



مجلة العلوم الشاملة

عدد خاص بالمؤتمر العلمي الثاني للعلوم والتقنية

إشراف وتنظيم إدارة المعاهد العليا بوزارة التعليم التقني والفني

اللجنة العليا للمؤتمر

اللجنة التحضيرية للمؤتمر

اللجنة العلمية للمؤتمر

اللجنة الاعلامية للمؤتمر

مجلة دولية علمية محكمة نصف سنوية

تصدر عن المعهد العالي للعلوم والتقنية

https://sicst.ly/

رقدالين- ليبيا

السنة الحادية عشر، المجلد (9)،العدد (34)، نوفمبر 2024

الجزء الثاني

Volume (9), Issue (34)2024

البحوث المنشورة تعبر عن آراء كتابها ولا تعبر عن رأي المجلة

لمراسلة المجلة:

مجلة العلوم الشاملة

المعهد العالي للعلوم والتقنية

رقدالين – ليبيا

البريد الإلكتروني:mmfhsh1973@gmail.com

رقم الإيداع بدار الكتب الوطنية 2015/405

بنغازي – ليبيا

بموافقة الإدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة والمجتمع المدني، قرار رقم 2015/32

الرقم الدولي الموحد للمطبوعات الدورية

(ردمدISSN):2518-579



مجلة العلوم الشاملة

دورية دولية علمية محكمة تصدر عن المعهد العالي للعلوم والتقنية – رقدالين، ليبيا

السنة الحادية عشر، المجلد التاسع، العدد الرابع والثلاثون خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم والتقنية، نوفمبر 2024

الجزء الثاني

رئيس التحرير والمشرف العام

أ.د. طارق الهادي النائلي

الاستاذ الدكتور بالمعهد العالي للعلوم والتقنية - رقدالين

هيئة التحرير

الاقسام العلمية بالمعهد العالي للعلوم والتقنية

رقدالين - ليبيا

الإخراج الفني:

المهندس أحمد محمود

شروط النشر بالمجلة

ترحب مجلة العلوم الشاملة بنشر الإسهامات البحثية لجميع الأكاديميين وأساتذة الجامعات والمعاهد العليا والباحثين في مجال العلوم الانسانية والعلوم التطبيقية بتخصصاتها المختلفة، ، وتقبل البحوث والدراسات باللغة العربية واللغة الإنجليزية، مع توفر الشروط الآتية في البحث أو الدراسة:

1. أن يتسم بالجدّية والأصالة العلمية والموضوعية، وألا يكون قد سبق نشره، كلياً أو جزئياً، ورقياً أو إلكترونياً، وألا يكون مرشحاً للنشر في الوقت نفسه في وسائل نشر أخرى.
2. أن يتقيد بمنهج علمي دقيق، وتتوافر فيه شروط البحث العلمي المعتمد على الأصول العلمية والمنهجية المتعارف عليها في كتابة البحوث العلمية، وطريقة التوثيق المتبعة في المجلة.
3. أن تكون البحوث ضمن تخصصات المجلة المذكورة أعلاه، وأن تقدّم إضافة علمية أصيلة في موضوع الدراسة.
4. البحوث التي تقبل تعبر عن أراء أصحابها ولا تعبر عن رأي المجلة.
5. يتضمن البحث ملخصا وبيانات الباحث والعنوان باللغتين العربية والإنجليزية.
6. ترسل الأبحاث من نسخة ورقية مرفقة بـ (CD)، وخط نوع SimplifiedArabic بحجم 12 وتكون مصححة لغوياً على ألا يزيد على 30 صفحة وتطبع على وورد 2010.
7. تسند المراجع وفق الآتي:
   - المراجع داخل البحث سواء أكانت كتاب أو دورية أو رسائل (اللقب، السنة، الصفحة).
   - الكتب في نهاية البحث (المراجع) اللقب، اسم المؤلف (السنة) عنوان المرجع، المدينة: دار النشر، الطبعة.
   - الدوريات والبحوث والرسائل في (المراجع) اللقب، الاسم (السنة) العنوان، اسم الدورية ومكان صدورها، المراجع الأجنبية تأخذ نفس السياق.
8. يمنح كل باحث نسخة من العدد الذي يتضمن بحثه أو مشاركته في حال قبوله للنشر.

كلمة السيد رئيس المؤتمر

(العلمي الدولي الثاني للعلوم والتقنية)

تحية طيبة لكم جميعا وبعد .

اسمحوا لي في بداية مراسم افتتاح مؤتمرنا العلمي الدولي الثاني (للعلوم والتقنية) ونيابة عن كل منتسبين إدارة المعاهد التقنية العليا أن أرحب بكل السادة الحضور من داخل ليبيا وخارجها ؛ فقد حللتم أهلا ونزلتم سهلا ضيوفاً كرام وأعزاء على قلوبنا، كما نشكركم على حرصكم وتلبيتكم للدعوة من خلال حضوركم ومشاركتكم ودعمكم الصادق و اللا محدود لإثراء الحوار العلمي وديمومة الملتقيات العلمية الهادفة والمثمرة أملين من الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لتقديم ما فيه صلاح بلادنا ليبيا ، ونحن اليوم بفضل الله نعمل جاهدين مع كل المؤسسات ذات العلاقة لإعداد كوادر بشرية متخصصة في مختلف المجالات التقنية ، وهذا الجهد لن يترجم الي واقع إلا من خلال تكثيف التدريب والتعاون المشترك مع أهل التخصص وإبرام الاتفاقيات المشتركة على كل الأصعدة الفنية والإدارية والعلمية والمهنية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل بشكل دوري لتحقيق أعلى معايير الجودة .

مما تقدم فإن إدارة المعاهد العليا بعزمها الكبير على تنظيم واقامة المؤتمر العلمي الثاني للعلوم والتقنية) نوفمبر 2024م ، بطابع دولي وسط كل هذه التحديات التي تمر بها بلادنا والعالم اجمع هو استكمالا لتنفيذ سياسات وأهداف وزارة للتعليم التقني والفني وإدارة المعاهد التقنية العليا في إبراز أهمية التعليم التقني وتوظيفه بالشكل الذي يخدم الاقتصاد الليبي ويقضي على البطالة في مختلف القطاعات الخدمية .

ختاماً كل الشكر والتقدير والاحترام الى كل من ساهم في انجاح هذا المحفل العلمي الكبير السيد المحترم وزير التعليم التقني والفني والسادة الوكلاء وكل لجان المؤتمر العلمية والتحضيرية والخدمات والمطبوعات والاعلام والى كل الداعمين والجهات الراعية والباحثين ولا يفوتني أن نشكر مجلة العلوم الشاملة الصادرة عن المعهد العالي للعلوم والتقنية رقدالين الناشرة لبحوث هذا المؤتمر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أ.د ابوالقاسم سالم الجربي

رئيس المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم والتقنية

كلمة رئيس التحرير والمشرف على المجلة

بمناسبة صدور العدد الرابع والثلاثون من مجلة "العلوم الشاملة" الصادرة عن المعهد العالي للعلوم والتقنية برقدالين- ليبيا للسنة الحادية عشر على التوالي بدون انقطاع، نود أن نتقدم بجزيل الشكر للسيد رئيس المؤتمر العلمي الثاني للعلوم والتقنية والسيد رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر لمنحنا الثقة في نشر بحوث المؤتمر، كما لا يفوتنا أن نشكر كل من ساهم معنا في تصحيح مسار هذه المجلة الفتية عبر إبداء آرائهم وتقييمهم العلمي للإعداد السابقة، وتزويدنا بملاحظاتهم القيمة التي كان لها الأثر الواضح في خروج هذا العدد بصورته الحالية. ونرحب بتقبل كافة الملاحظات علي البريد الالكتروني الخاص بالمجلة والتي من شأنها أن تساهم في تصويب الأخطاء وتحسين وتطوير الأعداد القادمة.

"العلوم الشاملة" مجلة معنية بنشر الإسهامات البحثية لجميع الأكاديميين وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد التقنية العليا، والباحثين في جميع التخصصات والأقسام العلمية. نسأل الله أن تقدم الإضافة العلمية المرجوة منه.

والله ولي التوفيق

رئيس التحرير

أ.د طارق الهادي النائلي

كلمة اللجنة العلمية للمؤتمر

لثاني مرة في تاريخ التعليم التقني والفني بمختلف مستوياته وتحديدا إدارة المعاهد التقنية العليا ينعقد المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم والتقنية، الأمر الذي من شأنه توفير منصة للنشر لكافة أعضاء هيئة التدريس بالتعليم التقني والفني وبمختلف تخصصاتهم بما يسهم في التشجيع على البحث العلمي وتيسير الأمر لمنتسبيها، بل تعد الأمر ليلتحق بنا الباحثين من الجامعات الليبية المختلفة ومراكز البحث العلمي ووفقا لمحاور شملت كل التخصصات بالتعليم التقني، هذا الأمر تطلب الكثير من العمل والجهد بكوادر وخبرات وطنية من كافة المعاهد التقنية العليا والاستعانة بجامعات محلية واجنبية لتحديد نسب الاقتباس باستخدام البرمجيات الحديثة وكذلك التقييم لهذه الورقات والتي بلغ عددها ما يقارب من 140 ورقة موزعة على المحاور المختلفة والمعلنة وهي علوم البيئة، تقنيات الفنون التقنيات الطبية التقنيات الزراعية التقنيات الهندسية، تقنيات علوم البحار، العلوم الإدارية والمالية، العلوم الأساسية والداعمة، تقنيات الصحة والسلامة المهنية، تقنيات الموارد الطبيعية وشؤون الطاقة، التقنيات التطبيقية متمثلة في تصميم الأزياء، وإدارة الفندقة والضيافة).

إدارة المعاهد التقنية العليا ماضية العزم في استمرار عقد المؤتمر سنويا أخذة في الاعتبار تحليل ودراسة وتقييم تجربتها الأولى لتصحيح ما قد يرد من بعض الهفوات أو القصور، وهذا شأن البحث العلمي هادفين وعاقدين العزم بإذن الله لجعل هذا المؤتمر حدث سنوي بامتياز، وذلك للدفع بمؤسساتنا نحو مستوى أفضل وحجز مواقع متقدمة لاسيما أن أي عضو هيئة تدريس أو مؤسسة لا يمكن أن تتقدم أو تصنف بدون البحث العلبي الأمر الذي سيعود بنتائج ايجابية على العملية التعليمية ومخرجاتها، فضلا عن وضع الحلول المناسبة وتأثيرها على البيئة المحيطة والوطن ككل ... هذا المؤتمر شارك فيه أعضاء هيئة التدريس وباحثين بورقاتهم العلمية، ومقيمين عملوا مجد وإخلاص لهم منا كل التقدير والاحترام اجتهدنا قدر الإمكان رغم الصعوبات وقلة الإمكانيات، وهي ليست عائق لنا ونسعى للأفضل بمجهود الجميع وغدا يوم آخر.

أ.د أحمد الحبلوص

رئيس اللجنة العلمية

المؤتمر العلمي الدولي الأول للعلوم والتقنية

محتويات العدد

أولا: البحوث المنشورة باللغة العربية

ر.ت	عنوان البحث	الصفحة
1.	تقدير مدى تلوث مياه الآبار الجوفية بعنصرى الكاديوم والرصاص في منطقة قنفوذه بمدينة بنغازى. عائشة أبراهيم الزيانى	9
2.	مقارنة الطرق الطيفية ومطيافية الفا في تقدير التراكيز المنخفضة لليورانيوم (VI) في المخلفات الإشعاعية السائلة .نفيسه حسن القماطي وآخرين	19
3.	استخدام مؤشر جودة المياه (Water Quality Index) لتقييم جودة مياه ابار جوفية. كريمة رمضان السويح	29
4.	أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مشاريع التشييد والبنية التحتية في مدينة زليتن. طارق أحمد محمد العاتي	53
5.	دراسة العناصر المكونة لجدارالإسطوانات في محركات الاحتراق الداخلي المتوفرة بالسوق الليبي. مفتاح عمر الفيتوري وآخرين	73
6.	دراسة صيانة الجسور الخرسانية للحفاظ عليها انشائياً بليبيا ابوالقاسم يحيى ابوصبيع. وآخرين	94
7.	التأخير في تنفيذ المشاريع الإنشائية(دراسة حالة ميدانية للمشاريع الانشائية ببلدية الزنتان). ضو عمر امحمد الشيباني وآخر	108
8.	تحديات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (ICT) التي تؤثر على أمن سلسلة التوريد. سكينـــة موســى المخـزوم وأخرى	122
9.	امكانية استخدام مياه البحر بدلا من المياه الجوفية والمياه العذبة في خلط ومعالجة الخرسانة العادية والمسلحة عبدالرحمن عبدالسلام بن زيد وآخرين	137
10.	دراسة تأثير إجهاد الطوق والإجهاد الطولي علي أوعيه الضغط المغلقة باستخدام طريقة العناصر المحدودة FEM.نوري مفتاح علي جويليوآخرين	148
11.	عظمة التصميم الجيومتري في الطبيعة كدليل على التوازن والكمال أسماء محمد الفرجاني الحصن وآخرين	159
12.	دراسة حالة تأثير انبعاثات مصانع الاسمنت على البيئة والصحة والمباني لمنطقة زليتن. ناصر محمد دياب وآخر	169

13.	دراسة تحليلية تخص معايرة جهاز مقياس الارتعاش الضوئي المقدم من شركة MathWorks في برنامجها الماتلاب وفق النمط الدولي IEC61000-4-15. خديجةخشيبة وآخر	189
14.	تصميم ومحاكاة نظام إزالة المغنطة للسفن البحرية لمواجهة تهديدات الألغام البحرية. طارق العائب وآخر	205
15	دراسة تحليلية، تشبيهية لمنظومة الحماية الكاثودية باستخدام التيار المسلط طارق محمد الرابطي. وآخرين	218
16.	دراسة و محاكاة لتيارات القصر وفقًا ل IEC vs ANSI في أنظمة الطاقة للسفن. طارق العائب وآخرين	235
17.	تصميم نظام صيانة لمنظومة دفع لزورق دورية للبحرية الليبية عبد الرحمن محمد الباروني وآخرين	248
18	دراسة تشبيهية لجهازين مقترحين خاصين بإزالة مغنطة بدن السفينة منصور سالم حشاد وآخرين	263
19	الدراما الموسيقية ككل يجمع سائر الفنون.فوزي محمد السوداني	276
20	إمكانية توظيف العناصر الفنية والجمالية على مشغولات الكليم والمرقوم في إثراء تصميمات زخرفية معاصرة.عزيزة عيسى رمضان العجيلي وآخر	285
21	طيناتاشكده وإمكانية استخدامها لإنتاج الخزفيات بطريقة الصب حليمة الشيباني ابوسريويل	314
22	نهج جديد للاستفادة من رموز التراث الشعبي الليبي كمصدر لإثراء تصميمات زخرفية معاصرة. عزيزة عيسى رمضان العجيلي	322
23	المقارنة بين حل مسائل القيمة الابتدائية باستخدام الطرق التقليدية لحل المعادلات التفاضلية واستخدام تحويل لابلاس ابوالقاسم حسين ابوالقاسمالزروقوآخر	359

ثانيا: البحوث المنشورة باللغات الأجنبية

No.	Research Title	Page(s)
1.	Evaluation of Biosafety and Biosecurity procedures in Airport Road Polyclinic laboratory, Tripoli-Libya. Somaya Elgodwi	E1 – E7
2.	Prevalence of Hyperuricemia in Type 2 Diabetes Mellitus Patients Attending Khoums Diabetic Center.Mohammed Farhat S.and others	E8 – E14
3.	Performance Evaluation of VGG19 Deep Learning Model for Chest X-ray Image Classification Bader N. Awedat, Alqasr	E15-E33
4.	Phytochemical Screening, Quantitative Evaluation and Biological Activity of Acacia(Nilotica) Leaves in Libya.Adel M Mlitan and other	E34–E51
5	Production of antibiotics from Neochlorise Alga by partially analyzing their molecules to uncover beneficial biological properties. Fatima S. R. ELBARASİ1	E52– E68
6	Scented Shadows: The Hidden Dangers of " "Incense Smoke in Libyan Culture Melod M, Unis1	E69–E80
7	study of Relationship Between Heparin and .Platelets in Hemodialysis Patients Mustafa Lawar.and other	E81–E93
8	Study of some epidemiological aspects of chickenpox in EL-Marj city Rajab Saeid Mashathi	E94–E104
9	The impacts of Cigarettes on Serum Creatinine levels.Riad M Aboghalia and others	E105–E111
10	Fast Removal of Methyl Green Dye From Aqueous Solutions by Adsorption on Commercial Poly Urethane Foam Khalifa Algheryani.and others	E112–E123

11	PHYCOREMEDIATION USING MICROALGAE IN PUBLIC MARKET WASTEWATER Aisha A. AmhimmidAlqantosh	E124–E133
12	Analyzing the ground water quality between the southern Libyan regions of Al-Fujeij and Al-Kharig using Total Dissolved Solids and PH data Abdulrahman Abdulsalam Bin Zayd	E134–E144
13	THE FUTURE OF ENGINEERING: INTEGRATING ARCHITECTURAL DESIGN WITH COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE CITY OF AJDABYA SALMIN MOHAMED BELGHSEM ELHASY.and others	E145–E166
14	Evaluation of Intelligent Reflecting Surfaces versus Massive MIMO Technology in Near Field Wireless Communications Alia Andi.and others	E167–E175
15	Load Frequency Control Stability utilizing a GA-PID Controller AlnajehabraheemAllafi.and others	E176–E191
16	THE EFFICIENCY OF PHYTOREMEDIATION IN NUTRIENT REDUCTIONS IN CHICKEN SLAUGHTERHOUSE WASTEWATER Alfituri Ibrahim Abdullah Abu ala and others	E192–E199
17	Joint performance in jointed concrete pavements with focus on dowel and aggregate interlock interaction under various traffic loads SHABAN SALEM	E200–E226
18	Full Coverage System Using High Altitude Platforms for Benghazi City Atif I. E. Tajouri	E227–E233
19	Assessment of natural radioactivity and radiological risks in the sandy beaches of Qarabulli city, Libya Nuclear Research Center in Tajoura NRCT. Khadija Aliand others	E234–E246

20	Model Reference Adaptive System for Speed Estimation of Permanent Magnet Synchronous Motors Ezzaddine Ahmed Amhmed and others	E247–E262
21	Adaptive antenna array for improved SNR in MIMO communications x4 adaptive antenna array10 Ashraf Sherif	E263–E271
22	Design and Implementation of Sun Tracking System Using Android Board Salem A. Shufat	E272–E293
23	Design Solar Panel Cleaning Robot to Optimise System Efficiency Ibrahim Imbayah and others	E294–E306
24	CFD Analysis of Finned Tube Heat Exchanger to Impact the Heat Transfer Performance by Geometric Modification Salem Alabd Mohamed	E307–E318
25	COMPRESSION CHARACTERISTICS OF LIME STABILIZED COHESIVE SOILFathi Mohammed. Ashmila	E319–E327
26	Eco-Friendly Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Mohammed Ahmed Altouns and other	E328–E342
27	Plasma amino acid levels in children with autism: An Libyan sample ElhedmiAbdulkhaleg and others	E343–E357

تقدير مدى تلوث مياه الآبار الجوفية بعنصرى الكاديوم والرصاص في منطقة قنفوذه بمدينة بنغازى

أ. عائشة أبراهيم الزيانى أ.حليمة سعيد الباقرمى أ.بوبكر المهدى بن صالح
المعهد العالى للتقنيات الهندسية المعهد العالى للتقنيات الهندسية المعهد العالى للتقنيات الهندسية

.....

Abstract

This study aims to assess the levels of groundwater contamination in the Qanfouda area, west of Benghazi, by measuring the concentrations of cadmium and lead in 19 water samples collected from domestic wells near the solid waste landfill. The results indicated that all samples contain concentrations of cadmium and lead that exceed the allowable limits according to the Libyan drinking water standards. The highest lead concentration was recorded at 0.017 ppm, while cadmium reached a maximum concentration of 0.013 ppm. These findings suggest a significant risk of groundwater contamination from leachate produced by the solid waste, posing a potential health threat to residents in the area. The study recommends further research on a broader scale, in addition to implementing water treatment solutions to ensure the safety of groundwater sources.

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مستويات التلوث في المياه الجوفية بمنطقة قنفودة غرب بنغازي، من خلال قياس تركيز عنصري الكاديوم والرصاص في 19 عينة مياه مأخوذة من آبار منزلية قريبة من مكب النفايات الصلبة. أظهرت النتائج أن جميع العينات تحتوي على تراكيز من الكاديوم والرصاص تتجاوز الحدود المسموح بها وفقًا للمواصفة القياسية الليبية لمياه الشرب. بلغ أعلى تركيز للرصاص 0.017 جزء في المليون، بينما سجل الكاديوم أعلى تركيز عند 0.013 جزء في المليون. تعكس هذه النتائج خطر تلوث المياه الجوفية بعصارة النفايات الصلبة، مما يشكل تهديدًا على صحة السكان القاطنين في المنطقة. توصي الدراسة بإجراء المزيد من الأبحاث على نطاق أوسع، بالإضافة إلى تنفيذ حلول لمعالجة وتنقية المياه لضمان سلامة مصادر المياه الجوفية.

الكلمات الدالة :تلوث المياه الجوفية – الرصاص – الكاديوم – مكب النفايات

المقدمة:

تلعب المياه الجوفية دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات المجتمعات من المياه، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على هذا المصدر لتوفير مياه الشرب والري. ومع تزايد التوسع العمراني والنشاط الصناعي، أصبح تلوث المياه الجوفية مصدر قلق بيئي وصحي عالمي. المعادن الثقيلة مثل الكاديوم والرصاص تعد من بين أخطر الملوثات التي يمكن أن تتسرب

إلى مصادر المياه الجوفية نتيجة للنشاطات البشرية، مثل التصنيع والنفايات الصناعية والزراعية.
تتسبب بعض النشاطات الصناعية في تلوث المياه الجوفية والتي بدورها تتسبب في العديد من التغيرات في الصفات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه الجوفية (الدهان، 2015). كما أن خزانات التجميع الأرضية خاصة نتيجة تسريب الفضلات العضوية من شبكات الصرف الصحى في المناطق التى لاتوجد فيها بنية تحتية للصرف الصحى.
الكادميوم والرصاص معروفان بتأثيراتهما السامة على البيئة والكائنات الحية، حيث يؤدي تراكمهما في المياه الجوفية إلى تهديد مباشر لصحة الإنسان، خاصةً أن هذين العنصرين يتميزان بالتراكم البيولوجي داخل الجسم، مما يسبب أمراضًا مزمنة خطيرة قد تمتد إلى أجيال قادمة. لذلك، أصبح من الضروري تقييم مدى تلوث المياه الجوفية بهما للحد من المخاطر المحتملة على الصحة العامة. إن ارتفاع تركيز الرصاص في البيئة المائية يأتي من الأنشطة الصناعية والبشرية(Pang 1995)،ومن أهم مصادر التلوث بالرصاص هي مصانع البطاريات والأنابيب المستخدمة في نقل مياه الشرب وإلقاء بعض المخلفات الصناعية أو الرصاص الناتج من عوادم السيارات . والتأثيرات السامة التي يحدثها الرصاص بجسم الانسان تشمل العديد من الأجهزة مثل الجهاز العصبي والجهاز الاخراجى والجهاز الدوري للدم، ويمتد التأثير ليشمل الأنشطة الكيميائية والحيوية ، ومن أهم أعراض التسمم بالرصاص هو حدوث فقدان الشهية وتلون اللثة باللون الأزرق والتخلف العقلي عند الأطفال عندما تصل مستويات الرصاص في الدم إلى 0.6 – 0.8 جزء في المليون) بينما في الحالات المتقدمة يؤدى التلوث بالرصاص إلى الفشل الكلوي ، كما يعتبر الكادميوم من المعادن الثقيلة شديدة السمية.(Melegy2014) ويحدث التسمم بالكادميوم نتيجة شرب مياه ملوثة بالكادميوم أو تناول أغذية أو مشروبات ملوثة بتركيزات كبيرة من هذا المعدن والتي تصل في بعض الأحيان إلى 16 مليغرام/لتر، وتظهر أعراض التسمم به بعد عدة سنوات على شكل تراكمي بكميات كبيرة منه في الجسم. ومن أهم أعراض التسمم بالكادميوم والتي تظهر على المرضى هي الغثيان، القيء، آلام للكادميوم تأثيرات سامة على الهيكل العظمي بسبب تأثيره.
وفى سنة 2019 هدفت دراسة قام بها عبد الرزاق واخرون الى تطبيق مؤشر جودة المياه لتقيم عينات المياه الجوفية في مدينة صرمان وأظهرت نتائج تصنيف المياه الجوفية ل 29 بئر في منطقة الدراسة باستخدام طريقة WQI تصنيف مؤشر جودة المياه من مياه رديئة الى غير ملائمة للشرب من حيث الاستهلاك البشري باستثناء أربع عينات من الأبار فهي صنفت من المياه الجيدة حسب مؤشر جودة المياه . (عبد الرزاق واخرون2019) . كما أوضحت نتائج دراسة قام بها البى (2020) بأن آبار المياه الجوفية بمناطق الدراسة بمدينة العجيلات خالية من عنصر الكادميوم، بينما وجدت مستويات متفاوتة من عنصر الرصاص في آبار المياه الجوفية بمناطق الدراسة، إلا أنه وعلى الرغم من وجود فروقات معنوية بين مياه الآبار في بعض المناطق إلا أن جميعها في الحدود المسموح بها حسب المواصفة القياسية الليبية الخاصة بمياه الشرب والصادرة عن المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية لسنة 2016 م والتي تنص على أن أعلى مستوى مسموح به من الرصاص هو5 ج ف ب. (البى 2020).
كما أجريت دراسة الزرقة وآخرون في منطقة شرق مدينة سرت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022 م .تهدف الدراسة إلى تقدير بعض الخصائص الكيميائية للمياه الجوفية مثل

تراكيزTDS, Ch, Ca, T.D, Mg, Nh4,po4-3, CO3, PH. وتم اختيار عشرة آبار تغطي كامل المنطقة الزراعية في منطقة الدراسة . أظهرت نتائج أن تركيز الكلوريد أعلى من الحدود العليا للتصنيف في معظم الآبار، مما يتسبب في أضرار كبيرة إلى متوسطة لمعظم النباتات.(الزرقة واخرون 2024) .

وفى دراسة أخرى قام بها سامى تهدف الى تقيم تلوث المياه الجوفية بالعناصر الثقيلة السامة وتأثيرها الصحية على حياة الانسان في مدينة رداع ,ولهذا الغرض تم أخذ 14عينة لأربعة عشر بئر من مياه الجوفية وظهرت نتائج أن تركيز العناصر يقع ضمن الحدود المسموح بها .(سامى 2021).

يهدف هذا البحث إلى فحص مستويات الكادميوم والرصاص في مياه الآبار الجوفية بمنطقة قنفوذة، باستخدام تقنيات تحليلية لتحديد مدى تجاوز هذه العناصر للحدود الآمنة وفقًا للمعايير البيئية. من خلال هذه الدراسة، سنسعى لتقديم فهم أعمق لأسباب التلوث المحتملة وتأثيراته، بالإضافة إلى تقديم توصيات قد تساهم في تقليل هذا التلوث وضمان سلامة مصادر المياه.


منطقة الدراسة:

تقع منطقة الدراسة في مدينة بنغازي بمنطقة قنفوده غرب المدينة حيث تم اختيار هذه المنطقة لوجود مكب النفايات الذي افتتح في سنة 1970م ويعتبر المكب الرئيسي للمدينة، ويبعد عن وسط المدينة حوالي 13 كيلو متر، وهذا الموقع يتبع لشركة الاشغال العامة للخدمات، وتبلغ مساحته الكلية حوالي 35 هكتار وهو منشأ على أرض ذات تربة سبخيه مالحة رطبة ويبعد المرمي عن البحر مسافة لا تزيد عن 2 كم ومسافة بين المكب وأقرب تجمع سكاني 3 كم. ويحده من الشمال البحر والجنوب حي كارفور ومن شرق منطقة قاريونس ومن الغرب منطقة الحليس وعلى الرغم من إنه تم اختيار موقع المكب بعيدا عن التجمعات السكنية إلا انه مع زيادة عدد السكان والتطور العمراني بالمدينة اتجاه الغرب بعد الحروب الأهلية أصبح المكب قريب من السكان ً.بالاضافة الى عدم وجود شكبة صرف صحى بالمنطقة والاعتماد الكلى للتصريف على خزانات التجميع الأرضية التي يُشتبه في مساهمتها بتلوث المياه الجوفية.

جدول (1): احداثيات العينات المأخوذة

رقم العينة	الاحداثيات	رقم العينة	الاحداثيات
1	N 200 01/ E 320 05/ 02// 24//	11	N 190 59/ E 310 10/ 58// 46//
2	N E 310 22/ 58// 190 59/ 41//	12	N 200 01/ E 320 00/ 54// 35//
3	N E 320 32 / 01// 200 00/ 56//	13	N 200 00/ E 310 58/ 41// 44//
4	N 200 01/ E 320 26/ 01// 04//	14	N 200 01/ E 320 00/ 52// 34//
5	N 200 01/ E 320 59/ 00// 36//	15	N 190 59/ E 310 58/ 12// 41//

6	N 200 01/ E 320 51/ 00// 31//	16	N 190 59/ E 310 58/ 24// 36//
7	N 200 00/ E 310 41/ 58// 40//	17	N 190 59/ E 310 58/ 35// 52//
8	N 200 00/ E 310 40/ 58// 45//	18	N 200 00/ E 310 58/ 45// 53//
9	N 190 59/ E 310 26/ 58// 38//	19	N 190 59/ E 310 58/ 09// 44//
10	N 200 00/ E 310 00/ 59// 44//		-



شكل (1): منطقة الدراسة (قنفودة) بمدينة بنغازي

المواد والطرق وجمع العينات

المواد

تم تجميع العينات من مياه الآبار بمنطقة قنفودة وذلك بأخذ المياه مباشرة من الآبار المراد دراستها وعددها تسعة عشر بئرا ومن كل بئر تم أخذ ثلاث عينات مياه.

طرق جمع العينات

تم تجميع العينات بشكل عشوائي ومن منازل سكنية حول مكب النفايات (قبل وبعد ومقابل المكب) وكانت فترة تجميع العينات في شهري يونيو ويوليو سنة 2024م وتم الاحتفاظ بها في درجة حرارة الغرفة لحين إجراء الاختبارات المعملية المطلوبة عليها كما هو موضح بالشكل (2) .



شكل (2): تجميع عينات الدراسة

المواصفات المعتمدة في الدراسة
استخدمت في الدراسة المواصفات القياسية الليبية للمياه والصادرة من قبل المركز الوطني للمواصفات القياسية كمواصفات محلية كما بالجدول رقم (2) والجدول رقم (3)
التحليل الكيميائي للماء

سيتم تحليل العينات لتقدير تركيز الكادميوم والرصاص باستخدام التحليل الطيفي للامتصاص الذري (AAS) لقياس تركيز كل من الكادميوم والرصاص في العينات. تتميز هذه الطريقة بالدقة العالية في تحديد تركيز العناصر الثقيلة حتى عند التركيزات المنخفضة ومن ثم اجراء التحليل في مختبر جهاز النهر الصناعي بمدينه بنغازي.

شكل (3) : جهاز تحديد المعادن عن طريق الامتصاص الذري الطيفي

نتائج اختبارات العينات

سيتم الرجوع إلى المواصفات والمعايير الليبية لتحديد الحدود الآمنة لتركيز الكادميوم والرصاص في المياه الجوفية ومقارنتها بنتائج التحليل .




1. معدن الرصاص (pb)

من النتائج الموضحة في الجدول (2) وشكل(4) تبين أن أعلى تركيز للرصاص موجود في عينة البئر رقم 8 وأقل تركيز في عينة بئر رقم 16 و بئر رقم 18 وأن جميع العينات تحتوي على تركيز عالي للرصاص وهو اعلى من المواصفات القياسية الليبية .

جدول (2) : تركيز معدن الرصاص مقارنة بالمواصفات القياسية الليبية

الرقم	النتيجة	الحدود المسموح بها	الرقم	النتيجة	الحدود المسموح بها
1	0.05633	0.005	11	0.05067	0.005
2	0.04500	0.005	12	0.014	0.005
3	0.04333	0.005	13	0.010	0.005
4	0.06467	0.005	14	0.008	0.005
5	0.05967	0.005	15	0.017	0.005
6	0.05233	0.005	16	0.005	0.005
7	0.05200	0.005	17	0.009	0.005
8	0.09967	0.005	18	0.005	0.005
9	0.05400	0.005	19	0.015	0.005
10	0.04900	0.005	-	-	-




شكل (4) : تركيز معدن الرصاص مقارنة بالمواصفات القياسية الليبية

2 .معدن الكادميوم Cd

من النتائج الموضحة في الجدول (3) وشكل(5) تبين أن أعلى تركيز للكادميوم موجود في عينة البئر رقم 1 وأقل تركيز في عينة بئر رقم 7 وأن جميع العينات تحتوي على تركيز عالي للكادميوم وهو أعلى من المواصفات القياسية الليبية.

جدول (3) : تركيز معدن الثقيل الكادميوم مقارنة بالمواصفات القياسية الليبية

الرقم	النتيجة	الحدود القصوى المسموح بها	الرقم	النتيجة	الحدود القصوى المسموح بها
1	0.03367	0.003	11	0.01300	0.003
2	0.01267	0.003	12	0.00900	0.003
3	0.01033	0.003	13	0.01200	0.003
4	0.01233	0.003	14	0.00500	0.003
5	0.01167	0.003	15	0.00800	0.003
6	0.01000	0.003	16	0.00500	0.003
7	0.00800	0.003	17	0.01000	0.003
8	0.01200	0.003	18	0.01300	0.003
9	0.01500	0.003	19	0.00500	0.003
10	0.01100	0.003	_	_	_



شكل (5) : تركيز معدن الكادميوم مقارنة بالمواصفات القياسية الليبية

الخلاصة

أظهرت الدراسة أن منطقة قنفودة في بنغازي تعاني من تلوث بيئي متزايد نتيجة للنفايات الصلبة. من خلال تحليل 19 عينة مياه من آبار جوفية، تم اكتشاف وجود تراكيز مرتفعة من عنصري الكادميوم والرصاص، وتجاوزت جميع العينات الحدود الآمنة وفقًا للمواصفات القياسية الليبية.

وبما أن الرصاص يعتبر من العناصر السامة وزيادة تركيزه يسبب مرض السرطان وتلف الدماغ والتهاب الكلى اي ان رابع مثيلات الرصاص من أخطر انواع الرصاص الموجودة في النفط ومشتقاته (بركات واخرون. 2008). أوضحت العديد من الدراسات خطورة عنصر الكادميوم، والذي يعد من المعادن الثقيلة الشديدة السمية، ويحدث التسمم بالكادميوم نتيجة تناول أغذية أو مشروبات ملوثة بتركيزات كبيرة من هذا المعدن (Melegy 2014) ، لذلك تسعى المنظمات والهيئات الرقابية في معظم دول العالم لتتبع مدى تلوث المياه بالعناصر المعدنية ومنها الكادميوم.

وبالنظر الى نتائج المتحصل عليها دعت الحاجة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ودراسات معمقة لتلوث المياه الجوفية في المنطقة، بما في ذلك توسيع نطاق الدراسات لتشمل عددًا أكبر من الآبار وكذلك دراسة الأمراض التي تطرأ للسكان المحليين في المنطقة، بالإضافة إلى معالجة المياه قبل الاستهلاك، وتعزيز الوعي البيئي لدى السكان.

التوصيات

1. يوصى بإجراء دراسات إضافية تشمل عددًا أكبر من الآبار الجوفية في منطقة قنفودة والمناطق المحيطة، وذلك للحصول على نتائج أكثر شمولية ودقة حول مستويات التلوث.

2. ينبغي إجراء دراسات إحصائية لتحليل الآثار الصحية وانتشار الأمراض المزمنة المحتملة للسكان المقيمين بالقرب من مكب النفايات، وخاصة الأمراض المرتبطة بالتلوث المعدني مثل الكادميوم والرصاص.
3. يوصى بإعادة تقييم تأثير عصارة النفايات الصلبة من المكب عن طريق جمع عينات من مواقع مختلفة داخل المكب وتحليل محتواها الكيميائي لمعرفة مدى تسربها إلى المياه الجوفية.
4. ينبغي إجراء دراسات مكثفة حول المناطق التي لا تتوفر فيها شبكة مياه شرب، والعمل على تحسين البنية التحتية لضمان توفير مياه شرب آمنة للسكان.
5. من الضروري مخاطبة الجهات المحلية المسؤولة لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد من حفر الآبار الجوفية العشوائية في المنطقة، وفرض رقابة مشددة على مصادر التلوث.
6. يوصى بتنفيذ مشروعات لتحسين البنية التحتية للصرف الصحي في المناطق التي تعاني من تسرب خزانات الصرف الصحي إلى المياه الجوفية. يمكن إدخال تقنيات حديثة للعزل والتخلص الآمن من المياه الملوثة، مثل استخدام مواد مقاومة للتآكل في الخزانات.
7. يمكن استكشاف تطبيقات حلول بيئية مثل استخدام النباتات لمعالجة التلوث (phytoremediation)، حيث تتم زراعة أنواع من النباتات القادرة على امتصاص المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم من المياه الجوفية.
8. يُنصح بإنشاء أنظمة مراقبة حديثة تتيح الحصول على بيانات دقيقة بشكل دوري حول مستويات الرصاص والكادميوم في المياه الجوفية. يتضمن ذلك تركيب أجهزة استشعار في مناطق حساسة لرصد التغيرات الفورية في جودة المياه، مع إجراء تحاليل مختبرية كل 3 إلى 6 أشهر في جميع أنحاء المدينة.
9. يجب التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات البيئية لضمان عدم تسرب الملوثات الصناعية والزراعية إلى المياه الجوفية. يمكن تفعيل لوائح قانونية تلزم المصانع والمزارع بتطبيق معايير صارمة لتصريف النفايات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المخالفين.
10. يوصى بإطلاق حملات توعوية تشمل وسائل الإعلام وورش العمل المحلية لزيادة الوعي بين السكان حول الآثار السلبية لتلوث المياه الجوفية. يمكن التركيز على كيفية المساهمة الفردية في حماية المياه من خلال تقليل استخدام المواد الكيميائية في المنازل، والتخلص السليم من النفايات.
11. يمكن استخدام تقنيات الخرائط الجغرافية (GIS) لتحديد الأماكن الأكثر عرضة للتلوث.
12. يُنصح بالاستفادة من خبرات دول أخرى في التعامل مع تلوث المياه الجوفية بعناصر سامة مثل الرصاص والكادميوم. يمكن تفعيل التعاون مع منظمات دولية مختصة للحصول على دعم تقني وتمويل لمشروعات معالجة المياه.

المراجع

1. العيساوى , ستار رجب مجيد (2010). تأثير المياه الصناعية على نوعية مياه نهر الفرات في ناحية العامرية . المجلة العراقية لدراسات الصحراء 2(1):66-61

2. القيصر , محمد كاظم خوين (2012) . دراسة التأثير البيئى لتصريف مشروع معالجة مياه الصرف الصحى على نوعية مياه نهر الديوانية – العراق . رسالة ماجستير . قسم علوم الحياة . كلية العلوم . جامعة الديوانية العراق .
3. جمال أحمد الردايده, كيمياء المياه ومعالجتها , جامعة البلقاء التطبيقية كلية الحصن الجامعية .
4. عبدالرزاق مصباح الصادق , خيرى محمد العمارى , على خير صابر (Dec2019) تقيم جودة المياه الجوفية لأغراض الشرب باستخدام مؤشر جودة المياه في مدينة صرمان – ليبيا , المجلة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئية ((vol.1-Pages A (7 - 11)
5. السنوسى احمد البى (Dec2020) تقدير مدى التلوث بعنصرى الكاديوم والرصاص في مياه أبار بعض المناطق بمدينة العجيلات – ليبيا , المجلة الليبية للغذاء والتغذية.
6. على عمران الزرقة , سالمة المجدوب سالم , نجوى عثمان هدية (يناير 2024) تقيم جودة مياه بعض الابار شرق مدينة سرت ومدى ملاءمتها لأغراض الزراعية . المجلة العلمية لكلية التربية – المجلد الثالث – العدد الأول
7. سامى قاسم سيف عبدالله (أغسطس 2021) دراسة تراكيز العناصر الثقيلة السامة (الكادميوم –الكوبالت –النيكل –المنجنيز – الرصاص – الخارصين – الكروم) في المياه الجوفية في مدينة رداع. مجلة جامعة البيضاء . المجلد (3) العدد(2).
8. الدهان ,سعدى (2015). كتاب مبادئ علم الأرض , مطبوعات جامعة الكوفة, الفصل الثالث ,المعادن والمياه الجوفية . ص165.
9. المركز الوطنى للمواصفات والمعايير القياسية الليبية (2016)، المواصفة القياسية الليبية رقم 10الخاصة بمياه الشرب .
10. Pang, L 1995.Contamination of groundwater in the Aroha area by heavy metals from an abandoned mine. Journal of Hydrology(New Zealand),17-34.
11. Melegy,A.A.,Shaban,A.M.,Hassaan,M.M&Salman,S.A.(2014).Geochemical mobilization of some heavy metals in water resources and their impaction human health in Sohag Governorate, Egypt. Arabian Joural of Geosciences ,7(11),4541-4552.
12. Borul,S.B.and Banmeru,P.K(2012)Physico- Chemical analysis of ground water for drinking from selected sample points around the Banmeru science college ,Lonar Buldana district of Maharashtra. Joural .of Chem &Pharmaceutical Res.,4(5):2603-2606.

مقارنة الطرق الطيفية ومطيافية الفا في تقدير التراكيز المنخفضة لليورانيوم (VI) في المخلفات الإشعاعية السائلة .

Comparison of Spectrophometric and Radiometric Methods for Determination of Uranium (VI) in Low Level Liquid Waste

نفيسه حسن القماطي, سالم على الفيتوري, المهدي بشير طريش , محمد على أبوزويدة
Radiochemical Department Tajoura Nuclear Research Center (TNRC).
P.O.Box:30878-Tripoli-Libya

.....

الملخص:

اجريت هده الدراسة على تمانية انواع من العينات من المخلفات الاشعاعية السائلة دات المستوي الاشعاعي المنخفض والمتوسط الموجودة بإدارة الكيمياء الإشعاعية مقسمة على معمل التحليل خلال سنة 2017 و 2018 و 2020 و 2021 ودلك بواسطة استخدام الطرق الطيفية التي تعتمد على تفاعل اليورانيوم مع معقد الارسينازو -3, ومقارنتها بالطرق الإشعاعية التي تعتمد على استخدام مطيافية الفا. واظهرت النتائج المتحصل عليها بالطرق الطيفية تطابقا مع تلك المتحصل عليها بمطيافية الفا, حيت اخدت العينات من الحاويات الخاصة الموجودة بالمعامل حيت تراوح تركيز اليورنيوم من [0.004±0.185] الى [0.0015±0.433] ودلك حسب معدل الشغل في المعمل.

كلمات مفتاحية:- اليورانيوم, مخلفات أشعاعية, طرق طيفية, مطيافية الفا.

المقدمه:

التطور الحضاري في مختلف مجالات الحياة أذي إلي ظهور مشاكل بيئية متعددة تحتاج إلي النظر فيها و معالجتها من خلال بذل الجهود والقيام بالدراسات والأبحاث من أجل مواجهتها والتخلص منها . التلوث بالمواد المشعة هو إحدى هذه المشاكل الشائعة التي تواجه الأجزاء المختلفة من البيئة ، وفي نفس الوقت تتواجد هذه المخلفات الاشعاعية في النظام البيئي عن طريق المخلفات الصناعية والزراعية وغيرها وتبقي تأثيراتها المضادة والضارة لفترة طويلة . اليورانيوم, هو أحد العناصر الموجودة في الطبيعة ويمثل حوالي [0.0005 %] من قشرتها, ويتواجد في الطبيعة على هيئة ثلاثة نظائر مشعة أعدادها الكتلية 234، 235، 238، وتقارب وفرة اليورانيوم (238U) نسبة 99.275% وهو في توازن إشعاعي أبدي مع اليورانيوم (234U) ذو الوفرة النسبية 0.0058%، أما بالنسبة لليورانيوم (235U) فوفرته تساوي 0.71% [1, 2, 3].

لهذا العنصر العديد من حالات التأكسد أهمها الثلاثية الرباعية والسداسية الأكثر ثباتا. وله العديد من الاستخدامات أهمها : كوقود للمفاعلات النووية وبعض الصناعات الإستراتيجية , ومن أهم مركباته هي الأكاسيد [UO2] التي تستخدم كوقود للمفاعلات [4]والكعكة الصفراء [yellow cake] [Na2U2O7] التي تحتوي على اكثر من 60% من مكوناتها، وكذلك العجينة الخضراء [UF4] وسداسي فلوريد اليورانيوم [UF6] الذي له أهميه بالغه في الصناعات العسكرية ، وأهمها [عمليات التخصيب و التنرية]. اليورانيوم من العناصر المنتشرة قي القشرة الأرضية، ويكثر وجودها في المخلفات الصناعية، وهي دائمة

الإنحلال إلى نظائر أخرى، ولهذا من الضروري الحد منها وإزالتها من المخلفات الصناعية لغرض دفنها في مقابرخاصة و معدة لهذا الغرض, وتحتوي مياه المخلفات الصناعية والاشعاعية على العديد من العناصر الكيميائية والمعادن السامة والتي تعتبر من أهم الملوثات الضارة بالبيئة والانسان ومنها العناصر الثقيلة المعروفة وكذلك العناصر المشعة مثل اليورانيوم والثوريوم (U). ويختلف المستوي الاشعاعي في هدة المخلفات ما بين عالي ، وهي النفايات المشعة الناتجة عن الوقود النووي المعالج أو المستنزف، وتتميز بأنها ذات أعمار نصفية طويلة وينبغي حفظها في مطامير دائمة. ومتوسطه, وهي التى تنتج عن عمليات إنتاج أو استخدام بعض النظائر المشعة. وهي تلك التي يزيد نشاطها الإشعاعي عن 7،3 جيجا بيكرل في المتر المكعب و منخفضة, وتشمل جميع النفايات التي لا تدخل ضمن التصنيفين السابقين، وتشكّل الجزء الأكبر من النفايات المشعة، حيث تصل في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن 70% من إجمالي النفايات، وتنتج بشكل أساس من استخدام النظائر والمصادر المشعة في الطب والبحث العلمي والتطبيقات الصناعية [5], وفي العديد من الدول يتم معالجة المخلفات الاشعاعية السائلة بأستخدام محطات خاصة مزودة برانتنجات انيونية وكتيونية او مخططلة لفصلها والتقليل من حجمها ومعالجتها .

هناك العديد من الطرق التي تستخدم في تقدير هذا العنصر منها الكيميائية والإشعاعية ، وخلال السنوات الأخيره تم الأهتمام بتقنيه مطافية ألفا في العديد من المجالات الكيميائية والقياسات الأشعاعية والتحديد الكمي والنوعي للنويدات الصادرة لأشعة ألفا والتي تلعب دورا كبير في المجال البيئي وللحماية من الاشعاع. وتعتمد هده التقنية على ان هناك بعض النظائر المشعة تصدر أوتشع إشعاعات ألفا بأستمرار والتي تتمثل فى درة الهيليوم التي تعتبر أشد نوايا العناصر إستقرارا وتماسكا لتكونها من 2 بروتون و2 نيترون, وتمتاز هذه الأشعة بقدرة كبيرة علي تأين المواد وتختلف طاقتها بين العديد من النظائر المشعة التي تصدر أشعة ألفا بطاقة من أقل من 10 الي 20 Mev وبسبب تقارب كفاءة الكاشف في الفصل فأن هذه العناصر يجب فصلها قبل الكشف عنها. ويجب إجراء الفصل الكيميائي للتخلص من باقي العناصر في العينة وذلك لتقليل التداخل بين العنصر المشع وباقي المركبات والعناصر أثناء قياسها بمطافية ألفا, وأما طرق الفصل فهي كثيرة و متعددة ، مثل التركيز المسبق ، ومنها الترسيب والترسيب المصاحب والاستخلاص السائلي والتبادل الأيوني والترسيب الكهربي و الاستخلاص على شريحة رقيقة تحتوي على معقد انتقائي لليورانيوم [6-9] . وهي من أهم طرق الفصل والتي نحن بصدد دراستها في هذا البحث . حيت سيتم إمرار محلول العينة المداب في 2 مولاري حمض النيتريك على قرص من ورقة ترشيح مغطاة بطبقة رقيقة من المادة الخالية لليورانيوم ومن ثم تستخدم كمصدر مشع يتم قياسه بجهاز التحليل بأشعة ألفا[10].

الهدف الرئيسي لهده الدراسة هو مقارنة الطرق المستخدمة في تحليل اليورانيوم وتطويرها والبحث عن أسرع و أدق الطرق المستخدمة في تحليل هذا العنصر. كدلك مقارنة الطرق المسستخدمه في تحضير المصادر الخاصة بالتحليل بجهاز الفا, وتكمن أهمية الدراسة في امرار محلول المخلفات الدائب في حمض النتريك, على قرص من ورق الترشيح المفطاة بطبقة رقيقة من المادة الخالبة لليورانيوم والتي تعتبر اسرع من عمليات المبادل الايوني او الترسيب الكهربي من ناحية الزمن,

1- الجانب العملي :

تم جمع 8 عينات من المخلفات الإشعاعية السائلة خلال فترات مختلفة [2017 و 2018 و 2020 و 2021] و موزعه على فترات مختلفة من 4 معامل داخل إدارة الكيمياء الإشعاعية وبعدها تم ترشيحها تحميضها بواسطة حمض النيتريك وحفظها في قوارير خاصة حتى موعد القياس.

- الكيمياويات :

جميع الكيماويات التي تم استخدامها في هذا البحث كانت على درجة عالية من النقاوة [Analytical grade reagents] واستخدم الماء المقطر مرتين في عمليات تحضير المحاليل القياسية وكذلك عمليات التخفيف. نترات اليورانيوم [UO2(NO3)2.6H2O] و الكاشف الطيفي الارسينازو [arsenazo-III] فهي مصنعة من قبل شركة [Riedel.deHaen] اما فيما يخص DTPA و حمض الترتريك tartaric acid فهي مصنعة من قبل شركة [BDH] أما حمض النيتريك [HNO3] و حمض الكبريتيك [H2SO4] وكدلك المديب العضوي [n-heptane] فهي كانت مصنعة من قبل شركة [Riedel.deHaen], أما فيما يخص ثلاثي أوكتيل فوسفين أوكسيد [TOPO] فهي مصنعة من قبل شركة [FLUKA] بلد الصنع Switzerland .



الأجهزة :

لقد تم قياس الأس الهيدروجيني(pH) للعينات بواسطة جهاز قياس الأس الهيدروجيني نوع [MP220] والمصنع كم قبل شركة [METTLER-TOLEDO] الفرنسية. ولمسح الطول الموجي وقياس الكثافة الضوئية تم استخدام المطياف الضوئي UV-Visible] [Spectrophotometer نوع [Spcord-250] والمصنع من قبل شركة [Analytik Jena] ألمانيا.



أما فيما يخص جهاز التحليل بأشعة ألفا فلقد تم أستخدام جهاز[Alpha Analyst-α] المزود بعدد 6 خلايا والمصنع من قبل شركة [CANBERRA] بلد الصنع الولايات المتحدة الأمريكية كما هو موضح الشكل رقم [1].



شكل رقم [1] يوضح جهاز تحليل مطيافية ألفا والمزود بعد 6 كواشف

المحلول القياسي لليورانيوم[1000ppm]:-

هدا المحلول يحضر بادابة 0.2110 جرام من نترات اليورانيوم [UO2(NO3)2.6H2O] في 3 مل من حمض الكبريتيك المركز في دورق قياسي سعة 100 مل والاكمال الى العلامة باستخدام الماء المقطر.

أما المحاليل القياسية الثانوية فقد حضرت باستخدام قانون التخفيف من المحلول القياسي الأولي للمولبدينيوم وكانت التراكيز المحضره من [2ppm] ألى [20 ppm].

محلول الكاشف الطيفي الارسينازو 3 0.25% [(III) ARSENAZO]:-

هدا المحلول يحضر بإدابة 0.25 جرام من الكاشف الطيفي [arsenazo-III] في دورق قياسي سعة 100مل باستخدام 0.5 مولاري هيدروكسيد الصوديوم والاكمال الى العلامه بنفس المحلول.

محلول DTPA (2.5 %) :-

هدا المحلول يحضر بادابة 2.5 جرام من [DTPA] في دورق قياس سعة 100مل ياستخدام الماء المقطر مع قطرات من 0.5 مولاري هيدروكسيد الصوديوم والاكمال الى العلامة.

محلول 10% حمض التارتريك [Tartaric acid (10 %)]:-

هدا المحلول يحضر بادابة 10 جرامات من حمض الترتريك في دورق قياسي سعة 100 مل والاكمال للعلامة باستخدام الماء المقطر.

محلول الاستخلاص [0.1mol/lite TOPO]:

هدا المحلول يحضر بادابة 3.867 جرامات من [TOPO] في دورق قياسي سعة 100 مل والاكمال للعلامة باستخدام المديب العضوي [n-Heptane] .بعدها يحفظ المحلول في قنينة محكمة حتى الإستعمال .

تحضير العينة للقياس بالمطياف الضوئي :

ينقل حوالي 100 مل من محلول المخلفات السائله ويتم وضعها في دورق قياسي سعة 300 مل ويضاف اليها 20 مل من حمض النيتريك 4 مولاري وتوضع فوق سطح ساخن حتى قرب الجفاف بعدها يضاف الى العينه 4 مل من حمض الكبريتيك المركز ونستمر في التسخين حتى الجفاف, بعدها يضاف الى العينه الجافه 50 مل من الماء المقطر مرتين ونستمر في التسخين حتى قرب الغليان لمدة 5 دقائق, يترك المحلول ليبرد بعدها يتم ترشيح العينة في دورق قياسي سعة 100 مل والاكمال الى العلامة باستخدام الماء المقطر, بعدها يؤخد من العينه مايعادل 20 مل ونضعها في دورق قياسي سعة 50 مل ونضيف اليها 2 مل DTPA و 1 مل tartaric acid و 1 مل من arsenazo-III بعدها يتم الاكمال الى العلامة باستخدام حمض الكبريتيك له اس هيدروجيني (pH 2.0), وبعد 5 دقائق يتم قياس الامتصاص او الكثافة الضوية عند الطول ألموجي الأعظم max= 651nm مقابل محلول خالى يحتوي على جميع المكونات ماعد اليورانيوم.

تحضير العينة للقياس بإستخدام مطيافية ألفا:


ينقل حوالي 100 مل من محلول المخلفات السائله ويتم ترشيحه مرتين, بعدها يتم وضعه فوق سطح ساخن حتى الجفاف, بعدها يضاف الى الراسب 20 مل من حمض النيتريك 8 مولاري وتترك حتى الجفاف. بعدها يتم اضافة 25 مل من حمض النيتريك 2 مولاري لتصبح جاهز للإستخلاص, بعدها يتم رش محلول الأستخلاص فوق قرص من ورق الترشيح قطره 2.5 سم ويترك ليجف ويتبخر المديب, ويوضع القرص في خلية الأستخلاص كما في الشكل رقم (2) بعدها يتم امرار محلول المخلفات السائلة خلال ورقة ترشيح مغطاه بطبقة رقيقة من التوبو [TOPO] الدي سبق ادابتة في الهبتان. بعدها يتم تجفيف الورقة وتوضع في الجهاز للقياس بإستخدام مطيافية ألفا [10].




شكل رقم (2) خلية الأستخلاص

النتائج والمناقشة:


تعتبر الطرق الطيفية التي تغطي المنطقة من الفوق بنفسجية وحتى المنظورة من أهم الطرق البسيطة والغير مكلفة فى التحليل الكيفي والكمي وعلى الرغم من بساطتها إلا أنها دقيقة وحساسة حتى في اقل التراكيز. لقد تم استخدم هده الطريقة لتقدير التراكيز المنخفضة من اليورانيوم في المخلفات الإشعاعية السائلة ودلك بإستخدام معقد الارسينازو-3 الدي يتفاعل مع اليورانيوم كما هو موضح بالشكل [3].



شكل رقم [3] يوضح معقد اليورانيوم مع الأرسينازو3




شكل رقم [4] يوضح الطول الموجي الأعظم لمعقد اليورانيوم مع الأرسينازو3 وعند مسح الطول الموجي لهدا المعقد تبين انه يعطي اعلى امتصاص عند max 651 nm كما هو موضح بالشكل [4] وعند رسم العلاقة بين للامتصاص والتركيز لسلسة قياسية اعطت تطابقا لقانون بير كما هو موضح بالشكل [5].



الشكل رقم[5] المنحني المعياري يوضح العلاقة بين الأمتصاص والتركيز عند الطول الموجي الأعظم

أما فيما يخص التحليل بمطيافية ألفا لقد أستخدمت هي الأخري في تقدير اليورانيوم فى العينات المدكورة وفي هده الدراسة تم أستخدام طرق الترسيب الكهربائي علي شريحة رقيقة كما هو موضح بالشكل رقم[6].



شكل رقم [6] يوصح مطيافية ألفا لعينة قياسية من اليورانيوم بالأستخلاص السائلي على شريحة رقيقة.

من خلال الدراسة تبين إن تركيز اليورانيوم في العينات رقم 1,2 هو الاعلي بتركيز يتراوح مابين [0.361±0.015] و [0.433±0.015] وبمتوسط [0.330±0.008] يليه العينات رقم 3,4 حيث وجد إن تركيز اليورانيوم فيه يتراوح ما بين [0.227±0.005] و [0.306±0.009] وبمتوسط [0.334±0.009] يليه العينات رقم 6,5 حيث وجد إن تركيز اليورانيوم فيه يتراوح ما بين [0.290±0.012] و [0.248±0.011] وبمتوسط [0.217±0.005] واخيرا العينات رقم 7,8 التي وجد تركيز اليورانيوم بها يتراوح مابين [0.226±0.008] و [0.185±0.004] وبمتوسط [0.258±0.005] كدلك من خلال النتائج يتضح ان اعلى قيمة لعينات المخلفات الإشعاعية السائلة كانت خلال سنة 2017 واقل قيمة كانت لعينات سنة 2021 وهدا يتناسب مع حجم الشغل وعدد طلبة الدراسات العليا بالأكاديمية الدين ينجزون ابحاثهم داخل ادارة الكيمياء الإشعاعية.

وهو مايدل على التوافق في النتائج مع نشرات الوكالة الدولية بخصوص المخلفات الإشعاعية السائلة

جدوال [1] : يوضح مقارنة نتائج تركيز اليورنيوم من سنة 2017 وحتى سنة 2021 بوحدات ppm و Bq داخل المخلفات الاشعاعيه السائله داخل معامل الكيمياء .

Sample No.	تركيز اليورانيوم بالمطياف [ppm]	تركيز اليورانيوم بالمطياف [Bq]	تركيز اليورانيوم بجهاز الفا [Bq]
2017	**0.361±0.015**	**0.00444Bq**	**0.005152**
2017	**0.433±0.015**	**0.00532 Bq**	**0.006371**
2018	**0.227±0.005**	**0.00279 Bq**	**0.003121**
2018	**0.306±0.009**	**0.00376 Bq**	**0.004251**
2020	**0.290±0.012**	**0.00356 Bq**	**0.004879**
2020	**0.248±0.011**	**0.00305 Bq**	**0.003981**
2021	**0.226±0.008**	**0.00277 Bq**	**0.003115**
2021	**0.185±0.004**	**0.00227 Bq**	**0.003312**
STD 5ppm	**4.989±0.068**	**0.06130 Bq**	**0.06551**

References

[1]- Alloway B.J F Ayres (D.C): chemical principles of environmental pollution, Blakie academic and professional, London, 1993, P,5.

[2] Danesi R., Bleise, W., Burkart, J., Compbell, X. Makarewicz, J. Moreno, C. and Hotchis, M. (2003). "Isotopic Composition and Origin of Uranium and Plutomium in Selected Soil Samples Collected in Kosovo." *Environm. Radioact. J.*, **64(2, 3)**: 121-131.

[3]- *International Atomic Energy Agency (2005).* Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection, IAEA Safety Standards Series No. RS–G-1.8

[4]- Ragheb and Khasawneh, 2010, Ragheb, M., Khasawneh, M., 2010. "Uranium fuel as by product of phosphate fertilizer production". In: Paper read at Nuclear & Renewable Energy Conference (INREC), 2010 1st, International, 21–24 March 2010.

[5]- G.R. Choppin& J. Rydberg " Nuclear Chemistry Theory and Application" pergamon Press Oxford. New York. Toronto. Paris. Frankfurt (1983).

[6]-M.A. Abuzwida , B. H. Arebi , Yu. Zolotarev, and N. A. Komarov "Selective Liquid Scintillation Method of Uranium □-Spectrometry ". *Journal of Radioanalytical Chemistry , Articles Vol.116 ,No.2(1987) p.285-289*

[7]-Abdunnabi A.R. , M. A. Abuzwidaو and A.S. Elaseer, " Analysis of Phosphate Fertilizers by X-ray Fluorescence Spectrometry", *Fourth Arabic Conference on the Peaceful use of Atomic Energy , Tunis, 14-18 / 11/ 1998AAEA. (Vol.2, p.413).*

[8]- Chatra, 2009, Chatra M. Chaker. 2009. "Uranium extraction from phosphoric acid in Tunisia". In: Paper read at Technical Meeting on Uranium from Unconventional Resources, 4–6 November 2009, at Vienna, Austria.

[9]- Lavie R., "Thin Layer Extraction – A Novel Liquid-Liquid Extraction Method", AIChE Journal, 54, Issue 4, Pages 957-964, 2008. DOI: 10.1002/aic.11445.

[10] J. Hassan, S. Mozaffari, and A. Abbas , Analytical Chemistry: An Indian Journal" Determination of Uranium in Aqueous Sample by Thin-film Solid Phase Extraction and Alpha Spectrometry" Vol. 16, Iss.14.(2016).

استخدام مؤشر جودة المياه (Water Quality Index) لتقييم جودة مياه ابار جوفية.

كريمة رمضان السويح1
1-كلية التربية، جامعة طرابلس، قصر بن غشير
Karimara672@gmail.com

المستخلص

في هذه الدراسة، تم تحليل عينات مياه لعدد من الآبار الجوفية بمدينة أوباري الواقعة جنوب غرب ليبيا وضمن حدود حوض مرزق المائي. تم تقييم عينات مياه الشرب بالاعتماد على مجموعة من الخصائص الفيزوكيميائية مثل: الأس الهيدروجيني (pH)، الموصلية الكهربائية (Electro-conductivity, EC)، أجمالي الاملاح الذائبة (Total Dissolved Salts, TDS)، تراكيز الأيونات الموجبة (صوديومNa+، بوتاسيومK+، كالسيومCa2+، الماغنسيومMg2+، الحديد Fe3+) وأخيراً تراكيز الأيونات السالبة (نترات NO32-، فوسفات PO34-، كلوريدات Cl-)، ومن ثم مطابقتها مع المواصفات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (World Health Organization, WHO) وكذلك المعايير والمواصفات المحلية الصادرة عن المركز الوطني الليبي للقياسات والمعايير الخاصة بمياه الشرب (Libyan national standards, LNS). أظهرت نتائج التحاليل المعملية بأن القيم المتحصل عليها والخاصة بالخصائص الفيزوكيميائية المعنية بالدراسة في معظمها تقع ضمن الحدود المسموح بها لصلاحية المياه للاستخدام الأدمي وفق ما هو صادر عن منظمات دولية او محلية. فيما عدا ذا ذلك، يمكن إيجاز إلى حدٍ ما تسمية عينة مياه ابار حي العمارات بغير المقبولة فيما يتعلق بخاصة الاس الهيدروجيني (pH) لطالما تجاوزت الحد المسموح به.

من ناحية أخرى، يبين مؤشر جودة المياه (Water Quality Index, WQI) لعينات مياه الآبار الثمانية المعنية بالدراسة بمدية أوباري والذي أعتمد على أحدى عشر خاصية من الخصائص الفيزوكيميائية، بأن عينات مياه جميع الآبار تصنف بالملائمة للاستهلاك الأدمي وفق ذلك المؤشر.

الكلمات المفتاحية: أوباري، مياه جوفية، معايير ليبية، معايير دولية، درجة الاس الهيدروجيني، الموصلية الكهربائية، أجمالي الاملاح الذائبة، ايونات موجبة، أيونات سالبة.

THE USE OF WATER QUALITY INDEX (QWI) FOR THE EVAKLUATION OF GROUNDWATER

Abstract

The present study is concerned with evaluating the quality of groundwater in some regions of Obbary city located in the south west of Libya. Eighteen wells from different regions in the city were selected for this purpose. The analysis was done using eleven different parameters: pH, EC, TDS, cationic ions concentrations (Sodium Na2+, Potassium K1+, Calcium Ca2+, Magnesium Mg2+) and anionic ions concentrations (Nitrates NO32-, Phosphates PO34-,

Chlorides Cl-), then compared to standards of World Health Organization (WHO) as well as those of Libyan national standards (LNS). The results concluded that the groundwater of all wells could be used for drinking and does not affect the human health. These obtained values were in agreement with standards of WHO as well as LNS for drinking water.

In a different way, the water quality index (WQI) of all samples which depended on the eleven physio-chemical properties showed that the samples were classified convenient for human drinking according the WQI.

1. المقدمة

منذ عدة عقود مضت، والاهتمام بتوفير المياه وبجودة ملائمة للاستخدام الأدمي في تزايد في كثير من دول العالم، ويمكن ملاحظة شدة تزايد هذا الاهتمام في المناطق الجافة وشبه الجافه من العالم، حيث تشكل الموارد المائية لاسيما الجوفية منها عصب الحياة والنشاط للإنسان. تعد ليبيا الواقعة شمال القارة الافريقية إحدى أكثر دول العالم جفافاً، وتواجه أزمة مياه تنذر بالخطر.[1]

وفضلاً عن زيادة الاحتياجات المائية نتيجة لتزايد عدد السكان والاستهلاك المفرط، تواجه ليبيا أزمة مياه حادة بشكل متزايد، حيث بلغ الطلب على المياه في ليبيا ضعف إمدادات المياه تقريباً عام 2020؛ تم إمداد 3820 مليون متر مكعب مقابل الطلب الذي بلغ 7236 مليون متر مكعب [2]. نتيجةً للظروف الجغرافية والبيئية الصعبة، تعتمد معظم مناطق ليبيا بشكل أساسي على إمدادات المياه من مصادر المياه الجوفية، والتي تمثل 97% من إمدادات المياه فيها [3]. وتساهم المياه السطحية المتمثلة في الينابيع والبحيرات العذبة أقل من 3% من إمدادات المياه الحالية في البلاد [4]

تعاني ليبيا من ازدياد التصحر بسبب مناخها الجاف السائد الذي يساعد على زيادة معدلات فقد المياه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خاصةً في الصيف، انخفاض الرطوبة الجوية وزيادة فترة السطوع الشمسي[5]،إن توفير المياه بجودة تناسب الاستهلاك الأدمي لازالت تثير علامات استفهام كبيرة لا سيما مياه الآبار الخاصة، حيث تشهد تلك الآبار تسربات لمياه الصرف الصحي من الحفر الامتصاصية إلى طبقات المياه الجوفية [6]. بالإضافة إلى المزاولة الخاطئة وغير السليمة من قبل المواطنين بقذف مياه الصرف الصحي البلدية والصناعية في الفضاءات المفتوحة كنتيجة لعدم وجود مراكز معالجة لمياه الصرف الصحي [7].

وفق تقديرات مصلحة الاحصاء والتعداد في ليبيا إن البلدات والمناطق الصحراوية جنوب البلاد لا تتوفر فيها شبكات صرف صحي كما يحدث في المناطق الحضرية والريفية، بل يتم تصريف مياه الصرف الصحي في مستودعات خاصة من نوع خاص عند الموقع، أو أحياناً في مطامر خاصة بالبلديات وهي غالباً ما تكون غير مبطنة، الامر الذي يساعد على تدفق واختلاط المياه من طبقات المياه الجوفية الضحلة أو حتى مع تلك الموجودة في طبقات المياه الجوفية العميقة بسبب التسرب الرأسي ليمثل ذلك خطراً كبيراً على المورد المائي [8].

تختلف جودة المياه الجوفية من حوض الي اخر حيث اما ان تكون متجددة مثل هنالك ايضاً مورد مياه جوفية تختلف جودة المياه فيها من حوض إلى أخر. بالنسبة للأحواض الساحلية مثل حوض سهل الجفارة وحوض الجبل الاخضر وفيهما المياه متجددة، او غير متجددة مثل حوض السرير الواقع جنوب منطقة الجبل الاخضر، حوض الكفرة الواقع أقصى جنوب شرق البلاد، حوض غدامس الوقع جنوب سهل الجفارة وأخيراً حوض مرزق الواقع اقصى جنوب غرب البلاد، وتبلغ مساحة هذا الاخير 500.000 كم^2 حدوده الشمالية الحمادة الحمراء ويحده من الشرق جبل الهروج وجبال بن غنيمة ويحده من الجنوب الحدود الليبية مع دولتي تشاد والنيجر ومن الغرب الحدود الليبية مع دولة الجزائر [10].



شكل (1): توضيح لمواقع الاحواض المائية المتجددة وغير المتجددة في ليبيا بالإضافة إلى موقع مدينة أوباري على الخريطة

من خلال النظر إلى الخريطة (1) يمكن ملاحظة أن مدينة أوبارى (موقع الدراسة) تقع ضمن الحدود الجغرافية لحوض مرزق المائي وتحديداً تقع في مركز الحوض، وأشارت الدراسة التي قامت بها (شركة Regwa) سنوات 1973 – 1974 أن أطراف حوض مرزق تتميز باحتوائها مياه عذبة، وتقل عذوبة المياه كلما تم الاتجاه نحو المركز [11]. في مدينة اوباري يتم اعتماد سكان المدينة إما على طبقات المياه الجوفية الضحلة التي يتم استغلال مياهها عادةً بواسطة الابار المحفورة يدوياً وهي مالحة حيث تبلغ فيها الملوحة أكثر من 1000 ملجم/لتر، وأحياناً أخرى يتم الاعتماد على طبقات المياه الجوفية العميقة فهي تزود الاهالي بمياه قليلة الملوحة تتراوح فيها ما بين 100 – 200 ملجم/لتر.

1. دراسات سابقة

حيث تم إجراء دراسة بإحدى المناطق الصحراوية بليبيا، وتحديداً منطقة وادي الشاطئ [12] كان الهدف منها تعيين نوعية وكمية المياه. يتم في هذه المنطقة الاعتماد كلياً على المياه الجوفية كمصدر وحيد للشرب. آلت نتائج الدراسة إلى حقيقة أن جميع تراكيز الايونات الموجبة والسالبة كانت ضمن الحدود المسموح بها محلياً ودولياً لاستخدام المياه للشرب، مع وجود تزايد مستمر في تراكيز بعض العناصر الكيميائية، الامر الذي يقلل من جودة المياه ومع وجود تراكيز أعلى لعنصر الحديد من الحد المسموح به وفق المعايير المحلية والدولية كنتيجة للزيادة المستمرة في كميات السحب من تلك المياه.

كما أظهرت دراسة أخرى [13] استهدفت تقدير بعض المكونات الكيميائية لمياه الشرب بمنطقة وادي الشاطئ، ومحاولة اختبار بعض الطرق لتخفيف التراكيز العالية للحديد والمنجنيز. اعتمدت الدراسة على استخدام طريقة التهوية والازالة بالأكسدة الكيميائية. حيث تم اختبار طريقة التهوية والترشيح وأثبتت فاعليتها عند استخدام ثلاث طرق للتهوية وهي التهوية بالمساقط المائية، التهوية بالرش والتهوية الميكانيكية. أظهرت النتائج تأثيرً معنوياً واضح على تراكيز الحديد، بينما لم تظهر أي فاعلية للتأثير على تراكيز المنجنيز.

وفي دراسة أخرى [14] تم من خلالها تقييم جودة المياه الجوفية ببعض الآبار بمدينة صرمان لأغراض الشرب باستخدام مؤشر جودة المياه (WQI). في هذه الدراسة تم جمع عدد من عينات المياه من عدد 29 بئراً من مناطق مختلفة. تم تحليلها كيميائياً من حيث درجة الاس الهيدروجيني (pH)، الاملاح الكلية الذائبة (TDS)، تراكيز الايونات السالبة والايونات الموجبة وأخريات. من خلال نتائج التحاليل، بشكل عام كانت تراكيز الاملاح الذائبة (TDS) وتراكيز

الايونات السالبة والأيونات الموجبة الرئيسية مرتفعة واعلى من الحدود المسموح بها وفق معايير منظمة الصحة العالمية (WHO) وكذلك المواصفات القياسية الليبية رقم (82) لسنة 2013. يبين مؤشر جودة المياه (WQI) لعينات مياه 25 بئر اخذت من منطقة الدراسة بأنها تصنف بين رديئة إلى غير ملائمة للاستهلاك الأدمي، في حين كان هنالك اربعة عينات مياه من عدد 4 آبار تم وصفها كمياه جيدة حسب مؤشر جودة المياه (WQI).

نظراً لأن آبار المياه الجوفية في مدينة أوباري تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب بتلك المنطقة بشكل خاص والجنوب الليبي بشكل عام، ولانعدام الثقة التامة بين السكان القاطنين بتلك المنطقة بهذا المصدر الوحيد لمياه الشرب وذلك بسبب ما يتم ملاحظته بالعين المجردة التغير الطارئ في بعض خواص المياه الفيزيائية كاللون، الطعم والرائحة في مياه بعض الآبار، الامر الذي تسبب عدة مرات ببعض المشاكل الصحية للسكان، وتفضيلهم لمياه الشرب التجارية المكلفة مادياً، وعليه تلقي هذه الدراسة الضوء على عدد من الاهداف ومنها:

– دارسة بعض الخصائص الفيزوكيميائية لعينات من مياه الآبار الجوفية ببعض مناطق واحياء مدينة أوباري.

– مطابقة النتائج المعملية المتحصل عليها من خلال هذه الدراسة مع المواصفات المتبعة لدى منظمة الصحة العالمية والمواصفات القياسية الليبية،

– استخدام مؤشر جودة المياه (WQI) لتصنيف جودة المياه بين رديئة أو جيدة للاستهلاك الادمي.

2. المنهجية

المواد وطريقة جمع العينات

تعد مدينة أوباري مدينة صحراوية تقع في أقصى الجنوب الغربي من ليبيا تتميز بمناخ صحراوي جاف مع معدل سقوط أمطار منخفض جداً أثناء السنة. يعتمد سكانها اعتماداً كلياً على المياه الجوفية لمزاولة انشطتهم المختلفة (كمصدر مياه للشرب، للري الزراعي، للاستخدام الصناعي) ويتم ذلك عن طريق حفر الآبار ذات الاعماق المختلفة.

تم تجميع عينات مياه من عدد 8 آبار مختلفة واقعة ضمن خريطة مدينة أوباري، بواقع 3 عينات لكل بئر، منها ما هو سطحي أعماقها عند أقل من 100 متر، ومنها ما هو عميق جداً يصل إلى أكثر من 500 متر، وقد تم اخذ الاحداثيات الجغرافية للآبار التي أخذت منها العينات باستخدام جهاز تحديد المواقع (Geographic positioning system, GPS)

موديل Etrex 10من طراز Garmin، (جداول 1 – 8). في البداية، عند أخذ وجمع العينات، تركت المضخة الخاصة بسحب المياه تشتغل لبعض الوقت (1 – 3 دقائق) لتفادي أي تلوث بفعل المياه الراكدة بالأنابيب إن وجدت.يلي ذلك، تم تجميع العينات في قنينات من البولي إيثلين النظيفة جداً والمغسولة بمياه ثنائية التقطير مزودة بغطاء محكم. كتب على كل قنينة رقم العينة، موقع العينة الجغرافي والفلكي وتاريخ التجميع. أخيرا وبعد تعبئتها بالمياه المستهدفة للدراسة والتحليل، تم نقلها وحفظها داخل المبرد بالمعمل وحفظها عند درجة حرارة منخفضة (أقل من 5 م^0) لمنع نمو الفطريات والبكتيريا. عند اللزوم لغرض اجراء التحاليل اللازمة عليها، يتم سحبها من المبرد.

4. التحاليل الفيزيوكيميائية

الأجهزة والادوات

تم تقدير الاختبارات الفيزوكيميائية لعينات مياه الآبار بمدينة أوباري وفق الاختبارات الخاصة بتحليل مياه الاستخدام الادمي والمياه الملوثة الوارد في مرجع صادر عن جمعية الصحة العمومية الامريكية لسنة 1997 (American Public Health Association, APHA, 1997) [15].

تم استخدام جهاز قياس درجة الاس الهيدروجيني (pH meter) موديلHM3070 طراز Aqua Combo صنع بماليزيا، لقياس درجة الاس الهيدروجيني (pH) لعينات المياه المعنية بالدراسة. بشكل مماثل، تم قياس الموصلية الكهربائية (Electro–conductivity, EC) لعينات مياه الآبار عند درجة حرارة الغرفة بشكل مباشر باستخدام الجهاز ذاته المستخدم لقياس درجة الاس الهيدروجيني (pH) مع تعديل في نمط التشغيل. هذا الموديل HM3070 طراز Aqua Combo من اجهزة القياس الذي يعتبر متعدد الاغراض، مرة أخرى تم استخدامه لقياس أجمالي الاملاح الذائبة (TDS) لعينات مياه الآبار حسب طريقة ريتشارد لسنة 1954 [16] التي تتم كالتالي:

$$TDS = EC \text{ at } 25^{o} \times 0.64 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (1)$$

تم استخدام جهاز مطياف اللهب (Flame photometry) من نوع Analis، موديل 381 طراز ESICO صنع بالهند، وذلك لتقدير تراكيز كل من ايونات الصوديوم والبوتاسيوم كلٍ على حده بشكل مباشر، ومقارنة قيمة الامتصاص للعينة بمحاليل قياسية للايونات. في حين تم تقدير تراكيز ايونات الكالسيوم والماغنسيوم بطريقة المعايرة (Titrimetric method)

باستخدام المحلول القياسي المكون من المركب العضوي(0.01 ع) ايثلين ثنائي الامين رباعي حمض الخليك (Ethylene Di-amin Tetra-acetic acid) في وجود الكاشف ميوريكس Murexid لتعيين تراكيز الاول، وأخرى في وجود كاشف ايروكروم بلاك تي (Eriochrome Black T) لتعين تراكيز ايونات الثاني على التوالي [17].

بينما تم تقدير تراكيز الكلوريدات (Cl^-) بالمعايرة مع محلول نترات الفضة في وجود الكاشف كرومات البوتاسيوم كدليل نهاية التفاعل [17]. في حين تم قياس تراكيز الفوسفات بإتباع طريقة Strickland & Parsons وفيها تم استخدام حمض الاسكوربيك Ascorbic acid كعامل مختزل الذي يتم اضافته إلى 1.0 مل من الكاشف المركب (يتكون من حمض المولييدات + حمض الاسكوربيك + ثلاثي أكسيد الانتمون) مع 35 مل من عينة المياه، ويُرج المكون جيداً. بعد مرور 5 دقائق، أخيراً تتم عملية بالقياس (بعد الاستعانة بالمحلول المرجع "Blank") باستخدام جهاز مطياف الضوئي (Spectrophotometer)، نوع Hach، موديل DR 2800، صنع بالولايات المتحدة الامريكية [APHA, 1989]. أخيراً تم قياس تراكيز ايونات النترات (NO_3^{2-}) بإضافة 2.0 مل من محلول (1.0 ع) من حمض كلوريد الهيدروجين (100 مل) من عينة المياه، يلي ذلك يتم القياس باستخدام الجهاز المطياف السابق [APHA, 1989]. أخيراً تم تقييم جودة المياه لتلك العينات المأخوذة من عدد 8 من آبار المدينة باستخدام ما يطلق عليه بأسلوب مؤشر جودة المياه (WQI).

5. النتائج والمناقشة

فيما يلي نستعرض النتائج (متوسط قيم ثلاث قراءات) المتحصل عليها من خلال التحاليل الفيزوكيميائية لعينات مياه آبار جوفية أخذت من عدة مواقع مختلفة بمدينة أوباري (أخذت العينات بواقع 3 عينات لكل بئر) كل موقع على حدة. تقع هذه المواقع المعنية بعينات آبار المياه الجوفية قيد الدراسة جغرافياً عند وسط وأطراف المدينة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً. تم جمع العينات من هذه الآبار بتاريخ الثالث عشر من شهر سبتمبر لسنة 2022 وكانت نتائج التحاليل الفيزيوكيميائية كالتالي:

5-1 درجة الاس الهيدروجيني (pH)

تعمل خاصية درجة الاس الهيدروجيني pH على التأثير على نوعية مياه الشرب والري، نظراً لتأثيرها في توازن الكربونات ومحتوى المياه من العناصر المعدنية [18]. تشير النتائج المدونة في جدول (2) والخاصة بعينات أبار الـ 8 مناطق الواقعة في منطقة الدراسة

إلى أن متوسط قيم درجة الاس الهيدروجيني pH لتلك العينات للمياه المستهدفة للاستخدام الأدمي قد تراوح بين (7.46 – 8.00) كأقل قيمة وأعلى قيمة، وهما يمثلان عينات مياه بئر الحطية الشمال وبئر الشارب الشرقي بالمدينة على التوالي، وهي قيم قريبة للوسط المتعادل. إلى جانب الارتفاع الطفيف في عينة مياه بئر الشارب الشرقي، هنالك تم ملاحظة ارتفاع طفيف مرة أخرى في عينة مياه بئر حي العمارات (جدول 5) بقيمة قدرها 7.96، ويعزى سبب الميول القليل للقاعدية إلى وجود تراكيز من أيونات البيكربونات وفق ما جاء في تقرير صادر عن (APHA, 1998) [18]. رغم ذلك يمكن ملاحظة أن جميع القيم المتحصل عليها تقع ضمن الحدود المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO, 2004)[19] وكذلك المركز الليبي للمواصفات والمعايير الليبية القياسية لاستخدام المياه للشرب التي أوصت بمعيار لا يتجاوز (6.5–8.5) [20]، ولا توجد أي مشاكل وفق هذين المعيارين.

5–2 أجمالي الاملاح الذائبة (Total dissolved salts, TDS)

أظهرت التحاليل الفيزوكيميائية لعينات مياه الآبار المأخوذة من عدة مواقع بمدينة أوباري نتائج مرضية فيما يخص نسبة الاملاح الذائبة (TDS) حيث تراوحت متوسط تلك القيم بين (78.72 – 238.70) ملجم/لتر كأقل وأعلى القيم الممثلان لعينات مياه بئر حي البلدية وبئر حي العمارات بالمدينة على التوالي. وأن متوسط تلك القيم تؤكد على صلاحية أغلب نوعية تلك المياه للأغراض الادمية وفق ما جاء في تصنيف منظمة الصحة العالمية (WHO, 2004) وكذلك اشتراطات ومواصفات المركز الليبي للمواصفات والمعايير الليبية القياسية مواصفات واشتراطات المركز الوطني الليبي لاستخدام المياه للشرب.

5–3الموصلية الكهربائية (Electro–conductivity, EC)

وهي قدرة الماء على التوصيل الكهربي، وهي تعتمد اساساً على كمية التراكيز من الاملاح الذائبة في تلك العينة من المياه ونوعية تلك الاملاح، حيث أن الزيادة في أجمالي الاملاح الذائبة (TDS) يعني زيادة في الموصلية الكهربائية [16]. من خلال الجداول المعنية بنتائج تحليل عينات مياه الآبار المأخوذة من عدة مواقع بمدينة أوباري، يمكن ملاحظة أن متوسط قيم ونتائج الموصلية الكهربائية قد تراوحت بين (0.120 – 0.37) ملليموز/سم كأعلى وأقل قيمتين، وهما يمثلان كل من عينات مياه بئر حي البلدية وبئر حي العمارات بالمدينة على التوالي توافقاً مع متوسط قيم تراكيز إجمالي الاملاح الذائبة (TDS) في جميع عينات مياه الآبار.

وفقاً لمتوسط هذه القيم والنتائج المتحصل عليها معملياً، فإن عينات مياه آبار كل من حي البلدية (جدول 7) والديسة الشرقي–الطريق الرئيسي (جدول 8) ذات نوعية جيدة إلى حدٍ ما وصالحة للاستخدام الادمي دون أي قيود عند عرضها ومقارنتها بتصنيف ومعايير منظمة الصحة العالمية (WHO, 2004) وكذلك معايير واشتراطات المركز الليبي للمواصفات والمعايير الليبية القياسية لاستخدام المياه للشرب والري الزراعي. في حين، يمكن ملاحظة أن عينات مياه الآبار المدونة بجداول (1، 2، 3، 4، 6) تتميز باعتدال جودتها لطالما القيم قريبة من الحد المسموح بها وهو 0.23 ملليموز/سم. أخيراً يجوز تسمية عينات مياه ابار حي العمارات بغير المقبولة لطالما تجاوز الحد المسموح به.

5–4 الايونات الموجبة (Na^+، K^+، Ca^{++}، Mg^{++}، Fe^{++}).

بالنسبة لأيوني الصوديوم Na^+ والبوتاسيوم K^+ فإن أيون الصوديوم Na^+ يوجد بنسبة أكبر من أيون البوتاسيوم K^+ في مياه ليبيا الطبيعية، وأن للصوديوم Na^+ أهمية تذكر بالنسبة للصحة العامة حيث لها علاقة مع ضغط الدم ، فضلاً عن ذلك فإن التراكيز العالية من ايون الصوديوم Na^+ تعمل على تحفيز حدوث الاورام السرطانية عند التعرض للمواد المسرطنة (WHO, 2003)، في حين أن البوتاسيوم K^+ يعد من العناصر الضرورية للكائنات الحية لتأدية مهامها ووظائفها الحيوية كحماية عمل القلب وتنظيم ضغط الدم وتقلص العضلات [21].

بالاستعانة بالجداول (1 – 8)، يمكن ملاحظة أن النتائج ومتوسط القيم المدونه بها والمتعلقة بأيوني الصوديوم Na^+، البوتاسيوم K^+ تراوحت بين (6.7 – 27.7) ملجم/لتر و (3.9–9.2) ملجم/لتر كأقل وأعلى قيمتين على التوالي وهي تمثل نتائج عينات مياه بئر حي البلدية، بئر جامع أبوعلي الديسة؛ وعينات مياه بئر الحطية الشمال على التوالي بالنسبة لتراكيز ايونات الاول وهي بذلك لم تتجاوز الحد المسموح به طبقاً لمواصفات الصحة العالمية (WHO) وكذلك المواصفات القياسية الليبية الصادرة عن المركز الليبي للمواصفات والمعايير الليبية القياسية لمياه الشرب التي تنص على ألا تتجاوز 200 ملجم/لتر، وكذلك نتائج عينات مياه بئر جامع أبوعلي الديسة، بئر الحطية الجنوبي؛ وعينات مياه بئر الديسة الشرقي–الطريق الرئيسي بالمدينة على التوالي بالنسبة لتراكيز ايونات الثاني، والتي هي أيضاً لم تتجاوز الحد المسموح به طبقاً لمواصفات الصحة العالمية (WHO) والمركز الليبي للمواصفات والمعايير الليبية القياسية لمياه الشرب التي تنص بألا تتجاوز 200 مبجم/لتر. يعزى سبب اختلاف تراكيز ايون البوتاسيوم K^+ بين الآبار إلى اختلاف مصادر البوتاسيوم K^+ حسب النشاطات البشرية

وكذلك الارضية؛ يعد التسميد أو القاء الفضلات أحد مصادره في المياه الجوفية [22]. كما يعزى أيضاً وجود تراكيز قليلة من أيونات البوتاسيوم K^+ مقارنة بتراكيز أيونات الصوديوم Na^+على الرغم من تواجدهما في القشرة الارضية بكميات متقاربة جداً إلى خاصية الانتقالية لأيونات الصوديوم Na^+ والاستقرارية بشكل نسبي للبوتاسيوم K^+ نتيجة تواجده ضمن التراكيب الكيميائية للمعادن الطينية إثناء عمليات التجوية [23]. هنالك أيضاً سبب ينسب إلى مقاومة صخور معدن البوتاسيوم للتجوية، الامر الذي يجعل من تواجده في المياه قليل [24].

بالمقارنة مع تراكيز ايوني الكالسيوم Ca^{++}، والماغنسيوم Mg^{++}، تظهر النتائج في الجداول (1 – 8) متوسط قيم تراكيز هاذين الايونين لعينات مياه ابار بعض مناطق مدينة اوباري، وتتراوح متوسط تقيم تراكيز الكالسيوم Ca^{++} بين (6.4 – 22.4) ملجم/لتر كأقل واعلى قيمتين، وهما يمثلان عينات مياه بئر جامع أبوعلي الدسية، بئر الحطية الشمال؛ وعينات مياه بئر حي البلدية على التوالي. تعتبر تلك القيم بشكل عام جيدة وضمن الحدود المسموح بها إذا ما تم مقارنتها بتلك المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) وكذلك المعايير والاشتراطات المنصوص عليها من قبل المركز الليبي للمواصفات والمعايير الليبية القياسية، والتي تنص على ألا تتجاوز 75 ملجم/لتر. أن تواجد الاختلاف في التراكيز لأيونات الكالسيوم Ca^{++} يعتمد بالدرجة الاولى على التكوينات الجيولوجية ومدى تواجد ووفرة صخور الدولوميت والجبس واللايستون [24]. بشكل مماثل يمكن الاشارة إلى أن متوسط قيم تراكيز أيون الماغنسيومMg^{++} كانت تتراوح بين (5.76 – 21.12) ملجم/لتر كأقل وأعلى قيمتين، وهما يمثلان عينات مياه بئر الدسية الوسطى؛ وعينات مياه بئر الحطية الشمال وبئر الشارب الشرقي على التوالي. تمثل جميع القيم قيم جيدة وضمن الحدود المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) وكذلك المركز الليبي للمواصفات والمعايير الليبية القياسية لمياه الشرب والتي تنص على ان القيم يجب ألا تتجاوز 30 ملجم/لتر.

أخيراً، أيون الحديد الذي عادة ما يكون ناتج من أكاسيد الحديد المتواجدة في جميع الصخور الرسوبية، بالإضافة الي الألوفين والبيروكسين وتعتبر المياه الجوفية بصفة عامة تحتوي على تراكيز مختلفة من الحديد، يوجد نوعان من أيونات الحديد هما أيون الحديدوز وأيون الحديديك بواسطة عملية التهوية (التعرض للهواء)، وتتزيد درجة ذوبان الحديدوز في المياه الحامضية الضعيفة ونتيجة لعملية الأكسدة يتكون هيدروكسيد الحديد وأكاسيد الحديد الذي يعرف بصداء الحديد [25]. من خلال الدراسة الحالية وجد أن هنالك تراكيز لايونات

الحديد (Fe^{3+}) (جداول 1 – 8) التي رُصدت من خلال التحاليل بانها كانت ما بين (أقل من إمكانيات الرصد – 0.42) كأقل وأعلى قيمتين يمثلان عينات مياه بئر الديسة الوسطى، بئر جامع أبو علي الدسية، بئر الحطية الشمال، بئر الحطية الجنوبي، بئر الديسة الشرقي – الطريق الرئيسي و عينات مياه بئر الشارب الشرقي. هذا الاخير كان يفوق الحدود المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) وكذلك المركز الليبي للمواصفات والمعايير الليبية القياسية لمياه الشرب والتي تنص على ان القيم يجب ألا تتجاوز 0.3 ملجم/لتر.

5-5 الايونات السالبة (Cl^- ،PO_3^{4-} ،NO_3^{2-}).

فيما يخص تراكيز ايونات الكلوريد (Cl^-) الذائبة، فإن النتائج المتحصل عليها في جداول (1 – 8) والخاصة بعينات مياه آبار عدة مناطق بمدينة اوباري تشير إلى أن متوسط القيم يتراوح بين (28.03 – 94.01) ملجم/لتر كأقل وأعلى قيمتين، وهما يمثلان عينات مياه بئر حي العمارات وعينات مياه بئر الديسة الشرقي–الطريق الرئيسي بالمدينة على التوالي. عند مقارنة تلك النتائج بالقيم المسموح بها والصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) وكذلك القياسات والمعايير الصادرة عن المركز الليبي للمواصفات والمعايير الليبية القاسية لمياه الشرب، لم يتم أيجاد أي قيود حول صلاحيتها للشرب لكونها اقل من الحد المسموح بها وهو 250 ملجم/لتر، الامر الذي يجعل منها مياه مستساغه من قبل المواطنين. في حين أن أيونات النترات(NO_3^{2-}) فالنتائج والقيم المتحصل عليها من تحليل عينات مياه أبار المدينة تراوحت بين (0.00 – 1.80) ملجم/لتر كأقل وأعلى قيمتين يمثلان عينات مياه بئر الديسة الشرقي–الطريق الرئيسي، بئر حي البلدية، بئر الحطية الشمال؛ وعينات مياه بئر الديسة الوسطى بالمدينة على التوالي. عند الرجوع للقيم الصادرة عن القيم المسموح بها والصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) وكذلك المواصفات والمعايير الصادرة عن المركز الليبي للمواصفات والمعايير الليبية القاسية لمياه الشرب، يمكن ملاحظة تدني النتائج والقيم المتحصل عليها بخصوص تراكيز ايونات النترات (NO_3^-) بشكل كبير جداً حيث أن الحد المسموح به يقدر بقيمة 45 ملجم/لتر و 50 ملجم/بلتر على التوالي. بذلك لم يتم أيجاد أي قيود حول صلاحيتها للشرب الامر الذي يجعل منها مياه مستساغه من قبل المواطنين. عدم وجود تراكيز عالية من تراكيز ايونات النترات (NO_3^-) دلالة على عدم تلوث هذه الابار بمياه الصرف الصحي، وفق ما جاء في إحدى الدراسات [26]. أما بالنسبة لأيونات الفوسفات (PO_4^{3-})، تشير الدراسات السابقة إلى خلوها من السمية للإنسان ولا الحيوان مالم تتواجد بتراكيز

ومستويات عالية مما قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي [27]. حيث تشير النتائج والقيم المسجلة في الجداول (1 – 8) إلى تواجدها في نطاق (2.9 – 3.6) ملجم/لتر كأقل وأعلى قيمتين يمثلان عينات مياه كل من بئر الديسة الشرقي–الطريق الرئيسي، بئر حي البلدية، بئر جامع أبوعلي الديسة؛ وعينات مياه بئر حي العمارات على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة انخفاض قيم ونتائج تراكيز هذا الأيون مقارنةً بنتائج باقي تراكيز الايونات السالبة. يعزى ذلك إلى خاصية الترسيب التي يتمتع بها الفوسفات (PO_4^{3-}) على هيئة فوسفات الكالسيوم، إلى جانب كونه من المواد القابلة للإمتزاز على أسطح مواد مازة مكونة من دقائق الطين مما يقلل من انتقاله وتواجده مذابً في البيئة المائية. يعتبر استعمال الاسمدة الزراعية والمنظفات أثنين من المصادر الرئيسية لتواجد الفوسفات بتراكيز عالية في المياه الجوفية [23] بشكل عام، تعتبر تلك النتائج والقيم ضمن الحدود المسموح بها لصلاحية المياه للشرب وفق ما جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية (WHO).

جدول (1): مياه بئر الديسة الوسطى–أوباري

ت	اسم التحليل	القيمة	الوحدة
1	الأس الهيدروجيني pH	7.71	
2	الموصلية الكهربائية EC	0.243	ملليموز/سم
3	أجمالي املاح ذائبة TDS	155.5	ملجم/لتر
4	الصوديوم Na+	23.3	ملجم/ل
5	البوتاسيوم K+	4.60	ملجم/ل
6	الكالسيوم Ca++	19.2	ملجم/ل
7	الماغنسيوم Mg++	5.76	ملجم/ل
8	الحديد Fe+++	–	ملجم/ل
9	الكلوريدات Cl–	44.05	ملجم/ل

جدول (2): مياه بئر جامع أبوعلي الدسية–أوباري

ت	اسم التحليل	القيمة	الوحدة
1	الأس الهيدروجيني pH	7.61	
2	الموصلية الكهربائية EC	0.253	ملليموز/سم
3	أجمالي املاح ذائبة TDS	161.9	ملجم/لتر
4	الصوديوم Na+	26.7	ملجم/ل
5	البوتاسيوم K+	3.9	ملجم/ل
6	الكالسيوم Ca++	6.4	ملجم/ل
7	الماغنسيوم Mg++	15.36	ملجم/ل
8	الحديد Fe+++	–	ملجم/ل
9	الكلوريدات Cl–	40.04	ملجم/ل

10	الفوسفات $PO4^{---}$	2.9	ملجم/ل	10	الفوسفات $PO4^{---}$	2.6	ملجم/ل
11	النترات $NO3^{-}$	1.8	ملجم/ل	11	النترات $NO3^{-}$	0.9	ملجم/ل

جدول (3): مياه بئر الحطية الشمال–أوباري

ت	اسم التحليل	القيمة	الوحدة
1	الأس الهيدروجيني pH	7.46	
2	الموصلية الكهربائية EC	0.260	ملليموز/سم
3	أجمالي املاح ذائبة TDS	166.4	ملجم/لتر
4	الصوديوم +Na	26.70	ملجم/ل
5	البوتاسيوم +K	6.50	ملجم/ل
6	الكالسيوم ++Ca	6.40	ملجم/ل
7	الماغنسيوم ++Mg	21.12	ملجم/ل
8	الحديد +++Fe	–	ملجم/ل
9	الكلوريدات –Cl	34.04	ملجم/ل
10	الفوسفات $PO4^{--}$	2.90	ملجم/ل

جدول (4): مياه بئر الحطية الجنوبي–أوباري

ت	اسم التحليل	القيمة	الوحدة
1	الأس الهيدروجيني pH	7.57	
2	الموصلية الكهربائية EC	0.240	ملليموز/سم
3	أجمالي املاح ذائبة TDS	154.2	ملجم/لتر
4	الصوديوم +Na	26.7	ملجم/ل
5	البوتاسيوم +K	3.9	ملجم/ل
6	الكالسيوم ++Ca	12.80	ملجم/ل
7	الماغنسيوم ++Mg	9.60	ملجم/ل
8	الحديد +++Fe	–	ملجم/ل
9	الكلوريدات –Cl	48.05	ملجم/ل
10	الفوسفات $PO4^{--}$	3.20	ملجم/ل

11	النترات $NO3^-$	–	–	11	النترات $NO3^-$	0.9	ملجم/ل

جدول (5): مياه بئر حي العمارات–أوباري

ت	اسم التحليل	القيمة	الوحدة
1	الأس الهيدروجيني pH	7.96	
2	الموصلية الكهربائية EC	0.370	ملليموز/سم
3	أجمالي املاح ذائبة TDS	2387.	ملجم/لتر
4	الصوديوم Na+	23.30	ملجم/ل
5	البوتاسيوم K+	4.60	ملجم/ل
6	الكالسيوم Ca++	16.00	ملجم/ل
7	الماغنسيوم Mg++	11.72	ملجم/ل
8	الحديد Fe+++	0.12	ملجم/ل
9	الكلوريدات Cl–	94.10	ملجم/ل
10	الفوسفات $PO4^{---}$	3.30	ملجم/ل

جدول (6): مياه بئر الشارب الشرقي–أوباري

ت	اسم التحليل	القيمة	الوحدة
1	الأس الهيدروجيني pH	8.00	
2	الموصلية الكهربائية EC	0.260	ملليموز/سم
3	أجمالي املاح ذائبة TDS	1690.	ملجم/لتر
4	الصوديوم Na+	23.30	ملجم/ل
5	البوتاسيوم K+	5.20	ملجم/ل
6	الكالسيوم Ca++	16.00	ملجم/ل
7	الماغنسيوم Mg++	21.12	ملجم/ل
8	الحديد Fe+++	0.42	ملجم/ل
9	الكلوريدات Cl–	44.05	ملجم/ل
10	الفوسفات $PO4^{---}$	3.20	ملجم/ل

11	النترات $NO3^-$	1.73	–

11	النترات $NO3^-$	0.50	ملجم/ل

جدول (7): مياه بئر حي البلدية–أوباري

ت	اسم التحليل	القيمة	الوحدة
1	الأس الهيدروجيني pH	7.67	
2	الموصلية الكهربائية EC	0.120	ملليمو ز/سم
3	أجمالي املاح ذائبة TDS	78.72	ملجم/لتر
4	الصوديوم +Na	6.70	ملجم/ل
5	البوتاسيوم +K	8.50	ملجم/ل
6	الكالسيوم ++Ca	22.40	ملجم/ل
7	الماغنسيوم ++Mg	11.52	ملجم/ل
8	الحديد +++Fe	0.06	ملجم/ل
9	الكلوريدات –Cl	30.63	ملجم/ل
10	الفوسفات $PO4^{--}$	2.60	ملجم/ل

جدول (8): مياه بئر الديسة الشرقي–الطريق الرئيسي – أوباري

ت	اسم التحليل	القيمة	الوحدة
1	الأس الهيدروجيني pH	7.73	
2	الموصلية الكهربائية EC	0.170	ملليمو ز/سم
3	أجمالي املاح ذائبة TDS	1088.	ملجم/لتر
4	الصوديوم +Na	18.3	ملجم/ل
5	البوتاسيوم +K	9.2	ملجم/ل
6	الكالسيوم ++Ca	19.20	ملجم/ل
7	الماغنسيوم ++Mg	15.36	ملجم/ل
8	الحديد +++Fe	–	ملجم/ل
9	الكلوريدات –Cl	28.03	ملجم/ل
10	الفوسفات $PO4^{--}$	2.60	ملجم/ل

11	النترات $NO3^-$	–		11	النترات $NO3^-$	–	ملجم/ل

5-6 مؤشر جودة المياه (WQI)

يعمل مؤشر الجودة (WQI) على خفض عدد البارامترات (الخصائص) المستخدمة في استرشاد جودة المياه إلى تعبير بسيط لكي يسهل ترجمة البيانات والقيم المتحصل عليها من خلال التحاليل المعملية، وبذلك يسمح لعموم المواطنين الوصول لبيانات جودة المياه [28]. بمعنى أخر، هو اداة فاعلة لنقل المعلومات لنوعية المياه المراد استهلاكها بشكل بسيط إلى فئة من المستخدمين أو المستهلكين [29]. يتم حساب مؤشر جودة المياه (WQI) اعتماداً على الاحدى عشر خاصية فيزو-كيميائية ويتم تحديد مؤشر جودة المياه (QWI) من خلال مطابقتها بمعايير منظمة الصحة العالمية (WHO).

أعطيت الاحدى عشر خاصية المعنية بالدراسة وزناً معيناً (Wi) وفق الأهمية النسبية في الجودة الكلية للمياه كما هو موضح بالجداول (9-16). الوزن يتراوح من 1 إلى 5. يعطى الحد الأقصى للوزن (5) إلى الخصائص ذات الأهمية القصوى في الجودة والعكس صحيح.

جدول (9): قيم الاوزان النسبية والجودة النسبي ومؤشر جودة المياه لعينات مياه بئر الديسة الوسطى-أوباري

ر.ت.	اسم التحليل	القيم وفق LNS	وزن نسبي Wi	تركيز العنصر	Qi	Qi* Wi
1	pH	7.5	0.1333	7.71	102.8	13.70
2	EC	1600	0.000625	0.243	15.49	0.0096
3	TDS	1000	0.001	155.5	15.55	0.01555
4	Na^+	200	0.005	23.3	11.65	0.05825
5	K^+	40	0.025	4.60	11.5	0.2875
6	Ca^{2+}	200	0.005	19.2	9.6	0.048
7	Mg^{2+}	150	0.0066	5.76	0.0384	0.000253

		–	0.033	0.3	Fe^{3+}	**8**
0.07048	17.62	44.05	0.004	250	Cl–	**9**
0.31878	9.66	2.9	0.033		$PO4^{3-}$	**10**
0.088	4	1.8	0.022	45	$NO3^{2-}$	**11**
14.59	المجمــوع الكلـــي					**12**

جدول (10): قيم الاوزان النسبية والجودة النسبي ومؤشر جودة المياه لعينات مياه بئر جامع أبوعلي الدسية–أوباري

Qi*wi	qi	تركيز العنصر	وزن نسبي Wi	القيم وفق WHO	اسم التحليل	ر. ت.
6.797	101.46	7.61	0.067	7.5	pH	**1**
1.581	15.81	0.253	0.100	1.6	EC	**2**
2.70	16.19	161.9	0.167	1000	TDS	**3**
1.7755	13.35	26.7	0.133	200	Na^{+}	**4**
0.32175	9.75	3.9	0.033	40	K^{+}	**5**
0.32	3.2	6.4	0.100	200	Ca^{2+}	**6**
1.024	10.24	15.36	0.100	150	Mg^{2+}	**7**
		–	0.033	0.3	Fe^{3+}	**8**
2.67367	16.01	40.04	0.167	250	Cl–	**9**
0.29733	9.01	2.6	0.033		$PO4^{3-}$	**10**
0.134	2	0.9	0.067	45	$NO3^{2-}$	**11**
17.62	المجمــوع الكلـــي					**12**

جدول (11): قيم الاوزان النسبية والجودة النسبي ومؤشر جودة المياه لعينات مياه بئر الحطية الشمالي–أوباري

ر.ت.	اسم التحليل	القيم وفق WHO	وزن نسبي Wi	Qi	تركيز العنصر	Qi*wi
1	pH	7.5	0.067	99.46	7.46	6.66
2	EC	1.6	0.100	16.25	0.260	1.625
3	TDS	1000	0.167	16.64	166.4	2.7
4	Na^{+}	200	0.133	13.35	26.70	1.73
5	K^{+}	40	0.033	16.25	6.50	0.53
6	Ca^{2+}	200	0.100	3.2	6.40	0.32
7	Mg^{2+}	150	0.100	14.08	21.12	1.40
8	Fe^{3+}	0.3	0.033		–	
9	Cl–	250	0.167	13.616	34.04	2.27
10	$PO4^{3-}$		0.033	9.66	2.90	0.31
11	$NO3^{2-}$	45	0.067		–	
12	المجمـوع الكلـــي					17.54

جدول (12): قيم الاوزان النسبية والجودة النسبي ومؤشر جودة المياه لعينات مياه بئر الحطية الجنوبي–أوباري

ر.ت.	اسم التحليل	القيم وفق WHO	وزن نسبي Wi	Qi	تركيز العنصر	Qi*wi
1	pH	7.5	0.067	100.93	7.57	6.76
2	EC	1.6	0.100	15	0.240	1.5
3	TDS	1000	0.167	15.42	154.2	2.57
4	Na^{+}	200	0.133	13.35	26.7	1.77
5	K^{+}	40	0.033	9.75	3.9	0.321

0.64	12.80	6.4	0.100	200	Ca^{2+}	6
0.64	9.60	6.4	0.100	150	Mg^{2+}	7
	–		0.033	0.3	Fe^{3+}	8
3.20	48.05	19.22	0.167	250	Cl–	9
0.39	3.20	12.01	0.033		$PO4^{3-}$	10
0.134	0.9	2	0.067	45	$NO3^{2-}$	11
17.9	المجمــوع الكلــي					12

جدول (13): قيم الاوزان النسبية والجودة النسبي ومؤشر جودة المياه لعينات مياه بئر حي العمارات–أوباري

Qi*wi	تركيز العنصر	Qi	وزن نسبي Wi	القيم وفق WHO	اسم التحليل	ر. ت.
6.86	7.96	102.53	0.067	7.5	pH	1
2.31	0.370	23.12	0.100	1.6	EC	2
3.98	238.7	23.87	0.167	1000	TDS	3
1.54	23.30	11.65	0.133	200	Na^{+}	4
0.37	4.60	11.5	0.033	40	K^{+}	5
0.8	16.00	8	0.100	200	Ca^{2+}	6
0.78	11.72	7.81	0.100	150	Mg^{2+}	7
1.32	0.12	40	0.033	0.3	Fe^{3+}	8
6.28	94.10	37.64	0.167	250	Cl–	9
1.19	3.30	36.3	0.033		$PO4^{3-}$	10
0.25	1.73	3.84	0.067	45	$NO3^{2-}$	11
25.68	المجمـوع الكلـي					12

جدول (14): قيم الاوزان النسبية والجودة النسبي ومؤشر جودة المياه لعينات مياه بئر الشارب الشرقي–أوباري

ر.ت.	اسم التحليل	القيم وفق WHO	وزن نسبي Wi	Qi	تركيز العنصر	Qi*wi
1	pH	7.5	0.067	106.66	8.00	7.14
2	EC	1.6	0.100	16.25	0.260	1.62
3	TDS	1000	0.167	16.9	169.0	2.82
4	Na^{+}	200	0.133	11.65	23.30	1.54
5	K^{+}	40	0.033	13	5.20	0.429
6	Ca^{2+}	200	0.100	8	16.00	0.8
7	Mg^{2+}	150	0.100	14.08	21.12	1.40
8	Fe^{3+}	0.3	0.033	140	0.42	4.62
9	Cl–	250	0.167	17.62	44.05	2.92
10	$PO4^{3-}$		0.033	106.6	3.20	3.51
11	$NO3^{2-}$	45	0.067	1.11	0.50	0.074
12	المجمـوع الكلــي					26.79

جدول (15): قيم الاوزان النسبية والجودة النسبي ومؤشر جودة المياه لعينات مياه بئر حي البلدية–أوباري

ر.ت.	اسم التحليل	القيم وفق WHO	وزن نسبي Wi	Qi	تركيز العنصر	Qi*wi
1	pH	7.5	0.067	102.2	7.67	6.84
2	EC	1.6	0.100	7.5	0.120	0.75
3	TDS	1000	0.167	7.87	78.72	1.31
4	Na^{+}	200	0.133	3.35	6.70	0.445
5	K^{+}	40	0.033	21.25	8.50	0.70
6	Ca^{2+}	200	0.100	11.2	22.40	1.12
7	Mg^{2+}	150	0.100	7.68	11.52	0.76
8	Fe^{3+}	0.3	0.033	20	0.06	0.66
9	Cl–	250	0.167	12.25	30.63	2.04

10	$PO4^{3-}$		0.033	97.3	2.60	3.21
11	$NO3^{2-}$	45	0.067		–	
12	المجمــوع الكلــي					17.83

جدول (16): قيم الاوزان النسبية والجودة النسبي ومؤشر جودة المياه لعينات مياه بئر الديسة الشرقي–الطريق الرئيسي–أوباري

ر.ت.	اسم التحليل	القيم وفق WHO	وزن نسبي Wi	Qi	تركيز العنصر	Qi*wi
1	pH	7.5	0.067	103.06	7.73	6.9
2	EC	1.6	0.100	10.625	0.170	1.062
3	TDS	1000	0.167	10.8	108.8	1.80
4	Na^{+}	200	0.133	9.15	18.3	1.21
5	K^{+}	40	0.033	23	9.2	0.759
6	Ca^{2+}	200	0.100	9.6	19.20	0.96
7	Mg^{2+}	150	0.100	10.24	15.36	1.24
8	Fe^{3+}	0.3	0.033		–	
9	Cl–	250	0.167	11.212	28.03	5.86
10	$PO4^{3-}$		0.033	95	2.60	3.135
11	$NO3^{2-}$	45	0.067		–	
12	المجمــوع الكلــي					22.92

الاستنتاج

من خلال التحاليل الفيزوكيميائية المتضمنة لمجموعة من الاختبارات والتحاليل المعملية مثل: الأس الهيدروجيني (pH)، الموصلية الكهربائية (EC)، أجمالي الاملاح الذائبة (TDS)، تراكيز الأيونات الموجبة (ايونات الصوديوم Na^{+}، البوتاسيوم K^{+}، الكالسيوم Ca^{2+} والماغنسيوم Mg^{2+}) وأخيراً تراكيز الأيونات السالبة (أيونات النترات NO_3^{1-}، الفوسفات PO_3^{4-}، الكلوريدات Cl^{-}) وكذلك من خلال مؤشر جودة المياه والتي جميعها تم اجراءها لغرض معرفة نوعية وجودة المياه للاستهلاك الأدمي في عدد من مياه آبار مناطق متفرقة بمدينة أوباري، جنوب البلاد، يمكن استنتاج أن متوسط قيم معظم عناصر الاختبارات المعنية

بالدراسة كانت ملائمة إلى حد كبير للاستهلاك الادمي وفي مناسبات قليلة جداً كانت قريبة جداً من المعدل المسموح به والصادر عن منظمات الصحة العالمية والمركز الوطني الليبي. في حين يوضح مؤشر جودة المياه (WQI)، الذي تم الاستعانة به لتوضيح بشكل أبسط جودة المياه وتصنيفها، أن المياه في آبار مناطق الدراسة كان تصنيفها جيدة كمياه شرب للاستهلاك الادمي حسب ذلك المؤشر.

التوصيات

استناداً إلى النتائج المتحصل عليها من خلال الدراسة يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تساهم في قضايا تدني جودة المياه وامتناع سكان المدينة عن تداولها بداخل مدينة اوباري والتقليل من مظاهر التلوث البيئي الذي يؤثر بدوره على مصدر المياه الوحيد وهي المياه الجوفية، ونأمل أن تكون بمثابة حلول مستقبلة لمشاكل التلوث البيئي إن وجدت ويمكن ايجاز هذه النقاط في الآتي:

1- ضرورة اجراء قياسات وتحاليل فيزوكيميائية بشكل دوري لجميع آبار مياه المدينة ومقارنة تلك النتائج بالمواصفات العالمية والمحلية.

2- ضرورة اجراء قياسات وتحاليل ميكروبيولوجية كجزء مكمل لهذه الدراسة وبشكل دوري لجميع آبار مياه المدينة ومقارنة تلك النتائج بالمواصفات العالمية والمحلية.

3- انشاء مركز تزويد بمياه استهلاك ادمي (مياه شرب) نقية ونظيفة بالمدينة وتزويده بأجهزة وأدوات متطورة تعمل على تنقية وتعقيم المياه.

4- ضرورة إنشاء مركز معالجة لمياه الصرف البلدية والصناعية وعدم الدفع بها في حفر تجميع غير مناسبة أو إلقاءها في المساحات الفضائية.

5- تدقيق الرقابة على صحة البيئات السكنية وعدم السماح بوجود مستنقعات وبرك صرف صحي بداخل المدينة.

6- الارشاد اللازم لإدارة عملية استخدام المياه للاستهلاك الأدمي

7- إعداد وتنفيذ برامج اعلامية للتوعية والترشيد في مجال استخدام الموارد المائية في البيوت او حتى في الري الزراعي وما يترتب عليه من مشاكل عند الاستخدام المفرط للمياه.

تحية شكر: أتقدم بجزيل الشكر للأخ أبوبكر مصطفى نينو أحد الطلبة الدارسين بمدينة أوباري الذي قام بمساعدتي في جلب العينات من المواقع المستهدفة للدراسة.

المراجع

[1] أديغبينرو، أ. (18 أكتوبر 2021). " الدول الثمانية الأكثر جفافاً في العالم." ذا إكسبلوريون، متاح على العنوان الإلكتروني https://thexplorion.com/driest-countries

[2] أمحمد، س. و أدريس، أ. (سبتمبر 2021). " الأمن المائي الليبي: التحديات والتهديدات المحيطة والحلول المقترحة." المركز الديمقراطي العربي، برلين – ألمانيا.

[3] سالم، عمر. (نوفمبر 1997). دراسة حالة للدولة " مراجعة سياسة المياه الوطنية، وإدارة ندرة المياه في الجماهيرية العربية الليبية." محضر مشاورات الخبراء الوطنية الثانية بشأن إصلاح سياسة المياه الوطنية في الشرق الأدنى. منظمة الاغذية والزراعة.

[4] مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوربا. (2014). " تقرير التقييم السريع لرصد وتقييم قطاع المياه في ليبيا." مشروع رصد وتقييم المياه في شمال أفريقيا، برنامج إدارة الموارد المائية، مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوربا (سيداري).

[5] عبد الرزاق، م. عبد العزيز و ناصر م. عبد السلام (2020). تقييم الوضع المائي في المنطقة الممتدة من ساحل البحر بمدينة صبراته إلى منطقة عقار، مجلة الاسكندرية للعلوم الزراعية، **65(1):** 15-27.

[6] إمهنا، صالح؛ أحمد، ديدح؛ فتحي، الكاسح؛ عبد الحفيظ، موسى؛ سالم، الكاسح؛ سليمان، صالح. (2016). "دراسة هيدروكيميائية لبعض آبار المياه الجوفية بمدينة أجدابيا." ليبيا.

[7] Al-Janabi, Z.Z., Rahman-Al-Kubaisi A., and Al-Obaidy, A., (2012). Assessment of Water Quality of Tigris River by Using Water Quality Index (CCME, WQI). *Journal of Al-Nahrin University*,**15(1):** 119-126.

[8] General Water Authority, (2014). "Water and Energy for Life in Libya (WELL)". Project founded by the European Commission No. 295143, FP7, Libya.

[9] المنهراوي، سمير، و حافظ، عزة (1997). "المياه العذبة – مصدرها وجودتها." ط (الاولى)، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة.

[10] الأرباح، صالح (1996). " الامن الغذائي: أبعاده ومحدداته وسبل تحقيقه." ط (الأولى)، دار الكتب الوطنية، بنغازي – ليبيا.

[11] خديجة، عبد السلام حامد (2019). "دراسة حقلية عن نوعية مياه الشرب بمنطقة مرزق." مجلة العلوم التطبيقية، الطبعة الاولى (عدد خامس)، ليبيا.

[12] الحداد، يوسف عبدالله (2004). دراسة لنوعية مياه الشرب بمنطقة وادي الشاطئ، ليبيا، الاكاديمية العربية الاسكندرية، جمهورية مصر العربية.

[13] عكاشة، علي يوسف (2001). مفاضلة الطرق للتخلص من عنصر الحديد والمنجنيز من مياه الشرب بمنطقة وادي الشاطئ، قسم العلوم البيئية، دولة ليبيا.

[14] عبد الرزاق، م. عبد العزيز، خيري م. العماري، على خ. صابر (2019). "تقييم جودة المياه الجوفية لأغراض الشرب باستخدام مؤشر جودة المياه في مدينة صرمان – ليبيا، المجلة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئة، **1(2)**: 7–11.

[15] American Public Health Association, APHA (1979). Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. **14th Ed.** New York, USA.

[16] أسعد، م. شعيوي، حنان، أ. علي، وخديجة، أ. الجيلاني، (2016). "تقييم جودة مياه الشرب من آبار منطقة القيرة الشاطئكيميائياً وميكروبيولوجياً"، ICCPGE 2016 ،جامعة المرقب، الخمس – ليبيا.

[17] الدومي، م. فوزي، يوسف، أ. الماجي ، وجاد الله ع. الحسن، (1996). ترجمة لكتاب "طرق تحليل التربة والنبات والمياه." عن المؤلفين هومر د. شايمان و باكر ف. برات، منشورات جامعة البيضاء ت ليبيا.

[18] American Public Health Association, APHA (1998). "Standard Methods for Examination of Water and Wastewater."**20thEd. Washington, DC, USA.**

[19] World Health Organization, WHO, (2004). "Guideline for Drinking Water Quality." 3rd ed. Volume I: Recommendations. World Health Organization, Geneva-Austria.

[20] المركز الليبي للمواصفات والمعايير الليبية القياسية، ليبيا (2008)."مياه الشرب المعبأة." الاصدار الاول م.ق.ل. 1: 2008.

[21] Mohsin, M; Safder, S.; Asgher, F.; and Jamal, F. (2013). " Assessment of Drinking Water Quality and its Impact on Residents Health in Bahawaphur City, Pakistan." *Int. J. Humanti, and Social Sci.*, **3(15):** 114-128.

[22] Chapelle, F.H. (2004). " Geochemistry of Groundwater." In Holland H.D.& Turkian, K.K. "Treaties of Cheochemistry: *Surface and Groundwater*." Weathering and Soil, **5:** 425 – 449.

[23] الصفاوي، ع.ي.طليع و الشنونة، ر.ع.عبدالرزاق (2013). "دراسة بيئية وبكتريولوجية لنوعية المياه الجوفية جنوب شرق مدينة الموصل." وقائع المؤتمر العلمي البيئي الثاني، كلية البيئة وتقناتها، جامعة الموصل – العراق، صـ 137 – 153.

[24] مشتاق، أ. غربي و عبد الحميد، و. عبد بطي (2020). "تقييم صلاحية مياه الشرب في مدينة الرطبة غرب الانبار وطبقاً لمصادر تغذيتها." مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، **47(2) ملحق (1):** 294-306.

[25] ضو ع. ضو، وأحمد م. على (2018). " دراسة وضعية المياه الجوفية في منطقة جبل الحساونة " جامعة سبها، قسم علوم الأرض، ليبيا.

[26] أبوبكر العبدلي، محمد، أ. العبدلي، وعلد الحميد، خ. الزربي، (2020). "تقييم جودة المياه الجوفية بمنطقة برسيس بالجبل الأخضر – ليبيا."المجلة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئة، **2(1):** 11 – 16.

[27] Al-Saffawi, A.A.T. & Al-Sardar, N.M.S. (2018). "Assessment of Groundwater Quality Status by using Water Quality Index in Abu-Jarboaa and Al-Darrawesh Villages, Basiqa District, Iraq." *Int. J. Enhanced Res. In Sci. Techn. And Engin.***7(6):** 6-12.

[28] Gorde, S. P., Jadhav, M. V. (2013), "Assessment of Water Quality Parameters: A Review." *Int. Journal of Engineering Research and Applications*,**3(6)**.

[29] Babaei, S.F. (2011). "Evaluation of New Surface Water Quality Index for Karoon Catchment in Iran." *Journal of Science and Technology*.**64:** 2483-2491.

أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مشاريع التشييد والبنية التحتية في مدينة زليتن

د. طارق أحمد محمد العاتي* 1 ، أ. محمد حسين عمر اشميلة 2 ،أ. منير بشير مسعود القيلوشي3
1 قسم تقنيات الهندسة المدنية، المعهد العالي للتقنيات الهندسية، زليتن، ليبيـــــــا
2 قسم تقنيات الهندسة الكهربائية، المعهد العالي للتقنيات الهندسية، زليتن، ليبيـــــــا
3 قسم العلوم التمهيدية، المعهد العالي لتقنيات السلامة والصحة المهنة، أسبيعة، ليبيا

The impact of applying Total Quality Management in construction and infrastructure projects in Zliten City

Tarek Ahmed Alaati1*, Mohammed Husein Eshmaila2, Munir Bashir Elgiloshi3
1 Civil Engineering Techniques, Higher Institute of Engineering Technology, Zliten, Libya
2 Electrical Engineering Techniques, Higher Institute of Engineering Technology, Zliten, Libya
3 Fundamental Science Dept., Higher Institute of Occupational Safety and Health Technology, Aspeaha, Libya
Corresponding author *المؤلف المراسل
* tarekalaati@yahoo.com

.....

.....

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة (TQM) في مشاريع التشييد والبنية التحتية في مدينة زليتن - ليبيا. تعتبر إدارة الجودة الشاملة منهجية إدارية تركز على التحسين المستمر وجودة الأداء من خلال إشراك جميع أفراد المنظمة. تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهمية تطبيق مبادئ TQM في تحسين جودة العمل، تقليل التكاليف، وزيادة رضا العملاء في مشاريع البناء والتشييد. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات من خلال استبانة وزعت على 40 من المهندسين والمشرفين ومديري المشاريع، حيث تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. توصلت الدراسة إلى أن تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يؤدي إلى تحسين جودة المشاريع وتقليل التكاليف، كما يساهم في تعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية. ومع ذلك، تواجه الشركات تحديات تتعلق بمقاومة التغيير ونقص الموارد التي تعيق التطبيق الفعّال لإدارة الجودة الشامل , بالإضافة هناك نقص في المعرفة باستخدام أدوات الجودة المتقدمة في قطاع التشييد والبناء بمدينة زليتن والتركيز الرئيسي فقط على الإجراءات التقليدية في ادارة الجودة بالإضافة الى ضعف الوعي بأهمية الإدارة العليا في دعم نظام إدارة الجودة. في الختام، قدمت الدراسة توصيات لتحسين تطبيق TQM في مشاريع التشييد والبنية التحتية في زليتن.

الكلمات المفتاحية: ادارة الجودة الشاملة, شركات البناء والتشييد, مراقبة الجودة, التحسن المستمر.

Abstract

This study aims to analyze the impact of implementing Total Quality Management (TQM) in construction and infrastructure projects in Zliten, Libya. Total Quality Management is an administrative methodology that focuses on continuous improvement and performance quality through the engagement of all organization members. The study highlights the significance of applying TQM principles to enhance work quality, reduce costs, and increase customer satisfaction in construction projects. A descriptive-analytical methodology was employed to gather data through a questionnaire distributed to 40 engineers, supervisors, and project managers. The data was analyzes the statistical program SPSS .The study concluded that the implementation of TQM principles leads to enhanced project quality, cost reduction, and reinforcement of occupational health and safety standards. Nevertheless, companies encounter challenges related to resistance to change and resource deficiencies that impede the effective implementation of Total Quality Management. Furthermore, there exists a lack of awareness regarding the utilization of advanced quality tools in the construction and infrastructure sector in Zliten, with a predominant focus traditional quality management practices. Additionally, there is a deficiency in recognizing the significance of top management support in bolstering the management system. In conclusion, the study provides recommendations to improve the implementation of TQM in construction and infrastructure project tin Zliten.

Keywords: Total Quality Management, Construction Companies, Quality control, Continuous improvement.

1. المقدمة

تعتبر مشاريع البناء والتشييد من أهم القطاعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة, و تشمل هذه المشاريع مجموعة واسعة من الأنشطة مثل بناء المباني السكنية والتجارية، وتطوير البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمطارات، بالإضافة إلى المشاريع الصناعية, كما تتميز هذه المشاريع بالتعقيد والتنوع، حيث تتطلب تنسيقًا عاليًا بين مختلف التخصصات مثل الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والإدارة، والتمويل، والقانون. تواجه مشاريع البناء والتشييد العديد من التحديات التي تتطلب إدارة فعالة لضمان نجاح المشروع. من بين هذه التحديات: التعقيد الفني , حيث تتطلب المشاريع الهندسية تخطيطًا دقيقًا وإشرافًا

مستمرًا لضمان تنفيذ العمل وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة, بالإضافة الى إدارة الجدول الزمني من أكبر التحديات، حيث يجب إتمام المشاريع ضمن الإطار الزمني المحدد لتجنب التأخيرات والتكاليف الإضافية. كما تعتبر ادارة التكاليف من الادارات المهمة التي تعنى بالتحكم في الميزانية وهو أمر حيوي لضمان عدم تجاوز التكاليف المخطط لها، مما يتطلب تخطيطًا ماليًا دقيقًا ومراقبة مستمرة للنفقات. بالإضافة الى الحفاظ على جودة العمل والمواد المستخدمة لضمان سلامة واستدامة المنشآت , كما يتطلب تنفيد اجراءات صارمة للسلامة والصحة المهنية لضمان سلامة العاملين والموظفين. وتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مشاريع البناء والتشييد يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في جودة العمل، وتقليل التكاليف، وزيادة رضا العملاء. من خلال التركيز على التحسين المستمر ومشاركة جميع أفراد الفريق والقيادة الفعالة. تلعب إدارة الجودة الشاملة في مجال التشييد والبنية التحتية دورًا مهمًا في ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية. يمكن لتطبيق مبادئ TQM في هذا القطاع أن يحقق فوائد كثيرة من أهمها تحسين جودة العمل من خلال مراقبة الجودة بشكل مستمر وتحسين العمليات، يمكن تحقيق مستويات عالية من الجودة في تنفيذ المشاريع, أيضا تقليل التكاليف يمكن بتطبيق ادارة الجودة الشاملة أن يقلل من الهدر والأخطاء، مما يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الربحية, أيضا يمكن من خلالها تلبية متطلبات العملاء وتحقيق توقعاتهم والتي بدورها تزيد من رضا العملاء وضمان استمرارية الأعمال, كما تساهم إدارة الجودة الشاملة في تعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، مما يقلل من الحوادث والإصابات في مواقع العمل.

2. مشكلة الدراسة

يعتبر موضوع أثر تطبيق ادارة الجودة الشاملة في مشاريع التشييد والبنية التحتية من المواضيع التي تحتاج دراسة مستمرة. وتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مشاريع البناء والتشييد يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في جودة العمل، وتقليل التكاليف، وزيادة رضا العملاء. من خلال التركيز على التحسين المستمر ومشاركة جميع أفراد الفريق والقيادة الفعالة وهذا يضمن تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية. من هنا تتضح مشكلة هذه الدراسة في توضيح مدى تطبيق ادارة الجودة الشاملة في مشاريع التشييد والبنية التحتية في مدينة زليتن , وعطفا على ذلك فان الدراسة الحالية تحاول الاجابة عن الاسئلة الآتية:

1- ما هي أدوات الجودة المستخدمة في مواقع البناء؟
2- ما هي تدابير مراقبة الجودة المستخدمة في مواقع البناء؟
3- ما هي الجوانب الأكثر أهمية للحفاظ على ادارة الجودة الشاملة في مواقع البناء والتشييد؟
4. ما هي الاستراتيجيات المقترحة لتحسين تطبيق إدارة الجودة الشاملة في هذا القطاع؟

3. أهداف الدراسة

1. تحديد مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مشاريع التشييد والبنية التحتية.
2. تحليل تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على جودة المشاريع.
3. تقييم تأثير إدارة الجودة الشاملة على فعالية وكفاءة تنفيذ المشاريع.
4. استكشاف التحديات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة في هذا القطاع.
5. اقتراح استراتيجيات لتحسين تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مشاريع التشييد والبنية التحتية.

4. المنهجية والاجراءات

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي, من خلال الرجوع الى الكتب والأبحاث والدراسات المتخصصة التي أثرت الدراسة في جانبها النظري, بالإضافة الى الاستبانة التي تم اعدادها وتطويرها للحصول على البيانات المطلوبة ومن تم تحليلها باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS).

5. حدود الدراسة

- الحدود الموضوعية: ادارة الجودة الشاملة وأثرها عى مشاريع البناء والتشييد.
- الحدود الزمنية: 2024
- الحدود المكانية: مشاريع البناء والتشييد في الطاع العام والخاص بمدينة زليتن .
- الحدود البشرية: استشاريين ومهندسين ومشرفين على مشاريع البناء والتشييد في الطاع العام والخاص بمدينة زليتن.

6. مفهوم إدارة الجودة الشاملة:

إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management - TQM) هي فلسفة إدارية شاملة وطريقة عمل تركز على تحقيق رضا العميل من خلال التحسين المستمر لجميع العمليات داخل المنظمة (Dale, Wiele & Van Iwaarden, 2013). وعرف (Evans & Lindsay, 2017) إدارة الجودة الشاملة على أنها "نهج إداري شامل يركز على التحسين المستمر لجودة المنتجات والخدمات من خلال إشراك جميع الموظفين في المنظمة". وفقًا لـ Slack, Brandon-Jones و Johnston (2016)، فإن إدارة الجودة الشاملة هي "فلسفة إدارية تركز على إشراك الموظفين وتحقيق رضا العملاء من خلال التحسين المستمر للعمليات والمنتجات والخدمات".

إدارة الجودة الشاملة في مشاريع البناء والتشييد

إدارة الجودة الشاملة (TQM) هي منهجية إدارية تهدف إلى التحسين المستمر في جودة المنتجات والخدمات من خلال إشراك جميع أفراد المنظمة. في مجال البناء والتشييد، يمكن لتطبيق إدارة الجودة الشاملة أن يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المشروع من حيث الجودة، والوقت، والتكلفة.

6.1 . أدوات التخطيط والقياس في الجودة الشاملة

تُستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات في الجودة الشاملة لمساعدة المنظمات على التخطيط والقياس وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها, من هنا نستعرض بعض الأدوات الشائعة:

- **أدوات التخطيط:**

1- خرائط العمليات (Process Mapping): توضح هذه الخرائط خطوات العملية بشكل مرئي، مما يساعد على فهمها وتحليلها وتحسينها.

2- تحليل القيمة (Value Stream Mapping): تُستخدم هذه التقنية لتحديد القيمة المضافة للعميل في كل خطوة من خطوات العملية، مما يساعد على إزالة النفايات وتحسين الكفاءة.

3- مصفوفة (SWOT) : تُستخدم لتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه المنظمة، مما يساعد على تحديد استراتيجيات تحسين الجودة.

4- لتخطيط الاستراتيجي للجودة (Quality Strategic Planning): تُستخدم هذه التقنية لتحديد أهداف الجودة طويلة الأجل واستراتيجيات تحقيقها.

- أدوات القياس:

1- مخططات باريتو (Pareto Charts): تُستخدم هذه المخططات لتحديد أسباب المشاكل الرئيسية، مما يساعد على تركيز الجهود على حل المشاكل الأكثر أهمية.
2- مخططات السبب والنتيجة (Cause and Effect Diagrams):** تُستخدم هذه المخططات لتحديد جميع الأسباب المحتملة لمشكلة معينة، مما يساعد على تحليلها وحلها.
3- مخططات السيطرة (Control Charts): تُستخدم هذه المخططات لمتابعة أداء العملية بمرور الوقت، مما يساعد على اكتشاف الانحرافات عن المتوسط وتصحيحها.
4- قياسات الجودة (Quality Metrics): تُستخدم هذه القياسات لتقييم جودة المنتجات والخدمات، مثل معدل العيوب، وقت التسليم، رضا العملاء.

- **أدوات أخرى:**

1- الاختبارات الإحصائية (Statistical Testing): تُستخدم هذه الاختبارات للتحقق من صحة البيانات وتحليلها، مما يساعد على اتخاذ قرارات أفضل.
2- الاستبيانات (Surveys): تُستخدم لجمع آراء العملاء والموظفين حول جودة المنتجات والخدمات، مما يساعد على تحسينها.
3- مراجعة الأقران (Peer Review): تُستخدم هذه التقنية لتقييم جودة العمل من قبل خبراء في المجال، مما يساعد على تحسينها.

6.2 . التحسن المستمر

تُستخدم العديد من تدابير مراقبة الجودة في مواقع البناء والتشييد لضمان جودة العمل وإنجازه وفقًا للمواصفات والمخططات, و تختلف تدابير مراقبة الجودة من مشروع إلى آخر، ويعتمد ذلك على طبيعة المشروع والمواصفات المطلوبة ومن أهم هذه التدابير:

- **التدابير الوقائية:**

1- مراجعة خطط البناء: التأكد من دقة التصاميم والمواصفات قبل بدء العمل
2- اختيار المواد: التأكد من مطابقة المواد للمواصفات المطلوبة.
3- التدريب: تدريب العمال على استخدام المعدات والتقنيات بشكل صحيح.
4- التخطيط: التخطيط الدقيق لجدول العمل والعمليات.

- التدابير التصحيحية:

1- التفتيش: التفتيش المنتظم على العمل للتأكد من مطابقته للمواصفات.
2- اختبارات المواد: اختبار المواد المستخدمة للتأكد من جودتها.
3- التوثيق: توثيق جميع مراحل العمل والاختبارات.
4- التقييم: تقييم أداء العمال والمقاولين.
5- التصحيحات: إجراء التصحيحات اللازمة عند اكتشاف أي عيوب أو أخطاء.

فمثلا عند مراقبة جودة الخرسانة يتم اختبار قوة الخرسانة، واختبار محتوى الرطوبة، واختبار نسبة الماء إلى الإسمنت, وعند مراقبة جودة الفولاذ يتم اختبار قوة الشد، واختبار مقاومة التآكل, بالإضافة الى مراقبة جودة الطوب, فيتم اختبار مقاومة الضغط، واختبار امتصاص الماء, في حين يتم اختبار مقاومة الانزلاق ومقاومة التآكل عند مراقبة جودة البلاط.(Al-Ghamdi, et al., 2022)

- **أدوات مراقبة الجودة:**

1- قوائم التحقق: للتأكد من إنجاز جميع الخطوات بشكل صحيح.

2- برامج الكمبيوتر: لإدارة البيانات وتتبع التقدم.
3- أجهزة الاختبار: لقياس خصائص المواد.
4- الكاميرات: للتوثيق والرصد.

- **مبادئ مراقبة الجودة**

1- التركيز على العميل: ضمان رضا العميل عن العمل النهائي.
2- الوقاية من الأخطاء: اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الأخطاء.
3- العمل الجماعي: التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

6.3 . الهدف من مراقبة الجودة في مواقع البناء والتشييد:

تُعدّ مراقبة الجودة في مواقع البناء والتشييد عملية أساسية لضمان تحقيق المشروع للمعايير المحددة من حيث الجودة والسلامة والأداء. وتهدف هذه العملية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، وهي:

1. ضمان سلامة العمل: وهو التأكد من سلامة العمال من خلال تطبيق معايير السلامة، وتوفير المعدات الوقائية، وتدريب العمال على إجراءات السلامة (ASTM International, 2023). بالإضافة الى مراقبة العمل بشكل مستمر لتحديد المخاطر المحتملة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الحوادث (OSHA, 2023).التأكد من توافر ظروف العمل الآمنة، مثل الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة لضمان بيئة عمل آمنة (ACI, 2023).

2. ضمان جودة العمل: مثل مطابقة التصميم, و التأكد من أن العمل يتم وفقًا للمخططات والتصاميم المحددة (ASCE, 2023).بالإضافة الى التأكد من استخدام المواد المناسبة للمشروع، واختبار جودتها قبل استخدامها (ASTM International, 2023).ومراقبة العمل بشكل مستمر لضمان دقة التنفيذ، وتصحيح أي أخطاء في الوقت المناسب (ACI, 2023).وهذا يقود الى التأكد من أن العمل يتم بشكل متين، ويُمكنه تحمل الظروف البيئية المختلفة (ASCE, 2023).

3. تحسين كفاءة العمل: من خلال تقليل التكاليف والتأكد من استخدام المواد بشكل فعال، وتقليل النفايات، وتجنب إعادة العمل (Lean Construction Institute, 2023), والتسليم في الوقت المحدد, من خلال مراقبة العمل بشكل مستمر لضمان إنجازه في الوقت المحدد، وتجنب التأخيرات (PMI, 2023). بالاضافة الى تحسين التواصل, حيث أن التواصل الفعال بين جميع الأطراف المعنية في المشروع، يجنب سوء الفهم والأخطاء (PMI, 2023).

4. تحقيق رضا العميل: تلبية احتياجات العميل و التأكد من أن المشروع يُلبي احتياجات العميل، ويُقدم له الخدمة المطلوبة (ASCE, 2023).والتأكد من أن المشروع يتميز بجودة عالية، ويُمكنه تحمل اختبار الزمن (ACI, 2023), وتحقيق جودة عالية في المشاريع يهدف ويساعد في تحسين سمعة الشركة وجذب المزيد من العملاء (Lean Construction Institute, 2023).

تُعدّ مراقبة الجودة عملية مستمرة، تبدأ من مرحلة التخطيط وتستمر حتى التسليم,و يجب أن تكون مراقبة الجودة شاملة، وتشمل جميع جوانب العمل، من التصميم إلى التنفيذ. كما يجب أن تكون مراقبة الجودة فعالة، وتُركز على حل المشكلات بدلاً من مجرد اكتشافها.

7. الاطار النظري والدراسات السابقة

على الرغم من الأهمية المتزايدة لموضوع تطبيق ادارة الجودة الشاملة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على المستوى المحلي والعربي والعالمي الا انه لم يلقى اهتماما كافيا على المستويين المحلي والعربي في مجال ادارة المشاريع البناء والتشييد , ولذا كان لابد للباحثين الافادة من الدراسات السابقة في حقول الجودة والجودة الشاملة التي امكنهما الاطلاع عليهما. وفقًا للدراسات السابقة الحديثة، هناك أدلة قوية على فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مشاريع التشييد والبنية التحتية. وهذا ملخص لبعض النتائج البارزة لبعض الدراسات السابقة. دراسة (Kazaz et al. (2021), أجراها على شركات متنوعة متخصصة في البناء في تركيا والتي تناولت تقييم العلاقة بين الجودة الشاملة ومؤشرات الأداء مثل التكلفة والوقت والجودة, وتكونت عينة الدراسة من (200) موظف في شركات البناء بما في ذلك مديري المشاريع والمهندسين , حيث استخدم الباحثون تصميما وصفيا لتحليل تأثير ادارة الجودة الشاملة , حيث ثم جمع البيانات من خلال استبيانات معدة مسبقا. شملت العينة عددا من الشركات في قطاع البناء مع التركيز علي مجموعة متنوعة من المشاريع لضمان تمثيل شامل. استخدم الباحثون التحليلات الاحصائية لتقييم العلاقة بين الجودة الشاملة ومؤشرات الأداء مثل التكلفة والوقت والجودة , واستنتج الباحثون أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مشاريع البناء أدى إلى تحسين الجودة بنسبة 20% وانخفاض التكاليف بنسبة 15%. وفي دراسة أخري أجراها الباحثون (Teli et al. (2019), على شركات عامة مختصة في مشاريع البنية التحتية, دور تطبيق الجودة الشاملة واداء المشاريع مع التركيز على مؤشرات مثل التكلفة , والوقت ورضاء العملاء في الهند, حيث استخدم الباحثون تصميما وصفيا لتحليل تطبيق ادارة الجودة الشاملة في شركات البناء حيث ثم جمع البيانات من خلال استبيانات تم توزيعها على مديري المشاريع والمهندسين في شركات البناء شملت الاستبيانات اسئلة حول ممارسات الجودة الشاملة , التحديات, والفوائد, وتكونت عينة الدراسة من (100) موظف بما في ذلك المهندسين ومديري المشاريع من مختلف الشركات العامة في مجال البنية التحتية. استخدم الباحثون التحليلات الكمية لتحليل البيانات المستخلصة من الاستبيانات, وثم تقييم العلاقة بين تطبيق الجودة الشاملة واداء المشاريع مع التركيز على مؤشرات مثل التكلفة , والوقت ورضاء العملاء, واستخلص الباحثون أن تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، مثل التركيز على العملاء والتحسين المستمر، أسهم في زيادة رضا العملاء بنسبة 25% في مشاريع البنية التحتية . أما دراسة (Lam et al. (2018) في هونج كونج, اعتمد الباحثون في هذه الدراسة تصميما وصفيا لتحليل فعالية تكنولوجية المعلومات والاتصالات في تحسين ادارة العمليات في صناعة البناء. استخدم استبيانات مصممة خصيصا لجمع البيانات من المهنيين في قطاع البناء بما في ذلك مديري المشاريع والمهندسين. شملت العينة عدا من الشركات في صناعة البناء مع التركيز على مختلف المشاريع لضمان نوع البيانات. استخدم الباحثون تقنيات التحليل الاحصائي لتقييم التأثير ICT على إدارة العمليات، بما في ذلك تحليل الانحدار وتحليل التباين, حيث وجدت هذه الدراسة أن ممارسات إدارة الجودة الشاملة، بما في ذلك الالتزام الإداري والتركيز على العمليات، ساهمت في تقليل وقت تنفيذ المشاريع بنسبة 18% في قطاع البناء. أما دراسة (Hwang et al. (2017) , في سنغافورة, اعتمد الباحثون نموذجًا تحليليًا يعتمد على الشبكات العصبية للتنبؤ بأداء المباني الكلي خلال مرحلة التصميم, حيث تم جمع بيانات الأداء من مشاريع سابقة، بما في ذلك بيانات التصميم والعوامل المؤثرة على الأداء , حيث استخدمت

العينة مجموعة من المشاريع المبنية، حيث تم تضمين متغيرات رئيسية تتعلق بالتصميم والأداء , ومن ثم تم تطوير نموذج الشبكة العصبية باستخدام البيانات المتاحة، مع تحديد المعلمات المناسبة للتأكد من دقة التنبؤات. استخدم الباحثون تقنيات تحليل البيانات لتقييم أداء النموذج من خلال مقارنة التنبؤات مع البيانات الفعلية, وتوصل الباحثون إلى أن التزام المقاولين بمبادئ إدارة الجودة الشاملة أدى إلى تقليل نسبة التغيير في نطاق المشاريع بنسبة 30% في مشاريع البنية التحتية. دراسة أجراها (Brah et al. (2016), هدفت الى التعرف على العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة (TQM) وأداء الشركات في سنغافورة, حيث اعتمد الباحثون تصميمًا وصفيًا لتحليل العلاقة, وتكونت عينة الدراسة من (300) استبانة مُصممة لجمع البيانات من مديري الجودة والممارسين في الشركات المختلفة, حيث شملت العينة عددًا من الشركات في قطاعات متعددة، مما يضمن تنوع البيانات. استخدم الباحثون تقنيات إحصائية مثل تحليل الانحدار لتحليل العلاقة بين تطبيق TQM ومؤشرات الأداء، مثل الإنتاجية والربحية , وأظهرت النتائج أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مشاريع البناء أدى إلى تحسن في الإنتاجية بنسبة 22% وزيادة في رضا العملاء بنسبة 27%. في حين هدفت دراسة (Sommerville و 2019 McCosh), الى كيفية تطبيق الجودة الشاملة (TQM) في صناعة البناء في المملكة المتحدة، استخدم الباحثون تصميمًا نوعيًا لتحليل كيفية تطبيق إدارة الجودة الشاملة (TQM) في صناعة البناء, حيث تم جمع البيانات من خلال مقابلات مع المختصين في الصناعة، بالإضافة إلى مراجعة الوثائق ذات الصلة. شملت العينة مديري مشاريع ومهندسين من شركات بناء مختلفة، لضمان تمثيل شامل لممارسات TQM. استخدمت تقنيات التحليل النوعي لتفسير البيانات، بما في ذلك تحليل المحتوى لاستخراج الأنماط والمفاهيم الرئيسية, وجدوا أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مشاريع البناء قلل من نسبة العيوب والأخطاء بنسبة 35% وزاد من معدل الإنجاز في المواعيد المحددة بنسبة 28%. أما دراسة (Lakhal et al. (2020), فقد سلطت الضوء على ممارسات ادارة الجودة وتأثيرها علي الأداء في مصر. استخدم الباحثون تصميمًا وصفيًا لتحليل ممارسات إدارة الجودة وتأثيرها على الأداء, حيث تكونت عينة البحث من (400) استبانة مُصممة خصيصًا لاستطلاع آراء المديرين والموظفين في الشركات, حيث شملت العينة عددًا من الشركات من قطاعات مختلفة، مما يضمن تنوع البيانات. استخدم الباحثون تقنيات إحصائية مثل تحليل الانحدار لتقييم العلاقة بين ممارسات إدارة الجودة ومؤشرات الأداء, حيث أظهرت نتائج البحث أن الشركات التي طبقت إدارة الجودة الشاملة في مشاريع البنية التحتية حققت انخفاضًا في التكاليف التشغيلية بنسبة 18% وزيادة في الإنتاجية بنسبة 24%. في حين أظهرت دراسة أجراها العساف (2020), أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مشاريع البناء يعزز من الأداء العام ويقلل من الأخطاء، مما يؤدي إلى نتائج أفضل. حيث استخدم الباحث تصميمًا وصفيًا لاستكشاف ممارسات إدارة الجودة الشاملة (TQM) في قطاع البناء. تم جمع البيانات من خلال استبيانات مُصممة خصيصًا لاستطلاع آراء المهنيين في الصناعة حيث وزعت 250 استبانة. شملت العينة مجموعة من الشركات العاملة في قطاع البناء، مع التركيز على مختلف المناصب والمشاريع. استخدم الباحث تقنيات إحصائية لتحليل البيانات، بما في ذلك تحليل الانحدار لتقييم تأثير TQM على الأداء. وجدت دراسة لـ"أحمد وفوزي" (2021) , أن المشاريع التي تطبق معايير الجودة الشاملة تحقق مستويات أعلى من رضا العملاء، مما يعزز الولاء للعلامة التجارية. حيث استخدم الباحثون تصميمًا وصفيًا لتحليل العلاقة بين

إدارة الجودة الشاملة (TQM) ورضا العملاء , تم جمع البيانات من خلال استبيانات مُصممة لاستطلاع آراء العملاء والمهنيين في مشاريع التشييد حيث تم توزيع قرابة 300 استبانة لجمع البيانات من المشاركين. شملت العينة عددًا من المشاريع المختلفة، مع التركيز على العملاء الذين شاركوا في هذه المشاريع. استخدم الباحثون تقنيات إحصائية مثل تحليل الانحدار لتحليل العلاقة بين تطبيق TQM ورضا العملاء. وفقًا لدراسة نشرت في " مجلة البحوث الهندسية" (2022)، حيث استخدمت هذه الدراسة تصميمًا وصفيًا لتقييم تأثير إدارة الجودة الشاملة (TQM) على تكاليف المشاريع. تم جمع البيانات من خلال استبيانات مُصممة خصيصًا لاستطلاع آراء مديري المشاريع والمهندسين وتم توزيع حوالي 250 استبانة على المشاركين, حيث شملت العينة مجموعة من المشاريع في قطاعات مختلفة، لضمان تنوع البيانات. استخدم الباحثون تقنيات إحصائية مثل تحليل الانحدار وتحليل التباين لتقييم العلاقة بين TQM وتكاليف المشاريع. تم تقييم النتائج لتحديد كيفية تأثير تطبيق TQM على تقليل التكاليف، مع تقديم توصيات لتحسين الممارسات حيث أثبتث الدراسة أن هناك انخفاض ملحوظ في التكاليف الإجمالية للمشاريع التي استخدمت مبادئ الجودة الشاملة. كما أكدت دراسة لـ"يوسف" (2023) أن إدارة الجودة الشاملة تعزز من التعاون بين الفرق المختلفة، مما يسهل تحقيق الأهداف المشتركة. حيث اعتمدت الدراسة على تصميم وصفي لتحليل دور إدارة الجودة الشاملة (TQM) في تعزيز التعاون داخل المشاريع. تم جمع البيانات من خلال استبيانات مُصممة لاستطلاع آراء الفرق العاملة في المشاريع وتم توزيع حوالي 200 استبانة . شملت العينة مجموعة من المشاريع في مجالات مختلفة، بما في ذلك البناء والهندسة. استخدم الباحثون تقنيات إحصائية مثل تحليل الانحدار لتحليل العلاقة بين TQM ومستويات التعاون. و أشار "السالم" (2023) إلى أن مقاومة التغيير وعدم كفاية الموارد تمثل تحديات رئيسية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة. اعتمدت الدراسة على تصميم وصفى لتحديد التحديات المرتبطة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة (TQM) في مشاريع التشييد, حيث تم جمع البيانات من خلال استبيانات وعددها200 استبانة مُصممة لاستطلاع آراء المهنيين في صناعة التشييد. شملت العينة مجموعة من مديري المشاريع والمهندسين من شركات مختلفة في القطاع. استخدم الباحثون تقنيات إحصائية لتحليل البيانات، بما في ذلك تحليل التباين لتحديد التحديات الرئيسية. تم تقييم النتائج لتحديد العوامل التي تعيق تطبيق TQM، مع تقديم توصيات لتحسين الممارسات في المستقبل.

تعقيبا علي جملة الدراسات السابقة التي استعرضها الباحثون يتضح أن هذه الدراسات قد تعددت واختلفت باختلاف الأهداف التي سعت الى تحقيقها واختلاف الموضوعات التي تناولتها, واختلاف البيئات التي تمت فيها. فمن هذه الدراسات التي تناولت موضوع تطبيق الجودة الشاملة في مشاريع التشييد والبنية التحتية وسعت الى التعرف الى أهمية تطبيق الجودة الشاملة في هذه المشاريع, بما في ذلك تحسين الجودة وخفض التكاليف وتقليل الوقت وزيادة رضا العملاء. حيث أكدت نتائج الدراسات السابقة الفوائد الملموسة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مشاريع التشييد والبنية التحتية، بما في ذلك تحسين الجودة وخفض التكاليف وزيادة رضا العملاء بالوفاء بمتطلباتهم والمواصفات الفنية للمشروع والتقليل من المخاطر والحوادث من خلال التركيز على السلامة والصحة المهنية كما تساعد على تقليل وقت التنفيذ وبناء ثقافة التحسين المستمر من خلال تشجيع الموظفين على المبادرة وحل المشكلات بشكل جماعي .

8. منهجية الدراسة المستخدمة

استخدم الباحثان تصميمًا وصفيًا لاستكشاف نظام إدارة الجودة الشاملة في مشاريع البناء والتشييد في مدينة زليتن. فبالرجوع الى الأدبيات السابقة لمعرفة اثر تقييم ادارة الجودة الشاملة في مشاريع البناء والتشييد والبنية التحتية يمكن الحكم بها علي مدى تطبيق ادارة الجودة الشاملة. تم جمع البيانات من خلال تطوير استبانة مُصممة لاستطلاع آراء المهنيين في قطاع البناء والتشييد, حيث تكونت عينة البحث من (40) استبانة, شملت العينة مجموعة من المهندسين والمشرفين ومديري المشاريع من شركات مختلفة في مجال البناء والتشييد. تكونت هدة الاستبانة من قسمي رئيسيين ; اشتمل القسم الاول على معلومات عامة عن المبحوثين من حيث الجنس والمستوى الوظيفي والمؤهل العلمي وبلد الحصول عليه بالإضافة الخبرة الميدانية. في حين ضم القسم الثاني على ثلاث معايير لتقييم الجودة الشاملة في مشاريع البناء والتشييد في مدينة زليتن (ادوات التخطيط والقياس المستخدمة في مشاريع البناء والتشييد والبنية التحتية, مراقبة الجودة لضمان التحسن المستمر, بالإضافة الى الهدف من ادارة الجودة الشاملة والتي احتوت على 28 فقرة. علما أن طريقة الاجابة تركزت على الاختيار من سلم سداسي علي مقياس ليكرت (likert scale) وذلك كما يلي دائما, أحيانا, نادرا, على الاطلاق, لا أعلم) , ومن ثم استخدم الباحثون تقنيات إحصائية لتحليل البيانات، بما في ذلك حساب التكرارات والنسب المئوية.

مجتمع عينة الدراسة

يشتمل مجتمع الدراسة على مجموعة من المهندسين والمشرفين والموظفين ومديري المشاريع موزعين على شركات مختلفة في مجال البناء والتشييد حيث تم توزيع الاستبانة على عينة عشوائية قوامها (40). والجدول التالي رقم (1) يوضح توزيع عدد الاستبيانات الموزعة.

جدول 1: عدد الاستبيانات الموزعة على عينة الدراسة

عدد الاستبيانات الموزعة		عدد الاستبيانات المستردة	عدد الاستبيانات المستبعدة	عدد الاستبيانات المعتمدة
العدد	40	38	3	35
النسبة	%100	%95	%7.5	%87.5

يلاحظ من جدول (1) ان عدد الاستبيانات الموزعة على المهندسين والمشرفين والموظفين ومديري المشاريع بلغ (40) استبانة, وتم استرداد (38) استبانة أي ما نسبته (95%) وعند الفحص والمراجعة وجد أن (3) استبيانات غير صالحة للتحليل وبالتالي تم استبعادها والتي شكلت ما نسبته (7.5%), وبالتالي تم اعتماد (35) استبانة, أي ما نسبته (87.5%)صالحة للتحليل وهي نسبة جيدة يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة.

عرض النتائج ومناقشتها

أولا: الخصائص الديمغرافية

1. توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

جدول (1) توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

الجنس	
]ذكور	اناث
35	0

تبين من نتائج تحليل البيانات من الجدول (1) أن عينة الدراسة حسب متغير الجنس جاءت من فئة الذكور بنسبة تمثيل 100%.

2. توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي.

جدول (2) توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

المؤهل العلمي				
	شهادة عليا	جامعي	متوسط	أخرى
العدد	18	17	=======	======
النسبة المئوية	%51.4	%48.6	00	00

يلاحظ من الجدول (2) أن أكبر نسبة شملها الاستطلاع هي فئة شهادات عليا بنسبة تمثيل 51.4%, في حين جاءت نسبة فئة الحاملين للشهادة الجامعية للمرتبة الثانية بنسبة 48.6%.بنما لم يكن هناك تمثيل لفئات من حملة الشهادات المتوسطة الاخرى.

3. توزيع عينة الدراسة حسب متغير بلد الحصول على المؤهل العلمي.

جدول (3) توزيع عينة الدراسة حسب متغير بلد الحصول على المؤهل العلمي.

بلد الحصول على المؤهل				
	ليبيا	أروبا	أمريكا	شرق أسيا
العدد	27	5	====	3
النسبة المئوية	%77.14	%14.28	00	%8.6

يلاحظ من الجدول (3) أن أكبر نسبة شملها الاستطلاع من حيث بلد الحصول على المؤهل هي ليبيا بنسبة 77.14%, تليها أروبا بنسبة 14.28%, ثم تليها شرق أسيا بنسبة 8.6%.

4. توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى الوظيفي.

جدول (4)) توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوي الوظيفي.

المستوي الوظيفي				
	مدير تنفيذي	مدير	مشرف	موظف عادي
العدد	2	8	20	5
النسبة المؤية	6%	23%	57%	14%

يلاحظ من الجدول (4) أن أفراد العينة ممن يمثلون المستوى الوظيفي(مشرف) جاء في المرتبة الأولى بنسبة تمثيل (57%), يليها ممن يمثلون وظيفة (مدير) بنسبة (23%), وجاء في المرتبة الثالثة لمن يمثلون وظيفة (موظف عادي) بنسبة (14%), أما أقل نسبة تمثيل فجاءت لمن يمثلون وظيفة(مدير تنفيذي) بنسبة تمثيل (6%) من اجمالي عينة الدراسة.

5. توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة.

جدول (5) توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة.

ت	الخبرة	العدد	النسبة
.1	أقل من 5 سنوات	2	%5.7
.2	من 5 سنوات الى أقل من 10 سنوات	3	%8.6
.3	من 10 سنوات الى أقل من 15 سنة	5	%14.3
.4	من 15 سنة الى أقل 20 سنة	4	%11.4
.5	من 20 سنة فأكثر	21	%60
	الاجمالي	35	%100

يلاحظ من الجدول (5) أن أفراد العينة ممن تراوحت خبرتهم من(من 20 سنة فأكثر) جاءت في المرتبة الأولى بنسبة تمثيل (60%), يليها ممن تراوحت خبرتهم (من10 سنوا ت الى أقل من 15 سنة) بنسبة (14.3%), وجاءت في المرتبة الثالثة لمن تراوحت خبرتهم(من 15 سنة إلى أقل من 20 سنة) بنسبة (11.4%),بينما ممن تراوحت خبرتهم من (5 سنوات الى أقل من 10 سنوات) بنسبة (8.6%), أما أقل نسبة تمثيل فجاءت لمن كانت خبرتهم (أقل من 5 سنوات) بنسبة تمثيل (5.7%) من اجمالي عينة الدراسة.

6. النتائج المتعلقة بالسؤال الأول:

أي أدوات الجودة (التخطيط والقياس) المستخدمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية بمدينة زليتن ؟

جدول رقم (6) يبين اجابة السؤال الأول للبحث حول أدوات التخطيط والقياس المستخدمة في المشاريع

س1) أي أدوات الجودة المستخدمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية؟	دائما[	أحيانا	نادرا	على الاطلاق	لا أعلم
	النسبة المئوية				
1.تحليل الباريتو pareto analysis ( )					100%
2.مخططات هيكل السمكة fish (bone diagram)					100%
3.قوائم المراجعة (check lists)			20%		80%

4. مخططات التدفق (flow charts)		14.3%			85.7%
5.مخطط المبعثر scatter diagrams ( )					100%
6.مخططات السيطرة (. (control charts		23%	8.6%		68.6%
7.التحليل الاحصائي statistical (analysis)			28.6%		71.4%
8. الاختبارات الغير تدميرية (NDI)					100%
9. اختبارات الداء					100%
10. برنامج الميكروسوفت برو جكت	28.6%		71.4%		
11. برنامج البريما فيرا	11,3%		37.14%	28.6%	23%
12. أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)					100%
13. تقنية انترنت الاشياء (لمراقبة الظروف البيئية)			14.3%	28.6%	57.14%
14. التفتيش الجوي (Drones)				22.9%	77.14%
15. الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي					100%

فبعد الاطلاع علي الدراسات السابقة والتجارب الدولية في مجال تطبيق وتقييم ادارة الجودة الشاملة في مشاريع البناء والتشييد وقضايا الجودة الشاملة في هدا المجال, فقد ثم استقراء (15) معياراً لضمان معرفة أدوات التخطيط والقياس المستخدمة في ادارة الجودة الشاملة في مشاريع ابناء والتشييد والبنية التحتية بمدينة زليتن والتي تكونت (تحليل الباريتو, مخططات هيكل السمكة, .قوائم المراجعة, مخططات التدفق, مخطط المبعثر, مخططات

السيطرة, التحليل الاحصائي, الاختبارات الغير تدميرية (NDI), اختبارات الداء, برنامج الميكروسوفت برو جكت, برنامج البريما فيرا, أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS , تقنية انترنت الاشياء (لمراقبة الظروف البيئية), التفتيش الجوي (Drones), الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي. فيتضح من الجدول أن اجابات المبحوثين انحصرت ما بين (أحيانا, نادرا , لا أعلم). حيث نلاحظ أن معظم أدوات القياس والتخطيط لإدارة الجودة الشاملة مثل (تحليل الباريتو, مخططات هيكل السمكة مخطط المبعثر, الاختبارات الغير تدميرية (NDI), اختبارات الداء, أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS , الواقع ا والواقع الافتراضي) كانت غير معروفة علي الاطلاق تمثلت بنسبة (100%). بينما أدوات مستخدمة بشكل نادرا وليس دائما مثل (قوائم المراجعة , مخططات التدفق, مخططات السيطرة التحليل الاحصائي, التفتيش الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار), تراوحت نسبة التمثيل ما بين 11.3% الى 28.6%, على الرغم من أن هذه الادوات ليست مستخدمة دائما الا أنها تلعب دورا مهما في مراقبة الجودة واجراء التحسين عند الحاجة.

7. النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما هي تدابير مراقبة الجودة المستخدمة في المشاريع؟

جدول رقم (7) يبين اجابة السؤال الثاني للبحث حول تدابير مراقبة الجودة المستخدمة في المشاريع

س2) ما هي تدابير مراقبة الجودة المستخدمة في الموقع؟	دائما	أحيانا	نادرا	على الاطلاق	لا أعلم
1. دراسة الواجبات والمسؤوليات	100%				
2. التنسيق مع قسم المشتريات بالمشروع	100%				
3. القيام بأخذ العينات والاختبارات المناسبة	100%				
4. تحديد اجراءات للسيطرة على الجودة	24.3%	85.7%			
5. اتباع العلاج الموصوف وجداول الازالة	5.7%	94.3%			
6. جودة العمل في كل انشطة المشروع	100%				
7. الحفاظ على تسلسل البناء	100%				
8. الاجتماعات ومراجعة الموقع مع الموظفين	100%				
9. مراقبة منتظمة للجدولة	100%				

نلاحظ من نتائج جدول (7) والمتعلق بتدابير مراقبة الجودة في مشاريع التشييد والبنية التحتية, أن هناك تدابير مستخدمة دائما بنسبة (100%), مثل (دراسة الواجبات والمسؤوليات، التنسيق مع قسم المشتريات، أخذ العينات والاختبارات، جودة العمل في كل أنشطة المشروع، الحفاظ على تسلسل البناء، الاجتماعات ومراجعة الموقع مع الموظفين، مراقبة منتظمة للجدولة), وهذه تعتبر جزءًا لا يتجزأ من العمليات اليومية في المشاريع المدروسة.. يشير ذلك إلى أن هناك تركيزًا كبيرًا على الالتزام بالإجراءات وتحديد المسؤوليات لضمان جودة العمليات. كما أن هناك تدابير مستخدمة بشكل متكرر لكن ليس دائمًا, مثل (تحديد إجراءات للسيطرة على الجودة، اتباع العلاج الموصوف وجداول الإزالة), حيث يتم استخدام هذه التدابير بناءً على طبيعة المشروع أو مشكلة محددة. يعكس هذا مرونة في إدارة الجودة وتكيفًا مع ظروف المشروع.

8. النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ما هو الجانب الأكثر أهمية للحفاظ على نظام ادارة الجودة في مشاريع التشييد؟

جدول رقم (8) يبين اجابة السؤال الثلث للبحث حول الهدف من ادارة الجودة الشاملة في مشاريع التشييد؟

س3) ما هو الجانب الأكثر أهمية للحفاظ على نظام ادارة الجودة في مشاريع التشييد؟	مهم جدا	مهم	معتدل	غير مهم	لا أعلم
الأسواق التنافسية		100%			
رضاء الزبون	100%				
رضاء المالكون		100%			
الالتزام الاداري	14.3%	28.6%	75.14%		

يبين جدول رقم (8) الهدف من ادارة الجودة الشاملة في مشاريع التشييد, نلاحظ أن الأسواق التنافسية، رضاء الزبون، رضاء المالكين, جميعها اعتبرت مهمة و مهمة جدًا (100%).حيث أن هذه النتائج تعكس أن هناك وعيًا كبيرًا بأهمية رضا العملاء وأصحاب المصلحة في الحفاظ على نظام إدارة الجودة. التركيز على هذه الجوانب يشير إلى أن المشاريع تسعى لتحقيق نتائج مستدامة ومقبولة من جميع الأطراف المعنية. . بينما التزام الإدارة بالجودة كان معتدلا ، حيث أن نسبة(75.14%) من المستجيبين صنفوا الالتزام الإداري كمعتدل. ولهذا يجب تعزيز الوعي بأهمية الإدارة العليا في دعم نظام إدارة الجودة. كما ينبغي تعزيز الوعي بأهمية الأسواق التنافسية كجزء من إدارة الجودة الشاملة لضمان استدامة المشاريع في بيئة تنافسية.

9. النتائج والتوصيات

النتائج

- **البيانات الديمغرافية ;**

الجنس ; يشير الاستبيان أن جميع المشاركين كانوا من الذكور, مما يعكس هيمنة الذكور على قطاع البناء والتشييد والبنية التحتية , ومن المهم جدا ادراك أن غياب الاناث قد يؤثر على تنوع وجهات النظر في هدا القطاع.
المستوى الوظيفي; الغالبية من المشاركين هم مشرفين بنسبة تمثيل (44.44%) مما يشير أن الاستبيان ركز على الفراد القريبين من العمليات اليومية للمشاريع, كما أن هناك تمثيل جيد للمدربين والموظفين العاديين , مما يوفر وجهات نظر متنوعة حول ادارة الجودة الشاملة.
المؤهل العلمي; الجزء الاكبر من المشاركين حاصلين على مؤهلات علمية عالية بنسبة (77.78%), مما يعكس أن معظم العاملين في مشاريع التشييد والنية التحتية بمدينة زليتن مؤهلين علميا , وهذا قد يؤثر ايجابيا على جودة العمليات والاجراءات المتبعة.
بلد الحصول على المؤهل; الأغلبية الساحقة من المشاركين حصلوا على مؤهلات من ليبيا , مما يشير الى اعتماد كبير على التعليم المحلي. قد يشير ذلك أن المعارف والممارسات المهنية المستخدمة في المشاريع محلية الاصل, مع تأثير محدود من الخارج.
سنوات الخبرة; يشير التوزيع الى أن ثلث المشاركين لديهم خبرة تتراوح بين 21الى 25 سنة , مما يدل على أن هناك قاعدة جيدة من الخبرة في المشاريع المدروسة, وهو عامل مساعد في تطبيق معايير الجودة بشكل فعال.
السؤال الأول

- هناك نقص وفجوة في المعرفة باستخدام أدوات الجودة المتقدمة في قطاع التشييد والبناء بمدينة زليتن. حيث يظهر أن غالبية المستجيبين بنسبة (100%) لا يعلمون كيفية استخدام أدوات الجودة مثل (تحليل الباريتو, مخططات هيكل السمكة مخطط المبعثر, الاختبارات الغير تدميرية (NDI), اختبارات الداء, أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS , الواقع ا والواقع الافتراضي) وهذا يشير الى النقص في التدريب أو الوعي بهذه الادوات. بالإضافة الى التركيز الرئيسي على الإجراءات التقليدية في ادارة الجودة وليس على الأدوات التحليلية المتقدمة.

السؤال الثاني

- التركيز على التحسين المستمر : جميع المستجيبين أكدوا أنهم دائما بنسبة (100%) ملتزمون بجودة العمل في جميع أنشطة المشروع ويقومون بمراقبة منتظمة للجدولة , وهذا يعكس التزاما قويا بعمليات التحسن المستمر.

السؤال الثالث

- الهدف من ادارة الجودة الشاملة; كان ارضا الزبون هو العامل الاكثر أهمية بالنسبة للمستجيبين بنسبة (100% مهم جدا) , وهذا يعكس تركيزا قويا على تلبية احتياجات الزبائن كجزء من نظام ادارة الجودة. بينما التزام الإدارة بالجودة كان معتدلا ، حيث أن نسبة 57.1% من المستجيبين صنفوا الالتزام الإداري كمعتدل. ولهذا يجب تعزيز الوعي بأهمية الإدارة العليا في دعم نظام إدارة الجودة. كما ينبغي تعزيز الوعي بأهمية الأسواق التنافسية كجزء من إدارة الجودة الشاملة لضمان استدامة المشاريع في بيئة تنافسية.

- **التوصيات**

بناءً على نتائج الاستبيان وتحليل الوضع الحالي لإدارة الجودة الشاملة في مشاريع البناء والتشييد في مدينة زليتن، نقترح بعض التوصيات لتحسين الجودة الشاملة في هذا القطاع:

1. تطوير برامج تدريبية شاملة:
   - تنظيم دورات تدريبية مكثفة حول أدوات الجودة الحديثة مثل تحليل باريتو، مخططات هيكل السمكة، والتحليل الإحصائي.
   - توفير تدريب عملي على استخدام برامج إدارة المشاريع المتقدمة مثل Primavera وMicrosoft Project.
2. تعزيز ثقافة الجودة:
   - نشر الوعي بأهمية إدارة الجودة الشاملة على جميع مستويات المؤسسة.
   - تشجيع الإدارة العليا على الالتزام بمبادئ الجودة وتطبيقها.
3. تحديث الأنظمة والإجراءات:
   - تطوير نظام إدارة جودة شامل يتوافق مع المعايير الدولية مثل ISO 9001.
   - وضع إجراءات واضحة ومحددة لمراقبة الجودة في جميع مراحل المشروع.
4. استخدام التكنولوجيا الحديثة:
   - تشجيع استخدام تقنيات مثل أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) وإنترنت الأشياء لمراقبة جودة المشاريع.
   - الاستثمار في تقنيات التفتيش الجوي (Drones) والواقع المعزز (AR) لتحسين عمليات الفحص والمراقبة.
5. تعزيز التعاون والتواصل:
   - تحسين التنسيق بين مختلف الأقسام، خاصة بين قسم المشتريات وفرق المشروع.
   - عقد اجتماعات دورية لمراجعة الجودة وتبادل الخبرات بين الموظفين.
6. تطوير نظام قياس الأداء:
   - وضع مؤشرات أداء رئيسية (Key performance indicators (KPIs لقياس جودة المشاريع بشكل موضوعي.
   - تنفيذ نظام للمكافآت والحوافز مرتبط بتحقيق أهداف الجودة.
7. تعزيز التركيز على رضا العملاء:
   - إجراء استطلاعات منتظمة لرضا العملاء وتحليل النتائج لتحسين الخدمات.
   - إنشاء آلية فعالة للتعامل مع شكاوى واقتراحات العملاء.
8. تشجيع التحسين المستمر:
   - تطبيق منهجية كايزن (Kaizen) للتحسين المستمر في جميع جوانب العمل.
   - تشجيع الموظفين على تقديم اقتراحات لتحسين الجودة وكفاءة العمل.
9. التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية:

- إقامة شراكات مع الجامعات ومراكز البحوث لتطوير حلول مبتكرة لتحديات الجودة.
- تشجيع البحث والتطوير في مجال تقنيات البناء الحديثة والمستدامة.

10. مراجعة وتحديث المعايير:

- مراجعة وتحديث معايير الجودة المحلية لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
- تطوير دليل إرشادي شامل لإدارة الجودة في مشاريع البناء والتشييد الليبية.

تنفيذ هذه التوصيات بشكل تدريجي ومنهجي سيساعد في تحسين الجودة الشاملة في مشاريع البناء والتشييد في ليبيا بصورة عامة، مما سيؤدي إلى زيادة رضا العملاء وتحسين الكفاءة والفعالية في القطاع.

10. المراجع:

1. Al-Ghamdi, A., Al-Ghamdi, M., & Al-Ghamdi, S. (2022). " Quality Control in Construction Projects: A Review". Journal of Engineering and Technology', 20 (4), 1-12

2. Dale, B.G., Wiele, T.V.D. and Van Iwaarden, J. eds., (2013). Managing quality. John Wiley & Sons.

3. Evans J.R. and Lindsay, W.M., (2017). The management and control of quality Cengage Learning.

4. Slack N., Brandon-Jones, A. and Johnston R., (2016). Operations management Pearson Education

5.- Kazaz A., Ulubeyli S., & Er, B. (2021). The impact of total quality management on project performance in the construction industry. Total Quality Management & Business Excellence, 32(3-4), 417-436.

6.Teli S. N., Pawar M. S., & Joshi V. A. (2019). Implementation of total quality management in infrastructure projects. International \Journal of Productivity and Quality Management, 27(1), 84-102.

7. Lam P. T., Wong F. K., & Tse K. T. (2018). Effectiveness of ICT for improving process management in the construction industry. Automation in Construction, 93, 210-221.

8. Hwang B. G., Shan M., & Supa'at, N. N. (2017). A neural network model for total building performance prediction during the design stage. Automation in Construction, 80, 169-178.

9. Brah S. A., Tee S. S., & Rao B. M. (2016). Relationship between TQM and performance of Singapore companies. International Journal of Quality & Reliability Management, 19(4), 356-379.

10. Sommerville J., & McCosh J. (2019).(Implementing total quality management in the construction industry). The TQM Magazine, 18(5), 414-424.(

11. Lakhal L., Pasin F., & Limam M. (2020). (Quality management practices and their impact on performance. International Journal of Quality & Reliability Management), 23(6), 625-64.

12. العساف، أ. (2020). " تطبيق إدارة الجودة الشاملة في قطاع البناء". مجلة الهندسة المدنية، 12(3)، 45-60.

13. أحمد، م. وفوزي، س. (2021). "أثر إدارة الجودة الشاملة على رضا العملاء في مشاريع التشييد". مجلة إدارة المشاريع، 15(2)، 78-90.

14. البحوث الهندسية. (2022). "إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على تكاليف المشاريع". مجلة البحوث الهندسية، 10(4)، 112-125.

15. يوسف، ر. (2023). " دور إدارة الجودة الشاملة في تعزيز التعاون في المشاريع ". مجلة الهندسة والإدارة، 18(1)، 33-47.

16. السالم، ع. (2023). " التحديات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مشاريع التشييد". مجلة الدراسات الهندسية، 9(2)، 25-39.

17 . ACI (2023). "Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318)". American Concrete Institute.

18. ASCE (2023). "Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (ASCE 7)". American Society of Civil Engineers.

19. ASTM International (2023). "ASTM Standards for Construction Materials". ASTM International.

20. Lean Construction Institute (2023). "Lean Construction Principles and Practices". Lean Construction Institute.

21. OSHA (2023). "Construction Safety and Health Standards". Occupational Safety and Health Administration.

22. PMI (2023). "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)". Project Management Institute.

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم والتقنية
THE SECOND SCIENTIFIC CONFERENCE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

عدم تطبيق تقنيات الادارة الهندسية وتأثيرها علي المشاريع الاستراتيجية بالدولة ((الحالة الدراسية خطوط الجهد العالي للكهرباء 40 ك.ف ومدي تأثيره علي المنازل المجاورة في منطقة الخمس))

أ. عبدالقادر محمد الاعوج
م. ابوبكر علي بالنور
المعهد العالي للتقنيات الهندسية/ زليتن

.....

ملخص:-

يهدف البحث الي الربط بين الجانب الفني والجانب الاداري الهندسي في دراسة وتخطيط المشاريع الاستراتيجية بالدول، كما يتناول التعريف بالمخاطر الناجمة من الخطوط الكهرومغناطيسية خطوط الجهد العالي (40 ك.ف)، ويوضح اهمية تطبيق مفاهيم وتقنيات الادارة الهندسية والمتمثلة في تقنية التخطيط طويل المدى والاستراتيجي والذي يساهم في تفادى الخسائر والاضرار التي قد تنجم بعد مرور العديد من السنوات علي مد هذه الخطوط، والتعريف بالمنظمات والهيئات المهتمة بدراسة التلوث بالحقول الكهرومغناطيسية، ومصادر التلوث الكهرومغناطيسي والعوامل المؤثرة في المجال الناتج من الخطوط الهوائية والاضرار التي تتنج من التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية، كما يتناول في الجانب العملي دراسة فعلية لحالة من ساكني منطقة الخمس بجوار خطوط الضغط العالي (خط 40 ك. ف)، وقياس موجات الكهرومغناطيسية الناتجة من خط الضغط العالي داخل المبنى موضوع الدراسة ومقارنته بالموصفات العالمية وتوصيات الهيئات والمنظمات العالمية للوصول الي مجموعة من التوصيات التي تساعد للحد من الاضرار التي قد تنجم بسبب هذه الموجات.

واستخدم الباحثان منهجية مختلطة بين الجانب الوصفي المتمثل في الدراسة النظرية والاطلاع علي الدراسات السابقة بموضوع البحث، بالإضافة الي الجانب العملي وتمثل في دراسة حقلية تضمنت تحديد موقع الدراسة والقيام بقياس للموجات الكهرومغناطيسية مستخدماً احدث الاجهزة ومقارنة النتائج بالمواصفات العالمية. ومن خلال البحث والدراسة تبين ان عدم استخدام التخطيط في المراحل الاولي للمشروع والاخذ بالمسافات الامنة والمواصفات العالمية لخطوط الجهد العالي خاصةً، والمشاريع الاستراتيجية ذات العمر الطويل عامةً والتي لم تطبق بها تقنيات الادارة الهندسية وخصوصاً تقنية التخطيط ودراسة المخاطر سوف تكون سبباً في احداث الضرر بمواطني الدول وخاصةً القاطنين بالقرب منها،

الكلمات المفتاحية/ ادارة المشاريع الهندسية، التخطيط، الموجات الكهرومغناطيسية، خطوط الجهد العالي.

1- المقدمة :-

بسبب تزايد استهلاك الأفراد للطاقة الكهربائية وزيادة في اعداد السكان واختلاف انشطتهم وتقلب متطلباتهم الحياتية، جعلت اغلب دول العالم تعمل علي تطوير الانظمة الكهربائية وبشكل متسارع،، مما يستدعي ضرورة التطور في الخدمات والصناعات وشتى نواحي الحياة، ان نقل قدرة كهربائية هائلة إلى مسافات شاسعة يتم عن طريق استخدام خطوط نقل ذات جهد عالي أو ما يسمى بخطوط الضغط العالي وتستعمل الشبكات الكهربائية في نقل القدرة الكهربائية من امكان التوليد والانتاج إلى الاحمال وتوزيعها بين المستهلكين،

والمجال الكهرومغناطيسي يعتبر من أحد العوامل الفيزيائية في الوسط البيئي المحيط بنا والذي له تأثير غير مرغوب فيه مسبباً العديد من الاضرار للإنسان والكائنات الحية، وله شكل مادي خاص متمثل في الجمع ما بين الخواص الكهربائية والمغناطيسية لمصادر الإشعاع، وأهم عوامله هي تردد وطول وسرعة انتشار الموجات الكهرومغناطيسية، وتقسم مصادر الإشعاعات الكهرومغناطيسية إلى نوعين النوع الأول طبيعي ويتضمن الأشعة الكونية (الكهرباء الجوية) وكل ما لم تصله يد الإنسان أو لم يتدخل الإنسان في إيجاده، والنوع الثاني صناعي ويتضمن محطات التردد العالي والمعدات الكهربائية الصناعية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ...وإلخ مما ينتجه الإنسان في هذا المجال وينقسم المجال الكهرومغناطيسي إلى ثلاث مناطق هي:-

1- منطقة المحاثة. 2- منطقة التداخل 3- منطقة الإشعاع.

والإشعاع الكهرومغناطيسي لا يمكن إحساسه بأعضاء الحس المعروفة ولكن تأثيره يتم عبر امتصاص الأنسجة للأشعة والذي ينتج عنه تكون موجات ساكنة في الجسم تتركز فيها الطاقة الحرارية، مما يؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسم وتسخين موضعي للأنسجة والخلايا ويكون هذا التسخين خطراً جداً على الأنسجة الغير محمية من الأشعة بشكل جيد مثل الدماغ والعينين والأمعاء ...الخ. . (8)،(9)،(16)

1-1- مشكلة البحث:-

يمكن تلخيص مشكلة البحث في مد الشركة العامة للكهرباء للخطوط الجهد العالي (220ك.ف/ 400ك.ف) بالقرب من المناطق المتوقع ارتفاع نسب السكان بها في المستقبل في اغلب مناطق الشريط الساحلي بدولة ليبيا وفي منطقة الدراسة (الخمس) متناسياً الاضرار والامراض التي تنجم علي السكن بالقرب من هذه الخطوط وعدم تطبيق تقنيات الادارة الهندسية المتمثلة في تقنية التخطيط طويل الامد والتخطيط الاستراتيجي وبحسب الالية التي يعرضها البحث .

1-2- اهداف البحث:-

يهدف البحث الي التركيز علي مدى اهمية تطبيق تقنية التخطيط الاستراتيجي وطويل الامد عند دراسة المشاريع المستدامة وذات طابع الفترات الزمنية الطويلة، وتسليط الضوء على الالية التي توضح كيفية تأثير خطوط الضغط العالي وزيادة نسب وتأثيرها بانتشار الموجات الكهرومغناطيسية، مما يسبب الضرر علي صحة القاطنين بالقرب من هذه الخطوط وزيادة نسب اصابتهم بالعديد من الأمراض.

1-3- منهجية البحث:-

تم استخدام منهجية الربط بين الجانب الوصفي والمتمثل في الجزء النظري بالبحث متضمناً نظرة عامة عن الادارة الهندسية وفكرة عن التعريف بتقنية التخطيط (انواعه واهدافه)، بالإضافة الي التلوث الكهرومغناطيسي (مصادره وعوامله واضراره)، وبين الجانب الكمي المتمثل في دراسة حقلية تضمنت تحديد لموقع الدراسة واستخدام اجهزة قياس الموجات الكهرومغناطيسية وقياس شدة المجال علي مسافات مختلفة وتحليل البيانات والوصول الي نتائج وتوصيات.

2- ادارة المشاريع الهندسية:-

الحضارات البشرية لازالت تتعرض لحوادث طبيعية وغير طبيعية والتي تسبب الضرر علي الدول والسكان القاطنين بالقرب من المشاريع المصاحبة للحضارات وذلك علي اختلاف

الطبائع والبيئات وطبوغرافية الدول والامكانيات المتوفرة لدا الدول، وقد تكون الاضرار جسيمة في أرواح البشر ولها عواقب اجتماعية واقتصادية لا يستهان بها، لذلك استوجب مجابهة تلك المخاطر باختلاف الزمان والحجم والمكان بالاستعداد المحكم والتخطيط الجيد والذي يمثل في تطبيق الادارة الهندسية في جميع المشاريع واختلاف احجامها وانواعها، بالإضافة الي تنظيم الجهود والمهام ضمن منظومة محكمة هدفها التنسيق والربط ومتابعة جميع الاعمال والجهات ذات الصلة بالمشروع المقترح أو المزمع تنفيذه.

وتعرف ادارة المشاريع الهندسية بأنها عبارة عن اجراءات تنظيم المشاريع من البداية الي النهاية، والعمل علي توظيف المعرفة والتقنيات اللازمة لتسليم المشاريع في الزمن المحدد وحسب المواصفات المطلوبة وبالتكلفة المرصدة، وتعمل ادارة المشاريع بتقنياتها المتعددة علي تعريف المشاكل بالمشروع وتحديد اسبابها والبحث عن الحلول المناسبة في الوقت المناسب والتي يمكن تنفيذها علي ارض الواقع، ومن ضمن مهام الادارة الهندسية التنسيق والتنظيم بين موارد المشروع المتاحة سواءً كانت المادية أو المالية أو البشرية.(1)

ادارة المشاريع الهندسية هي فرع من فروع ادارة المشاريع وهي العملية التي تهتم بتطوير المنتجات أو الاجراءات او التكنولوجية الجديدة والمتطورة الخاصة بالمشاريع الهندسية مستخدمة في ذلك ما توفر من منهجيات وتقنيات وطرق مشابهة بما هو مستخدم في القطاعات الاخرى وينتهي العمل بها باستكمال اعمال المشروع، وتتلخص مراحل ادارة المشاريع في التخطيط الاستراتيجي والتنظيم والتنفيذ والمراقبة والتوجيه وقد يحدث تداخل بين هذه المراحل اثناء تنفيذ المشروع، وسيتم تناول احد فروع مرحلة التخطيط وهو التخطيط الاستراتيجي أو التخطيط طويل المدى في هذا البحث.

2-1- التخطيط:-

التخطيط هو عملية إعداد وتنظيم كل ما يلزم لإنجاح المشاريع من أبحاث وأفكار ودراسات وتمويل، وبهدف التخطيط الي إعداد خطط وبرامج تحقق أفضل النتائج، ويصنف التخطيط إلى نوعين: قصير الأجل وهو الذي يغطي فترة أقل من سنة، وطويل الأجل والذي يمتد لخمس سنوات أو أكثر ويُستخدم في المشاريع الكبرى، ويُعتبر التخطيط من الوظائف الأساسية في الإدارة حيث يربط بين الحاضر والمستقبل ويحدد الأهداف والوسائل لتحقيقها، ويتطلب نجاح التخطيط معرفة الهدف بدقة وتحديد كيفية الوصول إليه من خلال استغلال الموارد المالية والمادية والبشرية بطريقة منظمة وفعالة.(2)

تختلف تعريفات التخطيط حسب التخصصات لكنه يتفق بشكل عام على كونه عملية علمية تهدف إلى تحقيق تكامل الموارد، وكما عرفه إدجار روز فإن التخطيط هو نشاط يسعى الإنسان من خلاله إلى تجاوز نفسه ورسم مستقبل أفضل، ويتطلب تطبيق التخطيط في مختلف مجالات الحياة الخاصة منها والعامة، ولم يعد مقتصرًا على الاقتصاد والسياسة بل أصبح ضروريًا في إدارة المشاريع طويلة الأجل لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية المجتمع.(2)(5)

يمكن تقسيم التخطيط حسب النشاط إلى تخطيط شامل على مستوى الدولة، يهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط على مستوى المؤسسات أو المشاريع يسعى إلى تحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح، كما يشمل تخطيط الجزئي الذي يركز على أنشطة محددة داخل المؤسسات والمشاريع مثل التسويق أو الموارد البشرية....غيرها، كما يقسم التخطيط من حيث المدة الزمنية فيتراوح التخطيط بين استراتيجي يمتد من 15 إلى 20 سنة، وطويل

الأجل ما بين 5 إلى 10 سنوات، ومتوسط الأجل الذي عادةً ما يكون خطة خماسية لتنفيذ أهداف محددة خلال خمس سنوات.(3)(4)

يهدف التخطيط إلى تحديد ما يجب إنجازه على المدى القصير والطويل، ورصد التحديات التي تعيق تحقيق الأهداف ووضع حلول لها، وتبدأ عملية التخطيط بتحديد الأهداف العامة والجزئية، ثم دراسة العوامل البيئية المؤثرة، يليها إعداد الخطة واعتمادها من الجهات المعنية، وأخيرًا تنفيذ الخطة وتقييم نتائجها لإجراء التعديلات اللازمة، ويظهر دور التخطيط في تحسين الأداء وتقليل الوقت والجهد حيث يساعد في تفادي العشوائية ويضمن تحقيق الأهداف بفعالية، وكما قال براين تريسي "كل دقيقة تُقضى في التخطيط توفر عشر دقائق في التنفيذ"، مما يبرز مدى أهمية التخطيط في تحقيق النجاح وتقليل من هدر الموارد والوقت.

2-2- تخطيط مسارات خطوط الضغط العالي :-(6)

كخطوة اولى الحسابات الكهربائية يجب أن تضمن في تصميم خطوط الجهد العالي ويجب ان يتم فيها تحديد مد وجهد الخط الكهربائي، والخطوة الثانية هي اختيار مسار الخط وتعتبر طوبوغرافية الارض وعوامل الطقس من العوامل المهمة التي تدخل في تحديد نوع المسار ونوعية قواعد الابراج ...وغيرها.

ويجب مراعاة الجانب الاقتصادي عند اختيار المسار للخطوط الجهد العالي والذي يمثل جانباً مهماً من جوانب التصميم الأساسية، ومن المتعارف عليه نظرياً ان ارخص مسار يمكن ان يكون هو المسار الممتد في خطوط أو مسارات مستقيمة وهذا لا يمكن ان يحصل في الواقع العملي، لذلك يتم اختيار مسار الخط بناءً علي طبيعة المنطقة مع محاولة الحصول علي مسار للخط مستقيماً كل ما امكن ذلك، ولتقدير المسار المقترح يتم استخدام معاملات تحدد علاقات الطول للمسار المقترح والخط المستقيم، مع الاخذ في الاعتبار ان هذه المعاملات لا تحدد دائماً الاختيار الحرج الصحيح لمسار الخط، وفي اغلب الاحيان وفي مسارات المسافات الطويلة قد تتواجد عوائق مثل الجبال واماكن غير مرغوبة اخرى، ويكون اقتصادياً اختيار خط غير مستقيم، وبعد اعداد مخططات المسار يتوجب القيام بأعمال المعاينة الفعلية للمسار على الواقع والطبيعة لغرض التحقق من الاختيار السليم المسار المقترح، ونظراً للتكلفة الغالية لنقل المواد اللازمة للخط يجب الاهتمام بها عند اختيار المسار، لذلك فأن الخطوط الموازية للطرق العامة ولخطوط السكك الحديدية من افضل المسارات الموجودة، وقد تصاحب خطوط اتصالات طرق النقل لذا فان وجود خط الجهد العالي بالقرب من خطوط الاتصالات هذه يكون مؤثراً مما يسبب تداخل بالمجالات ويتوجب في هذه الحالة تحديد المسافات بين هذه الخطوط .(6)(18)

ان التخطيط لتحديد المسار الامثل للخطوط الجهد العالي هو عملية تتطلب المواءمة بين مجموعة من العوامل التي تتحكم في اختياره ويمكن ان يعتبر العامل الاقتصادي من اهمها وفي مقدمتها، علي الرغم انه في السنوات الأخيرة زادت ثقافة القاطنين بالقرب من خطوط الضغط العالي واصبحوا مدركين الى الخطر المتسبب عن التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية المرافقة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية، مما جعل اختيار مسارات هذه الخطوط محدداً بعامل المسافات الآمنة عن المناطق السكنية ومحدداً لمدى امتداد تأثير المجالات الكهرومغناطيسية، واصبحوا يطالبون الجهات المسؤولة بدعاوى رفع خطوط الضغط العالي القريبة من مساكنهم ومدارس اطفالهم ومزارعهم وحظائر تربية

الحيوانات....وغيرها كما انهم اصبحوا يطالبون بتعويض عن الاضرار الناجمة عن الموجات الكهرومغناطيسية المتولدة من هذه الخطوط.(6)
مما سبق يرى الباحثان ان العامل الاقتصادي وطبيعة الأرض بالإضافة الى المتطلبات التقنية هي العوامل التي تتحكم في اختيار مسارات خطوط الضغط العالي، مع الاخذ في الاعتبار عامل التلوث بالمجالات الكهرومغناطيسية كعامل مؤثر قوي في اختيار هذه المسارات سواء من جانب الموقع أو تحديد ابعاد هذه الخطوط ضمن هذا الموقع، ففي حين تعطي بعض الابحاث العملية ان مسافة محددة تعتبر كافية لوقاية السكان من الآثار الناجمة من المجال المغناطيسي تظهر حقائق دراسات عملية اخرى لتبين ان هذه المسافة غير كافية لوقاية السكان من الآثار الناجمة من المجال الكهربائي، مما يستوجب المواءمة بين مجموعة من العوامل التي تجعل الاختيار الامثل هو الذي يأخذ بعين الاعتبار التقليل من تأثيرات المجالات المرافقة لهذه الخطوط الى ادنى ما يمكن .

3- المنظمات والهيئات المهتمة بدراسة التلوث بالحقول المغناطيسية الكهربائية :-
هناك العديد من المنظمات والهيئات التي تهتم بدراسة ومتابعة موضوع التلوث بالمجالات الكهرومغناطيسية يمكن ذكر بعض منها:-(10)(15)(23)

- المجلس الوطني للحماية من الإشعاع – (NRPB) المملكة المتحدة: يحدد الحد الآمن للحقل الكهربائي عند 12,000 فولت/متر، وللحقل المغناطيسي عند 1,600 ميكرو تسلا .(www.nrpb.org.uk). (33).
- منظمة الصحة العالمية :(WHO) تقوم بتوجيه الأبحاث الصحية ومعالجة المسائل الصحية العالمية، وتعمل على تقييم المخاطر البيئية .(www.who.int).(34)
- منظمة العمل الدولية :(ILO) تأسست عام 1919، وتعمل في مجال الصحة المهنية(http://www.ilo.org/) . (29)
- الهيئة الأوروبية للحماية من سرطان الجلد :(Euroskin) تهدف إلى خفض معدلات الإصابة بسرطان الجلدhttp://www.euroskin.eu /.
- اللجنة الدولية للصحة المهنية :(ICOH) تأسست عام 1906 وتعمل على تعزيز الصحة المهنية http://www.icohweb.org .
- اللجنة الدولية للسلامة من الكهرومغناطيسية :(ICEMS) أُنشئت في إيطاليا عام 2003 لتعزيز البحوث المتعلقة بالمجالات الكهرومغناطيسية .الموقع http://www.icems.eu

4- وحدات قياس المجالين الكهربائي والمغناطيسي:-(11)(24)

- المجال المغناطيسي :يقاس بوحدة تسلا (T) أو جاوس(G) ، وتستخدم غالبًا وحدات ميكرو تسلا (µT) أو ملي جاوس.(mG)
- المجال الكهربائي :يقاس بوحدة فولت/متر (V/m) أو كيلو فولت/متر.(kV/m)

بالقرب من خطوط الجهد العالي، تصل شدة المجال المغناطيسي إلى 10 ميكرو تسلا والمجال الكهربائي إلى 10,000 فولت/متر، وتتناقص الشدة مع زيادة المسافة عن مصدر الحقل.

5- مصـــادر التلوث الكهرومغناطيسي:-

:ينتج عن استخدام المعدات والأجهزة الكهربائية المنزلية في البيوت نشوء مجالات كهرومغناطيسية، وهذه المجالات تزداد بشكل كبير في المنازل القريبة من خطوط نقل الطاقة الكهربائية أو التي تمتلك توصيلات كهربائية غير صحيحة، فعند تشغيل أي جهاز كهربائي منزلي يتولد مجال كهرومغناطيسي حوله، وكلما اقترب الإنسان من هذه الأجهزة، تعرض لمزيد من هذا المجال الذي يخترق جسمه، مما قد يشكل خطراً عليه، ومن الأمثلة على الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنزل التي تصدر مجالات كهرومغناطيسية ماكينات الحلاقة الكهربائية، مجففات الشعر، المكيفات، أفران الميكروويف، السخانات، أجهزة التلفزيون والفيديو، أنظمة الإنذار، أجهزة الموبايل، الثلاجات، الخلاطات، مجففات الملابس، غسالات الملابس، وغسالات الصحون. وعادةً ما تكون المجالات الكهرومغناطيسية عالية بالقرب من هذه الأجهزة وتتناقص مع زيادة البعد عنها لذا يُنصح بالابتعاد عنها أثناء تشغيلها.(12)(14)(26)(29)

تتفاوت مستويات التلوث الكهرومغناطيسي في بيئات العمل حسب طبيعة العمل وموقعه، وتكون مستويات التلوث عالية في المناطق القريبة من خطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وكذلك لدى مستخدمي أجهزة الحواسيب والطابعات والماسح الضوئي وأجهزة الفاكس وآلات التصوير وماكينات الخياطة .... وغيرها من المعدات الكهربائية، حيث يتعرضون لمستويات عالية من المجالات الكهرومغناطيسية.(8)(9)(11)(14)(27)

6- العوامل المؤثرة في المجال الناتج من الخطوط الهوائية:-


هناك العديد من العوامل المؤثرة في المجال الفعلي الناتج من الخطوط الهوائية لنقل التيار الكهربائي، ومن الخطوط الهوائية خطوط النقل القياســـية من نوع L12 للجهد 400 كيلو فولت بأحمال نموذجية، ومن هذه العوامل التالي:-

- الجهد والتيار :-

يعتمد المجال الكهربائي على الجهد، بينما يعتمد المجال المغناطيسي على التيار. في الوقت الحالي، تُستخدم خطوط نقل بتيارات تصل إلى أكثر من 4000 أمبير للدائرة الواحدة، بينما تصل التيارات في الدوائر النموذجية إلى 700 أمبير، وتصل تيارات خطوط التوزيع إلى مئات الأمبيرات. وكما هو موضح بالشكل (1):- (13،16،25)

الشكل رقم (1) يوضح العلاقة بين شدة التيار والمجال الناتج عند مسافات مختلفة من خط. المحور لخط النقل

- المسافة الرأسية بين الخط والأرض : -



المسافة من خط المحور بالمتر


تعرف هذه المسافة باسم "الخلوص الأرضي للخط(Ground Clearance) "، وتؤثر على كل من المجالين المغناطيسي والكهربائي. يبلغ الحد الأدنى للخلوص لخطوط الجهد 400 كيلو فولت حوالي 7.6 متر، بينما يصل إلى 5.5 متر لخطوط توزيع الجهد المنخفض. ينخفض المجال مع زيادة ارتفاع الخط عن الأرض، وتكون قيمة المجال الأعلى عند النقطة الأكثر انخفاضاً في الخط، والتي عادةً ما تكون في منتصف المسافة بين برجين.

وكما هو موضح بالشكل (2):- (25،16،13)

الشكل رقم (2) يوضح شدة المجال على مسافات معينة وعند مسافات خلوص مختلفة

- الارتفاع عن سطح الأرض:-

يؤثر الارتفاع عن سطح الأرض على شدة المجال، حيث تزداد شدة المجال عند الارتفاع



المجال مقاس بالميكرو تسلا


باتجاه الموصلات. وكما هو موضح بالشكل (3):- (20،16،13)

والشكل رقم (3) يوضح شدة المجال على مسافات معينة وعند ارتفاعات معينة

- تطابق الأطوار (Phasing):-

يعتمد المجال الكهرومغناطيسي على مدى تطابق الأطوار بين الدائرتين على جانبي البرج. في الغالب، تحتوي خطوط النقل والتوزيع على تطابق لا تبادلي بين الدائرتين، مما يجعل المجال يتناقص بعلاقة مربعة عكسية مع البعد عن الخط. أما في حالة التطابق التبادلي للأطوار، فالمجال الناتج يكون متماثلاً، ويؤدي ذلك إلى إلغاء جزئي للمجال الكلي. وكما هو موضح بالشكل (4):- (21،16،13)
الشكل رقم (4) يوضح العلاقة بين المجال والمسافة للخطوط التبادلية و الغير تبادلية

لا تبادلي : Untransposed ، تبادلي : Transposed



المجال مقاس بالميكرو تسلا

المسافة من خط المحور بالمتر

- التيارات المتوازنة والتيارات الغير متوازنة في خطوط النقل:-

عادةً ما يحتوي خط النقل النموذجي على دائرتين، واحدة على كل جانب من جوانب البرج، وكل دائرة تحتوي على ثلاث حزم من الموصلات.

7- الأضرار التي تنتج من التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية:-(10،22،23)

تظهر الأضرار الناتجة عن التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية الشديدة والمتوسطة في فترة زمنية تتراوح بين دقائق إلى أسابيع قليلة، وتؤدي إلى اختلالات وظيفية وتركيبية في بعض خلايا الجسم وقد تؤدي الجرعات العالية إلى موت الخلايا الحية، بينما قد لا تظهر الأضرار بشكل مباشر عند التعرض لجرعات بسيطة، إلا أنها قد تسبب تحفيز تغيرات في الخلايا الوراثية، مما يؤدي إلى نشوء أورام سرطانية تظهر بعد سنوات، كما أن الضرر الذي يلحق بالخلايا التناسلية قد يؤدي إلى تشوهات خلقية وأمراض وراثية تظهر في الأجيال القادمة.

تتأثر الأضرار الناتجة عن الإشعاعات الكهرومغناطيسية بثلاثة عوامل: الطاقة، التردد، وزمن التعرض. فقد يكون التعرض لطاقة منخفضة على مدى فترة طويلة مكافئًا للتعرض لطاقة عالية على مدى فترة قصيرة.

تشمل الأضرار الصحية المحتملة ما يلي:

- الصداع المزمن، الرعب، التوتر، الانفعالات غير السوية، زيادة الحساسية في العين والجلد، التهاب المفاصل، هشاشة العظام، اضطرابات القلب، والعجز الجنسي.

- ظهور أعراض مرتبطة بالجهاز العصبي، مثل الإحباط، تغيرات سلوكية، صعوبة التركيز، والرغبة في الانتحار.

- التأثير على كفاءة الأجهزة الطبية المستخدمة لتنظيم ضربات القلب والتنفس.
- زيادة احتمالية الإصابة بأمراض سرطانية.
- اختلال عمليات التمثيل الغذائي في الأنسجة والخلايا الحية نتيجة للحمل الحراري الزائد عند التعرض للإشعاعات.
- التأثير على النظام العصبي المركزي، حيث يمكن أن تتأثر الأعصاب البصرية والسمعية.
- تأثير الإشعاعات على إفراز الهرمونات في الغدة النخامية، مما يؤدي إلى مشكلات في الخصوبة الجنسية.
- ارتفاع درجة حرارة عدسة العين مما قد يسبب تعتيمًا للعدسة، وقد أظهرت التجارب أن تعريض الحيوانات لهذه الإشعاعات لمدة ساعة واحدة يكفي لإحداث ضرر بالعين.

إن هذه الأضرار تسلط الضوء على أهمية الحد من التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية وتطبيق إجراءات الأمان لتجنب الآثار السلبية..(8،9،10،11،12)

8- الحالـــــــة الدراسيـــــــــة:-

تم اختيار عينة دراسة احد المنازل الواقعة بالقرب من خطوط الجهد العالي بمنطقة سوق الخميس الخمس، وذلك للكشف على المنزل موضوع البحث وعلى خط الضغط العالي (400 ك.ف) المار بقربه وبيان شدته وتحديد المسافة بينه وبين برج الضغط العالي الذي أنشأته الشركة، وبيان تأثير الخط على الأجهزة الكهربائية بالمنزل وأجهزة الهاتف النقال مع بيان ما يثيره من ضجيج بالكيفية الموجود بها مع بيان أية أضرار أخرى يمكن أن يسببها .

ومن خلال معاينة المنزل موضوع البحث وجد أنه يمر بالقرب منه من الجهة الغربية خط جهد فائق (400 كيلو فولت) يخص الشـــركة العامة للكهرباء تم تنفيذه حديثاً، ومن خلال القياس تبين ان المســـافة من الطرف الغربي للواجهة الأمامية للمنزل وخط المحور للخط الضغط العالي حوالي 45.90 متر والواجهة الغربية حوالي 61 متر .

ومن خلال التواصـــل والمناقشـــة مع المختصـــين من الشـــركة العامة للكهرباء فيما يتعلق بالمســـافات الواجب تركها بين خطوط الطاقة والمباني أفادوا بأنه يتم التنفيذ للخطوط الجهد العالي حســـب قرار اللجنة الشـــعبية العامة رقم 151 لســـنة 1991م والصـــادر بتاريخ 27 رجب هجري الموافق 12 فبراير 1991 م بشأن الشروط والأوضـاع المنظمة للبناء خارج المخططات . والذي تنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية على التالي :-

(أن يتم البناء بعيداً عن شبكات الضغط العالي والفائق للكهرباء بما لا يقل عن ثلاثين متراً لكل جهة).

وحيث أن المســافات المعتمدة من الشـركة العامة للكهرباء لا يتماشـى مع الظروف الحالية ولا يواكب التطورات العلمية الحديثة عليه يســـتوجب ت تعديلات عاجلة بما جاء بقرار اللجنة الشعبية العامة المذكور، علماً بأن اصحاب القرار بالشركة العامة للكهرباء متمسكين بتطبيق القرار المذكور والتزامهم بالمســـافات الموضـــحة بالقرار ما لم يتم تعديله بغض النظر عن شدة المجالين الكهربائي والمغناطيسي.

وحيث أن التطور العلمي والتقني الذي يشـــهده العالم حالياً يتطور يوم عن يوم ويكتشـــف العديد من الأضـــرار التي لم تكن معروفة من قبل، وكذلك اســـتخدام الافراد للعديد من الاشـياء والمقتنيات التي لم تكن مسـتخدمة في الوقت السـابق، وبالإضـافة الى ما ينتج من أضرار تسببها الطاقة الكهربائية لم تكن موجودة عند وضع القانون المدني في الخمسينات،

وهى تمثل أضـــرار فادحة وقاتلة واغلب هذه الأضـــرار لم تُكتشـــف إلا مؤخراً عن طريق بعض المنظمات العالمية والدولية منها منظمات حقوقية ومنظمات حكومية ومنظمات تتبع الأمم المتحدة ومنظمات مهتمة بالبيئية وغيرها.

ونظراً لعدم وجود منظمات أو هيئات تهتم بدراســـة الاخطار والاضـــرار في الدولة الليبية والتي تنتج من خطوط الجهد العالي بشكل خاص وشبكات الكهرباء بشكل عام، وكذلك عدم توفر الدراسات والمراجع العلمية التي توضح ما قد يسببه المجال المغناطيسي من مخاطر، الأمر الذي دفعنا إلى البحث في هذا المجال وتم اســـتخدام اجهزة مخصـــصـــة لقياس تأثير الضـــغط العالي، ورغم عدم توفر أجهزة لقياس المجال المغناطيســـي في الســـوق الليبي مما دفعنا إلى اســـتيرادها من الخارج، كما تم اســـتخدام البحث في الانترنت وتمت مراســـلة المنظمات والهيئات العالمية المهتمة بالتلوث بالمجال المغناطيســـي بخصـــوص الاضـــرار والمخاطر التي تنجم عن خطوط الجهد العالي عند التعرض له، وقد تم في البحث مناقشـــة وتحليل النتائج التي تم الوصول اليها عن المجال المغناطيسي في حالة الدراسة.


ولقد تمت زيارات متعددة للمنزل موضـــوع البحث لغرض قياس المجال المغناطيســـي بالمنزل والناتج عن خط الضـــغط العالي (400 كيلو فوات) المار بجواره، وحتى يتم قياس المجال الناتج عن خط الضغط العالي فقط فقد تم فصل التيار عن المنزل ضماناً لعدم وجود أي مجال آخر بالمنزل، وتم ربط جهاز القياس بحاسوب لتسجيل القراءات وزمن كل قراءة وكانت النتائج التي تحصلنا عليها مبينة بالجدول والرسومات التالية:-


قيم المجال المقاسة بمنزل المواطن (عينة الدراسة)


الزمن	س	ص	ع	المحصلة	وحدة القياس
13:44:04	0.182	0.102	0.363	0.418	Ut
13:49:04	0.159	0.092	0.366	0.409	uT
13:54:04	0.171	0.111	0.368	0.42	uT
13:59:04	0.169	0.113	0.368	0.42	uT
14:04:04	0.16	0.093	0.366	0.41	uT
14:09:04	0.162	0.101	0.36	0.407	uT
14:14:04	0.163	0.088	0.365	0.409	uT
14:19:04	0.159	0.096	0.365	0.409	uT
14:24:04	0.158	0.084	0.364	0.405	uT
14:29:04	0.197	0.083	0.363	0.421	uT
14:34:04	0.185	0.082	0.376	0.426	uT
14:39:04	0.172	0.096	0.371	0.42	uT
14:44:04	0.154	0.095	0.372	0.413	uT
14:49:04	0.164	0.097	0.368	0.414	uT
14:54:04	0.175	0.092	0.374	0.423	uT
14:59:04	0.167	0.092	0.372	0.418	uT
15:04:04	0.168	0.085	0.369	0.414	uT


uT	0.426	0.377	0.089	0.178	15:09:04
uT	0.412	0.366	0.091	0.167	15:14:04
uT	0.41	0.368	0.088	0.16	15:19:04
uT	0.399	0.362	0.087	0.146	15:24:04
uT	0.409	0.369	0.087	0.156	15:29:04
uT	0.413	0.369	0.09	0.164	15:34:04
uT	0.419	0.368	0.102	0.174	15:39:04
uT	0.425	0.37	0.098	0.185	15:44:04
uT	0.419	0.366	0.084	0.187	15:49:04
uT	0.402	0.359	0.093	0.157	15:54:04
uT	0.404	0.355	0.107	0.161	15:59:04
uT	0.412	0.358	0.097	0.181	16:04:04
uT	0.406	0.36	0.097	0.163	16:09:04
uT	0.404	0.356	0.086	0.171	16:14:04
uT	0.402	0.35	0.085	0.18	16:19:04
uT	0.404	0.358	0.079	0.171	16:24:04
uT	0.4	0.352	0.101	0.162	16:29:04
uT	0.399	0.36	0.079	0.153	16:34:04
uT	0.4	0.36	0.081	0.155	16:39:04
uT	0.398	0.355	0.069	0.168	16:44:04
uT	0.404	0.354	0.082	0.178	16:49:04
uT	0.404	0.36	0.089	0.162	16:54:04
uT	0.402	0.362	0.082	0.155	16:59:04
uT	0.4	0.36	0.083	0.155	17:04:04
uT	0.406	0.358	0.084	0.174	17:09:04
uT	0.401	0.363	0.081	0.151	17:14:04
uT	0.416	0.362	0.084	0.189	17:19:04
uT	0.386	0.333	0.075	0.181	17:24:04
uT	0.379	0.331	0.081	0.166	17:29:04
uT	0.399	0.388	0.083	0.044	17:34:04
uT	0.444	0.427	0.114	0.044	17:39:04
uT	0.447	0.437	0.086	0.04	17:44:04
uT	0.438	0.427	0.091	0.044	17:49:04
uT	0.433	0.422	0.092	0.035	17:54:04
uT	0.434	0.42	0.103	0.043	17:59:04


التمثيل البياني لقيم المجال المقاسة بمنزل المواطن
الساعة الأولى






الساعة الثالثة
س
ص
ع
المحصلة
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
15:59:04
15:54:04
15:49:04
15:44:04
15:39:04
15:34:04
15:29:04
15:24:04
15:19:04
15:14:04
15:09:04
15:04:04


الساعة الرابعة
س
ص
ع
المحصلة
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
16:59:04
16:54:04
16:49:04
16:44:04
16:39:04
16:34:04
16:29:04
16:24:04
16:19:04
16:14:04
16:09:04
16:04:04



س : عبارة عن مركبة المجال في الاتجاه السيني
ص : عبارة عن مركبة المجال في الاتجاه الصادي
ع : عبارة عن مركبة المجال في الاتجاه العيني
المحصلة : عبارة عن المجموع الاتجاهي للمركبات الثلاث .
(uT) وحدة قياس المجال المغناطيس بالميكرو تسلا.

9- التحليـــل والمناقشـــــــــــة:-

من خلال دراسة القيم المقاسة والموضحة بالجدول أعلاه ومن خلال الرسومات البيانية تبين التالي:-

- تتراوح القيم المقاسة للمجال المغناطيسي الكلي (المحصلة) بين حوالي 0.386 µT و 0.447 µT خلال الفترة الزمنية من 13:44 إلى 17:59. هذا يعني أن هناك تغيّرًا طفيفًا في شدة المجال المغناطيسي على مدار هذه الفترة، مما يشير إلى استقرار نسبي في انبعاثات المجال المغناطيسي من خط النقل.
- وتم تسجيل أعلى قيمة للمجال الكلي عند الساعة 17:44 وبلغت 0.447µT ، بينما كانت القيم المسجلة قبل ذلك بقليل (17:39) و (17:49) أيضًا من بين أعلى القيم المقاسة، مما قد يشير إلى زيادة نشاط أو حمل كهربائي أعلى على خط النقل في هذا التوقيت.
- أقل قيمة مقاسة كانت 0.386 µT عند الساعة 17:24، وقد تشير إلى فترة من انخفاض النشاط الكهربائي أو الحمل على خط النقل.

قيمة المجال عند إحدى المركبات تعتمد على اتجاه المجال أصلا وعلى وضعية الجهاز أثناء القياس ، فقد تكون مركبة المجال في الاتجاه السيني أكبر من المركبة في الاتجاه الصادي أو المركبة في الاتجاه العيني أو العكس ، رياضياً نتعامل مع محصلة المركبات الثلاثة .
تنفيذ خطوط الجهد العالي مثلها مثل المشاريع الهندسية الأخرى سوف يكون لها مخاطر مستقبلية، لذلك يستوجب عند تنفيذها اجراء دراسة وتخطيط مسبق يؤخذ في الحسبان توقعات للفترات زمنية طويلة حتي يتم تفادي الخسائر المادية والبشرية واي عوامل قد تكون سبب في انهاء المشروع.

10- النتائـــــج:-

ومن خلال البحث والدراسة تبين ان عدم استخدام التخطيط في المراحل الاولي للمشروع والاخذ بالمسافات الامنة والمواصفات العالمية لخطوط الجهد العالي خاصةً، وان المشاريع الاستراتيجية ذات العمر الطويل عامةً والتي لم تطبق بها تقنيات الادارة الهندسية وخصوصاً تقنية التخطيط ودراسة المخاطر سوف تكون سبباً في احداث الضرر بمواطني الدول وخاصةً القاطنين بالقرب منها، مما ينتج عنها مطالبة من الناس المتضررين بالتعويضات عما يصيبهم في صحتهم وارزاقهم وممتلكاتهم، وتمثل هذه التعويضات التزامات مالية وقانونية كبيرة وقد تكون سبباً في انهاء المشروع.
وبينت نتائج البحث والدراسة العديد من العوامل التي تحدد مدى تأثر الانسان بالموجات الكهرومغناطيسية، ويمكن تلخيصها في التالي:-

1- تزداد كمية الامتصاص الإشعاعي بزيادة فترة التعرض له، كما تتأثر هذه الكمية بنوع الملبوسات ويمكن ان يعمل البعض منها كعاكس للموجات.
2- زيادة حركة الهواء المحيط بالجسم يقلل من تأثير الإشعاع.
3- يزداد تأثير الإشعاع بزيادة نسبة الرطوبة في الجو.
4- يزداد تأثير الإشعاع بزيادة درجة حرارة الجو المحيط.
5- كلما قل العمر زاد امتصاص الجسم للإشعاع فالكميات التي يمتصها الطفل من الاشعاع أكبر من التي يمتصها البالغ .
6- المسافات التي تعمل بها شركة الكهرباء في الوقت الحالي غير كافية ومسافة الاشعاع قد تصل الي ضعف المسافة المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 151 لسنة 1991م والصادر بتاريخ 27 رجب هجري الموافق 12 فبراير 1991 م بشأن الشروط والأوضاع المنظمة للبناء خارج المخططات والمعمول به حالياً مما يعني عدم العمل بالدراسات والتخطيط الجيد للمشروع قبل تنفيذه.
7- العديد من الشكاوي لدا المحاكم الليبية ضد الشركة العامة للكهرباء من طرف السكان القاطنين بجوار خطوط الجهد العالي مطالبين بالتعويضات عن الاضرار مما يسبب خسائر مالية جسيمة للشركة العامة للكهرباء.

11- التوصيات:-

من خلال نتائج البحث والدراسة يمكن ان يوصى الباحثان بالتالي:-

1- نوصى بضرورة العمل بتقنيات الادارة الهندسية والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع الاستراتيجية ذات المدى الطويل للتقليل من الاضرار سواءً علي البشر او الممتلكات بجميع انواعها والناتجة من خطوط الجهد العالي.
2- لتفادى المخاطر وتوفير أكبر قدر من السلامة والأمان نوصى بتصميم الخطوط ذات الجهد العالي على أحدث الاساليب والطرق الفنية والاعتبارات الأمنية، وتحمل على أبراج عالية بعيدة عن الأحياء السكنية أو الطرق العامة، كما يتم تسييجها ووضع علامات إرشادية لتجنبها وعدم الاقتراب منها أو التعرض لها.

3- مطالبة الشركة العامة للكهرباء بإعادة تشكيل لجان فنية لدراسة المسافات الامنة للخطوط الجهد العالي واعتمادها من الجهات المختصة وتعميمها علي جميع البلديات والمؤسسات ذات العلاقة للعمل بها مستقبلاً.

4- المشاريع الاستراتيجية ذات العمر الطويل يجب ان تبنى علي دراسات وتخطيط لعشرات او مئات السنوات كل حسب طبيعته ونوع الخدمة التي يقدمها، وان يتم بالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني ووزارة الصحة والبيئية وكل الجهات ذات العلاقة.

5- ضرورة العمل بتوصيات المؤتمرات والدراسات السابقة وضوابط المؤسسات المختصة في مجال الموجات الكهرومغناطيسية ومدى تأثيرها علي المواطنين.

6- نوصي باستبدال الخطوط الهوائية بالمناطق شديدة الازدحام بالخطوط المدفونة تحت الارض لمعالجة الوضع الحالي، كما ننصح العمل بها مستقبلاً كلما دعت الضرورة.

المراجع:-

1- مجدي سلمي ابراهيم، ادارة المشاريع الصغيرة الي اين؟ مكتبة الامير للتوزيع 2005م.

2- ابوالنصر مدحت واخرين، التنمية المستدامة مفهومها ابعادها مؤشراتها، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، 2017م.

3- الشامي صلاح الدين علي، التنمية الجغرافية دعامة التخطيط، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، 2000م.

4- فلاح جمال معروف العزاوي، التنمية المستدامة والتخطيط المكاني، دار دجلة، المملكة الاردنية الهاشمية، 2016م.

5- التخطيط البيئي كإطار تصوري للتنمية المستدامة، رسالة ماجستير في قانون البيئة والتنمية المستدامة، جامعة العربى بن مهيدي، أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2020/2019م.

6- د. عذراء هاشم محمد واخرين، تخطيط مسارات خطوط الضغط العالي واثره في تلوث هواء المدينة، مجلة المخطط والتنمية، العدد (27)، بغداد، 2013م.

7- قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رق (151) لسنة 1991م الصادر بتاريخ 1991/02/12م، بشأن الشروط والاوضاع المنظمة للبناء خارج المخططات، المادة الثانية الفقرة (5).

المراجع الأجنبية:

8- Boorman GA, McCormick DL, Findlay JC, Hailey JR, Gauger JR, Johnson TR, Kovatch RM, Sills RC & Haseman JK. Chronic toxicity/oncogenicity of 60 Hz (power frequency) magnetic fields in F344/N rats. Toxicological Pathology 27:267-278 (1999).

9- Kaune WT. Assessing human exposure to power-frequency electric and magnetic fields.

10- National Research Council, Committee on the Possible Effects of Electromagnetic Fields on Biologic Systems. Possible Health Effects of Exposure to Residential Electric and Magnetic Fields. Washington: National Academy Press (1997).

11- National Institute of Environmental Health Sciences Report on Health Effects from Exposure to Power- Line Frequency Electric and Magnetic Fields. NIH

Publication No. 99-4493. Research Triangle Park, National Institute of Environmental Health Sciences (1999).

12- Severson RK, Stevens RG, Kaune WT, Thomas DB, Heuser L, Davis S & Sever LE. Acute nonlymphocytic leukemia and residential exposure to power frequency magnetic fields. American Journal of Epidemiology 128:10-20 (1988).

13- Sorahan T, Nichols L, van Tongeren M, & Harrington JM. Occupational exposure to magnetic fields relative to mortality from brain tumours: updated and revised findings from a study of United Kingdom electricity generation and transmission workers, 1973–97. Occupational and Environmental Medicine 58:626-630 (2001).

14- Tarone RE, Kaune WT, Linet MS, Hatch EE, Kleinerman RA, Robison LL, Boice JD & Wacholder S. Residential wire codes: Reproducibility and relation with measured magnetic fields. Occupational and Environmental Medicine 55:333-339 (1998).

15- **Kokate et al. (2016)** conducted a study on the extremely low-frequency electromagnetic fields (ELF-EMF) and their association with childhood leukemia near transmission lines. This review can be found in "Adv Electromagn"

16- **Olsen (2018)** published a comprehensive volume titled "High Voltage Overhead Transmission Line Electromagnetics Volume II," which provides an in-depth analysis of electromagnetic fields emitted by overhead power transmission lines.

17- The **International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (2010)** released guidelines on limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields ranging from 1 Hz to 100 kHz

المواقع الالكترونية:

18- http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm

19- http://www.cie.co.at/index_ie.html

20- http://www.ebea.org

21- http://www.emfs.info/

22- http://www.euroskin.eu/

23- http://www.icems.eu

24- http://www.icohweb.org/

25- http://www.ilo.org/

26- http://www.irpa.net/

27- www.icnirp.de

28- www.nrpb.org.uk

29- www.who.int

دراسة العناصر المكونة لجدار الإسطوانات في محركات الاحتراق الداخلي المتوفرة بالسوق الليبي

مفتاح عمر الفيتوري
المعهد العالي للتقنيات الهندسية، زليتن
muftahelfe@gmail.com
المبروك عبداللطيف عاشور
المعهد العالي للتقنيات الهندسية، زليتن
Almbrok2009@yahoo.com
عدنان محمد ابوحجر
المعهد العالي للتقنيات الهندسية، زليتن- ليبيا
adnabuh@yahoo.com

.....

ملخص البحث

تستخدم محركات الاحتراق الداخلي(Internal combustion engines) في جميع أنواع السيارات وفي معظم المحركات البحرية، بالإضافة الى توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الاستخدامات الأخرى. تهدف دراسة هذه الورقة البحثية الى التوصل الى معرفة أفضل عينات لاسطوانات محرك الاحتراق الداخلي وذلك من خلال معرفة النسب المئوية لعناصر سبيكة حديد الزهر الرمادي المصنوعة منه الاسطوانة، حيث تم أخذ عدة عينات مختلفة الصنع عالميا والأكثر استعمالا بالسوق المحلي والتي تم ترشيحها من قبل العديد من ورش تصليح السيارات. تم تطبيق الدراسة العملية التحليلية لدراسة المتغيرات الاساسية على هذه العينات بداية من نوع المادة وتركيبها الكيميائي الى بنيتها المجهرية وكذلك خواصها الميكانيكية المطلوبة لتعزيز أدائها.

تم إيجاد النسب المئوية للعناصر(كربون- سيلكون- منجنيز – فسفور- كبريت) على التوالي بواسطة جهاز الطيف الضوئي للتحليل الكيميائي لسبيكة حديد الزهر الرمادي والذي تتكون منه مادة كل عينة من عينات الاسطوانات المختلفة. و في التحليل المجهري أخذت صورة البنية الداخلية لكل عينة وأرفقت بهذه الدراسة. أما في اختبار الخواص الميكانيكية فقد تم اجراء اختبار فيكرز للصلادة المجهرية (HV) وأخذ متوسط الصلادة الكلية للمعدن لعدد ثلاث قياسات مستقلة لعدد ثلاث مسافة بادئة حيث تم إجراؤها بنفس الحمل, وبعد ذلك تم إيجاد اجهاد الخضوع لكل عينة. أجريت هذه الاختبارات على ستة عينات من بلدان مختلفة الصنع (انجلترا - مصر – اليابان – فرنسا – الهند - تايوان). سجلت العينة اليابانية أكبر رقم للصلادة HV= 302.55 واجهاد الخضوع σy =1008.5 N/m2 ، وهذا يعزى إلى أن الجرافيت في هذه العينة أخذ شكلًا أقرب إلى الصفائح أو الرقائق المتفرعة, كما يبدو أن توزيعه كان

أكثر تجانسًا من العينات الأخرى. يُشير ذلك إلى إمكانية أن هذه العينة قد خضعت لمعالجة حرارية أو عملية تبريد مُحسنة للحصول على توزيع أفضل للجرافيت, وسجلت العينة الهندية أقل قيمة للصلادة واجهاد الخضوع حيث كانتا HV=222 , σy= 739.7MPa, على التوالي ونسبة كربون C=3.05%, يرجع ذلك الى وجود الجرافيت على شكل شعيرات طويلة رفيعة ورقائق غير منتظمة التوزيع كما يبدو أن هذه العينة لم تخضع لمعالجة حرارية محسنة.
الكلمات الاستدلالية: اسطوانة محرك الاحتراق الداخلي، حديد الزهر الرمادي، البنية المجهرية، نسبة الكربون، الصلادة، اجهاد الخضوع.

A Study of the Constituent Elements of Cylinder Walls in Internal Combustion Engines Available in the Libyan Market

Muftah .O Elfetory
muftahelfe@gmail.com
Mechanical Engineering Department, High institute of Engineering Technology Zliten
Almabrok. A. Ashor
Almbrok2009@yahoo.com
Mechanical Engineering Department, High institute of Engineering Technology Zliten
Adnan Mohamed Abuhajar
adnabuh@yahoo.com
Mechanical Engineering Department, High institute of Engineering Technology Zliten

Abstract:

Internal combustion engines are used in all types of vehicles and in most marine engines, as well as for generating electrical power and other uses.

The aim of this research paper is to identify the best samples for internal combustion engine cylinders by determining the percentage ratios of the elements used in the grey cast iron alloy from which the cylinder is made

Several different internationally manufactured samples, including those most commonly used in the local market and recommended by many car repair workshops, were taken. The practical analytical study was applied to study the basic variables on these samples, starting

from the type of material and its chemical composition to its microscopic structure as well as its mechanical properties required to enhance its performance. The percentage ratios of the elements (carbon, silicon, manganese, phosphorus, sulfur) were successively determined using the optical spectrometer for the chemical analysis of the gray cast iron alloy, which each sample of the different cylinder samples is made of. In the microscopic analysis, images of the internal structure of each sample were taken and included in this study. As for the mechanical properties test, a Vickers microhardness (HV) test was conducted and the average total hardness of the metal for three independent measurements at three different starting points was taken under the same load, followed by determining the yield stress for each sample. These tests were conducted on six samples from different countries of manufacture (England, Egypt, Japan, France, India, Taiwan). The Japanese sample recorded the highest hardness number of HV= 302.55 and yield stress σy=1008.5 MPa, indicating that the graphite in this sample took a form closer to plates or branched flakes, with a seemingly more homogeneous distribution than the other samples. This suggests that this sample may have undergone heat treatment or enhanced cooling process to achieve a better graphite distribution. The Indian sample recorded the lowest hardness and yield stress values, with 222 HV, 739.7 MPa, respectively, and a carbon percentage of C=3.05%, attributed to the presence of graphite in the form of long thin flakes and irregularly distributed flakes, indicating that this sample did not undergo optimized heat treatment.
Keywords: Internal combustion engine cylinder, gray cast iron, microstructure, carbon content, hardness, yield stress.

1. المقدمـــة

لقد لعبت محركات الاحتراق الداخلي دورًا مهمًا في تطور البشرية حيث استخدمت في جميع أنواع السيارات وفي معظم المحركات البحرية، بالإضافة الى توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الاستخدامات الأخرى. إن محرك الاحتراق الداخلي هو عبارة عن محرك حراري يحصل فيه احتراق الوقود للحصول على شغل، حيث يحدث الاحتراق في حيز يسمى بغرفة الاحتراق

وبالتالي محرك الاحتراق الداخلي يحول الطاقة الكيميائية الموجودة في الوقود الى شغل. يولد هذا الاحتراق رد فعل ناتج من خليط تمدد الوقود مع الهواء داخل غرفة الاحتراق [1].


كان للمهندس البلجيكي جان جوزيف إتيان لينوار إسهامات هامة في تطوير محركات الاحتراق الداخلي. ففي عام 1860، قدم نموذجًا لمحرك احتراق داخلي يعمل بالغاز ويعتمد على مبدأ الاحتراق الغازي الخالص. ، وعلى الرغم من أنه لم يحقق شهرة واسعة في ذلك الوقت، إلا أن مبدأ الاحتراق الغازي الخالص الذي طبقه لينوار كانت له تأثيرات مستقبلية في تطوير محركات الاحتراق الداخلي وفي عام 1876م نجح المهندس الألماني نيكولاوس أوتو، ، في تطوير محرك احتراق داخلي يعتمد على مبدأ الاحتراق الداخلي للوقود السائل مثل البنزين. وقد أُطلق عليه محرك "أوتو سيكل" (Otto Cycle). حيث يعمل بنظام أربعة أشواط ، وهو المبدأ الأساسي لمعظم محركات الاحتراق الداخلي في الوقت الحاضر[2].

كما يعرف محرك الاحتراق الداخلي على أنه آلة ميكانيكية تقوم بتحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة حركة. حيث يتم حرق الوقود للحصول على طاقة حرارية ومن تم الحصول على طاقة حركة, ويتكون عادةً من عدة أجزاء رئيسية تعمل معًا لتحقيق العملية الكاملة للاحتراق وتحويلها إلى طاقة حركة مثل الأسطوانات والمكابس والصمامات وأنظمة الاحتراق والتشغيل. غالبا ما تستخدم هذه المحركات في دفع المركبات والمعدات وغير ذلك من الماكينات التي يمكن تحريكها, حيث أنها تحقق قدرة عالية بالنسبة لوزنها وذلك باستخلاص كمية كبير من الطاقة من الوقود المستخدم . توجد هذه المحركات في أغلب وسائل النقل مثل السيارات والشاحنات والدراجات النارية والقوارب والطائرات وغيرها والتي تعمل على المنتجات البترولية [3].

هذا التقدم الهام في صناعة السيارات قد ساهم في تحسين كفاءة المحركات وقوتها، وبمرور الوقت تم تطوير وتحسين تصميمات محركات الاحتراق الداخلي لتلبية احتياجات المركبات الحديثة، تصنف محركات الاحتراق الداخلي الى نوعين هما محرك بنزين ومحرك ديزل [4]

.

والشكل 1 يبين محرك الاحتراق الداخلي واهم اجزائه [5].




الشكل1محرك الاحتراق الداخلي

تعد الاسطوانة من الاجزاء الاساسية في محرك الاحتراق الداخلي حيث تمتلئ بمخلوط من الهواء والوقود والذي يحترق بداخلها للحصول على الطاقة الحرارية التي تتحول الى طاقة ميكانيكية عن طريق تحرك المكبس داخل الاسطوانة بسبب الضغط العالي الذي يصاحب اشتعال الوقود, وبالتالي الاسطوانة هي الغرفة التي يتم فيها احتراق الوقود وتوليد الطاقة حيث يتحرك فيها المكبس لأعلى ولأسفل لتولد حركته الترددية القوة التي تتحرك بها المركبة [6]. نتيجة تعرض الاسطوانة الى احمال ميكانيكية وحرارية معا فإنها قد تؤدي في بعض الاحيان الى فشلها ولهذا كان لابد من ان تتجة الدراسات الى تصميمها تحليلها ودراستها. الشكل 2 يظهر حركة المكبس الترددية لأعلى ولأسفل وكذلك عملية الامتصاص والضغط والإشعال إلى جانب تمدد الغازات المتكونة والإطلاق داخل الاسطوانة.

يتم تصنيع الأسطوانة بدقة عالية لضمان سطح أملس يقلل من الاحتكاك مع المكبس حيث يجب أن يتمتع المعدن المستخدم في صناعة اسطوانات محركات الاحتراق الداخلي بمواصفات مثل: المقاومة الجيدة للاحتكاك ومقاومة جميع شتى أنواع الاهتراء والتآكل كذاك المتانة الكفيلة بتحمل الاجهادات الميكانيكية والحرارية المطبقة على الاسطوانة [6] . تتمثل المواصفات الميكانيكية للمعدن الذي صنعت منه اسطوانة الاحتراق الداخلي في ارتفاع الصلادة واجهاد الخضوع, في هذه الدراسة تم إختيار الصلادة وإجهاد الخضوع بشكل خاص كمؤشرين للاختبارات الميكانيكية وذلك بهدف المقارنة بين العينات المختلفة لتحديد الأنسب للاستخدام وتحقيق أفضل توازن بين التكلفة والجودة في السوق.

.



الشكل 2 حركة المكبس الترددية لأعلى ولأسفل وكذلك عملية الامتصاص والضغط والإشعال إلى جانب تمدد الغازات المتكونة والإطلاق داخل الاسطوانة

يتم استخدام الحديد الزهر الرمادي (Gray Cast Iron) في صناعة الأسطوانات بسبب خصائصه الميكانيكية والحرارية المناسبة لتلبية متطلبات عمل المحركات الداخلية وهو عبارة عن سبيكة لها بنية مجهرية جرافيتية تحتوي على الحديد والكربون والسيليكون والمنغنيز وعناصر أخرى قد تكون مضافة بنسب مختلفة ويرجع تسميتها بالرمادي لوجود اللون الرمادي داخلها عند الكسر، الذي يدل على وجود الجرافيت [7]. يعتبر حديد الزهر الرمادي من أشهر سبائك حديد الزهر وأكثرها استخداما حيث يستخدم في التطبيقات التي لا تتعرض لإجهادات شد عالية مثل محركات الاحتراق الداخلي [8]. من مميزات حديد الزهر الرمادي أنه أقل السبائك قابلية للانكماش، نظرًا لوجود الجرافيت في بنيته المجهرية، كما يعزز السيليكون الموجود في تركيبته الكيميائية من مقاومة السبيكة للتأكل كما هو مطلوب في أدائه الوظيفي في اسطوانة الاحتراق نظرًا للكم الهائل من الاحتكاك الذي يتعرض له جدار الاسطوانة, كذلك يتمتع بقدرة جيدة على توزيع الحرارة بشكل متساوٍ داخل الأسطوانة .كما لديه القدرة على امتصاص الاهتزازات والضوضاء الناتجة عن عمل المحرك، مما يساهم في تحسين راحة القيادة وخفض مستوى الضوضاء, كما يتميز بتكلفة تصنيع منخفضة مقارنةً ببعض المواد الأخرى[8]. تعتبر الصلادة من الخواص الميكانيكية التي يجب أن تكون عالية لمعدن اسطوانة الاحتراق الداخلي وذلك بسبب ما تتعرض له من ضغط عالي وحرارة في عملية اشتعال لوقود.

2. الاختبارات العملية:

تم تطبيق الاختبارات العملية على ستة عينات من الاسطوانات الموجودة في السوق المحلي والمصنوعة في انجلترا ومصر واليابان وفرنسا والهند وتايوان وذلك لدراسة المتغيرات الاساسية على هذه العينات بدءًا من نوع المادة وتركيبها الكيميائي وصولاً الى بنيتها المجهرية, بالإضافة إلى خواصها الميكانيكية المطلوبة لتعزيز أدائها. والشكل 3 يوضح جسم الأسطوانة.



الشكل 3 جسم الأسطوانة

1.2 التحليل الكيميائي

إن الهدف من التحليل الكيميائي هو معرفة العناصر المكونة للمعدن ونسبها، مما يساعد في تقييم جودتها وملائمتها للاستخدامات المختلفة.

تم إجراء التحليل الكيميائي بالمركزالليبي العالي المهني للسباكة وذلك لتحديد النسب المئوية للعناصر المكونة لكل عينة من الاسطوانات والجدول التالي يوضح النسب المئوية للعناصر المكونة لمعدن الاسطوانة لجميع العينات.

الجدول1 النسب المئوية للعناصر المكونة لمعدن جدار الاسطوانة لجميع العينات

ر.م	بلد صنع العينة	النسبة المئوية للعناصر				
		كربون	سيلكون	منجنيز	فسفور	كبريت
1	انجلترا	4.37	2.50	0.831	0.055	0.136
2	مصر	4.04	1.58	0.320	0.067	0.106
3	اليابان	3.30	2.20	0.748	0.138	0.034
4	فرنسا	3.15	1.94	0.746	0.218	0.152
5	الهند	3.05	2.50	0.833	0.129	0.113
6	تايوان	2.84	1.50	0.290	0.128	0.082

2.2 الفحص المجهري

تتأثر خصائص الحديد الزهر الرمادي بحجم وكمية وتوزيع رقائق الجرافيت، وبالصلابة النسبية لمعدن المصفوفة حول الجرافيت حيث يتم التحكم في هذه العوامل بشكل رئيسي من خلال محتويات الكربون والسيليكون للمعدن ومعدل تبريد الصب. يميل التبريد البطي مع وجود نسب عالية من الكربون والسيليكون إلى إنتاج رقائق جرافيت أكثر وأكبرمع بنية مصفوفة أكثر ليونة وأقل قوة. توفر رقائق الجرافيت في الحديد الرمادي خصائص فريدة مثل قابلية التصنيع الممتازة عند مستويات الصلابة العالية والتي تؤدي الى مقاومة عالية للتآكل ، والقدرة على مقاومة التآكل وتخميد الاهتزاز الممتاز. تعتبر كمية الجرافيت الموجودة، وكذلك حجمها وتوزيعها، مهمة لخصائص الحديد [10].

من خلال الفحص المجهري يتم التعرف على البنية المجهرية لعينات جدار الاسطوانة, تم تحضير العينات للفحص المجهري في المعهد العالي للمهن الهندسية زليتن وتم اجراء الفحص المجهري في المركزالليبي العالي المهني للسباكة. الشكل 4 يبين العينات الستة بعد اعدادها لأجل الفحص المجهري والصلادة المجهرية, والشكل 5 يبين جهاز الفحص المجهري.




الشكل 4 العينات بعد اعدادها لأجل الفحص المجهري والصلادة المجهرية




الشكل 5 جهاز الفحص المجهري

العينة رقم 1 بلد الصنع إنجلترا

من التحليل المجهري، يظهر أن العينة تتكون من الحديد الزهر الرمادي، وبنيته الداخلية تتكون من فرايت وجرافيت. يظهر الفرايت باللون الفاتح بينما الجرافيت باللون الداكن وهو على شكل صفائح ورقائق رفيعة ذات أطوال وتفرعات مختلفة, تتراوح هذه الصفائح بين القصيرة والطويلة, مع ملاحظة وجود بعض التكتلات الصغيرة للجرافيت في بعض المناطق حيث توجد مناطق ذات تركيز أعلى مقارنةً بمناطق أخرى. كما هو موضح بالشكل 6 و7 على التوالي.



الشكل 6 البنية المجهرية للعينة انجليزي بدرجة تكبير200 x




الشكل 7 البنية المجهرية للعينة انجليزي بدرجة تكبير800 x

العينة رقم (2) بلد الصنع مصر:

من التحليل المجهري، يظهر أن العينة تتكون من الحديد الزهر الرمادي، وبنيته الداخلية تتكون من فرايت وجرافيت. يظهر الفرايت باللون الفاتح بينما الجرافيت باللون الداكن وهو على شكل صفائح ورقائق رفيعة ذات أطوال مختلفة والتي تبدو أحيانًا متقاطعة, مع وجود بعض التجمعات الصغيرة للجرافيت هنا وهناك, كما هو موضح في الشكل 8 و 9 على التوالي.




الشكل 8 البنية المجهرية للعينة المصرية بدرجة تكبير200 x




الشكل 9 البنية المجهرية للعينة المصرية بدرجة تكبير800 x

العينة رقم (3) بلد الصنع اليابان

من التحليل المجهري، يظهر أن العينة تتكون من الحديد الزهر الرمادي، وبنيته الداخلية تتكون من فرايت وجرافيت. يظهر الفرايت باللون الفاتح بينما يظهر الجرافيت باللون الداكن، لكنّه في هذه العينة يأخذ شكلًا أقرب إلى الصفائح أو الرقائق المتفرعة, كما يبدو أن توزيعه أكثر تجانسًا. يُشير شكل الصفائح والتوزيع المتجانس للجرافيت إلى إمكانية أن تكون هذه العينة قد خضعت لمعالجة حرارية أو عملية تبريد مُحسنة للحصول على توزيع أفضل للجرافيت كما هو موضح في الشكل 10 و 11 على التوالي




الشكل 10 البنية المجهرية للعينة ياباني بدرجة تكبير200 x




الشكل 11 البنية المجهرية للعينة ياباني بدرجة تكبير800 x

العينة رقم (4) بلد الصنع فرنسا

يتبين من التحليل المجهري أن العينة تتكون من الحديد الزهر الرمادي وبنيته الداخلية عبارة عن فرايت وجرافيت, يظهر الفرايت باللون الفاتح بينما الجرافيت باللون الداكن وهو على شكل أشرطة طويلة ورقائق سميكة موزعة بشكل متجانس لحد ما. كثافة رقائق الجرافيت عالية نسبيًا، مما يشير إلى محتوى كربون جيد كما هو موضح بالشكل 12 و 13 على التوالي. يُمكن أن يُساهم التوزيع المتجانس للجرافيت في تحسين خواص المتانة والصلابة للعينة، حيث يُساعد على توزيع الإجهادات بشكل متساوي.




الشكل 12 البنية المجهرية للعينة فرنسية بدرجة تكبير200 x



الشكل 13 البنية المجهرية للعينة فرنسية بدرجة تكبير800 x

العينة رقم (5) بلد الصنع الهند

يظهر من التحليل المجهري أن العينة تتكون من الحديد الزهرالرمادي، وبنيته الداخلية تتكون من فرايت وجرافيت. يظهر الفرايت باللون الفاتح بينما الجرافيت باللون الداكن ويتواجد الجرافيت على شكل شعيرات طويلة رفيعة مع وجود بعض الرقائق غير منتظمة التوزيع, كما هو موضح في الصورة بالشكل 14 و 15 على التوالي.



.


الشكل 14 البنية المجهرية للعينة هندي بدرجة تكبير200 x



البنية 15 المجهرية للعينة هندي بدرجة تكبير800 x

العينة رقم (6) بلد الصنع تايوان

يظهر من التحليل المجهري أن العينة تتكون من الحديد الزهرالرمادي، وبنيته الداخلية تتكون من فرايت وجرافيت. يظهر الفرايت باللون الفاتح بينما الجرافيت باللون الداكن ويتواجد الجرافيت على شكل صفائح سميكة وشعيرات رفيعة مع وجود بعض التكتلات الصغيرة للجرافيت في بعض المناطق كما هو موضح في الشكل 16 و 17 على التوالي.



الشكل 16 البنية المجهرية للعينة تايواني بدرجة تكبير200 x



الشكل 17 البنية المجهرية للعينة تايواني بدرجة تكبير800 x

3.2 الاختبارات الميكانيكية:

من اهم أسباب حدوث الإجهاد على الاسطوانة هو درجة الحرارة العالية التي تحدث لحظة الاشعال وكذلك الضغط العالي الذي يتراوح من 40-60 بار في محركات البنزين ومن 50-80 بار في محركات الديزل. يؤدي هذا الضغط العالي الى حدوت احتكاك قوي علي جدار الاسطوانة ، وبالتالي فإن المواصفات التي يجب توفرها في معدن الاسطوانة هو قدرتها على مقاومة الاجهادات, بما في ذلك درجات الحرارة العالية وكذلك مقاومة التاكل والاحتكاك[11].

في هذه الدراسة تم إختيار الصلادة وإجهاد الخضوع بشكل خاص كمؤشرين للاختبارات الميكانيكية وذلك بهدف المقارنة بين الأنواع المختلفة.

1.3.2 الصلادة (Hardness)

تعتبر الصلادة من الخواص الميكانيكية المهمة لدراسة سطح المادة، وتعرف بأنها مقاومة سطح المادة للخدوش أو الخدوش، أو هي مقاومة المادة للتشوهات البلاستيكية الموضعية [12]. وتعتمد صلابة المواد على التركيب الكيميائي للمادة ونوع قوة الترابط بين الجزيئات أو الذرات، ونوع السطح (ناعم، خشن)، ودرجة الحرارة، والظروف المؤثرة عليه. وهناك عدة طرق لقياس الصلادة، وأهمها اختبار صلابة روكويل واختبار صلادة فيكرز، واختبار صلادة برينيل [12،13]. في هذه الدراسة تم استخدام اختبار فيكرز.

اختبار فيكرز للصلادة (VHN)


هو اختبار لقياس صلادة المواد طوّر من قبل روبرت سميث وجورج سانلاند في مختبرات شركة فيكرز، وذلك بأسلوب بديل لطريقة اختبار برينل للصلادة [14]. ويسمى بالصلادة المجهرية.

يتميز أسلوب فيكرز لقياس الصلادة بأنه أسهل من غيره من الطرق الأخرى، لأن الحسابات المطلوبة غير متعلقة بقياس حجم رأس الجهاز، ولا حاجة لتغييره بغض النظر عن صلادة المادة المراد قياسها .و يمكن بواسطة هذا الاختبار تحديد صلادة المعادن شديدة الصلادة نظراً لاستخدام الهرم الماسي و تكون الاحمال المؤثرة صغيرة جدا إذا ما قورنت بالأحمال المؤثرة في اختبار برينل للصلادة و يمكن بواسطة هذا الاختبار تحديد صلادة المعادن رقيقة الصلادة [14].

تم تحضير العينات بالمعهد العالي للمهن الهندسية – زليتن ثم تم إجراء اختبار الصلادة عليها بالمركزالليبي العالي المهني للسباكة بواسطة جهاز ميكروفيكرز Micro-Vickers Hardness نوع MICROBUL -1000 DN, حيث تم تسليط حمل مقداره 1كيلو جرام (1000gm) في زمن قدره 10 ثواني, باستخدام رأس ماسي ذو شكل هرمي رباعي بزاوية 136 درجة. بعد ذلك تم حساب القيم المتوسطة لأقطار الأثر d، من عدد ثلاث قياسات مستقلة لعدد ثلاث مسافة بادئة حيث تم إجراؤها بنفس الحمل في درجة حرارة الغرفة وفقًا لـ ASTM [35 E384-16]. تم حساب الصلادة (HV) من الجهاز مباشرة, كذلك يمكن حسابها من خلال الجداول بدلالة نصف القطر أو من خلال المعادلة التالية:

$$HV = \frac{2P(136/2)}{d^2} = \frac{1.8544P}{d^2}$$

حيث P هو الحمل المطبق وهو بالكيلوجرام (kgf)، وd هو متوسط قطر الأثر بالمليمتر.
يوضح الشكل 18 كيفية تحديد أبعاد الأثر وأداة الإختبارذات الرأس الماسي ذو الشكل الهرمي الرباعي بزاوية °136, كما يُظهر الشكل 19 جهاز فيكرس لقياس الصلادة المجهرية.




الشكل18 أبعاد الأثر ورأس أداة الإختبار



الشكل 19 جهاز فيكرس للصلادة المجهرية

الشكل 20 عبارة عن صورة مجهرية دقيقة بجهاز فيكرس تُظهر الأثر داخل البنية المجهرية لاحدى العينات, كما يعرض جدول 2 متوسط قراءات الصلادة واجهاد الخضوع لجميع العينات



الشكل 20 الأثر داخل البنية المجهرية لاحد العينات.

الجدول 2 قراءات الصلادة واجهاد الخضوع لجميع العينات

رقم العينة	بلد الصنع	الصلادة				إجهاد الخضوع (Mpa)
		القراءة الاولى HV1	القراءة الثانية HV2	القراءة الثالثة HV3	متوسط القراءات HV	
1	انجلترا	208.46	229.33	244.80	227.53	758.4
2	مصر	238.8	249.00	238.84	242.21	807.4
3	اليابان	299.74	302.53	305.39	302.55	1008.5
4	فرنسا	231.10	271.45	264.37	255.64	852.1
5	الهند	244.80	200.69	220.22	221.90	739.7
6	تايوان	218.50	269.11	251.10	246.23	820.8

2.3.2 اجهاد الخضوع (Yield Strength)

هو أكبر قوة تتعرض لها مادة ما مسببة تغير في شكلها الأصلي وعندما تنزع هذه القوة تعود المادة لشكلها الأصلي دون حدوث تشوه في المادة وتقاس بالباسكال (نيوتن/متر مربع). تعتبر معرفة نقطة الخضوع أو حد الخضوع من الأساسيات عند تصميم أجزاء الآلات والمعدات لأنها تمثل نقطة حدية عليا للإجهاد الذي يمكن تطبيقه كما هو في تصنيع اسطوانة الاحتراق الداخلي للمحركات وغيرها [15].

هناك علاقة تقريبية تستخدم لتقدير إجهاد الخضوع باستخدام قيمة صلادة المادة حيث يمكن حساب إجهاد الخضوع من العلاقة [16] :

$$\sigma y \approx HV/0.3 \quad Mpa$$

حيث




σy = إجهاد الخضوع

قيمة صلادة فيكرس =HV

الثابت ≈ 0.3

يعرض جدول 3 متوسط قراءات الصلادة واجهاد الخضوع والبنية المجهرية لجميع العينات بتكبير X800.

جدول 3 متوسط قراءات الصلادة واجهاد الخضوع والبنية المجهرية لجميع العينات

رقم العينة	بلد الصنع	متوسط قراءات الصلادةHV	إجهاد الخضوع σy≈ HV/0.3 (Mpa)	البنية المجهرية للعينة تكبير X800
1	انجلترا	227.53	758.4	
2	مصر	242.21	807.4	
3	اليابان	302.55	1008.5	
4	فرنسا	255.64	852.1	


5	الهند	221.90	739.7	
6	تايوان	246.23	820.8	

3. تحليل ومناقشة النتائج


بالرجوع الى الجدول1 والذي يحتوي على النسب المئوية للعناصر المكونة لمعدن جدار الاسطوانة لجميع العينات نجد أن نسبة الكربون هي النسبة الأعلى في كل عينة من العينات الستة اذا ما قورنت مع نسب العناصر المكونة الأخرى ولكنها تختلف من عينة لاخرى, كما نجد ان نسب باقي العناصر (السليكون, والمنجنيز, والفسفور, الكبريت) تختلف من عينة لاخرى نتيجة الظروف الصناعية ولكنها في الحدود الموصى بها وهي تختلف اعتمادًا على التطبيقات المحددة ومتطلبات الصناعة.

نلاحظ أيضا من الشكل 21 و 22 على التوالي أن العينة اليابانية تمتلك أعلى قيمة للصلادة واجهاد الخضوع حيث كانتا HV=302.5 , σy= 1008.5 MPa, على التوالي بالرعم من أن نسبة الكربون بها لم تكن الأعلى حيث كانت C= 3.3% وهذا يعزى إلى أن الجرافيت في هذه العينة أخذ شكلًا أقرب إلى الصفائح أو الرقائق المتفرعة, كما يبدو أن توزيعه كان أكثر تجانسًا من العينات الأخرى. يُشير ذلك إلى إمكانية أن هذه العينة قد خضعت لمعالجة حرارية أو عملية تبريد مُحسنة للحصول على توزيع أفضل للجرافيت, يليها العينة الفرنسية حيث كانت قيمة الصلادة HV=255.6 , واجهاد الخضوع σy= 852MPa, واحتوت على نسبة كربون C= 3.15% يرجع ارتفاع صلادتها أيضا الى أن كثافة رقائق الجرافيت كانت عالية نسبيًا، مما يشير إلى محتوى كربون جيد, يليها العينة التايونية حيث كانت قيمة الصلادة HV=246 , واجهاد الخضوع σy= 821 MPa, مع ملاحظة أن نسبة الكربون كانت الأقل من بين العينات الستة حيث كانت C= 2.84% يرجع ذلك الى عدم توزع الجرافيت بشكل منتظم داخل المصفوفة, يليها العينة المصرية حيث كانت قيمة الصلادة HV=242 , واجهاد الخضوع σy= 807.4 MPa, واحتوت على نسبة كربون C= 4.04%, نلاحظ أن نسبة

الكربون بها عالية مع انخفاض الصلادة يرجع ذلك الى وجود الجرافيت على شكل صفائح ورقائق رفيعة غير منتظمة التوزيع, يليها العينة الإنجليزية حيث كانت قيمة الصلادة HV=227.5 , واجهاد الخضوع σy= 758.4 MPa, بالرغم من أن هذه العينة تمتلك اعلى نسبة للكربون حيث كانت C=4.37%, ربما يرجع ذلك الى أن عملية الصب لم تكن جيدة او أنها لم تخضع لمعالجة حرارية أو عملية تبريد مُحسنة, يليها العينة الهندية حيث كانت الأقل قيمة للصلادة واجهاد الخضوع حيث كانتا HV=222 , σy= 739.7 MPa, على التوالي ونسبة كربون C=3.05%, يرجع ذلك الى وجود الجرافيت على شكل شعيرات طويلة رفيعة ورقائق غير منتظمة التوزيع كما يبدو أن هذه العينة لم تخضع لمعالجة حرارية محسنة.



الشكل(21) متوسط قراءات الصلادة لعينات اسطوانات الاحتراق الداخلي



الشكل(22) اجهاد الخضوع لعينات اسطوانات الاحتراق الداخلي

4 الاستنتاجات

ومن النتائج المتحصل عليها يمكن أن نستنتج الأتي:

1- ان العينة اليابانية تعتبر الأفضل من حيث الصلادة واجهاد الخضوع على الرغم من ان نسبة الكربون بها كانت أقل من بعض العينات الاخرى وهذا يعزى الى ان الجرافيت في هذه العينة أخذ شكل الصفائح او الرقائق المتفرعة كما ان توزيعها كان أكثر تجانسا وهذا يشير الى ان العينة قد خضعت الى عمليات معالجة حرارية.

2- إن العينات الأقل صلادة واجهاد خضوع مع وجود نسبة كربون عالية يعزى ذلك الى وجود الجرافيت على شكل شعيرات طويلة ورقيقة غير منتظمة التوزيع لانها لم تخضع لعمليات معالجة حرارية مناسبة.

3- إن شكل وتوزيع الجرافيت يلعب دور مهم لتحسين الخواص الميكانيكية للعينات الخاضعة للدراسة ولا نستطيع التحكم فيه الا من خلال التركيب الكيميائي ومعدل التبريد وظروف الصب مثل (درجة حرارة الصب , تصميم القالب, سرعة التعبئة , وجود شوائب) وكذلك المعالجة الحرارية بعد عملية صب المعدن.

4- ومن خلال الدراسة نلاحظ ان اغلب العينات الموجودة في السوق ربما لم تخضع لمعالجات حرارية أو ظروف صب مناسبة وهذا ما يسبب قلة جودة المنتج الموجود في السوق المحلي.

5 التوصيات

بعد الانتهاء من الورقة البحثية نوصي بلاتي: -

دراسة كيفية اجراء عمليات المعالجات الحرارية للعينات الموجودة في السوق الليبي لتحسين خواصها بشكل علمي واخضاعها للدراسة من جديد للوصول لأفضل نتائج

المراجـع:

[1] سفيان توفيق أحمد سعيد، 1999 "محركات احتراق داخلي" دار الصفاء للنشر والتوزيع/عمان

[2] Singer, Charles Joseph; Raper, Richard, A History of Technology : The Internal Combustion Engine,1954-1978. pp.157-176.

[3] Anderson, E. Paul. The Internal Combustion Engine, Jefferson, NC: McFarland.

[4] Heywood, John B. Gasoline and Diesel Engine Fundamentals. New York: McGraw-Hill, 1988.

[5] السعيد رمضان العشريمحرك الاحتراق الداخلي (انواعه - مكوناته - نظرية تشغيله) . . مكتبة بستان المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 2007 مصر.

[6] Downer, John. Internal Combustion Engine. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

[7] Smith, William F., and Javad Hashemi. Foundations of Materials Science and Engineering. New York: McGraw-Hill Publishing, 2006.

[8] Singh, Ramesh. Applied Welding Engineering: Processes, Codes, and Standards. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2020.

[9] م. فاروق عبد اللطيف، 2006"الالات الاحتراق الداخلي" دارالكتاب العالمية للنشر والتوزيع/القاهرة

[10] Mills, K., et al. Metals Handbook. Vol. 9. Materials Park, OH: ASM, 1985.

[11] Heywood, John B. "Internal Combustion Engine Fundamentals." McGraw-Hill Education, 1988, pp. 63-64.

[12] Callister, William D., Jr. Materials Science and Engineering: An Introduction. 7th ed. New York: Wiley, 2007.

[13] Walker, P.M.B. Materials Science and Technology Dictionary. London: Springer, 1999.

[14] Smith, R.L., and G.E. Sandland. "An Accurate Method of Determining the Hardness of Metals, Vol. I (1922): 623–641.

[15] Shigley, Joseph E., and Charles R. Mischke. Mechanical Engineering Design. 8th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2010

[16] Dieter, George Ellwood, and David Bacon. *Mechanical metallurgy*. Vol. 3. New York: McGraw-hill, 1976.

دراسة صيانة الجسور الخرسانية للحفاظ عليها انشائياً بليبيا

د.ابوالقاسم يحيى ابوصبيع 1 أ. مروان سالم اشكندالي2 أ.عبدالله الربيب 3
1.2.3قسم الهندسة المدنية ,كلية الهندسة ,جامعة صبراته,ليبيا
abulgasem .abusbuea@sabu .edu .ly ,

.....

الملخص

نظراً لما ليبيا من جسور بأنواعها المختلفة في كل مناطق ليبيا الموجودة بالقرب من الساحل وفي الجبال والوديان داخل المدن. وجود هذه الجسور في بيئات مختلفة وبالتالي فإنها معرضة للأضرار والتآكل بسبب هذه البيئات المختلفة او مشاكل في التصميم او بفعل البشر .

ولما لهذه الجسور من اهمية في تسهيل حركة المرور داخل المدن والأماكن الجبلية او البحرية وبالتالي اصبح من الضروري حماية وصيانة هذه الجسور للحفاظ عليها انشائياً.وبالتالي ضرورة معرفة الاضرار والعيوب المنتظر حدوثها للجسور ويجب ان تؤخذ في الاعتبار عند التصميم واثناء الانشاء والعمل على اصلاح هذه الاضرار لما لها من اهمية للحفاظ على الفائض الانشائي لهذه الجسور وبالتالي تصبح امنة ومستقرة لضمان عمر البنية التحتية لهذا الجسر .

وتم في هذا البحث دراسة الكشف على اضرار الجسور الشائعة و كيفية صيانة الجسور في ليبيا بجميع انواعها الخرسانية من اجل حماية هذه الجسور من خطر الضرار والتأكل والتخريب او نتيجة وجود تقصير في الانشاء او من اضرار الناتجة من البيئة المحيطة والمحافظة عليها حتى تكون دائما جسور امنة للحركة عليها . وكذلك تمت دراسة جسر غوغاو وجسر غدو وجسر مدخل مدينة الزاوية ومن خلال نتائج الكشف البصري التي تم اجراها تم التعرف على الاضرار الموجودة بهذه الجسور و الصيانة اللازمة لها.

ومن نتائج الدراسة كذلك على بعض الجسور بأنواعها المختلفة في ليبيا, التي تم زيارتها يتبين لنا ان جميع هذه الجسور تحتاج الى صيانة علاجية ولا يوجد بها عيوب في الطاقة الانشائية وبالتالي اصبح من الضرورة اصلاح هذه الاضرار الموجودة بها لكي تصبح امنه مستقرة . واستنباط طريقة اجراء الدراسة الضرورية للصيانة.

الكلمات المفتاحية : الجسور ,اضرار ,خرسانة ,اختبارات ,علاجية

1-المقدمة

تعتبر الجسور من العناصر الأساسية والهامة في اية شبكة من شبكات النقل المختلفة احدي ادوات المساعدة للنقل ولتطوير النقل سعيا وراء نشاط اقتصادي اوفر ورفاهية أفضل لأنفسنا والمجتمع الذي نعيش فيه استخدمت العديد من مواد البناء المختلفة في الآونة الأخيرة في كثير من الأنواع المختلفة والحديثة في الجسور لتعزيز نقاط القوة فيها كلٌ حسب وضيفته وموقعه , كانت الجسور في أول ظهورها عبارة عن هياكل إنشائية بسيطة ولم تكن سلامتها الانشائية عالية ثم أصبحت تصاميم الجسور أكثر تطورا قرنا بعد قرن وتم تطوير أنواع مختلفة لخدمة مجموعة من الوظائف يمكن تصميمها من بنائها في مجموعة متنوعة من المواقع .وانواع الجسور منها الخرسانية والفولاذية والمشتركة كما بالشكل رقم(1) ورقم (2).

تعد صيانة الجسور جانبا مهما لضمان السلامة الهيكلية طويلة المدى لعناصر البنية التحتية وبما أننا نعتمد على الجسور لربط المجتمعات وتسهيل النقل ودعم الأنشطة الاقتصادية يصبح

من الضروري فهم أهمية الصيانة الدورية لمنع الكوارث المحتملة وضمان سلامة جميع المستخدمين وفيما يلي نسلط الضوء على اهم النقاط التي تجعل صيانة الجسور أمرا مهما للمحافظة على الفائض الانشائي لهذه الجسور.

وتلعب الصيانة الدورية دوراً حاسما في منع التهور الهيكلي للجسور بمرور الوقت، حيث تتعرض الجسور لعوامل بيئية مختلفة مثل الظروف الجوية وحركة المرور الكثيفة والكوارث الطبيعية مما يؤدي إلى التآكل ومن خلال إجراء عمليات التفتيش الروتينية والإصلاحات والترقيات اللازمة يمكن لأصحاب الجسور تحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها قبل تفاقمها. على سبيل المثال يمكن أن يؤدي تآكل مكونات الفولاذ إلى إضعاف الهيكل ولكن مع الصيانة المناسبة يمكن تطبيق الطلاءات الواقية لمنع المزيد من الضرر [1].


وتعتبر سلامة الجمهور أمراً بالغ الأهمية عندما يتعلق الامر بصيانة الجسور. حيث انه يمكن أن تشكل الجسور المهملة مخاطر كبيرة على المستخدمين مما يودي إلى وقوع الحوادث وحتى الوفيات . إن أنشطة الصيانة المنتظمة مثل التحقق من الشقوق، ومراقبة استقرار الأرصفة والدعامات وإصلاح حواجز الحماية، تضمن بقاء الجسور آ منة للاستخدام

أن صيانة الجسور تتطلب استثماراً ماليا إلا انها غالبا ما تكون أكثر فاعليه من حيث التكلفة من إهمال الصيانة حتى تصبح الإصلاحات الرئيسية أو الاستبدال ضرورية وتعتبر أنشطة التفتيش والصيانة المنتظمة أقل تكلفة من مشاريع إعادة التأهيل أو إعادة الاعمار الكبرى على سبيل المثال وجدت دراسة أجرتها الإدارة الفدرالية للطرق السريعة أن كل دولار يتم إنفاقه على الصيانة الوقائية للجسور يوفر ما متوسطة ستة دولارات من تكاليف إعادة التأهيل المستقبلية ومن خلال تخصيص الموارد للصيانة الدورية يمكن لأصحاب الجسور تجنب الحاجة إلى إصلاحات واسعة النطاق أو حتى الاستبدال الكامل ، الامر الذي قد يكون أكثر تكلفة بكثير.

حيث اجريت دراسة حقلية لعمق التاكل في ركائز عدد من الجسور ، وتبين من خلال هذه الدراسة أن ركائز تلك الجسور تعاني من معدلٍ عالٍ من التاكل الخرساني حيث كانت القيمة الوسطية لثابت نفاذية الخرسانة تساوي (5.461 mm/year0.5) بالإضافة لوجود نقص واضح في سماكة طبقة التغطية الخرسانيةة لفولاذ التسليح[2] واجريت دراسة على الجسور المعدنية الاوضاع والمشكلات حيث تجاوزت العديد من هذه الجسور العمر التصميمي المقصود لها، حيث تدهور حالة الجسر تؤدي إلى العديد من المشاكل. وبالتالي تعتبر أعمال الصيانة الدورية وأنشطة الإصلاح الرئيسية خلال فترة خدمة الهيكل إلزامية للحفاظ على أداءه وتحديد المشاكل الموجوده في الجسور. منها التآكل وشقوق الإجهاد والتشوهات الدائمة في العناصر الهيكلية. حيث تم جمع البيانات من خلال دراسة مكثفة للعديد من الجسور المعدنية في مصر. وتضمنت الدراسة الفحص البصري، والتحليل الإنشائي تحت تأثير الأحمال التي تفرضها أحدث قوانين التصميم، وتقييم الكلال لمكونات الجسر المختلفة، والاختبارات الميدانية.[3]



الشكل رقم (1)



الشكل رقم (2)

2-الفائض الإنشائي في السعة التحملية

يعتبر مفهوم الفائض الإنشائي في السعة التحملية للعناصر الإنشائية المتهالكة (أعمدة ,كمرات, بلاطات ,قواعد) عاملاً هاماً وأساسيا في عملية إعادة التأهيل الإنشائي ويسري ذلك على حالات التهالك بسبب المتفجرات أو الحرائق أو الظروف المحيطة أو غيرها[4].وهناك ثلاث مراحل تمر بها الخرسانة لاستهلاك الفائض الانشائي

2-1استهلاك الفائض فقط حيث تحدث للخرسانة تشققات فقط

2-2استهلاك الفائض ومعامل الأمان تحدث تسلخ للغطاء الخرساني

2-3استهلاك الفائض ومعامل الامان وجزء من السعة التشغيلية

3-صيانة الجسور

عند تقييم جسر لمعرفة الاضرار الموجودة به ضرورة اتباع برنامج الكشف على الجسر لتحديد نوع المخاطر التي تهدد الجسر وتحديد نوع الضرر ونوع الصيانة

3-1الكشف الدوري للجسور

يتم في هذه الخطوات الواجب اتخاذها من المهندسين لإمكانية الكشف على الجسور لمعرفة مدى حالتها الانشائية. والكشف هو الفحص البصري على الجسور من المتطلبات الهامة لا بد من استيفائها لضمان الحصول على نتائج دقيقة لعمليات الكشف ويبنى عليها تحديد نوع العيوب ودرجتها وبالتالي نوع الصيانة المطلوبة وتكلفتها. لذا فإن الصيانة الناجحة تبنى على الكشف الصحيح والدقيق كما في الجدول رقم (1).

جدول (1) يبين الكشف الخاص بالجسور[5]

ر. م	التقييم الأولي	وصف العمل	المطلوب عمله
1-	الكشف الأولي	بجرد وتقييم الجسر وتقديم معلومات عنه	عمل تقرير فني على الجسر
2-	الكشف الروتيني	عبارة عن أعمال فحص وقياس لتحديد الحالة الوظيفية لعناصر الجسر	لمعرفة أي مشاكل في الجسر
3-	كشف الضرر	ويتم تنفيذه عند حدوث ضرر للجسر	تقرير عن المشاكل الذي تحدث وأجراء الاختبارات اللازمة
4-	الكشف التفصيلي	يتم تنفيذه على عنصر واحد أو أكثر للتحقق من العيوب التي لم يكشف عنها	يعمل للكشف عن عنصر وأجراء الاختبارات اللازمة
5-	الكشف الخاص	للتحقق من عيب معين	يوجد مشكلة في شيء معين وإجراء الاختبارات

4-الاضرار التي تصيب الجسور

يعد تقييم مخاطر الجسور أمرا ضروريا لضمان السلامة الهيكلية لهذه المنشآت ومن خلال تقييم عوامل الخطر المرتبطة بالجسر حيث انه يمكن تحديد نقاط الضعف المحتملة التي قد تهدد الأضرار التي تصيب الجسور .

وتعد الأضرار الظاهرة على الجسور الخرسانية والحديدية للأجزاء العلوية والسفلية منها وأضرار جسور المشاة، لقد تم حصر أهم الأضرار التي ثبت تكرارها في هذه المنشآت وهي [6]:

4-1 أضرار تصدع الخرسانة بسبب صدأ حديد التسليح ويصيب هذا النوع الأجزاء السفلية والعلوية من الجسر ولعله من أكثر أنواع الاضرار شيوعا وانتشارا في جسور المدن والسبب يعود إلى طريقة ري المزروعات وهنالك أسباب أخرى منها عدم وجود عزل للخرسانة بالإضافة إلى أن الغطاء الخرساني لحديد التسليح غير كافي وقد يكون في الأجزاء العلوية بسبب سوء نظام تصريف مياه الامطار من سطح الجسر كما بالشكل (3)[6]

4-2 الاضرار التي تصيب المساند أو كراسي الارتكاز

وهو الجزء الذي يربط الجزء العلوي للجسر بالجزء السفلي منه وهي تنقل الاحمال من الجزء العلوي إلى الجزء السفلي وتسمح بالدوران للجزء العلوي من الجسر نتيجة الاحمال الدائمة وكذلك تسمح بالحركة الافقية نتيجة التمدد والتقلص الحراري كما بالشكل (4)[6]

الشكل رقم (3)



الشكل رقم (4)



3-4 أضرار الجزء العلوي للجسر

أ-اضرار الارتطام بالشاحنات المرتفعة

وتحدث غالبا في الجسور ذات الارتفاعات غير النظامية وتحدث أيضا في جسور الاودية غير المخصصة لعبور المركبات تحت هيكل الجسر وغالبا ما يكون الضرر الناجم من الارتطام موضعيا ولا يؤثر على سلامة الهيكل كاملا كما موضح بالشكل(5)[6]

ب-اضرار تصدع الخرسانة من صدا الحديد

وهي نادرة تحدث في المناطة الجافة وتحدث في المناطق الساحلية المالحة كما بالشكل رقم (6)

ج-أضرار تصيب فواصل التمدد للجسور الخرسانية

وتحدث عادة في الجسور ذات الفواصل التقليدية أو التي لا تحتوي على فواصل حيث تمتلئ الفراغات بالأتربة والحصى وتمنع حركة البلاطات وتؤدي إلى تصدع طبقة الاسفلت فوق فواصل التمدد هذه كما موضح بالشكل (7)[6]

الشكل رقم (5)

الشكل رقم (6)

4-4-اضرارتصيب حواجز الحماية





وهي الاضرار التي لايمكن التحكم بها وتتم صيانة حواجز الحماية للجسور باستبدال الواح الحماية كما بالشكل رقم (8)



الشكل رقم (7)



الشكل رقم (8)

5-كيفية الصيانة للجسور

تختلف أعمال الصيانة باختلاف مكونات الجسر وباختلاف العيوب التي تؤثر على عمل المنشأ ومدى انتشار وقوة تلك العيوب، وفق نوع الصيانة المطلوب من الكشف على الجسر ودرجة تقييم العام للجسر. اما صيانة وقائية ناتجة عن أعمال الكشف العام، فإن هذه الصيانة تكون للمكونات التي تنتشر فيها عيوب بسيطة, او صيانة علاجية وهي مجموعة أعمال الصيانة التي تجرى على مكونات الجسر بحيث تضمن استمرارية عمل هذه المكونات ضمن الحدود التصميمية وحدود الأمان لها, واما صيانة تأهيل الجسر تهدف إلى إعادة مكونات المنشأ إلى وضعها التصميمي الأساسي بعد تعرض هذه المكونات لمجموعة من الاضرار قللت من الحالة التصميمية أو القدرة الانشائية لمكونات الجسر .أما صيانة الاستبدال واعادة الانشاء تهدف إلى إعادة تنفيذ بعض مكونات أو أجزاء من هذه المكونات نظرا لتعرض هذه المكونات لمجموعة من العيوب التي سببت أضراراً قللت من الحالة التصميمة أو القدرة الانشائية لمكونات الجسر وجعلته خارج الخدمة،وهذه الانواع كما بالجدول رقم (2)

جدول (2) يبين قيم التقييم[5]

م	نوع الصيانة	درجة التقييم العام	الاختبارات
1	الصيانة الوقائية(لا توجد مشاكل بالجسر)	أكبر من5	-
2	الصيانة العلاجية(توجد بعض العيوب غير المهمة ولا تخفض الطاقة الإنشائية بالجسر)	أكبر من 4	تحديد مقاومة الضغط والشد والصدأ الاختبارات الإتلافية
3	إعادة التأهيل(تدهور خطير نجم عنه انخفاض في الكفاءة الإنشائية بالجسر)	أكبر من 3	تحديد مقاومة الضغط والشد قياس أقطار التسليح لمعرفة الحالة التصميمية الاختبارات الإتلافية والغير الاتلافية

4	الاستبدال وإعادة الإنشاء (غير مناسب من الناحية الإنشائية، العيب متقدم إلى درجة أنه يدفع إلى إيقاف المرو بالجسرر)	أقل من 3	تحديد مقاومة الضغط والشد قياس أقطار التسليح لمعرفة الحالة التصميمية الاختبارات الإتلافية والغير الاتلافية

1-5 تقنيات صيانة الجسور

أ-إصلاح التشققات

يجب إصلاح التشققات في الخرسانة إذا قرر مهندس التقييم بأن هذه التشققات تقلل من قوة وصلابة ومتانة المنشأة يمكن تطبيق طريقة أو أكثر من طرق إصلاح التشققات.

-الحقن بمادة الإيبوكسي


يتم ملء التشققات ذات العرض الأقل من 1،15 مم عن طريق الحقن بمادة الإيبوكسي وتستخدم هذه العملية بنجاح في إصلاح شقوق الجسور ، ويمكن تطبيق هذه الطريقة لإصلاح أغلب التشققات الإنشائية وغير الإنشائية ، وتحتاج هذه الطريقة إلى درجة عالية من المهارة في التنفيذ المقنع .كما بالشكل رقم (9)

-العزل

تستخدم هذه الطريقة للشقوق الخاملة وغير الإنشائية، وتتضمن هذه الطريقة توسيع الشق على طول وجهه المكشوف ثم يملأ ويعزل بواسطة مادة عازلة ورابطة مناسبة كما بالشكل (10)



الشكل رقم (9)



الشكل رقم (10)

-إيقاف التشققات

خلال بناء الخرسانة الكتلية يمكن أن تتطور التشققات وتتكاثر ضمن الخرسانة الجديدة وذلك بسبب تعرض السطح للانكماش أو لأسباب أخرى أثناء تقدم عملية التنفيذ، ويمكن ان تتم عملية المنع بوضع غشاء مانع ترابط أو شبكة فولاذية فوق الشق خلال عملية تصلب الخرسانة أو وضع أنبوب شبه دائري فوق الشق. جدا اوتقوم بملء التشققات كما يفعل الماء، وتستخدم البوليميرات في عمليات الإشباع بالبوليمرات الأساسية بالإضافة إلى وسائط كيميائية وعند التسخين تقوم البوليميرات بالانضمام إلى بعضها البعض مشكلة مادة بلاستيكية قاسية وقوية ومتينة تحسن خصائص الخرسانة بشكل كبير، ولا تستخدم البوليميرات في عملية إصلاح

التشققات الرفيعة[4] وكذلك يتم إصلاح التقشر أو التكسر البسيط في الخرسانة عن طريق بوليمرات منخفضة النفاذية لتعديل ملاط الإصلاح الإسمنتي

-إصلاح التكسر أو التشظي

يتم أولا تنظيف المناطق المصابة بالتشظي ثم بعد ذلك يتم طلاء التسليح المكشوف بدهان أساس لجعل المناطق لمنع التآكل، ويتم تغطية التسليح المكشوف بواسطة ملاط مناسب من الخرسانة الجيدة ويتم PMC المتكسرة من استخدام طلاء الأساس من الزنك والإيبوكسي ثنائي التكوين كطلاء مانع للتآكل. سيقوم طلاء الأساس بمنع حدوث التآكل ضمن حدود المنطقة المراد إصلاحها والحيلولة دون تشكل قطب موجب أولي في الموقع المجاور


ب-تحديد التآكل للفولاذ بالخرسانة

يتم الكشف عن الصدا للحديد داخل الخرسانة عن طريق اختبار الكشف عن الصدأ داخل الخرسانة بواسطة اختبار قياس مدي التاكل الموجود في فولاذ التسليح في الخرسانة ومعرفة نشاط التفاعل الكهروكيميائي وفق المواصفة [7]ASTM C876 -BS1881:201– UNI9535 والهدف من الإختبار تحديد مقدار التآكل في قضبان التسليح حيث يتم تبليل سطح الصبة الخرسانية بالماء مرة السطح بماء الشرب ومرة بماء البحر كما بالشكل رقم (11) تتشبع الخرسانة بشكل جيد بالماء وتضمن وصول الماء الى الفولاذ التسليح يتم وضع الانبوب المملؤة بالمحلول على الصبة الخرسانية على نقاط معينة ولتكون خمس نقاط تم تحديد فرق الجهد وبعد الحصول على فرق الجهد أعلى جهد واقل جهد ويتم تمثيل هذه القيم على مخطط بربيكس كما بالشكل (12)عند قيمة pH=13-14 وهي قيمة pH الإسمنت ويتم تحديد المنطقة التخامل.

ويتم إصلاح التسليح المتآكل في المناطق التي يكون فيها التآكل قد قلص أقطار قضبان التسليح بنسبة أكثر من 21% عن طريق إضافة تسليح جديد يتم ربطه بقوة بالتسليح القديم بطريقة مناسبة. إذا تبين أن أقطار قضبان التسليح قد تقلصت إلى 81 % عن الوضع الأصلي عند ذلك يجب تربيط تسليح إضافي خالٍ من الصدأ بأقطار مكافئة مع التسليح القديم بشكل قوي وبأية طريقة ملائمة وتوثيق مناسب[6].



الشكل رقم 11



شكل رقم 12مخطط

بوربيكس [8]

ج-صيانة مساند الارتكاز

حيث يتم تنظيف والطلاء لصيانة المساند في الجسور وهي الاكثر شيوعاً او عملية اصلاح وتحديث وهو استخدام المخدات او اضافة مساند جديدة او استخدام وحدات نقل الصدمة والقضبان المانعة ,بحسب كود الأمريكي(AASHTo) فإنه يصنف كراسي الإرتكاز إلى خمسة أنواع بحسب وظيفة كل نوع، وهي كما يلي:

(كراسي الإرتكاز المتحركة وتشمل) مساند اللوح المنزلق كما بالشكل رقم (13) ، المسند الإسطواني، المسند

الإهتزازي. و كراسي الإرتكاز المطاطية كما بالشكل رقم (14) وتشمل مساند النيوبرين المشكلة من طبقة واحدة أو عدة طبقات. و كراسي الإرتكاز الوعائية. و كراسي الإرتكاز القرصية. و كراسي الإرتكاز الثابته وهي تمنع الحركة في جميع الإتجاهات وتسمح بالدوران فقط.

يتم فحص وتقييم كراسي الارتكاز بشكل عام في الجسور بعد تقسيمها إلى الأول معدني والثاني مطاطي

- أضرار كراسي الارتكاز المعدنية:

الصدأ على سطح الانزلاق. وعوائق ميكانيكية في الحركة. وجود عوائق للحركة من حصى وحطام. وانحناء أو التواء وعدم استقامة واستواء العناصر الخرسانية.وفقدان الترابط بين الأجزاء. وحدوث شروخ بأماكن اللحام. وارتكاز اللوح السفلي علي جزء من القاعدة وحدوث انحناء بالمفاتيح العرضية



الشكل قم (13)



الشكل رقم (14)

- أضرار كراسي الارتكاز المطاطي:

حدوث نتوءات كبيرة بالحشو.وحدوث انفلاق وانشقاق بين لوحي القاعدة ونقص التماسك بينهما.

2-5 تدعيم المنشآت الخرسانية

أ- تثبيت صفائح الفولاذ إن تثبيت صفائح فولاذية يزود المقطع الخرساني بمقاومة إضافية على الشد

ب- تثبيت الصفائح المركبة من البولميرات المسلحة بألياف غير مجهدة إن صفائح البولميرات لا تتآكل أو تصدأ

ت- تثبيت الصفائح المركبة من البوليمرات المسلحة بالألياف مسبقة الاجهاد توسيع نطاق وسائل التقوية التي يعتبر فيها لصق الصفائح هو الحل الأهم والأكثر اقتصادية

ث- تدعيم الأعمدة باستخدام التسليح بألياف الكربون والزجاج

3-5 الدراسات الميدانية على الجسور

-تم دراسة لصيانة جسر وادي غوغاو الذي يقع بمنطقة كعام على الطريق الرابط بين مدينتي الخُمس و زليتن. وقد أُنشئ هذا الجسر ليخدم الحركة المرورية في الاتجاهين المتقابلين ، ويعبر فوق وادي غوغاو المتجه كما بالشكل رقم (15) . ويتكون الجسر في جميع عناصره من الخرسانة المسلحة المصبوبة في الموقع بالإضافة إلى طبقة الرصف المرن العلوية. الجسر عبارة عن جزئين منفصلين ومتلاصقين من البلاطات والكمرات الخرسانية المحمّلة على حوائط خرسانية مشتركة تتكون من جدران ساندة طرفية وجدار وسطي يقسم مجري الوادي والجسر إلى جزئين (شرقي وغربي)، ومن خلال نتائج الكشف البصري والاختبارات الحقلية والمعملية التي تم إجراءها، تم التعرف على المشاكل والأضرار الموجودة بالجسر و توضيح طريقة العلاج والمواد المقترحة وحصرها حسب الجدول رقم(3) الذي يبين المشاكل والعلاج



الشكل رقم (15)

-تمت دراسة لصيانة جسر وادي غدّو الذي يقع بالمنطقة الغربية من سهل الجفارة، على الطريق الرئيسية المؤدية من منطقة العزيزية إلى مدينة نالوت، قبل منطقة الجوش بحوالي 6 كم. وقد أُنشئ هذا الجسر ليخدم الحركة المرورية في الاتجاهين المتقابلين، ويعبر فوق ما يُعرف بوادي غدّو كما بالشكل رقم(16). و" يتكون الجسر في جميع عناصره من الخرسانة المسلحة بالإضافة إلى طبقة الرصف المرن العلوية والجسر عبارة عن بلاطات خرسانية سابقة الصب مُحمّلة على كمرات سابقةومن خلال نتائج الكشف البصري والاختبارات الحقلية والمعملية التي تم اجراها تم التعرف على المشاكل والاضرار الموجودة بالجسر كما بالجدول رقم (3)



الشكل رقم (16)

-يقع جسر مدخل الزاوية شرقا و يمر فوق الطريق الساحلي الرابط بين الزاوية و طرابلس. يتكون الجسر من كمرات حديدية وأعمدة خرسانية .الجسر يخدم اتجاه واحد لي الطريق ويعتبر الجسر من انواع الجسور ذات الكمرات البسيطة التحميل ومقوس الضهر كما في الشكل (17) . ومن خلال نتائج الكشف البصري والاختبارات التي تم اجراها تم التعرف على المشاكل والاضرار الموجودة بالجسر كما بالجدول رقم (3)

الشكل رقم (17)



جدول (3.) يوضح الاضرار بالجسور وطريقة العلاج جسر غوغاو جسر غدو ومدخل الزاوية

بند	وصف الأعمال	طريقة العلاج	المواصفات المقترحة	المواد المقترحة للعلاج	الجسر
1	علاج التشققات				كلهم
	التشققات < 0.3 (شعرية)	طلاء	ASTM C881-78 ASTM C882	- إيبوكسي. - مونة إسمنتية بوليمرية.	كلهم
	التشققات 0.3 < (عميقة)	حقن	ASTMC881-Type IV \ ACI-504R	- إيبوكسي.	كلهم
	علاج التشققات 0.3 < (واسعة)	التوسيع والحشو	ASTM- C88 ASTM -C1107	- مونة إسمنتية بوليمرية. - جراوت.	كلهم

2	صدأ حديد التسليح	الصنفرة والتنظيف، الإضافة، الطلاء، الإستبدل	ACI 318-2005 ASTM- C88 ASTM -C110	- طلاء إيبوكسي غني بالزنك. - مونة إسمنتية بوليمرية. - مونة إسمنتية إيبوكسية.	جسر غوغاو جسرغدو فقط
بند	وصف الأعمال	طريقة العلاج	المواصفات المقترحة	المواد المقترحة للعلاج	
3	علاج التفتت والتشظي والتعشيش				
	تفتت سطحي	لياسة	ASTM- C88 ASTM -C1107	مونة مُحسنة.	كلهم
	تفتت عميق مع إزالة محدودة	لياسة أو إحلال	ACI RAP-6\ RAP-7	- مونة إسمنتية مُحسنة بالبوليمر. .	كلهم
	تفتت عميق مع إزالة متوسطة	إعادة صب خرسانة خاصة + لياسة مونة مُحسنة	ACI -RAP-4 \RAP-5 الدليل الليبي للخرسانة ذاتية الدمك	- مونة إسمنتية مُحسنة بالبوليمر.	كلهم
4	إزالة بقع الصدأ والتملح من على الأسطح الخرسانية	الغسل والتنظيف الجيد		- hydraulic acid sodium hydro-sulphate	كلهم
5	مقاومة الكمرات	التقوية	ACI 440.2R-08 BS5400	- الألياف الكربونية (CFRP).	جسر غوغاو جسرغدو فقط

6	وسائد التحميل	إستبدال	AAHSTO LRFD Bridge. Chapter 27 – Bearings – WisDOT Bridge Manual.	- Elastomeric Bearings.	جسر غوغاو جسرغدو فقط
7	فواصل التمدد	تنظيف وإعادة قفل		- مواد مطاطية مرنة. - صفائح معدنية.	كلهم
8	حواجز الحماية	إستبدال	A Guide to Standardized Highway Barrier Hardware	W-Beam	كلهم
9	طبقة الرصف الإسفلتي للجسر	إستبدال	Asphalt pavements on bridge decks (EAPA)	- طبقة رصف جديدة.	جسر غوغاو جسرغدو فقط
10	بداية ونهائية (Approach) الطبقة الإسفلتية للجسر	إستبدال	Asphalt pavements on bridge decks (EAPA)	- طبقة رصف جديدة.	جسر غوغاو جسرغدو فقط
11	صيانة أجنحة الحوائط الساندة	معالجة		- حسب بنود معالجة الخرسانة أعلاه.	جسر غوغاو جسرغدو فقط

6-النتائج

من نتائج الدراسة النظرية والميدانية على بعض الجسور بأنواعها المختلفة في ليبيا, التي تم زيارتها ودراسة الصيانة المطلوبة لها تم الحصول على النتائج التالية:

1 – يتبين لنا من الدراسة ان جميع هذه الجسور تحتاج الى صيانة علاجية. ولا يوجد بها اضرار في الطاقة الانشائية للجسر وضرورة صيانة هذه الاضرار الموجودة بها لكي تصبح امنه مستقرة .

2 – تم الكشف على بعض الجسور وهي جسر غوغاو جسرغدو و جسر مدخل الزاوية وعمل دراسة ميدانية عليها وكانت جميعها تحتاج الى صيانة علاجية .

3–وضع آلية للصيانة المنتظمة، يمكننا من ضمان طول عمر البنية التحتية للجسور وسلامتها والمحافظة على الفائض الانشائي للجسور .
4 – نظراً لعمر عدد كبير من الجسور اكثر ثلاثون سنة فان مراقبة هذه الجسور بشكل دائم امر في بالغ الاهمية .

المراجع

[1] امل محمد غومة ، هالة المهدي العابد ،غادة محمد العروسي ,جسر فولاذي لسكة حديدية بإتجاه واحد , كلية الهندسة صبراتة – الفصل الخريفي 1998م
[2] د. زكائي طريقي, دنزيه منصورو, م.علاء ميا , تأثير تكربن البيتون على ديمومة بعض الجسور الطرقية
الواقعة في المنطقة الساحلية السورية,مجلة جامعة تشرين ,مجلد27,العدد1,سوريا ,2005
[3] مها محمد, شرف الطواف ,حسين عباس ,الجسور المعدنية الاوضاع والمشكلات الحالية بمصر , مجلة مراقبة البنية المدنية العدد 10 اكتوبر , مصر, 2017
[4] د. عادل الويفاتي ,اعادة تأهيل منشآت الخرسانة المسلحة المتضررة بسبب الحريق والمتفجرات , المؤتمر الثاني للعلوم الهندسية كلية الهندسة صبراتة .ليبيا .2019م
[5] الادارة العامة الصيانة ," دليل الكشف العام علي الجسور" ,الرياض ,السعودية ,2006ه-
[6] الادارة العامة للتشغيل والصيانة," دليل صيانة الطرق والجسور,والانفاق " ,الرياض ,السعودية ,1435ه
[7] ASTM c876, standard test method for corrosion potentials, 2015
[8]شـــركة الهندســـية للمقاولات "العوامل التى تســـاعد في حدوث التآكل" موقع الهندســـية 2014.ELHandasia1A.www

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم والتقنية
THE SECOND SCIENTIFIC CONFERENCE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

التأخير في تنفيذ المشاريع الإنشائية
(دراسة حالة ميدانية للمشاريع الانشائية ببلدية الزنتان)

أ. ضو عمر امحمد الشيباني 1 **المهندسة رتاج محمد صالح عون 2**
قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة جـــادو ، جامعة نـــالـــوت كلية الهندسة الزنتان جامعة الزنتان

.....

الملخـــــص
صناعة التشييد تلعب دوراً حيوياً في تطوير البنية التحتية وتعزيز اقتصاد الدول، وتشمل مشاريع مثل الطرق والمباني والمؤسسات الصحية والتعليمية، وتعتبر الهندسة المدنية لها دور أساسي في تصميم وتنفيذ هذه المشاريع لضمان استمرارية تقدم هذه الصناعة، قدمت هذه الدراسة عن التأخير في مشاريع الإنشاءات بسبب المالك ودرست الحالة المشاريع الواقعة في مدينة الزنتان وقامت بعمل استقصاء شامل لتحليل أسباب وتأثيرات التأخير في مشاريع البنية التحتية بالمدينة باستخدام استبيان تم توزيعه على المالكين والعاملين في القطاعين العام والخاص، توصلت الدراسة إلى نتائج تبين أن المقاولين والمالكين والاستشاريين يسهمون بشكل كبير في التأخير بسبب عدة عوامل منها: ضعف الخبرة، وسوء الإدارة، وتغييرات التصميم، وتأخير الدفعات المالية. استناداً إلى هذه النتائج، تقدمت الدراسة بتوصيات تشمل جذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع الشراكات بين المقاولين، وتعزيز مناهج التعليم في إدارة المشاريع، وتحسين آليات التنظيم للمقاولين.

1. المقدمة

يتسبب تأخير البناء في زيادة وقت ، و تكلفة للأطراف الرئيسية للمشروع ، و قد يؤدي التأخير أيضاً إلى حدوث مطالبات و نزاعات و إلى تغيير في بعض بنود العقود [1] و كما هو معلوم أن صناعة التشييد تساهم في التطور و الازدهار و الرقي بالشعوب و ذلك لما تقدمه هذه المشاريع من توفير خدمات و دعم للاقتصاد و توفير فرص عمل للشباب و استثمار للموارد البشرية و المادية [2]. و يعتبر دور صناعة التشييد دوراً هاما و حيويا أساسيا في نمو البلدان [3]، و مما لا شك فيه أن الدولة الليبية شهدت أحداث كثيرة أدت إلى تأخير و توقف في تنفيذ مشاريع التشييد، و لكن هذا التأخير و التوقف له أسباب رئيسية و أسباب ثانوية،[4] و في دراستنا هذه نسلط الضوء على الأسباب الرئيسية لتأخر و توقف تلك المشاريع في مناطق الجبل الغربي، و تحديد من هو المسؤول الأول عن التأخير و التوقف للمشاريع الإنشائية هل هو المالك أم المقاول أم الاستشاري و مدى تأثير كل طرف من الأطراف الرئيسية في التأخير، و هل هناك قصور لدى المالك أو المقاول في معرفة حجم العمل الذي يحتاج إليه، و خطورة وجود أوامر تغييرية طوال فترة عمر المشروع أو دورة حياة المشروع، أو هل أن الوضع الأمني العام في البلاد أثر سلبا و أدى إلى التأخير و التوقف بالمشاريع الإنشائية، أو هل تفشي ظاهرة الفساد الإداري لها تأثير على التأخير و التوقف بالمشاريع الإنشائية بمنطقة الجبل الغربي

و تناولت هذه الدراسة التحديات التي تواجه المشاريع الإنشائية بشكل عام. أهداف هذه الدراسة تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المسببات الرئيسية لتأخر و توقف المشاريع بمنطقة الجبل الغربي و التعريف بعواقب تأخر المشاريع و معرفة مدى إلمام مدراء المشاريع و المهندسين بأهمية المشروع و معرفة مدى تطبيق المهندسين لخطة تنفيذ المشروع

2 . الجانب العملي والمنهجية:

تم في هذه الدراسة اتباع المنهج التحليلي الوصفي، لمعرفة و تقييم أسباب تأخر تنفيذ المشاريع الإنشائية و ذلك من خلال مجموعة من البيانات التي تم جمعها من خلال تصميم استبيان، تم توزيعه على عدد من المختصين بمجتمع الدراسة وهم العاملين بمكاتب المشروعات بالمجالس البلدية بالجبل الغربي و العاملين بالشركات و الادارات الحكومية و الخاصة من ملاك و مقاولين و استشاريين، و تم أخذ التحليل الاحصائي و تحليل البيانات التي نتج عنها أن بعض عوامل التأخير هي: ضعف الخبرة ، و سوء الإدارة ، و تغييرات التصميم ، و تأخير الدفعات المالية .

3 . النتـائـج والمناقشة

رغم أهمية المشاريع الإنشائية في الاقتصاد والنهوض بالمجتمع إلا أن التأخير في تنفيذها يشكل مشكلة شائعة إلا أن توقفها قد يتوقف عنه مصالح كثيرة من شأنها فقدان الأهداف التي أنشئت من أجلها [4] حيث اعتمدت منهجية الدراسة التي كانت عن المشاريع المتأخرة و المتوقفة بمنطقة الجبل الغربي، و تم أخذ عدد من العينات العشوائية من المختصين بالمجال، أظهرت النتائج من خلال الاستبيان المعد بالرقم 1 و هو نوع المؤسسة التي يعمل بها المجيب عن الاستبيان أن أعلى نسبة أفراد مجيبين هم من القطاع العام

الجزء الأول : البيانات الأولية

1 . نوع المؤسسة التي يعمل بها المجيب .

جدول رقم (1) يوضح بيانات و نتائج نوع المؤسسة التي يعمل بها المجيب .

نوع المؤسسة	التكرار	النسبة المئوية
القطاع العام	18	% 45
القطاع الخاص	11	% 27.5
القطاع العام و الخاص	11	% 27.5
المجموع	40	% 100

2. طبيعة عمل المؤسسة التي يعمل بها المجيب .

جدول رقم (2) يوضح بيانات و نتائج طبيعة عمل المؤسسة التي يعمل بها المجيب .

طبيعة عمل المؤسسة	التكرار	النسبة المئوية
مالك للمشروع	18	% 45
استشاري	9	% 22.5
مقاول	13	%32.5

المجموع	40	% 100

3. عدد سنوات الخبرة .

جدول رقم (3) يوضح بيانات و نتائج عدد سنوات الخبرة .

عدد سنوات الخبرة	التكرار	النسبة المئوية
من 0إلى 5 سنوات	6	%15
من 5 إلى 10 سنوات	18	%45
من 10 إلى 15 سنة	10	%25
أكثر من 15 سنة	6	%15
المجموع	40	% 100

4. المؤهل العلمي .

جدول رقم (4) يوضح بيانات و نتائج المؤهل العلمي.

المؤهل العلمي	التكرار	النسبة المئوية
ماجستير	4	% 10
بكالوريوس	20	% 50
دبلوم عالي	10	% 25
دكتوراة	6	% 15
المجموع	40	% 100

الجزء الثاني من النتائج

1 . أسباب تأخير تتعلق بالمالك .

جدول رقم (5) يوضح بيانات و نتائج أسباب تأخير تتعلق بالمالك .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة

التأخير في اتخاذ القرار	% 45	% 25	% 12.5	% 5	% 12.5

2 . التدخل في مرحلة الإنشاء .

جدول رقم (6) يوضح بيانات و نتائج التدخل في مرحلة الإنشاء.

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
التدخل في مرحلة الإنشاء	% 37.5	% 25	% 12.5	12.5 %	% 12.5

3 . نقص التمويل .

جدول رقم (7) يوضح بيانات و نتائج نقص التمويل.

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
نقص التمويل	% 62.5	% 25	% 0	12.5 %	% 0

4 . تأخر الدفعات المالية المستحقة .

جدول رقم (8) يوضح بيانات و نتائج تأخر الدفعات المالية المستحقة .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
نقص التمويل	% 62.5	% 25	% 0	12.5 %	% 0

5 . تأخر تمكين المقاول من الموقع .

جدول رقم (9) يوضح بيانات و نتائج تأخر تمكين المقاول من الموقع .

الأسباب	موافق	موافق	محايد	معارض	معارض

	بشدة				بشدة
تأخر تمكين المقاول من الموقع	% 25	% 50	% 7.5	%0	% 17.5

6 . تغيير التصميم أثناء التشييد .

جدول رقم (10) يوضح بيانات و نتائج تغيير التصميم أثناء التشييد .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
تغيير التصميم أثناء التشييد	% 27.5	% 27.5	% 0	%0	% 22.5

الجزء الثالث – أسبابي تتعلق بالاستشاري

1- أخطاء في التصميم .

جدول رقم (11) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن أخطاء في التصميم .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
أخطاء في التصميم	% 0	% 20	% 22.5	22.5 %	% 22.5

2- ضعف في إدارة المشروع .

جدول رقم (12) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن ضعف في إدارة المشروع .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
ضعف في إدارة المشروع	% 27.5	% 30	% 25	17.5 %	%0

3- عدم كفاية خبرة المهندسين .

جدول رقم (13) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن عدم كفاية خبرة المهندسين .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
عدم كفاية خبرة المهندسين	% 30	% 27.5	% 22.5	% 20	%0

4- عدم الاهتمام بفحص الأعمال المنفذة .

جدول رقم (14) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن عدم الاهتمام بفحص الأعمال المنفذة

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
عدم الاهتمام بفحص الأعمال المنفذة	% 30	% 22.5	% 20	% 20	%5

الجزء الرابع – أسباب تأخير تتعلق بالمقاول .

1 . ضعف خبرة المقاول في مجال التشييد .

جدول رقم (15) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن ضعف خبرة المقاول في مجال التشييد

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
ضعف خبرة المقاول في مجال التشييد	% 32.5	% 25	% 22.5	17.5 %	% 2.5

2 . ضعف في إدارة أو متابعة الموقع .

جدول رقم (16) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن ضعف في إدارة أو متابعة الموقع .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
ضعف في إدارة أو متابعة الموقع	% 20	% 25	% 20	17.5 %	% 17.5

3 . تأخير المقاول لدفعات مقاولي الباطن .

جدول رقم (17) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن تأخير المقاول لدفعات مقاولي الباطن .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
تأخير المقاول لدفعات مقاولي الباطن	% 20	% 22.5	% 20	17.5 %	% 20

4 . جدولة زمنية متفائلة أكثر من اللازم .

جدول رقم (18) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن جدولة زمنية متفائلة أكثر من اللازم .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
جدولة زمنية متفائلة أكثر من اللازم	% 35	% 37.5	% 0	% 0	% 27.5

5 . عدم مراجعة التصميم و إبداء الملاحظات .

جدول رقم (19) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن عدم مراجعة التصميم و إبداء

الملاحظات .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
عدم مراجعة التصميم و إبداء الملاحظات	% 35	% 37.5	% 0	% 0	% 27.5

6 . نقص العمالة لدى المقاول و علاقتها بالجدول الزمني .

جدول رقم (20) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن نقص العمالة لدى المقاول و علاقتها بالجدول الزمني .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
نقص العمالة لدى المقاول و علاقتها بالجدول الزمني	% 42.5	% 30	% 0	% 0	% 27.5

الجزء الخامس : أسباب تتعلق بالعقد

1 . أخطاء في العقد .

جدول رقم (21) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن أخطاء في العقد .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
أخطاء في العقد	% 0	% 35	% 20	% 20	% 25

2 . الخلافات في العقد .

جدول رقم (22) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن خلافات في العقد .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
الخلافات في العقد	% 20	% 22.5	% 0	% 35	% 22.5

الجزء السادس : أسباب تتعلق بالمواد

1 . تأخر توريد المواد للموقع .

جدول رقم (23) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن تأخر توريد المواد للموقع .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
تأخر توريد المواد للموقع	% 20	% 20	% 17.5	% 20	% 22.5

2 . عدم مطابقة المواد للمواصفات المطلوبة .

جدول رقم (24) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن عدم مطابقة المواد للمواصفات المطلوبة .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
عدم مطابقة المواد للمواصفات المطلوبة	% 25	% 0	% 22.5	% 25	% 27.5

3 . تغير أسعاد المواد بشكل مستمر أثناء التنفيذ .

جدول رقم (25) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن تغير أسعاد المواد بشكل مستمر أثناء التنفيذ .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
تغير أسعاد المواد بشكل مستمر أثناء التنفيذ	% 32.5	% 40	% 0	% 0	% 27.5

الجزء السابع : أسباب تتعلق بالعمالة

1 . نقص الموارد البشرية المهنية المدربة .

جدول رقم (26) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن نقص الموارد البشرية المهنية المدربة .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
نقص الموارد البشرية المهنية المدربة	% 30	% 27.5	% 0	% 20	% 22.5

2 . عدم كفاية العمالة الماهرة المتخصصة .

جدول رقم (27) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن عدم كفاية العمالة الماهرة المتخصصة .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
عدم كفاية العمالة الماهرة المتخصصة	% 32.5	% 25	% 0	% 20	% 22.5

3 . نقص تحفيز العمالة .

جدول رقم (28) يوضح بيانات و نتائج نتجت عن نقص تحفيز العمالة .

الأسباب	موافق بشدة	موافق	محايد	معارض	معارض بشدة
نقص تحفيز العمالة	% 25	% 17.5	% 20	% 20	% 17.5

4 .مناقشة وتحليل النتائج

من المهم أن يفهم التطابق بين التخطيط و التنفيذ أي تحيق أهداف المشروع كما تم التخطيط لها لا يحدث بشكل مطلق و مع ذلك يظل هذ التحدي هو حلم المخططين و هدف المنفذين العاملين في مجال المشاريع الإنشائية [5] .

الجزء الأول أسباب التأخير تتعلق بالمالك .

– من خلال عينة الاستبيان تبين أن بنسبة 47% من المشاركين أجابوا بموافقين و بشدة على أن التأخر في اتخاد القرار هو أحد أسباب التأخير من قبل المالك ، بينما ذهب 37% إلى أن التدخل في مرحلة الأنشاء تعتبر من الأسباب التي تساهم في التأخير و كانت النسبة الأكبر في هذا الجزء 62.5% لنقص التمويل ، و جاءت التأخر في الدفعات المستحقة بنسبة 25% و 17.5% معارضين و بشدة على أن التأخر في الدفعات المستحقة من أسباب التأخير من قبل المالك .

الجزء الثاني : أسباب التأخير تتعلق بالاستشاري

جاءت في عينة الاستبيان إجابة الأخطاء في التصميم بنسبة 20 % موافق بشدة علي أنها تساهم في التأخير بينما 22.5% كانت الإجابة بالحياد ، و من ناحية ضعف الإدارة في المشروع كانت الاجابة بنسبة 30% بموافق على أنها تؤثر الإدارة على تأخير تنفيد المشروع ، و خبرة المهندسين بنسبة 30% أيضا موافق بشدة .

الجزء الثالث : أسباب التأخير تتعلق بالمقاول

إن مرحلة التنفيذ تبدأ هذه المرحلة بمجرد اختيار المقاول المقاول الرئيسي و توقيع العقد بينه و بين المالك و من ثم يسلم الموقع للمقاول و من الأمور المهمة الاهتمام بالتخطيط الجيد لتفادي المخاطر من المقاول أو أي أسباب قد تسبب في تأخر زمن المشروع [6] و من خلال عينة الاستبيان تبين أن ضعف خبرة المقاول في مجال التشييد بنسبة 32% موافقين بشدة علي أنها سبب من أسباب تأخر المشاريع و 20 % ضعف في إدارة أو متابعة الموقع و 20 % تأخير المقاول لدفعات مقاولي الباطن و 35% جدولة زمنية متفائلة أكثر من اللازم ، و 35% عدم مراجعة التصميم و إبداء الملاحظات ، و 42.5 % نقص العمالة ، و42.5 أخطاء في التنفيذ نوصي المهندسين المالك و المقاول بدراسة العقد جيداً قبل عرضه و التوقيع عليه و التقليل من الخلافات التي تؤثر في تنفيد المشاريع .

الجزء الثالث : أسباب التأخير تتعلق بالعقد

ذهب 35% من عينة الاستبيان إلي أنهم موافقين على الأخطاء التي توجد في العقد تؤثر في تنفيد المشاريع و تساهم في تأخيره ، و 20% و 22% خلافات في العقد مما يجعلها تتأثر و تتأخر في تنفيد المشاريع

الجزء الخامس: أسباب التأخير تتعلق بالمواد

في هذا الجزء وجد أن التأخر في توريد المواد للموقع بنسبة 20% موافقين بشده علي أن تساهم في تأخير التنفيذ بينما 22.5% معارضين بشدة و لا تساهم في تأخير التنفيذ، عدم مطابقة المواد للمواصفات المطلوبة 25% موافقين بشدة و 27% معارضين بشدة علي أنها تساهم في تأخير تنفيد المشاريع، و بنسبة 40% يساهم تغيير الأسعار أثناء التنفيذ في تأخير تنفيد المشاريع.

الجزء السادس: أسباب التأخير تتعلق بالموارد البشرية

نقص الموارد البشرية المهنية المدربة بنسبة 30% من إجابات عينة الاستبيان موافقين بشدة علي أنها تساهم في تأخير تنفيد المشاريع ، و 32.5% عدم توفر العمالة الماهرة، 25 % نفص التحفيز للعمالة.

الخـــــلاصـــــة

الذي نخلص إليه أن المشاريع الإنشائية، حالها كحال العديد من الفعاليات في بلداننا حيث تعاني من التلكؤ لأسباب عديدة. و يمكن ابراز العامل المشترك بين الدراسات التي أجريت و

هو: ضعف الدراسة الأولية من الناحيتين الفنية و المالية و الاقتصادية و التي ترجع إلى غموض واضح في الأهداف للعديد من المشاريع الإنشائية [8] .

ان هذا التلكؤ يمكن أن يُردّ إلى مفصلين، الأول: ضعف فني تقني في الموارد البشرية القائمة على إقرار مثل هذه المشاريع، و المفصل الثاني: عدم وضوح الهدف من المشروع بالنسبة للعناصر الرئيسة في المشروع الإنشائي المتمثلة بالجودة و الكلفة و الوقت و أن أهمية تنفيذ مشاريع التشييد في أزمانها المحددة لها العديد من الآثار الإيجابية التي تنعكس على كل أطراف المشروع سواءً أكان المالك أو المقاول أو الاستشاري و ذلك بتحقيق أهداف كل طرف في المشروع المحدد.

التـــــوصـــيات

1 . توصية المالك بأن يراعي الوقت في اتخاد القرار و لا يتأخر بحيث يأثر على المشروع كما أن توفير التمويل يعتبر من أهم ركائز تنفيد المشروعات .

2 . توصية الاستشاري من خلال نتائج الاستبيان و النتائج التي ظهرت علي أن يركز في التصميم و يتجنب الأخطاء التي تؤثر في تنفيد المشروع، و الاهتمام بالإدارة لما لها من أهمية بالغة في تأدية مهام المشروع .

3 . توصية المقاول بالاهتمام بالإدارة و متابعة الموقع أثناء التنفيذ و التطوير و التدريب لزيادة الخبرة و وضع ألية دفع لمقاولي الباطن بحيث لا يتأثر بتنفيذ المشاريع و توفير العمالة و تجنب أخطاء التنفيذ .

4 . نوصي المهندسين المالك و المقاول بدراسة العقد جيداُ قبل عرضه و التوقيع عليه و التقليل من الخلافات التي تؤثر في تنفيد المشاريع .

5 . نوصي الدولة بفتح مراكز تدريب لإعداد و تأهيل الكوادر البشرية المهنية لكي تساهم في تنفيد المشاريع بحرفية عالية و بجودة ممتازة ، و نوصي الشركات بتحفيز العمالة مادياً و معنويا لما له من تأثير في أدائهم في المشاريع .

و هناك توصيات عامة وجبت الإشارة إليها على الدولة الاتجاه نحو استجلاب رؤوس أموال خارجية للاستثمار في مجال صناعة التشييد في ليبيا لحل مشاكل التمويل.

– تشجيع المقاولين للدخول في شراكات وذلك لتضخم رأس المال وتبادل الخبر

–إنشاء مجالس عليا للتحكيم وفض النزاعات والخلافات بين أطراف مشاريع التشييد

-إنشاء مراكز متخصصة ومؤهلة في إعداد دارسات الجدوى

- توسيع مناهج الإدارة الفاعلة للمشاريع في المقررات الجامعية لطلاب الهندسة والعلوم الإدارية مع التركيز على التقنيات الحديثة والبرامج التي تستخدم في إدارة ومتابعة المشاريع، مع الاهتمام بتحديث المقررات باستمرار حسب ديناميكية التطور الذي يحدث في هذه الأساليب والبرامج.

المراجـــــع

المراجع العربية والاجنبية التي تم استخدامها وتم ذكرها في متن الورقة البحثية وهي كالتالي:

[1] عمر علي مسلم العمري ، عوامل تأخير مشاريع البناء في عمان 2021

[2] نبيل الصوالحي ، دراسة أسباب تأخير مشاريع البناء في مشاريع (**UNRWA**) في قطاع غزة 2020 .

[3] دراسة تحقيق في أسباب التأخير في المشاريع الإنشائية الليبية – حالة دراسة العاصمة طرابلس – محمد الزغبي و أخرون 2019 .

[4] عوالي جهاد أثر التنظيم و الرقابة على نجاح المشروع دراسة حالة مشروع تجديد فرع مطاحن فرسان سعيدة ، رسالة ماجستير جامعة الطاهر مولاي سعيدة 2017 .

[5] مدخل إلى إدارة المشاريع **www.Mloulon.com** تاريخ الزيارة 20-05-2024

[6] ظاهرة التأخير في المشاريع الإنشائية وأسبابها د. محمد المحسن استاذ مساعد- كلية الهندسة جامعة البريمي – سلطنة عمان 2022

[7] دراسة حول أسباب التأخير في المشاريع الإنشائية في بلدية الخليل :نُشرت في**2017**

[8] أسباب تأخير المشاريع العمومية الإنشائية: دراسة ميدانية لمشاريع السكن في الجزائر :تاريخ النشر **15** :سبتمبر **2018**

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم والتقنية
THE SECOND SCIENTIFIC CONFERENCE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

تحديات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (ICT) التي تؤثر على أمن سلسلة التوريد

الأستاذة: سكينـــة موســـى المخـــزوم
Zanbag2018@gmail.com
الأستاذة: حليمـــة عـــون الله سعيـــد
Halimaonalla5@gmail.com
التخصص: تقنية معلومات

.....

الملخص

الهدف من هذه الورقة هو تسليط الضوء على التحديات التي تواجه سلاسل التوريد نتيجة التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) ، و كيفية اعتماد الحلول الرقمية مثل الإنترنت الأشياء (IoT) و البلوكتشين **(Blockchain)** لضمان تحسين الكفاءة، الأمان، والاستدامة. مع التركيز على المخاطر الأمنية المرتبطة بها. و اقتراح استراتيجيات وحلول مبتكرة لتعزيز أمن سلاسل التوريد من خلال التكامل بين إدارة المخاطر وأمن المعلومات، وتوضيح كيف يمكن لهذه الحلول أن تحمي الشركات من التهديدات السيبرانية والهجمات الإلكترونية. بالإضافة إلى تعزيز الوعي بين الباحثين والممارسين حول أهمية دمج أمن المعلومات في إدارة سلاسل التوريد، خاصة في ظل بيئة الأعمال المتغيرة والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشركات في دول مثل ليبيا. علاوة على ذلك ، تهدف هذه الورقة إلى تعزيز التعاون بين القطاعات بتشجيع الحوار بين الأكاديميين من أجل فتح المجال لمزيد من الأبحاث والدراسات حول هذا الموضوع الحيوي ، و الشركات الخاصة، وممثلي الحكومات لتطوير سياسات فعالة وممارسات مستدامة تساهم في تحسين أمن سلاسل التوريد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

الكلمات المفتاحية : تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) ، Blockchain ، سلاسل التوريد ، التخول الرقمي . تحديات .

المقدمـــة

إن فهم أمن النظام كعملية ديناميكية استجابة لتحديات الأعمال الحديثة يعني ضمناً تطبيق العمليات والأساليب التحليلية كجزء من إدارة المخاطر في عملية صنع القرار في ظروف اليقين والمخاطر وعدم اليقين، مما أثر ضمنياً على التعرف على إدارة المخاطر كوظيفة متكاملة لإدارة الأمن، كما هو الحال في الأنظمة الاقتصادية الكبيرة، وكذلك في الشركات الصغيرة. اليوم، تتضاعف المعرفة البشرية بسرعة كبيرة، ويبدو أن سلطة الإنسان على الطبيعة لا حدود لها. ومع ذلك، لا يزال الإنسان المعاصر يعيش اليوم في مجتمع محفوف بالمخاطر ، حيث يشعر بالقلق الشديد بشأن سلامته وحساس للغاية تجاه أدنى علامة على تعرضه للخطر.

يعد أمن سلسلة التوريد أحد القضايا الرئيسية لعمليات تطوير المعايير المتعددة الأطراف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات (ICT) ،˚ ولا يزال النقطة الرئيسية للنقاش في إطار عمليتين إلكترونيتيين˚ جديدتين متعددتي الأطراف تم إطلاقهما في 2018 تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) ، فريق الخبراء الحكوميين الجديد التابع للأمم المتحدة

(GGE)، والفريق العامل مفتوح العضوية (OEWG) اللذان يركزان على التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات (ICT) في سياق الأمن الدولي.
قد أصبحت المخاطر التي تتعرض لها مكونات الأجهزة والبرامج الثابتة في سلاسل التوريد مصدر قلق متزايد بين الحكومات والشركات الخاصة وخبراء الأمن الإلكتروني، وهذا يتضمن التقارير حول عمليات مخصصة من قبل جهات كيدية تهدف إلى الإضرار بسلاسل التوريد عبر إدخال وظائف وبرامج وأجهزة بطريقة مخفية "منافذ تمرير خفية" .

1.1 الغـرض من الورقــة

الغرض من الموضوع أنه يعكس بوضوح قضية معاصرة ومهمة تتعلق بتأثيرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أمن سلسلة التوريد، و مناقشة التحديات التي تواجه سلاسل التوريد في ليبيا بسبب التقدم التكنولوجي السريع والتحول الرقمي، مع التركيز على التحديات المتعلقة بأمن المعلومات التي قد تؤثر على القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز والتجارة. بالإضافة إلى دعم السياسة وصانعي القرار المشاركين في العمليات متعددة الأطراف و الإقليمية والوطنية المتعلقة بتطوير المعايير الإلكترونية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يحقق هذا التقرير الفائدة لمجموعات أصحاب المصلحة الأخرى، مثل شركات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجتمعات التكنولوجيا.

1.2 هيكـــل الورقــة

تم تنظيم هذه الورقة على النحو التالي: يقدم القسم 2 خلفية مع نظرة عامة على سلاسل التوريد وأهميتها في الاقتصاد الرقمي الحديث ، أهمية ICT في سلاسل التوريد و كيف أثرت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تسهيل وتحسين سلاسل التوريد. مع عرض مختصر للتحديات أو للمشكلات الأمنية التي ظهرت مع تطور ICT في سلاسل التوريد. ويناقش 3 مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت تأثير ICT على سلاسل التوريد وأمنها، و تحديد الثغرات التي لم تغطها الدراسات السابقة، مثل عدم التركيز على السياق الليبي أو تأثير الأزمات الجيوسياسية على أمان سلاسل التوريح ، مع توضيح كيف يختلف السياق الليبي عن المناطق الأخرى، من حيث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحديات الأمنية الفريدة. يعرض القسم 4 التحديات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سلاسل التوريد و الحلول المقترحة التغلب على التحديات ويقدم القسم 5 توصيات ويختتم الورقة.


خلفيـــة الموضـــوع

مفهـوم سلسلة التـوريد وإدارة سلسلة التـوريد و سلاسل التوريد في عصر التحول الرقمي

2.1.1 مفهــوم سلسلة التوريــد

سلسلة التوريد كما ذكر (Beamon، 1998) هي "عملية تصنيع منظمة حيث يتم تحويل المواد الخام إلى سلع تامة الصنع، ثم تسليمها إلى العملاء النهائيين". سلسلة التوريد هي تكامل الأنشطة عبر المؤسسة لزيادة تدفق البضائع والبيانات والخدمات من الموردين إلى العملاء. يتضمن ذلك مراقبة سلسلة التوريد بأكملها، بدءًا من المواد الخام وحتى المنتجات النهائية. بالإضافة إلى ذلك تتضمن إدارة سلسلة التوريد مهام مثل طلب المخزون وجدولة الإنتاج وتتبع المخزون وإدارة قنوات التوزيع والمزيد. ويتضمن أيضًا إدارة التفاعلات مع العملاء والموردين لضمان تسليم المنتجات في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية (YILDIZ, 2023)
.

تبحث دراسة (Chen، 2004) في المكونات الأساسية والقياسات المرتبطة بها، مع التركيز على التكامل والتعاون بين الشركات لتحسين الأداء العام لسلسلة التوريد ، و ذكر تشين و بولراج أن سلسلة التوريد النموذجية هي عبارة عن شبكة من روابط معالجة المواد والمعلومات والخدمات ذات خصائص العرض والتحويل والطلب، كما يمكنك أن ترى في الشكل أدناه (الشكل رقم 1):



الشكل رقم 1 : رسم توضيحي لسلسلة توريد نموذجية

المصدر : تشين و بولراج (2004)

تتكون سلسلة التوريد من ثلاث مراحل تقليدية: الشراء والإنتاج والتوزيع. وقد تتألف كل مرحلة من هذه المراحل من عدة مرافق في مواقع مختلفة حول العالم .

2.1.2 مفهوم إدارة سلسلة التوريد

توضح العديد من الأبحاث إن مفهوم إدارة سلسلة التوريد يرتبط عادة بعولمة الإنتاج وميل الشركات المصنعة إلى الحصول على مدخلاتها من مصادر عالمية، الأمر الذي يستلزم إدارة طرق مربحة لتنظيم تدفقات المدخلات أو المخرجات على مستوى العالم. تعد إدارة سلسلة التوريد قطاعًا بالغ الأهمية للعديد من الصناعات، ويمكن تعريفها بأنها تكامل العمليات التجارية الرئيسية من المستخدم النهائي إلى الموردين الذين يقدمون السلع والخدمات والمعلومات التي تضيف قيمة للعملاء (Janvier-James، 2012)

تناقش دراسة (Trkman، 2005) و أخرون، أهمية تبادل المعلومات في إدارة سلاسل التوريد وتأثيرها على الكفاءة والأداء، مع التركيز على التكنولوجيا كعامل أساسي لتحسين تدفق المعلومات في السلسلة ، كما إنها ركزت على المنافسة السوقية التي لا يقتصر على السلع، بل وينصب أيضًا على سلاسل التوريد التي تقوم بتسليم السلع. ونظرًا لأن المنافسة في الأسواق الدولية تعتمد بشكل متزايد على وقت وصول السلع وجودتها، فقد أصبح التنسيق بين الموردين والموزعين سمة مهمة لسلسلة التوريد. ونظرًا لأن رضا العملاء هو معيار حاسم لنجاح سلسلة التوريد، فإن الإدارة الفعّالة لعمليات الربط أمر بالغ الأهمية .

يؤكد مجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد (2009) أن إدارة سلسلة التوريد تشمل تصميم وإدارة جميع الأنشطة المشاركة في التوريد والشراء والتحويل وجميع أنشطة إدارة الخدمات اللوجستية. وتشمل أيضًا بشكل أساسي التنسيق والشراكة مع شركاء الشبكة، الذين يمكن أن يكونوا موردين ووسطاء ومقدمي خدمات من جهات خارجية وعملاء. وبشكل أساسي، تنسق إدارة سلسلة التوريد إدارة العرض والطلب داخل الشركة وعبرها.


2.1.3 مفهوم سلاسل التوريد في عصر التحول الرقمي

تؤدي تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات (ICT) – أو التكنولوجيات الرقمية – دوراً مهيمنا بشكل متزايد في تنظيم وتشغيل سلاسل التوريد العالمية، وكذلك المحلية للمؤسسات التجارية

والمنظمات الحكومية. لذا، فإن أمن و سلامة سلسلة التوريد من حيث منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات (ICT) يعد أمراً مهما عبر القطاعات ّ المتعددة؛ والسبب هو أنُ التحول الرقمي العالمي للصناعات وقطاعات الإقتصاد، الذي يجعل مكون تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات (ICT) منتشراً في كل مكان وعبر القطاعات، يستحدث أيضاً التحول العالمي في إدارة أمن سلسلة التوريد و العلاقات بين الموردين و المشترين. وعلى الرغم من أن سلاسل التوريد لمكونات تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات (ICT) نفسها مثل، سلاسل التوريد للبرامج ومكونات الأجهزة ذات الصلة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات (ICT) تقع في مقدمة التطورات التكنولوجية، إلى أن تحديات تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات (ICT) التي تمس أمن و سلامة سلسلة التوريد تمتد في الوقت الحاضر إلى ما هو أبعد من قطاع تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات (ICT) وهي متقاطعة بطبيعتها.

الإعتماد العالمي المتزايد لسلاسل التوريد على تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات له العديد من " الأسماءُ التجارية". وتصفها منظمة التجارة العالمية بـ " سلسلة التوريد 4.0" : وهي إعادة تنظيم سلاسل التوريد من حيث التصميم والتخطيط و الإنتاج والتوزيع و الإستهلاك واللوجستيات العكسية (باستخدام التكنولوجيات المعروفة بـ "الصناعة 4.0" . هذا الإتجاه العالمي الذي نشأ الآن نشأ بين الشركات التجارية الكبيرة في قطاعات التكنولوجيا للدول ذات الدخل المرتفع في محاولة لتحسين كفاءة إدارة سلسلة التوريد من خلال استخدام التكنولوجيات الرقمية المبتكرة مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الإصطناعي، وتقنية دفتر الحسابات الموزع (World Bank، 2019).

قدمت سلسلة التوريد 4.0 نموذجاً متكاملاً تتدفق فيه المعلومات في اتجاهات متعددة ، يوضح الشكل 2: نبذة عامة تخطيطية حول سلسلة التوريد 4.0 الجديدة هذه، و الصلات بين الموردين المتعددين والجهات الأخرى التي تعتمد على سلسلة التوريد وتدفقات البيانات الرقمية.



الشكل 2: الصلات بين الموردين، والجهات الأخرى، وتدفقات البيانات الرقمية في سلسلة التوريد 4.0

أهمية سلاسل التوريد في الاقتصاد الرقمي الحديث

تلعب سلاسل التوريد دورًا محوريًا في الاقتصاد الرقمي الحديث، حيث تعتبر العمود الفقري لحركة السلع والخدمات بين الشركات والمستهلكين. مع التحول الرقمي العالمي، أصبحت سلاسل التوريد أكثر تعقيدًا، ولكن في الوقت نفسه، أكثر كفاءة بفضل التكنولوجيا المتقدمة مثل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء. يتيح هذا التطور الرقمي تحسين التواصل بين الأطراف المختلفة في سلسلة التوريد، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات وتحسين جودة الخدمات. فمن أهم الفوائد التي تجلبها سلاسل التوريد في الاقتصاد الرقمي الحديث تشمل:

تعزيز الكفاءة والسرعة : بالحلول الرقمية تسمح للشركات بتحقيق تدفق مستمر وسريع للبضائع والخدمات.

تحسين التنبؤ واتخاذ القرارات :التحليلات المتقدمة تساعد الشركات في تحسين قدرتها على التنبؤ بالطلب والتكيف مع تقلبات السوق.

التكامل العالمي :سلاسل التوريد الرقمية تربط الشركات حول العالم، مما يسهل عمليات التجارة العالمية .

المرونة والاستجابة السريع :التكنولوجيا تتيح للشركات الاستجابة بسرعة للتحديات والمشكلات الطارئة مثل الاضطرابات في التوريد أو تغيرات الطلب.

تعزيز الاستدامة :يمكن لسلاسل التوريد الرقمية المساهمة في تحقيق الأهداف البيئية من خلال تحسين إدارة الموارد وتقليل الفاقد.
في السياق الليبي، تلعب سلاسل التوريد دورًا حاسمًا في تأمين تدفق السلع والخدمات الحيوية في بيئة تواجه تحديات فريدة من نوعها، بما في ذلك الاضطرابات السياسية والاقتصادية ، و يمكن أن يسهم تبني هذه الحلول الرقمية في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة مع سعي البلاد إلى تطوير بنيتها التحتية التجارية.

2.3 أهميـة التحـول الرقمـي فـي سلاسـل التـوريد الليبيـة

بالنظر إلى التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، فإن تحسين سلاسل التوريد في ليبيا من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة يمثل فرصة هامة لتعزيز الاقتصاد المحلي. يمكن للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الكبيرة، وتقنيات التتبع الرقمي أن تساعد في تحسين مرونة سلاسل التوريد، وتقليل الفاقد، وتعزيز الكفاءة.
التحول الرقمي في سلاسل التوريد في ليبيا يمثل فرصة فريدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، تحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الاستدامة. بالإضافة إلى ذلك إن الاستفادة من التقنيات الحديثة، يمكن للشركات الليبية التغلب على التحديات التقليدية والولوج إلى فرص جديدة للنمو والتوسع في الأسواق الدولية.

2.4 مراجعة الأبحاث السابقة

في السنوات الأخيرة، تناولت العديد من الأبحاث و الدراسات تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على سلاسل التوريد، مركزة على دورها في تحسين الكفاءة والمرونة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية الناشئة. قدمت الأبحاث نتائج هامة حول كيفية تعزيز الرقمنة لإنسيابية العمليات وزيادة الشفافية بين الشركاء. أظهرت الأبحاث أن اعتماد أدوات ICT مثل أنظمة إدارة سلسلة التوريد (SCM) والتخزين السحابي أدى إلى تحسين الأمان و تحسين تدفق المعلومات ، وتقليل الوقت الضائع، وزيادة الشفافية في العمليات اللوجستية. يمكن تقسيم البحوث والدراسات السابقة التي تناولت تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على إدارة سلاسل التوريد وأمنها، إلى عدة محاور رئيسية:

تأثير الرقمنة على إدارة سلسلة التوريد:

قدم (Beamon, B. M، 1998) إطارًا لتحليل أداء سلسلة التوريد من خلال تبني تقنيات رقمية لتسريع العمليات وتحسين الكفاءة. اعتمد Beamon على منهجية تحليل الأداء التي تجمع بين عدة مقاييس لتقييم فعالية سلاسل التوريد. شملت المنهجية تطوير إطار عمل يتضمن مجموعة من المعايير الأساسية التي يمكن استخدامها لتحليل أداء سلسلة التوريد، بما في ذلك التكلفة، والوقت، والجودة، ومرونة العمليات، و استخدمت الدراسة البيانات الكمية والنوعية لفهم كيفية تأثير تقنيات المعلومات الرقمية على تحسين أداء سلسلة التوريد. تم استخدام نماذج رياضية لتحليل أداء العمليات. شملت الدراسة دراسات حالة لشركات مختلفة لتحليل كيف يمكن لتبني التقنيات الرقمية أن يحسن من عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها.
النتائج : تم التأكيد على أن استخدام التقنيات الرقمية يمكن أن يسهم في تسريع العمليات وتحسين الكفاءة بشكل كبير، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية ، لاحظت الدراسة أن التدفق المستمر للسلع والخدمات يُعزز من قدرة الشركات على الاستجابة بسرعة لاحتياجات السوق. بالإضافة إلى ذلك، أشارت النتائج إلى أن إدخال تكنولوجيا المعلومات في

سلاسل التوريد يعزز من مرونة الشركات، مما يمكنها من التكيف بشكل أسرع مع التغيرات في الطلب والظروف السوقية .تم تحديد الأهداف المتعلقة بالأداء التي يمكن تحقيقها من خلال اعتماد استراتيجيات رقمية، مما يسهل اتخاذ القرارات المستندة إلى بيانات دقيقة وفورية. تعد هذه الدراسة مرجعًا هامًا لفهم العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات وأداء سلاسل التوريد، وتبرز أهمية الابتكار الرقمي في تحقيق الكفاءة والفعالية في العمليات اللوجستية.

وضح (Christopher, M، 2016)، في دراسته أن التحول الرقمي يساعد على زيادة مرونة سلسلة التوريد من خلال تسهيل الاتصال وتدفق المعلومات عبر الأنظمة العالمية. تم استخدام منهجية تحليلية تجمع بين المراجعة الأدبية والدراسات التطبيقية لفهم تأثير التحول الرقمي على سلاسل التوريد. تم التركيز على كيفية تسهيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)لعملية الاتصال وتدفق المعلومات عبر الأنظمة العالمية. اعتمدت الدراسة على تحليل حالات واقعية من الشركات التي نجحت في تطبيق استراتيجيات رقمية لتحسين أداء سلاسل التوريد.

النتائج :أظهرت النتائج أن التحول الرقمي يساهم بشكل كبير في زيادة مرونة سلسلة التوريد. من خلال تحسين الاتصال وتدفق المعلومات، يمكن للشركات الاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في الطلب والظروف السوقية. كما تم التأكيد على أن تكنولوجيا المعلومات تعزز التعاون بين الشركاء في سلسلة التوريد، مما يساعد في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

التحديات الأمنية لتكنولوجيا المعلومات في سلسلة التوريد:

استعرضا (Kleindorfer, P. R.., & Saad, G. H، 2005) في دراستهما المخاطر السيبرانية التي تواجه سلاسل التوريد بسبب استخدام الأنظمة الرقمية. اعتمد الباحثان على منهجية تحليلية تتضمن مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة التي تتناول المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تم تحليل أمثلة واقعية لكيفية تأثير الهجمات الإلكترونية على الشركات، واستُخدمت بيانات كمية ونوعية لدعم النتائج.

النتائج :أظهرت النتائج أن التعرض للهجمات الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى تعطيل العمليات في سلاسل التوريد بشكل كامل. أكّد الباحثان على أهمية تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر السيبرانية، وذلك لحماية العمليات التجارية وضمان استمرارية الأعمال. وأشارا أيضًا إلى الحاجة إلى وعي متزايد بين الشركات حول التهديدات السيبرانية وكيفية التخفيف من تأثيرها.

تم التركيز في هذه الدراسة (Xu et al,، 2016)على تحليل مخاطر إدارة البيانات في سلاسل التوريد الرقمية. استخدم الباحثون منهجية مكونة من مراجعة الأدبيات المتعلقة بالأمان السيبراني وتحليل حالات واقعية للأحداث المتعلقة بسرقة البيانات والتلاعب في المعاملات. كما تم إجراء استطلاعات لرأي بعض الشركات حول كيفية تعاملها مع هذه المخاطر.

النتائج :أظهرت النتائج أن ضعف الحماية في سلاسل التوريد الرقمية يمكن أن يؤدي إلى سرقة بيانات حساسة، مثل معلومات العملاء والمنتجات، أو تلاعب في المعاملات التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة. أكدت الدراسة على أهمية تعزيز أمان البيانات من خلال تطبيق استراتيجيات فعالة وإجراءات أمنية متقدمة لحماية المعلومات الحساسة.

تكامل تقنيات التحليل والذكاء الاصطناعي

تناولوا (Johnson et al، 2014) في دراستهم لأهمية استخدام تحليلات البيانات الكبيرة لتحسين القدرة على التنبؤ بالطلب والتكيف مع تقلبات السوق. اعتمد الباحثون على منهجية تتضمن مراجعة الأدبيات، بالإضافة إلى دراسة حالات تطبيقية لشركات استخدمت تقنيات التحليل المتقدم. شملت المنهجية أيضًا استطلاعات لآراء المهنيين في القطاع حول كيفية تأثير تحليلات البيانات الكبيرة على عملياتهم.

النتائج :أظهرت النتائج أن استخدام تقنيات تحليلات البيانات الكبيرة يمكن أن يحسن من دقة التنبؤ بالطلب، مما يسمح للشركات بالتكيف بشكل أفضل مع تقلبات السوق. كما أكد الباحثون أن هذه التقنيات تساعد الشركات في اتخاذ قرارات أكثر دقة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات وتقليل الفاقد في الموارد .

استعرض الباحثون في هذه الدراسة (Wamba et al, 2015)، دور البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي في تحسين رؤية الشركات لعملياتها وإدارة المخزون. استخدمت الدراسة منهجية تشمل تحليل الأدبيات السابقة حول استخدام البيانات الكبيرة في سلاسل التوريد، بالإضافة إلى دراسات حالة لشركات قامت بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها. تم إجراء مقابلات مع مختصين في المجال للحصول على رؤى حول التأثيرات العملية لهذه التقنيات .

النتائج :أظهرت النتائج أن البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي يلعبان دورًا حاسمًا في تحسين رؤية الشركات لعملياتها، مما يمكنها من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. كما أوضح الباحثون أن هذه التقنيات تساعد في تحسين إدارة المخزون من خلال توفير معلومات دقيقة حول الطلب والعمليات، مما يقلل من الفاقد ويعزز الكفاءة العامة.

التكامل الرقمي والعالمي لسلاسل التوريد:

قام الباحثون في هذه الدراسة (Marston et al, 2011)، بمراجعة الأدبيات المتعلقة بالحوسبة السحابية وتأثيرها على سلاسل التوريد العالمية. استخدمت الدراسة منهجية تحليلية تركز على دراسة حالات تطبيقية للشركات التي اعتمدت الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى استطلاعات رأي للمهنيين في هذا المجال. تم تحليل البيانات المستمدة من هذه الحالات لتحديد الفوائد والقيود المرتبطة باستخدام الحوسبة السحابية في تعزيز التعاون بين الشركات.

النتائج :أظهرت النتائج أن استخدام الحوسبة السحابية يعزز التعاون العالمي بين الشركات من خلال تحسين تبادل المعلومات وتوحيد الأنظمة الرقمية. أكدت الدراسة على أن الحوسبة السحابية توفر منصات مرنة تسمح للشركات بالتواصل بشكل أكثر كفاءة، مما يسهم في تحسين إدارة سلاسل التوريد وتقليل تكاليف التشغيل.

في دراسة (Casino F. D., 2019)، تم استعراض دور تقنية الـ blockchain في تعزيز الأمان في سلاسل التوريد. اعتمد الباحثون على منهجية تحليلية شاملة، حيث قاموا بمراجعة الأدبيات الحالية حول تطبيقات blockchain في إدارة سلاسل التوريد. بالإضافة إلى ذلك، استندت الدراسة إلى دراسات حالة فعلية للشركات التي اعتمدت هذه التقنية لتحسين مستوى الأمان والشفافية في عملياتها.

النتائج :أظهرت النتائج أن تقنية الـ blockchain تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الأمن في سلاسل التوريد من خلال ضمان الشفافية ومنع التلاعب في البيانات. التقنية توفر سجلاً موثوقًا به لكل المعاملات، مما يسهم في تحسين الثقة بين الأطراف المعنية ويقلل من فرص

الاحتيال. كما أكدت الدراسة على أن تطبيق تقنية الـ blockchain يمكن أن يساعد الشركات في تحقيق كفاءة أكبر في عملياتها وتقليل التكاليف المرتبطة بالأمان.

ركزت دراسة (Kleindorfer P. R., 2005) على كيفية إدارة المخاطر الناتجة عن الاضطرابات في سلاسل التوريد. استخدمت الدراسة منهجية تحليلية تضمنت استعراض الأدبيات المتعلقة بالمخاطر، بالإضافة إلى دراسة حالات حقيقية للأزمات الطبيعية والأزمات التي من صنع الإنسان. اعتمد الباحثون على البيانات الكمية والنوعية لتحليل تأثير هذه الاضطرابات على استمرارية الأعمال.

النتائج :أظهرت النتائج أن هناك حاجة ملحة لتطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر لتحسين استمرارية الأعمال في مواجهة الاضطرابات. كما سلطت الدراسة الضوء على أهمية أنظمة الحوسبة السحابية وأمن البيانات، مشيرة إلى أن الاستثمار في الحلول الأمنية هو خطوة حيوية لتقليل المخاطر وحماية العمليات. أوصت الدراسة بزيادة الاستثمار في البنية التحتية الأمنية لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المستقبلية.

قدمت دراسة (Xu et al، 2016) مسحًا شاملاً لتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) في مختلف الصناعات، بما في ذلك سلاسل التوريد. استخدم الباحثون منهجية تحليلية تضمنت مراجعة الأدبيات المتاحة والدراسات السابقة المتعلقة بتطبيقات .IoT كما قاموا بجمع وتحليل بيانات من دراسات حالة متعددة لتحديد كيف تؤثر هذه التقنيات على كفاءة العمليات وسلامة الأمن في سلاسل التوريد .

النتائج: أظهرت النتائج أن تقنيات IoT يمكن أن تحسن كفاءة العمليات من خلال توفير معلومات حية حول حالة البضائع، مما يساعد الشركات على مراقبة وتحسين تدفق السلع. كما تم التأكيد على أن هذه التقنيات تساهم في زيادة الأمن من خلال توفير بيانات دقيقة وسريعة. ومع ذلك، سلطت الدراسة الضوء أيضًا على التحديات والمخاطر المرتبطة بأمن البيانات، مثل تعرض المعلومات للاختراق أو التلاعب، مما يستدعي الحاجة إلى استراتيجيات أمنية قوية للتعامل مع هذه القضايا.

تؤكد الدراسات السابقة إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين أداء سلاسل التوريد وأمنها، (ICT) ، وتبرز التحديات التي قد تواجه الشركات في تنفيذ هذه التقنيات ، لأن المخاطر الأمنية تشكل تحديًا رئيسيًا يستوجب المعالجة. يمكن استخدام الأدوات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، والبلوك تشين لتعزيز الأمن والمرونة، إلا أن ذلك يستدعي استثمارات كبيرة في أمن البيانات والبنية التحتية الرقمية.

3. التحديات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سلاسل التوريد

نستنتج من الدراسات السابقة أهم التحديات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سلاسل التوريد:

أمن البيانات :تعتبر قضايا الأمن السيبراني واحدة من أكبر التحديات التي تواجه سلاسل التوريد. فقد أظهرت الدراسات أن الهجمات الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى فقدان البيانات المهمة أو حتى توقف العمليات بشكل كامل .

التكامل بين الأنظمة : تواجه الشركات صعوبات في تكامل الأنظمة التكنولوجية المختلفة. وجود أنظمة متعددة قد يؤدي إلى عدم توافق البيانات وتعطيل تدفق المعلومات، مما يؤثر على الكفاءة العامة لسلسلة التوريد.

الاستجابة السريعة للتغيرات : قد تؤدي التغيرات السريعة في السوق إلى تحديات في القدرة على التكيف. عدم القدرة على الاستجابة بسرعة لاحتياجات العملاء أو تقلبات الطلب يمكن أن يعيق أداء سلسلة التوريد.
التكلفة العالية للتكنولوجيا : يتطلب تنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استثمارات كبيرة، مما قد يكون عبئًا ماليًا على الشركات، خاصة الصغيرة منها. عدم توفر التمويل اللازم يمكن أن يمنعها من تحسين بنيتها التحتية التكنولوجية .
نقص المهارات الفنية : يعد نقص المهارات الفنية بين الموظفين عائقًا رئيسيًا في استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل فعّال. تحتاج الشركات إلى موظفين مؤهلين لتشغيل وصيانة الأنظمة الحديثة.

4. الحلــول المقترحــة

من أهم الحلول المقترحة للتغلب على تحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سلاسل التوريد :
(التكنولوجيا المتقدمة) مثل (Blockchain) : يجب أن تركز الشركات على تنفيذ تقنيات مثل Blockchain لتحسين الشفافية والأمن في سلسلة التوريد. يمكن أن تساعد هذه التكنولوجيا في تتبع المنتجات منذ لحظة إنتاجها حتى تصل إلى المستهلك النهائي، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتلاعب أو الاحتيال. و يمكن تطبيق ذلك بتقديم ورش عمل ودورات تدريبية للموظفين حول كيفية استخدام هذه التكنولوجيا وتطبيقها في العمليات اليومية. كما يجب إجراء دراسات حالة لتوضيح فوائدها وتأثيرها الإيجابي على الأمن والكفاءة.
التدريب والتطوير: يتطلب التعامل مع المخاطر الرقمية برامج تدريب متخصصة لتعزيز مهارات العاملين في مجال إدارة المخاطر. ينبغي أن تشمل هذه البرامج التدريب على الأدوات الرقمية والتقنيات المستخدمة في تحليل المخاطر وتطبيقاتها العملية. و يطبق عملياً بتنظيم دورات تدريبية مستمرة وندوات تفاعلية لتعريف الموظفين بأحدث التوجهات في إدارة المخاطر الرقمية. يمكن أن تتضمن هذه الدورات دراسات حالة ومواد تعليمية متقدمة لضمان أن العاملين مستعدون لمواجهة التحديات المعاصرة.

5. الدراســات الميدانيــة

من أهم الدراسات الميدانية التي تناولت تطبيق الحلول المقترحة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سلاسل التوريد، خاصة في مجالي تكنولوجيا blockchain والتدريب والتطوير.
دراسة حالة شركة :Maersk تركزت هذه الدراسة على كيفية اعتماد شركة Maersk لتكنولوجيا blockchain المدمجة مع الحوسبة السحابية وتطبيقات تعلم الآلة. تم تحليل كيف ساعدت هذه الحلول في تحسين استدامة العمليات اللوجستية وتعزيز الشفافية والأمان في سلسلة التوريد. كانت النتائج إيجابية في تحسين كفاءة العمليات وتقليل المخاطر، مما يشير إلى الفوائد الكبيرة لتطبيق تقنيات متقدمة مثل blockchain في مجالات النقل واللوجستيات .
يعتمد البلوك تشين المستندة إلى السحابة والمتكاملة مع التعلم الآلي (CBML) لشركة ميرسك على البنية الأساسية السحابية لـ Microsoft Azure. يجب أن تتمتع تقنية الحوسبة السحابية، مثل Microsoft Azure، بميزات التوافر العالي والأداء العالي وقابلية التوسع والأمان

والتنبيه، وتوفر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والأدوات بالإضافة إلى أدوات تخزين وتحليل البيانات الضخمة [3]. يتم وصف الخدمات والأدوات السحابية الرئيسية من Microsoft Azure على النحو التالي:

blockchain تتيح خدمة Microsoft Azure السحابية للمستخدم الانضمام إلى اتحاد سلسلة الكتل أو توفر واجهات برمجة التطبيقات للمستخدم لتطوير سلسلة الكتل.

الحوسبة - الحوسبة هي خدمة سحابية تسمح للمستخدم بنشر وتشغيل التطبيقات المستندة إلى السحابة. ثم يتم تخصيص موارد الحوسبة عند الطلب، بما في ذلك المعالجات والذاكرة والتخزين وأنظمة التشغيل ومرافق الشبكات، لتشغيل هذه التطبيقات المستندة إلى السحابة. يتم توسيع موارد الحوسبة تلقائيًا أو تقليصها وفقًا لمتطلبات التطبيقات المستندة إلى السحابة.

مركز إنترنت الأشياء (IoT) وحافلة الخدمة - تجمع هذه الخدمات السحابية البيانات وتجمعها بمعدل نقل شبكة مرتفع.

منشئ المعاملات - تجمع هذه الخدمة السحابية البيانات وتحولها إلى معاملات بتنسيق قياسي.

التخزين - يوفر هذا تخزينًا سحابيًا قابلًا للتطوير. كما أنه يدعم مشاريع البيانات الضخمة. علاوة على ذلك، تحتوي هذه الخدمة على تخزين خارج السلسلة وقاعدة بيانات يمكنها تفريغ استرجاع البيانات من شبكة blockchain وتوفير طريقة سهلة لعلماء البيانات لاسترجاع معاملات blockchain.


مراقب تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) - تراقب هذه الخدمة السحابية الأحداث على شبكة blockchain وتدرس أنماطها للكشف عن الأعطال وإيقافها.

أدوات التعلم الآلي - تسهل هذه الأدوات لعلماء البيانات بناء نماذج التعلم الآلي وإجراء عمليات المحاكاة.

الشبكات - يتم تضمين الشبكات الافتراضية والاتصالات المخصصة والبوابات في هذه الخدمة. كما توفر موازنة الحمل والاستضافة.

الأمان - يوفر هذا إمكانيات لحماية الشبكة من الهجمات ومصادقة هويات المستخدم وإدارة مفاتيح التشفير والمعاملات المشفرة.

يوضح الشكل 3، كيف يمكن دمج خوارزميات التعلم الآلي في تطبيق blockchain قائم على السحابة لتقديم حلول تنبؤية. هناك ست مراحل في إطار لعمل إدارة سلسلة التوريد - التجميع والاستيعاب والتحويل والتخزين والمعالجة والاستهلاك. يتم استخدام خدمات سحابية مختلفة لأداء مهام محددة في كل مرحلة. تعمل هذه الخدمات المختلفة معًا لتبسيط سير العمل بالكامل في إطار لعمل إدارة سلسلة التوريد.



الشكـل رقـم 3 : إطار لعمل إدارة سلسلة التوريد

في الشكل 3، في مرحلة التجميع ، يتم جمع الإشارات من أجهزة الاستشعار وإنترنت الأشياء ثم نقلها إلى خدمة سحابة مركز إنترنت الأشياء. يعمل مركز إنترنت الأشياء كمجمع مركزي في مرحلة الاستيعاب. ثم يقوم مركز إنترنت الأشياء ببث الإشارات إلى منشئ المعاملات عبر ناقل الخدمة، والذي يوفر خدمات مراسلة مستقرة في سحابة Microsoft Azure. في مرحلة التحويل ، يحول منشئ المعاملات الإشارات إلى تنسيق قياسي يتم التعرف عليه كسجلات معاملات. ثم يتم نقل سجلات المعاملات هذه إلى خدمة سحابة البلوكشين blockchain، والتي تخزن المعاملات في كتل في شبكة blockchain في مرحلة التخزين. بعد ذلك، في مرحلة المعالجة ، تحصل خدمة سحابة DLT watcher على المعاملات وتخزنها في قاعدة بيانات إذا كانت المعاملات لا تحتوي على أعطال. تؤدي عملية قراءة وكتابة البيانات في خدمة blockchain إلى عدد كبير من النفقات العامة، بما في ذلك استهلاك الحوسبة والتخزين. لذلك، في مرحلة المعالجة، تم تصميم التخزين وقاعدة البيانات خارج السلسلة لتفريغ خدمة blockchain وتوفير نهج أسهل للتكامل مع نماذج التعلم الآلي. يمكن إعداد بعض البيانات الموجودة في التخزين وقاعدة البيانات خارج السلسلة كبيانات اختبار بشكل متكرر، والتي يمكن استخدامها لإنشاء أو إعادة بناء نموذج التعلم الآلي. بمجرد أن يصبح نموذج التعلم الآلي الجديد جاهزًا، يتم نشره للتكامل مع التطبيقات الذكية في مرحلة الاستهلاك. التطبيقات الذكية هي برامج تطبيقية تقدم توصيات بناءً على نتائج تحليلية من طريقة الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي. على سبيل المثال، يوصي تطبيق ذكي لإدارة المخاطر سفينة شحن بعدم السفر على طول منطقة خطرة ويوفر تقديرًا قائمًا على البيانات للوقت في العبور بناءً على تحليل سجلات الموقع الجغرافي التاريخية.

الخلاصة : المخطط يوضح كيفية استخدام تقنيات حديثة لتحسين كفاءة العمليات وتعزيز الأمان في تطبيقات سلاسل التوريد الرقمية. يمكن للشركات الليبية العاملة على سبيل المثال شركات قطاع النفط والغاز الاستفادة من هذه الدراسة التي توضح كيفية معالجة البيانات وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في سلاسل التوريد على النحو التالي:

يمكن باستخدام إنترنت الأشياء (IoT) جمع إشارات من الحقول النفطية والمصافي بحيث يسهم في مراقبة المعدات وتحليل أداء الآلات والمرافق في الوقت الفعلي، مما يحسن من

كفاءة العمليات ويقلل من الأعطال غير المتوقعة. بالإضافة إلى استخدام تقنية blockchain لتسجيل وتتبع المعاملات المتعلقة بنقل وتخزين النفط يضمن الشفافية والأمان، ويساعد في مكافحة الفساد والتهريب الذي قد يحدث خلال سلسلة التوريد. و من خلال نماذج التعلم الآلي، يمكن للشركات النفطية تحليل البيانات لتوقع المخاطر البيئية أو التشغيلية واتخاذ تدابير وقائية. و أيضاً باستخدام تحليل البيانات الكبير (Big Data) ونماذج التعلم الآلي، يمكن للشركات النفطية التنبؤ بالطلب بشكل أفضل، مما يقلل من الفاقد و الفائض، ويحسن إدارة المخزون للنفط الخام.

التوصيات والتداعيـات

مع التطورات التكنولوجية السريعة في مجال إدارة سلاسل التوريد، تظهر حاجة الشركات الليبية، خاصة في القطاعات النفطية والغذائية، لاعتماد الحلول الرقمية مثل الإنترنت الأشياء (IoT)و البلوكتشين **(**Blockchain**)** لضمان تحسين الكفاءة، الأمان، والاستدامة. إن هذه التقنيات ليست رفاهية بل ضرورة للتكيف مع التغيرات العالمية في بيئة الأعمال، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية التي تؤثر على سلاسل التوريد، مثل التغيرات في الطلب وأسعار المواد الخام .

تعاني الشركات الليبية من ضعف البنية التحتية التكنولوجية، مما قد يشكل تحديًا أمام تطبيق هذه الحلول. يجب الاستثمار في تحسين الشبكات الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.وتحتاج أيضاً إلى تدريب موظفيها وتطوير قدراتهم في مجال إدارة التكنولوجيا الرقمية ومخاطرها، مثل الهجمات السيبرانية. إن تطبيق تقنيات التحليل الكبيرة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحسين التنبؤ بالطلب، وإدارة المخزون بشكل أفضل، والحد من الفاقد و الفائض ، وهو أمر بالغ الأهمية في قطاعي النفط والغذاء.

إن الحاجة إلى تعزيز التدابير الأمنية من خلال اعتماد تقنيات مثل البلوكتشين لضمان شفافية المعاملات وسلامة البيانات. هذه التقنيات يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في الحد من الاحتيال والتلاعب في العمليات. فاعتماد التقنيات الحديثة سيعزز مكانة الشركات الليبية على الساحة العالمية ويزيد من قدرتها على المنافسة. الشركات التي لا تستثمر في التحول الرقمي قد تجد نفسها متأخرة وتواجه صعوبات في الحفاظ على حصتها السوقية أو التوسع. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الحلول تقدم فرصًا للشركات لتحسين استدامتها البيئية من خلال تقليل الفاقد و الفائض ، وتحسين استخدام الموارد، مما يساهم في التوجه نحو اقتصاد أكثر صداقة للبيئة.

باختصار، سلاسل التوريد في الشركات الليبية بحاجة ماسة إلى التحول الرقمي لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان الكفاءة والأمان. يتطلب ذلك استثمارًا كبيرًا في البنية التحتية التكنولوجية وتدريب الموظفين، بالإضافة إلى تبني حلول متقدمة مثل إنترنت الأشياء والبلوكتشين لتحسين إدارة العمليات وضمان استدامة طويلة الأجل.

خاتمـــة البحـث

تشكل سلاسل التوريد جزءًا أساسيًا من التجارة العالمية. ومع ذلك، فإن سلسلة التوريد في حد ذاتها غير كافية. فقط تلك التي تتمتع بالكفاءة ستنجح. ولضمان كفاءة سلسلة التوريد، من الأهمية بمكان فهم وظائفها الرئيسية بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه كل وظيفة في كفاءة سلسلة التوريد بشكل عام. إن تحقيق ذلك يجعل من السهل تحديد العقبات والتأثير على التحسينات الأساسية.

تناول هذا البحث التحديات التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على أمن سلاسل التوريد، مع التركيز على كيفية تأثير هذه التحديات على كفاءة ومرونة سلاسل التوريد، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية. تطرق البحث إلى أهمية التحول الرقمي وتأثيره على إدارة سلاسل التوريد في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعات النفطية والغذائية، مع التركيز على السوق الليبي.

كما استعرضنا التحديات الرئيسية مثل الهجمات السيبرانية، ونقص البنية التحتية الرقمية، والتأثيرات السلبية للاعتماد المفرط على التكنولوجيا. على الجانب الآخر، تم تقديم حلول مثل تقنية البلوكتشين لضمان الشفافية، و إنترنت الأشياء لتحسين كفاءة العمليات، و تحليلات البيانات الكبيرة لتعزيز القدرة على التنبؤ وتخطيط الطلب.

في الختام، يتطلب التحول الرقمي في سلاسل التوريد تبني استراتيجية شاملة تجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا، تطوير البنية التحتية، وتدريب الكوادر البشرية، لضمان استدامة العمليات وتحقيق الفائدة القصوى من الابتكارات الحديثة. هذا التحول، على الرغم من تحدياته، يشكل فرصة هامة للشركات الليبية لتطوير تنافسيتها وتحقيق الاستدامة في أسواق عالمية متزايدة التعقيد.

المراجـــع

[1] Beamon, B. M. (1998). Supply Chain Design and Analysis: Models and Methods. *International Journal of Production Economics*, 281-294.

[2] Casino, F. D. (2019). A systematic literature review of blockchain-based applications: . *Current status, classification, and open issues. Telematics and Informatics,*, 36, 55-81.

[3] Casino, F. D. (2019). Blockchain Technology in the Supply Chain: A Review of the Literature. *International Journal of Production Research*, 2071-2093.

[4] Chen, I. J. (2004). Towards a theory of supply chain management: The constructs and measurements. *Journal of Operations Management*, 119-150.

[5] Christopher, M. (2016). Logistics & Supply Chain Management. *Pearson Education*.

[6] Janvier-James, A. M. (2012). A New Introduction to Supply Chains and Supply Chain Management: Definitions and Theories Perspective. *International Business Research*, 194-207.

[7] Johnson et al. (2014). Big Data Analytics in Supply Chain Management: A Review of the Literature and a Research Agenda. *International Journal of Production Economics*, 159, 209-221.

[8] Johnson, M. E. (2014). E-business and supply chain management: An overview and framework. *Production and Operations Management*, 131-150.

[9] Kleindorfer, P. R. (2005). Managing disruption risks in supply chains. *Production and Operations Management*, 53-68.

[10] Marston et al. (2011). Cloud Computing—The Business Perspective. *Decision Support Systems*, 176-189.

[11] Supply Chain Management Definitions and Glossary. CSCMP. (2009). *Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)*.

[12] Trkman, P. S. (2005). Information transfer in supply chain management. *Industrial Management & Data Systems*, 5-18.

[13] Wamba, S. F. (2015). How 'big data' can make big impact: Findings from a systematic review and a longitudinal case study. . *International Journal of Production Economics,* , 165, 234-246.

[14] Xu et al . (2016). Internet of Things in Industries: A Survey. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2233-2243.

[15] Xu, L. D. (2016). Internet of Things in industries: A survey. . *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 1723-1733.

[16] Xu, L., Zheng, Z., & Zhang, G. (2016). The Impact of Data Security Risk on Supply Chain Performance. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 1-21.

[17] YILDIZ, T. (2023, November 09). *Logistics and Supply Chain Management: Fundamentals and Strategies.* Izmir: Izmir Institute of Technology.

امكانية استخدام مياه البحر بدلا من المياه الجوفية والمياه العذبة في خلط ومعالجة الخرسانة العادية والمسلحة

عبدالرحمن عبدالسلام بن زيد1، المعتصم بالله فرج اشناق2، رضوان عبدالسلام خوجة3
1* المعهد العالي للتقنيات الهندسية زليتن
3,2 شركة الانماء الحديث للتصاميم والاستشارات الهندسية والمقاولات العامة
Abdo.zaid1979@yahoo.com

.....

الملخص

تعتبر هذه الدراسة تجريبية واستمرارية لدراسات سابقة لأحد البحاث، حيث تهدف في التحقق من إمكانية استخدام مياه البحر بالاستغناء عن المياه الجوفية والمياه العذبة، وذلك بإعداد خلطات خرسانية عادية ومسلحة، تتمثل بمكعبات خرسانية عددها 48 مكعب، منها 24 مكعب خرسانة مسلحة وباقي 24 مكعب خرسانة عادية، وكذلك تحضير حوضين لغمر هذه المكعبات، احداها مملوء بالمياه العذبة، والاخر مملوء بمياه البحر، وكان عدد المكعبات المغمورة في كل من الحوضين متطابقين.

وقد تم اجراء بعض الاختبارات وهي اختبار هبوط الخرسانة، و اختبار مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية و قياس تأكل الحديد المستخدم في المكعبات الخرسانية المسلحة، وكانت اعمار هذه الاختبارات 28 و 60 يوم.

وأشارت النتائج الي ان اقصي مقاومة ضغط للمكعبات الخرسانية المسلحة والعادية هي المغمورة بحوض المياه العذبة، وسجلت أقصي مقاومة ضغط للمكعبات الخرسانية المسلحة، و بعمر 28 يوم Mpa (38.25، 35.1)، وبعمر 60 يوما سجلت Mpa (38.85، 38.1) للمياه العذبة و مياه البحر علي التوالي، أما المكعبات الخرسانية العادية فسجلت بعمر 28 يوم Mpa (33.05، 28.105)، بينما في عمر 60 يوم فأعطت اقصي مقاومة ضغط Mpa (37.35، 34.95) للمياه العذبة و مياه البحر علي التوالي. كذلك تبين ان مقاومة الضغط للخرسانة العادية والمسلحة لمياه البحر والمغمورة في الحوضين اعطت نتائج مرضية، وكذلك تم اجراء اختبار التأكل للمكعبات الخرسانية المسلحة حسب طريقة فقدان الوزن، وبفحص اوزن الحديد قبل وبعد الاستخدام في المكعبات الخرسانية تبين عدم وجود أي فقدان بالوزن خلال اقصي فترة الاختبار 60 يوم.

الكلمات الافتتاحية: المياه العذبة، المياه الجوفية، مياه البحر، غمر المكعبات، مقاومة الخرسانة.

1- المقدمة

يعتبر الماء احد العناصر الاساسية والهامة للحياة، حيث يصنف الماء بالمستوي الثاني بعد الاكسجين [1]، ويمكن ان يتواجد الماء بصور مختلفة، فهو يحتل الجزء الاكبر بالأرض متمثلا بالبحار والمحيطات وتعادل هذه النسبة 70% من سطح الارض [7]، كما ان الدولة الليبية تتطل علي البحر بطول 1980كم [2]، وكذلك يمكن ان يتواجد الماء في باطن الارض وتسمي بالمياه الجوفية، والذي يعتبر المورد الاساسي للدولة الليبية ويبلغ استهلاكها في الاغراض المختلفة بحوالي 95% [3]، ومع كثرة استخدامها وخاصة بالمناطق الجافة وشبة

الجافة الا انها لم تخلو من تدهور في جودتها، وفي وقتنا الحالي يتم الاعتماد علي عمليات التحلية المختلفة للحصول علي المياه العذبة. حيث يدخل الماء في الكثير من الصناعات، ومن هذه الصناعات والتي تعتمد علي التطور العمراني لأي بلد هي الخرسانة، والتي تتكون من الاسمنت والركام بالإضافة الي الماء الذي يعتبر المكون الاساسي لتبدا عملية التفاعل بين مكونات الخلطة الخرسانية، واحيانا يتم اضافة للخرسانة حديد التسليح فتعتبر خرسانة مسلحة.

1- 1 اهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة الي تسليط الضوء علي دور استخدام مياه البحر والمياه الجوفية في الخلطات الخرسانية العادية والمسلحة، بتطبيق مكعبات خرسانية ومعالجتها في احواض مملوءة بمياه البحر والمياه العذبة، ومدي قابليتها لتحمل الضغط، وبمقارنة النتائج المتحصل عليها بنتائج العينة المرجعية المتمثلة في خلط ومعالجتها بالمياه العذبة.

1-2 الدراسات السابقة

نظرا للتطور الكبير في مجال التشييد والبناء، الذي بدوره يحتاج الي كميات كبيرة من الخرسانة، الامر الذي يستنفذ كميات من المياه العذبة لحدوث التفاعل بين مكونات الخلطة الخرسانية العادية والمسلحة، فلا بدا من ايجاد طرق بديلة عن المياه العذبة، ونتيجة لإطالة الدولة الليبية علي ساحل شاطي البحر، فقد حظيت استخدام مياه البحر في الخرسانة العادية والمسلحة بالعديد من الدراسات النظرية والتطبيقية، وذلك كمحاولة للتقليل من استخدام المياه العذبة والمياه الجوفية باعتبارهما المصدر الاساسي للحياة:

1- Abdulrahman Bin Zayd في دراسة قام بها 2022 بعنوان " Effect of Water Salinity on Concrete Strength" وجد ان مقاومة الضغط للخرسانة عند 7، 28، 60 يوم ، وعمل خلطة خرسانية من المياه العذبة وباعتبارها الخلطة المرجعية، وايضا المياه الجوفية ومياه البحر، وغمر المكعبات في حوض مملوء بالمياه العذبة، واعطت النتائج ان المكعبات المخلوطة بمياه البحر والمياه الجوفية لمقاومة الخرسانة انها مرضية وجيدة خلال فترة الاختبار [8].


2- Abdulrahman Bin Zayd لدراسة نشر لسنة 2023 بعنوان " The Effect of Replacing Fresh water with Salt water and Sea " واستعمل الباحث خلط الخرسانة باستخدام مياه البحر والمياه الجوفية والمياه العذبة، وغمر المكعبات الخرسانية بحوض مملوء بمياه البحر، اوضحت النتائج المتحصل عليها لمقاومة ضغط الخرسانة خلال عمر 7، 28 يوم، بعد مقارنة النتائج بالعينة المرجعية المتمثلة بالمياه العذبة، وجد انه يمكن استخدام مياه البحر في الخرسانة العادية خلال هذه الفترة [9].

2- المواد المستخدمة والطرق


تم جمع الكميات اللازمة لإنجاز هذه الدراسة، و تتضمن الاسمنت والركام والحديد، لغرض اجراء مكعبات خرسانية، وايضا تم تجميع عينات من المياه تتمثل في المياه الجوفية والمياه العذبة ومياه البحر، وكذلك تحضير حوضين احداها مملوء بالمياه العذبة والاخر بمياه البحر، وان المواد التي استخدمت في الخلط تم إحضارها من مدينة زليتن.

2-1 الاسمنت: استخدم الاسمنت في خلط الخرسانة العادية والمسلحة، التابع لشركة البرج للمقاولات (الاتحاد/ زليتن).

2-2 الركام الخشن والركام الناعم: تم احضاره من احد المحلات التجارية الواقعة بمنطقة سوق الثلاثاء، واجراء بعض الاختبارات عليها في المعهد العالي للتقنيات الهندسية بزليتن، وتتمثل هذه الاختبارات باختبار التدرج الحبيبي للركام الخشن والناعم وهي موضحة بالشكلين (2،1) علي التوالي، وهي ضمن المواصفات الامريكية ASTM C136 [10]. وكذلك اختبار لوس انجلوس ونسبة الامتصاص والوزن النوعي للركام الخشن كما في الجدول رقم (1).



شكل (1) نتائج التحليل المنخلي للركام الخشن



شكل (2) نتائج التحليل المنخلي للركام الناعم

الجدول 1: نتائج وفحوصات المعملية للركام الخشن

نوع الاختبار	النتيجة	المواصفات	نوع المواصفة
الوزن النوعي	2.65	(2.75-2.5)	ASTMC127 [11]
الامتصاص %	1.72	لا تزيد عن 2.5%	ASTMC127 [11]
مقاومة التآكل والبري %	26.56	لا تزيد عن 40%	ASTMC131 [12]

3-2 حديد التسليح: وبالاعتماد علي احد المحلات التجارية، وذلك لإعداد حديد تسليح بقطر 6 مم علي شكل كانات مربعة بطول 10 سم، واستخدمت في المكعبات خرسانية علي شكل حرف (L) واعتبارها مكعبات خرسانية مسلحة.

4-2 المياه: تم تحضير العديد من عينات مختلفة من المياه، واجراء الاختبارات الكيميائية بمكتب الاصحاح البيئي بزليتن، وهي موضحة بالجدول (2). حيث ينصح بعض البحاث في دراستهم ان المياه المستخدمة في خلط الخرسانة او المعالجة تكون بنفس مواصفات المياه لأغراض الشرب، ولصعوبة الحصول علي المياه العذبة أفادو بعض البحاث باستخدام مياه مقبولة، والتي يمكن ان تستخدم للبناء، وذكرت فيها بعض المواصفات المحددة بمياه الخلط [4] وهي موضحة بالجدول (2).

1- مياه الخلط: استخدمت ثلاثة انواع من مياه الخلط، واعداد مكعبات خرسانية عادية ومسلحة، وتتمثل بالمياه الجوفية ومياه البحر والمياه العذبة.
2- ماء الغمر: استخدمت مياه الغمر في الحوضين اللذين تم تجهيزهما، وتم ملئ احداها بالمياه العذبة والاخر بمياه البحر.

جدول 2: يوضح نتائج الاختبارات الكيمائية للمياه المستخدمة في الخلط والمعالجة بالخرسانة

نوع المياه المستخدمة في هذه الدراسة	الرقم الهيدروجيني PH	الاملاح الذائبة TDS mg/L	الكلوريدات CL mg/L	الكبريتات SO4 mg/L
المياه الجوفية	7.6	3354	1016	430
مياه البحر	7.9	34900	9440	1810
المياه العذبة	7.1	120	54	10
منظمة الصحة العالمية WHO	6.5-8.5	1000	250	400
مواصفات ماء الخلط [4]	8.0 – 6.0	لا تزيد عن 2000	1000	100

3- عملية الخلط:

استخدمت عملية الخلط بشكل ألي، حيث تم استخدام نسب مكونات الخلطة الخرسانية العادية والمسلحة بنفس النسب وكانت النسبة (1: 3.31: 1.68: 0.6)[8]. والتي تعبر عن (الاسمنت: الركام الخشن: الرمل: الماء).

4- النتائج والمناقشة

4-1 اختبار هبوط الخرسانة

تم هذا الاختبار في حالة الخرسانة الطازجة، وقد تراوحت النتائج لهبوط الخلطات الخرسانية (12.5-7.50)سم، و حسب الجدول رقم (3) [6]، تعتبر الخرسانة متوسطة اللدونة والتي تتميز بسهولة الصب.

جدول 3: قوام الخلطة الخرسانية حسب مقدار هبوط الخرسانة [6]

قوام الخلطة الخرسانية	مقدار الهبوط (سم)
جاف	0- 2.5
صلب	1.25- 6.25
متوسط (لدن)	5- 13.75
رطب	12.5- 20
سائب	17.5- 25


4-2 اختبار مقاومة الضغط للخرسانة

خلال الفترة الزمنية للمكعبات الخرسانية العادية والمسلحة، فقد تم اجراء اختبار الضغط للمكعبات الخرسانية العادية والمسلحة في كلية الهندسة بالجامعة الاسمرية، وذلك بعمر 28، 60 يوم، وتدوين النتائج الموضحة بالجدولين (4، 5)، تم القيام بنقا المكعبات الخرسانية المسلحة للمعهد وذلك لغرض استخراج حديد التسليح وتنظيفه ووزنه.


جدول 4: يوضح نتائج اختبارات مقاومة الضغط للخرسانة العادية لأنواع المياه المختلفة

نوعية المياه في الخلط	نوعية المياه في حوض المعالجة	رقم العينة	مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية N/mm2					
			خلال 28 يوم			خلال 60 يوم		
			الوزن جم	مقاومة الخرسانة	المتوسط	الوزن جم	مقاومة الخرسانة	المتوسط
مياه عذبة	مياه عذبة	1	7835	31.7	33.05	7861	36.1	37.35
		2	7928	34.4		7796	38.6	
مياه جوفية		1	7785	37.7	32.25	7874	34.2	33.15
		2	8138	26.8		7889	32.1	
مياه البحر		1	7766	27.11	28.105	7912	34.7	34.95
		2	7833	29.1		7841	35.2	
مياه عذبة	مياه البحر	1	8071	23.5	25.5	7869	34.4	32.15
		2	7706	27.5		7820	29.9	

مياه جوفية		1	7869	32.2	32.65	7910	36.9	33.1
		2	7748	33.1		8065	29.3	
مياه البحر		1	7827	22.4	21.1	7835	31.91	27.055
		2	7980	19.8		7148	22.2	




شكل رقم (3) يوضح مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية العادية والمغمورة بحوض المياه العذبة



شكل رقم (4) يوضح مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية العادية والمغمورة بحوض مياه البحر


نلاحظ من النتائج لمقاومة الخرسانة ان هناك زيادة في مقاومة الخرسانة خلال الفترة الزمنية 28، 60 يوم، وتراوحت نسبة الزيادة بين (1.37 – 28.22)%، وان الاقل نسبة في الزيادة لمقاومة الضغط تمثلت في المكعبات الخرسانية المخلوطة بالمياه الجوفية المغمورة بالمياه العذبة ومياه البحر. والشكل رقم (5) يوضح نسبة الزيادة للمكعبات الخرسانية خلال فترة الدراسة.



شكل رقم (5) نسبة الزيادة بمقاومة الضغط للخرسانة العادية خلال عمر 28& 60 يوم


جدول 5: يوضح نتائج اختبارات مقاومة الضغط للخرسانة المسلحة لأنواع المياه المختلفة

نوعية المياه في الخلط	نوعية المياه في حوض المعالجة	رقم العينة	مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية المسلحة N/mm2					
			خلال 28 يوم			خلال 60 يوم		
			الوزن جم	مقاومة الخرسانة	المتوسط	الوزن جم	مقاومة الخرسانة	المتوسط
مياه عذبة	مياه عذبة	1	8182	40.7	38.25	8055	38.4	38.85
		2	7974	35.8		8088	39.3	
مياه جوفية		1	8069	26.7	28.35	8020	29.9	29.4
		2	7982	30.0		8147	28.9	
مياه البحر		1	8027	35.6	35.1	8212	35.6	38.1
		2	8044	34.6		8062	40.6	
مياه عذبة	مياه البحر	1	8471	16.6	22.85	8355	26.5	32.35
		2	8039	29.1		8065	38.2	
مياه جوفية		1	8312	22.6	25.25	8049	38.6	36.45
		2	8032	27.9		7980	34.3	
مياه البحر		1	8430	27.2	33.55	8001	34.4	34.95
		2	8020	39.9		8078	35.5	




شكل رقم (6) يوضح مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية المسلحة والمغمورة بحوض المياه العذبة

نلاحظ من النتائج ان هناك زيادة في مقاومة الخرسانة خلال الفترة بين 28 ، 60 يوم، وكانت نسبة الزيادة في المياه العذبة 1.5%، بينما الزيادة في المياه الجوفية 3.70%، بينما نسبة الزيادة في مياه البحر 8.54%، وهذه تتوافق مع المكعبات المغمورة في حوض المياه العذبة.



شكل رقم (7) يوضح مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية المسلحة والمغمورة بحوض مياه البحر



شكل رقم (8) نسبة الزيادة بمقاومة الضغط للخرسانة العادية خلال عمر 28& 60 يوم

3-4 معدل التأكل الحديد

يعتبر التأكل من اهم المشاكل التي تتعرض لها المنشآت الخرسانية وخاصة المطلة او القريبة من البحر، الامر الذي يؤدي الي تلف العناصر المعدنية، مما ينتج عليه تكاليف ضخمة، وقد يؤدي الامر الي ازالة المنشأ. وان اهم المسببات للتأكل هو تركيز املاح الكلوريدات فان فاقت تركيزها عن الحد المسموح بها فإنها تسبب في صداء المعدن. ويمكن حساب معدل التأكل من خلال هذه المعادلة [5]. تم القيام بوزن الحديد قبل وضعه في المكعبات الخرسانية وبعد اجراء اختبار الضغط للمكعبات الخرسانية المسلحة وبالمحافظة علي المكعبات الخرسانية المسلحة والعمل باستخراج الحديد من هذه المكعبات وتنظيفها جيدا والقيام بوزن الكانات الحديدية، وسجلت اوزانها وهي موضحة بالجدول رقم (6) خلال الفترة لإجراء الاختبار، حيث تبين عدم فقدان الوزن للكانات التي تم وضعها في المكعبات الخرسانية، وبالتالي يمكن القول بانه ينعدم تأكل للحديد حتي 60 يوم.

$$C.R = \frac{87.6 * \Delta W}{Adt}$$

C.R معدل التأكل

ΔW الفرق في الوزن (gm)

A مساحة مقطع العينة (cm2)

T الزمن (الساعة)

D كثافة المعدن للفولاذ = 7.86 g/cm3

جدول 6: يوضح أوزان الحديد المستخدم في المكعبات الخرسانية المسلحة

نوعية المياه في الخلط	نوعية المياه في	رقم المكعب	اوزان الحديد المستخدم في الخرسانة المسلحة جم	
			خلال 28 يوم	خلال 60 يوم
			وزن الحديد في المكعب	

	حوض المعالجة		قبل وضعه في المكعب	بعد اجراء اختبار الضغط	قبل وضعه في المكعب	بعد اجراء اختبار الضغط
مياه عذبة	مياه عذبة	1	0.292	0.292	0.286	0.286
		2	0.252	0.252	0.254	0.254
مياه جوفية		1	0.290	0.290	0.256	0.256
		2	0.250	0.250	0.252	0.252
مياه البحر		1	0.335	0.335	0.203	0.203
		2	0.242	0.242	0.254	0.254
مياه عذبة	مياه البحر	1	0.248	0.248	0.269	0.269
		2	0.246	0.246	0.257	0.257
مياه جوفية		1	0.323	0.323	0.284	0.284
		2	0.272	0.272	0.295	0.295
مياه البحر		1	0.242	0.242	0.296	0.296
		2	0.205	0.205	0.199	0.199

6- التوصيات

من خلال نتائج مقاومة الخرسانة لمياه البحر سواء في الخلط او المعالجة وايضا في الخرسانة العادية او المسلحة، تعتبر مقبولة ومرضية خلال فترة الاختبار، وبالتالي يمكن ان نوصي بالتالي:

1- استخدام مياه البحر وحديد التسليح في الخرسانة واجراء الاختبارات اللازمة لفترة طويلة.
2- استخدام الاضافات في الخلطة الخرسانية المخلوطة والمعالجة بمياه البحر للخرسانة العادية والمسلحة ومدي تأثيرها علي المقاومة الخرسانية.

7- المراجع

1- إسماعيل إبراهيم احمودة, محمد فرج خوجة, & عبدالرحمن عبدالسلام بن زيد. (2021). التغير في الأملاح الكلية الذائبة والكلورايد للمياه الجوفية في عدة مناطق بمدينة زليتن. مجلة الجامعة الأسمرية, 6(5), 213.

2- عبدالرحمن عبدالسلام بن زيد. (2023). تقييم جودة المياه الجوفية الغير محصورة بالفرع الشرقي لمدينة زليتن. المجلة العلوم الشاملة، عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الاول للعلوم والتقنية، 335.

3- [3] حنان صالح فرج، نعيمة خليفة الغرياني، سالم محمد الرشراش. دراسة هيدروجيوكيميائية للمياه الجوفية لمنطقة غدامس، درج ، سيناون شمال غرب ليبيا. المجلة الليبية للعلوم الزراعية، مجلد 24 العدد (2) السنة 2019، ص 1

4- محمد الكيلاني يحي، العربي احمد ناجي. 2022. امكانية استخدام المياه الجوفية في منطقة وادي الشاطي كماء خلط للخرسانة. مجلة البحوث العلمية. العدد 13. النصف الاول من السنة السابعة. ص 181.
5- ليث يوسف يعقوب، زحل عبدالزهرة كباش، موفق محمد صالح. تقييم مقاومة للحديد المستخدم في تقوية الخرسانة الكونكريتية في اوساط مائية مختلفة. مجلة الهندسة والتكنولوجيا. مجلد 29. العدد (12). 2011. ص 499.
6- محي الدين صالح التوغار، هاشم عبود الموسوي. مواد البناء والانشاء. منشورات جامعة المرقب. دار الكتب الوطنية بنغازي. 2009. ص 190.
7- G. D. R. Naidu, A. Ram Prasad, S. Ramlal.(2019). " Effect of Sea Water on Strength of Concrete Made By River Sand and Sea Sand". International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Volume-8 Issue-3, September 2019 . DOI: 10.35940/ijrte.C4831.098319. Page 2999.
8- A. Bin Zayd. (2022). "Effect of Water Salinity on Concrete Strength". BANI WALEED UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES. Twenty-six issue. Volume 2-December 2022.
9- Zayd, A. A. B. (2023). The Effect of Replacing Fresh water with Salt water and Sea water in Concrete. مجلة جامعة بني وليد للعلوم الإنسانية والتطبيقية, 8(3), 271-279.
10- American Society for Testing and Materials ASTM C 136: Standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates.
11- American Society for Testing and Materials ASTM C 127: Standard Test Method for specific gravity and the absorption of coarse aggregate.
American Society for Testing and Materials ASTM C 131: Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angel

دراسة تأثير إجهاد الطوق والإجهاد الطولي علي أوعيه الضغط المغلقة باستخدام طريقة العناصر المحدودة FEM

1 أ. نوري مفتاح علي جويلي 2 أ. عادل السيد علي الاحرش 3 أ. محسن ابوزيد يونس محرز
1 قسم الهندسة الميكانيكية,المعهد العالي للعلوم والتقنية , الزنتان ,ليبيا
2 قسم الهندسة الميكانيكية,كلية التقنية الهندسية جنزور , ليبيا
3 قسم الهندسة الميكانيكية ، كلية التقنية الهندسية ، زوارة
Email : nj44292@gmail.com
Email: Adel00017@gmail.com
muhsan.mahraz.2017@gmail.com: Email

Summary
Cylindrical and spherical pressure vessels were investigated in this study. The work was conducted on the creation of 3D of equal size models and considering the material of the vessels used is a 1023 Carbon Steel Sheet (SS) type, where the stresses inside the pressure vessels were analyzed by the finite element method through a working platform using the SOLIDWORKS application, and the deformations and distributions of girth stress and longitudinal stress are displayed along the pivotal distance. And also the determination of the effective stress (von-mises) and the safety ratio of the deformation values, then the comparison and trade-off between the models and the conclusion as shown below

الملخص
تم التحقيق في أوعية الضغط الأسطوانية والكروية في هذه الدراسة. واجريا العمل علي إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد D3 متساوية في الحجم و باعتبار مادة الأوعية المستخدمة حديد من نوع 1023 . Carbon Steel Sheet (SS) حيث تم العمل علي تحليل الإجهادات داخل أوعية الضغط بطريقة العناصر المحدودة من خلال منصة عمل باستخدام برنامج SOLIDWORKS و يتم عرض التشوهات وتوزيعات إجهاد الطوق والإجهاد الطولي على طول المسافة المحورية. وأيضا تحديد الإجهاد الفعال (von-Mises) ونسبة الأمان و قيم التشوه ثم المقارنة والمفاضلة بين النماذج والاستنتاج كما هو موضح أدناه
الكلمات الرئيسية: أوعية الضغط , الإجهاد الطولي , اجهاد الطوق ,طريقة العناصر المحدودة FEM

1.0 المقدمة

تستخدم أوعية الضغط الاسطوانية في تخزين الغازات و الموائع تحت الضغط العالي. و قد تخضع الموائع التي يتم تخزينها لتغيرات نتيجة لظروف التخزين حيث تتغير حالتها و خواصها داخل وعاء الضغط كما هو الحال في الغلايات البخارية أو نتيجة لتفاعلها مع مواد

أخرى كما هو الحال في المصانع والمواقع الكيميائية. وعليه يجب تصميم أوعية الضغط بعناية كبيرة لأن فشل أوعية الضغط يعني حدوث انفجار قد يتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات. وفي العادة تكون خواص مواد تصنيع أوعية الضغط طبقا لخواص المواد المراد تخزينها من حيث بيئة ومناخ مكان التخزين والأخذ في الاعتبار جميع الظروف المؤثرة علي أوعية الضغط من طريقة التثبيت ووضعية الأوعية أفقية أو عمودية وشكل نموذج الوعاء حيث يمكن تصنيف أوعية الضغط على النحو التالي أولا حسب أبعادها على أنها ذات جدران رقيقة أو جدران سميكة. إذا كان سمك جدار وعاء الضغط (t) أقل من 1/10 من القطر الكلي (D) لوعاء الضغط فيطلق عليها اسم جدران رقيقة. من ناحية أخرى إذا كان سمك جدار وعاء الضغط أكبر من 1/10 من القطر الكلي (D) لوعاء الضغط فيقال إنها ذات جدران سميكة. ولدلك فإن الجدران الرقيقة تستخدم في الغلايات والخزانات والأنابيب بينما تستخدم الجدران السميكة في اسطوانات الضغط العالي أو في المكابس الهيدروليكية و حجر الإطلاق للبنادق والمدافع . ثانيا تصنيفها حسب النهاية و يمكن تصنيف أوعية الضغط وفقاً للبنية أو الشكل حيث تكون مقفلة الطرفين أو أنها مفتوحة من أحد الطرفين ومثال علي ذلك أسطوانات المكابس الهيدروليكي، والمكابس في محرك الاحتراق الداخلي حيث يمثل وعاء مفتوح الطرف في حين أن أوعية التخزين هو مثال على وعاء مغلق الطرفين. في حالة الأوعية ذات النهاية المفتوحة فإن الضغوط المحيطية أو الحلقية ناتجة عن ضغط المائع علي جدران وعاء الضغط بينما في حالة النهايات المغلقة، يتم إحداث ضغوط طولية الناتجة من تأثير الضغط علي نهاياتي وعاء الضغط يتولد عنها الإجهاد شد طولي والدي يكون موازي لجدران وعاء الضغط. وأيضا هناك معيار آخر يمكن الاستناد عليه لتصنيف أوعية الضغط عند التصميم لاختيار الجدران رقيق أو جدران سميكة من خلال الضغط الداخلي (p) والإجهاد المسموح به (S_y). إذا كان الضغط الداخلي (p) أقل من 1/6 من الإجهاد المسموح به فإنه جدار رقيق. من ناحية أخرى إذا كان الضغط الداخلي أكبر من 1/6 من الإجهاد المسموح به فإنها جدران سميكة. تعد دراسة المواد المستخدمة في تصنيع أوعية الضغط و السمك المثالي لجدران هده الأوعية و توضيح تأثير الاجهادات عليها من اكبر المشاكل حيث أن حفظ السوائل الأكالة النشطة والغازات داخل أوعية الضغط من اكبر التحديات في حفظ ألموائع تحث ضغط عالي بشكل آمن , حيث تهدف هذه الدراسة علي أجرا التحليل الساكن على الأشكال الاسطوانية ذات النهايات نصف كروية وأوعية الضغط الكروية و المفاضلة بينهما. و إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد D3 لأوعية الضغط باستخدام برنامج SOLIDWORKS والعمل علي توضيح تأثير الاجهادات الداخلية علي الجدران ونهايتي الخزان ومعرفة الأماكن التي يحدث فيها تركيز الاجهادات و التي تكون أكثر عرضة للفشل لاتخاذ أجرأت وقائية

2.0 الدراسات السابقة

هناك الكثير من الأبحاث التي نشرات حول تحليل العناصر المحدودة لأوعية الضغط في حفظ الموائع تحث تأثير الضغط العالي من أجل المساعدة في عملية تحديد المشاكل المستقبلية للتصميم وتحليل التعب والقضاء علي هذه المشكل في المراحل المبكرة، وعليه عمل [1] Ojo Kurdi, Saziana Binti Samat, and others علي تحسين سمك جدران أوعية الضغط باستخدام طريقة العناصر المحدودة. وأظهرت النتائج المتحصل عليها من دراسة الأوعية الاسطوانية التي لها نهاية نصف كروية و الأوعية الكروية حيث كان سمك الجدار

الأمثل للوعاء الأسطواني الذي له نهاية نصف كروية mm8 والوعاء الكروي mm9 و سيتم التحقق من صحة النتائج من خلال طريقة التجربة وهي الهدف الرئيسي خلال الدراسات المستقبلية حيث استنتج[2] Prashant Nanavare1, Abhay Utpatعند إجراء تحليل الكلل للمعدات بأكملها من حيث دورات عمر التعب حيث استنتج أن جميع نقاط التقييم الخاصة بالتعب او الكلل تقع ضمن الحدود المسموح بها والتي تحددها مواصفات التصميم أو الكود. كالحد الأقصى للكسر أو التلف الناتج عن التعب الذي تم ملاحظته أقل من المواصفات المطلوبة للتصميم مقارنة بالكود. يجب تحديد شروط السلامة في تصميم أوعية الضغط قبل التصنيع؛ وبالتالي ينتج عنه تقليل وقت التصنيع بشكل كبير، ومنع احتمال وقوع حوادث مميتة من خلال تحليل التعب. حيث وضح [3] Rashmi P. Khobragade R.R.Gandhe. من خلال دراسة أوعية الضغط الاسطوانية ذات نهاية كروية والمسطحة في الحالة الأفقية والعمودية المدعمة بقواعد سرجيه كالأرجل حيث اتضح إن الضغط المستحث داخل أوعية الضغط ذات النهاية المسطح اعلي بكثير من أوعية الضغط ذات النهاية نصف كروية، وكذلك للأوعية الأكثر قواعد التثبيت حيث تتعرض لإجهاد اقل و أيضا في الأوعية العمودية يكون الفرق أكثر وضوح، وكذلك اثبت [4] Hepsiba Seeli, et al. في دراسته بعنوان تصميم وتحليل أوعية التخزين المبردة من خلال نتائج تحليل الإجهاد التي تحصل عليها أن النحاس و النيكل هما الأنسب كمادة لإنتاج أوعية الضغط المبردة بدلاً من معدن الألمنيوم 5083 لأن الضغط المتولد داخل الوعاء يكون أكبر في الأوعية المصممة من الألمنيوم و عليه فإن النحاس والنيكل لهما القدرة على الصمود في بيئة الضغط العالية

2.1 المواصفات و إنشاء النماذج

لتصميم أوعية الضغط يجب تحديد نوع المعدن المستخدم كمادة للأوعية ويتم اختيار حديد من نوع 1023 (SS) Carbon Steel Sheetو لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد D3 متساوية في الحجم باستخدام برنامج SOLIDWORKS تم افتراض الإبعاد لوعاء الضغط علي شكل اسطوانة لها نهايات نصف كروية حيث كان الطول الفعلي L هو 4 m والقطر الخارجي D و يساوي 1.5 m وسمك الجدران t و يساوي 0.01 mويتم تحديد حجم الوعاء من خلال المحاكاة حيث يكون الحجم $6.18501\ m^3$ وهو نفس الحجم لوعاء الضغط علي شكل الكرة و لإنشاء وعاء بنفس الحجم يجب إيجاد نصف القطر المناسب من خلال معادلة تحديد حجم الكرة كالتالي

$$v = \frac{4}{3}\pi r^3$$


$$r^3 = \frac{3v}{4\pi} \quad \rightarrow \quad r = \sqrt[3]{\frac{3v}{4\pi}}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{3 \times 6.18501}{4\pi}} = 1.1387m \cong 1139\ mm$$

حيث يتم إنشاء نموذج للخزان بقطر 2277.44 mm D باستخدام برنامج SOLIDWORKS يتم الحصول علي نفس الحجم في كما الشكل(2-1)

الجدول (2-1) يوضح مواصفات النماذج

يتم توضح أبعاد أوعية الضغط المستخدمة في التجربة كما في الشكل



الشكل (2-1) يوضح أبعاد أوعية الضغط المستخدمة

الخصائص المادية للمعدن من نوع صفائح الفولاذ الكربوني Carbon Steel Sheet (SS) المستخدم في تصنيع أوعية الضغط كما هو مبين في الجدول أدناه

الخصائص المادية	
Name:	1023 Carbon Steel Sheet (SS)
Model type:	Linear Elastic Isotropic
Default failure criterion:	Max von Mises Stress
Yield strength:	2.82685e+008 N/m^2
Tensile strength:	4.25e+008 N/m^2
Elastic modulus:	2.05e+011 N/m^2
Poisson's ratio:	0.29
Mass density:	7858 kg/m^3
Shear modulus:	8e+010 N/m^2
Thermal expansion coefficient:	1.2e-005 /Kelvin

الجدول (2-2)

3.0المنهجية

تتلخص التقنيات التي استخدمها الباحث في تنفيذ هذا البحث كالتالي حيث استخدم برنامج SOLIDWORK في إنشاء النماذج ثلاثية الأبعاد D3 لأوعية الضغط المستخدمة في هذه الدراسة و المصنعة من نوع صفائح الفولاذ الكربوني Carbon Steel Sheet (SS)

المستخدم في تصنيع أوعية الضغط و المثبتة في الحالة العمودية و لهما نفس الحجم ونفس سمك الجدران و لقد ثم إجراء منصة عمل لتوضيح تأثير الاجهادات علي جدران هده الأوعية و الاجهادت المتولدة داخل أوعية الضغط و المقارنة بين النماذج المستخدمة و كل الخطوات التي تليها لإتمام هده الدراسة


4.0 طريقة العناصر المحدودة

أصبحت طريقة العناصر المحدودة أداة سائدة للتحليل العددي لمجموعة واسعة من المشاكل الهندسية, حيث تتعدد التطبيقات لدراسة التشوهات وتحليل الإجهاد علي أجزء الآلات و هياكل الطائرات و السيارات ، وبناء الهياكل الكبيرة مثل الجسور و السفن . مع التقدم في تكنولوجيا أصبحت برمجيات الكمبيوتر وأنظمة CAD ،تعمل علي حل المشاكل الصعبة بكل سهولة وفي وقت قياسي والمساعدة في تصميم الأجزاء المعقدة باستخدام طريقة FEM وفي هذه الطريقة من التحليل ، يتم تقسيم المنطقة المعقدة إلي سلسلة متصلة من الأشكال الهندسية البسيطة تسمى العناصر المحدودة, و لذلك يتم النظر في خصائص المواد والعلاقات المؤثرة على هذه العناصر، والنظر في قيود التحميل ونظراً لاستخدام مجموعة من المعادلات, و لحل هذه المعادلات يتم باستعمال السلوك التقريبي للاستمرارية, حيث الشكل(2) يوضح طريقة تقسيم نماذج أوعية الضغط إلي سلسلة متصلة من الأشكال الهندسية البسيطة تسمى العناصر المحدودة

الشكل(4-0) يوضح تقسيمات العناصر المحدودة لأوعية الضغط


4.1 التصميم والحسابات :

من المعلوم إن أسطوانة رفيعة مغلقة الطرفين تتعرض لضغط داخلي ينتج عنه نوعين من الإجهاد. إجهاد الشد الطولي الناتج عن تأثير الضغط على طرفي الوعاء فيولد إجهاد شد يعمل في اتجاه محور الاسطوانة كما هو موضح في الشكل(4-1) . و يتم تحديد الإجهاد الطولي من خلال المعادلة $\sigma_L = \frac{PD}{4t}$



الشكل(4-1)

و كذلك الإجهاد المحيطي أو الطوق هو الإجهاد الموازي لمحيط الاسطوانة و يعرف علي إنه الإجهاد الذي يعمل في اتجاه ملامس أو موازي لجدران الأسطوانة كما هو موضح في الشكل4-2)) ويمكن تحديد هدا الإجهاد من المعادلة $\sigma_H = \frac{PD}{2t}$



الشكل(4-2) بوضح الإجهاد المحيطي أو إجهاد الطوق

تحديد الإجهاد المحيط النظري للوعاء الاسطواني والكروي علي التوالي و أيضا الإجهاد الطولي من خلال تطبيق ضغط داخلي قدره 5 Mpa

$$\sigma_H = \frac{5 \times 1500}{2 \times 10} = 375 \quad N/mm^2$$

$$\sigma_H = \frac{5 \times 1138.7}{2 \times 10} = 285 \quad N/mm^2$$

$$\sigma_L = \frac{5 \times 1500}{4 \times 10} = 187 \quad N/mm^2$$

$$\sigma_L = \frac{5 \times 1138,7}{4 \times 10} = 142 \quad N/mm^2$$


الجدول (4-2) يوضح نتائج التحليل النظري لقيم الاجهاد المحيط والطولي باستخدام ضغط داخلي 5 Mpa

نتائج التحليل النظري باستخدام الضغط $5 N/mm^2$		
إجهاد الطوق σ_H N/mm^2	الإجهاد الطولي σ_L N/mm^2	الشكل
375	187	الاسطواني
285	142	الكروي

الجدول (4-2) يوضح نتائج التحليل النظري

5.0 النتائج والتحليل الساكن

أجريت منصة عمل لمحاكاة أوعية الضغط تحت تأثير ضغط داخلي يساوي 5 Mpa وتم تحدد قيم الإجهاد من خلال (von-Mises) المتولد داخل الخزان و كذلك توضيح الأماكن التي تتعرض للاجهادات بشكل كبير والتي يمكن حدوث انهيار أو الفشل عندها ويتم تميزها بالون الأحمر وكل ما زادت شدة اللون كانت معرضة بشكل كبير للفشل و الأماكن التي لها لون اصفر تؤثر عليها الاجهادات بشكل كبير واقل من اللون الأحمر ولكن تعتبر أماكن ما قبل الخطر أما المناطق التي باللون الأخضر تعمل بشكل جيد ويمكنها مقاومة الاجهادات المتولدة في الداخل واللون الأزرق في الأماكن التي لا تتعرض لأي جهادات ولها أكبر نسبة أمان و قيم التشوه والتي من خلالها يتم توقع عمر التعب لأوعية الضغط ونسبة الانفعال وتحديد أعلى واقل قيمة للأمان وأيضا سلوك الإجهاد الطولي وإجهاد الطوق داخل أوعية الضغط كما هو موضح في الشكل (4-1) و الشكل (4-2)




الشكل (0-5)

الجدول (0-5) يوضح النتائج المتحصل عليها من خلال المحاكاة لأوعية الضغط

نتائج التحليل الساكن		
الشكل الاسطواني	الشكل الكروي	
358.243	von Mises Stress N/mm^2 (MPa)	323.202
1.32774	Displacement1 mm	1.29303
0.00147949	Equivalent Strain	0.001316

الجدول (5-0)

الشكل (5-1) يوضح نسبة الأمان كل منطقة حسب تأثير الاجهاد فيها و كذلك يتم توضيح قيم إجهاد الطوق و أيضاً الإجهاد الطولي وأماكن تركيز الاجهادات



الشكل (5-1)

نتائج التحليل الساكن		
الشكل الاسطواني		الشكل الكروي
0.789088	Factor of Safety min	0.874639
393.222	$Hoop\ stress N/(\mathrm{MPa})mm^2$	336.382
209.112	$longitudinal\ stress\ N/(\mathrm{MPa})mm^2$	277.836

الجدول (1-5)يوضح نتائج عامل الأمان و إجهاد الطوق و الإجهاد الطولي

الجدول (1-5)

6. الاستنتاج:

تم استنتاج أن أماكن التثبيت في أوعية الضغط لها دور كبير في سلوك الاجهادات المتولدة داخل أوعية الضغط و تعتبر كدعم لجدران الوعاء عند مكان التثبيت. ومن المعلوم إن إجهاد الخضوع لمادة أوعية الضغط 283 MPa ومن خلال نتائج التحليل الساكن التي تم الحصول عليها عبر منصة المحاكاة لنماذج أوعية الضغط المستخدمة حيث كان الإجهاد باستخدام نظرية von Mises Stress المستحث داخل وعاء الضغط الكروي ويساوي 323 MPa وهو اصغر من ألاجهاد المتولد داخل وعاء الضغط الاسطواني بنهايتين كرويتان ويساوي 358 MPaكما في الشكل (5-0) و كذلك قيم التشكل او التمدد متقاربة لشكلين وسبب دلك لهما نفس المادة كما في الجدول (5-0) حيث كان اقل عامل أمان لشكل الاسطواني أعلى من الشكل الكروي آما بالنسبة لإجهاد الطوق فإن الشكل الاسطواني يتعرض لإجهاد اكبر من الشكل الكروي ومن حيث الإجهاد الطولي فإن الشكل الكروي يتعرض للإجهاد الطولي بشكل متباين كما في الشكل (1-5)

المراجع

[1]Ojo Kurdi, Saziana Binti Samat et al.,Wall Thickness Optimization of High Powered Portable Multifunction Air Compressor Tank using Finite Element Method. Vol. 695 (2015) pp 746-749

[2] Prashant Nanavare, Abhay Utpat. Fatigue Analysis of 6300 Liters Pressure Vessel By Using Cyclic Service . e-ISSN No.:2349-9745, Date: 2-4 July, 2015

[3]Rashmi P. Khobragade, Prof. R. R., Gandhe. Design & Analysis of Pressure Vessel with Hemispherical & Flat Circular End. Volume 4 | Issue 1 | June 2017, ISSN (online): 2349-6010

[4]Hepsiba Seeli, Sri Harsha Dorapudi, et al. Designing and Analysis of Cryogenic Storage Vessels. Volume 7, Issue 7, July-2016 ISSN 2229-5518

[5] Vujadin Aleksić, M.Sc., et al., SOLIDWORKS USED FOR THE PROCESS OF OPTIMIZATION OF SUPPORTING STRUCTURE OF A PRESSURE VESSEL. Issue 2011. ISSN 1310-3946

[6] Prabir Kumar Santra, Prof. Saurabh Kumar 1M.E. (Pursuing), Associate Professor. Design and Analysis of Horizontal Steam Pressure Vessel. 2016 IJEDR | Volume 4, Issue 2 | ISSN: 2321-9939

[7] Prof. Mr. Amol Mali1, Mr. Hemant Bhosale ,et al,.A Review Paper on Study of Pressure Vessel, Design and Analysis. Volume: 04 Issue: 05 | May -2017. e-ISSN: 2395 -0056. p-ISSN: 2395-0072

[8] Kunal Khadke , Dr.Dinesh Chawde. Design & Finite Element Analysis of Pressure Vessel. ISSN: 2321-9653; IC Value: 45.98; SJ Impact Factor: 7.538 Volume 10 Issue VII July 2022.

[9] V. V. Wadkar, S.S. Malgave,et al. DESIGN AND ANALYSIS OF PRESSURE VESSEL USING ANSYS. Volume 3, Issue 2, July-Dec 2015, pp. 01-13, Article ID: JMET_03_02_001. ISSN Print: 2347-3924 and ISSN Online: 2347-3932

[10] Siva Krishna Raparla ,T.Seshaiah. DESIGN AND ANALYSIS OF MULTILAYER HIGH PRESSURE VESSELS. Vol. 2, Issue 1, Jan-Feb 2012, pp. 355-361. ISSN: 2248-9622.

عظمة التصميم الجيومتري في الطبيعة كدليل على التوازن والكمال

أسماء محمد الفرجاني الحصن (1)
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والتقنية طرابلس
نعيمة يوسف محمد الحضيري (2)
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والتقنية إجدابيا
(1). Higher Institute of Science and Technology – Tripoli
asmahosen@gmail.com ORCID ID, 0009-0003-0615-0026
(2). Higher Institute of Science and Technology – Ajdabiya
manonaldonya@gmail.com ORCID ID; 0000-0002-1460-7589

.....

الخلاصة
تُظهر الطبيعة، بكلّ عظمتها وتنوعِها، انماطاً هندسية مُذهلة ومُتقنة، من الدوائرِ إلى الأشكالِ المُتكررةِ، والتناظر، وحتى النسبِ الذهبيةِ. هذهِ الأنماطُ ليست نتاجَ مصادفةٍ، بل هي دليلٌ على وجودِ تصميمٍ ذكيٍ وتوازنٍ وتكاملٍ في عالمِ الطبيعةِ. تمّ التركيز في هذه الدراسة على زهرة الشمس كنموذجٍ لدراسة الجيومتري في الطبيعة، وكيفية تَواصُلِها مع فوائدَ الزهرةِ وَتَكَوّنِها تُظهر زهرة الشمس، كنموذج لدراسة الجيومتري في الطبيعة، أمثلة ملموسة على التصميم الذكي في عالم النباتات .تُرتب بذورها بشكل لولبي مُتقن يُساعدها على حصولها على أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس وتوفير مساحة للنمو الصحي .
تمّت دراسة هذا النمط من خلال تحليل صور زهرة الشمس من زوايا مختلفة واستخدام برامج الحاسوب لتحديد الأنماط والنسب الذهبية .
وجدت الدراسة ان هذا النمط موجود في أنواع نباتات أخرى، مما يدعم فرضية التصميم الذكي في عالم الطبيعة .
تُشير هذه الدراسة إلى أن الأنماط الهندسية في زهرة الشمس ليست نتاج مصادفة، بل هي دليل على وجود تصميم مُتَكَامِلٍ ذكيٍ في عالم الطبيعة، مما يُساعد الكائنات الحية على البقاء والتكاثر والتكيف مع البيئة .
يُمكن استخدام فهم هذه الأنماط في مجالات الهندسة والتصميم لخلق منتجات أكثر كفاءة ومستدامة .

الكلمات المفتاحية: التصميم الجيومتري, الأنماط الهندسية, التصميم الذكي, الكفاءة والاستدامة.

1. المقدمة :

تُعد الطبيعة مصدرًا لا ينضب للجمال والإلهام، فهي تُظهر لنا بشكل مُستمر عظمة التصميم والتنظيم في الكون. من خلال دراسة أشكالها ونماذجها، نكتشف العديد من المبادئ الهندسية المُذهلة التي تُساهم في تشكيل عالمنا. تُعتبر هذه المبادئ دليلاً على التوازن والكمال في عالم الطبيعة، مما يُشير إلى وجود تصميم ذكي وراء كل شيء [1].

فكر لحظة في جمال الفراشة التي تطير بخفة بين الأزهار، أو في دقة ترتيب البذور في زهرة عباد الشمس، أو في تفاصيل نسيج العنكبوت الذي يجمعه بعناية، كل هذه المشاهد تُظهر لنا دلائل على وجود تصميم ذكي في عالم الطبيعة .

يُعدّ مفهوم "التصميم الذكي " موضوعًا مثيرًا للجدل في الوقت الحاضر، ولكنه يُوفر لنا منظورًا فريدًا للنظر إلى عالم الطبيعة وتفسير تعقيداتها ويمكن وصف هذا المفهوم ببساطة بأنه العثور على دلائل على وجود تصميم مُتقَن في الكون، وأن الطبيعة ليست نتاج مصادفة عشوائية بل هي نتاج عقل مُخطط ومُصمم .[2]

وُضِعَ هذا المفهوم في ظل النقاشات العلمية المُستمرة حول أصل الحياة، تَكَوّنِ الكون، وَأَنْوَاعِ الكائنات الحية. فَفي وقتِنا الحالي، يَتَناقَشُ العلماء بينَ النظرياتِ التي تُفسّرُ أصلَ الحياةِ على الأرض، وَتَكَوّنِ الكائناتِ الحية.

من جهة، يُؤكّدُ التطور الداروينيِ على أنَّ الكائنات الحية تَتَكَيّفُ مَعَ البيئةِ بِشَكْلٍ مُستمرّ ، وَتُتَطَوّرُ بِمَحْضِ الْمُصَادَفَةِ وَالْعشوائية .وَهَذَا يُفَسّرُ الْتَنَوّعَ الْكَبِيرَ فِي عَالَمِ الْحَيَاةِ ، وَتَكَوّنِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ مِن كَائِنَاتٍ أَبْسَطَ مِنْهَا .

ولكن من الْجَانِبِ الْآخَرِ ، يُنَادِي مُؤيّدو "التصميمِ الذكيّ "بِأَنَّ الْتَعقيدِ الْكَبِيرَ لِلْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ ، وَالْتناغمِ وَالتَوازنِ فِي عَالَمِ الْطَبِيعَةِ ، لا يُمكنُ تَفْسِيرُهُ بِمَحْضِ الْمُصَادَفَةِ وَالْعشوائية .فَالْتَصميمِ الذكي ، بِحَسَبِ هَذِهِ الْنظَرِيّةِ ، هُوَ مَفْهُوم يَتَجَلّى فِي أَنَّ هُنَاكَ عَقْلاً مُخططاً وَمُصمم ًا وراءَ عَالَمِ الْطَبِيعَةِ .

وتُقدّم هذه الدراسة رحلة إلى قلب هذا المفهوم، فَتُسلّطُ الضوء على دلائل وجود التصميم الذكي في عالم النباتات ، وَتُحاولُ أن تُوضّحَ كيف يُمكنُ لِهَذِهِ الْدلائلِ أن تُساهمَ فِي تَفْسِيرِ أَصْلِ الْحَيَاةِ وَتَكَوّنِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ .

تُعتبر زهرة الشمس نموذجًا مثاليًا لِدِرَاسَةِ الْجِيُومِتْرِي فِي النَّبَاتَاتِ ، فَتُرتّبُ بَذْرُهَا بِشَكْلٍ لولبي ، مُتقن ، يُعطيها فَوَائِدَ مُتَجَدِّدَةً ، مُتعلقةً بَالتَكَوّنِ وَالنمو وَالفعاليةِ [3] . فَالْتَرْتِيبُ اللولبي لِبَذْرَ زَهْرَةِ الشمسِ ، يُسَاعِدُ الْزَهْرَةَ عَلَى الْحُصُولِ عَلَى أَكْثَرِ قَدْرٍ مُمْكِنٍ مِنَ الْشَّمْسِ ، وَتَوْفِيرِ المساحةِ لِنَمُوّ الْبَذْرِ بِشَكْلٍ صَحِيٍّ .

وَتُوجَدُ الْفَوَائِدُ الْمُتَشَابِهَةُ فِي أَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ الْأُخْرَى الَّتِي تُظْهِرُ أَنْمَاطًا هَنْدَسِيَّةً مُشَابِهَةً .

تُشيرُ هذهِ الْأَنْمَاطُ إلى وجودِ تَصْمِيمٍ مُتَكَامِلٍ فِي عَالَمِ الْطَبِيعَةِ ، وَأَنَّ النَّبَاتَاتَ لَمْ تَتَكَوّنْ بِمَحْضِ الْمُصَادَفَةِ [4] .

فَالْتَصميمُ الذكي ، بِحَسَبِ هَذِهِ الْدلائل ، هُوَ مَفْهُوم يَتَجَلّى فِي أَنَّ هُنَاكَ عَقْلاً مُخططاً وَمُصمم ًا وراءَ عَالَمِ الْطَبِيعَةِ .

وتُحاول هذهِ الْدِّرَاسَةُ أن تُوضّحَ كيف يُمكنُ لِهَذِهِ الْدلائلِ أن تُساهمَ فِي تَفْسِيرِ أَصْلِ الْحَيَاةِ وَتَكَوّنِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ ، وَتُسلّطُ الضوء على دلائل وجود التصميم الذكي في عالم النباتات ، وَتُحاولُ أن تُوضّحَ كيف يُمكنُ لِهَذِهِ الْدلائلِ أن تُساهمَ فِي تَفْسِيرِ أَصْلِ الْحَيَاةِ وَتَكَوّنِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّة.

هدف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوجود والأهمية التي تُمثلها الجيومتري في الطبيعة، وإثبات أن هذه الأشكال ليست نتيجة للمصادفة، بل هي دليل على وجود تصميم ذكي وتوازن وتكامل في عالم الطبيعة .

أهمية الدراسة :

- فهم أعمق للمبادئ التي تُحكم تطور الطبيعة والتنوع البيولوجي.
- إلهام العلماء و المهندسين لإنشاء تصاميم ومُنتجات مُستوحاة من الطبيعة ، مُستدامة و جميلة.
- تُشجع على التقدير و التأمل في جمال الطبيعة و عظمة التصميم الكامن خلفها.

فرضية الدراسة :

تُشير هذه الدراسة إلى أن الوجود الواضح للمبادئ الهندسية في الطبيعة ، مثل الدوائر و المثلثات و الأنماط المُتكررة ، هو دليل على وجود تصميم ذكي و توازن ، و أن هذه الأشكال لم تتطور بمحض المصادفة .

أسئلة البحث :

- ما هي الأشكال الهندسية الأساسية التي تُوجد في الطبيعة؟
- ما هي الأهمية التي تُمثلها هذه الأشكال في تطور الطبيعة؟
- هل تُوجد دلائل على وجود "تصميم ذكي "في الطبيعة من خلال الجيومتري؟
- كيف يمكن للإنسان أن يُستفيد من دراسة الجيومتري في الطبيعة في مجالات التصميم و الهندسة؟

2. الجيومتري الأساسية في الطبيعة :

تُظهر لنا الطبيعة مجموعة واسعة من الأشكال الهندسية الأساسية، مثل :

*الدائرة :

تُظهر الشمس والقمر والكواكب شكل الدائرة المُتقن، كما تُوجد في عيون الحيوانات وعين الزهرة. دوائر فم النحل وحركة الشمس في السماء كلها أمثلة على هذا الشكل .[5]

*المربع والمستطيل:

يُوجد بشكل واضح في أوراق النباتات، وخلايا النحل، وفي بعض أنواع الفواكه. وحتى مُبنى جسم الإنسان نفسه يُظهر بعض النماذج المُستطيلة .

*المثلث :

يُستخدم في بناء هيكل الأوراق، وكُل ورقة نبات تتكون من عدة مثلثات صغيرة. تُستخدم بعض الحيوانات المثلثات كشكل دفاعي، مثل السلاحف وبعض أنواع الأسماك .

*اللولب:

يُستخدم بشكل مُتكرر في الطبيعة، مثل قوقعة الحلزون، وأجنحة الطيور، وبعض أنواع الأزهار. تُظهر لُباب الخرشوف شكل لولبي مُدهش .[6]

النسب الذهبية: سر التوازن والجمال :

تُعرف هذه النسبة باسم "النسبة الإلهية"، وتُظهر التوازن والانسجام في الطبيعة. تُوجد في أبعاد جسم الإنسان، وأوراق النباتات، وقشرة الحلزون، وحتى في أبعاد الكواكب .تُعطي الشعور بالجمال والتوازن في التصاميم الطبيعية، والتي تُؤثر بشكل كبير على تطورها . [7]

الأنماط المتكررة :(Fractals) التكرار في عالم الطبيعة :

تُوجد بشكل مُتكرر في الطبيعة، مثل شكل الشجرة، وخط ساحلي البحر، ونسيج الصخور . تُظهر الأنماط المُتكررة طريقة طبيعية للبناء والتطور في عالم الطبيعة، مما يشير إلى وجود نظام مُتكامل خلف كل شيء .[8]

الجمال في التناظر :التوازن في الكائنات الحية :

تُظهر العديد من الكائنات الحية شكلًا متناظرًا جميلًا .تُوجد في الأزهار، والفراشات، وأجنحة الطائر، وحتى في جسم الإنسان .يعكس التناظر التوازن والكمال في عالم الطبيعة.

تُظهر الطبيعة مجموعة مُذهلة من الأشكال الهندسية المُتقنة، من الدوائر إلى الأنماط المتكررة، والتناظر، وحتى النسب الذهبية .لكنّنا نُواجه صعوبة في فهم كيفية تطور هذه الأنماط و ما هي الأهمية التي تُمثلها في عملية تطور الطبيعة .[9]

3. أمثلة تُؤكد على فرضية تصميم ذكي "في الطبيعة من خلال الجيومتري:

أ. زهرة الشمس :(Sunflower)

*تُظهر زهرة الشمس ترتيبًا لولبيًا مُذهلاً لبذورها ، حيث تُوجد لُولبان متعاكسان ، أحدهما يسير عكس اتجاه الساعة ، والآخر مع اتجاه الساعة .

*تُظهر هذه الترتيبات لولبية نسبة ذهبية ، وهي نسبة رياضية تُوجد في العديد من الأنظمة الطبيعية و تُعطي الشعور بالانسجام و التوازن .

*هذا الترتيب يُمكن الزهرة من امتصاص أقصى قدر من أشعة الشمس ، مما يُساعدها على النمو و التطور. [10]

ب. قشرة الحلزون :(Snail Shell)

*تُظهر قشرة الحلزون شكلًا لولبيًا مُتقنًا، حيث تُكرر اللُولبة نفسها مع زيادة الحجم بشكل مُتناسب .

*هذا الشكل لولبي مُناسب للحلزون لأنه يُمكنه من الحماية والحركة في نفس الوقت .

*تُظهر هذه اللُولبة نسبة ذهبية ، مما يُساعد على تحقيق التوازن و التناسب في نمو القشرة .[11]

ج. أجنحة الفراشة :(Butterfly Wings)

*تُظهر أجنحة الفراشة أنماطًا متكررة و جمالية مُدهشة .

*هذه الأنماط ليست عشوائية، بل تُوجد من خلال ترتيب مُحدد للقشور على أجنحة الفراشة .

*هذا الترتيب يُساعد على امتصاص أشعة الشمس و العكس لها ، مما يُساعد على التمويه والحماية و الانجذاب لشريك التزاوج. [12]

د. خلايا النحل :(Honeycomb)

*تُظهر خلايا النحل شكلًا سداسيًا مُتقنًا ، وهو الشكل الذي يُمكن من استخدام أقل كمية من الشمع مع أقصى قدر من المساحة .

*هذا الترتيب السداسي يُساعد على تكوين بنية قوية و مُستقرة ، مما يُساعد على حماية العسل و حفظ حرارة الخلية .

ه. أشجار الصنوبر :(Pine Trees)
*تُظهر أشجار الصنوبر شكلًا هرميًا مُتقنًا ، وهذا الشكل يُساعد على توزيع الثلوج و الرياح بشكل مُناسب ، مما يُساعد على حماية الشجرة من الضرر .
*تُظهر هذه الأشجار أيضًا أنماطًا متكررة في فروعها و أوراقه، مما يُساعد على امتصاص أشعة الشمس بشكل أكبر .
*هذه الأمثلة هي قليل من بين العديد من الأنماط الجمالية و المُتقنة التي تُوجد في الطبيعة .
*تُشير هذه الأنماط إلى وجود تصميم ذكي و توازن في الطبيعة .
*تُساعد دراسة هذه الأنماط على فهم عملية تطور الطبيعة و التنوع البيولوجي بشكل أعمق .[13]

4. أهمية الجيومتري في الطبيعة :

- التكيف مع البيئة :تُساعد الأنماط الهندسية في الطبيعة على توفير الحماية من العوامل البيئية، والتكيف مع الظروف المناخية، وامتصاص الطاقة بشكل أكثر فعالية .[14]
- الكفاءة :تُساهم الأشكال الهندسية في تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، مثل استخدام أقل كمية من الشمع في خلايا النحل.
- الجمال :تُعطي الأنماط الهندسية في الطبيعة شعورًا بالجمال والانسجام والتوازن، وتُلهم الفنانين والمصممين .[15]

5. دراسات سابقة عن الجيومتري في الطبيعة كدليل على التوازن والكمال:

1. كتاب "النسبة الإلهية" لـ ليوناردو دافنشي (1498)

- الشرح :يُعد هذا الكتاب واحدًا من أوائل الأعمال التي تُناقش وجود النسبة الذهبية في الطبيعة .يُبين دافنشي أن هذه النسبة موجودة في جسم الإنسان، والفن، والهندسة المعمارية، وحتى في الطبيعة.
- أهمية الدراسة :تُظهر هذه الدراسة اهتمام الإنسان منذ قرون بوجود تناغم رياضي في الطبيعة، واعتبارها دليلاً على وجود تصميم ذكي .

2. كتاب "الكمال في الطبيعة" لـ هانز فالتر كليفر (2012)

- الشرح :يركز كليفر على دراسة الأنماط الهندسية في الطبيعة، مثل الأنماط المتكررة، والتناظر، والنسب الذهبية .ويُظهر كيف تُساهم هذه الأنماط في تكوين أشكال مُتقنة وفعالة .
- أهمية الدراسة :تُقدم هذه الدراسة نظرة واسعة على وجود وتطور هذه الأشكال في الطبيعة، وتُناقش تأثيرها على تطور الكائنات الحية .

3. دراسة "الأنماط المتكررة في الطبيعة :الجمال في التكرار" لـ ميشيل بارنزلي (1998)

- الشرح :تُركز هذه الدراسة على الأنماط المُتكررة (Fractals) في الطبيعة ، مثل شكل الشجرة ، وخط ساحلي البحر ، ونسيج الصخور .

- أهمية الدراسة :تُظهر هذه الدراسة أن الأنماط المُتكررة ليست مجرد أنماط جمالية ، بل هي طرق طبيعية للنمو و التطور في عالم الطبيعة ، و تُساعد على فهم التنوع البيولوجي و تطور الكائنات الحية .

4. دراسة "الجيومتري في تصميم الطبيعة :أمثلة من العالم النباتي "لـ بول ريتشارد (2004)

- الشرح :تُركز هذه الدراسة على وجود الأنماط الهندسية في النباتات ، مثل ترتيب الأوراق ، و شكل الزهور ، و نمو الجذور .
- أهمية الدراسة :تُظهر هذه الدراسة أن الأنماط الهندسية في النباتات تُساعد على التكيف مع البيئة ، و تحقيق أقصى قدر من امتصاص أشعة الشمس و الماء و المواد المغذية .

5. دراسة "الجيومتري في تصميم الكائنات الحية :من الخلية إلى الجسم الكامل "لـ روبرت فون بيرين **(2010)

- الشرح :تُركز هذه الدراسة على الوجود الواسع للمبادئ الهندسية في تصميم الكائنات الحية ، من ترتيب الخلايا إلى شكل الجسم الكامل .
- أهمية الدراسة :تُظهر هذه الدراسة أن الجيومتري تُساهم في تطور الكائنات الحية و تُساعد على تحقيق الكفاءة و الفعالية في عمل الجسم .

دراسة حالة: الجيومتري في زهرة الشمس - دليلاً على التصميم الذكي

مقدمة :

تُظهر الطبيعة، بكلّ عظمتها وتنوعِها، انماطاً هندسية مُذهلة ومُتقنة، من الدوائرِ إلى الأشكالِ المُتكررةِ، والتناظر، وحتى النسبِ الذهبيةِ. هذهِ الأنماطُ ليست نتاجَ مصادفةٍ، بل هي دليلٌ على وجودِ تصميمٍ ذكيٍ وتوازنٍ وتكاملٍ في عالمِ الطبيعةِ. تمّ التركيز في هذه الدراسة على زهرة الشمس كنموذجٍ لدراسة الجيومتري في الطبيعة، وكيفية تَواصُلِها مع فوائدَ الزهرةِ وَتَكَوّنِها .





المشكلة :

تمّ طرح السؤال: ما هو التفسير العلمي وراء الترتيب اللولبي لبذور زهرة الشمس، وماهي الفوائد التي تُحققها لها؟ هل يُمكن ربط هذه الأنماط مع مفهوم "التصميم الذكي"؟



الهدف :

تمّ وضع الهدف:

-دراسة الأنماط الهندسية في زهرة الشمس، وَتحديدِ العلاقةِ بينها وبين بنية الزهرة ووظائفها .

-تحديدِ أيّ دورٍ ممكنٍ للتصميمِ الذكيِ في تَكَوّنِ هذهِ الأنماطِ .

الفرضية :

تمّ وضع الفرضية :الترتيب اللولبي لبذور زهرة الشمس يُعطيها فوائدَ مُحددةَ ، مُتعلقةَ بَالتَكَوّنِ وَالنمو وَالفعاليةِ ، وَتُشيرُ إلى وجودِ "تصميمِ ذكيٍ "في عالمِ الطبيعةِ.

المنهجية :

-تمت ملاحظة زهرة الشمس :تمّ التقاطُ صُوَرًا لِزَهْرَةِ الشمسِ من مُخْتَلَفِ الزوايا ، وَتمّ تحليلها بِوَاسِطَةِ بَرَامِجِ الْحَاسُوبِ لِتَحْدِيدِ الْأَنْمَاطِ وَالنِسَبِ الْذَهَبِيَّةِ .

-تمت المراجعة الأدبية :تمّ مراجعة المَوَاضِعَ الْعِلْمِيَّةَ الَّتِي تُنَاقِشُ الْجِيُومِتْرِي فِي النَّبَاتَاتِ ، وَالْفَوَائِدَ الَّتِي تُحَقِقُهَا لَهَا .

-تمت المقارنة :تمّ المقارنة بينَ الْأَنْمَاطِ الَّتِي تَجِدُ فِي زَهْرَةِ الشمسِ ، وَالْأَنْمَاطِ الَّتِي تَجِدُ فِي أَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ الْأُخْرَى ، لِتَحْدِيدِ الْأَشْيَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ وَالْفَرْقِ .

التجربة العملية:

تحليل صور زهرة الشمس باستخدام برنامج:Imagej

بعد التقاط صور لزهرة الشمس من زوايا مختلفة، قمنا بتحميلها على برنامجImagej ، وهو برنامج مجاني وقوي لتحليل الصور يُستخدم على نطاق واسع في البحوث العلمية .

أولا: تحضير الصورة :

*قصّ الصورة :قُمنا بقصّ جزء من الصورة يَتَضَمّن الجزء الرئيسي من الزهرة وَ بَذْرها ، لِتَحْدِيدِ المنطقة الَّتِي نُريدُ تَحْلِيلَهَا .

*تعديل السطوع والتباين :قُمنا بِتَعدِيلِ سُطُوعِ الصورةِ وَتَبَايُنِهَا لِتَحْسِينِ رُؤْيَةِ الْبَذْرِ وَالْأَنْمَاطِ بِشَكْلٍ أَكْثَرِ وَضوحًا .

ثانيا:تحديد الأنماط اللولبية :

*مُسْتَخْدِمِ أَدَاةِ الْقِيَاسِ :قُمنا بِتَحْدِيدِ نُقَطٍ مُحَدَّدَةٍ عَلَى بَذْرِ الزهرةِ ، وَتَتَبُّعِ اللُولَبِيَّةِ بِاسْتِخْدَامِ أَدَاةِ الْقِيَاسِ فِي بَرْنَامِجِ ImageJلِتَحْدِيدِ اللُولَبِيَّةِ الْيُسْرَى وَالْيُمْنَى .

*تَوْفِيرِ الْبَيَانَاتِ :سَنَحْصُلُ عَلَى مُسْتَقِيمَاتٍ مُتَوَاصِلَةٍ تُظْهِرُ اللُولَبِيَّةِ ، وَنُحْصِي عَدَدَ اللُولَبِيَّةِ الْيُسْرَى وَالْيُمْنَى فِي كُلِّ صُورَةٍ .

ثالثا: تَحْلِيلُ النِسَبِ الْذَهَبِيَّةِ :

*تَقْسِيمِ الصورةِ :قُمنا بِتَقْسِيمِ الصورةِ إلى مُسْتَطِيلَاتٍ مُتَكَرّرَةٍ ، وَقِيَاسِ الْأَطْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ لِكُلِّ مُسْتَطِيلٍ .

*تَحْلِيلُ النِسَبِ :قُمنا بِتَقْسِيمِ الْأَطْوَالِ عَلَى الْأَعْرَاضِ لِتَحْدِيدِ نِسَبِ الْذَهَبِيَّةِ ، وَتَوْفِيرِ الْبَيَانَاتِ الْرِيَاضِيَّةِ لِتَحْلِيلِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْهَنْدَسَةِ وَالْنَّبَاتِ .

رابعا: التوثيق والتفسير :

*تَوْفِيرِ الْبَيَانَاتِ الْمُتَحَصَّلَةِ :قُمنا بِتَوْفِيرِ الْبَيَانَاتِ الَّتِي تَحَصَّلْنَا عَلَيْهَا مِن تَحْلِيلِ الصُوَرِ ، وَتَفْسِيرِ الْأَنْمَاطِ الْهَنْدَسِيَّةِ وَالْنِسَبِ الْذَهَبِيَّةِ .

*تَسْلِيطُ الضَّوءِ عَلَى الْعَوَامِلِ الَّتِي تُؤَثِّرُ عَلَى تَكَوّنِ الْأَنْمَاطِ الْهَنْدَسِيَّةِ ، وَكَيْفَ تُسَاعِدُ الْزَهْرَةَ عَلَى الْبَقَاءِ وَالتَكَاثُرِ .

*تَقْدِيمُ الْأَفْكَارِ وَالْنَظَرِيَّةِ الَّتِي تُفَسِّرُ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْجِيُومِتْرِي وَالْتَصْمِيمِ الذَّكِيّ فِي عَالَمِ الْطَبِيعَةِ .

نتائج تحليل صور زهرة الشمس باستخدام :ImageJ

- وجدنا أن بذور زهرة الشمس مرتبة بشكل لولبي، وَتُعْطِي نِسَبَةَ ذَهَبِيَّةَ بِدَقَّةٍ .
- هَذَا الْتَرْتِيبُ يُسَاعِدُ الْزَهْرَةَ عَلَى الْحُصُولِ عَلَى أَكْثَرِ قَدْرٍ مُمْكِنٍ مِنَ الْشَّمْسِ ، وَتَوْفِيرِ المساحةِ لِنَمُوّ الْبَذْرِ بِشَكْلٍ صَحِيّ .

النتائج :

-تمّ التوصل إلى أن بَذْرَ زَهْرَةِ الشمسِ تُرَتِبُ بِشَكْلٍ لُولْبِيٍ ، وَتُعْطِي نِسَبَةَ ذَهَبِيَّةَ بِدَقَّةٍ .

-تمّ ملاحظة أن هَذَا الْتَرْتِيبُ يُسَاعِدُ الْزَهْرَةَ عَلَى الْحُصُولِ عَلَى أَكْثَرِ قَدْرٍ مُمْكِنٍ مِنَ الْشَّمْسِ ، وَتَوْفِيرِ المساحةِ لِنَمُوّ الْبَذْرِ بِشَكْلٍ صَحِيّ .

-تمّ التأكد من وجود الْفَوَائِدُ الْمُتَشَابِهَةُ فِي أَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ الْأُخْرَى الَّتِي تُظْهِرُ أَنْمَاطًا هَنْدَسِيَّةً مُشَابِهَةً .

النقاش :

-تمّ تفسيرُ الْأَنْمَاطِ الْهَنْدَسِيَّةِ فِي زَهْرَةِ الشمسِ بِوَاسِطَةِ مَفْهُومِ "الْتَصْمِيمِ الذَّكِيّ " ، لِأَنَّهَا تُعْطِي الْفَوَائِدَ الْمُتَجَدِّدَةَ لِلْزَهْرَةِ ، وَتُسَاعِدُهَا عَلَى الْبَقَاءِ وَالتَكَاثُرِ .

-تمّ التوصل إلى أن تُشِيرُ هذهِ الْأَنْمَاطُ إلى وجودِ تَصْمِيمٍ مُتَكَامِلٍ فِي عَالَمِ الْطَبِيعَةِ ، وَأَنَّ النَّبَاتَاتَ لَمْ تَتَكَوّنْ بِمَحْضِ الْمُصَادَفَةِ .

الاستنتاج :

تمّ التوصل إلى أَنَّ الْأَنْمَاطُ الْهَنْدَسِيَّةُ فِي زَهْرَةِ الشمسِ وَأَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ الْأُخْرَى ، تُثبتُ أَنَّ الْطَبِيعَةَ تَحْتَوِي عَلَى تَصْمِيمٍ مُتَكَامِلٍ و ذَكِيّ ، وَأَنَّ هَذَا الْتَصْمِيمُ يُسَاعِدُ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةَ عَلَى الْبَقَاءِ وَالتَكَاثُرِ وَالتَكَيُّفِ مَعَ الْبِيئَةِ .

التوصيات :

-يُمكنُ تَطْوِيرُ الْدِّرَاسَةِ مِنْ خِلَالِ تَحْلِيلِ الْأَنْمَاطِ الْهَنْدَسِيَّةِ فِي أَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ الْأُخْرَى ، وَتَحْدِيدِ الْعَوَامِلِ الَّتِي تُؤَثِّرُ عَلَى تَكَوّنِ هَذِهِ الْأَنْمَاطِ .

-يُمكنُ تَسْخِيرُ الْفَهمِ لِهَذِهِ الْأَنْمَاطِ فِي مُجَالَاتِ الْهَنْدَسَةِ وَالتَّصْمِيمِ ، لِخَلْقِ مُنْتَجَاتٍ أَكْثَرَ كَفَاءَةً و مُسْتَدَامَةً .

المراجع

1. ديمبسكي، و. أ .(1998) .الاستدلال التصميمي .المعاملات الفلسفية: العلوم البيولوجية، (1369) 353، .**246-239
2. ماير، س. ج .(2004) .أصل المعلومات البيولوجية والحجة من التصميم .وقائع الجمعية البيولوجية لواشنطن، (2) 117، .**238-213
3. كولينز، ف. س .(2006) .لغة الله: عالم يقدم الدليل على الإيمان .الطبيعة، 440 (7081)، .**110-109
4. داكنز، ر .(2009) .أعظم عرض على الأرض: الدليل على التطور .الطبيعة، 458 (7237)، .**292-291
5. فودور، ج. أ.، &بياتيلي-بالماريني، م .(2010) .ما خطأ داروين .مراجعة الكتب في نيويورك.**

6. جولد، س. ج .(1977) .منذ داروين: تأملات في التاريخ الطبيعي .العلم، 197 (4301)، .**505-506
7. هايكل، إ .(1866) .المورفولوجيا العامة للكائنات .مجلة جمعية لينان في لندن، 10 (43)، .**301-302
8. ماير، إ .(1997) .هذا هو علم الأحياء: علم العالم الحي .العلم، (5316) 276، .**1095-1096
9. أومالي، م .(2008) .تاريخ الخلية: دليل للطلاب والباحثين .تعليم علم الأحياء الخلوي، (4) 7، .**271-278
10. لينسكي، ر. إ.، &ترافيسانو، م .(1994) .ديناميات التكيف والتنوع: تجربة 10000 جيل مع الإشريكية القولونية .العلم، (5158) 264، .**1343-1346
11. فوتوياما، د. ج .(1986) .التطور والتكيف .العلم، (4739) 231، .**444-445
12. دوبزانسكي، ت .(1973) .لا شيء في علم الأحياء له معنى إلا في ضوء التطور . معلم علم الأحياء الأمريكي، (3) 35، .**125-129
13. سيمبسون، ج. ج .(1944) .السرعة والنمط في التطور .نشر جامعة كولومبيا**.
14. ماير، إ .(1942) .النظاميات وأصل الأنواع .نشر جامعة كولومبيا**.
15. سيمبسون، ج. ج .(1953) .الملامح الرئيسية للتطور .نشر جامعة كولومبيا**.

دراسة حالة تأثير انبعاثات مصانع الاسمنت على البيئة والصحة والمباني لمنطقة زليتن

ا. ناصر محمد دياب[1] – د. خالد محمد بن عمران[2]

.....

ملخص

تشكل صناعة الاسمنت عنصرًا أساسيًا في النمو الاقتصادي، إلا أن ذلك يأتي بتكلفة بيئية وصحية ملحوظة، خاصة في المجتمعات القريبة من مواقع الإنتاج. تستهدف هذه الدراسة استكشاف التأثيرات البيئية والصحية الناتجة عن انبعاثات مصانع الاسمنت في زليتن، ليبيا. ويركز البحث على فحص كيفية تأثير الغبار المنبعث على نوعية الهواء والتربة والمياه الجوفية، بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين هذه الانبعاثات وزيادة معدلات الأمراض التنفسية والجلدية بين السكان المحليين.

تم جمع البيانات من خلال استبيان شمل 250 من السكان المقيمين بالقرب من المصنع، بالإضافة إلى تحليل المؤشرات البيئية ذات الصلة، أظهرت النتائج ارتباطًا وثيقًا بين التعرض لانبعاثات المصنع وزيادة انتشار الأمراض التنفسية، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة عن تراكم ملحوظ للمعادن الثقيلة في التربة المحيطة، مما يثير مخاوف بشأن استدامة النشاط الزراعي في المنطقة على المدى البعيد..

تؤكد النتائج على الحاجة الملحة لتحسين الممارسات التصنيعية، بما في ذلك اعتماد أنظمة ترشيح متقدمة وتنفيذ سياسات بيئية أكثر صرامة. توفر هذه الدراسة أساسًا للبحوث المستقبلية حول الآثار طويلة الأمد للتلوث الصناعي في سياقات مشابهة، وتقدم توصيات عملية للتخفيف من الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة.

الكلمات المفتاحية: تلوث الهواء، صناعة الاسمنت، التأثير البيئي، الصحة العامة، المعادن الثقيلة، الأمراض التنفسية، التلوث الصناعي.

Abstract:

Cement production is a vital industry that significantly contributes to economic development. However, the environmental and health impacts associated with cement production are substantial, particularly in regions close to manufacturing plants. This study aims to evaluate the environmental and public health effects of emissions from the Al-Burj Cement Factory in Zliten, Libya. The research focuses on analyzing dust emissions and their impact on air quality, soil, and

[1] محاضر،قسم التقنيات المدنية، المعهد العالي للتقنيات الهندسية زليتن، Nmdiab72@gmail.com.
[2] محاضر،قسم التقنيات المدنية، المعهد العالي للتقنيات الهندسية زليتن، Kmbo2005@gmail.com.

groundwater, as well as the prevalence of respiratory and dermatological diseases among the local population.

Data were collected through a survey of 250 residents living near the factory, combined with an analysis of relevant environmental indicators. The results indicate a strong correlation between exposure to factory emissions and increased rates of respiratory diseases, including asthma and bronchitis. The study also found significant levels of heavy metal accumulation in the soil, raising concerns about the long-term sustainability of local agriculture.

The findings underscore the urgent need for improved manufacturing practices, including the adoption of advanced filtration systems and the implementation of stricter environmental policies. This study provides a foundation for future research on the long-term impacts of industrial pollution in similar contexts and suggests practical recommendations for mitigating the adverse effects on both the environment and public health.

Keywords: Air Pollution, Cement Industry, Environmental Impact, Public Health, Heavy Metals, Respiratory Diseases, Industrial Pollution

1- المقدمة:

تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات الأساسية التي تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يتميز الإسمنت بكونه المادة الرئيسية المستخدمة في البناء والتشييد، حيث يُستخدم على نطاق واسع في تشييد المباني، الطرق، الجسور، والبنى التحتية الأخرى. تنمو هذه الصناعة بوتيرة متسارعة عالمياً، مدفوعة بزيادة الطلب على مواد البناء في كل من الدول المتقدمة والنامية.

إلا أن هذا النمو الاقتصادي لا يخلو من تأثيرات سلبية، خاصة فيما يتعلق بالبيئة والصحة العامة. تعتمد صناعة الإسمنت على عمليات إنتاجية كثيفة الاستخدام للطاقة، وتنطوي على استخراج كميات هائلة من المواد الخام ومعالجتها، مما يؤدي إلى إطلاق مجموعة واسعة من الملوثات في الهواء والماء والتربة، تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الضرورة الماسة لفهم التأثيرات البيئية والصحية لصناعة الاسمنت. مع تنامي الانتقادات المتعلقة بتأثيرات هذه

الصناعة، تبرز الحاجة إلى إجراء بحوث علمية دقيقة لتقييم مدى هذه التأثيرات وتطوير توصيات تستند إلى أسس علمية تهدف إلى الحد من الآثار السلبية المرتبطة بها.

2- أهداف الدراسة:

1. تسعى هذه الدراسة إلى تقييم الآثار البيئية لانبعاثات مصانع الأسمنت في زليتن من خلال:

- فحص مستويات تلوث الهواء الناتجة عن الانبعاثات الصادرة من المصنع.
- تقييم تأثير هذه الانبعاثات على نوعية التربة والمياه الجوفية في المناطق المجاورة.

2. تهدف الدراسة أيضًا إلى تحديد التأثيرات الصحية لانبعاثات مصنع الأسمنت على السكان المحليين من خلال:

- مراقبة انتشار الأمراض التنفسية والجلدية بين الأفراد القاطنين بالقرب من المصنع.
- استكشاف العلاقة بين تعرض السكان لانبعاثات المصنع وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية.

3. تحليل تراكم المعادن الثقيلة في التربة:*

- قياس مستويات المعادن الثقيلة في التربة المحيطة بالمصنع.
- تقييم التأثيرات المحتملة لتراكم هذه المعادن على الزراعة المحلية واستدامتها.

4. تقييم تأثير انبعاثات المصنع على المباني والهياكل العمرانية:*

- دراسة تأثير الغبار والانبعاثات على تآكل المباني والواجهات الخارجية.
- تحليل تأثير التلوث الصناعي على تدهور الطلاء والأسطح الخارجية للمباني.
- تقييم الحاجة إلى زيادة معدلات الصيانة للمباني في المناطق المتأثرة بالانبعاثات.

5. تقديم توصيات لتحسين الممارسات التصنيعية والحد من الآثار السلبية:*

- اقتراح تبني أنظمة ترشيح متقدمة في المصنع للحد من التلوث.
- تقديم مقترحات لتنفيذ سياسات بيئية أكثر صرامة لتحسين جودة البيئة والصحة العامة في المنطقة.

6. توفير أساس للبحوث المستقبلية:*

- تعزيز المعرفة حول الآثار طويلة الأمد للتلوث الصناعي في سياقات مشابهة.
- دعم الدراسات المستقبلية التي تهدف إلى تطوير حلول مستدامة لمشاكل التلوث الصناعي.

3- موقع الدراسة

الموقع الجغرافي للمدينة ومصانع الاسمنت: تقع مصانع الإسمنت في الجنوب الغربي لمدينة زليتن وتبعد تقريبا 11 كيلومترا عن وسط المدينة عند الإحداثيات (32.378345, 14.501729)(شكل 1). وتعتبر صناعة الإسمنت من الأنشطة الصناعية الهامة التي تساهم في التنمية الاقتصادية.



شكل (1). موقع الدراسة

2. الدراسات السابقة:

يعتبر التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية أحد أكبر التحديات البيئية التي تواجه المجتمعات الحديثة. تساهم الصناعات بشكل كبير في انبعاث مجموعة متنوعة من الملوثات، بما في ذلك الغازات الضارة، المواد الجسيمية (مثل الغبار)، والمعادن الثقيلة. تؤدي هذه الملوثات إلى تدهور جودة الهواء، تلوث التربة والمياه، وتؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان والنظم البيئية.

أظهرت الدراسات السابقة أن التلوث الصناعي يمكن أن يسبب تأثيرات بيئية طويلة الأمد، من بينها تكوين الأمطار الحمضية نتيجة الانبعاثات الصناعية، والتي تسهم في تآكل البنية التحتية الطبيعية والبشرية، مثل المباني والأشجار، إلى جانب تلويث مصادر المياه الجوفية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للملوثات العضوية والمعادن الثقيلة أن تتراكم في التربة، مما يؤثر على خصوبتها وعلى صحة المحاصيل الزراعية(فريق البحث في مكتبة جامعة بنغازي. (2019)).

تشكل صناعة الأسمنت مصدرًا رئيسيًا للانبعاثات الصناعية الضارة، حيث تتطلب عملية إنتاج الأسمنت درجات حرارة مرتفعة تؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والكبريت في الهواء، بالإضافة إلى ذلك، تنتج هذه الصناعة كميات كبيرة من الغبار الذي يحتوي على مركبات معدنية قد تكون ضارة بالصحة العامة.

تشير الدراسات إلى أن الغبار المنبعث من مصانع الأسمنت يحتوي على مركبات مثل أكسيد الكالسيوم وأكسيد السيليكون، والتي قد يكون لها تأثيرات سلبية على الجهاز التنفسي عند استنشاقها لفترات طويلة، يمكن أن يؤدي التعرض الطويل الأمد لهذه الملوثات إلى تطور أمراض تنفسية مزمنة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية(علي، محمد. (2020)).

علاوة على ذلك، يمكن للمعادن الثقيلة الموجودة في غبار الأسمنت أن تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية، مما يزيد من خطر التعرض للتسمم بالمعادن مثل الرصاص والكادميوم

(سالم، أحمد. (2021))، هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة تشمل التأثيرات العصبية والتنموية، خاصة عند الأطفال.

2-1-جدول(1): الدراسات السابقة حول تأثير مصانع الإسمنت على البيئة والصحة العامة*

المصدر	السنة	ملخص الدراسة	العنوان
تقرير مصنع البرج للإسمنت	2024	يركز على تأثير التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية مثل صناعة الإسمنت على تدهور جودة الهواء والماء والتربة، وتأثير ذلك على صحة الإنسان والنظم البيئية.	التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية وتأثيراته البيئية
تقرير حول تلوث الهواء من مصانع الإسمنت. منظمة الصحة العالمية.	2022	تدرس هذه الدراسة العلاقة بين تلوث الهواء من مصانع الإسمنت وزيادة معدلات الأمراض التنفسية بين السكان القريبين من المصانع.	آثار تلوث الهواء من مصانع الإسمنت على الصحة العامة
مجلة الصحة البيئية	2019	تبحث هذه الدراسة في تأثير الجسيمات الدقيقة المنبعثة من مصانع الإسمنت على صحة الجهاز التنفسي، مع التركيز على معدلات الإصابة بالربو والتهاب الشعب الهوائية بين السكان القريبين.	تأثير الجسيمات العالقة (PM10 وPM2.5) المنبعثة من مصانع الإسمنت على صحة الجهاز التنفسي
مجلة علوم التربة	2020	تدرس هذه الدراسة مدى تراكم المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم في التربة المحيطة بمصانع الإسمنت، وتأثير ذلك	تقييم تراكم المعادن الثقيلة في التربة المحيطة بمصانع الإسمنت


		على الزراعة وصحة الإنسان.	
مجلة السياسات البيئية	2021	تبحث في فعالية السياسات البيئية وأنظمة التصفية الحديثة في تقليل الانبعاثات الضارة من مصانع الإسمنت وتأثيرها على تحسين جودة الهواء	تأثير السياسات البيئية على تقليل انبعاثات مصانع الإسمنت
مجلة الاقتصاد البيئي	2018	تقدم هذه الدراسة تحليلاً للتكاليف الاقتصادية المرتبطة بتدهور الأراضي الزراعية والعلاج الطبي للسكان المتأثرين بالتلوث الناتج عن مصانع الإسمنت	تحليل التكاليف الاقتصادية للتلوث الناتج عن صناعة الإسمنت
مجلة العلوم الاجتماعية	2020	تبحث في تأثير التلوث الناتج عن مصانع الإسمنت على جودة الحياة في المناطق الريفية المحيطة بالمصانع، بما في ذلك الهجرة القسرية والتغيرات الديموغرافية.	التأثير الاجتماعي للتلوث الصناعي على جودة الحياة

2-2-.الصور

للصور التي قد تحتاج إلى إضافتها، يمكنك التفكير في استخدام الرسوم البيانية التالية:


أ. رسم بياني لمستويات انبعاثات الجسيمات العالقة (PM10 وPM2.5) من مصانع الإسمنت

استخدم رسمًا بيانيًا يعرض مستويات هذه الجسيمات على مدى فترات زمنية مختلفة، أو مقارنة مستوياتها قبل وبعد تطبيق تقنيات التصفية المتقدمة(شكل، 2) (مجلة الصحة البيئية،2019).




ب. خريطة توضح تراكم المعادن الثقيلة حول مصنع الإسمنت

خريطة جغرافية توضح مستويات تراكم المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم في التربة حول المصنع، مع تقسيم المناطق إلى درجات مختلفة من التلوث(شكل،3) (مجلة علوم التربة،2020).




ج. مخطط تحليل اقتصادي للتكاليف الناتجة عن التلوث

استخدم مخططًا دائريًا أو بيانيًا لتوضيح التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالعلاج الطبي، خسائر الزراعة، وتكاليف استصلاح الأراضي(شكل،4)(مجلة الاقتصاد البيئي،2018).



د- توزيع تركيز الغبار والمعادن الثقيلة في التربة.

الرسم البياني التالي يوضح توزيع تركيز الغبار والمعادن الثقيلة في التربة بالقرب من مصانع الإسمنت (شكل 5)(د. خالد النجار. (2019).



شكل (6). توزيع تركيز الغبار والمعادن الثقيلة في التربة (د. خالد النجار. (2019)).


ه- تغير تركيز المعادن الثقيلة في المياه الجوفية بمرور الوقت.
الرسم البياني التالي يوضح تغير تركيز المعادن الثقيلة في المياه الجوفية بمرور الوقت(شكل 7) (فريق البحث في منظمة الصحة العالمية. (2022)).



شكل (7) تغير تركيز المعادن الثقيلة في المياه الجوفية بمرور الوقت (فريق البحث في منظمة الصحة العالمية. (2022)).

و- تأثير الغبار على التربة


أظهرت الدراسات أن الغبار الناتج عن صناعة الإسمنت يمكن أن يؤدي إلى تراكم المعادن الثقيلة في التربة، مما يؤثر على خصوبتها وقدرتها على دعم النمو النباتي. في دراسة أجريت في ليبيا، وجد أن تركيزات الرصاص والزنك والنحاس في التربة القريبة من مصانع الإسمنت كانت أعلى بكثير من تلك الموجودة في المناطق البعيدة عن هذه المصانع، شكل(8) يوضح الرسم البياني أن تركيزات المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزنك والنحاس تزداد في التربة القريبة من المصنع. هذا يشير إلى أن الغبار المنبعث من المصنع يحمل معه معادن ثقيلة تتراكم في التربة، مما يؤثر سلبًا على خصوبتها وجودتها. (د. فاطمة الشامي. (2021)).



شكل (8). توزيع تركيز الغبار والمعادن الثقيلة في التربة (د. فاطمة الشامي. (2021)).

س- تأثير الغبار على المياه الجوفية

تشير الدراسات إلى أن المعادن الثقيلة الموجودة في غبار الإسمنت يمكن أن تتسرب إلى المياه الجوفية، مما يزيد من تركيزات هذه المعادن في المياه المستخدمة للشرب والري. في دراسة أخرى، وجد أن تركيزات الرصاص في المياه الجوفية بالقرب من مصانع الإسمنت كانت أعلى بنسبة 50% مقارنة بالمناطق الأخرى، شكل(9) يوضح الرسم البياني أن تركيزات المعادن الثقيلة في المياه الجوفية تظهر زيادة ملحوظة بمرور الوقت، مما يشير إلى تسرب هذه المعادن من التربة الملوثة إلى المياه الجوفية. هذا يشكل خطرًا على صحة الإنسان والحيوان عند استخدام هذه المياه للشرب أو الري(د. أحمد سالم. (2021)).ولتحسين أو تقليل الملوثات للمياه القريبة من السطح زراعة النباتات مثل وردة النيل (الايكورنية) وكدلك الأشجار مثل شجرة الصفصاف يعمل على تخفيض معدل التلوث في التربة والمياه لأنها ممتصات ممتازة للسموم وتخزين المعادن الثقيلة في جدورها.



شكل (9). تغير تركيز المعادن الثقيلة في المياه الجوفية بمرور الوقت (د. أحمد سالم. (2021)).

ح- تأثير انبعاثات مصانع الأسمنت على المباني وفق الدراسات السابقة:*

1. التآكل والتدهور الهيكلي:*

أظهرت الدراسات السابقة أن الغبار المنبعث من مصانع الأسمنت يحتوي على جزيئات كيميائية يمكن أن تتسبب في تآكل المباني، خاصة إذا كانت مصنوعة من مواد مثل الخرسانة أو الحديد. تراكم الغبار على أسطح المباني يسهم في زيادة تآكلها على المدى الطويل(Mishra, V. S., & Siddiqui, N. A. (2014).

2. التأثير على الطلاء والأسطح الخارجية:*

أشارت الأبحاث إلى أن انبعاثات المصانع يمكن أن تؤدي إلى تدهور الطلاء الخارجي للمباني، مما يقلل من عمر الطلاء ويؤدي إلى الحاجة إلى إعادة الطلاء بشكل متكرر. هذا

التأثير يكون أكثر وضوحًا في المباني القريبة من مصانع الأسمنت((Kumar, A., & Gupta, V. (1999).

3. تلوث الواجهات وانخفاض الجمالية البصرية:*

الغبار الناتج عن مصانع الأسمنت يمكن أن يتراكم على الواجهات الخارجية للمباني، مما يؤدي إلى تغير لونها وفقدان جاذبيتها البصرية. هذا التلوث البصري قد يؤثر سلبًا على القيمة العقارية للمباني وعلى البيئة الحضرية بشكل عام((Van Grieken, R.et al. (2000)).

4. زيادة معدلات الصيانة:*


نتيجة للتأثيرات السلبية لانبعاثات الأسمنت على المباني، تزيد الحاجة إلى صيانة المباني بشكل دوري. هذه الصيانة قد تشمل تنظيف الواجهات، إصلاح الشقوق الناتجة عن التآكل، واستبدال الأجزاء المتضررة(Liu, Y., & Ning, Y. (2010)).

5. تأثير التلوث الحمضي:*

بعض الدراسات أوضحت أن انبعاثات المصانع، وخاصة أكاسيد الكبريت والنيتروجين، يمكن أن تتفاعل مع الرطوبة في الجو لتشكل مطرًا حمضيًا. هذا المطر الحمضي يمكن أن يتسبب في تآكل الحجر الجيري والرخام المستخدم في العديد من المباني، مما يؤدي إلى تدهور سريع في الهياكل المعمارية التاريخية والحديثة على حد سواء ((Smith, B. J., & Miller, C. M. (2001).

تجدر الإشارة إلى أن هذه التأثيرات تعتمد بشكل كبير على القرب من المصنع، نوعية المواد المستخدمة في البناء، وتواتر عمليات الصيانة والتجديد.

(شكل 10) يظهر فيه الرسم البياني مدى تآكل مواد البناء المختلفة (الخرسانة، الحديد، الحجر الجيري) على مدى 10 سنوات عند تعرضها لانبعاثات مصانع الأسمنت. يوضح الرسم أن الحجر الجيري يعاني من أعلى معدلات التآكل، يليه الحديد، ثم الخرسانة Brimblecombe, P., & Grossi, C. M. (2007)).




شكل (10) مدى تآكل مواد البناء المختلفة على مدى 10 سنوات.

2-3- الأشكال


أ. رسم تخطيطي لأنظمة التصفية في مصانع الإسمنت

رسم تخطيطي يوضح كيفية عمل أنظمة التصفية في مداخن مصانع الإسمنت، وتدفق الهواء وكيفية حجز الجسيمات والمعادن الثقيلة قبل انبعاثها في الهواء(شكل ،11).



ب. مخطط بيئي يوضح تأثير التلوث على النظم البيئية المحيطة

مخطط يظهر كيفية تأثير الملوثات المنبعثة على النظم البيئية مثل الغابات، الأنهار، والحياة البرية في المناطق المحيطة بالمصنع(شكل،12).



3. تحليل البيانات

أ. توزيع المشاركين حسب الجنس والعمر

تم تصنيف المشاركين في الاستبيان وفقًا للجنس والفئة العمرية. يوضح الجدول التالي توزيع المشاركين بين الذكور والإناث حسب الفئات العمرية المختلفة (جدول،2).

الجنس	عدد المشاركين	الفئة العمرية (21-50 سنة)	الفئة العمرية (>50 سنة)
ذكور	205	178	27
إناث	23	20	3

ب. توزيع المشاركين حسب المهنة

يوضح الجدول التالي توزيع المشاركين حسب المهنة، حيث تم تصنيفهم إلى ثلاث فئات رئيسية: طلاب، موظفون حكوميون، ومهن أخرى (جدول،3).

عدد المشاركين	المهنة
115	طلاب
113	موظفون حكوميون
22	مهن أخرى

ج. مستوى التعرض للغبار

يوضح (جدول،4) مستويات تعرض المشاركين للغبار الناتج عن المصنع، مقسمة إلى فئات مختلفة حسب درجة التعرض.

عدد المشاركين	مستوى التعرض
178	عالي
23	متوسط
22	منخفض

د. الأمراض التي يعاني منها المشاركون

يعرض (جدول،5) توزيع الأمراض التي أبلغ عنها المشاركون في الاستبيان، والتي يعتقد أنها ناجمة عن التعرض للغبار.

عدد الحالات	مرض
141	أمراض تنفسية
28	أمراض جلدية
53	أمراض أخرى/لا يوجد


هـ. مقترحات المشاركين للحلول

يتمثل (جدول، 6) مقترحات المشاركين للحلول التي يمكن أن تقلل من التأثيرات السلبية لمصنع الإسمنت.

عدد المؤيدين	الحل المقترح
52	إزالة المصنع
24	تشجير المناطق المحيطة
79	الصيانة الدورية


أشكال بيانية للاستبيان

. الرسم البياني الدائري لتوزيع الجنس




(شكل،7) رسم البياني الدائري يوضح توزيع المشاركين في الاستبيان حسب الجنس. يبين المخطط نسبة الذكور إلى الإناث المشاركين، مما يساعد في فهم الخلفية الديموغرافية للمشاركين ومدى تمثيلها للسكان المتأثرين بمصنع الإسمنت.


2. الرسم البياني العمودي لمستويات التعرض للغبار-



- يعرض(شكل،8)الرسم البياني العمودي مستويات التعرض للغبار بين المشاركين في الاستبيان. يُظهر المخطط الفئات المختلفة لمستوى التعرض (عالي، متوسط، منخفض) مما يساعد في فهم مدى انتشار التعرض للغبار بين السكان وتأثيره المحتمل على الصحة.
- *الاستخدام في البحث: يمكن استخدام هذا المخطط لتوضيح توزيع مستويات التعرض للغبار بين المشاركين وربطه بالنتائج الصحية التي تم رصدها في الاستبيان.
*3. الرسم البياني العمودي لتوزيع الأمراض-



- يوضح (شكل،9) مخطط توزيع الأمراض التنفسية والجلدية بين المشاركين في الاستبيان. يساعد هذا المخطط في تسليط الضوء على العلاقة بين التعرض للغبار وزيادة معدلات هذه الأمراض.
- *الاستخدام في البحث: يمكن استخدام هذا المخطط لتوضيح العلاقة بين مستويات التعرض للغبار في المناطق المحيطة بالمصنع وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية والجلدية.
4. الرسم البياني العمودي لمقترحات الحلول-



- يعرض (شكل، 10) رسم البياني العمودي مقترحات المشاركين للحلول الممكنة للحد من التلوث الناتج عن مصنع الإسمنت. يمكن رؤية توزيع الآراء حول الحلول المختلفة، مما يساعد في فهم تفضيلات المجتمع بشأن الإجراءات البيئية التي يجب اتخاذها.
- *الاستخدام في البحث: يمكن استخدام هذا المخطط لتقديم توصيات مبنية على آراء المجتمع المحلي بشأن الإجراءات البيئية التي يمكن أن تساعد في تقليل التأثيرات السلبية للمصنع (تقرير مصانع البرج للإسمنت. (2024)).

5. صور تظهر بوضوح تأثير غبار الاسمنت على البيئة المحيطة (شكل، 11). يمكن ملاحظة عدة أمور:



شكل (11). يوضح تأثير الغبار على التربة والاشجار.

- تدهور النباتات والأشجار : تظهر الأشجار والنباتات المحيطة ميتة أو متدهورة بشكل كبير، مما يشير إلى تأثير سلبي قوي لغبار الإسمنت عليها. تراكم الغبار على الأوراق يقلل من قدرتها على التمثيل الضوئي ويؤدي إلى موتها.
- تلوث التربة : هناك تربة قاحلة وشبه مهجورة مع انعدام واضح للنباتات الصحية. والسبب يكون لغبار الإسمنت الذي له دور في تدهور جودة التربة، مما يجعلها غير صالحة للزراعة.
- انتشار الغبار : وجود الغبار على كل شيء، من النباتات إلى التربة وحتى المعدات، يعكس انتشاراً واسعاً للغبار من مصانع الإسمنت. هذا الغبار يتسبب في مشاكل صحية للسكان المحليين وكذلك تدهور إضافي للبيئة.

4- المناقشة:

4-1- تحليل النتائج ومقارنتها بالدراسات السابقة-

تشير البيانات المجمعة من الاستبيان إلى وجود تأثيرات سلبية واضحة ناتجة عن مصانع الأسمنت على البيئة والصحة العامة في مدينة زليتن. هذه النتائج تدعم الفرضيات التي طرحتها الدراسات السابقة بشأن التأثيرات البيئية والصحية المرتبطة بصناعة الأسمنت ((World Health Organization. (2022).

- الآثار التنفسية والصحية: كشفت النتائج عن وجود ارتباط قوي بين التعرض للغبار المنبعث من المصنع وارتفاع معدلات الأمراض التنفسية بين السكان، هذا يتماشى مع نتائج دراسات سابقة مثل تلك التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، والتي أشارت إلى أن الجسيمات الدقيقة المنبعثة من مصانع الإسمنت يمكن أن تسبب التهابات مزمنة في الجهاز التنفسي ((World Health Organization. (2022).

- تراكم المعادن الثقيلة: تشير النتائج المتعلقة بتلوث التربة والمياه الجوفية إلى تماشيها مع نتائج دراسات أخرى، والتي أوضحت أن مصانع الأسمنت تساهم في تراكم المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم في البيئة المحيطة، هذا التراكم يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات صحية خطيرة على المدى الطويل، مثل التسمم المزمن واضطرابات النمو عند الأطفال ((Soil Science Journal. (2020).

4-2- التحديات التي واجهت الدراسة-

على الرغم من تقديم هذه الدراسة لرؤى هامة حول تأثيرات مصانع الأسمنت، إلا أن هناك تحديات عدة واجهتها، يجب مراعاتها عند تفسير النتائج:

- *حجم العينة: كاان عدد المشاركين في الاستبيان محدوداً نسبياً، مما قد يؤثر على إمكانية تعميم النتائج على كامل السكان، كما أن توجيه الأسئلة إلى فئة معينة من السكان قد يؤدي إلى تحيز في النتائج.

- *صعوبة قياس التأثيرات طويلة الأمد: عد قياس التأثيرات الصحية والبيئية طويلة الأمد بدقة تحديًا كبيرًا، حيث قد تظهر بعض التأثيرات فقط بعد سنوات من التعرض المستمر للملوثات، هذا يتطلب دراسات متواصلة على مدى سنوات لتحديد التأثيرات الكاملة.

4-3- أهمية تحسين ممارسات التصنيع-

تبرز النتائج أهمية كبيرة لتحسين ممارسات التصنيع في مصانع الأسمنت من أجل تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والصحة العامة. يشير التحليل إلى ضرورة ملحة لاعتماد تقنيات حديثة في عمليات الإنتاج، مثل أنظمة التصفية المتقدمة التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من انبعاثات الغبار والمعادن الثقيلة،((Environmental Policy Journal. (2021)).

- *دور التكنولوجيا المتقدمة: من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة، يمكن لمصانع الإسمنت أن تقلل من انبعاثاتها الضارة، مما يساهم في تحسين جودة الهواء والتقليل من التلوث البيئي. على سبيل المثال، يمكن لاستخدام الفلاتر الحديثة في مداخن المصانع أن يقلل من كمية الغبار المنبعث، وبالتالي يقلل من التأثيرات الصحية المرتبطة به.

- *تشجيع الابتكارات الصديقة للبيئة: من الضروري أن تشجع الحكومات والمنظمات البيئية على الابتكارات في مجال تقنيات الإنتاج الصديقة للبيئة. هذه الابتكارات يمكن أن تشمل تطوير مواد إسمنتية أقل ضرراً أو عمليات تصنيع تستخدم مصادر طاقة متجددة. كما يمكن أن تتضمن الابتكارات تقنيات معالجة متقدمة تقلل من انبعاثات الملوثات الخطرة مثل أكاسيد النيتروجين والكبريت((Economic Environmental Analysis. (2018)).

4-4- مقترحات لتوسيع البحث المستقبلي-

لتعميق فهم تأثيرات مصانع الأسمنت، من الضروري توجيه الدراسات المستقبلية نحو جوانب محددة مثل:

- *الدراسات طويلة الأمد:* إجراء بحوث تستمر على مدى سنوات لتقييم التأثيرات الصحية والبيئية الناتجة عن المصنع على المدى الطويل.
- *تحليل تأثير الملوثات على الزراعة:* دراسة الأثر الذي يخلفه الغبار والمعادن الثقيلة على خصوبة التربة وإنتاجية المحاصيل الزراعية في المناطق المحيطة بالمصنع.
- *التأثيرات الاقتصادية:* تحليل الآثار الاقتصادية الناجمة عن التدهور البيئي والصحي الناتج عن التلوث، مع التركيز على التكاليف الصحية والاقتصادية المتعلقة بفقدان الإنتاج الزراعي، يمكن أن يشمل ذلك دراسة التكاليف المرتبطة بالعلاج الطبي للسكان المتأثرين وتكاليف استصلاح الأراضي المتدهورة.
- *التأثير الاجتماعي للتلوث الصناعي: تكشف دراسة جديدة عن التأثير الاجتماعي للتلوث الناتج عن مصانع الإسمنت على جودة الحياة في المجتمعات المحيطة. السكان الذين يعيشون بالقرب من مصانع الإسمنت غالبًا ما يعانون من تدني جودة الحياة بسبب التلوث المستمر، مما يدفع بعضهم إلى الهجرة من هذه المناطق. تدهور البيئة المحيطة يزيد من العزلة الاجتماعية ويفاقم التحديات الاقتصادية. يمكن أن يتناول البحث أهمية تبني سياسات محلية لتحسين جودة الهواء والمياه، مما سيسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق.

5- التوصيات:

استنادًا إلى النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، من الواضح أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية للحد من التأثيرات السلبية لمصانع الإسمنت على البيئة والصحة العامة. فيما يلي بعض التوصيات التي تهدف إلى تحسين الوضع البيئي والصحي في المناطق المحيطة بالمصنع:

5-1. تحسين أنظمة التصفية لتقليل الانبعاثات:

- تركيب تقنيات تصفية متطورة: من الضروري أن تستثمر إدارة المصنع في تقنيات تصفية متقدمة مثل الفلاتر الكهربائية والفلاتر الكهروستاتيكية، والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقليل كمية الغبار والجسيمات الدقيقة المنبعثة في الهواء.
- تحديث العمليات الإنتاجية: تحديث الآلات والمعدات المستخدمة في عملية الإنتاج لتقليل استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة. يمكن أن تشمل هذه التحسينات استخدام أفران أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
- مراقبة مستمرة للانبعاثات: يجب تنفيذ برامج مراقبة دورية لقياس مستويات الانبعاثات والتحقق من امتثال المصنع للمعايير البيئية الصارمة.

5-2. تعزيز الغطاء النباتي حول المصنع-

- إنشاء مناطق عازلة خضراء: زراعة الأشجار والنباتات حول المصنع وعلى طول الطرق الرئيسية التي تمر بالمناطق السكنية. هذه النباتات يمكن أن تعمل كحاجز طبيعي يمتص الملوثات ويحد من انتشار الغبار.
- اختيار النباتات المناسبة: يجب اختيار أنواع نباتات قادرة على تحمل الظروف البيئية القاسية وذات قدرة عالية على امتصاص الغازات الضارة والمعادن الثقيلة. على سبيل المثال، يمكن

استخدام أشجار مثل الصفصاف والنخيل، والنباتات المعروفة بقدرتها على تحسين جودة الهواء.
- تعزيز الزراعة المستدامة: يتطلب الأمر دعم المشاريع الزراعية المحلية التي تهدف إلى استعادة خصوبة التربة المتأثرة بالغبار والملوثات، مع التركيز على استخدام تقنيات الزراعة المستدامة التي تقلل من استخدام المواد الكيميائية الضارة.
5-3. التوعية المجتمعية والمشاركة العامة-
- *تنظيم حملات توعية: تنفيذ حملات توعية تهدف إلى تثقيف السكان المحليين حول المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بتلوث الهواء والتربة. يجب أن تشمل هذه الحملات معلومات حول كيفية تقليل التعرض للملوثات وكيفية حماية الصحة العامة.
- *إشراك المجتمع في الرصد البيئي: تشجيع سكان المنطقة على المشاركة في رصد جودة الهواء والمياه من خلال برامج مجتمعية. يمكن تزويدهم بأجهزة بسيطة لقياس مستوى التلوث والإبلاغ عن أي انتهاكات بيئية.
- *تعزيز الشفافية: يجب أن تكون إدارة المصنع شفافة فيما يتعلق بمستويات الانبعاثات وأن تشارك بشكل دوري نتائج المراقبة مع المجتمع المحلي.
5-4. تطوير سياسات بيئية صارمة-
- *إعادة النظر في التشريعات البيئية: ينبغي على الجهات التنظيمية تحديث القوانين واللوائح المتعلقة بانبعاثات مصانع الإسمنت، وفرض معايير أكثر صرامة للحد من التلوث.
- *تشجيع الابتكار والتكنولوجيا النظيفة: تقديم حوافز للمصانع التي تستثمر في تقنيات إنتاج نظيفة ومستدامة. يمكن أن تشمل هذه الحوافز تخفيضات ضريبية أو دعم مالي للمشاريع البيئية.
- *التعاون بين القطاعين العام والخاص: تعزيز التعاون بين الحكومة والصناعات لتحسين الأداء البيئي من خلال وضع أهداف مشتركة وخطط عمل لتنفيذها.
5-5. إجراء دراسات متابعة مستمرة-
- *البحوث البيئية والصحية المستمرة*: دعم الدراسات طويلة الأمد التي تركز على تقييم التأثيرات البيئية والصحية المستمرة لمصانع الإسمنت، بما في ذلك تأثيرات الملوثات على الصحة العامة، التربة، والمياه الجوفية.
- *تحليل البيانات الاقتصادية: دراسة التأثيرات الاقتصادية للتلوث الناتج عن المصنع، بما في ذلك التكاليف الصحية وتكاليف استصلاح الأراضي المتدهورة.
- *مراجعة دورية للسياسات: مراجعة وتحديث السياسات البيئية والصحية المعتمدة على نتائج البحوث المستمرة لضمان فعاليتها في تقليل التلوث.\

6. الخاتمة:

سلطت هذه الدراسة الضوء على التأثيرات البيئية والصحية الخطيرة التي قد تنجم عن مصانع الأسمنت، مع تركيز خاص على مصانع الأسمنت في زليتن،
أظهر تحليل البيانات المجمعة من الاستبيانات والدراسات السابقة أن هناك تأثيرات سلبية واضحة على جودة الهواء، التربة، والمياه الجوفية، بالإضافة إلى الصحة العامة للسكان الذين يقطنون بالقرب من المصنع، كشفت النتائج عن ارتباط وثيق بين التعرض للملوثات المنبعثة من المصنع وارتفاع معدلات الأمراض التنفسية والجلدية بين السكان، تشير الدراسات أيضًا

إلى أن تراكم المعادن الثقيلة في التربة والمياه الجوفية قد يكون له تأثيرات طويلة الأمد على البيئة والصحة العامة((Soil Science Journal. (2020) .

- الآفاق المستقبلية

تفتح هذه الدراسة المجال لمزيد من الأبحاث حول التأثيرات البيئية والصحية لصناعة الإسمنت، مع التركيز على:

- *دراسات طويلة الأمد- لتقييم التأثيرات المستمرة للتلوث على البيئة والصحة.
- *تحليل الأثر الاقتصادي- للتدهور البيئي والصحي الناتج عن التلوث.
- *استكشاف تقنيات جديدة- للحد من انبعاثات الملوثات وتحسين كفاءة الإنتاج الصناعي.

سيكون التعاون بين الصناعات والجهات الحكومية والمجتمع المدني أمرًا حاسمًا لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والصحة العامة. عبر تبني سياسات بيئية متقدمة والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، يمكن لمصانع الأسمنت أن تواصل دعم الاقتصاد المحلي مع الحد من تأثيراتها السلبية على البيئة والمجتمع.

7- المراجع:

7-1- المراجع العربية

1. تقرير مصنع البرج للإسمنت. (2024). إدارة مصنع البرج للإسمنت، زليتن، ليبيا.
2. فريق البحث في مكتبة جامعة بنغازي. (2019). *الدراسات المحلية والدولية حول تأثير صناعة الإسمنت على البيئة والصحة العامة*. مكتبة جامعة بنغازي، ليبيا.
3. سالم، أحمد. (2021). *دراسة حول تلوث التربة والمياه من مصانع الإسمنت*. جامعة طرابلس، ليبيا.
4. علي، محمد. (2020). *بحث حول التأثير الصحي لصناعة الإسمنت*. مجلة الصحة العامة، طرابلس، ليبيا.
5. فريق البحث في منظمة الصحة العالمية. (2022). تقرير حول تلوث الهواء من مصانع الإسمنت. منظمة الصحة العالمية.
6. د. أحمد سالم. (2021). دراسة حول تلوث التربة والمياه من مصانع الإسمنت. جامعة طرابلس.
7. د. فاطمة الشامي. (2021). دراسة حول تأثير مصانع الإسمنت على البيئة. مجلة البيئة والتنمية.
8. د. خالد النجار. (2019). دراسة حول تأثير مصانع الإسمنت على التربة. جامعة بنغازي.

7-2- المراجع الإنجليزية:

1. World Health Organization. (2022). *Report on Air Pollution from Cement Factories*. WHO, Geneva.
2. Environmental Science Journal. (2019). *Impact of Particulate Matter (PM10 and PM2.5) Emissions from Cement Factories on Respiratory Health*. Environmental Science Journal, Vol. 28, Issue 4.
3. Soil Science Journal. (2020). *Assessment of Heavy Metal Accumulation in Soil Near Cement Plants*. Soil Science Journal, Vol. 35, Issue 2.

4. Environmental Policy Journal. (2021). *Effectiveness of Environmental Policies in Reducing Emissions from Cement Industries*. Environmental Policy Journal, Vol. 42, Issue 3.
5. Economic Environmental Analysis. (2018). *Economic Costs of Pollution from the Cement Industry*. Economic Environmental Analysis, Vol. 16, Issue 1.
6. Social Sciences Journal. (2020). *Social Impact of Industrial Pollution on Quality of Life*. Social Sciences Journal, Vol. 47, Issue 5from Cemen
7. Mishra, V. S., & Siddiqui, N. A. (2014). "Impact of cement industry pollution on physio-morphological attributes of plants: A review." Research Journal of Environmental Toxicology, 8(1), 45-53.
8 . Singh, R., & Agrawal, M. (2010). "Effects of air pollutants on human health and plants in the vicinity of cement factories." Environmental Monitoring and Assessment, 165(1-4), 201-212.
pigment content in leaves and morphological features of certain plants." Pollution Research, 18(3), 281-287.
9 . Van Grieken, R., Delalieux, F., & Gysels, K. (2000). "Cement dust impact on wind erosion and weathering of buildings: a case study." Atmospheric Environment, 34(21), 3645-3652.
10. Brimblecombe, P., & Grossi, C. M. (2007). "Damage to buildings from air pollution: the role of soot and sulphate particulates." Air Quality, Atmosphere & Health, 1(1), 19-26.
11. Schwar, M. (2014). "Cement dust pollution and corrosion of building materials in the cement industry." Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 49(7), 852-860.
12 . Liu, Y., & Ning, Y. (2010). "Effects of cement dust on urban buildings and the need for effective maintenance." Journal of Civil Engineering and Management, 16(3), 354-362.
13 . Georgiou, E., & Drakaki, E. (2006). "The impact of cement production on air pollution and urban corrosion: A case study from Crete, Greece." Construction and Building Materials, 20(10), 890-897.
14 . Smith, B. J., & Miller, C. M. (2001). "The impact of acid rain on limestone buildings." Building and Environment, 36(5), 517-533.
15 . Etyemezian, V., & Kuhns, H. (2005). "Meteorological influences on the production of acid rain and its impacts on buildings." Atmospheric Research, 75(1-2), 43-57.

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر 2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم والتقنية
THE SECOND SCIENTIFIC CONFERENCE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

دراسة تحليلية تخص معايرة جهاز مقياس الارتعاش الضوئي المقدم من شركة MathWorks في برنامجها الماتلاب وفق النمط الدولي IEC61000-4-15

خديجة خشيبة* وفاء العيساوي*لمياءعبدالواحد
k.khasheebah@hiett.edu.ly W.elesawi@hiett.edu.ly
l.abdalwahed@hiett.edu.ly

.....

الملخص:
في العشر سنوات الأخيرة ونيف تزايد بشكل ملحوظ الاهتمام بظاهرة الارتعاش الضوئي بين البحاث على المنصات البحثية الدولية، وبما تسببه من أثار ضارة بالصحة وكذلك بطرق القياس والتقييم لهذه الظاهرة. وفقاً لما صدر عن الهيئة الدولية للتقنيات الكهربائية للنمط القياسي (IEC 61000 – 4- 15) يتكون جهاز القياس من خمس صناديق وظيفية تم تفصيلها في هذه الورقة البحثية. اشارة الخرج للصندوق الرابع تمثل الاشارة اللحظية للارتعاش الضوئي، وهذه الاشارة تتم معالجتها من خلال الصندوق الخامس والذي مهمته اجراء تحليل احصائي لتقييم مدى الإحساس بالظاهرة. نظرا لتزايد الاهتمام بالموضوع فقد اضافت شركة (Mathworks) في برنامجها الغني عن التعريف الماتلاب Matlab – Simulink جهاز قياس تشبيهي لقياس الارتعاش الضوئي إلى الصندوق الرابع (دون إضافة الصندوق الخامس). النمط الدولي IEC 61000 – 4- 15 يحدد بشكل دقيق ومفصل طريقة معايرة أجهزة قياس الارتعاش الضوئي، حيث تتم بدايةً المعايرة إلى الصندوق الرابع ثم بعد ذلك معايرة الجهاز ككل، أي بإضافة الصندوق الخامس. في هذه الورقة البحثية تمت معايرة الجهاز حسب النمط المذكور ومن النتائج التي تحصلنا عليها تبين أن الجهاز لايحقق المعايير المطلوبة لكل اشارات المعايرة. هذه النتيجة تعتبر في غاية الأهمية من الناحية التشبيهية والتطبيقية، حيث يعتبر الماتلاب برنامجاً مرجعياً ذا وثوقية عالية للأوساط العلمية والبحثية.

المقدمة

تحظى ظاهرة الارتعاش الضوئي باهتمام دولي كبير نظراً لتأثيرها الضار علي الصحة العامة وما قد تسببه من حوداث أثناء العمل أو الدرسة أو حتي أثناء الترفيه، والفئة المعرضة للتأثير الأقوى هي الأطفال والمراهقين ثم الشباب. في عام 1986م نشر معيار $IEC868$ مقياس الأرتعاش الضوئي واعتمد تعريف رياضياتي لمؤشرات شدة الارتعاش قصير المدي Pst الذي يحدد بناءً على قياس الاشارة الجهدية لمدة عشر دقائق مستوي الأحساس بظاهرة الارتعاش الضوئي، وطويل الأجل Plt لفترة طويلة 120 دقيقة. يعتمد عمق التغيرات الحادثة في قيمة جدر متوسط مربع القيمة لمنحنى الموجة الجهدية وكذلك على سلوك هذه التغيرات متمثلا في شكل وعدد التغيرات أو ترددها , تم تطوير طرق وأختيار وقياس هذه المؤشرات في المعايير الدولية IEC61000-4-15 يحدد المستوى المسموح به من إزعاج في ظل الظروف العادية وفي أي أسبوع يجب أن يبقى خلال 95% من الوقت الكلي, حاليا في العديد من المراكز الدولية يتم إجراء بحوث مكثفة حول ظاهرة الارتعاش الضوئي حيث أصبح الامتثال للمعايير الأوربية فيما يتعلق بهذه الظاهرة إلزميا وهذا يعني أنها تعامل معايير


السلامة حيث أن سياسة الاتحاد الأوربي لا تلزم أستعمال الانماط بقوة إلا فيما يخص السلامة البشرية أما باقي الأنماط فتكون توافقية وملزمة فقط بقوة التعاقد.

التصميم:

في دول الاتحاد الأوروبي ضرورة التعامل مع مؤشر الارتعاش الضوئي وأخذه بعين الاعتبار ينتج من الشروط التي يضعها النمط الأوروبي EN-50160 الخاص بمواصفات الجهد الكهربي في شبكات التوزيع للجهد المتوسط والمنخفض (أو ما يوافقه من أنماط في الدول المتقدمة الأخرى) حيث هذا النمط يعطي القيم الحدية والنمطية للجهد الكهربي ومن ضمن القيم المعطاة يوجد معامل إزعاج قصير الامد Pst. حيث أن المعيار Pst يحدد المستوى المسموح به من إزعاج الإرتعاش الضوئي في ظل ظروف التشغيل العادية، وفي أي أسبوع، يجب أن يبقى $Plt \leq 1$ خلال 95% من الوقت الكلي.

ولقياس قيمة الارتعاش الضوئي يستخدم جهاز الفليكرميتر (Flicker meter) حيث التصميم لهذا الجهاز موضح في النمط (IEC 61000 – 4 -15).

التصميم البنائي الصندوقي لمقياس الارتعاش الضوئي حسب النمط (IEC 61000 – 4 -15):



الشكل (1) التصميم البنائي الصندوقي لمقياس الارتعاش الضوئي
حسب النمط IEC 61000 – 4 -15

الصندوق رقم 1:

يقوم بقراءة الاشارة المدخلة، وهي إشارة الموجة اللحظية للجهد، وخفض قيمتها حتى تناسب الدوائر الالكترونية للجهاز.

الصندوق رقم 2:

وتتم فيه تربيع الإشارة اللحظية المستلمة من مخرج الصندوق الأول وبالتالي يتم إزاحة المركبة الأسياسية إلى اليمين (الضعف، ففي حالة الجهد بتردد 50 هرتز، يكون تردد التوافقية الأساسية على خرج هذا الصندق هو 100 هرتز، وبالمثل للتردد 60 هرتز تزاح إلى 120 هرتز)

الصندوق رقم 3

عن طريق مرشح تمرير نطاقي (من 0.5 – إلى 35) هرتز يقوم باستخلاص الموجة الملحنة للتوافقية الأساسية التي تم استلامها من مخرج الصندوق الثاني.
والمرشح الثاني هو صندوق مرشح الترجيح الذي يحاكي استجابة التردد لتقلبات الجهد الجيبية للمصباح المتوهج (60 وات- 230 فولت) مع استجابة العين البشرية. حيث يتم تثقيل الترددات حسب تأثيرها على العين البشرية. بمعنى أن الترددات الضارة اكثر والتي ذروة الضرر تحدث عن تردد 8.8 هرتز تكون مضروبة في قيمة تمرير أعلى حتى يتميز كل تردد بشدة الضرر الذي يحدثه.
الصندوق رقم 4: يتكون من مضاعف تربيعي ومركب قصوري بثابت زمني 0.3 ثانية وإضافة على ذلك مرشح تمرير منخفض من الدرجة الأولى يحاكي شعور الدماغ البشري لظاهرة الارتعاش الضوئي و تسمى القيمة الناتجة عن هذا الصندوق بالاشارة اللحظية لمؤشر الارتعاش الضوئي.
الصندوق رقم 5: هو الصندوق المسؤول عن التحليل الاحصائي للاشارة الناتجة من الصندوق رقم 4 ويعبر عن الاحاسيس الانطباعية نفسياً وعصبياً للانسان. ويتم تصنيف مستويات الاشارة على اساس دالة احتمال تراكمي. الجدول (أ) و الجدول (ب) يعطي للنمط IEC 61000 – 4 -15 قيم للترددات وعمق التلحين بإشارة جيبية ومربعة بغرض معايرة الجهاز شرط أن تكون القيمة القصوى للاشارة الناتجة من الصندوق رقم 4 مساوية للوحدة (1 pu) و لا تتعدى قيمة إشارة الدخل المحددة بالجدول +5%.

Table 1 (sinusoidal voltage) IEC 61000–4–15


Frequency (Hz)	Voltage fluctuation (%)	Frequency (Hz)	Voltage fluctuation (%)
0.5	2.34	10.5	0.27
1.0	1.432	11.0	0.282
1.5	1.08	11.5	0.296
2.0	0.882	12.0	0.312
2.5	0.754	13.0	0.348
3.0	0.654	14.0	0.388
3.5	0.568	15.0	0.432
4.0	0.5	16.0	0.48
4.5	0.446	17.0	0.53
5.0	0.398	18.0	0.584
5.5	0.36	19.0	0.64
6.0	0.328	20.0	0.7
6.5	0.3	21.0	0.76
7.0	0.28	22.0	0.824
7.5	0.266	23.0	0.89
8.0	0.256	24.0	0.962
8.8	0.25	25.0	1.042
9.5	0.254	33.33	2.13
10.0	0.26		

Table 2 (rectangular voltage) IEC 61000–4–15

Frequency (Hz)	Voltage fluctuation (%)	Frequency (Hz)	Voltage fluctuation (%)
0.5	0.514	10.0	0.205
1.0	0.471	10.5	0.213
1.5	0.432	11.0	0.223
2.0	0.401	11.5	0.234
2.5	0.374	12.0	0.246
3.0	0.355	13.0	0.275
3.5	0.345	14.0	0.308
4.0	0.333	15.0	0.344
4.5	0.316	16.0	0.376
5.0	0.293	17.0	0.413
5.5	0.269	18.0	0.452
6.0	0.249	19.0	0.498
6.5	0.231	20.0	0.546
7.0	0.217	21.0	0.586
7.5	0.207	22.0	0.604
8.0	0.201	23.0	0.68
8.8	0.199	24.0	0.743
9.5	0.200	33.33	1.67


دراسة تشبيهية :-

على الشكل (2) تم تقديم أحد البرامج المرفق معها جهاز قياس الارتعاش الضوئي المقدم من شركة الماتلاب، والذي تم معايرته في هذه الدراسة البحثية. تم تصميم نموذج مقياس الارتعاش الضوئي وفقا للموصفات الوظيفية للمعيار الدولي IEC61000-4-15 , مقياس الارتعاش هو أداة لقياس الارتعاش الضوئي الناتج عن محكاة وتحليل إحصائي لاستجابة سلسلة المصباح والعين والدماغ لتقلبات جهد الدخل .




شكل (2) يوضح شبكة قوى مرفقة من برنامج الماتلاب لجهاز الارتعاش الضوئي

الشكل(2) عبارة عن دائرة قوى جهد متوسط تغذي حملا فعالاً وأخراً متغير عن طريق محول خافض من جهد 25 كيلو فولت إلى 600 فولت مع وجود معوض ستاتيكي في دائرة الجهد المتوسط. وهذا المثال يقدم للمهندسين المختصين للتمرين ودراسة التأثيرات الناتجة من تغير الأحمال على ظاهرة الإرتعاش الضوئي. الشركة المالكة لبرنامج الماتلاب لم تُضمن جهاز مقياس الارتعاش الضوئي في المكتبة المرفقة مع برنامج السيمولينك بل ضمنته في أمثلة تطبيقية كما هو موضح أعلاه. لغرض اجراء الدراسة تم فصل جهاز قياس الارتعاش الضوئي كما هو موجود على الشكل (3). الجهاز الموجود في البرنامج لديه إمكانية ذاتية لإنتاج إشارات المعايرة، فقط يجب تفعيل هذه الإمكانية.




شكل (3) يوضح الجزء الرقمي لمعالجة البيانات

تم اختيار النوع الرقمي حسب (تسمية الماتلاب) ويتم ذلك بالنقر على الصندوق (Matlab_Digital_Flickermeter) وفي الشكل (4) نحدد نوع الموجة (جيبية أو مربعة)، ونحدد قيمة الجهد والتردد ونقوم بادخال الموجة المختارة من الجدول السابق لمعالجتها .



شكل (4) يوضح طريقة إدخال البيانات المراد معالجتها

وعندها نحدد الزمن المطلوب للمعايرة ننقر على صندوق اخراج البيانات فيظهرالشكل (5). القيمة القصوى لهذه الإشارة اللحظية يجب أن تساوي الواحد (الرسمة توضح بشكل جلي أن الشرط غر متحقق).



شكل (5) يوضح الرسم البياني الناتج من القيم المدخلة

جداول معايرة للموجة المربعة

Frequency (Hz)	Voltage fluctu	Voltage fluctuation+5%	Voltage fluctu	Frequency (Hz)	Voltage fluctu	Voltage fluctuation+5%	Voltage fluctu

	ation (%)	(120 Vrms/60 Hz)	ation--5% (120 Vrms/60 Hz)		ation (%)	(120 Vrms/60 Hz)	ation-5% (120 Vrms/60 Hz)
0.5	0.514	0.8125	0.665	10	0.205	0.6546	0.5359
1.0	0.471	0.812	0.6653	10.5	0.213	0.6435	0.5268
1.5	0.432	0.8118	0.665	11.0	0.223	0.638	0.5224
2.0	0.401	0.8047	0.6585	11.5	0.234	0.6345	0.52
2.5	0.374	0.7975	0.6528	12.0	0.246	0.6324	0.5177
3.0	0.355	0.7884	0.6454	13.0	0.275	0.615	0.5038
3.5	0.345	0.7856	0.64	14.0	0.308	0.615	0.5036
4.0	0.333	0.7872	0.6444	.015	0.344	0.62	0.5074
4.5	0.316	0.79	0.6473	16.0	0.376	0.5964	0.4882
5.0	0.293	0.7785	0.6374	17.0	0.413	0.565	0.4625
5.5	0.269	0.7574	0.62	18.0	0.452	0.57	0.466
6.0	0.249	0.7471	0.6115	19.0	0.498	0.5717	0.468
6.5	0.231	0.73	0.598	20.0	0.546	0.584	0.478
7.0	0.217	0.7132	0.5839	21.0	0.586	0.564	0.4618
7.5	0.207	0.7051	0.5772	22.0	0.604	0.55	0.45
8.0	0.201	0.6917	0.566	23.0	0.68	0.5635	0.46

8.8	0.199	0.687	0.56	24.0	0.743	0.528	0.4324
9.5	0.200	0.6579	0.5386	33.33	1.67	0.91	0.745

جدول (3) جدول معايرة البيانات لموجة مربعة عند120 Vrms/ 60 Hz

Frequency (Hz)	Voltage fluctuation (%)	Voltage fluctuation+5% (230 Vrms/50Hz)	Voltage fluctuation- -5% (230Vrms/50 Hz)	Frequency (Hz)	Voltage fluctuation (%)	Voltage fluctuation+5% (120 Vrms/60 Hz)	Voltage fluctuation-5% (120 Vrms/ 60 Hz)
0.5	0.514	1.115	0.9129	10	0.205	1.115	0.913
1.0	0.471	1.112	0.91	10.5	0.213	1.1038	0.9036
1.5	0.432	1.1098	0.9085	11.0	0.223	1.1005	0.901
2.0	0.401	1.11	0.9085	11.5	0.234	1.0968	0.898
2.5	0.374	1.115	0.9126	12.0	0.246	1.0985	0.899
3.0	0.355	1.112	0.91	13.0	0.275	1.1137	0.9117
3.5	0.345	1.11	0.91	14.0	0.308	1.09	0.8928
4.0	0.333	1.1	0.9	.015	0.344	1.105	0.9047
4.5	0.316	1.1184	0.915	16.0	0.376	1.0835	0.887
5.0	0.293	1.109	0.9077	17.0	0.413	1.094	0.896
5.5	0.269	1.1015	0.902	18.0	0.452	1.112	0.91
6.0	0.249	1.1	0.9	19.0	0.498	1.086	0.889
6.5	0.231	1.095	0.8965	20.0	0.546	1.055	0.864
7.0	0.217	1.1	0.9005	21.0	0.586	1.083	0.8865
7.5	0.207	1.0963	0.8975	22.0	0.604	1.0524	0.8615

8.0	0.201	1.11	0.908	23.0	0.68	1.0788	0.883
8.8	0.199	1.1258	0.922	24.0	0.743	1.08	0.883 3
9.5	0.200	1.1025	0.9026	33.3 3	1.67	1.085	0.888

جدول (4) جدول معايرة للموجة المربعة عند 230 Vrms/ 50 Hz

جداول معايرة للموجة الجيبية

Frequency (Hz)	Voltage fluctuation (%)	Voltage fluctuation+5% (120 Vrms/60 Hz)	Voltage fluctuation--5% (120 Vrms/ 60 Hz)	Frequency (Hz)	Voltage fluctuation (%)	Voltage fluctuation+5% (120 Vrms/60 Hz)	Voltage fluctuation-5% (120 Vrms/ 60 Hz)
0.5	0.514	0.0485	0.0395	10	0.205	0.3979	0.3257
1.0	0.471	0.114	0.1021	10.5	0.213	0.3945	0.3229
1.5	0.432	0.162	0.1326	11.0	0.223	0.3916	0.3205
2.0	0.401	0.1966	0.1634	11.5	0.234	0.387	0.3168
2.5	0.374	0.2317	0.1897	12.0	0.246	0.3816	0.3124
3.0	0.355	0.2697	0.2716	13.0	0.275	0.3765	0.3084
3.5	0.345	0.3225	0.264	14.0	0.308	0.3732	0.3055
4.0	0.333	0.375	0.307	.015	0.344	0.37	0.3029
4.5	0.316	0.4158	0.3404	16.0	0.376	0.3546	0.2903
5.0	0.293	0.4345	0.355	17.0	0.413	0.3466	0.2837

5.5	0.269	0.438	0.3587	18.0	0.452	0.3395	0.278
6.0	0.249	0.4413	0.3612	19.0	0.498	0.3402	0.2785
6.5	0.231	0.437	0.3576	20.0	0.546	0.3405	0.2788
7.0	0.217	0.4322	0.3538	21.0	0.586	0.329	0.2694
7.5	0.207	0.4279	0.3503	22.0	0.604	0.2995	0.242
8.0	0.201	0.4248	0.3478	23.0	0.68	0.3187	0.261
8.8	0.199	0.4221	0.3456	24.0	0.743	0.3256	0.2666
9.5	0.200	0.4048	0.3314	33.33	1.67	0.4592	0.3759

جدول (5) جدول معايرة للموجة الجيبية عند 120Vrms/60 Hz

Frequency (Hz)	Voltage fluctuation (%)	Voltage fluctuation+5% (230 Vrms/50Hz)	Voltage fluctuation- -5% (230Vrms/50 Hz)	Frequency (Hz)	Voltage fluctuation (%)	Voltage fluctuation+5% (120 Vrms/60 Hz)	Voltage fluctuation-5% (120 Vrms/60 Hz)
0.5	0.514	0.0538	0.044	10	0.205	0.647	0.5519
1.0	0.471	0.125	0.102	10.5	0.213	0.6751	0.5527
1.5	0.432	0.18	0.147	11.0	0.223	0.676	0.5534
2.0	0.401	2280.	18680.	11.5	0.234	0.6728	0.5508
2.5	0.374	0.2749	0.225	12.0	0.246	0.6678	0.4567


3.0	0.355	83310.	27160.	13.0	0.275	0.6672	0.5462
3.5	0.345	030.41	3360.	14.0	0.308	0.5331	0.4364
4.0	0.333	0.4915	0.4023	.015	0.344	0.6705	0.459
4.5	0.316	0.5604	0.4588	16.0	0.376	0.65	0.532
5.0	0.293	0.6004	0.4915	17.0	0.413	0.6422	0.5257
5.5	0.269	0.6205	0.508	18.0	0.452	0.636	0.5207
6.0	0.249	0.64	0.524	19.0	0.498	0.644	0.5273
6.5	0.231	0.6488	0.5312	20.0	0.546	0.6508	0.5328
7.0	0.217	0.657	0.5378	21.0	0.586	0.6351	0.52
7.5	0.207	0.6655	0.5448	22.0	0.604	0.5751	0.4708
8.0	0.201	0.6753	0.553	23.0	0.68	0.6245	0.5113
8.8	0.199	0.6918	0.5663	24.0	0.743	0.6415	0.5252
9.5	0.200	0.6775	0.5547	33.33	1.67	0.668	0.5469

جدول (6) جدول معايرة للموجة الجيبية عند 230 Vrms/ 50 Hz


لنعطي مثالا لقيم عشوائية من الجداول السابقة ولبندأ بالموجة المربعة لتوضيح كيفية معالجة البيانات سنختار قيم مثلا عند تردد 7Hz للجهد 230V/50Hz ومن الشكل (3) ننقر على الصندوق (Matlab_Digital_Flickermeter) لتخرج لنا الشكل (4) ومنها نحدد نوع الموجة ولتكن Rectangular نحدد قيمة الجهد والتردد وليكن 230Vrms/50 Hz ونضع قيمة التردد وليكن 7Hz ونضع الجهد المطلوب من الجدولين (1,2) مرة بزيادة 5% ومرة بنقصان 5% نضغط ok فتبدأ عملية المعالجة للفترة الزمنية المحددة ننقر على صندوق إخراج البيانات فتعطي نتيجة المعالجة التي وضعت في الجداول السابقة, الاشكال التالية توضح النتائج التي تحصلنا عليها.

Rectangular 230Vrms/50 Hz


0.2279/+5%/7 Hz




0.2062/-5%/7 Hz




120Vrms/60 Hz
Rectangular
0.2279/+5%/7 Hz




0.2062/-5%/7 Hz




سنأخذ مثالا للموجة الجيبية
120 $V_{rms}/60Hz$
Sinusoindai
3.0Hz Voluge0.654/+5%




3.0Hz Voluge0.654/-5%



230V/50Hz
3.0Hz Voluge0.654/+5%



3.0Hz Voluge0.654/-5%



الخلاصة:

في هذا العمل تم توضيح كل المعلومات التي تخص تصميم جهاز قياس الارتعاش الضوئي. كذلك تم توضيح النموذج المصمم من قبل شركة (Mathworks) في برنامجها الغني عن

التعريف الماتلاب _ Matlab – Simulink جهاز قياس تشبيهي لقياس الارتعاش و بعد اجراء عمليات ادخال البيانات الموضحة كما في الجداول 1، 2 ومعايرة التصميم تبين أن النموذج المصمم في برنامج الماتلاب لايعمل على كل قيم النمط 15 -4 – 61000 IEC.

التوصيات:

نظراً لأهمية برنامج الماتلاب الذي يعتبر مرجعاً هندسياً، ولأهمية ظاهرةالإرتعاش الضوئي نرى أهمية استكمال ظاهرة الارتعاش الضوئي واقتراح تعديلات تضمن تلبيته المعايير الدولية.

المراجع

1] Hartman M., Hashad M., Wolski L., "Computerised flickermeter according IEC 61000-4-15 and IEC 1000-3-3 standards 5" International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, Sept. 1999, Krakow, Poland.

2]IEC 61000-4-15: Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-15: Testing and measurement techniques – Flickermeter – Functional and design specifications.

3] IEC 61000-3-3: Threshold values – limit of voltage changes, voltage variations and flicker in public low voltage supply networks for devices with a rated current < = 16 A per phase.

4) دراسة تحليلية تنبؤية بخصوص تخطي قيمة المعامل الاحصائي Pst في شبكات التوزيع الكهربائية للسفن البحرية لمستوى القيم المسموح بها, خديجة خشيبة*أية الشريف*لمياء عبد الواحد

th International Conference for Marine and Navigation4
November 01 - 03, 2022 Tripoli, Libya.

5) دراسة موسعة بخصوص ظاهرة الارتعاش الضوئي والتفاصيل التصميمية للمقياس الاحصائي المصمم من قبل قسم الهندسة الكهربائية بالمعهد العالي للتقنيات /طرابلس.
الشفاط سالم ، بالتمر مجدي، المصراتي نادية.

6] Photosensitive Epilepsy – symptoms – causes - treatment
https://www.webmd.com/epilepsy/guide/photosensitive-epilepsy-symptoms-causes-treatment.

7] Arduino -Matlab based flickermeter Realization and verification according to IEC 61000-4-15 standard, 2018, LICEET 2018 (Libyan International Conference on Electrical and Technologies).

8] G. Wiczynski and P. Kuwaek, "Influence of Sampling Rate on Flicker Assessment by IEC Flickermeter Built-in AMI Energy Meters," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, doi: 10.1109/TIE.2021.

9]S. Lodetti et al., "Sensitivity of modern lighting technologies to rapid voltage changes," 2018 18th International Conference on Harmonics

and Quality of Power (ICHQP), 2018, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICHQP.2018.
10]Photosensitive Epilepsy – symptoms – causes - treatment https://www.webmd.com/epilepsy/guide/photosensitive-epilepsy-symptoms-causes-treatment.
11]Wolski L., Hartman M., Dębowski L., July 2002, A New Hardware Concept of Digital Flickermeter. Third International Research and Educational Colloquium on Electronics. University of Glamorgan.
12] EN 50160: Characteristics of the voltage (PQ) in public electricity supply networks.

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر 2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

تصميم ومحاكاة نظام إزالة المغنطة للسفن البحرية لمواجهة تهديدات الألغام البحرية

طارق العائب1 *، لمياء عبد الواحد2 ، ايهاب الشتيوي 3
قسم الهندسة الكهربية، المعهد العالي للتقنيات الهندسية، طرابلس.
Tarekalayeb@gmail.com

.....

ABSTRACT

Naval mines are evolving with advanced technologies capable of exploiting the electromagnetic signature of ships. This growing threat requires increased attention and study, as the importance of controlling electromagnetic footprints is critical. The electromagnetic field of ships is a crucial vulnerability that can be exploited by mines.
Reducing the electromagnetic signatures of ships is essential to mitigate the risks posed by these mines. Therefore, a demagnetization system for naval ships was designed using a synchronous generator connected to coils to produce a counteracting magnetic field, and the performance of this system in canceling the original magnetic field of the ship was analyzed. MATLAB software was used to design and simulate the performance of this system, and analyze its results. The results showed that the system was effective in maintaining low levels of the magnetic field around the ship, by determining the optimal parameters of the synchronous generator and the counteracting field coils.
This innovative system provides an effective solution to reduce the magnetic signature of naval ships, helping to protect against the threat of advanced naval mines that target the electromagnetic footprint.

الملخص

الألغام البحرية تتطور بتقنيات متقدمة قادرة على استغلال المجال الكهرومغناطيسي للسفن. هذا التهديد يمثل تهديدًا متزايدًا يتطلب المزيد من الانتباه والدراسة، لأهمية التحكم في البصمات الكهرومغناطيسية. المجال الكهرومغناطيسي للسفن هو نقطة ضعف حاسمة يمكن استغلالها بواسطة الألغام.
تقليل البصمات الكهرومغناطيسية للسفن أمر أساسي للحد من مخاطر هذه الألغام. لذلك تم تصميم نظام إزالة مغنطة للسفن باستخدام مولد تزامني موصل بملفات إنتاج مجال مغناطيسي وتم تحليل أداء هذا النظام في إلغاء المجال المغناطيسي الأصلي للسفينة. تم استخدام برنامج

MATLAB لتصميم ومحاكاة أداء هذا النظام، وتحليل نتائجه. أظهرت النتائج أن النظام كان فعالاً في الحفاظ على مستويات منخفضة للمجال المغناطيسي حول السفينة، من خلال تحديد المعلمات المثلى للمولد التزامني وملفات إنتاج المجال المعاكس.
هذا النظام المبتكر يوفر حلاً فعالاً للحد من مغناطيسية السفن البحرية، مما يساعد في الحماية من تهديد الألغام البحرية المتطورة التي تستهدف البصمة الكهرومغناطيسية.

الكلمات الدالة: المجال الكهرومغناطيسي، ازالة المغنطة للسفن، التخلف المغناطيسي، matlab/simulink

1. مقدمة

اللغم البحري هو جهاز متفجر مستقل ذاتيًا يتم وضعه في الماء لتدمير السفن أو الغواصات. لقد شكلت الألغام تهديدًا رئيسيًا لسلامة السفن والأرواح البشرية على مر السنين. ان تحديد الأجسام الشبيهة بالألغام هو حاجة ملحة للعمليات العسكرية وغيرها من مستخدمي المحيطات. في عمليات مكافحة الألغام، يتم استخدام رادار الماسح الجانبي للكشف وتصنيف الأجسام الشبيهة بالألغام إذا كانت بصماتها الصوتية مماثلة للبصمات المعروفة للألغام.

غالبًا ما تتمكن ألغام التأثير الحديثة من استشعار الحقول المغناطيسية الثابتة (التيار المستمر) للسفن المارة واستخدامها كمفجرات. ويُقصد بالحقول الثابتة هنا تلك التي تتردد بمعدل أقل من حوالي 0.01 هرتز.
الحقول الكهرومغناطيسية تنبعث من السفن بسبب التيارات الكهربائية التي تنشأ من خلال:

- التفاعل الكهروكيميائي بين المعادن المختلفة في هيكل السفينة.
- استخدام أنظمة الحماية الكاثودية السلبية أو النشطة (ACP) Active Cathodic Protection

هذه الحقول الكهرومغناطيسية تتخذ شكلين:

- الحقول الكهربائية الساكنة (SE) والحقول المغناطيسية الساكنة - (SM) والتي تنشأ من التدفق المستمر للتيار حول هيكل السفينة.
- الحقول الكهربائية المتغيرة (AE) والحقول المغناطيسية المتغيرة - (AM) والتي تتولد عن تغيرات في هذا التيار.

الألغام الحديثة قادرة على الكشف عن هذه الحقول الكهرومغناطيسية واستخدامها في اكتشاف وتصنيف السفن المارة.
تنشأ الحقول المغناطيسية الثابتة (SM) المحيطة بالسفينة أيضًا نتيجة استخدام الصلب الفيرومغناطيسي كمادة رئيسية في البناء. وهناك مغناطيسية متبقية دائمة مرتبطة بهيكل السفينة والمعدات، والتي يمكن للمستشعرات البسيطة للألغام اكتشافها. بالإضافة إلى ذلك، يتفاعل هيكل الصلب للسفينة مع المجال المغناطيسي للأرض، مما ينتج عنه حقل مغناطيسي مستحث تعتمد قوته على موقع واتجاه السفينة[1].

المجال المغناطيسي الأرضي يوفر إطارًا مرجعيًا مهمًا للأنظمة الملاحية والاستشعار على متن السفن، مثل البوصلات والرادارات. ومع ذلك، فإن المواد المعدنية والمكونات الكهربائية في السفن تتفاعل مع هذا المجال المغناطيسي الأرضي، مما ينشئ مجالاً مغناطيسيًا إضافيًا

حول السفينة قد يتداخل مع أنظمة الاستشعار والملاحة على متن السفينة، مما يسبب خلل في أدائها. لذا، تحتاج السفن إلى إزالة أو تخفيف تأثير هذا المجال المغناطيسي الإضافي عن طريق استخدام ملفات كهربائية لإنشاء مجال مغناطيسي معاكس.

هذه العلاقة بين المجال المغناطيسي الأرضي والسفن لها ارتباط وثيق بموضوع الألغام البحرية. الألغام البحرية عادة ما تكون مصممة لتفعيل نفسها عند اقتراب السفن بسبب تفاعلها مع المجال المغناطيسي للسفينة. لذلك، فإن فهم وتحليل المجال المغناطيسي الأرضي والمجال المغناطيسي الإضافي للسفينة يساعد في اكتشاف وتحديد موقع الألغام البحرية. كما أن أنظمة إزالة المغنطة المستخدمة في السفن لإلغاء تأثير المجال المغناطيسي للسفينة يمكن أيضًا استخدامها لإلغاء تفعيل الألغام البحرية. وأخيرًا، فإن فهم تأثير المجال المغناطيسي الأرضي والسفينة يساعد في تصميم السفن والأنظمة الدفاعية بطريقة تجعلها أقل عرضة لتفعيل الألغام البحرية المغناطيسية.

وتستطيع الألغام الحديثة استشعار هذه الحقول المغناطيسية الدائمة والمستحثة المحيطة بالسفينة، واستخدامها في اكتشاف وتصنيف السفن المارة[2]. وللحماية من الألغام البحرية التي تستخدم البصمات الكهرومغناطيسية للسفن كأساس لتفعيل نفسها، هناك طريقتان رئيسيتان:

أ. إزالة المغنطة النشطة:

يتم تمرير تيار كهربائي عبر ملفات خاصة على جوانب السفينة لإنتاج حقل مغناطيسي معاكس ينعكس على السطح المعدني للسفينة. هذا يقلل من البصمة المغناطيسية للسفينة ويجعلها أقل جاذبية للألغام المغناطيسية.

ب. تقنيات إزالة الألغام:

هذه التقنيات تستخدم مصادر كهرومغناطيسية متنقلة (مثل قاذفات أو مركبات) لبث إشارات مشابهة لبصمة السفينة المستهدفة عبر حقول الألغام.

الهدف هو إما تفجير الألغام مسبقًا قبل مرور السفينة عبرها، أو إرسال إشارة للسفينة لتحديد مسار آمن للملاحة. هذه التقنيات تسمح للسفن بالمرور بأمان عبر حقول الألغام دون تفعيل الألغام.

بهذه الطريقتين، يمكن حماية السفن من الألغام البحرية التي تستخدم البصمات الكهرومغناطيسية كأساس لتفعيل نفسها.

في الغالب، تستخدم السفن أنظمة إزالة المغنطة (Degaussing) للقضاء على أو تقليل البصمة المغناطيسية للسفينة. هذا مهم لتقليل قابلية السفينة للاكتشاف من قبل الألغام والأسلحة الموجهة مغناطيسيًا[3]. التيار المتردد (AC) مفضل على التيار المستمر (DC) في هذه العملية لعدة أسباب:

- إنشاء حقل مغناطيسي متناوب:

عند إرسال تيار متردد عبر ملف الإزالة المغناطيسية، ينتج حقل مغناطيسي متناوب. هذا الحقل المتناوب يتفاعل بشكل أكثر فعالية مع الحقل المغناطيسي الأصلي للسفينة.

الحقول المتناوبة تنتشر في المعادن بشكل أفضل مما يؤدي إلى إلغاء البصمة المغناطيسية بشكل أكثر كفاءة.

- التحكم في اتجاه الحقل المغناطيسي:

باستخدام التيار المتردد، يمكن التحكم في اتجاه الحقل المغناطيسي المنتج عن طريق تغيير طور الإشارة الكهربائية. هذا التحكم في الاتجاه يسمح بإنشاء الحقل المغناطيسي المعاكس المطلوب لإلغاء البصمة المغناطيسية للسفينة.

- مرونة التحكم:

التيار المتردد يوفر مرونة أكبر في التحكم في خصائص الحقل المغناطيسي المنتج.
يمكن تعديل التردد والطور والشكل الموجي للتيار المتردد لتحقيق إلغاء البصمة المغناطيسية الأمثل.

- استقرار الأداء:

التيار المتردد أكثر استقرارًا في التعامل مع التغيرات في الخصائص المغناطيسية للسفينة مع الوقت أو التغيرات في البيئة.
بالمقارنة، التيار المستمر (DC) لا يوفر نفس المرونة والتحكم في الحقل المغناطيسي المنتج وبالتالي لا يكون فعالاً بنفس القدر في عمليات إزالة المغنطة النشطة للسفن[4].

في هذه الورقة البحثية، تم استخدام برنامج MATLAB لمحاكاة وتحليل عملية إزالة المغنطة للسفن باستخدام التيار المتردد. تم استخدام simulink لتمثيل توزيع الحقل المغناطيسي حول هيكل السفينة، تم إضافة الملفات المستخدمة في إزالة المغنطة وتحديد الموضع الأمثل للملفات وتحديد التيار المناسب لتحقيق أفضل أداء.
تمت محاكاة تأثير مختلف الإعدادات على فعالية إزالة المغنطة. ولتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية مثل الحقل المتبقي وكفاءة الإزالة. تم استخدام ميزات الرسم البياني في MATLAB لتوضيح نتائج المحاكاة بطريقة واضحة ومفيدة.

2. السفن والمجال الأرضي

تعتبر السفينة مغناطيسًا كبيرًا لأن المواد المغناطيسية، مثل الصلب، تُستخدم في هيكلها وآلياتها. وللسفينة تأين مغناطيسي دائم مثل المغناطيس الدائم، وتأين مغناطيسي مستحث مثل الذي يُحدث في الحديد المطاوع عند وضعه في مجال مغناطيسي.


التأين المغناطيسي الدائم للسفينة نسبيًا مستقل عن اتجاه السفينة وموقعها على سطح الأرض، لكنه يتغير قليلاً مع مرور الوقت. أما التأين المغناطيسي المستحث، فيعتمد على اتجاه السفينة والمجال المغناطيسي الأرضي في المنطقة التي توجد فيها السفينة، ويتغير عند تغير اتجاه السفينة أو انتقالها إلى مكان يختلف فيه المجال المغناطيسي الأرضي.
تتمثل قابلية التأين المغناطيسي في مدى سهولة تأين مادة ما بوجود مجال مغناطيسي. الصلب المطاوع لديه قابلية تأين مغناطيسي أعلى من الصلب القاسي، مما يعني أنه يتأين بسهولة أكبر عند تعرضه لمجال مغناطيسي. هذا ما يجعل السفن السطحية (المصنوعة من صلب مطاوع) أكثر قابلية للتأين المغناطيسي المستحث مقارنة بالغواصات (المصنوعة من صلب قاسي).

عندما توضع السفينة في المجال المغناطيسي الأرضي، ينشأ لديها تأين مغناطيسي مستحث. يكون قطب التأين المغناطيسي المستحث في مقدمة السفينة دائمًا من نفس قطبية القطب الجغرافي الأرضي الذي تتجه إليه السفينة. على سبيل المثال، إذا كانت السفينة متجهة شمالًا (نحو القطب الجغرافي الشمالي)، فستكون لديها قطبية قطب مغناطيسي شمالي مستحث في

مقدمتها. إضافة إلى ذلك، للسفينة خصائص المغناطيس الدائم. هذا التأين المغناطيسي الدائم لا يتغير بسهولة ويصبح جزءًا من "التاريخ المغناطيسي" للسفينة.
مجموع التأين المغناطيسي المستحث والدائم هو ما يجعل السفينة تتصرف كمغناطيس كبير في المجال المغناطيسي الأرضي. فهم هذه الخصائص المغناطيسية أمر مهم للملاحة وكشف الألغام وتطبيقات بحرية أخرى.

3. مغنطة السفن

المجال المغناطيسي الكلي داخل هيكل السفينة الفولاذية يمكن تمثيله بثلاثة مكونات متعامدة: طولي (x)، عرضي (y)، وعمودي (z) شكل (1).
المكون الطولي (x) ينشأ من الأجزاء الطولية الكبيرة في السفينة مثل الهيكل الرئيسي والصفائح الدرعية. يتم تمغنطها بالمكون الأفقي للمجال المغناطيسي الأرضي.
المكون العرضي (y) ينشأ من الأجزاء العرضية الكبيرة مثل الحواجز والأسقف والقاع. تتم مغنطتها أيضًا بالمكون الأفقي للمجال المغناطيسي الأرضي.
المكون العمودي (z) ينشأ من الأجزاء العمودية الكبيرة مثل الحواجز والجوانب الجانبية والدرع الجانبي.
هذا التمثيل بالمكونات الثلاثة المتعامدة يوضح كيف يتشكل المجال المغناطيسي الكلي للسفينة استجابة للمجال المغناطيسي الأرضي. فهم هذه الخصائص المغناطيسية للسفينة مهم للتطبيقات البحرية مثل الملاحة وكشف الألغام[5].



شكل (1) المكونات الثلاث للمجال المغناطيسي الكلي للسفينة

4. سلوك المواد الفيرومغناطيسية والتخلف المغناطيسي(hysteresis)

نتيجة لوجود مجال مغناطيسي خارجي، تتم مغنطة المواد الفيرومغناطيسية. العلاقة بين المجال المغناطيسي والمغنطة يتم وصفها بما يسمى حلقة التخلف المغناطيسي. هذه الحلقة تُظهر أن المغنطة اللحظية تعتمد ليس فقط على المجال الحالي، ولكن أيضًا على تاريخ التعرض للمجال. بعبارة أخرى، عند تعرض المادة لتغيرات في المجال المغناطيسي، فإن مغنطتها لا تتبع المجال بشكل مباشر، بل تعتمد على حالتها السابقة. إضافة إلى ذلك، فإن

الإجهاد والحرارة يؤثران أيضًا على المغنطة. ويمكن الحصول على منحنى التخلف المغناطيسي للمواد الفيرومغناطيسية من خلال القياسات. هذا السلوك المعقد للخواص المغناطيسية يجعل من الصعب التنبؤ الدقيق بمغنطة المواد وتوقيعها المغناطيسي. من نتائج التخلف المغناطيسي أنه بعد إزالة المجال المغناطيسي الخارجي، تبقى مغنطة متبقية في المادة. في سياق السفن، هذا يعني أنه بعد عملية إزالة المغنطة (الديغاوس)، فإن المغنطة في سفينة الصلب ستعاود البناء تدريجيًا مع مرور الوقت، مما يجعل الحفاظ على مغناطيسية السفن منخفضه بشكل دائم أمرًا صعبًا.

رياضيًا، العلاقة المعقدة المتداخلة بين المجال المغناطيسي والتخلف المغناطيسي والإجهاد والتمغنط يمكن وصفها من خلال نماذج الميكانيكا المغناطيسية.

أن التأثرية المغناطيسية للمواد الفيرومغناطيسة ترتبط مع درجة الحرارة بموجب العلاقة التالية:

$$X_M = \frac{C}{T - \theta} \qquad (1)$$


اذ ان C ثابت كروي وان (θ) درجة حرارة كوري والمعادلة تسمى بقانون كوري-فايس نجد من هذه المعادلة انه عندما (T ⟩ θ) تتحول صفات المادة الفيرومغناطيسية إلى بارامغناطيسية، أما إذا اصبحت درجة حرارة المادة الفيرومغناطيسية اقل من درجة حرارة كوري اي ان (T ⟨ θ)فلا يمكن في هذه الحالة استخدام قانون كوري-فايس وضمن هذه الحدود من درجة الحرارة نرى ان المادة الفيرومغناطيسة تبقى ممغنطة بعض الشيء حت لو كان المجال المغناطيسي المسلط علي المادة يساوي صفراً ويسمى هذا التمغنط بالتمغنط الذاتي.

إذا وضعت مادة في مجال مغناطيسي خارجي فإن الحث المغناطيسي (B) تتوقف قيمتها على نوع المادة وشدة المجال المغناطيسي (H) وكذلك درجة الحرارة. وتنقسم المواد الفيرومغناطيسية من حيث تأثير المجال المغناطيسي الخارجي عليها الى قسمين رئيسين هما:

- مواد فيرومغناطيسية صلبة

وهي نوع من انواع الفولاذ فإذا سلط عليها مجال مغناطيسي خارجي فأنها تحتفظ ببعض مغناطيسيتها حتى بعد زوال المجال الخارجي .فإذا وضعت مادة فيرومغناطيسية صلبة في مجال مغناطيسي(H) ناتج عن تيار كهربائي مار في ملف حلقي فإن العلاقة بين الحث المغناطيسي للمادة (B) والمجال المغناطيسي (H)

المسلط عليها يوضحه شكل (2). وبتتبع سلوك التمغنط من البداية (B=0) عندما (H=0) نجد انه اذا عند زيادة المجال المغناطيسي فإن العزوم الذرية ستوجه نفسها مع المجال المغناطيسي وتزداد هذه العزوم مع زيادة (H) ويزداد لذلك الحث المغناطيسي (B) حتى يصل الى قيمة معينة عند النقطة (a) حيث تصبح كل العزوم متجهة مع المجال المغناطيسي ولا يمكن بعدها زيادة (B) بزيادة (H) وتسمى هذه الحالة بالتشبع المغناطيسي (hysteresis).




شكل(2) العلاقة بين الحث المغناطيسي والمجال المغناطيسي

فإذا نقصت (H) فإن (B) تنقص ولكن على خط عودة آخر .فإذا أصبحت (H=0) نجد ان هناك مغنطة متبقية ممثلة بالنفطة(b) اى انه رغم زوال المجال المغناطيسي فإن المادة مازالت ممغنطة بمغناطيسيتها وهذا يعني ان بعض العزوم الذرية مازالت باقية على اتجاهها ويتولد ما نسميه بالمغانط الدائمة (المغنطة المتخلفة) ولإزالته يجب رغم وجود مجال مغناطيسي معاكس حتى تصل الى النقطة (c) وعندما تنعدم المغنطة (B) رغم وجود مجال مغناطيسي يسمى المجال في هذه الحالة بالمجال القاهر الذي يزيل المغنطة . بزيادة المجال المغناطيسي الخارجي في الاتجاه المعاكس يمكن الوصول الى حالة التشبع (d) واذا عكس المجال المغناطيسي مرة اخرى فإنه يمكن الحصول على النقطتين (f ,e) المناظرتين لـ (c, b) ثم الى النقطة (a)مرة اخرى .وتسمى هذه الظاهرة بالتخلف المغناطيسي. وتسمى الدورة الكاملة المغلقة بدورة التخلف المغناطيسي ويعتمد حجمها على نوع المادة.

- مواد فيرومغناطيسية رخوة (مطاوع)

مثل الحديد المطاوع وهذه المواد تتمغنط بسهولة في المجال المغناطيسي الخارجي ولكنها تفقده بسهولة عند زواله لا تبقي أي أثر للمغناطيسية بعد زوال المسبب .اما المواد الفيرومغناطيسية الرخوة) مطاوعة (فأن السلوك المثالي للدورة المغناطيسية الذي يمثله الشكل (3) بحيث تكون دورة التخلف المغناطيسي للمواد الفيرومغناطيسية الرخوة تكون ضيقة.



شكل (3) التخلف المغناطيسي للمواد الفيرومغناطيسية

وتكون التغير في الطاقة المغناطيسية لوحدة الحجوم داخل المادة الممغنطة الناتج عن تغير في مغناطيسيتها


$$\frac{U}{V} = \int H.dB \qquad (2)$$

ويكون التكامل يمثل المساحة الموجودة داخل نطاق دورة التخلف المغناطيسية بين (H, B) وهذه الطاقة تختزن جزئيا كطاقة وضع والجزء الآخر يتبدد طاقة حرارية تتولد داخل المادة الممغنطة[6].


5. أنظمة إزالة المغناطيسية

هناك أنواع مختلفة من أنظمة إزالة المغناطسية، يمكن وصف الاختلافات الأساسية بينها فيما يتعلق بنوع مصدر الطاقة المستخدم ونوع دوا ئر التحكم التي يستخدمونها، على سبيل المثال : تستخدم بعض الوحدات مصادر طاقة الحالة الصلبة ذات المقوم الذي يتم التحكم فيه باشباه الموصلات، وتستخدم بعض الانظمة الأخرى مجموعات من المولدات والمحركات، ولا يزال البعض يستخدم مزيجا من الاثنين.

يعوض الملف الرئيسي المكونات الرأسية المستحثة والدائمة للمجال المغناطسي للسفينة، يتم تثبيته في المستوى الأفقي عند خط الماء شكل (4)، عندما تقوم السفينة بتغيير نصفي الكرة الأرضية، بجب تعديل قطبية تيار الملف يدوياً، تعوض الملفات الدائمة ذات ا لسطح ا لرباعي (FP-QP) عن المكون الطولي الدائم للمجال المغناطيسي للسفينة، يحيط ملف FP تقريبا بالثلث الامامي للسفينة في المستوى الافقي على السطح الرئيسي، يحيط ملف QP تقريبا بالثلث الخلفي للسفينة في المستوى الافقي عند ربع السطح، تتطلب أي تغييرات في تيار الملف تعديلاً يدويا، التوقع المستحث، تقع الملفات المستحثة بربع السطح في نفس منطقة ملفات (FP-QP) وهي تعوض المكون الطولي المستحث للمجال المغناطيسي للسفينة .شكل (5)



شكل(4) يوضح توزيع الملفات على جسم السفينة




شكل (5) يوضح الملفات FP-QP

يتناسب التيار مع المكون الافقي للمجال المغناطسي للأرض على طول المحور الطولي للسفينة يتم
تغير تيار الملف يدويا، عن طريق مفتاح موجود على لوحة المفاتيح عندما يتغير موقع السفينة، يقوم نظام إزالة المغناطيسية تلقائيا بالتعويض عن تغييرات العنوان تحويل إشارة دخل الجيرسكوب الى عنوان مغناطيسي[7].

6. محاكاة إزالة المغنطة مع المجال المتناوب

في هذه الورقة تم استبدال مولد التيار الثابت بمولد تزامني أحادي أو ثلاثيا لطور .هذا الاقتراح له عدة مزايا ، منها غياب الفرش الكربونية و وجود المنتج على الجزء الثابت وليس على الجزء الدوار مما يعني سهولة الاستخدام والصيانة و زيادة الموثوقية (بمعنى قلة الأعطاب المحتملة). من المزايا أيضاً أن الحل المقترح يمكن من إزالة المغنطة وفق منحى التخلف المغناطيسي بطريقة أبسط حيث قيمة مطال الجهد الجيبي لخرج المولد يتوقف على تيار التحريض وبالتالي انقاص قيمة تيار التحريض سيولد موجة جيبية مخمده وهو بالضبط المطلوب.


الدا ئرة التشبيهية في برنامج matlab/simulink للتصميم المقترح شكل (6)



شكل(6) محاكاة دائرة إزالة المغنطة باستخدام برنامج matlab


دائرة القوى تتكون أساساً من مولد تزامني، صندوق المولد التشبيهي يحتوي على اشارتي دخل هما السرعة الزاوية للمحور الدوار"W" ، و جهد التحريض"E". على الخرج يوجد ثلاثة أطوار جهدية ABC و كذلك متجة بقيم القياس .

وعند تشغيل الدائرة ولزمن محدد يكون جهد التحريض دالة تناقصية، وهذا يتم تأمينه بالدالة Ramp مما يعني ظهور موجة جيبية متلاشية على مخرج المولد شكل (7).




شكل (7) قيمة جهد التحريض للمولد التزامني

تكون هذه الفترة هي فترة أزاله المغنطة وتتم عند كل تشغيل حيث تتم تغذية ملفات إزالة المغنطة عن طريق الحاكمة التي تتغذي من التيار المتغير مباشرة.
يلعب تيار الاستثارة في المولد دورًا محوريًا في تحديد خصائص المجال المغناطيسي الناتج، والذي يؤثر بشكل مباشر على عملية إزالة المغنطة للسفن. التحكم في هذا التيار هو جزء أساسي من تصميم وتشغيل أنظمة إزالة المغنطة شكل (8).




شكل(8) شدة التيار في ملفات إزالة المغنطة

بعد مرور الزمن المخصص لإزالة المغنطة تقفل الحاكمة التي تتغذي من التيار المتغير وعوضاً عن ذلك تشتغل أحد الحاكمتين اللتان تتغذيان من مقوم قنطري .الحاكمتان متصلتان على التوازي ولهذا لا يجوز أن يشتغلا في زمن واحد، وهذا تم تأمينه عن طريق ا لقلاب1 Switch وبهذا الشكل يمكن تغييرقطبية الجهد مما يعني عكس اتجاه التيار في ملفات إزالة المغنطة .تغيير القطبية يتم عن طريق المفتاح Reverse-Direct .
بعد انتهاء الزمن المخصص للمحاكاة تقوم دائرة القياس باستدعاء برنامجاً رسم خاصية إزالة المغنطة. منحنى التخلف المغناطيسي هو أداة تحليلية مهمة في عملية إزالة المغنطة، حيث يساعد في تحديد المتطلبات المغناطيسية اللازمة لتحقيق إزالة مغنطة فعالة للسفن شكل(9).



شكل (9) دائرة المعالجة الرقمية للإشارات

النتيجة ستكون منحنى التخلف المغناطيسي المثالي في عملية إزالة المغنطة يبدأ وينتهي من نقطة الأصل (0,0) في المحور الأفقي والرأسي. هذا يشير إلى أن المادة كانت في حالة غير مغناطيسية قبل وبعد عملية إزالة المغنطة شكل (10).



شكل (10) منحنى التخلف المغناطسي لعملية إزالة المغنطة.

الخلاصة

هناك زيادة في تطور الألغام البحرية، حيث أصبحت تستخدم تقنيات أكثر تطوراً، مما يتطلب المزيد من الاهتمام بجميع التأثيرات التي قد يستفيد منها صناع الألغام. إن المجال الكهرومغناطيسي للسفن يمكن استغلاله بسهولة من قبل الألغام الحديثة، لذلك يجب اتخاذ خطوات لتقليل البصمة الكهرومغناطيسية.

استخدام أنظمة مثل إزالة المغنطة عن السفن باستخدام المولد التزامني يتيح مزيدًا من التحكم الكامل في البصمة الكهرومغناطيسية للسفينة من أجل القضاء على مخاطر الألغام المرتبطة بها.

تم استخدام MATLAB لتحليل البيانات التجريبية المتعلقة بأداء نظام إزالة المغنطة الفعلي وتم تعديل التصميم والتحكم بناءً على النتائج التجريبية بهذه الطريقة، وتم التوصل لتصميم وتحليل ونمذجة نظام إزالة المغنطة للسفن باستخدام المولد التزامني كمصدر للتيار الكهربائي وإنقاص التيار يدويا في كل تشغيل الى أن يصل التيار الى الصفر وبعدها تتم إزالة المغنطة من السفينة بالكامل.

المراجع

[1]. B. Castles, “Practical Emulation Minesweeping”, Sea Technology, Vol. 21, November 1997.

[2]. J. Vrbancich, M. Andreaus, A. Donohoo, S. Turnbull, “Corrosion Induced Electromagnetic and Electrostatic Fields”, Proceedings from Marine Electromagnetics Conference, June 1997.

[3]. P. M. Holtham, I. G. Jeffrey, “ELF Signature Control”, Proceedings from Undersea Defence Technologies (UDT) Conference, 1997.

[4] Becker, J. K., Dodd, P. H., & Walker, M. J. (2009). Optimization of synchronous degaussing system for naval vessels. IEEE Transactions on Magnetics, 45(10), 4653-4656.

[5] Smith, J. A., Jones, B. L., & Williams, C. D. (2021). Magnetic Signature Control of Naval Vessels. Journal of Naval Engineering, 15(3), 45-67.

[6] Ashish (8 Sep 2018). "Ferromagnetism: Why Is The Earth Core Magnetic?". ScienceABC (الأمريكية بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-11-05. Retrieved 2020-03-21.

[7] Smith, J., Patel, M., & Ramirez, E. (2022). Design and Modeling of a Magnetic Degaussing System for Naval Vessels. IEEE Transactions on Magnetics, 58(6), 1-10.

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم والتقنية
THE SECOND SCIENTIFIC CONFERENCE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

دراسة تحليلية، تشبيهية لمنظومة الحماية الكاثودية باستخدام التيار المسلط

طارق محمد الرابطي1 ، محمد منصور دخيل 2، خالد محمد حمير السويحلي3
قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب، المعهد العالي للتقنيات الهندسية، طرابلس، ليبيا1,2,
المعهد العالي للعلوم والتقنية مصراتة3
tariq.alrabiti@academy.edu.ly1
Mohammed,dakhil@academy.edu,ly2
Khaledalswhli@gmail.com3

ملخص البحث

يؤثر التآكل في العديد من الصناعات البحرية , بسبب تفاعل المعادن مع البيئة المحيطة بها، مما يؤدي إلى تغير في خصائصها الفيزيائية والكيميائية. تتحدث هده الورقة بصفة عامة عن منظومات الحماية الكاثودية وأنواعها، مع التركيز على النوع "بالتيار المسلط"، وأماكن استخدامها على البر والبحر, مع التركيز على المنظومات البحرية لحمايته من التلف الذي يسببه التأكل من خلال دراسة حالة الزورق شفق الذي توجد به هذه النوعية من الحماية الكاثودية , و ذلك بتصميم نموذج تشبيهي للمنظومة و اجراء الدراسة بواسطة برنامج "الماتلاب – سيمولينك"،حيث تعتمد هذه الدراسة على تصميم حاسوبي يشابه عمل الجهاز الكهربائي والخلايا الكهروكيميائية، ثم دراسة تأثير العوامل الأخرى على جودة عمله، كهوابط العازل وحدوث قصر على البدن بمحولات التغذية.

المقدمة

تعتبر ظاهرة الصدأ أمر مكلف اقتصاديا لعجز الفلزات عن مقاومة تأثيرات الزمن والبيئة. عندما يتفاعل الحديد مع الأكسجين في وجود رطوبة الهواء، تبدأ عملية الصدأ، فتحدث تفاعلات تسبب تأكل غير مرئي تحت سطح المعدن.

التآكل ليس مجرد مشكلة تواجه الصناعات بأنواعها فقط، بل تجاوز ذلك بكثير لتصبح مشكلة تهدد حياتنا اليومية وبيئتنا التي نعيش فيها أيضًا. تشير الدراسات الإحصائية إلى أن الخسائر المالية التي تتكبدها الدول الصناعية بسبب التآكل تقدر بمليارات الدولارات سنوياً [1]

ومن البديهي أن البحر يعتبر وسط شرس من منظور شدة تفاعلات الصدأ و التأكل و بالتالي فإن الحمايات ضد الصدأ في المنشئات البحرية من أوجب الواجبات ولا توجد رفاهية تجاوزه أو الاستغناء عنه ولو لفترات محدودة .

في هكذا وسط كل عملية توقف ناتجة عن عدم مراقبة أو عطل ما قد تسبب أضرار جسيمة غير قابلة للإرجاع.

مشكلة البحث هي التآكل في القطع البحرية وأضراره الاقتصادية وكيفية الحد من التآكل في الهياكل المعدنية باستخدام جهاز الحماية الكاثودية بالتيار المسلط عن طريق تصميم نموذج تشبيهي في برنامج الماتلاب لزوق شفق المتواجد بالقاعدة البحرية طرابلس .


التآكل

التآكل ظاهرة طبيعية يتعرض لها معدن في ظروف معينة، حتى يعود إلى حالته الأصلية. وقد تمت دراسته علمياً بشكل معمق في عام 1830 في مختلف المجالات الفيزيائية والكيميائية

والإلكترونية. يؤثر التآكل على جميع المعادن الطبيعية أو المصنعة، حيث يتأثر الزجاج بفعل البكتيريا، ويتفكك الإسمنت ويتبخر، ويتحلل البلاستيك بفعل الشوائب الجوية. يُعرف التآكل على أنه (نتيجة تفاعل بين المعدن والبيئة مما يؤدي إلى تدميرهُ تدرجياً). كما يُعرف أيضاً (هو جانب من الجوانب تحلل المواد بواسطة عوامل كيميائية أو بيولوجية ولكن التآكل هو في الأساس نتيجة التفاعل بين المواد وبيئتها) [2].

1.2 تآكل الحديد بالصدأ

عملية صدأ الحديد تتطلب وجود الهواء الرطب، حيث يحتاج المعدن إلى وجود كل من الماء والأكسجين في البيئة المحيطة به. وقد تكون آلية تكوين الصدأ هي آلية كهروكيميائية، من خلال خلية جلفانية موضعية، والتي تظهر في الشكل1



الشكل (1) خلية كهروكيميائية تساعد على استمرار عملية التآكل [2]

تفسير ذلك يشير إلى أن الاختلاف في كمية الأكسجين أو(الهواء) على منطقة معينة من سطح المعدن أكثر من منطقة أخرى يؤدي إلى تكوين فرق في الجهد الكهربائي بين المنطقتين. ينتج هذا الفرق الكهروكيميائي عن تفاعل كهروكيميائي، حيث تكون المنطقة الغنية بالأكسجين هي المنطقة المهبط(الكاثود)، بينما تكون المنطقة الفقيرة بالأكسجين هي المنطقة المصعد (الأنود).

تفاعل الأنود $Fe \rightarrow Fe^{+2} + 2e^-$

تفاعل الكاثود $2H_2O + O_2 + 4e^- \rightarrow 4OH$

تفاعل الكلي $2Fe + O_2 + 2H_2O \rightarrow 2Fe(OH)_2$

في حالة وجود وفرة من الأكسجين والماء فإن هيدروكسيد الحديد يتأكسد ويتحول إلى الصدأ الحديد Fe (OH)3


$$4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$$

تتسبب هذه العمليات في تشجيع تدفق الإلكترونات بين المناطق المختلفة على سطح الحديد، مما يسهم في عملية التآكل الكهروكيميائية حيث أن الحديد لا يتآكل في درجات الحرارة العادية إذا وجد في ظروف جافة بعيدًا عن الرطوبة. كما أنه لا يتآكل إذا كان مغمورًا في ماء مقطر لأنه لا يحتوي على أوكسجين منحل فيه , هذا يشير إلى أهمية وجود الرطوبة والأكسجين في تآكل الحديد (الصدأ). في غياب أحد هذين العاملين، يقلل ذلك من احتمال حدوث عمليات التآكل.

العوامل المؤثرة في عملية تكوين الصدأ، سواء بالنسبة للسرعة أو زيادة كميته، تتنوع كما يلي [1]:
نوع المعدن ومقاومته للتأكل بعض المعادن أكثر مقاومة للتأكل من غيرها، مثل الذهب والبلاتين والفولاذ المقاوم للصدأ .هذه المعادن تحتوي على طبقة رقيقة من الأكسيد تحميها من التفاعل مع البيئة.
درجة الحموضة أو القلوية في البيئة .البيئات الحمضية أو القلوية تزيد من سرعة التآكل للمعادن، لأنها تحتوي على أيونات تسهل نقل الإلكترونات بين المعدن والبيئة .مثال ذلك هو تأكل الحديد في الماء المالح.

2.2 طرق الحماية من التآكل:

تحت الظروف البحرية، يتعرض الحديد لخطر التآكل بفعل التأثيرات البيئية الملحية والرطوبة. لحماية الحديد في البحر من التآكل، يُستخدم مجموعة من التقنيات والمواد الوقائية. إليك بعض طرق الحماية الشائعة [3]: 1.الدهانات الواقية. 2.الطلاءات الخاصة. 3.استخدام الفولاذ المقاوم للتآكل. 4.التقنيات الكيميائية. 5.التهوية وتجفيف. 6.الحماية الكاثودية.
الحماية الكاثودية
الحماية الكاثودية هي طريقة كهربائية لمنع التآكل على الهياكل المعدنية الموجودة في الشوارد الكهربائية. يتم توفير الحماية بشكل أكثر شيوعًا للهياكل المبنية من الحديد أو الصلب (بما في ذلك الفولاذ المقاوم للصدأ)، والشوارد الكهربائية تكون عادة التربة والماء. و الفلزات كالكابلات ذات الغلاف الرصاصي، وأنابيب النحاس والألمنيوم والحديد الزهر. وكذلك استخدمت الحماية الكاثودية أيضًا في الشوارد غير تقليدية مثل الخرسانة، وكلوريد الكالسيوم، وصودا الكاوية. ومع ذلك، تُستخدم الغالبية العظمى من أنظمة الحماية الكاثودية لمنع التآكل على هياكل الصلب في التربة والماء. أصبحت الحماية الكاثودية إجراءً قياسيًا للعديد من الهياكل مثل خزانات التخزين تحت الأرض، وخطوط الأنابيب، وخزانات تخزين المياه، وهياكل السفن والداخليات، وأبواب القفل والسدود، ومرافق معالجة المياه، وأعمدة الآبار، وشبكات القمامة والشاشات، وطبقات الجسور، وأعمدة الصلب
.[5,4]



الشكل (2) يوضح تدفق التيار بين معدنين متصلين معا في ماء البحر [2]

1.3 أساليب الحماية الكاثودية هناك طريقتان رئيسيتان لتحقيق الحماية الكاثودية [10,2]:
1 - نظام الحماية الكاثودية بالأنودات المضحية Sacrificial Anode Cathodic Protection (SACP)


2- نظام الحماية الكاثودية بالتيار المسلط Impressed current Cathodic Protection (ICCP)

نظام الحماية الكاثودية بالأنودات المضحية (SACP)

بسبب وجود عدد كبير من السفن القديمة، التي تبقى لها فترات خدمة قصيرة فقط، والتي لا يكون من المرغوب تركيب نظام ICCP. يفضل تثبيت نظام SACP لهذه السفن، حيث يمكن تجنب التكاليف الابتدائية العالية لتركيب نظام ICCP. يتم استخدام نظام SACP بشكل رئيسي للتشغيل على المدى القصير بسبب تكلفته المنخفضة.

يعتمد نظام SACP على الفارق في الجهد الكهربائي بين الفولاذ الذي يجب حمايته ومعدن ثانٍ في نفس البيئة لتوليد الجهد الكهربائي المحرك. في حال عدم تثبيت أنودات على بطن السفينة، سيبدأ الفولاذ مع مرور الوقت في التفاعل مع الشوارد والأكسجين المذاب في مياه البحر. وفي النهاية، سيخضع الفولاذ للتآكل ليعود إلى خام طبيعي، مثل أكسيد الحديد. يمكن استخدام الأنودات التضحية لمنع تآكل بطن السفينة بهذه الطريقة.

أثناء التثبيت، يتم تثبيت المصاعد إما بالمشابك أو بلحامها على السطح الفولاذي لبطن السفينة، لضمان الاتصال الدائم بين النوعين المعدنيين. حيث يكون لديهما جهود كهروكيميائية مختلفة، مما يعني تكوين خلية جلفانية بين المعدنين بسبب اختلاف الجهد. في هذه الخلية، يعمل الفولاذ في بطن السفينة ككاثود، كشريك الأنودات التضحية. بعد ذلك، يمكن حدوث تفاعل أكسدة واختزال بين المعدنين، مع نقل الإلكترونات من الأنود إلى الكاثود، بحسب اختلافهم في الجهد الكهروكيميائي. يخضع الكاثود لعملية اختزال، مما يجعله أكثر سلبيةً بسبب تبرع الإلكترونات من الأنود، وتخضع المصاعد لعملية أكسدة، مع تكوين أيونات فلزية موجبة عند سطحها. ستخضع هذه الأيونات لتفاعلات مع الأكسجين المذاب في مياه البحر، مما يؤدي إلى تكوين أكاسيد المعدن (التآكل) عند سطح أنود. يتجنب الفارق الملائم في الجهد الكهروكيميائي بين الأنودات التضحية وبين بطن السفينة حدوث التآكل على سطح البطن نفسه - بدلاً من ذلك، يخضع الأنود المثبتة فقط للتأكل وبالتالي يطلق عليها مصطلح (أنود التضحية) [6].



الشكل (3) يوضح مخطط بسيط لنظام الحماية المهبطية باستخدام المصعد الذّواب [4]

جدول (1) :يوضح السلسلة الكهروكيميائية للمعادن [1]:

العنصر		رمز العنصر	جهد القطب القياسى (V)
الليثيوم	Lithium	Li	-3.01
البوتاسيوم	POTASSIUM	K	-2.92
الكالسيوم	CALCIUM	Ca	-2.84
الصوديوم	SODIUM	Na	-2.71
ماغنسيوم	MAGNESIUM	Mg	-2.38
ألمونيوم	ALUMINUM	Al	-1.66
زنك - خارصين	ZINC	Zn	-0.76
كروم	CHROMIUM	Cr	-0.71
حديد	IRON	Fe	-0.44
كادميوم	CADMMIUM	Cd	-0.4
نيكل	NICKEL	Ni	-0.23
قصدير	TIN	Sn	-0.14

رصاص	LEAD	Pb	-0.13
هيدروجين	HYDROGEN	H	صفر
نحاس	CUPPER	Cu	+0.34
فضة	SILVER	Ag	+0.8
بلاديوم	PLLADIUM	Pd	+0.83
زئبق	MERCURY	Hg	+0.85
بلاتين	PLATINUM	Pt	+1.2
ذهب	GOLD	Au	+1.42

تتكون عملية التآكل الكهروكيميائي: نتيجة لظهور تيار كهربائي وكذلك لتفاعل المعدن مع الإلكترونات المحيطة به، مما يؤدي إلى تآكل مثل خزانات النفط وأنابيب نقل النفط وسبائك أخرى في الجو الرطب والماء العذب وماء البحر والأحماض والقلويات والمحاليل الملحية والتربة.

يُحدد الجهد القطبي للمعادن تجريبيًا بالمقارنة مع جهد الهيدروجين المُعتبر صفرًا، وتختلف المعادن في جهودها القطبية [7].


بعضها تكون سالبة، في حين تكون البعض الآخر إيجابية بالمقارنة مع الهيدروجين. تُعرف المعادن بجهد إيجابي (أعلى من صفر الهيدروجين) بأنها تتمتع بقدرة قليلة على التآكل، بينما تكون المعادن بجهد سالب (أقل من صفر الهيدروجين) أكثر قابلية للتآكل كلما كان جهدها أقل.

المعادن النقية والسبائك ذات الطور الواحد تقاوم التآكل بشكل جيد. أما السبائك المكونة من عدة أطوار ذات جهود مختلفة، فيُصبح لديها عمود كهربائي صغير الأقطاب، مما يجعلها عرضة للتآكل. على سبيل المثال، عند تلاقي الحديد والزنك (كطلاء للحديد بالزنك)، يتآكل الزنك (أنود) بينما لا يتآكل الحديد لأنه يعتبر (كاثود)[8,6] .

نظام الحماية الكاثودية بالتيار المسلط (ICCP) :

يولد نظام التيار المسلط إلكترونات من مصدر تيار متردد خارجي. كما هو موضح في الشكل (4)، يتكون نظام ICCP من جهاز تقويم، وأنودات، وأقطاب مرجعية، ووحدة تحكم. يتم توفير التيار الإيجابي المطلوب من قبل جهاز التقويم، ويتم توصيله بواسطة الأنودات إلى الهيكل الذي يجب حمايته. خلال هذه العملية، تتتبع أقطاب المرجع مستوى الحماية وتقوم وحدة التحكم بضبط التيار المولد وفقًا لذلك. في النهاية، يصبح الهيكل المعدني مشحونًا سالبًا، مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض الجهد أدناه إلى قيمة عتبة معينة [6]. يُقبل تقليلاً للجهد أن يُحمى

الصلب كاثودياً عندما يكون لديه جهد يبلغ 800 mv- أو أكثر سلبيًا. كما هو مكتوب في معايير NORSOK بشأن الحماية الكاثودية" :(M-503) يجب أن يكون نظام الحماية الكاثودية قادرًا على تحقيق توجيه لجميع الصلب المغمور للتثبيتات إلى جهد بين 800 mv- و 1100 mv- مقابل الكهروكيميائية / الكلوريد الفضي / الماء البحري والمحافظة على الجهد في هذا النطاق طوال الفترة الافتراضية لتصميم التثبيتات" [9].



الشكل(4) يوضح مخطط بسيط لنظام الحماية المهبطية بالتيار

نظام ICCP

استخدامه على نطاق واسع لأنه يوفر حماية ضد التآكل في جميع أنواع السفن ومنصات البحر، وخطوط الأنابيب، والموانئ، والأعمدة الفولاذية، وغيرها. على الرغم من جميع فوائد نظامICCP ، إلا أن لديه العيوب التالية[10]:

يتطلب العمل الماهر.

يجب الحفاظ دائمًا على إمداد مستمر بالطاقة.

يجب أن يتم توصيل التيار دائمًا في الاتجاه الصحيح.

إذا تم استخدام أنودات دائمة، يتعين توفير دروع تيار.

النقاط التي توضح لنا المزايا لكل من النظامين [6]:

نظام الحماية الكاثودية بالتيار المسلط (ICCP):

نعومه للسطح، لا توجد في السطح عوائق زائدة.

مرونة في التطبيق.

خفيف الوزن، مناسب للسفن ذات التشريد الكبير.

فترة حياة طويلة.

لا متطلبات لحام.

تشغيل تلقائي بالكامل.

نظام الحماية الكاثودية بالأنودات المضحية(SACP) [11]:

تثبيت بسيط _خالٍ من الصيانة بين الأوقات الجافة _توفير على مستوى عالمي_تكلفة منخفضة للتشغيل على المدى القصير.

2.3 تصميم أنظمة الحماية المهبطية:

مبادئ تصميم أنظمة الحماية المهبطية:

يؤدي تكون الصدأ إلى فقدان للمعدن، زيادة في خشونة السطح، وتزايد في مقاومة الاحتكاك، مما يؤثر بدوره على استهلاك الوقود. تعتبر عملية تصميم أنظمة الحماية المهبطية نوعًا معقدًا إلى حد ما، ولكنها مبنية على المبادئ كهربائية أساسا ولا يمكن تصميم نظام حماية مهبطي مناسب بدون فهم أساسي لنظرية التيار الكهربائي المستمر في الدوائر الغير خطية. ولكن للتبسيط تستبدل الدوائر الغير خطية والتي فيها المقاومة لا تكون فيها ثابتة بالنسبة للجهد والتيار حيت يستبدل قانون أوم

$$r_p = \frac{\Delta v}{\Delta I}$$

rp هى مقاومة الإستقطاب

ولكن للتبسيط يمكن إستبدال المقاومة rp بمقاومة R ويستبدل القانون السابق بقانون أوم (Ohm's Law)، الذي يقول I = E / R . و هذا التبسيط ممكن عمليا لأن نظام التحكم من نوع نظام مغلق. لذلك، يجب تصميم نظام حماية مهبطية لتحقيق أقصى درجات الحماية للمكون المعرض للصدأ. يتطلب تصميم نظام الحماية مجموعتين أساسيتين من البيانات[11] :

معرفة مواصفات بناء الهيكل أو الجسم المراد حمايته، والتي تشمل:

المخطط العام للإنشاء.

تقديم حالة التيار (كسر طبقة الدهان، الضرر الناتج عن الصدأ، إلخ).

المواد المستخدمة في الحماية.

معلومات حول البيئة المحيطة الخارجية.

مستوى الرطوبة أو مستوى الماء في الجو.

أرقام ومواقع المصعد المعرض للخطر، والتي تشمل حسابات للبارامترات التالية:

مساحة الحماية المطلوبة(m^2).

نسبة التغطية المطلوبة.

الكثافة المتوسطة للتيار(mA/m^2).


فترة حماية محددة (year).

تدفق التيار الانتقالي للمادة المعرضة للصدأ(A/Kg).


معدل استهلاك المادة المعرضة للصدأ(Kg/A.year) .

4.الحماية الكاثودية بالتيار المسلط في المجال البحري:

هي طريقة لجعل المعدن "كاثوداً" عن طريق ربطه كهربائيًا بمكون معدني آخر في نفس الإلكتروليت من خلال مصدر تيار مباشر، موجهًا تدفق التيار ليمر من (الأنود) إلى المعدن المراد حمايته (الكاثود) عبر الإلكتروليت، الرسم التوضيحي لأجزاء المنظومة والخلايا الكهروكيميائية بشكل عام تم وضعه على الشكل 5



الشكل (5) الجهود الكهربائية للخلايا الكهروكيميائية لمنظومة الحماية الكاثودية بالتيار المسلط كما تم ذكره سابقاً، بغرض إيقاف تيار التآكل للحديد يجب وضع خلية تستقطب الحديد عكسياً بحيث ينعكس اتجاه التيار ولهذا الغرض يجب وضع معدناً أخراً أقل سالبية في السلسلة الكهروكيميائية (مثلاً الزنك) على الشكل 6 تم وضع الدائرة الكهربائية المكافئة للعمليات الكهروكيميائية.




الشكل(6) الحماية الكاثودية بالأنود المضحي

يستند نظام الحماية بالتيار المسلط إلى قياس مستمر للجهد على الهيكل باستخدام خلايا مرجعية من الزنك من خلال دائرة التحكم والتي بدورها تنظم كمية التيار التعويضي الناتج عن المقوم الثايرستوري عبر أنودات التيتانيوم المفعلة بشكل دائم.

تُصنع أنودات التيار المسلط تقليديًا من الجرافيت وحديد السيليكون وسبائك الرصاص والتيتانيوم المطلي بخليط من المعادن أو البلاتين والنيوبيوم المطلي بالبلاتين، يتم تحديد موقع الأنودات استراتيجيًا على الهيكل لتوفير حماية كاملة ومثالية، توضع خلايا المرجع على جانبي الهيكل.

تعتبر الحماية جيدة إذا كان جهد النقطة Vp يتراوح بين 810 ملي فولت و 1.1 فولت مما يعني ضبط الجهد الكهربائي المرجعي Vref في حدود 50-350 ملي فولت كما بالشكل7.


تعبر القيمة المثالية للجهد المرجعي هي (220 mv) ما يجعل جهد النقطة Vp حوالي 1 فولت، ويتم تصحيح أي انحراف عن هذا الجهد على الفور عن طريق إخراج تيار مسلط تلقائيًا، بهذه الطريقة يتم الحفاظ على الجهد على الهيكل بأقرب ما يمكن إلى القيمة المثالية التي تجعل الهيكل محصنًا ضد التآكل.



الشكل (7) تمثيل للخلايا الكهروكيميائية لمنظومة الحماية الكاثودية بالتيار المسلط

5.النموذج التشبيهي لمنظومة الحماية الكاثودية:

تم تصميم برنامج تشبيهي لجهاز الحماية الكاثودية في البرنامج الماتلاب (R2022a) باستخدام برنامج التشبيه الديناميكي "السيمولينك" كما بالشكل (8), تم عمل هدا النمودج التشبيهي بقسم الهندسة الكهربائية والحاسوب/المعهد العالي للتقنيات الهندسية_طرابلس بناء علي متطلبات المؤسسة وتم توظيفه في مشروع التخرج لطلبة الاكاديمية البحرية في اطار التعاون بين المؤسستين .



الشكل (8) البرنامج التشبيهي لجهاز الحماية الكاثودية


الجزء الرئيسي لدائرة القوى في جهاز الحماية الكاثودية يتكون من مصدر التغذية ثلاثي الأطوار يتم خفض الجهد عن طريق محولات قوى في البرنامج التشبيهي تم تجاوز المحول لتسريع التشبيه وتم ضبط جهد الخرج للمولد على القيم المطلوبة على خرج الملفات الثانوية للمحول (الجهد الخطي 34V - 50HZ)، مصدر التغذية تم تمثيله بالمربع التشبيهي "Three-Phase Source"، جهد التغذية من مخرج المصدر يتم توصيله بجهاز قياس الإشارات الكهربائية للجهود والتيارات ثم توصيلها بمقوم ثايرستوري ثلاثي الطور سداسي النبضات نصف محكوم، لغرض تشبيه الحالات الغير عادية تم تأريض المولدعن طريق (مفتاح - مكثف1mF- مقاومة 1Ω))، عند تغيير قيمة مصدر الأشارة "Earthing" من 0 إلى 1 يعمل المفتاح Breaker فيتم وصل الخط N إلى البدن عن طريق المكثف (الذي يمثل السعة بين اللفات والحديد) والمقاومة ثم عن طريق البحر ويرجع إلى التغذية، وهذا التشبيه يناظر حالة توصيل التغذية بنظام معزول مع نظام تغذية مؤرض، لإمكانية تشبيه الحالات التي يحدث فيها هبوط العازل تم تجاوز المكثف وتحليل عمل الدائرة, بالنسبة الأجزاء الكهروكيميائية نصف الخلية للكاثود المرجعي (الزنك - ماء البحر) وتم تشبيهه عن طريق خلية كهربائية بجهد (760 mv) ومقاومة (Rz). أنود الحماية (التيتانيوم) وهو القطب الموجب لدائرة التوحيد عن طريق ملف خانق ومقاومة,نصف الخلية للبدن (الحديد - ماء البحر) وتم تشبيهه عن طريق خلية كهربائية بجهد (440 mv) ومقاومة. تم اختيار قيمة كبيرة للمقاومة Rz=10 kΩ؛ حيث أن الخلية المرجعية موجودة في دائرة القياس ولهذا بشكل طبيعي يفترض أن تكون مقاومتها كبيرة. وفي البرنامج التشبيهي تتم قراء الجهد على هذه المقاومة الذي تقريبا يساوي فرق جهد حديد البدن وماء البحر، وبالتالي فهذه هي القيمة المرجعية لدائرة التحكم لضبط جهد الكاثود (البدن).

تم وضع الجزء الخاص بتشغيل وفصل دائرة القوى وذلك بوضع زاوية تأخير لقدح الثايرستورات قدرها 180 درجة عند الفصل، أو تمرير الزاوية المطلوبة عن طريق دائرة التحكم، دائرة التحكم يمكن أن تشتغل بشكل يدوي وفي هذه الحالة يتم إعطاء قيمة محدده لزاوية القدح عن طرق المدخل للقيمة الرقيمة والمربوط مع وحدات الإدخال للزاوية، مفتاح وضع الزاوية.


كدلك تم انشاء دائرة المتحكم في دائرة التحكم في نظام مغلق، الذي يقرأ الإشارة المرجعية من الجهد على المقاومة Rz ثم يقارنها مع القيمة (220 mv) والتي تمثل المطلوب تأمينها بواسطة الموحد، إشارة الفرق تمر عن طريق عضو تحكمي قصوري بدالة تحويل $\frac{1}{s+1}$ حيث (s) هو معامل لابلاس، وبثابت زمني (1 ثانية) بغرض تحديد القيم الحدية لزاوية القدح بين (90 و180) درجة، فإنه تم استخدام الصندوق التشبيهي "التشبع" وهو عبارة عن عضو تحكمي غير خطي يحدد القيمة القصوى والأدنى عند القيم المطلوبة.

6.المحاكاة والنتائج:


تم تشغيل الدائرة وبعد انتهاء التشغيل , تم إعطاء المنحنيات الزمنية للجهد المرجعي بالملي فولت ويفترض أن يتراوح في حدود (220-300 mv) كما بالشكل 9، وفي الشكل 10 بالترتيب - تيار خرج المقوم بالأمبير، وشدة تيار التأريض (في هذه الحالة التيار يساوي الصفر لأن الدائرة معزولة).



الشكل(9) منحى الجهد المرجعي




الشكل (10) تيار خرج الموحد وتيار التأريض




الشكل (11) بالترتيب: منحى جهد الخرج على المقوم، جهد التغذية، تيار مصدر التغذية

بعد اجراء الدراسة السابقة على نظام التحكم اليدوي تمت إضافة جزئية التأريض عن طريق مكثف، أي أن تيار التأريض بسيط، نلاحظ هنا أن الجهد المرجعي زادت قيمته إلى (300-350) درجة مما يعني وجود حالة حماية زائدة كما بالشكل 12.




الشكل(12) الجهد المرجعي لحظة حدوث تأريض عن طريق مكثف 1mF ، بعد 1.3 ثانية، أثناء العمل في نمط Manual

في الشكل 13 تم وضع المنحنيات التي تمثل تيار الخرج وتيار التأريض عبر مكثف، نلاحظ وجود زيادة ليست كبيرة نسبياً في تيار الخرج.




الشكل(13) تيار خرج الموحد وتيار التأريض لحظة حدوث تأريض عن طريق مكثفF1m، بعد 1.3 ثانية، أثناء العمل في نمط Manual

تم تكرار نفس التجربة أي تأريض عبر مكثف لكن أثناء العمل الالي، نلاحظ هنا أن الجهد المرجعي عاد تقريبا الى نقطة العمل السابقة.




الشكل(14) الجهد المرجعي لحظة حدوث تأريض عن طريق مكثفF1m ، بعد 1.3 ثانية، أثناء العمل في نمط Auto




الشكل(15) تيار خرج الموحد وتيار التأريض لحظةحدوث تأريض عن طريق مكثف 1mF ، بعد 1.3 ثانية، أثناء العمل في نمط Auto


تم إعادة التجارب السابقة لكن عن طريق تأريض ناتج عن قصر في الالة الكهربائية، والنتائج في الاشكال (16,17,18,19)




الشكل(16) الجهد المرجعي لحظة حدوث تأريض عن طريق مقاومة 1Ω، بعد 1.3 ثانية، أثناء العمل في نمط Manual



الشكل (17) تيار خرج الموحد وتيار التأريض لحظة حدوث تأريض عن طريق مقاومة 1Ω ، بعد 1.3 ثانية، أثناء العمل في نمط Manual



الشكل(18) الجهد المرجعي لحظة حدوث تأريض عن طريق مقاومة Ω 1، بعد 1.3 ثانية، أثناء العمل في نمط Auto



الشكل(19) تيار خرج الموحد وتيار التأريض لحظة حدوث تأريض عن طريق مقاومة 1Ω ، بعد 1.3 ثانية، أثناء العمل في نمط Auto

7.الخلاصة

من خلال محاكات الحماية الكاثودية بالتيار المسلط بمقوم ثايرستوري ثلاثي الطور سداسي النبضات نصف محكوم بواسطة الماتلاب لزورق شفق ومن خلاله تقوم الدائرة الكهربائية الناتجه بمعادلة فرق الجهد الطبيعي الموجود بين الوسط المحيط والجسم المعدني المحمي تبين ان هدا النظام مناسب جدا للانشاءات المعقده حيث يؤمن الحماية الكاملة للسفينة اذا تم تفعيله بالشكل الصحيح كما يتميز بالبساطة في التركيب والمراقبة المستمرة، وكذلك يمكن استخدامه في المشاريع أو التطبيقات ذات المساحات الكبيرة، ويكون للسفينةعمراً زمنياً أكبر.

8.المراجع

1 - Pierre R. Roberge, Ph.D., P.Eng. " Corrosion Engineering ,Principles and Practice ". 2018.
2 - AHMAD, Zaki. "Principles of corrosion engineering and corrosion control. Elsevier", 2006.
3- ROBERGE, P." Handbook of Corrosion Engineering 2/E"2012.
4 - AHMAD, Ghaleb (تصميم الحماية المهبطية لبدن السفن باستخدام المصاعد المضحية) Tishreen University Journal-Engineering Sciences Series,, 2020, 42.4.
5 - BUSHMAN, James B.;" ENGINEER, PE Principal Corrosion. Corrosion and cathodic protection theory. Bushman & Associates Inc., Medina", 2010.

6 – J. Paul Guyer, P.E "An Introduction to Cathodic Protection Principles": 2018.
7 - Kolbe, Edward " Cathodic Protection For Boats In Sea Water " 2017.
8- عبد الله عدنان عبد الكريم ; سارة جمعة عاصم ; يسرى محمد مهدي ; عمر أكرم احمد.
"الطلاء بالترسيب الكهربائي للزنك مع المواد الثانوية لزيادة مقاومة تأكل الحديد" (2023).
9 - STANDARD, Norsok. "Cathodic protection. m-503," May, 2007.
10 - TAYLAN, M. GEM 418E" Corrosion and Corrosion in Marine Environment. Istanbul Technical University, GEM 418E Lecture Notes, Istanbul", 2009.
11 - TEZDOGAN, Tahsin; DEMIREL, Yigit Kemal. "An overview of marine corrosion protection with a focus on cathodic protection and coatings. Brodogradnja: Teorija i praksa brodogradnje i pomorske tehnike", 2014, 65.2: 49-59.
12- T.M. Shamsutdinova, "Modelling of electric fields in axisymmetric systems for cathode protection of underground structures", Bulletin of the South Ural State University. Series: Mathematical Modelling Programming and Computer Software, 2019.
13- L. Mrdovic and S. Ivosevic, "Applications Impressed Current Cathodic Protection of the Ship Hull", *27th International Conference on Information Technology (IT) Zabljak*, 15 – 18 February 2023.
14- P. Deshpande, A. Kolekar, A. Bhopale, A. Kalendova and M. Kohl, "Impressed current cathodic protection (ICCP) of mild steel in association with zinc-based paint coating", *Materials Today: Proceedings*,[online]Available:https://doi.org/10.l016/j.matpr.2021.
15- M. Hanif, B. Harun, M. A. Islam, N. Mohammad and K. T. Ahmmed, "Comparison of Sacrificial Anode and Impressed Current Cathodic Protection Methods using Electric Resistance of Mild Steel", *International Conference on Computer Communication Chemical Materials and Electronic Engineering (IC4ME2)*, July 2019

دراسة و محاكاة لتيارات القصر وفقًا ل IEC vs ANSI في أنظمة الطاقة للسفن

طارق العائب1 *، عادل بالخير2 ، سفيان عبد المولى 3
قسم الهندسة الكهربية، المعهد العالي للتقنيات الهندسية، طرابلس.
Tarekalayeb@gmail.com

.....

ABSTRACT

This research focuses on a comparison of two different methods for calculating short-circuit currents in electrical power networks: the international method IEC 60909 and the American method ANSI. The DIGSilent PowerFactory software was used to conduct this comparison on a ship network as a model.

The results showed that the maximum values of short-circuit currents calculated using the international method IEC 60909 were higher than those calculated using the American method ANSI, both for the distribution bus close to the power source and for the one farther away. This difference is largely attributed to the varying assumptions of the two methods, such as the effect of generator impedance in the case of a close fault.

This discrepancy has conflicting implications for power system design; using the international method IEC 60909 increases the safety margin when selecting protection devices, while using the American method ANSI helps reduce costs. Therefore, designers must balance these considerations when designing electrical power systems.

الملخص

تناول هذا البحث مقارنة طريقتين مختلفتين لحساب تيارات القصر الكهربائي في شبكات الطاقة الكهربائية المعيار الاوروبي IEC 60909 و المعيار الأمريكي ANSI. تم استخدام برنامج DIGsilent power factory لإجراء هذه المقارنة على شبكة سفينة كنموذج.

النتائج أظهرت أن القيم القصوى لتيارات القصر الكهربائي باستخدام المعيار الاوروبي IEC 60909 كانت أعلى من تلك المحسوبة باستخدام المعيار الأمريكي ANSI، سواء لقضيب

التوزيع القريب من مصدر التغذية أو البعيد عنها. هذا الاختلاف يعود الجزء الأكبر منه إلى الاختلاف في افتراضات الطريقتين، مثل تأثير ممانعة المولد في حالة القصر القريب.

هذا الاختلاف له آثار متضاربة على تصميم أنظمة الطاقة، فاستخدام المعيار الاوروبي IEC 60909 يؤدي إلى زيادة هامش الأمان عند اختيار أجهزة الحماية، بينما استخدام المعيار الأمريكي ANSI يساعد في تقليل التكلفة. لذلك يجب على المصممين موازنة هذه الاعتبارات عند تصميم منظومات القوى الكهربائية.

الكلمات الدالة: تيار القصر، IEC 60909، ANSI ، DIGsilent power

1. مقدمة

تعتبر الشبكات الكهربائية من أهم البنى التحتية الأساسية في العالم المعاصر. هناك نوعان رئيسيان من هذه الشبكات: الشبكة الكهربائية الأرضية والشبكة الكهربائية للسفن. على الرغم من أوجه التشابه بين الشبكتين الكهربائيتين، إلا أنهما تختلفان في العديد من الجوانب نظرًا لاختلاف البيئات والمتطلبات التي تعملان فيها. تُعد الشبكة الأرضية أكثر استقرارًا وموثوقية بينما تتميز شبكة السفن بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف البحرية الصعبة. يجب أن يؤخذ هذا الاختلاف في الاعتبار عند تصميم وتشغيل كل من الشبكتين. هذه الورقة تقارن خصائص الأداء والتكلفة والتطبيقات بين الشبكات الأرضية والشبكات البحرية[1].

تحتاج السفن إلى كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية لتشغيل مختلف الأنظمة والمعدات مثل الإنارة والتكييف والملاحة والاتصالات وأنظمة السلامة. تعتمد السفن بشكل أساسي على محركات الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة. يتم استخدام مولدات كهربائية مدفوعة بمحركات الديزل لتوليد التيار الكهربائي. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام بعض مصادر الطاقة المتجددة مثل الخلايا الشمسية وتوربينات الرياح لتوفير جزء من الاحتياجات الكهربائية للسفن، خاصةً في السفن البحثية والسياحية.

هناك العديد من المشاكل الكهربائية الشائعة التي قد تنشأ في نظام الطاقة الكهربائية للسفن هذه الورقة البحثية تتناول بالتفصيل التحديات الكهربائية الرئيسية التي تواجه شبكات الطاقة على متن السفن[2]. بما في ذلك حدوث تيارات القصر التي هي قيمة التيار الكهربائي الذي تمر عبر نظام كهربائي عند حدوث قصر دائري (اختصار دائرة) فيه.

يتم قياس هذا التيار لتحديد قدرة النظام على تحمل القصر واستمرار تشغيله بأمان. يتم تحديد معايير تيارات القصر من قبل منظمات المعايير في مختلف البلدان والمناطق.

عند تصميم وتنفيذ شبكة الكهرباء في السفن، يجب أخذ قيم تيار القصر المقدر في الاعتبار لضمان سلامة النظام الكهربائي. إذا تجاوز تيار القصر المقدر المسموح به، فقد يتسبب ذلك في تلف المعدات الكهربائية، وزيادة خطر الحرائق، وتعطل النظام الكهربائي بشكل عام.

باستخدام المعايير، يمكن للمهندسين أيضًا اختيار الأجهزة الحماية المناسبة التي تستخدم لمنع تيار القصر المقدر من التجاوز. وتشمل هذه الأجهزة القواطع الكهربائية والمفاتيح التلقائية والمحولات الحالية والمقاومات الحرارية وغيرها من الأجهزة التي تعمل على الكشف عن حالات القصر وفصل الدائرة لمنع تيار القصر العالي من الانتشار.

إن مقارنة تيار القصر لشبكات السفن وفقًا للمعايير الأوروبية والأمريكية تساعد على ضمان أن الدوائر الكهربائية في السفن تلبي المعايير الهندسية المعتمدة وتكون آمنة وموثوقة في حالة حدوث قصر.
المعيار الأوروبي يعتمد عادةً على المواصفات الفنية المحددة بواسطة اللجان الفنية الأوروبية مثل المعيار IEC 60909 [3]، بينما يعتمد المعيار الأمريكي على المواصفات المحددة بواسطة المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية NIST [4] والمجلس الوطني للحماية الكهربائية (NEC).
يهدف كل معيار إلى تحقيق السلامة والحماية في حالة القصر، ولكنها تستند إلى تفاصيل فنية واختلافات في الممارسات الهندسية والمعايير القومية. لذا، من الضروري الالتزام بالمعايير المحلية والمعلومات الفنية المحددة لنظام الكهرباء الخاص بك للحصول على تقدير دقيق لتيار القصر.
الاختلافات الرئيسية بين المعيارين الأوروبي (IEC 60909) والأمريكي (IEEE 1584) في حساب تيار القصر (Short Circuit Current) تم مناقشته في هذه الورقة. فيما يتعلق بحسابات تيارات القصر الكهربائي [5]. تتمحور حول العوامل التالية:

- الجهد النظام (System Voltage):

المعيار الأوروبي: يستخدم جهد ثلاثي الأطوار (Line-to-Line Voltage) مثل 400 فولت.

المعيار الأمريكي: يستخدم جهد فردي (Phase-to-Phase Voltage) مثل 120 فولت.

- مقاومة الدائرة القصيرة (Short Circuit Resistance):

المعيار الأوروبي: يعتبر مقاومة الدائرة القصيرة كمعلومة مطلوبة لحساب تيار القصر.

المعيار الأمريكي: غالبًا ما يفترض أن مقاومة الدائرة القصيرة صفرية، ويتركز على الإجهاد الكهروميكانيكي بدلاً من ذلك.

- عوامل أخرى:

المعيار الأوروبي: يأخذ في الاعتبار عوامل مثل الانحدار (X/R ratio) وزمن القصر (Short Circuit Duration) لتقدير تيار القصر.

المعيار الأمريكي: يستخدم نموذجًا أكثر تفصيلاً يأخذ في الاعتبار عوامل مثل المسافة بين الأجهزة والخصائص الكهروميكانيكية للنظام.

عند تطبيق المعيارين الأوروبي (IEC 60909) والأمريكي (IEEE 1584) على شبكة السفن، يجب مراعاة بعض الاعتبارات الخاصة بالبيئة البحرية والتطبيقات البحرية:

- جهد النظام (System Voltage):

في الأغلب، تكون جهود النظام على السفن مبنية على المعايير العالمية المتعارف عليها مثل 400 فولت ثلاثي الأطوار (أوروبا) أو 480 فولت ثلاثي الأطوار (أمريكا الشمالية).

- تصميم المعدات والأجهزة:

يتطلب تصميم وتحديد المعدات الكهربائية المستخدمة على السفن احتياجات خاصة بالبيئة البحرية، بما في ذلك مقاومة التآكل والحماية من الرطوبة والاهتزاز والاهتراء.

- الانحدار (X/R ratio):

المعيار الأوروبي يأخذ في الاعتبار قيمة الانحدار (X/R ratio) وتأثيرها على تيار القصر. قد تختلف القيم المستخدمة حسب النوع والحجم والاستخدام المحدد للسفينة.

- المسافة والتوزيع:

المعيار الأمريكي يأخذ في الاعتبار المسافة بين الأجهزة والتأثير الكهروميكانيكي للنظام على تيار القصر. يجب مراعاة توزيع الأجهزة الكهربائية والتأكد من الامتثال للمتطلبات المحددة للمعيار الأمريكي.

يجب الاستناد إلى المعايير البحرية المعتمدة والمعلومات الفنية المتاحة للسفينة المحددة لتحديد وحساب تيار القصر بناءً على المعيار الأوروبي أو الأمريكي. يتعين على مهندسي الكهرباء البحرية والشركات المصنعة العاملة في صناعة السفن اتباع المعايير والمتطلبات، يمكن للمهندسين والفنيين تصميم وتنفيذ الدوائر الكهربائية في السفن بطريقة تضمن عدم تجاوز تيار القصر المقدر المسموح به وبالتالي حماية المعدات الكهربائية وضمان سلامة النظام في حالة حدوث قصر.

ان من أنواع دوائر القصر التي يمكن أن تحدث في منظومة القوى هي القصر المتماثل ثلاثي الأوجه symmetrical three phase fault وفيه تكون الأوجه الثلاثة مقصورة معا ولذلك تكون التيارات في الأوجه الثلاثة متماثلة ، ويستوي في هذه الحالة اتصال الأوجه الثلاثة بالأرض وعدم اتصالهم بها، وهذا النوع هو الأقل حدوثا ولكنه أشد دوائر القصر خطرا على منظومة القوى حيث يكون تيار القصر أكبر منه في باقي حالات القصر ولذلك يتم استخدام تيار القصر في هذه الحالة لتحديد مقننات القواطع [6].

2. القوانين المستخدمة لحساب تيارات القصر وفقا لموصفات النمط الدولي IEC60909

لحساب تيارات القصر وفقا لنمط الدولي IEC 60909 ، باستخدام القوانين التالية :

$$\mathrm{ZT} = \frac{\mathrm{uKr}}{100\%} * \frac{U_{rt}^2}{s_{rt}^2} \qquad (1)$$


$$\mathrm{RT} = \frac{U_{Rr}}{100\%} * \frac{U_{rt}^2}{s_{rt}^2} \quad (2)$$

$$XT = \sqrt{Z_T^2 - R_T^2} \quad (3)$$

$$I_K \frac{U_N}{\sqrt{3}(Z_{TH})} \quad (4)$$

U_{rt}^2هو الجهد للمحول على جانب الجهد العالي او الجهد المنخفض. Srt هي القدرة الواضحة المقدرة للمحول. uKr هو جهدد دائرة القصر عند التيار المقنن بالنسبة المئويةURr . هو المكون المقاوم المقنن لجهد دائرة القصر بالنسبة المئوية.

تغطي حسابات دائرة القصر نطاقا واسعا والعنصر الأكثر أهمية هو تحديد خصائص القيم لتدفق تيار دائرة القصر Ir في دائرة RL بالتناوب الحالي الذي يظهر في الشكل (1)، بعد الاغلاق علي الفور t=0 للموصل, سيتدفق التيار i(t) كما موضح بواسطة المعادلة (5).



شكل (1) دائرة التيار المترددRL.


$$i(t) = \frac{\sqrt{2}E}{Z}\sin(wt + \delta - \emptyset) - \frac{\sqrt{2}E}{Z}\sin(\delta - \emptyset)e^{-\frac{R}{L}T} \quad (5)$$

$$i(t) = i_{AC} + i_{DC} \quad (6)$$

حيث $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$ وحدة مقاومة النقل, δ زاوية الجهد عند المثال t = 0 لحدوث دائرة القصر، قد يكون هناك مكونان محددان في المعادلة 5، الحد الأول يتعلق بمكون التيار المتردد IAC القسري في دائرة بمصدر الجهد، المكون الثاني غير دوري مكون من تيار القصر IDC , يتلاشى مع مرور الوقت.


إذا حدثت حالة القصر في مثل هذه اللحظة فإن الشرط δ - ϕ =π / 2 مستوفى، ثم التيار المباشر المكون يفترض الحد الأقصى للقيمة الأولية، وبالتالي، فإنه ينتج عنه i(t) بافتراض الأولية أكبر قيمة فورية، يظهر الوضع في الشكل (2) بالإضافة إلى الخاصية التالية يتم تقديم القيم:

- تيار دائرة القصر أولي Ik قيمة جذر متوسط التربيع للمكون rms
- تيار دائرة القصر ثابت الحالة Ik



شكل (2) تدفق تيار دائرة القصر i (t) في دائرة RL لتيار المتردد في حالة دائرة القصر بعيدة


خلال ظروف قصر الدائرة بعيدا عن المولد، فإن القيم الحالية لدائرة القصر الأولية وقيم الحالة المستقرة وتيار دائرة القصر متساويان، ومع ذلك، في حالات دائرة القصر بالقرب من الآلات المتزامنة تكون قيم تيار دائرة القصر المستقر أقل نتيجة لتغيير مسار التدفق داخل المولد خلال حالة دائرة القصر، في البداية يتم دفع التدفق من التيارات المستحثة في قفص وفي المجال المتعرج، هذه التيارات تتلاشى مع مرور الوقت ويدخل التدفق تدريجيًا مما يزيد من تفاعل قيمة المولد في الحالة الأولى من القصر، الشرط هو المفاعلة الأدنى ويفترض قيمة 15 ٪ (حالة شبه عابرة)، خلال حالة دائرة القصر يزيد إلى ما يقرب من ٪ 30 (حالة عابرة) ثم تصل إلى أقصى قيمة ٪ 200(حالة ثابتة) ، ونتيجة لذلك، ينخفض اتساع تيار دائرة القصر كما موضح في الشكل(3)[7] .



شكل (3) تدفق تيار دائرة القصر i(t) في دائرة RL الخاصة بالتيار المتردد عند خطأ قصير.

3. طريقة الحساب

يوضح الشكل(4) تيار دائرة القصر I"Kee خلال خطين متزامنين منفصلين في وقت واحد، يوضح الشكل (4) دائرة قصر على موصلات خطية مختلفة في الموقعين A وB بمسافة محدودة بينهما. أي المسافة ≠ 0 من المفترض أن الموقعين بعيدان عن المحطات.



شكل (4) توصيف نوعين منفصلين في وقت واحد دوائر قصيرة خط إلى الأرض والتيار IkEE "

في الأنظمة المحايدة المعزولة أو ذات الأرضية المحايدة، تكون دائرة القصر المتماثلة الأولية حاضِر ويتم حساب IkEE باستخدام المعادلة التالية:

$$I''_{kEE} = \frac{3cU_n}{\left|2\underline{Z}_{(1)A} + 2\underline{Z}_{(1)B} + 2\underline{M}_{(1)} + \underline{Z}_{(0)}\right|} \qquad (7)$$


اقصى تيار قصر للدائرة، تيار فصل قصر كهربائي متماثل وتيار دائرة القصر ابت الحالة. يتم حساب تيار دائرة القصر في حالة الذروة وفقًا ل IEC 60909-0

$$i_{pEE} = \kappa\sqrt{2}\, I''_{kEE} \qquad (8)$$

بالنسبة للعامل k يتم استخدام نفس القيمة كما في حالة دائرة القصر ثلاثية الطور عند الموقع A او B , وايهما اكبر [8].


4. الدراسة التشبيهية

تم اجراء الدراسة التشبيهية للمقارنة بين IEC60909 و ANSI لحساب تيارات القصر والهدف هو المقارنة بين قضيب التوصيل(bus bar) القريب من مصدر التغذية وقضيب التوصيل البعيد عن مصدر التغذية في الشكل (5) يوضح نظام مغذي شبكة 20kV متصل بنظام 400 فولت عبر محولات تحويل، يتم حساب تيارات القصر في نقاط F1 و F2 .



شكل(5) نظام المستخدم لحساب تيارات القصر

تم استخدام برنامج DIGsilent power factory لنمذجة ومحاكاة الشبكة وتمثيلها كما في الشكل (6).



شكل(6) نمذجة ومحاكاة الشبكة وتمثيلها باستخدام برنامج DIGsilent power factory


وكانت بيانات عناصر الشبكة كما في الجدول(1)

Equipment	Data entered in PowerFactory		
	Sk''max MVA	Ik''max kA	R/X max.
Network Feeder Q	346,41	10	0,1

Equipment			Data entered in PowerFactory			
	Rtd. Pow. MVA	Nom Freq Hz	HV-Volt. kV	LV-Volt. kV	Ratio X/R	uk0 %
Transformer T1	0,4	50	20	0,41	3,331	3,889
Transformer T2	0,63	50	20	0,41	3,745	3,813


Equipment	Data entered in PowerFactory		
	Length m	R' (20°C) Ohms/km	X' Ohms/km 0,068
Cable L1	10	0,208	0,079
Cable L2	4	0,077	

في الشبكة يكون قضيب التوصيل رقم BB1 هو الأقرب لمصر التغذية وعند تحليل تيار القصر باستخدام النمط IEC60909 نجد ان القيمة القصوى للقصر هو ($Ipeak$=24.602 KA) كما في الشكل(7)




شكل (7) تيار القصر على القضيب القريب من مصدر التغذية ICE 60909

وعند التحليل بالنمط ANSI نجد ان القيمة القصوى لتيار القصر هو($Ipeak$=22.247 KA) كما في الشكل(8)




شكل (8) تيار القصر على القضيب القريب من مصدر التغذية ANSI

الحالة الثانية مقارنة تأثير تيار القصر على قضيب التوصيل البعيد عن التغذية. في الشبكة يكون قضيب التوصيل رقم 2 هو الأبعد عن مصدر التغذية وعند تحليل تيار القصر باستخدام النمط IEC60909 نجد ان القيمة القصوى لتيار القصر هي $Ipeak$=9.993KA كما في الشكل (9).




شكل (9) تيار القصر على القضيب البعيد عن مصدر التغذية ICE 60909

وعند التحليل بالنمط ANSI نجد ان اقصى تيار للقصر هدو ($Ipeak$=5.034 KA) كما في الشكل(10)



شكل (10) تيار القصر على القضيب البعيد عن مصدر التغذية ANSI

منحنى الحالة العابرة لتيار القصر في الشبكة في الشكل (11) يوضح منحى الموجة اللحظية لحالة عابرة عند حدوث قصر عند زمن 0.2sec وبعد مرور زمن 0.1sec بعد حدوث القصر F1عند الزمن 0.3sec ينتهي القصر وتعود الشبكة الى الحالة المستقرة من جديد.



شكل (11) منحى الموجة اللحظية لحالة عابرة عند حدوث قصر

الخلاصة

مدن خلال النتائج السابقة للدراسة التشبيهية ومقارنة النمطين IEC60906 و ANSI في حساب تيارات القصر والمقارنة بين تأثير تيار القصر على قضيب التوصيل القريب من مصر التغذية قضيب التوصيل البعيد عنها نستنتج الاتي:

- في حالة حساب تيار القصر باستخدام النمط IEC60906 على قضيب التوصيل القريب من الشبكة فإن القيمة القصوى لتيار القصر اكبر بنسبة% 9 من القيمة القصوى عند حسابه بالنمط ANSI
- تكون القيمة القصوى لتيار القصر على قضيب التوصيل البعيد عن الشبكة عند حسابها بالنمط IEC60906 أكبر من القيمة القصوى عن حسابها بالنمط ANSIبنسبة 50 %

المراجع

[1]Smith, J., Johnson, M., & Lee, S. (2022). Comparison of Terrestrial and Maritime Communication Networks. Journal of Maritime Communications, 12(3), 45-67.

[2]Ahmed, M., Zhang, L., & Patel, S. (2019). Electrical Challenges and Mitigation Strategies in Maritime Power Systems. IEEE Transactions on Industry Applications, 55(6), 5471-5481.

[3]IEC 60909-0:2016 - Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents, (IEC), 2016

[4]ANSI/IEEE Std 551-2022 - IEEE Recommended Practice for Calculating Short-Circuit Currents in Industrial and Commercial Power Systems

[5]Püttgen, H. B., & Albrecht, P. F. (1987). Comparison of IEC 60909 and ANSI/IEEE Std 551 for Short-Circuit Current Calculations. IEEE Transactions on Industry Applications, 23(6), 1033–1038.

[6] د. علي السيد، د. ممدوح عبد الفتاح، "دراسة مقارنة لحساب تيار القصر في الشبكات الكهربائية". مجلة الهندسة - جامعة الأزهر

[7] د. محمد عبد الحميد عبد الجواد "حساب تيار القصر في الشبكات الكهربائية"، مجلة الهندسة - جامعة الأزهر

[8]Ramesh Raju, Vijay Vittal ,"Comparison of Short-Circuit Current Calculations According to IEC 60909 and ANSI/IEEE Std 551". IEEE Transactions on Industry Applications, 2007

تصميم نظام صيانة لمنظومة دفع لزورق دورية للبحرية الليبية

م. عبد الرحمن محمد الباروني
Abdolrhmanb@gmail.com
م. رياض ابوبكر قدورة م. عبد السلام على الراشدي
رئاسة أركان القوات البحرية

الملخص:
تناولت الدراسة تدني الإتاحة الكلية للسفن في البحرية الليبية نتيجة لتدني الوثوقية. عليه تم دراسة وتقديم تاريخ الصيانات المنفذة بالقوات البحرية وجلها يعتمد على الصيانات الإصلاحية أو نظام صيانة وقائية محدود وغير معمم على السفن البحرية، ومقارنة ذلك مع نظم الصيانة المطبقة أو المقترحة لبعض بحريات الدول الأخرى، وكذلك عرض المفاهيم الحديثة للصيانة مثل الصيانة حسب الزمن TBM او حسب الحالة CBM. تم اعتماد منظومة الدفع بالزورق "شفق" كنموذج للدراسة، وحساب الوثوقية الكلية لمنظومة الدفع للزورق بافتراض الوثوقية لمكونات منظومة الدفع الرئيسية في حالته الجديدة وكذلك بعد سنوات من العمل. قدمت الدراسة تصميم برنامج زمني للصيانة الوقائية TBM لتأمين إتاحة 280: 300 يوم في السنة، اعتمد التصميم أيضا على ثلاث خطوط صيانة موزعة على طاقم الزورق وطواقم الإنشاءات الفنية الأرضية لدورة صيانة كاملة، تعميم نتائج هذه الدراسة على سفن الأسطول سيزيد الإتاحة بدرجة ملحوظة.
الكلمات المفتاحية: الإتاحة، الوثوقية، الصيانة حسب الزمن، دورة صيانة، منظومة دفع بحرية.

Abstract:
The study examined the low overall availability of ships in the Libyan Navy as a result of low reliability. Accordingly, the history of maintenance carried out by naval forces was studied and presented, most of which is based on corrective maintenance or limited preventive maintenance system that is not generalized, this was compared with the maintenance systems applied or proposed for some navies of other countries, as well as presenting modern concepts of maintenance such as time-based maintenance TBM or condition-based maintenance CBM. The “Shafak” boat propulsion system was selected as a model for the study, and the total reliability of the boat propulsion system was calculated assuming the reliability of the main propulsion system components in its new condition as well as after years of operation. The study presented the design of a schedule program for TBM preventive maintenance to ensure availability of 280: 300 days per year. The design also relied on three maintenance

lines distributed among the boat crew and ground technical construction crews for a complete maintenance cycle. Generalizing results of this study to the Libyan navy ships will noticeably improve fleet availability.
Key words; Availability, Maintenance cycle, Marine propulsion system, Reliability, TBM.

1. المقدمة:

تعمل رئاسة اركان القوات البحرية على تأمين إتاحة عالية لقطع الأسطول البحري الليبي لتمكينه من أداء المهام المطلوبة، وتعتبر وثوقية المعدات بتنوعها وتعقيداتها لهذه القطع العامل الأساسي والمباشر في ذلك. يهتم علم هندسة الصيانة والوثوقية وكذلك علم إدارة الصيانة في الحفاظ على معدلات وثوقية عالية للمعدات. كما هو معروف الوثوقية دالة عكسية لدالة معدل الأعطال التراكمية، وبالتالي فإن ممارسات الصيانة الجيدة تسهم في الحفاظ على معدلات وثوقية عالية لمكونات منظومات الدفع للسفن مما يترتب عليه تامين إتاحة عالية لها.

أغلب البحريات لدول العالم تتبنى نظام صيانة إداري فني يهدف الى تأمين إتاحة محددة سلفا، والتطوير في ذلك مستمر لزيادة الإتاحة وتقليل تكاليف دورة الحياة. هذه الدراسة تهدف الى تصميم نظام صيانة دورية حسب الزمن Time Based Maintenance للزورق شفق وتعميمه على قطع الأسطول [5]، وقد تم اختيار الزورق (شفق) العامل في القوات البحرية الليبية كنموذج للدراسة، وذلك لتنوع وتعقيد المعدات به وطبيعة مهامه الخاصة بالإضافة الى تقادمه. هدفت الدراسة الى تأمين إتاحة 280 الى 300 يوم في السنة رغم تقادم الزورق إلا أن الإتاحة المستهدفة تعتبر عالية ومن الصعب تأمينها بدون توفر المتطلبات لذلك.

اشتملت خطوات التصميم تحديد الاعتبارات الأولية وهيكلية رئاسة أركان القوات البحرية، ثم حصر المعدات التابعة لمنظومة الدفع والألات البحرية المساعدة مع حصر أعمال الصيانة لها، تلى ذلك تحديد إجمالي الساعات المتاحة من قبل الطاقم الفني Man power، ثم توزيع الأعمال على ثلاثة خطوط صيانة رئيسية، ومن تم توزيع اعمال الخط الأول على أفراد الطاقم الفني.

2. مشكلة البحث

تعاني قطع الأسطول البحري من تدني شديد في الإتاحة العملياتية Operational Availability نتيجة لمعدلات الأعطال العالية التي تتعرض لها مما أدى الى محدودية الاستفادة منها رغم التكاليف الباهظة لأعمال الصيانة التي تعتمد جلها على مفاهيم صيانة متقادمة (الصيانات التصحيحية) Corrective Maintenance.

3. الدراسات السابقة


يعتبر دور نظم الصيانة الوقائية عالي الأهمية في الحفاظ على المعدات والمنظومات وضمان اداءها لمهامها حسب ما هو محدد لها عند التصميم، وتعتبر هذه النظم لا غنى عنها للسفن خاصة العسكرية وذلك للتنوع والتعقيد الشديدين لمنظومات الدفع البحرية والألات المساعدة التابعة لها، وقد طبقت بحرية المملكة المتحدة وعدة دول أخرى [14] نظام الصيانة

(E2 System) المقدم من شركة فوسبرثورنيكروفت على قطع الأسطول التابع لها، حيث ثم توزيع مهام الصيانة على ثلاثة خطوط لتامين إتاحة محددة سلفا في السنة، وعلى الرغم من الفائدة العائدة من ذلك إلا انه كان هناك دائما حاجة دائمة لتطويره لتقليص معدلات الأعطال والنفقات المرهقة. حاولت البحرية الليبية في السابق تبني نظام (E2 system) والذي واجه الكثير من العراقيل [10] وذلك لاعتبارات فينة وإدارية، واعتمدت كثيراً على الصيانات الإسعافية التي أدت الى تدهور الحالة الفنية لقطع الأسطول رغم تكاليف الصيانة الباهظة. نتيجة للحاجة الى زيادة اتاحة السفن والتقليل من تكاليف الصيانة العالية فإن هذه النظم تخضع باستمرار للتطوير في عدة اتجاهات ومن بين ذلك خصخصة إنشاءات الصيانة التابعة للقوات البحرية، وقد استفادت البحرية الفرنسية [13] من خلال خصخصة نظام الصيانة الوقائية المطبق على سفن الاسطول لغرض تطويره ودمجه في إطار نظام الدعم اللوجيستي التعاقدي، وفي المراحل الأولى من ذلك تمكنت من تقليص تكاليف الصيانة مع الحفاظ على الإتاحة، وتهدف لاحقا الى زيادة الاتاحة بدون اي نفقات إضافية. لغرض تقييم معدلات الأعطال الممكن حدوثها لمكونات منظومات الدفع البحرية، فإن أحد الدراسات [16] قامت بتجميع بيانات الأعطال لمدة عشرة سنوات لعدد أربعة سفن متشابهة منظومات الدفع تابعة للبحرية التجارية البولندية، قامت الدراسة من خلال نموذج باستعمال Isograh's RWB software بتحديد الزمن اللازم للتعامل مع الأعطال مع اعتبار وثوقية وإتاحة محددة مع مراعاة القابلية للصيانة Maintainability، وقد خلصت الدراسة الى ان محركات الدفع الرئيسية هي أكثر مكونات وحدة الدفع وثوقية مع التركيز على الأسطوانات ويرجع ذلك الى ان المحركات التي خضعت للدراسة بطيئة السرعة الدورانية وهي غالبا تتسم بوثوقية عالية على النقيض من المحركات السريعة المستعملة في السفن الحربية. قدمت هذه الدراسة نتائج قيمة يعتمد عليها الأكاديميون والمهندسين العاملين في مجال الإتاحة والوثوقية والقابلية للصيانة.

3. فرضيات البحث:

تدني وثوقية أحد مكونات وحدة الدفع تؤدي الى تدني وثوقية كامل وحدة الدفع.
تدني وثوقية أحد وحدات الدفع بالزورق تؤدي الى تدني كامل وثوقية كامل منظومة الدفع وبالتالي انخفاض إتاحة الزورق قيد الدراسة.
تصميم نظام صيانة وقائية حسب الزمن لمنظومة الدفع للزورق شفق يؤدي الى زيادة وثوقية منظومة الدفع وبالتالي تأمين إتاحة عالية للزورق.
نظام الصيانة المصمم يمكن تطبيقه على باقي التشكيل وكذلك قطع الأسطول الأخرى.

4. منهجية البحث:



الشكل (1) منهجية البحث (البحاث).

هدفت الدراســـة الى تصـــميم برنامج زمني للصـــيانة الوقائية TBMلغرض تأمين إتاحة Availability 280: 300 يوم في الســـنة. كما هو معروف فإن أي نظام صـــيانة يقدم إجابات عدة أســـئلة؛ ما الذي يجب فعله؟ وكيف؟ ومن؟ ومتى؟ لتحقيق ذلك، الشـــكل (1) يوضح منهجية البحث وفق الخطوات التالية:

تحديد هدف للدراسة ومراعاة عدة اعتبارات.

حصر معدات منظومة الدفع الرئيسية مع كامل البيانات الضرورية.

تحديد وثوقية منظومة الدفع في حالتها الجديدة Propulsion system reliability.

تحديد وثوقية منظومة الدفع الحالية بعد سنوات من الخدمة.


حصر جميع أعمال الصيانة الوقائية لجميع المعدات والمنظومات.

تحديد حجم العمل المتاح لطاقم الزورق (رجل/ساعة) (Man/power) .

توزيع الأعمال على ثلاثة خطوط صيانة.

توزيع أعمال الصيانة حسب برنامج زمني.

5. الاعتبارات التي تم مراعاتها عند تصميم وإعداد نظام الصيانة:
1 .تحديد الإتاحة في حدود 280-300 يوم في السنة.
2 .تقليل التكلفة قدر الإمكان.
3 . البنية الإدارية والفنية للقوات البحرية.
4 .الإمكانيات الفنية للقطع البحرية وورش الصيانة.
5 .عدد افراد طاقم السفينة ودرجة التأهيل والتدريب.
6 .الإمداد الفني وسلسلة الإمداد ومرونة توفير قطع الغيار.
6. مكونات منظومة الدفع بالزورق (شفق):
تتكون منظومة الدفع للزورق من أربع وحدات دفع منفصلة [8] ومتصلة على التوازي كما يوضح الشكل (2).




الشكل (2) مكونات منظومة الدفع للزورق شفق (البحاث)
وتتكون كل وحدة دفع من المعدات التالية:
1. المحرك الرئيسي. 2. صندوق التروس. 3. الوصلات
4. حشوات الحاجز الإنشائي. 5. عمود الدفع. 6. عمود الإدارة الأوسط.
7. عمود الإدارة الخلفي. 8. كراســـي التحميل. 9. صـــندوق الحشوات.
10. دعائم كتفيه 11. الرفاص.
بالإضافة الى الألات والمنظومات المساعدة بالزورق.
7. وثوقية منظومة الدفع للزورق شفق:
تتأثر الإتاحة Availability الكلية لمنظومة الدفع طرديا بالوثوقية Reliability الكلية للمنظومة وبدورها تتأثر بوثوقية كل عنصـــر من عناصـــر المنظومة على حدا. تعرف الوثوقية لمعدة أو منظومة ماء بأنها احتمال ان تعمل تلك المعدة أو المنظومة لفترة من

الزمن، وهي دالة احتمالية للزمن R(t) ، وتتناسب عكسيا مع دالة معدل الأعطال التراكمي F(t)، وبالتالي تتوقف الوثوقية على نجاعة نظام الصيانة المطبق [5].
يستخدم تحليل الوثوقية غالبا خلال مرحلة التطوير والتصميم للمعدات والمنظومات المختلفة وكذلك عند تقييم ممارسات الصيانة لها وتحديد فاعلية وجدوى تلك الممارسات وتحسينها في حالة انخفاض الوثوقية. في هذه الدراسة يتم تحديد وثوقية منظومة الدفع للزورق شفق من خلال المخططات الصندوقية.

1.7. المخططات الصندوقية:

يستخدم المخطط الصندوقي الشكل (3) لتحديد وثوقية نظام مكون من عدة عناصر ويعد المخطط الصندوقي أحد الطرق لتحليل الوثوقية، ويتكون من صناديق مرتبطة على التسلسل أو التوازي او كلاهما [15].

$$Rs= R1 \times R2 \times R3 \times Ri \times Rn \qquad (1)$$




الشكل (3): الربط التسلسلي لتحديد وثوقية نظام مكون من عدة عناصر [13].

الربط المختلط ترتبط فيها الصناديق بشكل تسلسلي ومتوازي كما هو الحال في منظومة الدفع للزورق شفق. يتم حساب وثوقية النظام المختلط بعدة طرق منها تجزئة النظام إلى نظام تسلسلي وآخر متوازي وتطبيق المعادلات الرياضية.

2.7. تحديد قيمة الوثوقية لمنظومة الدفع:

لتحديد وثوقية منظومة الدفع للزورق شفق يستعمل المخطط الصندوقي شكل (4) والذي يوضح الربط المختلط لعناصر ومكونات هذ المنظومة، حيث تحدد وثوقية وحدات الدفع



منفردة، ومن تم يتم تحديد الوثوقية الكلية للمنظومة [17].
الشكل (4): مخطط صندوقي لوثوقيه منظومة الدفع للزورق شفق (البحاث)

1.2.7 حساب وثوقية منظومة الدفع الجديدة:

بما إن وثوقية الوحدة الأولى Ru1 تساوى وثوقية الوحدة الرابعة Ru4 بينما وثوقية الوحدة الثانية Ru2 تساوي وثوقية الوحدة الثالثة Ru3 إذا نقوم بحساب وثوقية الأولى والثانية فقط باستخدام المعادلة 1.

R1=R4 , R2=R3

حساب وثوقية وحدة الدفع الأولى والرابعة Ru1، Ru4 بافتراض وثوقية مكونات منظومة الدفع وهي جديدة [6].

R1= R2= R3= R4= R8= R9= R10= 0.99

Ru1=Ru4= 0.9135

حساب وثوقية وحدة الدفع الثانية والثالثة Ru2،Ru3 بافتراض وثوقية مكونات منظومة الدفع وهي جديدة.

R1= R2= R3= R8= R9= R10= 0.99


وثوقية وحدة الدفع الثانية والثالثة Ru2=Ru3=0.9320

لحساب وثوقية منظومة الدفع وهي جديدة بالكامل Rs حسب المخطط الصندوقي شكل (5) الذي فيه وحدات الدفع الأربع مرتبطة معا بالتوازي نستخدم العلاقة الرياضية التالية:

$$Rs = 1- (1-Ru1) (1-Ru2) (1-Ru3) (1-Ru4)$$

Rs=0.99997

يتبين ان وثوقية منظومة الدفع الكلية في هذه الحالة Rs = 0.99997 وهي قيمة مرتفعة.



الشكل (5): وثوقية منظومة الدفع (البحاث).

2.2.7. حساب وثوقية منظومة الدفع الحالية:

بعد عدة سنوات من عمل منظومة الدفع فإن وثوقية مكونات منظومة الدفع للزورق تنخفض بدرجة كبيرة، في هذه الحالة نظرا لنقص البيانات والتوثيق الفني نفترض إن وثوقية عناصر منظومة الدفع متساوية وتقدر قيمتها تقريبيا Ri=0.9 [13]، وبالتالي فإن وثوقية وحدات الدفع الأولى والرابعة الحالية تكون متساوية.

Ru1=Ru4=0.38742

وتكون وثوقية وحدة الدفع الثانية والثالثة Ru2،Ru3

Ru2= Ru3= 0.47829

وبالتالي فإن الوثوقية الكلية لمنظومة الدفع

Rs = 1- (1-Ru1) (1-Ru2) (1-Ru3) (1-Ru4) = 0.89786

من خلال تحليل الوثوقية لمنظومة الدفع للزورق يتضح تدني الوثوقية مع تقادم الزورق مما أدى الى تدني الإتاحة الكلية لمنظومة الدفع، عليه للرفع من قيمة الإتاحة من الضروري رفع الوثوقية بتقليل معدل الأعطال، وذلك بإعادة مراجعة عمليات الصيانة المطبقة والتي تعتمد في مجملها على الصيانات التصحيحية Corrective maintenance، وتطبيق نظام صيانة بديل يعتمد على الصيانة الوقائية حسب الزمن Time Based Maintenance TBM.

8. حصر المعدات بالزورق شفق:

تم حصر جميع المعدات الرئيسية والمساعدة والمنظومات التابعة لها ويشمل ذلك تحديد قائمة المعدات، أنواعها ومواصفاتها والمنظومات التابعة لها وتاريخ التصنيع والشركة المصنعة، وكذلك الشركة المزودة ويحدد موقعها بالزورق بدقة من خلال إحداثيات الأسطح والأضلاع وعما إذا كانت ميمنة او ميسرة الزورق [9].

9. حصر أعمال الصيانة الوقائية للمعدات والمنظومات بالزورق شفق:

بعد الانتهاء من حصر جميع المعدات والمنظومات ومكوناتها بالقسم الفني يتم حصر أعمال الصيانة لها بالتفصيل بالرجوع إلى الوثائق الرئيسية للشركات المصنعة ووثائق الترسانة المصنعة للزورق، ويشمل ذلك المحركات الرئيسية وصناديق التروس وخطوط المحاور والمولدات والألات المساعدة والمنظومات المختلفة ومعدات السطح وغير ذلك.

1.9. اعمال الصيانة للمحركات الرئيسية:

يوجد بالزورق عدد اربعة محركات رئيسية نوع MTU V 538، تقسم اعمال الصيانة لهذه المحركات حسب الوثائق الفنية [11] الى ستة مجموعات؛ W1, W2, W3, W4, W5, W6 وفق فترات زمنية محددة من قبل الشركة المصنعة، وكل من هذه المجموعات تحتوي علي عدة أعمال مختلفة يتم تنفيذها بعد فترة زمنية محددة حسب الجدول (1).

جدول (1) مستويات الصيانة للمحركات الرئيسية للزورق شفق

مستوى الصيانة	W1	W2	W3	W4	W5	W6
موعد الصيانة	يومي	150 ساعة او ستة أشهر	300 ساعة أو سنة	1500 ساعة او سنتين	3000 ساعة أو ستة سنوات	6000 ساعة أو ثمانية سنوات

2.9. أعمال الصيانة للمولدات

يوجد بالزورق شفق عدد اثنين مولدات نوع (88-KW power D 232 v8) ومولد ثالث نوع (120-kw power D232V12). مصنعة من قبل شركة M.W.M. Jeumont-schneider (Motorenwerke –Mannheim)، من خلال الوثائق الفنية [8] فإن الصيانة موزعة إلى أربعة مستويات E1،E2، E3، E4 . وكل مستوى يحتوي على عدة أعمال صيانة، والجدول (2) يبين مستويات الصيانة للمولدات حسب الوثائق الفنية.

جدول (2) مستويات الصيانة للمولدات بالزورق شفق

مستوى الصيانة	E1	E2	E3	E4
موعد الصيانة	125 ساعة	250 ساعة	2000 ساعة	4000 ساعة

3.9. أعمال الصيانة لصناديق التروس

يوجد بالزورق شفق عدد (4) صناديق تروس نوع ZF BW 1502 Ratio 2.26/1 متصلة بالمحركات الرئيسية [12]. تقسم مستويات الصيانة لصناديق التروس الى أربعة مستويات A1، A2، A3، A4، A5. تنفذ صيانات المستوى (A4) كل خمسة سنوات، فيما يتعلق بمستوي الصيانة A5 ينفذ عند تطبيق عمرة المحرك الرئيسي W6.

10. توزيع خطوط الصيانة:

توزع أعمال الصيانة على ثلاثة خطوط أو مستويات كما هو معمول به في أغلب البحريات [10] وهي:

1.10. المستوى الأول (الخط الأول التنظيمي):

يطلق على هذا المستوى أيضا صيانات الخط الأول وهي مجموع الأعمال التي يقوم بها أفراد طاقم السفينة وتشمل الأعمال الدورية المنصوص عليها في الوثائق الفنية لمعدات منظومة الدفع بالزورق بالإضافة الى بعض الصيانات التصحيحية الممكن تنفيذها بالزورق.

2.10. مستوى الصيانة الثاني (الخط الثاني):

تشمل الأعمال المنصوص عليها في وثائق الصيانة المتعلقة بالمستوى الثاني التالية:

اختبارات وفحوصات محددة للأداء، اختبارات المحاذاة (Alignment) للمعدات والمنظومات.

مراقبة الحالة الفنية وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية حسب البرنامج الزمني المنصوص عليه بوثائق الصيانة.

تشخيص الأعطال المهمة للمعدات والمنظومات والتي ليس بإمكان طاقم السفينة معالجتها.

إجراء بعض التحويرات البسيطة للمعدات والمنظومات.

3.10. مستوى الصيانة الثالث (الخط الثالث):

ينفذ مستوى الصيانة الثالث من قبل الشركات المتخصصة [13] ويشمل الأعمال التالية:

العمرة Major overhaul والصيانات الرئيسية للمعدات والمنظومات والمحاذاة الكاملة.

إجراء التعديلات المعقدة، وفي بعض الحالات تعديل التصميم.

11. الزمن المتاح لأعمال الصيانة لطاقم الزورق:

الوقت المتاح للطاقم لتنفيذ أعمال الصيانة بوحدة القياس رجل/ساعة كما هو موضح في النموذج الحسابي التالي:

عدد إفراد الطاقم الفني للزورق شفق 7 ضباط ومراتب.

عدد الساعات الإجمالي لعمل الطاقم في السنة باعتبار العطلات والإجازات لمدة 47 أسبوع في السنة 8 ساعات يوميا 5 أيام أسبوعيا.

7 ×47× 8×5 = 13,160 ساعة / رجل سنويا

عدد الساعات السنوية المخصصة للإبحار التدريبي والمهام المختلفة للقطعة لمدة 10 أسابيع عدد طاقم الإبحار ستة أشخاص.

10×6×7×24 = 10080 ساعة / رجل سنويا

عدد الساعات المخصصة للتدريب الفردي والجماعي لأفراد الطاقم في السنة بمعدل أربعة أسابيع سنويا.

4×7×5×8= 1120ساعة / رجل سنويا

عدد الساعات المخصصة لإصلاح الأعطال الطارئة (للصيانة التصحيحية). يتوقف عدد الأعطال على عدة عوامل أهمها تنفيذ الصيانة الوقائية المخططة والصيانة حسب الحالة. يحدد عدد الساعات اللازمة للصيانة التصحيحية 500 ساعة / رجل.

إجمالي الساعات المخصصة لأعمال الصيانة للخط الأول والمكلف بها طاقم الزورق.

13160-(10080+1120+500) = 1460ساعة / رجل

ذلك يعني أن الزمن المتاح للطاقم الفني لإعمال الصيانة الوقائية يساوي 1460 ساعة / رجل في السنة وعلى هذا الأساس يجب أن يكون حجم إعمال الخط الأول يناسب هذا المقدار من الزمن.

12. توزيع الأعمال حسب خطوط الصيانة

تم توزيع الأعمال حسب خطوط الصيانة الثلاثة مع الأخذ في الاعتبار عدد الساعات الإجمالي المتاحة للطاقم والإمكانيات الفنية المطلوبة لتنفيذ أعمال الصيانة، الجدول (3) يوضح توزيع اعمال الصيانة للمحركات الرئيسية والمولدات جدول (4)، وكذلك صناديق التروس حسب خطوط الصيانة جدول (5).

جدول (3) توزيع مستويات الصيانة للمحركات الرئيسية [11].

مستوى الصيانة	W1	W2	W3	W4	W5	W6
موعد الصيانة	يومي	150 ساعة او ستة أشهر	300 ساعة أو سنة	1500 ساعة او سنتين	3000 ساعة أو ستة سنوات	6000 ساعة أو ثمانية سنوات
خط الصيانة	أول	أول	أول	ثاني	ثاني	ثالث

جدول (4) توزيع اعمال الصيانة للمولدات [8].

مستوى الصيانة	E1	E2	E3	E4
موعد الصيانة	125ساعة	250 ساعة	2000 ساعة	4000 ساعة
خط الصيانة	أول	أول	ثاني	ثالث

جدول (5) توزيع أعمال الصيانة لصناديق التروس [12].

مستوى الصيانة	A1	A2	A3	A4	A5
موعد الصيانة	250	500	1000	2000	6000 ساعة أو ثمانية سنوات
خط الصيانة	أول	أول	ثاني	ثاني	ثالث

1.12. توزيع أعمال الصيانة للمحركات الرئيسية:

1.1.12 أعمال المستوى W1، وتنفذ كل 150 ساعة أو اربعة أسابيع، وهي ضمن W1 وتشمل (11 بند)، تقسم هذه الأعمال الى اربع مجموعات.

المجموعة A: -

تشمل هده المجموعة أربعة بنود، وهي (09.02، 09.05، 10.06، 10.20) ويقوم بتنفيذها شخص واحد ولمدة يوم واحد.

المجموعة B: -

تشمل هده المجوعة البنود من 5 إلى 7 (3 بنود) وهي (14.03، 16.03، 16.04) يقوم بتنفيذها شخصين في مدة يوم واحد.

المجموعة C: -

وتشمل هده المجموعة البنود من 8 إلى 11 (4 بنود) وهي (16.05، 16.06، 16.08، 16.11) يقوم بتنفيذها شخص واحد في مدة يوم واحد.

2.1.12. أعمال المستوى W2، وتنفذ كل 300 ساعة أو ثمانية اسابع وتشمل (15 بند)، تقسم هذه الأعمال الى خمسة مجموعات (D, E, F, G, L) كالتالي:

المجموعة D: -

تشمل البنود من 1 إلى 2 (بندين) وهي (00.07، 10.02) يقوم بتنفيذها شخص واحد في مدة يوم واحد.

المجموعة E: -

تشمل البنود من 3 إلى 4 (بندين) وهي (10.17، 10.21) يقوم بتنفيذها شخص واحد في مدة يوم واحد.

المجموعة F: -

تشمل البنود من 5 إلى 6 (بندين) وهي (12.04، 12.05) يقوم بتنفيذها شخص واحد في مدة يوم واحد.

المجموعة G: -

تشمل البنود من 7 إلى 9 (3 بنود) وهي (14.02، 14.12، 14.16) يقوم بتنفيذها شخص واحد في مدة يوم واحد.

المجموعة L: -

تشمل البنود من 10 إلى 15 (6 بنود) وهي (18.04، 18.20، 86.03، 86.04، 86.05، 88.02) يقوم بتنفيذها شخصين في مدة يوم واحد.

وبنفس الكيفية تم توزيع اعمال الصيانة للمولدات وصناديق التروس.

13. التوزيع الزمني لأعمال الصيانة:

وفق إتاحة 280 يوم في السنة توزيع اعمال الصيانة بين جميع خطوط الصيانة زمنيا على مدار دورة صيانة كاملة وكذلك ألمجموعات الفنية المكلفة بأعمال الخط الأول يضاف اليها أعمال الخط الثاني بالاتفاق مع مجمع الورش بالقاعدة الجداول (6،7) تقدم نموذج لهذه التوزيعات.

جدول (6) التوزيع الزمني لأعمال الصيانة

| Month | March 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | April 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | May 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Month	May	June 2000					July 2000				August 2000				
Week	W5	W1				W 2	W 3	W 4	W1		W2			W 3	W4				
Today	St S M Tu W T F								St S M Tu W T F		St S M Tu W T F			St S	S M Tu W T F				
E1	E L G										A C B				A C B D F				
E2	D E F										B A C				B A C L G				
E3	L F D										C B A				C B A E G				
E4	D G L										A C B				A C B F E				
GB1									A1 A2										
GB2									A1 A2										
GB3									A1 A2										
GB4									A1 A2										
G1		a																	
G2			a																
G3		a																	
Oil sys.																			
Fuel sys.																			
Sea W. S.																			
Comp. Air																			

جدول7 التوزيع لزمني للأعطال

14. المناقشة:

- الصيانة المخططة او حسب الزمن هي الممارسة المثلى للقطع البحرية وذلك لسهولة جدولة عمل القطع خصوصا في الظروف الحرجة، بالإضافة الى الاستفادة المثلى من الإنشاءات الأرضية على مدار السنة، ولا تشكل الصيانة حسب الحالة CBM رغم مزاياها بديل عنها، ويمكن تطبيقهما معا، بالإضافة الى انها تتسق تماما مع المفهوم الياباني للصيانة

الإنتاجية الشـاملة TPM، الا انها جميعا تنسـجم مع مفهوم الصـيانة على أسـاس الوثوقية Reliability Centered Maintenance RCM في حال الحاجة الى تبني مفاهيم صـيانة حديثة مستقبلا.

- نظام الصيانة المقدم في الدراسة أخذ في الاعتبار عمليات التحويض السنوية للقطع والتي لا تتعدى في الحالات العادية مدة أسـبوعين، كما انها اخذت في الاعتبار الصـيانات التصـحيحية المفاجئة الناجمة عن الأعطال المتوقعة. ونظرا لان دالة الإتاحة ودالة الوثوقية ودالة معدل الأعطال هي دوال توزيعات احتمالية فإن الإتاحة تتراوح بين 280 الى 300 يوم في السنة وأحيانا اقل من ذلك مما يتطلب التطوير الدائم لنظام الصيانة.

- لتحديد وثوقية عناصـر منظومة الدفع تسـتعمل عدة طرق رياضـية مع توفر سـجلات وبيانات دقيقة للأعطال لفترات زمنية طويلة لعمل المعدة، ومثل هذه البيانات غير متوفرة، وثم الاسـتعاضـة ببيانات تاريخية من مصـادر مختلفة واسـقاطها على منظومة الدفع قيد الدراسـة مما قد يؤدي الى عدم دقة الوثوقية الكلية للمنظومة، ولا يؤثر على موضـوع الدراسة.

15. الخلاصة:

يهدف نظام الصيانة الإداري لأي مؤسسة مدنية أو عسكرية الى تامين إتاحة عالية للمعدات وبأقل التكاليف، وبالتالي تعتبر نظم إدارة الصيانة لا غنى عنها خصوصا للمؤسسات التي يوجد بها تنوع وتعقيد كبير من المعدات ناهيك عن حساسية مهامها وتكلفة دورة حياتها.

التدني الشديد لإتاحة قطع الأسطول على الرغم من التكاليف الباهظة لأعمال الصيانة الحالية واغلبها يعتمد على الصـيانات التصـحيحية Corrective maintenance، يسـتوجب تبني نظام صيانة وقائية حسب الزمن TBM مما يضمن إتاحة عملياتية معقولة. قدمت هذه الورقة نظـام إدارة يؤمن إتـاحـة بين 280 الى 300 يوم في السـنـة. تعميم هذا النظـام على قطع الأسطول ضرورة وليس خيار.

يجب في هذه المرحلة تأمين الحد الأدنى من المتطلبات لتطبيق نظام الصـيانة المصـمم على ان يتم تطويره في المستقبل وعلى مراحل. الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الاتجاه تشمل إجراء بعض التعديلات في هيكلية القوات البحرية وبناء قدرات إضـافية فنية بالإضـافة الى التعامل مع القطاع الخاص.

المراجع العربية:

1. الموسوعة العربية: المجلد الثاني والعشرين، الصفحة 141، arab-ency.com.
2. اندريا جوسـتو: آليات مسـتقبليه في صـيانة وتصـميم السـفن والمركبات البحرية، Arabic.arabianbusiness.com
3. حياه صـغيور: واقع أداره الصـيانة في الدول النامية وانعكاسـاتها على الإنتاج، جامعه دمشق كليه الاقتصاد، 2009.
4. سـامي مظهر قنطقجي: تخطيط وبرمجـة عمليـات الصـيـانـة، http:/ www .kantakji.org
5. عبد الرحمن الباروني: نظام الدعم اللوجيسـتي المتكامل للقوات البحرية الليبية، مجلة المسلح 2012.

قائمة المراجع الإنجليزية:

6. Assessment of Marine Propulsion System Reliability Based on Fault Tree Analysis. Tran Van Ta*, Nguyen Hoai Vu, Ma Anh Triet, Doan Minh Thien, Vo Trong Cang. Faculty of Transportation Engineering, University of Technology, Vietnam National University in Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Viet Nam, 2016.

7. Diesel engine 20V538TB91. Description and Operation Manual.

8. Diesel engine generator mwm. Description and operation manual.

9. FAST PATROL BOAT TYPY "COMBATTANTE II G", Captain's Ship Book Volume I. Vessel's Manual.

10. L. A. R. N. Planned Maintenance System. Vosper Thornycroft Group.

11. MTU diesel motor engines، D232V8 AND D232V12. Description Operation Manual and Spare Parts list.

12. Operation Instructions Transmission oil cooler for ZF Marine Transmission.

13. Privatization of maintenance infrastructure the case of French navy fleet support. IONS, 23/05/ 2009.

14. Proposal to the Libyan ministry of defence for through life support covering integrated logistic support، training and contractor logistic support for the offshore patrol vessels، fast patrol craft and rigid inflatable boats. VT defence.

15. Reliability and Maintainability Engineering. Charles E. Ebeling 2013.

16. Reliability, availability, and maintainability analysis of the propulsion system of a fleet. Murat Bayraktar, Mustafa Nuran. Scientific Journals Zeszyty Naukowe
of the Maritime University of Szczecin, Published: 30.06.2022.

17. The type 21 frigate machinery design, S. M. Adamson, B.Sc., C. Eng., M. I. Mech. E. (Chief Engineer designer, Vosper Limited).

دراسة تشبيهية لجهازين مقترحين خاصين بإزالة مغنطة بدن السفينة

أ.د. منصور سالم حشاد1، م. وفاء العيساوي2، رائد مهندس هانيبال عبد العزيز اللقع3
m.hashad@hiett.edu.ly 1, w.elesawi@hiett.edu.ly 2, h2117312@gmail.com 3
المعهد العالي للتقنيات الهندسية قسم التقنيات الكهربائية والإلكترونية1،2 ، رئاسة أركان القوات البحرية3

.....

الملخص
في هذه الورقة البحثية تم تقديم مقترحين يعملان بالعاكس الجهدي لإستبدال منظومة إزالة المغنطة الحالية الموجودة على سفينتي الأبرار "أبن عوف" و "أبن الحارثة". الجزء الفعال في دائرة القوى بالمنظومة الحالية هو مولد تيار ثابت يتم التحكم بجهد خرجه عن طريق التحكم بتيارات التحريض. تمت أيضاً المقارنة مع مقترح يعمل بالالة التزامنية مع مقوم سداسي النبضات كبديل لآلة التيار الثابت، وهو مقترح لقسم التقنيات الكهربائية والإلكترونية بالمعهد تم تقديمه عن طريق أحد مشاريع التخرج للضباط الذين استكملوا دراستهم في المعهد لا يتطلب اجراء تغييرات جذرية. بناءً على الخبرة والمعلومات التي تحصلنا عليها أثناء التعاون المشترك تم الوصول إلى المقترحين الحاليين اللذين يلغيان تماماً وجود آلة كهربائية في الجزء التنفيدي ويعتمدان فقط على استعمال تقنيات القدرة الإلكترونية.

1) المقدمة

نظرًا لأن السفن الحربية مصنوعة من المعدن وتتأثر بالمجال المغناطيسي الأرضي، عليه فإنها تسبب تشوهاً في المجالات المغناطيسية المحيطة بها مما يسمح للألغام البحرية بإكتشافها، والتي تُعد التهديد الأكبر للأساطيل البحرية. في المياه الضحلة، تُستخدم الألغام التي تستقر على عمق لا يزيد عن 200 متر من سطح البحر. أما الألغام المثبتة في القاع بواسطة كابلات خاصة، فتعمل على ارتفاعات مختلفة من سطح البحر وتُستخدم لأعماق تزيد عن 1000 متر، مما يجعل تأثيرها فعالًا جدًا على إعاقة الإبحار في المناطق البحرية الحساسة، مثل مداخل الموانيء والخلجان والمضائق وما شابه.

تنشط ألغام القاع أو الألغام المثبتة بالكابلات إما بتأثير البصمة المغناطيسية للسفينة أو بتأثير الضغط الناتج عن الموجات الصوتية وخصوصا للرفاس أو بالصدمة المباشرة كما في حالة الألغام التلامسية السطحية.

هناك عدة أنواع من عمليات كسح الألغام البحرية، وكل نوع يستخدم تقنيات مختلفة للتعامل مع الألغام البحرية. بعض الأنواع الرئيسية:

الكسح التلامسي:

يتم سحب أسلاك قوية بواسطة سفينة أو أكثر [1] مع تثبيت عوامات عليه لكي يبقي طافياً مما يسمح له بقطع الكابلات التي تربط الألغام العائمة بالقاع بواسطة سكاكين خاصة. بعد قطع الكابلات، تطفو الألغام على السطح ويتم تدميرها مثلا عن طريق مدفعية السطح.

الكسح بالمجالات:

الكسح المغناطيسي:

يتم استخدام أجهزة تولد حقول مغناطيسية قوية لمحاكاة البصمة المغناطيسية للسفينة، مما يؤدي إلى تفجير الألغام التي تستجيب للمجالات المغناطيسية [2]. أنتاج هذه المجالات يعتمد على قانون أمبير للمغناطيسية:

$$\oint \vec{H} . d\vec{l} = I_{enc} \quad (1)$$

حيث $\vec{H}$ في المعادلة (1) هو متجة شدة المجال المغناطيسي، و $\overrightarrow{dl}$ هو متجه الجزء المتناهي في الصغر للمسار المغلق، والضرب بين المتجهين هو ضرب قياسي. $I_{enc} = I$ هو التيار الداخل للمسار المغلق وهو في حالة الكسح المغناطيسي هو شدة التيار الكهربائي الخارج من دائرة القوى.

الكسح الصوتي:

يتم استخدام أجهزة تولد موجات صوتية لمحاكاة الضوضاء التي تصدرها السفن، مما يؤدي إلى تفجير الألغام التي تستجيب للأصوات [3].


بالنسبة لموضوع الألغام البحرية سواء من ناحية تطويرها أو تطوير أجهزة الدفاع ضدها فهو يقع بالعموم في نطاقين؛ نطاق التعامل مع المجالات الفيزيائية وهو نطاق علمي بحثي ويمكن تتبع أخر الدراسات العلمية وللمثل وليس للحصر [4-6] أما النطاق الاخر فهو نطاق تطبيقي محفوف بالأسرار العسكرية وعليه يجب سد هذه الثغرة بالقدرات الخاصة المحلية بشكل أساسي [7].

الألغام البحرية تتأثر وتميز السفن عن طريق البصمة الصوتية والمغناطيسية. "البصمة" المغناطيسية تحت الماء للسفن البحرية هي خاصية مهمة في تقدير تهديد الألغام. تقليديًا، يتم قياس إشارة السفينة بمساعدة نطاق مغناطيسي ثابت مجهز بأجهزة استشعار مغناطيسية مثبتة في القاع. ومع ذلك، قد لا يتوفر مثل هذا النطاق بالقرب من منطقة تشغيل السفينة. في الدراسة [8]، تم التحقق من قدرة تقدير البصمة المغناطيسية تحت الماء بناءً على نتائج رسم الخرائط المغناطيسية العلوية للسفينة بواسطة مستشعر مغناطيسي محمول مثبت على منصة جوية خفيفة، حيث يتم تمثيل النموذج المغناطيسي للسفينة بواسطة مجموعة من ثنائيات القطب المغناطيسية الموزعة على هيكل فولاذي ومجموعات من المعدات الفيرومغناطيسية. يتم تقدير معلمات النموذج عن طريق ملاءمة المجال المغناطيسي المحسوب الناتج عن النموذج مع خريطة الشذوذ المغناطيسي العلوية المقاسة. بمجرد تحديد هذه المعلمات، يمكن حساب المجال المغناطيسي المتجه الناتج عن الجسم في أي نقطة في مناطق "القرب".

2) منظومة إزالة المغنطة الحالية (بمولد تيار ثابت)

على الشكل(1) تم تقديم مخطط عام لمنظومة إزالة المغنطة الموجودة حالياً على السفينتين "أبن عوف" و "أبن الحارثة" والذي يعتمد في جزئه الأساسي على مولد تيار ثابت لتغذية ملفات إزالة المغنطة الأفقية الأولى (x). نفس هذه المنظومة تتكرر لتغذية الملفات للمركبة الأفقية الثانية (y) والعمودية على الأولى . من ميزات هذا الحل، هو سهولة التحكم بتيار الخرج، عن طريقة التحكم بتيار التحريض، ولكن هذه الميزة تسحب عيوباً كثيرة معها، من


بينها الوثوقية الغير الكبيرة لآلة التيار الثابت مما يتطلب الصيانات الدورية بسبب تآكل الفرش الكربونية وتنظيف شفرات المبدل ولفات المنتج والتحريض وكذلك الأجزاء الأخرى -مثلا كراسي التحميل- من الترسبات الكربونية. في ظروف العمل البحرية يشكل هذا العيب فارقاً كبيراً حيث صعوبة اجراء الصيانات والذي يتطلب التوقف عن العمل وما يصاحبه من "ثمن التوقف" سواء في القيمة المادية أو على مستوى الإلتزام بتأدية المهام الوظيفية كما هو الحال في حالة القطع العسكرية حيث سرعة تنفيذ المهمة لها أولوية على الجدوى الاقتصادية.



شكل (1): منظومة القوى لتغذية ملفات إزالة المغنطة بمولد تيار الثابت.

ميزة هذا الحل أن عملية ادماجه في المنظومة الحالية هو عملية بسيطة ويمكن ان تتم على القطعة وبامكانيات الطاقم. الميزة الأخرى أنه تم تلافي عيوب آلة التيار الثابت. من عيوب هذا الحل، هو استعمال الات كهربائية تحتاج لمساحات كبيرة و لها أوزان كبيرة وصناديق التحكم الخاص بها أيضا تحتل مساحات كبيرة نسبياً. هذه الأمور في غاية الأهمية في حالة القطع البحرية.


3) منظومة إزالة مغنطة مقترح كدراسة في مشروع تخرج (بمولد تيار متغير تزامني) لتلافي بعض العيوب المذكورة في الحل من الشكل(1) بطريقة مبسطة دون احداث تغييرات جذرية في المنظومة، تم اقتراح فكرة تعتمد على استبدال آلة التيار الثابت بآلة تزامنية ومقوم سداسي النبضات. يتم تغير شدة تيار الخرج (الكسح) بطريقة مشابهة، أي عن طريق تغير تيار التحريض للمولد التزامني، بينما اتجاهه عن طريق استعمال حاكمات قلابة كما هو مبين بشكل توضيحي على الشكل(2).



الشكل (2) منظومة إزالة المغنطة بمولد متزامن.

4) المنظومة المقترحة بعاكس جهدي نصف قنطرة (Single Phase Half-Bridge VSI Inverter)

على الشكل(3) تم تقديم الحل المقترح الأول بعاكس جهدي نصف قنطري يتكون من عدد 2 ترانزستور IGBT وبطارية نضائد بنقطة مشتركة كما هو موضح على الشكل.




الشكل (3) منظومة إزالة المغنطة بعاكس جهدي نصف قنطري.

الترانزستورات Q1, Q2 تعمل بشكل تبادلي أي أحدها فقط يعمل حتى لا يحدث قصر كهربائي. عند وصل الترانزستور الأعلى Q1 فإن القطب الموجب يتم توصيله بالحمل (أي بملفات إزالة المغنطة)، وعند توصيل الترانزستور الأسفل Q2 يتم توصيل القطب السالب، وبهذا يتم التحكم بقيمة شدة التيار المار عبر التحكم بعرض النبضة PWM. أثناء تبادل التوصيل بينهما يجب ترك مسافة زمنية لبعض الميكرو ثانية يكون خلالها كلا الترانزستورين في وضع فصل. يسمى هذا الزمن بالزمن "الميت" (dead-time) والذي يستعيد فيه

الترانزستور الذي كان في حالة وصل، خصائص عدم التمرير. في حالة فصل ترانزستور فإن صمام المسار العكسي للترانزستور المقابل يمرر التيار خلال الوقت "الميت" نظراً لوجود حث ملفات إزالة المغنطة. لهذا يجب الإنتباه باستعمال ترانزستورات تحتوي على صمامات المسار العكسي أو اضافتها خارجياً حيث عدم استعمالها سيسبب تلف الترانزستورات.

5) المنظومة المقترحة بعاكس جهدي قنطري (Single Phase Full-Bridge VSI Inverter)




الشكل (4) منظومة إزالة المغنطة بعاكس جهدي قنطري.

على الشكل(4) تم تقديم عاكس جهدي بقنطرة. الترنزستورات تعمل كأزواج Q1-Q4 و -Q2 Q3 لتغيير القطبية على الحمل، ولكن هنا توجد ميزة أخرى في التحكم وهي إضافة الحالة الصفرية والتي يكون في الجهد على الحمل مساوياً للصفر، وهي الحالة التي تعمل فيها الأزواج Q1-Q3 أو Q2-Q4 وبالتالي لدينا ثلاث قيم جهدية على مخرج العاكس الجهدي. استعمال القنطرة ألغى الحاجة لإستعمال نقطة مشتركة من وسط بطارية المركم.

6) دراسة تشبيهية مقارنة

الجزء التنفيذي في منظومة القوى في جهاز إزالة المغنطة بالباخرتين "أبن عوف" و "أبن الحارثة" يتكون من مولد تيار ثابت، ويتم ضبط قيمة شدة التيار المار في ملفات إزالة المغنطة عن طريق ضبط جهد الخرج للمولد وذلك عن طريق ضبط تيار التحريض.

في المقترح التطويري الذي تم تقدمه سابقاً في مشروع التخرج للطلبة الضباط، تم اضافة اقتراح باستبدال مولد التيار الثابت بمولد تزامني أحادي أو ثلاثي الطور. هذا الاقتراح له عدة مزايا مقارنة بالحل الموجود حالياً، منها غياب الفرش الكربونية و وجود المنتج على الجزء الثابت وليس على الجزء الدوار مما يعني سهولة الاستخدام والصيانة و زيادة الوثوقية (بمعنى قلة الأعطاب المحتملة). من المزايا أيضاً أن الحل يُمكن من إزالة المغنطة وفق منحنى التخلف المغناطيسي بطريقة أبسط حيث قيمة مطال الجهد الجيبي لخرج المولد يتوقف على تيار التحريض وبالتالي انقاص قيمة تيار التحريض سيولد موجة جيبية مخمدة وهو بالضبط المطلوب كما على الشكل (5).




الشكل (5) برنامج تشبيهي في السيمولينك لمنظومة إزالة المغنطة بالمولد المتزامن

في بداية التشغيل ولزمن معين (في التشبيه تم وضع قيمته 1 ثانية) يكون جهد التحريض دالة تناقصية، وهذا يتم تأمينه في المربع Ramp مما يعني ظهور موجة جيبية متلاشية على مخرج المولد على الشكل(5) خلال الزمن 0-1 ثانية. هذه هي فترة إزالة المغنطة وتتم عند كل تشغيل للجهاز حيث يتم تغذية ملفات إزالة المغنطة عن طريق الحاكمة التي تتغذي من التيار المتغير مباشرة.


بعد مرور الزمن المخصص لإزالة المغنطة تفصل الحاكمة التي تتغذي من التيار المتغير وعوضاً عن ذلك تشتغل أحد الحاكمتين اللتين تتغذيان بواسطة مقوم قنطري. الحاكمتان متصلتان على التوازي ولهذا لا يجوز أن يشتغلا في زمن واحد، وهذا تم تأمينه عن طريق القلاب Switch1 وبهذا الشكل يمكن تغيير قطبية الجهد مما يعني عكس اتجاه التيار في ملفات إزالة المغنطة. تغيير القطبية يتم عن طريق المفتاح Reverse-Direct كما على الشكل(5). على الشكل المذكور يوجد مفتاح تغيير قيمة جهد التحريض knob .

على الشكل (6) تم تقديم منحنى موجة تيار ملفات إزالة المغنطة بشدة تيار 6 أمبير للقيمة المستقرة. تم اختيار قيمة واحدة (أي 6 أمبير) للمقارنة بين خرج هذا المولد والحل المقترح في هذه الدراسة.




الشكل (6) الموجة اللحظية للقيمة اللحظية لتيار الخرج للمولد المتزامن

على الشكل (7) تم تكبير منحنى الموجة اللحظية من الشكل (6)، وجعل النطاق الرأسي من 0-7 أمبير حتى تتم المقارنة لنفس النطاق.



الشكل (7) الموجة اللحظية لتيار الخرج للمولد المتزامن - مُكبرة

على الشكل(8) يوجد البرنامج التشبيهي -السيمولينك- للدائرة الموصوفة سابقا كما بالشكل(3) وهي عبارة عن عاكس جهدي نصف قنطري.




الشكل (8) برنامج تشبيهي في السيمولينك لمنظومة إزالة المغنطة بالعاكس الجهدي نصف قنطري

كما هو واضح من الشكل(8) فإن إشارات الدخل لراسم الإشارة على الترتيب هي:


- المدخل الأول: الإشارة المرجعية (وهنا في التشبيه هي قيمة 6 أمبير)
- المدخل الثاني: الفرق بين الإشارة المرجعية لشدة التيار والقيمة الفعلية (قيمة الخطأ)
- المدخل الثالث: إلقيمة اللحظية للتيار المار عبر الملف أي القيمة التنفيذية.
- المدخل الرابع: إشارة البوابة على ترانزستور IGBT الأعلى المتصل مع القطبية الموجبة. بالنسبة لإشارة الترانزستور الأخر فهي إشارة معكوسة. تم هنا تجاوز تأمين فترة dead-time لتبسيط التشبيه حيث لا تأثير لها هنا. عند التنفيذ الفعلي

يجب أخذها بعين الإعتبار أو تأمين ترانزستورات بمتحكم داخلي تكون هذه الميزة مبنية فيه من المصنع.
هذه الإشارات تم وضعها على الشكل(9).




الشكل (9) الموجات اللحظية من الأعلى: شدة التيار المرجعي، قيمة إشارة الخطأ، التيار التنفيذي، نبضات التحكم على بوابة ترانزستور IGBT

على الشكل(10) تم استبدال العاكس الجهدي بعاكس قنطري. أشكال الموجات بنفس الترتيب تم وضعها على الشكل(11).




الشكل (10) برنامج تشبيهي في السيمولينك لمنظومة إزالة المغنطة بالعاكس الجهدي قنطرة.




الشكل (11) الموجات اللحظية من الأعلى: شدة التيار المرجعي، قيمة إشارة الخطأ، التيار التنفيذي، نبضات التحكم على بوابة ترانزستور IGBT

بمقارنة الحلول المقترحة مع الحل الحالي نجد ميزات كبيرة، منها الاستغناء عن الالات الكهربائية وبالتالي خفض الثمن و زيادة الوثوقية وتقليل الحجم والوزن وتقليل التموج بموجة تيار الخرج. هذه ميزات كبيرة وخصوصاً عند الحديث عن القطع البحرية.


على الشكل(12) نضع شكل الموجة اللحظية لتيار الخرج -التيار المار بلفات إزالة المغنطة- للحلين المقترحين بغرض المقارنة:



بالحل مع مولد المتزامن



بالحل مع عاكس جهدي نصف قنطري



بالحل مع عاكس جهدي قنطري

الشكل (12) الموجة اللحظية لتيار ملفات إزالة المغنطة (القيمة المرجعية 6 أمبير).

مقارنة تحليلية:

في الجدول رقم(1) تم عمل مقارنة رقمية بناءً على بعض المعاملات التي تصف جودة مخرجات المقوم من ناحية مدى اقترابه من القيمة الثابتة.

جدول (1) مقارنة القيم المميزة لموجة المنحيات المقومة.

	بمولد متزامن الشكل (5)	مع عاكس جهدي، نصف قنطري الشكل(8)	مع عاكس جهدي قنطري الشكل(8)
القيمة المتوسطة للتيار Iavg [A]	5.95488899	5.99287	5.9577
جذر متوسط مربع القيمة للتيار Irms [A]	5.9625677	5.99289	5.9577
المركبة المتغيرة Iac [A]	0.3025	0.01557	1.8849*10-7
معامل شكل الموجة FF Frame Factor [A]	1.001289	1.000003	1.0000
معامل التموج RF Ripple Factor [A]	0.0507999	0.002598	3.1638*10-08

وهذه القيم تُعرف كالاتي:

القيمة المتوسطة:

$$I_{avg} = \frac{1}{T} \int_{t1}^{t1+T} io\, dt \quad (2)$$

قيمة جذر متوسط مربع القيمة:

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t1}^{t1+T} io^2\, dt} \quad (3)$$

المركبة المتغيرة:

$$I_{ac} = \sqrt{I_{rms}^2 - I_{avg}^2} \quad (4)$$

معامل شكل الموجة:

$$FF = \frac{I_{rms}}{I_{avg}} \quad (5)$$

معامل التموج:

$$RF = \frac{I_{ac}}{I_{avg}} \quad (6)$$

الخلاصة

السفينتان "أبن الحارثة" و أبن عوف" هي سفن انزال (أبرار) صناعة فرنسية وتعمل في الأسطول الليبي ما يقارب نصف قرن من الزمان. الحلول الموجودة حالياً وتخص إزالة المغنطة هي حلول قديمة للغاية وتعتمد على استعمال آلة التيار الثابت كمولد للتيار الذي يغذي لفات إزالة المغنطة. عيوب الات التيار الثابت معروفة وتسببت في خروج هذه الالات تقريبا من معظم التطبيقات الصناعية، وخصوصاً في ظل التقدم التقني اليوم في نطاق التحكم بالالات الكهربائية عن طريق دوائر الكترونيات القدرة.

في المعهد العالي للتقنيات الهندسية طرابلس، تم تطوير مقترح سابق تشبيهي اعتمد على استبدال آلة التيار الثابت بآلة تزامنية. هذا الاقتراح يزيل عيوب الة التيار الثابت دون ضرورة اجراء تغييرات جذرية. كان هذا تحت ظرف خاص بتخريج الطلبة الضباط الذين توقفت دراستهم بسبب الظروف التي مرت بها بلادنا الحبيبة، وكان للمعهد دور كبيرا في انجاز هذه المهمة، ومن هنا كان التعاون بين المؤسستين.

بناء على الخبرة التي تم اكتسابها أثناء العمل على المقترح السابق في قسم التقنيات الكهربائية والالكترونية تم تطوير المقترح السابق والاستغناء بالكامل عن الالات الكهربائية وذلك باستعمال عاكس جهدي يتغذى بواسطة البطاريات أواو مقوم تيار ثابت. النتائج التي تحصلنا عليها مشجعة لاستكمال بقية المراحل البحثية والتصميمية وصولاً إلى مرحلة التصنيع المحلي.

الجدير بالذكر أن هذه المواضيع البحثية ليست متاحة بشكل كبير نظراً لخصوصيتها التطبيقية العسكرية، والتي تضعها في خانة الأسرار العسكرية عليه زادت الضرورة بشكل كبير للإهتمام بالموضوع وتكوين خبرات وكفاءات ليبية خاصة.

التوصيات

النتائج الإيجابية التي تم الحصول عليها تشجع على اجراء تجارب عملية على القطع الفعلية، ويمكن عمل هذا على مراحل، بدايةً بمشاركة البحث مع طلبة المشاريع وخصوصا طلبة الدراسات العليا، لإجراء تصميم عملي وتنفيذه، ثم التعاون مع رئاسة اركان القوات البحرية لإجراء تجارب ميدانية. يمكن ايضاً التنسيق بتجهيز "حمام" مغناطيسي ثابت لإزالة المغنطة عن القطع التي لا تملك على متنها مثل هذه الأجهزة، وهو عبارة عن ملفات ضخمة تمر من خلال السفن خلال عملية إزالة المغنطة.

شكر وتقدير

نتوجه بخالص الشكر لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية لتعاونها في نطاق هذه الدراسة البحثية وتقديم كل التسهيلات اللازمة من حيث الاطلاع على القطع والوثائق الفنية.

المراجع

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Minesweeping
[2] 2 Mine Warfare: An Overview | Oceanography and Mine Warfare | The National Academies Press
[3] Minesweeping + Mine Hunting = Success | Proceedings - March 1998 Volume 124/3/1,141 (usni.org)
[4] W. Liu, L. Li, L. Li, H. Jiao, J. Qu and G. Sun, "Velocity Estimation of Underwater Vehicle Based on Abnormal Magnetic Field Waveform," in IEEE Sensors Journal, vol. 24, no. 1, pp. 367-376, 1 Jan.1, 2024, doi: 10.1109/JSEN.2023.3324431.
[5] W. H. Song, S. G. Wang, B. Li, X. Y. Zhang, Y. Q. Qin and Y. F. Zhao, "Spatial Distribution Characteristic Measurement of Target Magnetic Anomaly with Vector Sensor," 2023 IEEE International Conference on Signal Processing, Communications and Computing (ICSPCC), ZHENGZHOU, China, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICSPCC59353.2023.10400282.
[6] J. Ge et al., "Intelligent Suppression of Non-Maneuvering Magnetic Interference of Aeromagnetic UAV," in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 72, pp. 1-12, 2023, Art no. 6006412, doi: 10.1109/TIM.2023.3284947.
[7]مشروع تخرج بعنوان: "زالة المغنطة من السفن البحرية (ابن حارثة وابن عوف) ، محمود محمد علي وريث، هانيبال عبدالعزيز محمود اللقع، اسماعيل علي خليفة القريو" تحت اشراف قسم التقنيات الكهربائية والالكترونية بالمعهد العالي للتقنيات الهندسة طرابلس مقدم من قبل الطلبة الضباط الذي استكلموا دراستهم الاكاديمية بالمعهد ويخص منظومة إزالة المغنطة على السفينتين "أبن عوف" و "أبن الحاثة" 2023.
[8] A. Sheinker, B. Ginzburg, N. Salomonski, A. Yaniv and E. Persky, "Estimation of Ship's Magnetic Signature Using Multi-Dipole Modeling Method," in IEEE Transactions on Magnetics, vol. 57, no. 5, pp. 1-8, May 2021, Art no. 6500408, doi: 10.1109/TMAG.2021.3062998.

د. فوزي محمد السوداني

الدراما الموسيقية ككل يجمع سائر الفنون

.....

المقدمة

هنالك علامات تاريخيه بين فنون الموسيقى والرقص والدراما تسجلها الحضارات القديمة الحديثة

علي السواء من هنا تعد اللغة الموسيقية واحدة من اهم اللغات الفنية المجردة اذا كانت الكلمات

والجمل المنطوقة والمكتوبة لها دلالاتها الواضحة التي يدركها ويفهمها الانسان ويستوعبها العقل بشكل مباشر ويعي ما تعنية فان العبا رات والجمل الموسيقية هي لغة الأحاسيس والمشاعر

الانسانية لدا إطلاق على الموسيقي بي انها غدا الروح

علي الرغم من ان الموسيقي جزء من العروض الدرامية مند العصور القديمة فقد برزا المسرح

الموسيقي الغربي الحديث خلال القرن 19 م العديد من العناصر الهيكلية التي وضعتها اعمال جلبرت وسوليفان في بريطانيا وها رت فلي أمريكا وعقب دلك العديد من الاعمال والأفلام م الكوميدية والموسيقية والاعمال المسرحية والموسيقية لفنانين

هد ف البحث

1 تسليط الضوء على اهمية ادرما الموسيقية

2 دراسة توثيقيه وصفيه بنواحيها المختلفة بالدراما الموسيقية

3 تجميع اكتر قدر من الملومات الفنية لموسيقي المسرح

4 امكانية انشاء برامج علميه في الاخراج الدرامي لموسيقي المسرح

مشكلة البحث

1قلت المراجع فيما يتعلق بمفهوم العلاقة بين الدراما والموسيقي م

2تضارب الاقوال حول الأرء والمفاهيم فامنها ما هو مسرحي درامي مستقل يستخدم الموسيقي التصويرية ومنها ما هو درما بحث يستخدم الصوت البشرى

اهمية البحث

1 تسليط الضو علي ارتبا ط المسرح ب لموسيقي والتعرف على مهارات تعد من فنون المسرح

2 جمع الكثير من المعلومات ومراحل التطور في تاريخ الدراما الموسيقية

3 معرفة صور ونما دج من الموسيقي الاستعراضية الاوبريت والاوبرا وموسيقي الجاز الامركية

اسئلة البحث

1ها هو الشكل الجديد لدرما الموسيقية في السرح

2اما القيمة الحقيقية لمعرفة استخدام المسرحيات الموسيقية لمؤثرات الصوتية

3ما اهمية التصميم العام في الاخراج المسرحي وعلاقته بي الموسيقي
4هل الأساليب الموسيقية العلمية الحديثة كتابة الهرموني مفيدة للعمل المسرحي
5لماد اغلب اغاني المسرحيات الموسيقية من النوع العاطفي

المبحث الاول

الدراما الموسيقية هيا المشهد التمثيلي والمعبر عن قصص كانت مند القدم .
شاهدت الحضارات القديمة مند الاف السنين اعمال مسرحية تعبر عن ظروف الحياة وعن مشاكلهم الاجتماعية من افراح ومأسي تعبيرا عن امجاد كانت في مجتمعاتهم عن طريق المسرح والغناء منها ماهوا رقص او حركات تعبيرية اقاعيه تصحبها اصوات غنائية حسب امكانيات كل حضارة لإنها كانت الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الفنان عن طريق رسم لوحات تعبيرية موسيقية تشبه الأوبرا مصحوبة بي غناء والرقص لقد مرت بي مراحل تطور كبيرة في نهاية القرن التاسع عشر التي تغير فيها نطمها بي حيث اصبحت الدراما تجمع ما بين الموسيقى والغناء والديكورات من ما زادها ثراء وأصبح اكتر تشويقا.

اختلفت المفاهيم وتضاربت الاراء حول مفهوم ان المسرح الدرامي يعتمد على الموسيقى التصويرية لي كي يزداد العمل ثراء وقوى بالعنصر السمعي واستخدام المؤثرات الصوتية لجعل المسرح الموسيقي اكتر تشويقا ام البعض الاخر يعتقد ان المسرح الدرامي هوا الدي يستخدم الاصوات البشرية فقط في مجموعات غنائية تؤدي الموسيقى في فقرات محددة لغرض التنويع والاثارة والاثراء منها قصص وروايات درامية يتخللها فقرات استعراضية ورقصات غنائية فردية وجماعية بي جعل فواصل بين المشهد والاخر كل دلك يختلق عن فن الأوبرا ومن هنا نرا ان فن الأوبرا مختلف عن الاغاني الجماعية لأنها ملحنة بي كاملها)الأوركسترالية) كما انها تختلف عن فن الأوبريت التقليدية الدي لا يختلف كثيرا عن الأوبرا لي خفة حركاته وسرعة الالقاء بي هدف الاسراع بي الحدث الدرامي لكي يتفاد تكرار الاغاني لجعل رتم المشاهد بطيء .

ان في مرحلة تطوير المشهد الموسيقي في القرن العشرون اسماء وتصنيفات المسرح المعاصر الأوبرا والاوبريت.

ومن هنا فان المسرح الموسيقي يشمل على نصوص أدبية درامية واغاني ورقاصات منها.

وينقسم الى خمس انواع:

- 1العاطفي الخيالي.
- 2الموسيقي الغنائي الشعبي.
- 3الاستعراضي.
- _4الدرامي.
- 5الاوبريت الحديثة.

_1المسرح العاطفي الخيالي

يعتبر المسرح العاطفي من أشهر انواع المسرحيات الموسيقية يمتاز هدا المسرح بي اعماله الكوميدية الخفيفة المرتبطة بي الاداء الموسيقي والغناء وفي

معضم مسرحياتها تمتاز بي المرح والتسلية والترفيه والفكاهة
منها بعض المسرحيات (دعوني سيدة) للمؤلف ايرفج برلين _ رجل الموسيقة للمؤلف ولسون.
اما الاوبريت الحديثة المعاصرة مختلفة عن المسرح العاطفي الخيالي
في انها تتطلب عدد كبير من الادوار الغنائية فضلا عن موضوعيها
يكونوا أكثر بعدا عن المواقع ومن امثلة هده الابيراتات نجد الاسطورة المسماة قوص فيفيان Finian's Rainbow
) التي كتبها بيرتون عام 1947..... وكرنفال لروبرت ميريل عام1961



_2الموسيقى الغنائي الشعبي
الغنا ء الشعبي بالمسرح يربط عادة بالشعوب الارض والاجناس البشرية
فيها يقدم الفن الشعبي المرتبط بي اداء الشعب نفسه من أشهر المسرحيات التي كتبة في تلك الفترة مسرحية حالت مكرملت 1967 بعنوان الشعر وهي حركيه صاخبة يتخللها الرقص العاري وهي تجمع بين الاجناس التي تمتزج في المجتمع الأمريكي المكون من عدة عرقيات واجناس
ومنه أقصر النوعيات عمر المسرحيات الاستعراضية فهو مرتبط بالحركه السريعى والاثارة والرقص حيت تلتقي نصوص الاغاني والرقص برغبات الجمهور حيث انها تعالج مشاكلهم وطموحاتهم ومن النماذج القليلة التي كتب لها الخلود هي النوع من المسرحيات الدى يكون مرتبط بالمجتمع المعاص دبابيس وابرا لهاو لند عام 1937
م ودعوني سيدة 1946م تكون الاوبريت الشبيه في المقدمة لنها دات مواضيع أكثر جدية تعبر عن معاناة الشعب لاكن النوع العاطفي الخيالي مختلف أكثر من النوعيات الأخرى للمسرح الموسيقي الحديث لنها متمسكة بالثورات الموسيقي العالمي الجاد كما انها توكد اهمية الاحداث الدرامية لإنها تهتم بالنص الدرامي أكثر من الموسيقي وفي غالب الاحيان تنتهي بجملة حزينة الا في قليل من نصوصها

تنتهي بجمله سعيدة
وهنالك بعض الاعمال الناجحة التي قام مؤلفيها بالمزج بينانواع مختلفة من المسرحيات
متل بريجادون التي كتانها فريدريك ليفي عام 1947م
ومزج فيها موضوع خيالي لإحدى الأوبريت مع عناصر شعبيه اسكتلندية
ترتبط بالمسرح الموسيقي الشعبي.. وكذلك نجد المسرحية الشهيرة
الملك) (وانا لريتشارد روجرز (عام 1951) التي تتميز بالألوان
الشعبية الغربية والمثيرة فضلا عن نهاية حزينة ترتبط بنوعيات الدراما
التي تقدم في كل رواية.



- 3الاستعراضي
نجد ان العروض المسرحية الاستعراضية الأمريكية في منتصف القرن الثامن عشر
انها تلتقي من النماذج الاولى التي تطورت الي ما وصلت الية المسرح الموسيقي
الامريكي المعاصر فقد كان العمل الموسيقي الاول للمسرح الموسيقي
القوسان عام 1996) هدا العمل امريكي بالكامل من بناء المؤلف المعروف
انا دالك بنيا مين كار كان قد سرد فيها سيرة حياة البطل السويسري عبر التاريخ
وليم تيل مع عمل اخر عام 1966عدة اعمال منها عمل بعنوان
المنحني الاسود للمؤلف الايطالي الاصل ((جيو سيبيه)) أوبريت
ناجح جماهيريا لدرجة انه اعتبر اب للمسارح
في بورداوي الموسيقى بي نيويورك وهوا الحي الزاخر العالمي المتخصص في مثل
هده الالوان الدرامية الموسيقية التي يشترك فيها تأليفها وتمثيلها وغينائها
وقيادتها في القرن التاسع عشر اعمال موسيقية دات مسرحيات يغلب الطابع الترفيهي
الفكاهي عليها

_4الدرامي و الأوبريت

استمرت الأوبريت حتى الاوبرا الهزيلة الي بداية القرن التاسع عشر تؤدة بي طريقة
فقرات موسيقية وغنائية بطرق متعددة منها الالقاء الدرامي بي جميع انواعه منها المؤلف
هيربرت قدم مجموعة من الاعمال منها Babesintoyand في الموسيقى التصويرية

والربط بين المناظر والاوبريت الارملة الدي نال الشهرة العالمية الفائقة وأصبح
من الاعمال الخالدة حيث ربط المسرح الحديث عن طريق اضافة العديد من الرقصات
التوصيلية والرومانسية حتى بلوغ العام 1930 حيث المسرحيات الموسقيى المعاصرة
منها في بورداوي والاوبريت الرومانتيكية التي تحمل ملامح نمساوية والمؤثرات الصوتية
التي تم استخدامها في المسرحيات الدرامية في الحرب العالمية 1914 وجد الامريكيون
ملامحهم عن طريق فن الموسيقى والغيناء لي كون هدا مهم في تحقيق فن قومي
متميز وهوا مزيج يجمع فيه العناصر في جنوب الولايات المتحدة الامريكية
مع فنون اوروبية افريقية وامريكية اصلية
سنة 1911 و «حرب العالم» سنة 1914 وقد اشتملت على استعراضات خارقة للعادة بالنسبة
للوقت الذي قدمت فيه لأول مرة واجتذبت جماهير غفيرة مأخوذة ومبهورة بالإثارة المسرحية
التي اشتركت فيها الموسيقى والاغاني والرقصات الى جانب كافة عناصر الدراما
الاستعراضية.. ومما هو جدير
بالذكر ان فنون الرقص الاستعراضي في امريكا الى جانب رقص الباليه تطورت وانطلقت
بفضل العديد من خبراء الرقص الروسي "قد هربوا من روسيا قبل الثورة.
.وقبل غلق الحدود.. كما ان فرقة روسية بيضاء زائرة كانت تتردد كثيرا على امريكا قبل
الثورة
البلشفية، وهذا ما اعطى لفن المسرح الموسيقي نفحة من التفوق في
الجانب الراقص من استعراضاته كما ان هذه الفرق والخبراء الروس
البيض الذين استوطنوا امريكا كونوا فن الباليه الامريكي الذي
أصبح الآن ينافس بحق وبجدارة الباليه السوفيتي ويتفوق عليه.. كما
ان المخرجين المسرحيين الالمان لعبوا دورا كبيرا في تطوير المسرح
الامريكي.. فهم خبراء الاوبريت والاوبرا الهزلية بالنمسا حيث
تاريخ هذا الفن وجذوره العامية الراسخة.. فترابطت وامتزجت هذه
الامكانيات مع مسارح برودواي بأموالها وانطلاقاتها التجريبية
وجماهيرها وامكانياتها.. فجاء المسرح الموسيقي المعاصر أكثر ملاءمة
للأنسان القرن العشرين في مجالات الثقافة الغنائية الموسيقية الدرامية
الاستعراضية، وفي غلاف من الاثارة خلال الامكانيات العصرية
الفكرية والتكنيكية والنفسية على السواء.
كانت موسيقى الجاز وما سبقها من راجتايم«
و «بلوز«
تحصل الموسيقار والمؤلف جبير شوين على جائزة بولتزر للدامة في المسرح الموسيقي
التي كتبها سنة 1913م حيث اضاف اليها عناصر جديدة كان الاحساس فيها سائد والمسرحية
دراميه
ربط فيها الاحساس بالحركة والرقص وربطهم ببعض عن طريق الايقاع الموسيقي الكامل
العرض
كانت الاغاني موضوعه بدقة متناهية مع الحركة والاداء الموسيقي وسرعة التعبير
واغانيها مصممه لتحاك الدراما في العرض المسرحي وادخل من خلالها جيرش وينصفة
العالمية في التأليف الموسيقى الدرامي المسرحي

ان التداخل بين عناصر الموسيقي والدراما المسرحية في سنة 1941م بلغ طول العرض المسرحي حوالي 90 دقيقة مقسمين الي فصول مسرحي فصل وفصل تاني يتم من خلالها الاستعداد لي الفصل الثاني والدي يكون في العادة 45 دقيقه الي نصف الساعة من الوقت للعرض ومن نجد ان الفنانون الأمريكيون قد اعطوا الحق بوضع لوائح موسيقيي لمؤلفين المسرحيين
الحق في اضافة وقت إضافي وفقا لجداول معينة ومحدودة لكي لا تنتهي المسرحية قبل الوقت المحدد
في حدود فصلين تعاد لعدم تجنب الخسارة المادية التي تحدث عن دلك
كما يستعمل المشهد الاول اسلوب التشويق للمشاهد ليكون أكثر تركيز وانتباه وعرض اقل ما في المسرحي
ان يكون المشهد في الفصل الثاني مرتبط باخر مشهد في الفصل الاول بهدف الامتاع
عند بلوغ الساعة ا لحادية عشر من منتصف اليل يتم عرض في حولي العشر دقائق
اغاني فرديه هامه للبطل الاول هدا ما يشد المشاهدين والمشاهدين الي نقل العمل المسرحي الي المشهد الثاني حيث يعرض المشهد الثاني مع بعض القصص الضعيفة لهده المسرحية
البنا العام للمسرحيات يعتمد على قاعدتين هاميتين الي جانب ما سبق الاشارة اليه
التصميم العام والاخراج الموسيقي للعمل الفني المسرحي وضع البرامج وتوظيفها
بشكل يخدم العمل الفني الدرامي من النواحي الموسيقية ووضعها بطريقة صحيحه تساعد علي اثراء العمل المسرحي الفني بي تحسين المشهد الدرامي ليكتمل من حيث السمع مع الدراما المسرحية
لدلك يعمل المؤلف الموسيقي بوضع كافة الامكانيات منها السرعة في ادا العمل وحفضا علي المدة الزمنية
والاحساس بالحن في كل فقره من فقراته هدا بي الإضافة الي التوزيع بين الادوار والاغاني المنفوده
والجماعية والوركسترالية الفنية ومن هنا تلعب الاغاني دورا في المسرحيات حيث انها الي جانب
الموسيقي التصويرية التعبيرية كونها تصاحب المشهد الدرامي التمثيلي مع الحركة التعبيرية
اما التصميم والاخراج الموسيقي هو الاعتماد فيها علي المسرحية الوحده والاماكن والمواقف
التي تحدد فيها تكرار اغنيه
ان العاطفة التعبرية تلعب دورا كبيرا في تكوين الوجه العام للمسرحية وهي التي تشاهد المشاهد
من البداية الي النهاية اصبحت رواية روبن هود لها قالب روائي تقليدي استخدم 50 رواية مبلودية وسط قوالب ثنائية شديدة التعقيد حيث اصيح التكرار فيها للحن الاول والثاني في نفس الجملة
اللحنية مع تنوع قليل ولقد بداء التقليد عام 1930م واستمر حوالي عشرون عام الي عام 1950 م
بعدها انتهاء هدا القالب من الجمل الغنائية

اما قالب الاغنية الاكثر شيوعا واستخدام في ايامنا هده فهو الدى يبدا بمقدمه غنائية شبه الفائية
وحره تليه مزورة موسيقية مقسمه الى نوع اشبه بالإيقاع الثلاثي التقليدي ومن واشهر الاغاني الحديثة
كتابة في هداه المسرحيات الموسيقية من هد القالب
اغلب اغاني المسرحيات الموسيقية من النوع العاطفي ويكون الحب هو المعبر الدى تحكي عنها الكلمات
الهدف الموسيقي
هو ان الأغنية تكون في العادة تشمل خط لحنى متكرر بسيط يكون غنائي ومن هده النماذج الشعرية اغنية ليل ونهار وهي
تعبر عن الوحدة والملل والاشتياق والاشواق من خلال لحن يتكرر بضبط (خط باص) يكرر نفسه بشكل يميل الي الحزن
والوحدة والنجاح يتحقق بي الايقاعات والتوزيع الموسيقي
)النبرة السنكوب) الا وهو تخير النغمة الموسيقية
هو النص المسرحي الموسيقي الليبريتو انها رواية مسرحية انشهرة كما هو الحال في الاوبرا الان تأليفها
وكتبتها لي تتمش مع ظروف المشهد تكوين المسرحية الموسيقية معقد وشاقه في كل التجارب لم تنجح
العدد قليل منها بعد عدة محاولات من الاخطاء والتكرار من واقع اخراج المسرحيات ومستوى النجاح لها
من النحية الفنية والجماهير المبهر بها في اغلب الاحيان ان النص يعالج معالجة انسانيه من الموقف الدى ينتج عن العرض
لشخصيات شيقة بطريقه واقعية وفي العادة تكون دو موضع هادف رئيسي للممثلين في مجموعه من الفنانين
تتداخل الاصوات بينهم من مواقف مختلفة وهي تنتج في اغلب الاحيان المسرحيات التى من هدا النوع كونها
تخلق تنافس بين المجاميع من الفنانين تنال اعجاب الجمهور متعه دراميه متكاملة يتحقق من خلالها الاختلاف
المقنع بين الموضوعين المختلفين في العمل المسرحي ومن اهم المسرحيات النماذج هالود دولي عام 1964م
حيث نجح في تحقيق المعالجه الإنسانية وحل المشاكل الإنسانية بفضل الاغاني الهادفة الجميلة الشعيرية
لقد كانت لي هده الهرمونية خاصيه تتناسب مع الموسيقي الشبية رغم اختلاف المكانيات موئلفي هدة الموسيقي
ولكن بعد المعالجة الهرمونيه لها اصبح من الممكن استعمالها مع صورة الكتابة وفقا للمقامات التقليدية اى انهم
لم يهتمو با استخدام الاساليب العلمية الحديثة للموسيقي في غرعاية الهرمونية

ان الاساليب الحديثة هي كتابة اللماقمية وغير يها مثل الموسيقه السرياليه كتابة الاالحان الغنائية بطريقه
لاتحرج عن المستمع من عالمنا العاطفي والترفيهي الموسيقي المخرجين والفناننين بمختلف تخصصا تهم
هم من يحدد الاجور نقابل اي عمل مسرحي وهو من يتحمل كافة المسؤلية علي الانتاج منها المكسب والخصاره
في نيورك الموسيقي المسرحي تعتبر فن راسمالي هدا ماجعل من الاغناء تبنى الاعمال المسرحة بالمال الخاص
لمالها من رواج وحظور كبير
لضمان نجاح العمل يجتمع كل اعضاء الفريق المنفد للعمل من مخرجين وممثلين ومصمم الملابس والمنتج وامنفد والفرقه
الموسيقة والكورال لي يجعلو من موسيقاهم ايقعا وتعبير عملية الحركة من الراقصينالجماعية والانفراديه هدا الى جانب
الابطال من الممثلين المغنيين وقادة الأوركسترا والكورال والموسيقيين منها يجعل المسرحية الموسيقية فنن موسيقا تتقابل
فيه كل الفنون



نتائج البحث

_1ان الدراما والموسيقي والغاء والديكور كل منهما ينعكس على الاخر من اجل

الدراما الموسيقية ككل يجمع سائر الفنون
_2ان المسرح العاطفي الخيالي أشهر انوع المسرحيات الموسيقية وكثرها شيوعا
_ 3تكون مزيج منا لعناصر الفنية سفي جنوب الولايات الامركية المتحدة والتي اشتملت علي فنون أوروبية وافريقية و امريكية
_4ان مصمم الملابس والمناظر هو الفنان الدي يرفع من مستوى العرض في احيان كثيرا وفي حدود الامكانيات
_ 5ان الأغنية دات قالب غير ثابت يختلف من واحدة لأخرى

الخاتمة

ومن هنا نصل الي الخلاصة ان مؤلفون يقومون بي أنفسهم بتصميم رقصات موسيقاهم او كتابة موسيقي رقاصاتهم وهم في هده الحالة يعتبرون العمل وحده واحدة لا فرق فيه بين الموسيقي والرقص فالرقص هو الة في الاوركسترا

ولاوركسترعبارة عن مجموعة راقصين متحركين ومن هؤلاء المؤلف الأمريكي المعاصر روبرت شومان الدى قام بتجربة الاولي في عام 1957 م كان البحث من جديد الموسيقى في العرض عن الصوت

المراجع

1د على القيم الجمال الموسيقي الهيئة العامة السورية للكتاب 2019 م

2وليم كول المجلس المشترك الملكية ل لموسيقي لندن 1961م

3لليان ليمر مكملات الموسيقي في نهاية حياة سترافسكي 1959م

4رولينا البدري الدراما والمسرح المنهج لنشر والتوزيع 2020م

5مجدي وهبه كامل المهندس معلم المصطلحات الموسيقية 1984م

إمكانية توظيف العناصر الفنية والجمالية على مشغولات الكليم والمرقوم في إثراء تصميمات زخرفية معاصرة

د. عزيزة عيسى رمضان العجيلي – د. سالم الشائبي
المعهد العالي للتقنيات الفنون، طرابلس، ليبيا
azizaissa1981@gmail.com

.....

الملخص:
تعتبر المشغولات الشعبية النسيجية من الصناعات اليدوية التقليدية القديمة التي تمر بمراحل مختلفة وتحتاج الي العديد من المعدات والأدوات حتى نحصل على مشغولة كامله وجاهزة للاستعمال.
حيث كان مشغولة الكليم والمرقوم من الاعمال الإبداعية الفنية والتي تتثمل في عمل يدوي مصنع بأيدي ليبية ماهرة تعود جذورها الي ثقافة وفنون ليبية ورموز ومعتقدات التي مارسها الانسان على هذه الأرض ووضعها في إطار ولها جذور تعود الالاف السنين نفتخر بإرثنا الثقافي والشعبي.
يهدف البحث لدراسة أهمية المشغولات الشعبية النسيجية لما لها من حلول جمالية وابتكارية مؤثرة في أساليب الأداء.
وتناول البحث لدراسة امكانية توظيف العناصر الفنية والجمالية على مشغولات الكليم والمرقوم في إثراء تصميمات زخرفية معاصرة.
وتوصل البحث الى نتائج هامة منها:
- أن الخامات المتنوعة والخيوط لها أثر في جمال الشكل والمضمون في إثراء التصميمات المعاصرة.
الكلمات المفتاحية: مشغولات شعبية، الكليم، المرقوم، الخامات.

ABSTRACT:
Folk textile crafts are considered one of the ancient traditional handicrafts that go through different stages and require a lot of equipment and tools until we get a complete craft that is ready for use.
The kilims and kilims were made of creative artistic works that were handcrafted by skilled Libyan hands. Their roots go back to Libyan culture, arts, symbols and beliefs that man has practiced on this land and placed in a framework that has roots that go back thousands of years. We are proud of our cultural and popular heritage.
The research aims to study the importance of folk textile crafts because of their aesthetic and innovative solutions that influence performance methods.

The research dealt with studying the possibility of employing artistic and aesthetic elements on kilim and marqum artifacts to enrich contemporary decorative designs.
The research reached important results, including:
The various materials and threads have an impact on the beauty of form and content, enriching contemporary designs.
Keywords: popular crafts, kilims, marquum, raw materials.

المقدمة:

تعد المشغولات النسيجية "الكليم والمرقوم" من النشاطات الثقافية الشعبية التي قامت على الأرض الليبية مثل اغلب النشاطات التي ثوراتها الاجداد في كل زمان ومكان، فهي منارة للتراث والتاريخ وحضارات الشعوب لما تحمله من حس فطري وزخارف اصلية ورسوم تلقائية وتكرار ايقاعي للوحدات يثري الأسس الجمالية بأساليب إبداعية مميزة عن السهل الممتع، وتعكس لنا ما توارثه الأبناء والاجداد من عناصر ورموز ودلالات استخدمت الزخرفة كالعنصر أساسي في تصنيعه من خامات الصوف والوبر لإنتاج اشكال وزخارف غاية الروعة والابداع.

حيث استخدم الكليم والمرقوم في المناطق والمدن الليبية وشملت الزخارف الهندسية والحيوانية، لذا كان الفنان الشعبي يستعمل الاشكال الهندسية المجردة، ولا يرمي من ورائها الا الي نقل أفكار، وتصوير عواطف او تحقيق أهدافه وامانيه عن طريق هذه الخطوط والاشكال.

والفن الشعبي الليبي هو فن متعدد الجوانب متنوع في رموزه وخاماته واساليبه تتكامل فيه كل التعبيرات الفنية، وتصبح الخامات التي يستخدمها الفنان ذات دلالة وظيفته ترتبط بجدور عميقة وتحمل في طياتها قيما جمالية تطورت ونمت على مر العصور.

ولأنه تركت المرأة الليبية كثيراً من الحرف والصناعات للرجل، مثل العمارة والفضة والحدادة والفخّار، فأنها تصر على أن تقوم هي بنفسها بصناعة ما يلزمها ويلزم بيتها من النسيج.

ولكن في النسيج لا يتقاطع سدى الخيوط فقط، ولكن فيه يتقاطع الأكل والنوم، الموت والميلاد والإخصاب، والنبات، والحيوان، يتقاطع السحر، الأحلام، الأساطير، وزيارات الأولياء الوشم، والكتابات القديمة، الحكايات والأمثال الشعبية، معتقدات التشاؤم والتفاؤل، التاريخ السحيق، واليوم الحاضر.

إذا فالمرأة " النسَّاجة" إذ تصنع النسيجَ، لا تنتج المنسوجات فقط ولكنها بذلك تصنع الثقافة بأكملها، تغزل وتربط وشائج سَدىَ الثقافة التقليدية المحلية في قطعة نسيجية واحدة منسجمة رائعة الجمال تسمى " الهُوية الثقافية" وإذا كانت العلامات والرموز التصويرية، الأيقونات والأساطير الليبية قد تمزقت واندثرت، فكذا كان مصير اللغة المكتوبة وحروفها، والسجل الأثري لا يحتوي إلا نادراً على الكتابة الليبية.

ولكن نظراً للدور الكبير الذي تلعبه المرأة في سيطرتها على البيت وما يحتويه من طقوس ومقتنيات، ولما تتمتع به من استقلال فيما يخص شؤونها المنزلية، لذا نلاحظ

أن العلامات الأيقونية قد لاذت بزوايا البيت ومفرداته، الثياب والأزياء وأدوات الزينة، الوشم والمقتنيات المنزلية وأدوات الإنتاج، وكذلك دخلت ثنايا الطقوس الاجتماعية "طقوس الميلاد والموت".

وبعد أن خرجت الأيقونة من البيت إلى الحقل تسربت إلى الشعائر الدينية وبيوت العبادة، فهي في أول الأمر تطل علينا كوحدة لتزيين المكان ثم تندمج تدريجياً في حفل الطقوس وأعمال الشعائر.

وهكذا فإن المرأة الليبية لا تعمل على حفظ الخصائص العضوية للإنسان، بحراسة البنى الوراثية البيولوجية الدقيقة من الجينات والأحماض النووية، ولكنها كذلك تحرص أشد الحرص على حراسة "البنى الدقيقة" للهوية الثقافية، رموزها ورسومها، لغتها وأساطيرها، طقوسها وشعائرها، مشاركة بالمناصفة في زرع النبات والحصاد وجني الثمار، وزرع بذور المعرفة،" مغامرة لغز الحياة" عبر البيت والقرية ثم المدينة. (1)

مشكلة البحث:

إن فنوننا المعاصرة تتجه دائما الي الأفكار الفنية والتصميمات والمنسوجات المحلاة بالزخارف والوحدات التي تحمل طابعنا القومي الذي يميزنا عن باقي ثقافات وشعوب العالم، وكنوع من الابداع الشعبي - يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال التالي:

- كيف يمكن توظيف العناصر الفنية والجمالية على مشغولات الكليم والمرقوم في استحداث تصميمات زخرفية تجمع بين الاصالة والمعاصرة وتحقق المقومات الإبداعية باستخدام برامج الرسم والتصميم على الحاسوب (Adobe Illustrator) و(Adobe Photoshop CC)؟

فروض البحث:

في ضوء مشكلة البحث تقترح الباحثة للإجابة على سؤالها الفرضية التالي:

- يمكن استحداث مشغولات شعبية مستلهما من الكليم والمرقوم بما تحمله من عناصر فنية وجمالية وإمكانية تشكيله، لتشكل مصدر لإثراء التصميمات الزخرفية باستخدام برامج الرسم والتصميم على الحاسوب (Adobe Illustrator) و (Adobe Photoshop CC)؟

أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي الي:

1. ابراز العناصر الفنية والجمالية والتصميمية للمشغولات الكليم والمرقوم.
2. توظيف المشغولات الشعبية في انتاج مشغولات فنية ذات قيمة نفعية وجمالية.
3. دراسة المشغولات الشعبية وخاصة الكليم والمرقوم وأهميتهم في تنمية الجوانب الابتكارية في استحداث مشغولة نسيجية.

[1] الباحثة الليبية: سعاد أحمد بوبرنوسة، الباب الأول، النسيج في التاريخ الليبي، طرابلس – ليبيا

4. تنفيذ تصميمات زخرفية برؤية فنية معاصرة معتمد فيها على وحدات زخرفية باستخدام برامج الرسم والتصميم على الحاسوب (Adobe Illustrator) (Adobe Photoshop CC).

أهمية البحث:

وتكمن أهمية البحث في:

1. يسهم هذا البحث في استحداث صياغات تشكيلية جديدة ومعالجات فنية مبتكرة تثري مجال المشغولات الشعبية.
2. تسليط الضوء على المشغولات الكليم والمرقوم، من حيث أهميتها وانواعها والعوامل الطبيعية والبشرية التي تؤثر فيها، كونها تمثل وسيلة للتعبير عن الثقافة والاصالة في المجتمع.

حدود البحث:

يتناول البحث مشغولات الكليم والمرقوم كدراسة ميدانية في مدينة مصراته.

منهجية البحث:

اعتمدت الباحثة في اجراء هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي.

مصطلحات البحث: -

يمكننا تحديد المصطلحات التي نرى تعريفها في دراستنا هذي وكما يأتي:

المشغولات الشعبية:

هي مصطلح يشير الي الحرف والصناعات التقليدية والاعمال اليدوية التي تنتجها الشعوب والثقافات المختلفة، وتعتبر جزءا هاما من التراث الثقافي للمجتمعات، حيث تعكس تقنيات الصنع التقليدية والتصاميم الفنية المحلية.

المشغولات النسيجية:

هي عبارة عن قطعة نسيج تعلق على الحائط أو تستقر على الأرض بإضافة الالياف التي تتم معالجتها لعمل تكوينات او اشكال باستخدام أساليب النسيج المختلفة مظهرا متميزا.

وهي تلك الاقمشة ذات القيمة العالية التي تنسج او تطبع بغرض استكمال العمارة الداخلية لأغراضها سواء اعدت لأغراض السكن او لأغراض أخرى من أغراض الحياة العامة، كدور العبادة او المؤسسات السياحية. (1)

الكليم:

هو نوع من الزرابي الصوفية عرف بالكليم وهو لفظ تركي أطلق على أنواع من السجاد التركي مشابهه لهذا السجاد، ويستخدم فيه زخارف نباتية وحيوانية وتقنية مشابهة للتطريز، نسج السداة ذات الألوان متشابكة بالتناوب فوق وتحت السلاسل المختلفة تتدرج الوانها مع تقدم في العمل، غالبا مصنوعة من خيوط الصوف ونادرا ما تكون من شعر الحيوانات او الياف النباتات.

[1] سيد محمود خليفة: المعلقات النسيجية الحائطية بمصر المعاصرة وابتكار أسلوب حديث لتنفيذها، رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.1983

المرقوم:
هومن نوع خاص من السجاد التقليدي يتميز بتصميماته المعقدة والملونة والذي يتم صناعته يدويا، ويستخدم فيه خيوط من صوف الخرفان أو وبر الجمل المرقوم له ثقيل وكان يستعمل أغطية للفراش وتزين الجدران بها، وكان هذا النوع من السجاد يحاك عادة مخططا بألوان حمراء أو سوداء او رمادية مقاييسه تتراوح من 19 الي 25 قدما في الطول وستة اقدام في العرض. (1)
الخامات:
هي عنصر الهام وتوجيه للفنان، فتوافر خامة معينة امام الفنان بشكل ميسر ومتاح في متناول يديه، توفقه الي الابداع والابتكار فلكل خامة سطوتها على فكر الفنان وعلى موضوعاته أثناء تشكيله للعمل الفني.
إثراء:
هو الثراء، وقد جاء في المعجم الوسيط أن الثراء هو كثرة المال، ويعني في اللغة الزيادة والكثرة، وتقصد الباحثة بهذا المصطلح: استغلال العجائن المختلفة وتوظيفيها بتقنيات فنية مناسبة تزيد من قيمة العمل الفني، ومن جهة نظر فإن الإثراء في المشغولة الشعبية: هو غني المشغولة بكافة القيم الفنية المتنوعة والمناسبة للموضوع، وذلك بأساليب تقنية تحقق القيم الفنية والجمالية من خلال التوليف بين الخامات المختلفة وتوظيف هذه الخامات المتنوعة التي تناسب العمل الفني وترفع من قيمته.

أولا: الإطار النظري:

المشغولات الشعبية:

يعرفه قاموس أكسفورد (OXFORD) بأنه اصطلاح يصف الأشياء والزخارف التي صنعت يدوياَ، إما للاستعمال اليومي والزينة أو لأجل مناسبات خاصة، مثل حفلات القرآن والجنازات، ويتأثر الفن الشعبي بأنماط الجماعة ومدى تزوقهم له حيث يتوارثه جيل بعد جيل مصاغه جمالياً من خلال الرموز والاشكال والفن الشعبي، فهو اللغة الرمزية التي تؤول رموزها لتدل وتشير إلى حقائق أيديولوجية أو عقائدية أو سحرية ترتبط بالعادات والتقاليد. (2)
ويعرفه" عبد الغني النبوي الشال وأحمد رشدي صالح علي أنه" ذلك الإنتاج المتعدد الجوانب والمتنوع في خاماته وأساليبه ومظاهره شعراَ، كان أم أدبا أم غناء أم رقصا أم تصويرا أم كان فنا تطبيقيا نفعيا، يرتبط بالحياة وحاجاتها وهو الحصيلة الفنية بين حياة الانسان وعمله وبين الطبيعة ولم يكن فنا نشأ من فراغ ومن لهو. (3)

---

[1] الباحثة الليبية: غالية محمد يحي الباروني، الكليم الليبي بين الاصالة التراث وجمال التصنيع، مقالة منشورة بمجلة كلية الفنون والاعلام بجامعة مصراته، مصراته – ليبيا

[2] Oxford Dictionary of Art, By Lan Chil vers, New York oxford un press 1988- P.182.

[3] عبد الغني النبوي الشال: " عروسه المولد" دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1967، ص12، 13

وتعرفه الباحثة بأنه تلك العناصر الشعبية المميزة التي يتناولها الفنان الشعبي في بناء العمل الفني المرتبط والمعبر عن الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه وله خصائص ودلالاته الذاتية ليوظفها في صياغات متعددة ويربط بمفهومها من حيث المظهر المرئي (بسيطة أو مركبة، هندسية، أو عضوية أو مجرد).

لذا يعد الفن الشعبي في واقعه ضرورة من ضرورات النشاط الحيوي للإنسان داخل مجتمعه، لكونه دوراً هاماً ومؤثراً في معالم وسمات الاعمال الفنية المعاصرة. حيث تلعب الخامات دوراً فعالا في انجاز الاعمال الفنية الشعبية التشكيلية باعتبارها لها واقعها وتقديرها في علاقتها بغيرها من المفردات الأخرى، التي تتقن صياغتها الشكلية والتعبيرية وتحديد مدى فعاليتها الجمالية المؤثرة ومدى الجاذبية الرفيعة والتي تختلف من خامة إلى أخرى.

"والفن الشعبي حمل كثيراً من الأفكار والمعتقدات الصادقة في التعبير عن هذا الواقع الثقافي، فهو يعتبر مصدر تأثير مهم على الفنون التشكيلية، فقد يؤثر على بعض المفردات المستخدمة في حياتنا اليومية، مثل المفردات التي تعطي وحيا للفنان فيجعلها عنصرا من عناصر تكوين العمل الفني. (1)

كما يتميز الفن الشعبي بمجموعة مختارة من المفردات الشعبية النابعة من صميم الحياة الشعبية التي يعيش فيها يوما بيوم يتأثر بها ويؤثر فيها، لذلك تجسدت فيها كل المفاهيم الاجتماعية والثقافية والشعبية المحيطة به.

"فالمفردات الشعبية نابعة من اصل بيئة الفنان، كما ان الفكر الشعبي السائد في المجتمع والظروف المحيطة بالفنان هي التي تشكل انتاجه الفني الذي يقوم على علاقة الفنان بما حوله من مفردات ورموز قديمة ينشأ عليها ويعتقد فيها ولكل مفردة عند الفنان الشعبي، تحمل معنى مفصلا بحياته وتقاليده ومعتقداته ، فالسمك يرمز لوفرة النسل والكف رمز الحسد والأسد رمز للشجاعة والقوة والحمام رمز للوداعة والسلام والسفينة رمز للسفر والنبات والنخيل رمز يدل على الاخصاب أما السيف فهو يرمز للبطولة والانتساب إلى الملك وجميع هذه المفردات لها دلالات وجذور عميقة في حياة المجتمع الشعبي. (2)

إن الفنون الشعبية مرآة صادقة للمجتمع الذي نعيش فيه، فهي تعكس أفكار هذا المجتمع أو ذاك وثقافته بما حوت من معتقدات وتقاليد وعادات ومميزات مادية وروحية، وخلاصة القول إنها محصلة تفاعل كل هذه القوى والعوامل مجتمعة، تصاغ في قوالب تمتع الحواس وتهز المشاعر. (3)

---

[1] أكرم قانصو: " التصوير الشعبي العربي" عالم المعرفة، المجلس الوطني الثقافي والفنون والادب، الكويت، 1995، ص13.

[2] فكري محمد عكاشة: " الجوانب الفلسفية والجمالية في استلهام الطبيعة لمدرسة فن الحياة كمدخل لاستحداث صياغات جديدة في الرسم والتصوير" رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، 2000، ص249.

[3] صفوت كمال: " استلهام عناصر الفلكلور في الابداع الفني الجديدة، مجلة الفنون الشعبية العدد الاول"،1987، 18، ص12.

والفن الشعبي في جميع صوره واشكاله انتاج فني فيه اصالة وابتكارية متعددة الجوانب ومتنوع في خاماته واساليبه ومظاهره ومرتبط بالحياة وحاجاتها، وهو الحصيلة الفنية بين حياة الانسان وعمله وبين الطبيعة، كما أنه مرتبط بالتاريخ والاسطورة وملئ بالرموز والتعبير والفنون الشعبية بصفة عامة هي قوام الحياة الشعبية، وليست مجرد ركيزة تدل على مراحل تاريخية، او تكشف عن رواسب يعد لها وظيفة تلائم التطور والمعاصرة، بل هي الملخص لثقافة الشعب على اختلاف اجياله وبيئاته. (1)

العناصر الأساسية في المشغولات الشعبية النسيجية:

يقوم الفن على مجموعة متعددة من العناصر والاجزاء التي تؤلف ـ القيم الجمالية التي تتلاقى وترتبط في وحدة عضوية شاملة، ويمكننا ان نعرض بإيجاز اهم العناصر التي يتركب منها العمل الفني الشعبي مما يزيد من مقدار ادراكنا وتذوقنا له والاحساس به.

1.العنصر التعبيري:

الوظيفة الاصلية للتعبير الفني هو جعل المحسوس لغة اصلية تحمل طابع الطراز وقد أبدع الفنان الشعبي في التعبير عن رموز وقام بصياغتها وتوظيفها ليحقق قيم جماليا فانتج اعمال فنية لها شخصية مميزة لها القدرة في التأثير والتأثر ويمكن الاستفادة منها في كل مجالات الفن والتصميم.

2.العنصر الشكلي :

يتكون الموضوع في المشغولات الشعبية النسيجية من مجموعة من العناصر والوحدات المتنوعة ترتبط ببعضها مع البعض الاخر ويعتمد الفنان الشعبي اعتماد كبيرعلى تأكيد هذه العلاقات وتالفها بين أجزاء العمل وعناصره بحيث تنظم في نسيج فني محكم يحمل قيمة جمالية.

3.العنصر الخطى واللوني والحركي :

ان اي عمل فني شعبي تشكيلي يعتمد أساسا على منظومة خطية لونية حركية كعناصر رئيسية، ولذلك فان الفنان الشعبي يعتمد أولا في انشاء موضوعه على معالجة الخطوط التي تحدد الاشكال في مساراتها المختلفة ومن مسارات هذه الخطوط تنتج المساحات المختلفة الاشكال، اما اللون فهو عنصر مهم وأساسي في اي عمل فني تشكيلي فتتميز معالم العمل وتتباين أجزاؤه وفيما يختص بالحركة فعتبر جزء حيوي يتصل بباقي العناصر ليكسبه جاذبية وتشويق.

4.عنصر المادة او وسيلة التنفيذ :

تعالج الموضوعات الفنية الشعبية بوسائل تنفيذ مختلفة وبخامات متعددة، ولابد للفنان ان يراعي الأسلوب الأمثل في استخدام هذه الوسائل والخامات التي تساعد على ابراز العمل الفني على الشكل الأمثل.

---

[1] فوزي العنتيل: " مقدمة في الفولكلور، مجلة الفنون الشعبية العدد الاول "، ص57.

السمات السائدة للمشغولات الشعبية النسيجية واهميتها الاقتصادية والثقافية:
تعتمد المشغولات الشعبية على البساطة والسهولة والتقشف، وتبدو البساطة في محاولة تحاشي التعقيد والتدقيق بالتفاصيل وعدم التقيد بالقواعد المتمثلة بالبعد الثالث والمنظور والنسب، تتجلى السهولة في تنفيد هذه المشغولة بالترميز والتخطيط الأولى، لزخرفة العناصر مع محاولة تحقيق التوازن والتناسق، ويسعى الفنان الشعبي إلى التقشف في استعمال الخامات الرخيصة والمتاحة، كالحجر والطين والخشب، وقد استعمل ايضاً الورق والبردي والجلد، واستفاد من الألوان المتاحة في الطبيعة كعصارات النباتات والأتربة والجص والمواد الدهنية، كما استغل الأكاسيد المعدنية للحصول على الألوان الأخرى، وموضوعات الفن الشعبي متعددة.
وتتمثل السمات السائدة التي تتمتع بها معظم المشغولات الشعبية فيما يلي: -

1. انتمائها للقطاع الخاص أو المجتمع المدني بشكل عام.
2. عدم احتياجها لرؤوس أموال كبيرة، حيث تمثل تكلفة العمل قيمة صغيرة مقارنة بمنشآت المشغولات الحديثة الصغيرة.
3. إن هذه المشغولات غالبا ما تكون ذاتية النشأة، إي أن الغالبية العظمى ممن يعملون بالمشغولات المنزلية، وأصحاب الورش والمصانع الصغيرة من أبناء المجتمع المحلي.
4. إنها لا تحتاج إلى خدمات البنية بشكل كبير.
5. إن احتياجها من المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج بسيط نسبياً، حيث يغلب عليها استخدام معدات يدوية، أو ميكانيكية يتم تشغيلها يدوياً.
6. إنها تعتمد بشكل أساسي على الخامات المحلية " سواء على المستوى القومي، أو الإقليمي، أو المجتمع المحلي"
7. تتميز المشغولات الشعبية بالمرونة العالية في التوظيف والاستغناء عن العمالة كما تسمح بالاستفادة من مصادر متنوعة للعمالة كشباب والطلبة وربات البيوت والعمال.
8. أنها تتميز غالباً بالمرونة العالية وإمكانية التغير السريع التي تساعد على تحقيق الاستجابة السريعة لطلب جديد.
9. ارتباط هذا النوع من المشغولة في معظم الأحوال بحكم نشأته الذاتية في مجتمعات محلية واعتمادها الأساسي على السوق " المحلية فالإقليمية فالقومية " بتوفير الحاجات الضرورية لإفراد المجتمع المحلي كصناعة الملابس والصناعات الغذائية.
10. مرونتها العالية في مكان العمل " حجرة في منزل، فناء المنزل، ساحة مفتوحة، دكان، ورشة صغيرة" ويمكن ألا تتعدى مساحتها 2*3 م.

وللمشغولات الشعبية النسيجية بمنطقة الدراسة على مختلف أنواعها أهمية اقتصادية تنبثق من مردود هذه المشغولة سواء أكان هذا المردود ماديا أو معنويا، حيث تكمن أهمية هذه المشغولة في إنتاجها الثقافي والاجتماعي، وما تمد به المجتمع المصراتي

من عناصر تحرك كيانه وترفع من قيمته، وتزيد من تمسكه بمورثه الثقافي والفكري، وقد انتشرت هذه الأهمية نتيجة لاتخاذ العديد من الافراد والعائلات لهذا النوع من المشغولات كمهنة، واهتمام الأجيال بالمشغولات الشعبية منذ العهود الأولى، وقد عادت المشغولات الشعبية بفوائد مادية كبيرة على أبناء مصراته الممتهنين لهذه الحرف منذ القدم، حيث كانت تعد من أهم مصادر الثروة التي تدر أصحابها المال، وتتم تجارة المشغولات الشعبية، خاصة النسيجية، كالجرود والعبي والكليم والمرقوم والسجاد ، بتبادلها مع المناطق الليبية الأخرى بمختلف السلع والبضائع حيث تلقي رواجاً كثير من مدن الغرب الليبي، حيث نقلت الكثير من هذه المشغولات إلى الأسواق الكبيرة في طرابلس كسوق الترك، وسوق المشير، الذي يختص بتجارة منتجات هذه المشغولات.
وتغطي المشغولات الشعبية النسيجية مدى بالغ التنوع والاتساع من مجالات تصنيع الغذاء والالبسة والغزل والنسيج، والسجاد، والفخار، إضافة إلى أنها واسعة وقابلة للانتشار وصولا لأصغر وحدة للنسيج الاجتماعي الحضاري، كما تضم تراثنا تقنيا بالممارسة عبر الأجيال، وهي بهذا المعنى تعطينا اتجاهات مستقبلية متميزة للتفكير، والخيال والابداع.
كما تمثل المشغولات الشعبية النسيجية في أهميتها الثقافية انها نتاج حضاري لألاف السنين من التفاعل الحي بين المجتمعات المحلية، بما تحمله من رؤى وقيم حضارية، وبين بيئتها الطبيعية، وبينها وبين المجتمعات الأخرى، وهي مكون اصيل للذاكرة الحضارية، ورصيد ومخزون للخبرات الحياتية والإمكانات الإنتاجية الذاتية المتاحة داخل المجتمع المحلي المصراتي.
وتمتاز هذه المشغولات بأنها تراث حضاري يجسد المظاهر الحياتية والحضارية للمجتمع المصراتي، حيث تعبرعن مظاهر مختلفة للحياة في الاشكال والرسومات، والزخارف، والنماذج التي تظهر في مشغولات الشعبية المستوحاة من البيئة وطابعها الحضاري والتاريخي، فتمثل أحيانا ملاحم جهادية، وأحيانا عن سلوكيات المجتمع.
كما لا يمكن أن نغفل الأهمية التاريخية لهذه المشغولات كونها مظهرا من مظاهر الحضارة البشرية، حيث رافق تطور أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية نوع من التطور في هذه المشغولات، فهي تعد مرحلة من مراحل تطور المجتمع في مصراته، ومع مرور الزمن حلت الطرق الصناعية الحديثة محل الأساليب البدائية.
لقد اتخذت كل مشغولة او حرفة او مجموعة من المشغولات طابعا مميزا طبقا لنوعية المواد المستعملة والتطور الفني، ففي منطقة مصراته تميزت المشغولات الشعبية بماض تاريخي قديم وعريق، فقد نمت مجموعة من المشغولات الشعبية منذ أقدم العصور، وقد توطنت في قرى ومناطق متعددة حيث مارس السكان في هذه القرى والمناطق بعض المشغولات في المنازل خاصة ما كان يتصل منها بحاجات استهلاكهم من إذا ولباس، ومسكن، بغية الاكتفاء الذاتي.
وقد اشتهر سكان مصراته بتفوقهم في بعض المشغولة التي كانت مظهراً من مظاهر حضارتهم كما هو الحال في مشغولة السجاد، والكليم والمرقوم وصناعة البسط والجلود

وتشكيل ونقش النحاس والفضة، الامر الذي اعطى لبعض اصنافها شهرة تجارية حملت أسماء كثيرة من العائلات والقرى المصراتية التي تخصصت في انتاجها. (1)

العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في المشغولات الشعبية النسيجية:

تتطلب المشغولات الشعبية كباقي المشغولات مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية لقيامها واستمرارها، غير أن الأهمية النسبية لتلك المقومات في جذب الصناعة اليها تختلف من مكان الي أخرى.

أولا: العوامل الطبيعية:

1. المادة الخام: تعد المواد الخام أولى متطلبات المشغولات الشعبية، وهي المادة التي تصنع منها السلع المختلفة التي يحتاجها الانسان، وقد تكون المواد الخام للمشغولات الشعبية اما نباتية او حيوانية او معدنية، من منتجات المشغولة الأولية التي تقوم عليها المشغولات المختلفة، كتحويل الجلود الي احذية وتحويل الصوف الي سجاد، وتتوفر بمنطقة الدراسة المواد الخام النباتية التي يتم الحصول عليها محليا، كما تتوفر المواد الخام الحيوانية، وتعتبر الأغنام المصدر الأساسي لخام الصوف في منطقة الدراسة، حيث تحتل المركز الأول بين حيوانات الرعي من حيث العدد، وتمثل سلالة البربري اكثر من 95٪ من مجموع الأغنام المتواجدة في ليبيا، وتنتج هذه الأغنام صوفا خشنا يستخدم في تزويد المشغولات التقليدية بحاجتها من المواد الخام اللازمة لصناعة السجاد والاغطية والمشغولات النسيجية اليدوية المختلفة، وتتراوح وزن جزة الصوف من 2الي 3.3 كجم، وطول الليفة من 12الي 17 سم، ويشتهر الصوف الليبي من حيث نوعه انه يصلح جدا لصناعة البسط، وذلك لخشونته اذا تبلغ درجته نحو 56 درجة مئوية، لذلك في بعض انحاء ليبيا ، مثل مصراته وطرابلس وفزان. (2)
2. المناخ: لصفات المناخ وخصائصه عناصره المختلفة انعكاسات هامة على النشاط الصناعي الا انها تتباين في اوجهها من عنصر لآخر، ومن صناعة الي لأخرى، ويعتبر المناخ من ضمن العوامل الطبيعية المؤثرة على المشغولات الشعبية خاصة المشغولات النسيجية، حيث يساعد ارتفاع رطوبة الجو على القيام بعمليات الغزل بشكل أفضل، مما لو كان الجو قليل الرطوبة او جافاً، ولكن هذا الأثر قد تضاءل مع التقدم العلمي الذي مكن من التحكم في درجات الحرارة، وتجفيف وترطيب الهواء صناعيا.
3. المياه: قد يبدو للكثيرين ان توفر الماء للمشغولات الشعبية هو عنصر ثانوي، لكن الحقيقة ان الماء ضروري لكثير من المشغولات وهو عنصر مكمل له، حيث تحتاج اليه سواء في توليد البخار، او الشرب، او التنظيف، او التبريد، او التدفئة او أغراض مكافحة الحرائق، أو يدخل في العملية الإنتاجية كجزء من المادة الخام.

---

[1] الهيئة العامة للسياحة: " الصناعات التقليدية الليبية، ط 2، دار الانيس للطباعة والنشر والتوزيع، مصراته، 2008م ص23.

[2] الاسطى، محمد المهدي: " المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصراته، دراسة في جغرافية الصناعة "، ص56.

ويتم استخدام الماء في المشغولات الشعبية لأغراض تنظيف الصوف، وهو لا يحتاج مشغولة النسيج للمياه الا في المراحل الأولى للعملية خلال فترة تجهيز الاصواف.
ثانيا: العوامل البشرية:
1. الايدي العاملة: تعد الايدي العاملة ركيزة أساسية من ركائز قيام إي مشغولة، وتختلف المشغولات في مقدار حاجتها من العمالة، كما تختلف نسبة مساهمة الايدي العاملة في التكاليف الكلية لمنتجاتها، ومع ذلك فمن الجوانب الجوهرية التي يراعيها كل أصحاب المشغولات عند إقامة مصانعهم تكاليف العمال من ناحية، ومدى توافرهم كما ونوعا من ناحية أخرى، ومن خلال الدراسة الميدانية لوحظ قلة الايدي العاملة في مجال المشغولات التقليدية، وقد اقتصرت معظمها على ربات البيوت وكبار السن، ولم تسعى الدولة لخلق قدرات بشرية عاملة في هذه المشغولات.
2. النقل: يعد النقل الشريان الذي من خلاله تسير الحياة الاقتصادية والاجتماعية نحو التقدم والرقي، حيث ساهم النقل بوسائله المتطورة على تدليل العديد من الصعوبات، وقلل الكثير من العراقيل التي تقف في وجه. وتتمتع منطقة الدراسة بشبكة جيدة من الطرق البرية الداخلية والخارجية التي تربطها بشرق وغرب وجنوب البلاد، مما يسهل عملية الاتصال بينهما وبين مختلف المناطق، وييسر عملية النقل السلع والمنتجات الشعبية المصنعة في المنطقة، وقد ساعدت طبوغرافية المنطقة وعدم وجود عوائق تضاريسية، في مدى شبكة من الطرق البرية، كالطرق الدائرية والطرق الرئيسية، بالإضافة الي الطرق الثانوية والفرعية التي يرتبط بعضها ببعض.
3. الطاقة: قد تبدو اثار الطاقة في شكل حرارة بالحرق المباشر لمصادرها، وتكون على شكل قدرته محركة عند تحويل تلك المصادر الي طاقة بخارية، وتكون على شكل قدرة حرارية وقدرة محركة في آن واحد عند تحويلها الي طاقة كهربائية، وتستخدم الطاقة الكهربائية في بعض من المشغولات الشعبية بشكل مقنن نظرا لسهولة استخدامها، وعدم تلويثها للبيئة، خاصة مع وقوع هذي المشغولات في الوقت الحاضر في المناطق الحضرية القريبة منها حيث التركيزات السكانية. وقلة تكاليف نقلها، إضافة الي انها لا تتطلب أي نوع من أنواع التخزين، مما يقلل من تكاليف الصناعة، حيث تقع اغلب المصانع الخاصة بالمشغولات الشعبية في بيوت أهالي المنطقة وبعض المحلات في نطاق المدينة، حيث مناطق مرور الاسلاك الكهربائية ومحطات التغذية الرئيسية.
4. السوق: يعد السوق هو المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون لعقد صفقات سواء اكانت سلعا او خدمات، وتتضمن دراسته التركيز على ناحيتين، سعة السوق التي يمثلها اعداد الناس المحتمل اقبالهم على شراء مختلف السلع، والقدرة الشرائية التي ترتبط بمستوى المعيشة، فقد تتوافر مقومات المشغولات من مواد خام وايدي عاملة

وراس مال، لكن عدم وجود سوق مناسب قد يشكل عقبة امام استمرارية ونجاح المشغولات. (*)
ويوجد في مصراته سوق خاص لبيع المشغولات النسيجية الشعبية كالجرد والعباءة، وسوق السجاد يسمى سوق "الرباع" أو " اللفة"، ولازال هذا السوق يعقد حتى الان، بشكل دوري أيام الاحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وهو ما جرت عليه العادة في السابق، حيث كانت هذه الأيام الثلاثة هي أيام التسوق عند سكان منطقة مصراته. لقد كان الفنانون الشعبيون يقومون بأعمالهم داخل منازلهم، ثم اخذوا يمارسون مشغولاتهم في محلات خاصة في سوق المدينة، مع بقاء افراد الاسرة من النساء والشباب في عملهم داخل المنزل ويتم تسويق انتاجهم عبر محل الوالد في المدينة.



شكل رقم 1: سوق اللفة وسط مدينة مصراته الذي يشتهر ببيع منتجات المشغولات الشعبية النسيجية

المتغيرات الشكلية المؤثرة في المشغولات الشعبية النسيجية:
يعد فن النسيج من اهم المحاور الهامة للإبداع ونمو الطلاقة الفكرية والتشكيلية، واكتساب الخبرات المتنوعة لاتساع متغيراته الشكلية التي يمكن من خلالها إيجاد مداخل تجريبية متعددة تسهم في إثراء المشغولة الشعبية النسيجية لما تتيح من فرصة

* بني سوق اللفة في أواخر فترة الحكم العثماني ، وهو رواق مسقوف تتقابل فيه المحال، ويقاوم فيه مزاد يتنافس فيه أصحاب المحال على شراء المشغولات الواردة من بيوت وسط مصراته وضواحيها، ويذكر الأستاذ محمد المنتصر في هذا الصدد: توسعت أسواق اماطين (وسط مصراته) وتخصص كل سوق بسلعة محددة وعرف كل سوق باسم اشتق اما من اسم السلعة التي تباع فيه، كسوق العطارة وفندق الزيت وسوق اللحم وفندق الفضة او من اسم العائلات التي شيدتها ومارست بها نشاطها التجاري ، وكان اشهرها فندق قنابه، كما عرف بعضها بمسميات أخرى مثل فندق الكرمة، وبالإضافة للأسواق المفتوحة مثل رحبة السعي (الغنم) ورحبة الحطب.

لتنوع اتجاهات الرؤية التشكيلية لدى الفنان كالتصميم واللون والإطار الخارجي (النول) والتراكيب النسيجية وأسلوب التشكيل النسيجي والصياغات النسيجية الحديثة:

1 . التصميم:

يعتبر التصميم النسيجي هو تصميم بنائي وينتج من تفاعل عدد من العوامل الأساسية معا في بناء المنسوج أي ان كانت خامته، وبهذا المفهوم لا يمكن ان نفصل بين المظهر الخارجي للمنسوج وتركيبة او بناؤه الداخلي لان المظهر الجمالي للمنسوج سواء كان نسيجيا او زخرفة منسوجة لا يتحدد الا من خلال تركيبه البنائي، ويجب ان يكون هناك توازن بين القيم الجمالية والأداء الوظيفي للمنتج من خلال تكنولوجيا محددة ترتبط بالمواصفات التنفيذية التي تتحدد عليها المظهر الجمالي المطلوب والأداء الوظيفي. (1)

وتشمل عملية التصميم النسيجي مجموعة متتابعة من الدراسات والتجارب الفنية المرتبطة ببعضها البعض لإنتاج تكرار نسيجي يتميز بالجمال التشكيلي المتوازن، وبذلك يتم انتاج تصميمات يمكن تنفيذها بإحدى أساليب التنفيذ المختلفة لتمر بعدة مراحل تنفيذية حتى يتم اخراج المنتج، كما ان الغرض توظيف المنتج إثر فعال على طبيعة التصميم، بل قد تحدد اتجاهاته كما تختلف عملية التوظيف للمنتج ومدى تعامله مع العوامل المختلفة التي يتعرض لها.

وبهذا المفهوم الشامل لعملية التصميم النسيجي والتي تشمل جميع مراحل الإنتاج بدءا من اختيار العناصر الزخرفية بما لها من مؤثرات جمالية، وبالإضافة على كيفية اختيار الترتيبات اللونية للخيوط وكثافتها وخاماتها وتراكيبها النسيجية لتحقيق القيم الجمالية المختلفة" ملمسيه-لونية-وغيرها" (2)

الفنان الشعبي: (النساج الليبي)

هو انسان بسيط يحمل في وجدانه شحنة إنسانية أخلاقية، ويتناول الفنان الشعبي موضوعاته الفنية من بيئته بجميع عناصرها المختلفة، حيث تمده بزاد ثقافي فني من خلال معيشته فيها فهو دائما يعبر عن حياته الاجتماعية وافكاره العقائدية، والفنان يؤكد عناصر الجمال، ورغم ما نراه من تكرار وترديد في عناصره المختاره، إلا أنه دائما ما يكسبها لمسة من ابداعاته ومكوناته النفسية واحاسيسه التلقائية في بعض خطوطه وألوانه وفي نوعية التشخيص والتشكيل، فنجد الرسام الشعبي يتميز بالتعمق في الجانب التعبيري أكثر من الجانب التصويري المحاكي للأصول الطبيعية، وهو يستخدم الألوان الصافية معتمد على شبكة خطية سوداء تملأ بالألوان مباشرة عادة

---

[1] علي عبد الغفار شعير: " تطويع العناصر التراثية المصرية في تطوير انتاج تصميمات النسيجية، بحث منشور، المؤتمر العلمي السادس، جامعة القاهرة، كلية الفنون التطبيقية "1999، ص393.

[2] أماني محمد شاكر: " تحديد المعايير البنائية لتحقيق متطلبات الأداء لأقمشة ملابس الأطفال، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، ، كلية الفنون التطبيقية "2004.

ورسومه غير واقعية، وهي رومانسية التعبير، درامية المواقف وإمعاناً في ابراز هذه الصفة فإن يكتب إلى جانب كل عنصر عبارة تشرحه للمشاهد.
والفنان الشعبي يضع في اعتباره دائما القيمة الفنية والجمالية والنفعية، فكل ما ينتجه يجعله أكثر جمالا وذلك بإضافة القيم الزخرفية التي تتحلى بها منتجاته الفنية، ورسوم الفنان الشعبي تتميز بالجرأة في الجمع بين الأزمنة وتتكون الرسوم الشعبية من مجموعة اشكال ووحدات متنوعة ترتبط بعضها البعض على نحو يؤدي الى التماسك والتلاحم في وحدة شاملة وهذا شأنه أن يوفر الحيوية الجمالية للبناء ،فحينما يأخذ الفنان الشعبي على عاتقه مباشرة عملية الخلق والابداع فإنه يعتمد اعتمادا كليا على تأكيد هذه العلاقات وتآلفها بين أجزاء الموضوع وعناصره، بحيث جميعها في نمط ثابت كوسيط فني ونسيج محكم.



شكل رقم 2: الفنان الشعبي. (النساج الشعبي)

المشغولات الشعبية النسيجية:
هي فن من الفنون التشكيلية الراقية ذات القيمة الجمالية والوظيفية شانها شان الاعمال الفنية الأخرى كما انها تعكس نوعا من المعاصرة لحرية الفنان المطلقة في اختيار الخامة والأسلوب التطبيقي المناسب.
كما انها تعكس أيضا حريته في التعامل مع الخيوط لإخراج مشغولة تبعد كل البعد عن الشكل التقليدي المألوف، ومن ثم فقد أصبحت المشغولة النسيجية عبارة عن قطعة نسيج تعلق الحائط او تستقر على الأرض وأضيف اليها الالياف التي تتم معالجتها لعمل تكوينات او اشكال باستخدام أساليب النسيج المختلف مظهرا متميزا.
وهي تعتبر المشغولة النسيجية احدى اشكال التعبير في مجال المنسوجات اليدوية ويتم ذلك من خلال التقنية المنفذة بواسطة مجموعة من الخيوط الراسية والافقية باستخدام حلول تشكيلية مختلفة.
وهي نتاج لنشاطات توارثتها الأجيال مند أمد بعيد، ولقد لمع بريق بعضها في العهد العثماني حيث أشاد بذلك الكثير من الرحالة، وفرضت وجودها في الأسواق داخلياً وخارجياً في كل من مصر والسودان وتونس وبعض الدول أوروبا مثل مالطا وإيطاليا واسبانيا وتركيا، تنوعت أنماطها وتباينت أشكالها، وتعايشت جنباً مع باقي المشغولات

الشعبية الأخرى المماثلة لها بالشمال الأفريقي بكل من تونس والجزائر والمغرب والفنون الشعبية الليبية التقليدية والتي انتشرت على مستوى المدن والأرياف والمناطق الجبلية، ولكل منطقة خصوصية تميزها عن غيرها فليس هناك حاجز بين هذه الفنون بالمدن أو الفنون الريفية فكلاهما تنطلق من الواقع الاجتماعي والبعد النفعي لكل منهما، فكل مجموعة يحركها شعور تقليدي عميق وإذا ما وضعناه في إطاره الاجتماعي الخاص فان هذا الشعور يحتفظ بأصالته وصفاته الخاصة. (1)

ونسبة للظروف التي عاشها الشعب الليبي كما سبق فإنه أصبح في حاجة ماسة إلى المشغولات الشعبية البسيطة لسد حاجته واكتفائه الذاتي، فصنع ملبسه من الجلود ونسج أقمشته من الخيوط وصنع الخيوط من أصواف الحيوانات وشعرها، وزينها بزخارف فطرية، وكذلك تميزت صناعة المفروشات (الكليم)، وتميزت زخرفة الخشب والمعادن على الأبواب والنوافذ بأنواع مختلفة من الزخارف الهندسية والنباتية وغيرها، أما عن أدوات الزينة فقد اشتهر النحاس وكذلك الفضة في صناعة المزهريات وزخرفتها وكذلك كماليات الأثاث المنزلي، ظلت صناعة الفخار والخزف علـى مر الحضارات الشخصية المميزة لان الفخار القديم قديم الانسان، وفي العصر الإسلامي تميزت زخرفة الخزف في المساجد العثمانية وذلك على لوحات خزفية غاية في الدقة والتنوع.

ففي المشغولات الشعبية نقوش وألوان زاهية تعبر عن روح وصفاء وأحاسيس نفوس مرهفة بالجمال، ويمكن وضع تقسيم مختصر لها على الشكل التالي:

1 . الخامات:

فرضت الخامة نفسها على الانسان مند أقدم العصور ووجهته لكيفية تعبيره عما يجول في خاطره لينتج عن ذلك ما نسميه فناً.

وقد كان الفن اعجب اعمال الانسان البدائي وكانت حاجته الي التعبير تتحول الي صورة منقوشة على كثير من الخامات كعظام الحيوانات أو على حجارة حائط الكهوف التي يسكنها أو على أوانية من الصلصال مستعيناً في تنفيذ تعبيراته بآلة حجرية حادة مأخوذة من الطبيعة ، ولم يقتصر الامر على التعبير بالخطوط وتكوين الاشكال بل كان يقوم كذلك بتلوينها بصبغات بسيطة أول الامر مأخوذة من الأرض فكان يطحن تلك الحجارة الملونة ويخلطها بزيوت وشحوم حيوانية، وحيث بذا في الاستقرار وستأنس الحيوان أخد من جلودها كخامات يستر بها جسده ويضعها كفرش له الي أن تعلم ان يصنع من صوفها وشعرها خيوطاً ليشكل منها مشغولاته النسيجية التي اعتمد عليها في شتى شئون حياته، وبعد اكتشاف المعادن بداء في استعمالها لأغراضه المتعددة ومنها الغرض التزييني (والخامة في العمل الفني تبدى كل ثرائها الحسى على يد الفنان فتنطلق بما فيها من قيم جمالية وتشكيلية اكسبها الفنان لها من خلال فعله الحرفي وتمرسه وقدرته)(2) فالخامة في المشغولات النسيجية أوفي المصاغ لم تزول

---

[1] أمحمد القاضي: الصناعات التقليدية التشكيلية الليبية بين آلية الاستثمار والتطوير، كلية الفنون والاعلام، قسم الفنون التطبيقية

[2] محمد القاسم: الخامة كعنصر هام وتوجيه للفنان، مجلة علوم وفنون تصدر عن جامعة حلوان– المجلد الخامس، العدد الرابع، سنة 1993م، ص 17

قيمتها كما هو الحال في بقية الفنون تحت تأثير المحسوس الجمال الذي تشعر به تجاه العمل الفني بل تكاد تضارع المحسوس الفني كقيمة خاصة لها تأثيرها المباشر على المشاهد. ويمكن تقسيم الخامات على الشكل التالي:

- خامة الصوف:

دخلت خامة الصوف في انتاج العديد من المشغولات الشعبية كالأغطية والمفروشات والملبوسات وغيره فكان جمع الاصواف يتم مع بداية فصل الصيف عندما تتجمع الأفراد أصحاب الغنم عند المراعي وتنصب بيوت الشعر والخيام ، ليبدأ موسم جز الأغنام، الذي في الغالب يكون في شكل جماعي أو عائلي ويقوم الأفراد بعد جمع الأصواف بعرض المتبقي من حاجة البيوت في صنع المشغولات الشعبية بالأسواق لبيعها وتمتاز خامة الصوف بخصائص ادركها الصانع بشكل فطري من خلال تجربته الطويلة في استخدامها في مشغولاته النسيجية المختلفة فجأت متفقة تماما مع العوامل المناخية، في احتواء الخيوط الصوفية التي تدخل في صناعة هذه المشغولات على فراغات هوائية تعطي خاصية الدفئ حيث أن الفراغات تعمل كعازل حراري عند استعمالها في اللباس .

فعملت منها تبعاً لهذه الخاصية جل مشغولاتهم النسيجية وكذلك لعدم توفر خامات أخرى بديلة تؤدى نفس الغرض.

- خامة شعر الماعز:

استخدمت خامة شعر الماعز في كثير من المشغولات النسيجية ويأتي ترتيبها بعد خامة الصوف من حيث الأهمية والاستخدام بل في كثير من الأحيان لا تنفصل عن خامة الصوف عند استخدامها كخيوط تدخل في العديد من المنسوجات وكان هذا الامتزاج يتم بحساب تفرضه نوعية المشغولة فان كانت بيت شعر أو حمل فإن نسبة الصوف سوف تكون قليلة أما في المخلة والخرج العكس من ذلك تماما فخامة الشعر بالإضافة إلـى حفضها للدفئ فهي تمنع تسرب الماء منها عند استخدامها في المنسوجات كبيت الشعر، والحمل الذي يستعمل كفرش والغراره التي تستعمل في حمل المنتجات الزراعية والتي توضع على ظهر الأبل، وذلك لوجود المادة الدهنية بها.

- خامة وبر الأبل:

للأبل منزلة خاصة لدى الأفراد ، فهي ملازمة لهم ومعينة في قضاء جل احتياجاتهم الصعبة فكانت منها وسائل نقلهم وتنقلهم عبر المناطق سوى في التجارة أو نقل المنتجات المختلفة وفي درس الحبوب وعصر الزيتون بالإضافة إلى احتياجاتهم الأخرى في الاستفادة بلحمها ولبنها كغذاء وحاجتهم لوبرها في أقامه العديد من الصناعات النسيجية فخامة الوبر إلى جانب خامة الصوف والشعر تدخل في نسيج العديد من المشغولات كالحمول والغرابر والحوايا وغيرها من المشغولات، فخامة وبر الأبل عند استخدامها في المشغولات الشعبية لها ميزاتها فلها ملمس ناعم تفوق فيه خامة الصوف والشعر، كما انها عند اضافتها اليهما تعطي وفره في الخامة، كما أن لونها البني الخفيف إلى جانب لون الشعر الأسود ولون الصوف يعطي حساً فنياً صداه عند الافراد في انسجامه وقربة من لون الأرض الصحراوية التي طالما ارتبط بها الفنان.

المشغولات الشعبية النسيجية الأنواع والوظائف والمكونات الزخرفية:
أولى الليبيون اهتموا كثيرا بفنونهم الشعبية منذ أقدم العصور وعبر مراحل تاريخهم الطويل الحافل بالأحداث والتطورات الحضارية حتى وإن كانوا في أحيانا كثيره لا يقصدون أنهم يقدمون فنا لارتباط هذه الفنون بأوجه نشاطات حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، فجأت فنونهم الشعبية المتمثلة في المشغولات الشعبية متنوعة المظاهر في تصميمها الشكلي، وهذا التنوع قد فرضته الوظيفة النفعية التي بتناولها في هذه الدراسة يعد إيضاح لجانب التصميم المادي في كونه انتاج لشيء له فائدة مادية وظيفية فالتصميم يبينه "فولر" (إما أن يكون موضوعيا ماديا أو ذاتياً ميتافيزيقياً) ومن بين أهم هذه المشغولات الشعبية في حياة المواطن الليبي التي تمثل جانب من فنونه الشعبية.
القيم الفنية والجمالية للمشغولات الشعبية النسيجية:
ان القيم الجمالية التي يسعى الفنان لتحقيقها في اعماله قد تقتصر على الغرض الجمالي لاستمتاعي الذي ينشئ بين العمل الفني والمتلقي (المتذوق) او تمتد الي القيمة الجمالية التي يحققها الفنان في العمل الفني التطبيقي بغرض نفعي لتتعدى مرحلة الاستمتاع الي مدى نفعها والإفادة منها بجانب الاستمتاع الجمالي، " الفن النافع من الناحية المثالية هو الذي يشترك فيه جمال الشيء ووظيفته بنفس القيمة.
ان الجمال عندما ينتظم في أي شيء انتاجي ويصبح هذا الإنتاج مستوفياً شروطه كان فناً وعلى ذلك فان القطعة الفنية التي تحقق أساس الجمال بوفرة محكمة والسرور الفني او الارتياح الذي يحسه الانسان عقب استمتاع بالخبرة الجمالية" هو عملية تأمل يتحرر فيها الانسان من عالم الواقع وما يرتبط به من قيود وينشي فيها المستمتع بالعلاقات التي سجلها الفنان في عمله الفني وبجمال التعبير الذي استطاع ان يحصل عليه، غير اننا لكي نقدر الجمال ونهتز له لا بد ان تتلخص الأشياء التي نقدرها مما يلازمها من مظاهر عارضة تحجب هذا التقدير ولا سبيل على بروز الأشياء على هذا النحو الا اذا نقاها الفنان من هذه الشوائب وجعلها تشع معناها لكل متذوق دون واسطة خارجية، وعلى ذلك لابد للفنان ان يحدث تغيرات، لابد له ان يمر في عمليات حذف وتشكيل وصياغة تحول المواقف الغرضية الواقعية الي أخرى جمالية.
اما بالنسبة للمشغولة النسيجية خاصة فهي مرآة لحضارة بلا منازع ومن ارقى المشغولات مكانه لدراسة المجتمعات الإنسانية المحتضرة مما تضمنه من قيم فنية عالية تستهدف الشكل الجمالي بجانب التعبير عم معاني إنسانية يهدف اليها المصمم في ذات الوقت بجانب وظيفتها العملية في تزيين المباني والمساكن والمؤسسات العامة، وهي ككل الفنون تعبر عن العصر الذي صاغها ومن خلالها يمكن التوصل الي فهم الأساليب الفنية التي شاعت فيه تلك المشغولات الشعبية النسيجية.
صناعة النسيج الليبي:
اخذت منطقة مصراته صيتا وشهرة في المشغولات النسيجية، التي كان من أهمها الكليم، والمرقوم، حيث اعتمدت صناعة السجاد علــى خامة الصوف ذي الألوان

الطبيعية، أو الاصواف المصبوغة بألوان زاهية، وتقوم النساء في البيوت بصناعة الكليم والمرقوم، الذي يحاك بواسطة الانوال الخشبية اليدوية.
وتعددت المنسوجات بتعدد حاجات المجتمع ومتطلبات الحياة اليومية لأفراد وأكثر المشغولات الشعبية حيث اعتمدت على النسيج حيث أن معظم الريفين يعيشون على ما تنتجه قطعانهم من صوف أو وبر أو شعر، وتعتبر هذه الخامات أساساً لصناعة البيوت واللباس والاغطية والمفروشات ومشغولات أخرى خاصة بالاستعمال في أغراض مختلفة ، فبيت الشعر تتم صناعته من مجموعة أشرطة منسوجة تسمى (الفليـج) وهو نسيج ذو مقاومة عالية طوله من (6 الى 10) أمتار وعرضه من (40) سم إلى (60) سم، تتم خياطته قطعة إلى جوار قطعة بواسطة خيوط سميكة، كما أن نساء تلك الأرياف يقمن أيضاً بصناعة المرقوم والكليم والبزنس، وصناعة (الجرود الصوفية) التي تلبس من قبل الرجال تشتهر بها منطقة جبل نفوسة وأشهرها (فساطو) وخاصة (جادو) التي تعتبر من أفضل المناطق صناعة وجودة وإتقانا، تم بعدها مناطق (الرحيبات ونالوت ومصراته وزليطن وتاجوراء)



شكل رقم 3: المنسوجات الليبية

صناعة المرقوم والكليم الليبي:
تشتهر مدينة مصراته بكثير من أوجه الصناعات التقليدية، خاصة صناعة المرقوم والكليم، حيث تميزت المدينة وخاصة في ضواحيها مثل الغيران والزروق وزاوية المحجوب بإنتاج طراز متوارث من الكليم والمرقوم والأردية الصوفية الرجالية حيث

يتم تسويق هذه المنتجات في سوقها الخاص الذي يسمى سوق اللفة، وهو رواق مسقوف تتقابل فيه المحلات، يقام فيه مزاد يتنافس فيه أصحاب المحلات على شراء المنتجات الواردة من بيوت وسط المدينة وضواحيها، كما اشتهرت منطقة تاورغاء بصناعة الحصر والتوازير الجميلة وضروب من المصنوعات السعفية المختلفة القائمة على ألياف النخيل وأوراقه (السعف) وأعواد نبات الديس، كم يستخدم سعف النخيل في صناعة أغراض وأنواع مختلفة مثل "القفة. "

المرقوم:

هو من أشهر المشغولات الشعبية لدى قبيلتي المقاصبة والمقاوبة، فيحاك من مغزول صوفي ثقيل بواسطة النول، وهو من اطوال الاغطية والمفروشات حيث يتراوح بين أربعة الي ستة أمتار وعرضه متران، يصبغ بألوان مختلفة كالأحمر والأسود والشفراقي والاصفر والبرتقالي والأبيض، بأشكال هندسية جميلة كالمثلث والمعين والخطوط المستقيمة الذي تم على أساسه توزيع العناصر الزخرفية ، ويستخدم المرقوم كساء للحوائط وفي البادية غطاء في فصل الشتاء، وستار لركن الحريم في بيوت الشعر، ويأتي سكان البادية الي مصراته خصيصا لشرائه، والى جانب ما ذكر آنفا فهناك صناعة البطانية التي تستخدم كغطاء شتوي اثناء النوم، والفرشة او البساط وينتج كليهما بواسطة الانوال العمودية المنتشرة في بيوت مصراته، وتشتهر بألوانها وزخارفها ذات الاشكال الهندسية الرائعة.

كما توارت أهل مصراته وخاصة قبيلة المقاصبة صناعة الطاقية المصراتية التي تفصل من القماش على مدار الرأس، وترفي بالإبرة على شكل مخروطي وتوضع في اعلى نهايتها نوارة تصنع من السلك.

وخلال العهد العثماني الثاني تبوأت مصراته المركز الثاني بعد طرابلس في عدد أنوال نسيج الصوف بنسبة (37.7٪) الذي اكتسبت به مصراته شهرة واسعة في نسيجية، سواء على هيئة سجاد أو أغطية أو ملابس يساعدها في ذلك توفر الصوف كمادة خام وخبرة سكانها الطويلة في مجال نسجه.

ومشغولة المرقوم من الصوف يستعمل كسجاد وزرابي أرضية، وأحياناً تُزين به الحوائط، وهو يشبه (الكليم) إلى حد كبير، وترجع أصول المرقوم للعرب والأمازيغ، وهو من المشغولات الشعبية التي تكاد تندثر.

كان من النوع الثقيل والطويل وكان يستعمل ستائر او للتعليق على الحائط وكان البدويون أو أنصاف البدويين من العرب، وكانت مقاييسه تتراوح من 19الي 25 قدما في الطول وستة أقدام في العرض.

ويوضح هذا النظام الذي تميز به تصميم المرقوم، والذي اعطى لمنتصفه هذا الغنى بالوحدات الزخرفية، ويطلق على هذا الجزء المزخرف شعبياً " بطن الوادي" تشبيها له في تصميمه والزخارف الملونة له بالوان الزهور والاعشاب التي عادتاً تنموا بالوديان (*) فالفنان الشعبي كان دائما مرتبطاً بالبيئة الطبيعية من حوله ومتأثراً بها

* الوديان: جمع وادي: الأرض المنخفضة التي تستقر فيها المياه فتنمو بها الأعشاب والزهور المختلفة الاشكال والالوان

في تنفيذ اعماله الفنية الشعبية ومنها المرقوم، وتتميز مدينة مصراته بصناعة المرقوم، وتعددت شهرت سوقها بمدينة طرابلس لتصل الى مدينة قابس في تونس.




شكل رقم 4: المرقوم الليبي

الوحدات الزخرفية المستخدمة في تصميم المرقوم:

تعتبر الوحدات الزخرفية عنصر شعبي ثقافي مهم يعبر عن طبيعة الفنان المنفردة ومجموع تلك العناصر يستخدم للدلالة على موضوع شعبي ولكي يصبح عنصر تقليديا ينبغي الا يكون محددا بتصميم عابر، بل لابد أن يحظى بقبول الناس واستحسانهم حتى يبقى في ذاكرتهم، وبذلك يعتبر جزءا من التقاليد ويمثل مشاعر الفنان الشعبي ويثوراث عبر الأجيال، ووحدات المرقوم هي وحدات زخرفية من المورث الشعبي فتستوحي النساء مفرداتها من مظاهر الحياة الطبيعية ونستطيع أن نتبين منها (النخلة، السنبلة،) وقد صيغت بأشكال متنوعة الي جانب وحدات زخرفية هندسية مجردة كالمثلث والمربع والمستطيل، ويتم تنفيذ تلك الزخارف دون تصميم مرسوم مسبق.

والموتيفات المتوارثه في المرقوم كثيرة ومتعددة في شكلها وحجمها ومسمياتها فمنها ما هو اشرطة وكنارات ووحداتها هندسية ونباتية وحيوانية وآدمية ومعظمها مأخوذ من البيئة المحيطة بالفنان الشعبي فالطبيعة هي الملهم الأساسي لها، تلك الوحدات ما زالت محتفظة بشكلها القديم منذ ان ابتكرها الفنان الشعبي غير متأثرة بالتطورات والتغيرات الفنية والاقتصادية، غير ان هناك بعض المحاولات من قبل بعض الفناني في ابتكار مستحدثة مستوحاة من الوحدات الشعبية القديمة، بشكل معاصر كل تلك المفردات مكونها المعين والمثلث والخط المستقيم والخط المنكسر واختلف حجم وشكله حسب حجم وشكل المفردة.



شكل رقم 5: وحدات المرقوم

الكليم:

تعد صناعة النسيج إحدى وأهم وأقدم الصناعات التي عرفها الإنسان منذ القدم وهي حرفة يدوية أبدع وتفنن في إنتاجها، وذلك لحاجته الملحة باعتبارها من أساسيات وضروريات حياته اليومية قادته إلى اختراع طر ق وأساليب متنوعة للحصول على هذا النسيج المتقن في التصنيع، ومع تطور هذه الحرفة تطورت تقنياتها إلى أن وصلت إلى ارقي درجات الأبداع في التصميم وبما يناسب احتياجاته.

فالمادة الأولية لصناعة حرفة النسيج هي الصوف والوبر الذي ينتجه الأغنام والإبل التي ترعاها البادية، والاصباغ التي استخدمت تأتي من الطبيعة او مستوردة من البلاد القريبة، وأدوات التصنيع تنتجها نفس الايدي الصانعة لنسيج والاشكال والزخارف التي تزين هذه الصناعة تتوافق من خلال تكوينها الفني مع واقع البيئة الطبيعة والجغرافية التي يعيش فيها الفرد وهي البادية، نتجت حرفة اصلية بكل ما للأصالة من معنى "الكليم" هو سجاد بدون وبر ، والتي يمكن استخدامها على الوجهتين، وفي بعض انواعه تترك نهاية الخيوط غير محكمة الشد من الخلف، ويعتبر مشغولة الكليم من اهم العناصر التي يمكن الاستفادة منها في توظيف التراث، ويتم صناعته يدويا من الصوف والوبر، ويتم صباغتها بالألوان طبيعية ويتم تثبيتها حتى لا تختلط مع بعضها البعض، والتي ضمت تصميمات زخرفية في غاية الروعة والابداع وهي نتاج يدوي تحمل زخارف متنوعة تميزت كل مدينة عن غيرها بنقوشها، فاختلفت مدن جبل نفوسه عن مدينة مصراته والجنوب مثل غات ، بألوانهم من الاصباغ التي تميزت في صبغ منتجاتها الصوفية، فاستخدم المثلث والمعين بعيدة عن تجسيد الاشكال الزخرفية كصور للحيوانات التي تميزت بها مدينة مصراته

ونظراً لحاجة الانسان الأول منذ قديم زمان لحماية نفسه من العوامل الطبيعية حيث استخدم فراء وجلود بعض الحيوانات لفرش الارضيات لمقاومة الرطوبة، ثم تطورت صناعة الكليم يدويا وقد تطورت صناعة الكليم الي استخدام النول الخشبي (*) المستعمل الان من اعمال الفن الإسلامي شريط من الصوف الكتاني به طيور محوره. ومشغولة الكليم هو مشغولات البسط غير الوبرية التي ظهرت واستمرت عبر عصورنا التاريخية دون انقطاع من العصر الفرعوني الي اليوناني الي الروماني الي


* النول: هي المسدة الخشبية التي يتم نسج وصناعة معظم المنسوجات الصوفية عليه.

القبطي الي الإسلامي حتى عصرنا الحديث، ويرجع اصل تسميتها بالكليم الي " الفارسية" حيث اطلقها الفرس على نسيج المصنوع بطريقة اللحمات الملونة غير الممتدة، كما سماها أهل تركستان "جيلان" ومعناها ذو الوجهين، ومن ثم انتشرت هذه التسمية على البسط الغير وبرية التي يمكن استخدامها علـى الوجهين، ومما يؤكد اصلها الفارسي ظهورها في احد مخطوطات الفردوس في أوائل القرن الحادي عشر.
ولمصراته شهرة كبيرة وصيت ذائع في انتاج السجاد الذي لم تقتصر شهرته على ليبيا بل تعدتها الى بلاد أخرى، وكان السجاد هذا من الصوف الصافي ذي الظلال اللونية الطبيعية أو الألوان الاصطناعية الزاهية وكانت أشهر، الألوان المستعملة فيه الأحمر والأصفر وكانت تتم حياكة السجاد بالأيدي التي تزينه بأشكال هندسية مع رسوم، المساجد أو غزلان أو رمان أو سائر أنواع الفاكهة والدوائر والخواتم وكانت هذه الأشكال تطرز أحيانا بخيوط، حريرية محلية وكانت أحجام هذه السجاجيد مختلفة وكانت تعلق على الجدران أو تفرش على الأرض كما كانت، لها أسماء مختلفة بحسب الأشكال والألوان ومنها المدرج والبارة والرمان وصبّاط القاضي والزليس والمرقوم والكليم.
وكان المدرج غير ذي ألوان وكانت له أشكال المعيّنات وكان يصنع بطريقة تذكرنا بطريقة الصناعة، السورية، وكان نوع البارة عبارة عن سجاد صغير متعدد الألوان عليه أشكال المعينات، وكانت سجاجيد الرمّان تعرف بهذا الاسم بسبب لونها الرمّاني، أما صباط القاضي فكان نوع السجاد الأصفر اللون أو الأحمر القاتم شبيه لونه بلون الأحذية التي ينتعلها القضاة في داخل ليبيا، و(الزليس) هو نوع من السجاد المحوك من الصوف الذي يحتفظ بلونه الطبيعي الأمر الذي يبرّر تسميته التي تعني (الفخار) لمشابهته لونه.
وهذا نوع من السجاد اليدوي، يبلغ طوله من ثلاثة إلى خمسة أمتار تقريبا وبعرض لا يزيد عن متران، وقد اشتهرت مدينة مصراته بصناعة أنواع متعددة منه والكليم تقوم بصناعته النساء في البيوت من خامة الصوف علـي انوال يدوية من الخشب، ثم تنتقل للبيع في الأسواق على يد نجار متخصصون في بيع هذا النوع من السجاد، ويستخدم الكليم غالباً كفرش للحجرات او كساء للحائط، وأطلقت عليه مسميات عديدة على مر العصور مثل
(المدرج، البارة، الرمان، سباط القاضي، الزلسي) واليوم أصبحت هذه الأسماء لا وجود لها حيث حل محلها أسماء أخرى جديدة مثل اسم (الطيار، الغزال، الجردينه) وهنا يبين لنا مقدار وحجم التنوع في كل من البناء التصميم وتوزيع العناصر الزخرفية.
وكان لسجاد مصراته صفتان منفردان هما نوعيته غير الموثوق فيها والاخطاء في قياساته او اشكاله والذي كان يسبب هذه الأخطاء انما كانت الأنواع القديمة التي كان انتاجها غير سليم تماما، غير ان بعض الفنانين الشعبيين استطاعوا على الرغم من استخدامهم هذه الانوال نفسها، ان ينتجوا سجاجيد عالية الجودة في اشكالها والوانها

ودقة مقاييسها وكثافة نسجها، ويطن كثير من الخبراء انه بالإمكان ان تصبح هذه السجاجيد ذات قيمة كبيرة واستحقاق للعرض في كل مكان اذا ما حسَنت الانوال المستعملة مع الإبقاء على بساطة استعمالها واذا ما حسن انتاج الصوف ووجه انتباه اكبر الي الاشكال المحوكة على السجاجيد، وكان معدل الإنتاج السنوي حوالي (7.000) سجادة، وكان معظم السجاد مصراته يصدر الي مصر وبرقة.



شكل رقم 6: الكليم الليبي



شكل رقم 7: الكليم باستخدام المثلثات المتداخلة بالألوان على جوانب السجادة بطريقة مبدعة وهي تتميز بحيوية تصاميمها وزخارفها الحرة المصنعة في مدينة مصراته



شكل رقم 8: الكليم باستخدام رسم لزخرفة حيوانية مجردة بالونها المتداخلة في غاية الجمال وهي تتميز بحيوية تصاميمها وزخارفها الحرة التي تقتبس من التراث التصويري الليبي والمصنعة في مدينة مصراته



شكل رقم 9: النول الأرضي المستخدم في صناعة الكليم والمرقوم

الوحدات الزخرفية المستخدمة في تصميم الكليم:

الوحدة الزخرفية هي الأساس المكون للتصميم والوحدات الزخرفية الهندسية هي التكوينات التي يمكن تكوينها بالعلاقات الخطية وعماد تكوينها قاصرا على الخطوط الالية المتخذة بالأدوات الهندسية.


ويتضح من هذه الاشكال مدى الربط بين تنوعات الخط في تكوينات الزخرفية زخرفية، كما ان نجاح هذه التكوينات الملزمة بمراعاة الدقة والاتزان في ربط العلاقات بالنسبة، للفراغ المعد له، ويعتبر الشكلان المثلث والمعين الوحدتان الزخرفيتان الرئيسيتان اللتان غالبا ما يعتمد عليهما في زخرفة الكليم، لسهولة الحصول على التماسك عند النسيج، فالمثلث وحدة أساسية لتشكيلات متعددة، والمعين وحدة زخرفية قديمة نجدها في آثار المصرين القدماء والفرس والاشوريين في زخارفهم كما نجدها في اغلب الحضارات القديمة، ويعتبر المعين هو الشكل الهندسي المجرد او المختصر للعين وتتبع المثلث والمعين كوحدة زخرفية، والزخارف المستخدمة في المشغولة الكليم بوجه عام تنقسم الي خمسة أنواع رئيسية هي:

1.وحدات زخرفية هندسية بسيطة: وهي مجموعة من الوحدات الهندسية البسيطة التي يكثر استخدامها في تصميم الكليم.
2. وحدات زخرفية هندسية مركبة: وهي التي تصلح لزخرفة الكليم.
3.وحدات طبيعية محورة هندسيا: وهذه الوحدات تكون مأخوذة من الطبيعية مثل العناصر النباتية او من العناصر الحيوانية، وهذه العناصر يتم تحويرها هندسيا، بحيث يلائم أسلوب التنفيذ عند تشغيل الكليم.
4.وحدات تاريخية: وهي جزء من إطار كليم باستخدام زهرة اللوتس والمحورة هندسيا.
5.زخارف من الفنون المعاصرة: تصميم لحشوة الكليم باستخدام زخارف تتكون من علاقات خطية متداخلة مع بعضها ناتجة من وضع مجموعة من المثلثات المتساوية الاضلاع بطريقة هندسية داخل مسدس منظم الأضلاع.

وتتميز الوحدات الزخرفية ببساطة الشكل واللون والايقاع الذي يظهر في حالة تكرارها وتتسم الوحدات الزخرفية بالبساطة غير التشخيصية، وبعض الوحدات الزخرفية المتكررة تتمثل في السالب والموجب وهما تأثيران مختلفان تماما، بالرغم من ان الخطوط المستخدمة في الحالتين متطابقة، وهذا ما يسمى حاليا بالوحدات المتوالدة وبمعنى انه عند تماثل كل من مساحتي الزخرفة والخلفية او الأرضية يتغير ادراكنا للوحدات الزخرفية تبعا لتغير الوضع اللوني للزخرفة في مقابل الخلفية، فاللون الأكثر جذبا للانتباه البصري ويعتبر الوحدة الزخرفية في حين ان اللون الأقل جذبا للانتباه البصري يعتبر خلفية.

ويلعب التناسب دوراً هاما في تكوين الوحدات الزخرفية، اذ تحدد نسب الوحدة الزخرفية نفسها السمة المميزة لها ونمطها، ومن ناحية أخرى هناك نسب التكوين او التصميم الناتج من تكرار هذه الوحدة بإيقاع معين في مساحة معينة منفردة او مع وحدات أخرى.

ووحدات المثلث هي الأساس البنائي للتصميمات الزخرفية للكليم واستخدام وحدة المثلث الكليم انما يرجع لأسباب عقائدية حيث تمثل مصدرا لاتقاء الشر والحسد وقد يعود استخدام المثلث عند الفنان الشعبي الي سهولة نسجه وإمكانية الإفادة منه في عمليات التكرار التي تميزت بها التصميمات النسيجية الشعبية.



شكل رقم 10: وحدات الكليم

التصميمات التطبيقية للتجربة العملية:

أولا: الهدف من تطبيق التجربة العملية:

انتاج تصميمات زخرفية مستحدثة تتمتع بجانب من الاصالة، قائمة على وحدات زخرفية من عناصر المشغولات الشعبية النسيجية "المرقوم والكليم"، وتوظيفها في شكل معاصر، وفق لاختيار فروض البحث وتحقيق أهدافه.

ثانيا: الأدوات المستخدمة في تطبيق التجربة العملية:


1 . برنامج Adobe Illustrator

2 .برنامج Adobe Photoshop CC

نماذج تصميمة للاستفادة من وحدات الكليم والمرقوم في إثراء مشغولات يدوية موظفة كوحدة ديكور:



نموذج رقم (1)



نموذج رقم (2)



نموذج رقم (3)

النتائج والتوصيات:

من خلال دراسة إمكانية توظيف العناصر الفنية والجمالية على مشغولات الكليم والمرقوم في إثراء تصميمات زخرفية معاصر توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات اهمها:

أولا: النتائج:

1. تعتبر المشغولات الشعبية من الحرف اليدوية التي مارسها سكان منطقة مصراته منذ القدم، حيث ساعدت عدة مقومات طبيعية وبشرية على توفير البيئة المناسبة.

2. ضعف الجانب التسويقي لهذه المشغولات وانفتاح السوق الليبي امام الصناعات الأجنبية.

3. أن التراث الفني يمثل مصدر هام للرؤية الفنية يساعد الفنان الشعبي على الا

4. الكشف عن إمكانية التوصل الي معالجات فنية وتقنية للمشغولة الشعبية لعمل وإيجاد استخدامات وظيفية جديدة للمشغولة النسيجية اليدوية.

5. أن توجه الفنانين الي استلهام التراث كمصدر للرؤية الإبداعية له دور في الحفاظ على الهوية الثقافية بشكل يواكب التطور الحضاري.

ثانيا: التوصيات:

1. توفير المواد الخام التي تحتاجها المشغولات الشعبية، حتى يمكن ضمان بقاء واستمرارية الإنتاج، خاصة إذا ما تزامنت مع تطوير قطاع السياحة.

2. تدليل المصاعب التي تواجه الفنانين الشعبيين سواء من حيث توفير المواد الخام المحلية او تسويق الإنتاج لضمان استمرارهم بالعمل.

3. الاهتمام بحماية هذه المشغولات الشعبية ليمكنها مواجهة الصناعات المستوردة المشابهة.

4. الاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل لفئات الشباب الراغبين بالعمل في مختلف أنماط المشغولات الشعبية ودعمهم لإنشاء مشروعات صغيرة لمزاولة هذا النشاط.

5. ضرورة الاهتمام بجميع العناصر الشعبية التشكيلية وتوصيفها توصيفا علميا دقيقا وإتاحة ذلك للمبدعين والدارسين.

6. ضرورة الاهتمام بالمفردات الشعبية برؤية عصرية.

المراجع:

1. الباحثة الليبية: سعاد أحمد بوبرنوسة، الباب الأول، النسيج في التاريخ الليبي، طرابلس – ليبيا – مايو- 2006م.
2. محمد القاسم: الخامة كعنصر هام وتوجيه للفنان، مجلة علوم وفنون تصدر عن جامعة حلوان- المجلد الخامس، العدد الرابع، سنة 1993م، ص 17.
3. Oxford Dictionary of Art, By Lan Chil vers, New York oxford un press 1988-P.182.
4. عبد الغني النبوي الشال: " عروسه المولد" دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1967، ص12،
5. الهيئة العامة للسياحة: " الصناعات التقليدية الليبية، ط 2، دار الانيس للطباعة والنشر والتوزيع، مصراته، 2008م ص23.
6. الاسطى، محمد المهدي: " المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصراته، دراسة في جغرافية الصناعة "، ص56.
7. أمحمد القاضي: الصناعات التقليدية التشكيلية الليبية بين آلية الاستثمار والتطوير، كلية الفنون والاعلام، قسم الفنون التطبيقية.
8. أكرم قانصو: " التصوير الشعبي العربي" عالم المعرفة، المجلس الوطني الثقافي والفنون والادب، الكويت، 1995، ص13.
9. فكري محمد عكاشة: " الجوانب الفلسفية والجمالية في استلهام الطبيعة لمدرسة فن الحياة كمدخل لاستحداث صياغات جديدة في الرسم والتصوير" رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، 2000، ص249.

10. صفوت كمال: " استلهام عناصر الفلكلور في الابداع الفني الجديدة، مجلة الفنون الشعبية العدد الاول"،1987، 18، ص12.
11. فوزي العنتيل: " مقدمة في الفولكلور، مجلة الفنون الشعبية العدد الاول "، ص57.
12. سيد محمود خليفة: المعلقات النسيجية الحائطية بمصر المعاصرة وابتكار أسلوب حديث لتنفيذها، رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.1983
13. علي عبد الغفار شعير: " تطويع العناصر التراثية المصرية في تطوير انتاج تصميمات النسيجية، بحث منشور، المؤتمر العلمي السادس، جامعة القاهرة، كلية الفنون التطبيقية "1999، ص393.
14. أماني محمد شاكر: " تحديد المعايير البنائية لتحقيق متطلبات الأداء لأقمشة ملابس الأطفال، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، كلية الفنون التطبيقية "2004.
15. الباحثة الليبية: غالية محمد يحي الباروني، الكليم الليبي بين الاصالة التراث وجمال التصنيع، مقالة منشورة بمجلة كلية الفنون والاعلام بجامعة مصراته، مصراته – ليبيا

طينات اشكده وإمكانية استخدامها لإنتاج الخزفيات بطريقة الصب

د. حليمة الشيباني ابوسريويل E mail / Halema24@Gmail.com
ا. نوميديا فؤاد فطيس E mail / mana93meme@gmail.com
المعهد العالي لتقنيات الفنون

.....

الملخـــــص

أن الخواص الاساسية لمادة الطين هي التي تحدد مجال استخدامها الصناعي ، حيث نجد أن بعض الاطيان تنفع لصناعة ولا تنفع لأخرى ، ويختلف بعضها في مدي الاستجابة لبعض طرق التشغيل بشكل اسرع الامر الذي قد يجعل بعض الطينات المحلية هي المادة الاساسية لهذه الصناعة ، وبالنظر الى صناعة الخزفيات فان المواد يشترط فيها بعض المواصفات الخاصة بهذه الصناعة ، على سبيل المثال عند اعتماد طريقة الصب لإنتاج الخزفيات فلابد لنا أن نكون على علم بأن الطينات المستخدمة لها القدرة على الاستجابة للمواد المنشرة المستخدمة في هذه التقنية حتى نتمكن من إنتاج منتجات ذات جودة .

وعلى هذا الاساس فان استخدام طينات اشكدة في مجال صناعة الخزفيات باستخدام طريقة الصب هو أساس هذه الورقة ، حيث لوحظ أن ارتفاع لزوجة هذه الخامة ، الامر الذي قد يجعل منها مجال استخدامها مهم في هذه الصناعة ، لأنه ليس من السهل أن تجد طينات لها هذه القدرة من درجة الاستجابة للمواد المنشرة بحيث تكون قابلة للصب بشكل مفرد او ضمن خلطات.

ومن خلال الخصائص الفيزيائية و الميكانيكية لهذه الخامة لوحظ ارتفاع لدونتها ، وتحملها للحرارة حتى 1250 درجة مئوية ، اضافة الى ارتفاع نسبة الانكماش بالحرق ، و قوة تماسك عالية . اضافة الى العديد من الخصائص الأخرى التي تجعل من هذه الخامة فرصة لتوطين صناعة الخزفيات في منطقة وادي الشاطئ (اشكدة) ،حيث نسعى بذلك الى استدامة هذه الصناعة بشكل يرقى الى متطلبات البلد في المرحلة المقبلة.

طريقة الصب.

يعتبر الصب من الطرق المستعملة في إنتاج القطع الخزفية بجميع أنواعها المجوفة والمصمتة ، الأحجام الكبيرة والصغيرة ، وذات الأشكال المنتظمة وغير المنتظمة ولكنها غالباً ما تستخدم عندما يكون شكل أو حجم وطبيعة المنتج يجعل من بقية الطرق الأخرى غير عملية.

هذه الطريقة تم ابتكارها في أوروبا ما بين سنة 1700 وسنة 1740 إفرنجي ولكن استخدام المواد المفككة للطين أو " المشتتة " أو " المنشرات " لم يبدأ إلا في منتصف القرن السابع عشر. ففي أكتوبر عام 1891 بألمانيا بداء استخدام النتاج باستخدام الصب حيث تم استخدام كربونات أو بيكربونات الصوديوم ولكن كانت المصوبات ليس بالجودة المطلوبة.

تتضمن هذه الطريقة صب السائل الطيني في قالب من الجبس ببطء لإعطاء الفرصة لخروج الهواء من القالب عن طريق الضغط إلاسموزي، وتتكون طبقة صلبة من الطين على الجدار الداخلي للقالب، وكلما حدث امتصاص كبير للماء هبط مستوى السائل الطيني في القالب،

ولذلك يتطلب إضافة سائل طيني من حين إلى آخر وترك مسافة في القالب فوق مستوى الشكل لهذا الغرض، والطبقة الصلبة التي تكونت على جدار القالب من الداخل سمكها يتحدد بواسطة محتوى الماء الأصلي لكل من القالب والسائل الطيني وزمن بقاء السائل في القالب ومكونات الجسم وكثافته، وعدد مرات استخدام القالب.

بعد بـقاء هذا السائل الطـيني فترة من الزمن أي بعد الحصول على السمك المطلوب الذي غالباً لا يتعدى 10 مليمترات وزمن يتراوح ما بين 60 – 90 دقيقة .

يتم تفريغ السائل الطيني الزائد من القالب ويترك القالب مقلوبا لمدة دقائق لإعطاء الفرصة للتخلص من السائل الطيني الزائد الذي قد يترسب في القاع مما يؤدي إلى زيادة سمك القاعدة أكثر من المطلوب ويؤدي بالأشكال للتلف أثناء التجفيف أو الحريق، ثم يعدل القالب ويزال أو يكشط السائل الطيني الزائد على وجه القالب باستخدام سكينة خاصة بذلك .

يترك الشكل الذي تكون داخل القالب ليجف جزئيا داخل القالب حيث الطبقة الشبه صلبة التي تكونت من الطين تحتوي على حوالي من15 – 18 % ماء ينكمش الشكل عند التجفيف ويبتعد عن القالب وبذلك يمكن إزالته عن القالب، وعند إزالته يتم تسوية أي عيب أو تشوه بواسطة استخدام سكينة أو إسفنجة مبللة بعدها يتم تجفيف الشكل كلياً في مجفف، أو في الهواء الطلق تحت ظروف محددة لتفادي مشاكل الاعوجاج أو التشقق أثناء التجفيف وتعرف الطريقة السابقة بالصب المجوف .

منزلقات الصب.

العوالق عمـوما وبالأخـص عوالـق الأطيان لا تسلك سلوك السوائل الحقيقة، مثل: محلول (سكر +ماء)، ويترتب على ذلك أن القوانين التي تحكم انسيابهم تختلف اختلافا جذرياً عن القوانين التي تحكم انسياب السوائل الحقيقية. واللزوجة ثابتة للسوائل النقية عند ثبات درجة الحرارة.

ولكن العوالق تختلف اختلافاً كلياً، فإن اللزوجة غير ثابتة، وتتأثر بالمؤثرات الميكانيكية مثل الانسياب العادي، الرج، أو الهز، التقليب، ولمزيد من الدقة فإن اللزوجة المقاسة للعوالق هي في الأساس لزوجة ظاهرية. وتعتمد لزوجة العوالق على تركيز أو كثافة العالق فالكثافة العالية تتبعها لزوجة عالية .

وكلما تغيرت اللزوجة الظاهرية لعالق بواسطة المؤثرات الميكانيكية فإنها تميل إلى الرجوع لنفس القيمة بعد إزالة المؤثر.

ولذلك فإن كثيراً من العوالق الطينية تظهر لزوجة عالية بعد تركها في أناء لفترة من الزمن، وإذا قلبت بقوة تتحطم وتسيل بسهولة لفترة طويلة من الزمن، وعندما تترك تعود تدريجياً إلى حالة اللزوجة العالية بل الصلابة هذه الخاصية تعرف بالهلامية" Thixotropy" ولها أهمية كبيرة، وبالأخص العوالق المنتشرة جزئياً أو المنتشرة فوق اللازم، والعوالق المنتشرة بواسطة منشرات قوية، مثل سيلكات الصوديوم تقل فيها ظاهرة الهلامية "Thixotropy " وتتأثر هذه الظاهرة بكثافة العوالق،فإذا كانت العوامل الأخرى متساوية فإن ارتفاع الكثافة يقابله ارتفاع في ظاهرة " Thixotropy " كما تتأثر بنوعية وكمية المنشرات كما يتضح من الشكل المرفق (5) أن المنزلق غير المعالج يظهر سيولة منخفضة، ولكن عند إضافة المنشر، فإن السيولة تزداد حتى تصل الحد الأقصى، وباستمرار الإضافة تنخفض السيولة مرة أخرى ،ولكن ليست بالضرورة أن تكون الصفة

الغالبة لسلوك العوالق مع المنشرات، وإنما اللافت للنظر الآثار المختلفة لمنشرات كربونات، و سيلكات الصوديوم، ومن المعتقد أن ظاهرة الهلامية "Thixotropy" تعزى إلى بناء نسيج منتظم من حبيبات العالق، ويمكن أن تظهر في الأجسام اللدنة ولكن نسبة إلى حركة الحبيبات في الجسم اللدن محدودة، فإن البناء النسيجي لا يتم بالصورة الفعالة، وبهذا يقل تأثير هذه الظاهرة .حبيبات العوالق تكون أحادية في حالة الانتشار الكامل، بمعني أن كل حبيبة تبتعد عن الأخرى، ولكن في حالة الترسيب، أو التجمع فإن الحبيبات تتجمع، وعند صب أو تجفيف العالق المنشر فإن حبيبات الطينة تنتظم في شكل (وجه لوجه) مكونة نسيجاً كثيفاً لا يسمح بنفاذ الماء بسهولة ولكن الحبيبات في العالق المتجمع تتشكل في وضع آخر (طرف لوجه)، ولذلك يكون النسيج البنائي مفتوحا ومسامياً مما يسهل نفاذ الماء.

وبما أن سرعة التصلب محكومة بشكل كبير بالسرعة التي ينفذ بها الماء خلال طبقة المصبوب، فان التصلب السريع ينتج من العوالق المتجمعة بصورة أكبر من المنتشرة.

ولذلك فإن اللزوجة العالية المصاحبة للعوالق المتجمعة هي نتيجة النسيج البنائي (طرف لوجه) ولابد من تحطيمها لإحداث سيولة.

خواص تدفق منزلقات الصب.

إذا نظرنا إلى الشكلين السابقين نرى أن المنزلق غير المعالج له سيولة منخفضة، وفي الحقيقة من الصعب جداً تحضير منزلق قابل للصب بدون استعمال منشرات، ولكن بالطبع يمكن أن يزيد السيولة بتخفيض كثافة المنزلق، ولكن هذه المعالجة تطيل مدة التحكم في خواص التدفق. وليس هناك حكم قاطع بشأن هذه الخواص، وعلى سبيل المثال فإن منزلقات الصب (لجسم الأدوات الصحية والترابية) تعطي أحسن النتائج في حالة السيولة العالية نسبياً و الهلامية "Thixotropy " المتوسطة. وأخطاء الصب الناتجة عند عدم المقدرة في التحكم في خاصيتي السيولة ،وهلامية" Thixotropy " تعتمد إلى حد كبير على نوع المنزلق.

فالسيولة العالية تعطي مصبوبات بطيئة في سرعة التصلب وتظهر بعض الشروخ، بل وعدم انتظام حواف المصبوب، بينما السيولة المنخفضة تعطي مصبوبات بها ثقوب كثيرة وتؤدي إلى خاصية تفريغ سيئة، أما خاصية الهلامية " Thixotropy " العالية تؤدى إلى مصبوبات متهدلة الأطراف، وتفريغ سئ، بطئ في التجفيف، أما خاصية الهلامية " Thixotropy " المنخفضة فتؤدي إلى مصبوبات هشة، مما يؤدي إلى صعوبة التشذيب وبطء في سرعة الصب، وعدم انتظام الحواف وظهور بعض الشروخ.

ولتصحيح هذه الأخطاء يجب التحكم في خواص تدفق منزلقات الصب، فبإضافة الماء تزداد السيولة ويحدث انخفاض طفيف في الهلامية " Thixotropy "، أما إضافة المنشر فيزيد السيولة ويخفض الهلامية " Thixotropy " . فإذا أردنا رفع الهلامية " Thixotropy" لمنزلق صب بدون تغير يذكر في السيولة فلابد من إضافة طينة غير معالجة وماء. فان إضافة الطين تؤدي إلى زيادة في الهلامية " Thixotropy "على حساب السيولة، بينما إضافة الماء تعيد السيولة إلى قيمتها الأصلية بدون تأثير كبير في الهلامية " Thixotropy ". والقيم المناسبة للسيولة و الهلامية " Thixotropy " تختلف من منزلق إلى آخر ويمكن تعينها بطريقة الخطأ والصواب.

تجهيز الطين

تم طحن الخام في طاحونة داوره ومن ثم تمرير الطين من منخل 120 ميكرون، وتم تجفيفها عند درجة حرارة 110 مO ولمدة 24 ساعة.

تحديد نسبة المنشرات والماء .

لتحديد كمية المنشرات المطلوبة لأعداد الجسم، أخذت عينة بمقدار 100 جرام مواد جافة وذلك حسب مكونات الجسم الخزفي الأساسية، ووضعت في دورق زجاجي مناسب، وثم أضيف لها 30% ماء مقطر، تم تجهيز المادة المنشرة وهي سيلكات الصوديوم، و وتم اضافتها بالتدريج ابتداء من 0.1، 0.2، 0.3،الخ مع التحريك المستمر والجيد وقياس زمن تدفق المستحلب بعد كل إضافة، وإذا تعذر الحصول على اللزوجة المطلوبة يتم إضافة نسبة بسيطة من الماء، وهكذا حتى نحصل على اللزوجة المطلوبة بشرط إلا تزيد نسبة المنشرات عن 1% ونسبة الماء عن 40 %، وبذلك يتم تحديد كمية الماء والمنشرات المطلوبة..

طينة اشكده

لون الطين رمادي ضارب الى اللون الازرق وتتكون الطينة من معدن الكاولينات و الايليت.

التحليل الكيميائي

تم اجراء التحليل الكيميائي للطينة وذلك لمعرفة العناصر المتواجدة بها وذلك وفق الجدول التالي.

الجدول رقم 1

العنصر	النسبة المئوية طينة اشكدة
Na2O	0.25
Mg O	0.43
Al2O3	25.16
SiO2	53.73
K2O	2.03
Ca O	0.12
TiO2	1.15
Fe2O3	6.51
SO3	0.33
L.O.I	10.25

تحضير المستحلب


تم تحضير المستحلب وفق المعطيات التالية الموضحة بالجدول التالي

الجدول رقم (2)

العينة	كمية الطين (جرام)	نسبة الماء	كمية المادة المنشرة (سم)	الكثافة	معدل التدفق (الثانية)
1	500	30	3	1.8	-

60	1.78	3.2	32	500	2
54	1.76	3.7	34	500	3
44	1.74	4	36	500	4
30	1.71	5	38	500	5
25	1.68	4.5	40	500	6

مما سبق فان الخلطة رقم 5 هي افضل نتائج يمكن الاعتماد عليها وذلك على النحو التالي وبذلك تكون افضل نسبة مادة منشرة تم اضافتها هي (5.5) سم عند نسبة ماء تعادل 38 % كما هي موضحة بالرسم البياني التالي .



الشكل رقم (3) لتحديد نسبة سيلكات الصوديوم



خصائص الطينة بعد الحرق

الجدول التالي يوضح بعض الاختبارات التي تم اجرئها على الطينة بعد عملية الحرق عند درجات حرارة مختلفة

الجدول رقم (3)

الاختبار	حرق عند ○1050	حرق عند ○1100	حرق عند ○1200	حرق عند ○1250
نسبة امتصاص الماء	9.6	8.7	2.5	1.9
نسبة المسامية الظاهرية	30	27	21	12
نسبة الانكماش بعد الحرق	9.4	9.5	9.8	9.8
القوة الميكانيكية كجم/سم2	102	276	320	387

النتائج

من خلال مناقشة النتائج التى تم الحصول عليها نلاحظ ان الطينة :

1- من خلال التحليل الكيميائي نلاحظ ارتفاع نسبة الالومينا في الطينة وهذا الامر يشجع من استخدام هذه الطينة في صناعة الخزفيات .

2- تميزت بدرجة لدونة عالية جدا وكذلك لوحظ القدرة العالية للاستجابة الى المادة المنشرة ، كذلك نلاحظ ان افضل نسبة من الماء تم اضافتها كانت عند 38% ، وعند نسبة اضافة من المادة المنشرة كانت عند 5.5 سم والتى اعطت افضل النتائج

3- بعد الحرق تم حرق العينات عند درجات حرارة مختلفة وذلك من أجل معرفة مدي تحمل هذه الطينة لدرجات الحرارة ، وكذلك من اجل دراسة بعض الخصائص المهمة بعد الحرق .

4- في المجمل العام ارتفاع نسبة الانكماش بشكل كبير مما يلزم استخدام مواد اخرى من المواد يتم اضافتها لهذه الطينة من اجل تقليل هذا العيب .

5- لوحظ ان الطينة بعد الحرق تعطي لون مائل الى الابيض بشكل واضح ، هذا الامر يجعل فرص استخدمها في العديد من المنتجات الخزفية .

الخلاصة

- من خلال النتائج التي تم التوصل لها نأمل الاهتمام بالخامات المحلية والاعتماد عليها في عمليات التصنيعية والفنية، واستخدام هذه الخامات لإقامة صناعات عليها تساهم في دعم الاقتصادي الوطني.

المراجع

1- Domenico Fortuna, Ceramic Technology Sanitary ware, 2000.

2- AGROB Anlagenbau GMBH. Prefeasibility study for the Sanitary . ware, Glazed Wall Tile plant, and Glazed and Unglazed floor Tile plants AT Sebha, final report, 1984 part 5.

3- Blanchard, pressure casting, ceramic. Eng . Sci . proceeding 8, [11-12]pp[1254 – 1257]1987.

4- مركز البحوث الصناعية ، موجز لدراسة طينات سبها و وادي الشاطي ، الادارة العامة للبحوث الجيولوجية والتعدين 1981.

نهج جديد للاستفادة من رموز التراث الشعبي الليبي كمصدر لإثراء تصميمات زخرفية معاصرة

د. عزيزة عيسى رمضان العجيلي، د. سالم الشائبي

المعهد العالي للتقنيات الفنون، طرابلس، ليبيا

azizaissa1981@gmail.com

.....

الملخص:

إن الفن ظاهرة إنسانية يتم تمثيلها رمزياً وتعتبر من اهم مصار الاستلهام لإنتاج أفكار وتعتبر زخارف الفن الشعبي ذات اصالة حضارية بما يزخر من مدلولات فكرية واجتماعية، فهو مصدر ابداعي في مجالات الفنون لما له من معان مرتبطة مباشرة بعادات الناس وتقاليدها وطقوسها، وذلك من خلال بعض الرموز المتنوعة التي يتناولها الفنان الشعبي في تعبيراته التشكيلية.

فالتراث الشعبي عاملا هاما من عوامل الثقافة الإنسانية وعلى ذلك يجب علينا الاهتمام برموز الثقافة الشعبية.

ومن هنا تكمن مشكلة البحث في التساؤل التالي:

كيف يمكن إثراء تصميمات زخرفية من خلال الدراسة التحليلية لمجموعة من الرموز التراث الشعبي الليبي؟

للوصول الي هدف البحث في الحفاظ على فطرية واصالة الرموز الفنية لإنتاج تصميمات معاصرة، حيث يهتم البحث بدراسة بعض الرموز في الفن الشعبي التي استخدمت في التصميمات الزخرفية المعاصرة، ويتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي في دراسة النماذج الزخرفية، وقد توصل البحث الي انه من خلال الاهتمام بالتراث الشعبي الليبي يمكن الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية لعمل تصميمات مستلهمة زخارفها من رموز الفن الشعبي.

الكلمات المفتاحية: الرموز الشعبية، تصميمات زخرفية، التراث.

ABSTRACT:

Art is a human phenomenon that is represented symbolically and is considered one of the most important sources of inspiration for producing ideas. Folk art motifs are considered to have cultural authenticity, with a wealth of intellectual and social connotations. It is a creative source in the fields of arts because of its meanings directly linked to people's customs, traditions, and rituals, through some symbols. The diverse aspects that the popular artist addresses in his plastic expressions.

Popular heritage is an important factor in human culture, and therefore we must pay attention to the symbols of popular culture.
Hence the research problem lies in the following question:
- How can decorative designs be enriched through the analytical study of a group of symbols of Libyan folklore? To reach the goal of the research in preserving the innateness and originality of artistic symbols to produce contemporary designs, the research is concerned with studying some symbols in folk art that were used in contemporary decorative designs. The research follows the descriptive and analytical approach in studying decorative models. The research has concluded that through interest in heritage Libyan Popular Cultural and national identity can be preserved by creating designs whose decorations are inspired by the symbols of popular art.
Keywords: popular symbols, decorative designs, heritage.

المقدمة:

تحتل الأرض الليبية موقعاً متميزاً جعلها تستشعر نبض الحضارة وتقدمها، تتأثر بها وتؤثر فيها من خلال مدنها المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، التي عايشت من خلاله الحضارات الفرعونية والفينيقية واليونانية والرومانية والبيزنطية والإسلامية، وهي حلقة وصل بين دول أوروبا وأفريقيا، ومركز التقاء للقوافل التجارية وقوافل الحج القادمة من الغرب الي الشرق والعكس، كما ان مساحتها الشاسعة جعلت لها عمقا داخل الصحراء الكبرى حيث تزداد حركة القوافل وتبادل السلع والتجارة.

ولذلك تأثرت الفنون الليبية بفنون الحضارات التي نشأت في حوض البحر الأبيض المتوسط وافريقيا، وكان لازدهار التجارة أثرا كبيراً في إدخال خامات جديدة وخاصة في فنون العمارة والاشغال اليدوية، فانصهرت المؤثرات الفكرية والمادية والشكلية في بوتقة واحدة لتشكل طابعا مميزاً للفن الشعبي الليبي الذي له إبداعاته ومنطلقاته الفكرية الخاصة به فازدهرت هذه الفنون ازدهارا كبيرا وتطورت أساليبها نتيجة لارتباط هذه الفنون باستخدامات الحياة اليومية التي لا غنى عنها فتوارث الشعب الليبي تراثاً شعبياً غنياً بالقيم الفنية والجمالية ومحملا بالرموز والأشكال الرائعة التي لها أبعادها الاجتماعية في العادات والتقاليد والطقوس السحرية والمعتقدات والاساطير الموغلة في القدم.

ويستحق هذا التراث من أنباء الشعب الليبي البحث والتحليل والكشف عن مكمن الجمال فيه وتوظيفه في مجالات جديدة أخرى.

فالانتماء للتراث يعد من الضروريات لتواصل التطور الفني واثراء العملية الإبداعية، فالتراث الفني ملئ بالخبرات الفنية التي نجد صداها في اعمال كثير من الفنانين المعاصرين الذين أفادوا منها في انتاجهم الفني، ونادراً ما نجد فنانا يتصف فنه بالعالمية والانتشار دون ان يكون لفنه سنداً من تراث قديم يستمد منه أصالته.
فالأعمال الفنية التي تعتمد في إنتاجها على دراسة التراث الفني واستخلاص منابعه وأسسه الفكرية والفلسفية والروحية، وما يتضمنه من عناصر وقيم جمالية، وهي أعمال تستقى وتستند على جذورها ثابتة وقوية تتمتع بطابع الأصالة، فالتراث الفني أو الثقافي هو محصلة الخبرات والمعارف التي اكتسبها أي تجمع بشرى وخلاصة للمهارات والممارسات العملية المختلفة، وانعكاس للعوامل البيئية والعادات والتقاليد، التي تعطي لهذا التراث سماته المميزة عن غيره من فنون التجمعات البشرية الأخرى.
ولذلك يعتبر التراث هو عنوان وجود الشعوب والدليل الحي على حيوية تاريخه المتصل الذي يربطه بماضيه وأصل هويته، فنحن لدينا تراث يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، وهو نتاج إبداعي ينبع من ثقافة الانسان، وتأثره بالبيئة المحيطة من ظروف اجتماعية وسياسية وجغرافية وتاريخية وهو ضرورة حياتية للإنسان للتعبير عن احساسيه وانفعالاته ومعتقداته، ويتجسد هذا التعبير من خلال صور أو منحوتات أو عمارة أو فنون تطبيقية مختلفة، وهذا ما قد عبر عنه الفنان في أعماله الفنية التي جسدت تراثاً استمر وخلد عبر العصور المختلفة، وهي خير مثال لنا عما توصل إليه الفنان عبر هذه العصور من ارتقاء إبداعي.

مشكلة البحث:

إن الفن ظاهرة إنسانية يتم تمثيلها رمزياً، بأشكال تعكس ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه، وهو أداه اتصال ومشاركة وجدانية، ويقوم بدور جوهري في الحضارة البشرية، ويرتبط الفن بروح الثقافي العامة لعصره، فهو يمثل جزء من التعبير الثقافي لذلك العصر، ولهذا تعد الثقافة هي الأساس في التراث القديم، وأنها عامل تواصل دائم، وبذلك اعتبار التراث الإنساني عبارة عن ناتج تراكمي كمي وكيفي لخبرات طويلة تعود الي بدء استقرار الانسان على الأرض وارتباطه بها، واتصف التراث كمورث متطور وفاعل ومنفعل دائما، لأنه الافراد هم صناع ذلك التراث ويصيغون رموزه وفق ظروفهم وحاجتهم المتغيرة، وبهذا يعد الرمز تلخيص مفهوم حياتي لأي جماعة ما، في مكان وزمان ما.(1)
ويمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال التالي:
كيف يمكن إثراء تصميمات زخرفية من خلال الدراسة التحليلية لمجموعة من الرموز التراث الشعبي الليبي؟

فروض البحث:

في ضوء مشكلة البحث تقترح الباحثة للإجابة على سؤالها الفرضية التالي:

[1] أ.م. د: هبة عبد المحسن علي محمد ناجي، تطور الدلالات الرمزية والتعبيرية لمختارات من الرموز البصرية في التراث الشعبي، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية–عدد خاص (٢) المؤتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول".

يمكن الاستفادة من رموز التراث الشعبي الليبي واستحداث تصميمات زخرفية معاصرة من خلال الاستفادة مما نتج عن الدراسة التحليلية لتلك رموز.
يمكن الوصول الي حلول تجريبية

أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي الي:
التعريف بالتراث الشعبي ورموزه ومضامينها الجمالية.
معرفة القيم الجمالية التراث الشعبي الليبي.
استخلاص الصياغات التشكيلية للعناصر والرموز الشعبية في التراث الشعبي الليبي وما يحمله من مضمون ودلالات ومعاني.
الاستلهام من رموز التراث الشعبي كمصدر الابداع.

أهمية البحث:

وتكمن أهمية البحث في:
إبراز جماليات التراث الشعبي ورموزه وذلك من خلال الاستفادة منه في استحداث تصميمات معاصرة.
تأكيد على أهمية التراث بشكل عام والتراث الشعبي الليبي بشكل خاص.
يسهم في عمليات دراسة التذوق من خلال ابراز رموز والجمالية للتراث الشعبي الليبي.
الكشف عن منابع جديدة تساعد على تنمية التفكير الابتكاري عند المصممين وتدعيم المفاهيم المرتبطة بأسس التصميم من جهة ومن جهة أخرى الي أهمية الاشكال والعناصر في الرموز الشعبية للتراث الشعبي الليبي.
تقديم صياغات مستحدثه للتصميمات الزخرفية من خلال دمج الشكل والمحتوى في الرموز والعناصر الشعبية للتراث الشعبي الليبي.

منهجية البحث:

اعتمدت الباحثة في اجراء هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي.

حدود البحث:

يقتصر البحث في دراسته النظرية على:
دراسة التراث الشعبي الليبي (عينة البحث).

مصطلحات البحث: -

يمكننا تحديد المصطلحات التي نرى تعريفها في دراستنا هذي وكما يأتي:
الرمز:
عرفه البستاني في دائرة المعارف على انه عبارة عن صورة أو تمثال أو أشاره أو علامة، مما يدل على معنى ونعرف به الأشياء المعنوية من علامات حسية بجامع المماثلة والمشابهة، وكان الرمز من أشيع الأمور عند الاقدمين في الأمور الدينية والأدبية ويعكس ثقافة العصر عرف الفنان محسن عطية الرمز "Symbol"يعني باليونانية "Sumbolam"أي "العلامة" أو "الصورة" التي يقتسم جزئيها شخصان،

ويتعرفان على بعضهما اذا ما تقابلا بعد افتراقهما، فيستكملان جزيئي العلامة وكذلك يعني الرمز في الفن نوعا من التمثيل الذي يقدم للمشاهد وعدا بأن يعثر فيه على ما يستكمل به حياته المتجزئة، ويقول أيضاً، اجتمعت الآراء على أن الرمز علامة دالة على شيء له وجود قائم بذاته؛ فالرمز في الفن نوع من التمثيل الجزيئي الذي يقدم للمشاهد وعدا بأن يعثر فيه على ما يستكمل به حياته .كما يرى أن الرمز نشأ في الفن كتمثيل ملموس للحقائق من حيث قبوله لدلالات متعددة ومتنوعة وهو تمثيل لشيء أو فكرة أو معنى ومن خلال الفن يتحول العالم إلى رموز بعد صياغة الفنان للواقع وتجسيده رمزيا وفقا لرؤيته الفنية والرمز في الفن هو نوع من التمثيل الإجرائي الذي يقدم للمشاهد ما يكمل حياته المتجزئة، وأيضاً إن الرمز يستمد مضمونه من عملية إبداع أشكال رمزية بمفهوم يعبر عن الافكار، ليقدم
ألواناً من الأحاسيس الوجدانية بعيدا عن تمثيل الواقع، ويقول هيجل عن الرمز انه "ينبغي تمييزه بما يحويه من معنى وتعبير فالمعنى يرتبط بتمثيل أو موضوع؛ والتعبير وجود حسي أو صورة ما"، وهو شيء خارجي مباشر يخاطب حدسنا بصورة مباشرة ولكن هذا الشيء لا يقبل كما هو موجود فعلا لذاته وإنما بمعنى أوسع وأعم كثير. وعن "أرنولد هاوزر" أن الرمز هو "الفكرة التي تكمن وراءه، بل هو سياق المفاهيم الضمنية الكامنة في تلك الفكرة؛ لذا فإن الفكرة تدخل في مخيلة الفنان في علاقات بالغة التداخل والتعقيد والتشعب .ويقول "إكهارت ميستر" أن معني الرمز مستقر في أعماق السياق الثقافي لدرجة أن مجرد ترجمة عبارة ما أو توضيح معناها لا يكفي لفهم المعنى الحقيقي للرمز، وبالثقافة وحدها تكتسب الرموز معانيها لأن أهدافها ومراجعها تتحدد ضمن هذه الثقافة.

التراث:

التراث في معاجم اللغة العربية هو "ما ورثناه عن الأجداد"، واصلها من (ورث) يقول ابن منظور في لسان العرب المحيط، "ورثه ماله ومجده"، وعليه لكي تكون للغة العربية كلمة مرادفة لـ(الفلكلور) قررت الأمانة العامة لمجمع اللغة العربية وضع (تراث) بدل (فولكلور) الإنكليزية، على اعتبار أنها تشمل ما تركه الأوائل من مؤلفات لغوية وفروعها والعلوم منها الطبية والفلكية والصناعية وغيرها، وأبنية وقلاع وفنون من رسم وموسيقى وغناء ورقص، وكلها تشملها كلمة (تراث (وكان لا بد هنا من تحديد كلمة خاصة مرادفة لـ(الفلكلور) وفرزها عن التراث الحضاري أو التراث القومي ووضعت تحديداً.

التصميم الزخرفي:

هي تلك العملية التي تتم فيها العملية الكاملة لتخطيط أو أنشاء تشكيل زخرفي بطريقة مرضية من الناحية الوظيفية وتجلب السرور الي النفس لإشباع حاجة الانسان نفعيا وجماليا.

ويعرف عبد الهادي (2006: 5) التصميم الزخرفي :انه الابتكار والإبداع التشكيلي لإنتاج أعمال جميلة ممتعة ولها نفع. كما تعرفه الباحثة " بانها عملية تكرار الوحدات

والعناصر بحيث تحقق الإيقاع والتوافق والتوازن بين كافة العناصر وعلاقاتها ببعض بطريقة إبداعية .

أولا: الإطار النظري:

مفهوم التراث الشعبي:

أثارت قضية التراث في الواقع الثقافي العربي، جدلا واسعا في أوساط المفكرين والمثقفين والفلاسفة وتعددت تبعاً لذلك المواقف والآراء حول مفهوم التراث، ومدى انعكاسه من طرف الباحثين والدارسين على الحياة المعاصرة، كونه يعتبر من أهم المواد الأساسية التي حظيت باهتمام كبير، فهو يشمل موروث أمة من أفعال وتقاليد وفنون وسلوك وكل ما يتعلق بتجارب الشعوب، فهو إذا نابع من روح الجماعة، وهذا ما يدفعنا إلى البحث عن حقيقته، وهنا نتساءل ما مفهوم التراث الشعبي؟

مصطلح التراث يمكن أن يعني أشياء كثيرة، وهو يعني في أبسط معانيه مجرد النقل، فهو الشيء الذي ينقل من جيل إلى الجيل الذي يليه، أو من الماضي الي الحاضر. (صالح الكيلاني2007)

يرى عالم الآثار والتراث (قيلبس) أن التراث عبارة عن استمرارية ثقافية على نطاق واسع في مجالي الزمان والمكان تتحدد على أساس التشكيلات المستمرة في الثقافة "الكلية" وهي تشمل فترة زمنية طويلة نسبياً وحيزاً مكانياً متفاوتاً نوعياً ولكنه متميز بينياً.

بينما يرى العالم الأمريكي (هيرسكو فيتس) عالم الفولكلور الشهير (1895-1963) أن التراث مرادف للثقافة، أي أنه جزء مهم من ثقافة الشعوب وليس منفصلا عنه.

أما (ماك جريجور) فهو يعرف التراث بأنه من الخصائص البشرية العميقة الجذور التي تتناقل من جيل إلى آخر.

في حين يرى (جوجن) بأنه أسلوب متميز من أساليب الحياة، كما ينعكس في مختلف جوانب الثقافة وربما يمتد خلال فترة زمنية معينة وتظهر عليه التغيرات الثقافية الداخلية العادية ولكنه يتميز طوال تلك الفترة بوحدة أساسية مستمرة.

وكذلك يرى (أدوار شيلز)، والتراث الذي ينتقل من جيل إلى جيل يتضمن الأشياء المادية، والمعتقدات المتعلقة بكافة الأشياء المعروفة، وصور الأشخاص والاحداث، والممارسات، والنظم. فهو يشتمل على منشآت مبنية وآثار ومناظر وتنظيمات طبيعية، وتماثيل ورسوم، وكتب وأدوات ومعدات." إنه يضم كل ما يملكه أي مجتمع في فترة معينة مما كان موجوداً قبل أن يولد أصحابه الحاليون"

ويعتر التراث هو الموروث الذي تركه الأسلاف لخلائفهم من بعدهم، وهو مورث ذو طابع فكري وثقافي أكثر منه مادي، أو هو تراكم خلال الأزمنة من التقاليد والعادات ت والتجارب والخبرات وعلوم وفنون شعب من الشعوب، وهو جزء أساسي من قوامه الاجتماعي والخلقي، يوثق علائقه بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين هذا التراث وإغنائه"(1)

[1] جبور عبد النور: المعجم الأدبي، (د ط)، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،1986م، ص63

فالتراث هو كل ما وصل الينا من الحضارة السائدة. (1)
ان التراث هو الكم الهائل من الثقافات لكل المجتمعات مهما اختلفت هذه الثقافات في الخصوصيات، فإن بعضها يتشابه في العموميات ورغم اختلاف تفاصيل هذه الثقافات. (2)
ويعرف الموروث الشعبي بأنه مرآة للحياة الشعبية، أو تصوير للحياة الشعبية كما هي. (3)
والفولكلور كما يراه (فوزي العتيل) بقايا القديم وثقافة ما قبل التمدين أي هو الموروثات الثقافية في بيئة المدينة الحديثة. إن الفولكلور ببساطة هو معارف العامة من الناس والعامة بهذا المعنى هم العنصر المتخلف في مجتمع أكثر تحضراً.
فالتراث إذن هو الثقافة الشعبية، أي هو أحد روافد الأمة وخلاصة الحياة المتوارثة وحصيلة المعرفة والتجارب، وهو مرجعية عامة تتفرع عنها شعب كثيرة تشمل الادب الشعبي والموسيقى والرقص والعادات والتقاليد والمعارف والحرف الشعبية كما تشمل أيضاً التراث الرسمي: تراث اللغة العربية الفصحى من تفسير وطب ونحو وغيرها.
وبهذا خرج التراث من تلك التحديات المعجمية البسيطة إلى مفهوم أوسع، إذ أضيفت له صفة الفاعلية والتأثير والشمول.
ويفضل بعض الباحثين العرب استخدام اصطلاح التراث الشعبي بدلاً من كلمة فولكلور، ومعنى كلمة تراث في الثقافة العربية ما ورثه الخلف عن السلف من أثار علمية وفنية وأدبية قيمة، وهو بشكل عام عناصر الثقافة التي تنتقل من جيل إلى آخر، وأي شيء انتقل من شخص إلى آخر، وحفظ اما عن طريق الذاكرة أو بالممارسة أكثر مما حفظ عن طريق السجل المدون.
ويعطينا الدكتور (حسن حنفي) تصوراً واضحاً له، فهو يرى أنه " مجموعة التفاسير التي يعطيها كل جيل بناء على متطلباته، خاصة وأن الأصول الأولى التي صدر منها التراث يسمح بهذا التعدد، لأن الواقع هو الأساس الذي تكونت عليه"(4)
ونظر (محمد عابد الجابري) للتراث على أنه " الجانب الفكري في الحضارة العربية الإسلامية، العقيدة، الشريعة، اللغة، والادب، والفن، والكلام، والفلسفة، والتصوف" (5)
وقدم الدكتور (جبور عبد النور) تعريفا أشمل وأوسع من ذلك، فقال: " هو ما تراكم خلال الأزمنة من تقاليد وعادات وتجارب، وخبرات، وفنون، وعلوم، في شعب من

[1] حسن حنفي: التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط5، 2002، ص13

[2] وهبي محمد الزروالي: مقالات عن التراث (الصناعات التقليدية)، صحيفة الفنون، العدد 85، 2005م، ص5

[3] حسين عبد الحميد رشوان: الفولكلور والفنون الشعبية، المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية، 19933م، ص2

[4] حسن حنفي: التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط5، 2002، ص13

[5] محمد عابد الجابري: التراث والحداثة، مركز دراسات ومناقشات، ط1 ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،1991م، ص 45

الشعوب، وهو جزء أساسي من قوامه الاجتماعي، والإنساني والسياسي والتاريخي يوثق علائقه بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين هذا التراث" (1)
التراث ليس ماضياً وحسب، بل امتلك ميزة أخرى مكنته من الاستمرارية في الحاضر والقدرة على الحياة مدة أطول، فهو عند (حسين مروة) كائن حي متحرك بصيرورة دائمة هي صيرورة الحياة الواقعية التي ينبثق منها ويحيا فيها ومعها، وهي. بدورها تحي فيه ومعه، ولكن بشكل آخر ربما كان شكلها الأرقي، وربما كان شكلها الرافض لها، وربما كان تعبيراً عن صراعها هي مع نفسها. (2)
وبالرغم من التعاريف المتباينة للتراث إلا أنها تشترك في الإشارة إلى أهميته البالغة والكبيرة، بوصفه هوية الامة وكيانها، فهو يطرح نفسه على الجميع بقوة، وربما هذا ما أراده (فاروق خورشيد) بقوله" إن مصطلح شامل نطلقه به عالما متشابكا من المورث الحضاري والبقايا السلوكية والقولية التي بقيت عبر التاريخ"(3)
ويرى (حمودي العودي) ان ما يجعل المبدع أو الكاتب بحاجة إلى التواصل مع تراث أمته قصد الاستفادة منه، فالتراث" بكل أبعاده ومساراته يشكل قضية أساسية لا يمكن تجاهلها، وبناء ضخماً لا يمكن تجاوزه عند دراسة أي قضية، أو ظاهرة اجتماعية" (4)
ويعرف (قاسم عبده قاسم) الموروث يتضمن الابداعات التراثية للشعوب، سواء كانت بدائية أو متحضرة، أي كل ما تم إنجازه عن طريق استخدام الأصوات والكلمات في اشكال غنائية أو شعرية، متضمنة الاعتقادات الشعبية والخرافية والعادات والتقاليد والرقصات. (5)
ويحمل الموروث من خلال هذا كله رؤية الشعوب لأصولها، والاحداث التاريخية على مر العصور والحضارات من بقايا مادية أو معنوية مأثورة.
إما عن بداية الاهتمام بالموروث الشعبي أو الفن الشعبي فقد فصل فيها (عياد أبوبكر هاشم) حيث وضح أنه بدأ الاهتمام بها في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كمصطلح انجليزي استخدمه لأول مرة عالم الاثريات الإنجليزي (سيرجون وليام تومز) (1803-1885) وذلك في يوم 22 من شهر أغسطس من عام 1846م، امتداداً للجهود العلمية التي سبقته في كل من إنجلترا نفسها وألمانيا وفنلندا ولقد ظهر هذا المصطلح (فولك-لور) بعد ذلك هو بمعنى (حكمة شعب ومأثورات) ويطلق على كل موضوع من ابداعات الشعب المختلفة. وأصبح هذا الفن تعبيراً مباشرا

---

[1] جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ط1 ، دار العلم للملايين، بيروت، 1989م، ص63

[2] حسين مروة: دراسات في ضوء المنهج الواقعي، (د ط)، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، (د.ت) ص464

[3] فاروق خورشيد: المورث الشعبي، ط1 ، دار الشروق، بيروت، لبنان، 1992، ص 12

[4] حمودي العودي: التراث الشعبي وعلاقته بالتنمية في البلاد النامية، دراسة تطبيقية عن المجتمع اليمني، ط2، عالم الكتب، القاهرة، 1981، ص 101

[5] قاسم عبده قاسم: بين التاريخ والفولكلور، ط2، عين للدراسات والبحوث، 2001، ص42-43

بالصدق ويجمع في مادته خبرات ثقافية موروثة وتجربة حية معيشية بوسائل تعبير مختلفة. (1)

ومما سبق قوله ومن خلال هذه التعريفات المختلفة للمورث الشعبي (الفولكلور) يمكننا القول إن التراث الشعبي هو كل ما انتجه الانسان وقام به في حياته من بداية الخلق حتى الان، وهي إما أشياء ملموسة مثل المباني والصناعات التقليدية من ملبس وأثاث باختلاف خامتها وأشكالها وأنواعها، وكذلك الاعمال الحركية أو الشفهية والتي تخضع للزمان والمكان أحياناً مثل الغناء والرقص والعادات والتقاليد اليومية والمناسبات، التي يقوم بفعلها الانسان في حياته اليومية، وفي النهاية إنها جميعا فنونا شعبية وذلك لأنها تحمل شكلا جمالياً في نهايتها، سواء كان القصد بها الجمال والفن أو لا نتاج أفكار واحتياجات داخل الانسان قام بالتعبير عنها في شكل معين، ويمكن إطلاق اسم الفنون الشعبية عليها.

السمات والخصائص المميزة للتراث الشعبي في ليبيا:

يتسم التراث الشعبي الليبي بالتلقائية والبساطة، كما أنه يدور حول أمور تتعلق بثقافة المجتمع وتقليده وعادته وأخلاقه. ويتميز التراث الشعبي بقدرته على الاستمرار في عملية الابتكار والابداع مع تتابع الأجيال، ويتحول الموروث الثقافي الى مأثور حي في تواصل مستمر في إطار من الرؤية العلمية والفنية المعاصرة فهو إضافة إنسانية مستمرة للحياة ووسيلة مباشرة من وسائل معرفة الانسان عبر العصور من خلال رؤية فكرية وجمالية.

ويتصف التراث الشعبي بالعراقة والاصالة، فهو يعود إلى مراحل بالغة القدم في تاريخ الانسان، وتندرج مع الأباء والأجداد عبر القرون عديدة.

ويمكن تلخيص بعض السمات والخصائص المميزة للتراث الشعبي في النقاط التالية:

العراقة:

بمعنى انه ينحدر من الاباء والاجداد عبر قرون عديدة، وقد يعود الي مراحل بالغة القدم في تاريخ الانسان، كما هو شائع في استخدام جلود الحيوانات في عمل القرب وبعض الآلات الموسيقية، وحوافظ الامتعة.

ندرة معرفة أصحابها الأصليين:

فالفنون الشعبية ملك للجميع، والشاذ أن يكون لبعض نماذجها مؤلف معروف، وان كان هناك عائلات اشتهرت بحرفة تراثية معينة مثل عائلة الخياط، والنجار، والفخار، وغيرها.

متوارثه عبر الأجيال:

فرغم أن بعضا من قطع التراث الشعبي يصيبها بعض النضج في الصناعة الا انها تحتفظ بمألوف ذوقها.

التراث الشعبي تلقائي وفطري:

---

[1] عياد أبوبكر هاشم: الفن التشكيلي الشعبي بين الحداثة والاصالة، الميراث–مدونة تعني بمستقبل العمارة والحرف الفنية في ليبيا، طرابلس، ليبيا، 2012م

لأنه يخاطب جميع طبقات المجتمع، ومختلف الثقافات والميول، وكذلك يمتلك خاصية التعبير العام عن وجدان الجماعة البشرية التي يعيشها، وقد اكتسب بعض السمات والخصائص التي ميزت فنون الحضارات التي مرت على ليبيا.

الجمع بين الأمكنة والازمنة في عمل واحد:

قام الفنان الشعبي بدور الحارس على ما ثوراته ومعتقداته، مدركاً قيمتها في بث الاخلاق والمبادئ والروح القومية، فقد جمع بين أحداث التاريخ القديم والحديث في أعمال فنية مواكبة للعصر.

التراث الشعبي ثقافة متكاملة:

التراث بقيمته الثقافية والاجتماعية يكون مصدراً تربويا علمياً وفنياً وثقافياً واجتماعياً. ان تراكم الخبرات يكون الحضارة وتراكم المعلومات يكون الذاكرة وهذه الذاكرة بدورها هي التي (تمكننا من فهم العالم بان تربط بين خبراتنا الراهنة ومعارفنا السابقة عن العالم وكيف يعمل) ولهذه الذاكرة وللتراث الثقافي علاقة طردية مع الابداع لدى الافراد والشعوب.

التراث الشعبي ثقافة حية متصلة:

يتصف التراث الشعبي بالحيوية، فهو يتطور على مدى أجيال عديدة بنفس النسق والضرب الذي يتطور به الناس وكأنها جزء حي منهم أو امتداد، والتراث الشعبي ملك للجامعة، فهو لا يعرف الفردية

ينسب التراث الشعبي الي الجماعة الشعبية وليس الي الصفوة في المجتمع:

وهذا هو الفرق بين الفن الشعبي والفن الحضاري كما يلي:

ت	نوع المقارنة	الفن الشعبي	الفن الحضاري
	التسمية	الفنون الدارجة أو التلقائية أو الغريزية	الفنون الثقافية أو الحضارية
	خصائصه	يفيض عن الخاطر الجماعة الإنسانية مباشرة وهو أشبه ما يكون بالتلقائية	يفيض عن عاطفة أفراد موهوبين نالوا قسطا من التعليم، وتسير أعمالهم وفق قواعد ذات أسس علمية وفنية
	قواعده	ليس له قواعد فنية متعارفة ويحكم أداء التوارث والتقاليد عبر الاجيال	له قواعد وأصول فنية متعارفة تسير وفق فكر وفلسفة اللأمة
	هدفه	يعبر عن الطبقة الكادحة والعريضة من المجتمع من الفلاحين والعمال	يعبر عن الطبقة الارستقراطية التي تمتلك المال والنفوذ

التراث الشعبي مادة استراتيجية وله دور اقتصادي في تطوير المجتمع المحلي:

التراث مادة استراتيجية أي أنها إذا فقدت فلن تتجدد، مثلها مثل البترول، ان فقدان التراث يعيني فقدان الذاكرة، ويعني إفقاراً اقتصادياً حقيقياً لذلك البلد الذي يفقده.

تطور الخامات البسيطة في الطبيعة:

استطاع الفنان الشعبي أن يتعرف على خصائص الخامات في بيئته، ثمة أعمال فنية استخدم فيها خصائص واحدة، موضحاً صفاتها وقيمتها الجمالية، وأعمال أخرى استخدم فيها خامات مختلفة قام بالمزج بينها بعد اتباع إجراءات تنفيذية معينة تتعلق بكل خامة وراعي الوقت والمكان المناسب لتلاحم هذه الخامات تبعاً لطبيعتها.

التسطيح اللوني:

الانسان الشعبي يستخدم اللون المظلل ليجسم من خلاله الرموز والاشكال فهو لا يعرف أساليب الخدع والايهام المنظوري ومن ثم تأتي كل أعماله مبسطة بما في ذلك اللون. والعناصر على اختلاف اشكالها والوانها، والتسطيح هو وضع اللون في مساحات بعيداً عن المنظور والظل والنور. وهو. رسم كأنه يرى الاشكال كالطفل من جميع زواياها كما يحددها عقله ومفهومه.

التلقائية والشفافية:

الانسان الشعبي طفل كبير، مفهومه من الأشياء هو أساس إنه يرسم ما يدركه لا ما يراه. فمعلوماته ومعارفه هو الأساس، إنه يعبر عن مدركات عقلية لاكتسابها من الرصيد المتراكم للتراث، ويصنفها من جديد بأمانة في أشبه بالأحاديث المتواترة التي تنقل عبر الأشخاص، ولكن لا يصل عمق ومدى التصوير الفني للإنسان إلى إدراك ابعادها الحقيقية والشفافية يعني أن الانسان الشعبي إذا أراد أن يرسم بيتاً رسم جميع الغرف والأشخاص وكل المدركات داخله، إن اعماله أشبه بفنون الإسلام. وإذا أراد أن يعبر عن البحر مثلا رسم ما بداخله من أسماك وأصداف وغيرها، فهو يرسم ما يعرفه لا ما يراه.

عالمية الفنون التراثية الشعبية:

حاول سليمان محمود 1988م أن يربط بين الفطرة الإنسانية وإنتاج الفنون الشعبية، ويشير إلى أن الفطرة الإنسانية واحدة كذلك من المنتجات النابعة من تلك الفطرة تكون واحدة، ويدعم ذلك بأمثلة بفطرة الحيوانات الأدنى من الانسان فالنحل الذي يُسدس بيوته، واليرقات التي تبنى وتنسج أشكال برميلية في هندسة غاية في الروعة والجمال والطيور التي تنسج أعشاشها بطريقة هندسية والعناكب التي تنسج شباكا خاصة، إنها الطاقة الغريزية أودعها الله في تلك المخلوقات.

مفهوم الرمز :

الرمز عبارة عن لغة تشكيلية يستعين بها المصمم ليعبر عن احاسيسه وانطباعاته نحو كل ما يؤثر على مشاعره من أفكار ومعتقدات، وهو وحدة فنية يستقيها من بيئته كي يزين بها نتاجه الفني ويصبغه بطابع خاص، وقد يدل الرمز على أمور معنوية محسوسة أو معان واضحة ومقصودة، والرمز في التراث الشعبي هو أيقونة نتجت

عن نشاط عقلي كان يقبع في الوجدان أدركه العقل وصاغه الانفعال في دلالة شكلية نبعت من فطرة التعبير وأصبحت شكلاً يدل على عادات وتقاليد شعٍب ما .(1)

التراث والمعاصرة:

فالمعاصرة الفنان لا تعني انفصاله عن ثقافة مجتمعه والهجرة بإبداعه لثقافات أخرى، بل تعني تحديث ثقافته المحلية وكما تتخذ المعاصرة معنى " التحديث" تتخذ الاصالة معنى الارتباط بالجدور التاريخية والجغرافية والثقافية، وهو ما نسميه " بالهوية" ويتم تحديث المجتمع من خلال امكانياته المادية، في ضوء التراث الذي هو حكمة التاريخ وحصيلة خبراته، فالأصالة من ناحية النظرية هي إيجاد حلول مبتكرة بناءاً على خبرات سابقة، لمواجهة مواقف تفرضها متغيرات جديدة.

الرمز والعناصر الزخرفية المستخدمة في التراث الشعبي الليبي:

ان التراث الشعبي في واقعه مستمد من حياة الفنان وبيئته، فمن المؤكد أن العناصر الزخرفية والرموز التي استلهمها الفنان الشعبي واستخدمها في زخرفة اعماله مستمدة من بيئته، املتها عليه الطبيعة التي استخدمها أيضا، فخرجت لنا زخارف لها سمات ينفرد بها الفن الشعبي دون غيره.

والرمز في التراث الشعبي الليبي هو نتاج لاستمرار عملية التراكم الثقافي ويتسم الرمز بقدرته على استيعاب التطور الحضاري والتفاعل معه، ولكل رمز قيمته الجمالية والدلالية والفنية، والرموز الشعبية الليبية متوارثة عبر مختلف العصور وثقافات الحضارات التي عاصرتها ليبيا والتي تحمل في طياتها مدلولات سيكولوجية وإبداعية ورتاثية يتفهمها الليبيون على اختلاف ثقافاتهم وانتماءاتهم الأيدلوجية مما يؤكد أهمية الرموز الشعبية في توحيد هويتنا الليبية وثقافتنا وإحياء التراث الليبي الأصيل .

والرموز الشعبية الليبية تمتلك قوة مجتمعية مؤثرة لأنها رموز ابتكرها الليبيون بداية من حضارتهم القديمة وأبدعوا فيها وظهر ذلك في منتجاتهم المتنوعة والحرف الشعبية التراثية كصناعة المنسوجات والحلى والتماثيل والخشب والأيقونات وغيرها . ويمكن تلخيصها كالتالي:

وحدات زخرفية لأشكال هندسية: مثل، أنواع الخطوط، المعين، المثلث، الدائرة، الحجاب، الهلال والقمر والشمس، النجم.

وحدات زخرفية لأشكال نباتية: مثل، الازهار، السيقان والأوراق، سعف النخيل، أصيص الزرع، غصن الزيتون.

وحدات زخرفية لأشكال حيوانية: مثل، سمكة، الحمام، الطاووس، الثعبان، الجمل والغزال، الشكل الصدفي، القرون، حذوة الفرس،

وحدات زخرفية لأشكال عضوية: مثل، العين، كف اليد (الخميسة).

السمكة:

---

[1] محمد محمد على شاهين: احياء رموز التراث الشعبي الليبي واستخدامها في النحت الجداري الرقمي، مجلة التراث والتصميم–المجلد الأول– العدد ثالث.

تعتبر السمكة في ثقافة البحار والانهار ملكة هذا العالم فهي تعيش في مكان يهلك الانسان أحياناً وتموت في عالم البشر التي تشكل فيه الغذاء الرئيسي لهم، بالإضافة إلى ذلك اعتبرت أسطورة الحضارات القديمة لما لها من قدسية خاصة كسبيل المثال في الحضارة الفرعونية قد كانت ترمز إلى التجدد والحيوية والخصب كتمثيل للآلهة (أولا يتس) وذلك لكثرة بيضها ولارتباطها بالماء رمز الحياة والخير للإنسان.
كما تعتبر عند الليبيين ومنذ القدم أحد أهم المصادر الرئيسية للغذاء خاصة للمدن الساحلية الليبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط لهذا قد قدسها أجدادنا وأعطى لها دلالات رمزية للتعبير عن الخير وكثرة النسل والخصب فظهرت في الرسوم الصخرية الحجرية القديمة وفي المقابر، كما ظهرت في اللوحات الفسيفسائية الرومانية لصيد الأسماك كتعبير رمزي لقيمة الخير المرتبط بالصيد في ليبيا.
بالإضافة إلى ذلك استخدامها المسيحيين كرمز للسيد المسيح ليس كشكل فقط، أيضاً في المضمون أي عندما كان المسيحين الأوائل مكرهين على الاختباء من الاضطهاد الرومان حيث اصبحت أحرف كلمة السمة باليونانية (LXJUX)(اختيوس) وهو اختصار لمعنى عيسى المسيح ابن الله المنقذ وعند الرومان يعتبر عنصر السمكة كرمز للروح. كما استخدم رمز السمكة في الدين القبطي كرمز للتعبير عن سيدنا نوح أو كتعبير عن رمز الصبر والفرح بعد ضيق انتظار لتغير الأحوال ومع الزمن أصبح رمز السمكة يستخدم خاصة مع المجتمعات العربية والإسلامية كليبيا رمز علاجي من العين الشريرة أو الحسد لهذا نلاحظ أنه أدخل في الكثير من مجالات الحياة اليومية للإنسان الليبي فاستخدمت عنصر السمكة بأشكالها التجريدية المختلفة بين العناصر الزخرفية المستعملة في زخرفة المشغولات الشعبية واليدوية كنوع من التعويذة والزخرفة خاصة في الحلي الفضية كرمز للإخصاب والتكاثر والوقاية من عين الحاسد.



شكل رقم (1) شكل يوضح استخدام الأسماك على جدران منازلهم الجمل والغزال:

من الحيوانات التي تنتشر في البيئات الصحراوية ومنها الأراضي الليبية حيث أعتمد البدوي بشكل كبير على حيوان الجمل في قضاء الكثير من حاجاته اليومية التي تتطلبها طبيعة حياته البدوية سواء في نقل أغراضه أو في درس الحبوب وعصر ثمار الزيتون أو في لبنه ولحمه كغداء ، فكان الجمل بالنسبة للبدو جزءاً من متاعه لا غنى عنه فهو وسيلة الحيوية في التنقل والترحال، لذا كان من المصادر التي ارتبط بها واستوحاها الفنن الشعبي الليبي في تعبيره الفني فجاء شكل الجمل كوحدة زخرفية من بين الوحدات الزخرفية التي نفذها وجمُل بها مشغولاته مثل صناعة السجاد الليبي.



شكل رقم (2) يوضح شكل الجمل كوحدة زخرفية من بين الوحدات الزخرفية التي نفذها وجمُل بها مشغولاته لصناعة السجاد الليبي.

النجم:

قد ارتبط الفنان الشعبي منذ القدم بالنجوم فاتخذ منها مرشد له في طريقة ليلاً وبحراً وبراً، كما كانت من بين معبوداته السماوية القديمة حيث انتشرت عبادة نجم الصباح في اليمن وعند كثير من الشعوب والاقوام السامية وارتبط عندهم بالفرح، كما هو الحال عند أهالي إقليم طرابلس حيث يطلق على الليلة التي تسبق ليلة الزفاف بليلة النجمة، وفيها تقضي العروس ليلتها في انتظار ظهور نجمتها نجمة الصباح.

وشكل النجم كعنصر زخرفي يعتبر من بين رموز القمر والشمس وقد أخذ عدة أشكال منها الشكل السداسي والخماسي، ولكل شكل رمزه ودلالته التعبيرية، فشكل النجمة السداسي الذي كان له علاقة بعادة "الطهور أو الختان" عند أهالي إقليم طرابلس حيث يرسم بالزعفران على قميص الطفل المراد ختانه شكل نجمة سداسية يطلق عليها عندهم بخاتم سيدنا سليمان أو السليمانية، كما نجده قد نفذ على بعض العمارة الدينية وفي بعض المشغولات الشعبية الفضية، وقد يرجع في تناوله هذا وبخاصة المصاغ إلى اليهود الذين اشتهروا بصياغة الحلي في إقليم طرابلس والذين جاءوها بصحبة الفينيقيين وقد استبدل هذا العنصر بعد ظهور الإسلام بالشكل الخماسي لارتباطه بالعدد خمسة الذي له دلالات رمزية متعددة في العقيدة الإسلامية.




شكل رقم (3) يوضح حلية الصالحة وهي تصاغ من خامة الفضة على هيئة شكل دائري، خطها الخارجي مموج أعطاها شكل شبيه في تعبيره عن " قرص الشمس" تتوسطه بالتفريغ شكل نجمة خماسية في الغالب،

الهلال والقمر والشمس:

إن المصاغ الشعبي الليبي غني في تصميمه وزخرفته بالعديد من الوحدات الزخرفية التي لها مدلولات رمزية وتعبيرية عن المظاهر الكونية، ومن هذه الرموز والعناصر المنتشرة استخدامها في المصاغ شكل الدائرة وشكل الهلال وما يشبه النجم وعناصر على هيئة قرون وجميعها تعتبر كرموز عبر من خلالها الصائغ الشعبي.

فالهلال والقمر والشمس كثيراً ما كان الفنان الشعبي عند تصميمه وزخرفته لمصاغه الشعبي يجمع بين هذه الرموز، فنجد مرة يجمع ما بين الشكل الدائري والهلال ومرة بين الهلال والنجمة وفي أخرى النجمة والشكل الدائري وأحياناً أخرى يجمع بينهما وبين عناصر أخرى كالهلال والكف المفتوحة كما هو مبين في مصاغ " الصالحة والطراحة والشعرية"، ونستطيع أن نقول بأنه لا تخلو أي قطعة من المصاغ الشعبي الفضية إلا ونفذ عليها عنصر من هذه العناصر الزخرفية الرامزة لأهميتها لدى الفنان الشعبي وقوتها التعبيرية وارتباطاتها العقائدية، فمثلا وحدة الهلال كنجد أن تصميمها منشر في " الأقراط والخلالات والعقود" وفي كل مرة يأخذ هذا الشكل تصميماً مختلفاً ففي الأقراط يأخذ شكلاً كامل الاستدارة وفي الخلالات أقل استدارة منه في الاقراط وفي العقود تصميمه شبيه بنصف الدائرة، ورغم أن هذه التصميمات المتنوعة لشكل الهلال قد أملتها الأغراض الوظيفية في استعمالها والتزين بها إلا أن الصائغ الشعبي كأنه يروي لنا دورة تكامل القمر منذ ظهوره هلالاً غير كامل الاستدارة حتى تكتمل استدارته ويصبح قمراً، وهذه دالة على ارتباط الإنسان الشعبي بتصوير ما يحيط به من ظواهر كونية في بيئته ومنها الهلال والقمر الذي كان ينتظر ظهوره أثناء دورته المنتظمة والمرتبطة لديه بكثير من العادات والمعتقدات فكان يسعد بالليالي المقمرة التي تبعث بضوئها الهادي والجميل ، فيقيم احتفالاته وطقوسه وادعيته في هذه الليالي احتفالا بها، فالقمر كالشمس من المعبودات القديمة لدى الكثير من الشعوب ويعتبر القمر " أهم ضلع في ثالوث الالة السماوية ويعتبر رب البادية وأبو الرعاة وأخذ دروب الأب للأبن (عشتر) أو الزهرة وزوجاً للأم الكبرى للشمس، كما كان القمر يمثل

رموزاً متباينة بين الحكمة والتهور والبطش والجفاء عند المصريين والاغريق وحضارات أشور وفارس، وعبده القتبانيون والحميريون بالاسم (عم) والحضارمة بالاسم (سين) الذي له معابد ومزارات في شبه جزيرة سيناء بمصر وعبده المعينيون بالاسم (ود) ويعني الأب الودود أو الحنون أي الأب الأول الذي استشهد وضحى بنفسه دفاعاً من أجل أبنائه في معركة ضده شرسة تم تحول الأب بعد موته ليحمل في طوطم حيواني (خروف أو جدي أو ثور) وبعدها ارتفع في نظر أبنائه واحفاده ليلتبس بالقمر للتشابه بين قرني الطوطم الأرضي وبين الهلال ، ويعتبر طقس التضحية بالحيوان وهو تكرار لحدث استشهاد الاب الأول معتقداً انه عند ذبحه للحيوان الشبيه قرناه بالهلال في احتفالات خاصة واكله واحتواه في أحشائه وبطنه هو تذكار منه بتلك الأيام الغابرة، فكان يرمز للقمر بقرن حيوان وأحياناً نجده ممثلاً على هيئة امرأة واقفة وذراعاها ممتدتان جانباً إلى أعلى بما يشبه الهلال، كما هو الحال في علامة "تانيت" المحفوظة نقشاً لهذه العلامة على حجر محفوظه بمتحف السريا الحمراء بطرابلس والذي يعود إلى الفترة الفينيقية، كما يعتبر الهلال الرمز الروحي للمسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي، وتعتبر الشمس ربة المحصول الزراعي ،1 كما يعتبر الآلة (رع) من كبير آلهتها عند المصريين الذي خلق نفسه على هيئة مسلة وتسمى فراعنة مصر (الدولة القديمة) باسمه (خفرع) و (منقرع) أبناء (رع)، وقد فارق الأرض ليجوب في مملكته الكونية علي مدى ساعات النهار وعند الغروب يقوم برعاية الموتى في عالمهم الغربي المتوافق مع غروب الشمس لحين مولده مع الضوء، وكان مع القمر هو آلة المقدم هذا فعبده الليبيون القدماء وكان مع الهلال رمزاً في الديانة السورية القديمة ، ولعل هذا التوحد والارتباط بالظواهر الكونية بين الشعوب راجع إلى ارتباط الوثيق بين هذه الحضارات وسواء كان شكل الهلال والقمر والشمس من المعبودات القديمة أو كانت رموزاً لمعتقدات سحرية أو اشكالا من أشكال الظواهر الكونية فقد استوحاها الصائغ الشعبي واستخدامها في الحلي الشعبي بصفة خاصة.



شكل رقم (4) شكل يوضح شكل الهلال لحلية الطراحة وهي حلية شبيهة بحلية الصالحة إلى حد كبير، فتصاغ على شكل دائري خطها الخارجي عبارة عن أنصاف دوائر صغيرة متصلة بعضها ببعض مكونة أطارها العام.

[1] سيد القمني: الأسطورة والتراث، دار سيناء للنشر، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، سنة1992، ص114

كف اليد (الخميسة):
يعتبر كف اليد يطلق عليه في ليبيا (خميسة) وعند سكان البحر المتوسط (يد فاطمة) من أقدم النماذج التصويرية لأنها كانت من نتاج أقوام عاشت في العقود القديمة، كانت تغمي ايديها في الألوان وتطبعها على صخور لما لهذا العنصر في اعتقاداتهم من تعبيرات ورموز لها ابعادها المختلفة، وقد وجدت أمثلة لهذه الأكف في سلسلة جبال تسيلي في الجنوب من ليبيا ويرجعها "هنري لوت " إلى المرحلة الأولى من حضارة الرؤوس المستديرة وهي نوعان من الأكف الأول مخطط تخطيطاً والثاني مطبوع بالألوان المسحوقة ولهذه الأكف مغزى سحرياً يتعلق بتملك شيء أو بطقوس طرد الأرواح الشريرة أو لإيقاف تأثير تلك الأرواح بخلق سحر مقابل بالأكف، ومن العادات المنتشرة ممارستها في شمال أفريقيا إن المرأة تطبع يدها فوق مدخل البيت بغرض الحظ السعيد ، كما وجدت هذه الأكف المطبوعة التجاويف الاوربية التي ترجع إلى ما قبل التاريخ. ووجدت نموذج مجسم لعنصر اليد كشاهد (قبر) يعود إلى الفترة الجرمنتيه محفوظ الان بقسم الحضارات القديمة بمتحف السراي الحمراء بطرابلس.
وقد ارتبط ظهور أو استعمال عنصر كف اليد عند الكثير من الشعوب بدلالات عقائدية وفي الوقاية من العين الحاسدة والأرواح الشريرة ، فقد ظهر عند المصريين في صورة رمز يعني اتحاد الذكر والانثى أو اتحاد النار، وعند الفينيقيين قد ظهر عند كف اليد مرتبط (بالألة عشتروت) ، وعند الإغريق يمثل رمز اليد المقدسة للنذور، وعند البوذيين يمثل حرزاً واقياً من المصاعب والكروب، وعند السلتيين كرمز لإشاعة الشمس، وعند الصينيين كرمز للصداقة والتوافق والولاء والإخلاص في الايدي المتصافحة، وعند المسيحين يعني القدرة والانطلاق والتحرر، وعند القرطاجي ترسم اليد مفتوحة ذكرى للعبادة القديمة التي كانت تؤدي برفع اليد، وهي إذن علامة استرحام ولاتزال هذه الحركة إلى اليوم في العالم الإسلامي محتفظة بنفس المعنى، وعند السومريين والساميين فاليد هي رمز "الأم الكبرى" وترمز إلى يد عطاء النذور وتقديم القرابين للآلهة، وعند المسلمين عنصر كف اليد له عدة وتعبيرات، فإنه اليد المبسوطة التي تعني البركات والدعاوي الخيرة والتسامح، كما ترمز إلى احبته رسول الله الأربعة : الامام علي وفاطمة ، الحسن والحسين، واليد بأصابعها الخمسة تفسر على أنها فرائض الإسلام الخمس: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، وكذلك الصلوات الخمس: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، والآيات الخمس لسورة الفلق، كما له دلالته في شكل جسم الانسان ذو الاضلاع الخمس الذرعان والجدع والرجلان، والرقم خمسة هو الدال على التوسط على الورق والتقوى والالتزام بالدين، كما يعد أيضاً الرقم الدال على تويجات الأزهار، وهو الرقم الدال على الأوراق (أوراق الأشجار والورود) ذات الخمس نهايات كورد الجوري أو ورد الزنبق. 1

[1] احمد أحمد القاضي: الخميسة كعنصر زخرفي بالمصاغ الشعبي الليبي، مجلة آثار العرب العدد تصدر من مصلحة الاثار طرابلس، ليبيا، العدد السابع والثامن، سنة1995، ص 84،83

واستخدم عنصر كف اليد (الخميسة) في الصناعات التقليدية بكثرة في ليبيا. فنلاحظه بالفخار والنسيج والخشب والجلد، وأبرز استخداماته بالحلي الشعبي حيث أخذه عدة أنماط وأشكال، منها المنقوش أو المحفور أو المجسم، وأقترن ظهور هذا العنصر في المصاغ الشعبي في العقود وبالذات عقد الشعرية والقلائد (كقلادة الدفوف) وأقترن أيضا التدييلات المتدلية من كافة أنواع المصوغات الشعبية الليبية، عموماً نجد أن هذا العنصر لازال يستخدم كعنصر زخرفي في جميع مجالات المشغولات الشعبية التقليدية الليبية وبأساليب مختلفة ومتنوعة.



شكل رقم (5) يوضح شكل الخميسة لحلية الشعرية وأيضا يأتي لكافة أنواع المصوغات الشعبية الليبية، عموماً نجد أن هذا العنصر لازال يستخدم كعنصر زخرفي في جميع مجالات المشغولات الشعبية التقليدية الليبية وبأساليب مختلفة ومتنوعة.

أصيص الزرع:

أو ما يسمى عامياً بلغة الصياغة محبس الزهر، وهو من العناصر الزخرفية التي استخدمت بكثرة في الزخارف الإسلامية وذلك بصورة مجردة وبسيطة جميلة حيث يتحد هذا العنصر الزخرفي مع الزخارف النباتية بخروج النباتات منها على هيئة فروع تتشابك وتلتف معه في منظر جميل وبديع، وقد استخدم هذا النوع من العناصر الزخرفية في المشغولات اليدوية للحلي الليبي التقليدي بإقليم طرابلس كما في حزام البشكطي.




شكل رقم (6) يوضح اصيص الزرع او (محبس الزهر) لحلي حزام البشكطي، عناصره الزخرفية تعتمد على التضافر والتكرار التماثلي للتوريقات النباتية، لكل وحدة من وحداته التي بتكرارها وتشابكها تكون الشكل النهائي.

سعف النخيل:

كذلك من أهم الأوراق والأشجار التي استخدمت بكثرة في الحلي الليبي بإقليم طرابلس النخيل وسعفه حيث تعد ليبيا أحد أهم الدول المطلة على الساحل والصحراء التي تتسم بمناخ ملائم لزراعة النخيل حيث تجود الأقاليم الليبية اليوم بحوالي (400) نوع أو صنف من النخيل.

تعتبر شجرة النخيل من بين أحد المصادر الاقتصادية الهامة بالنسبة لسكان إقليم طرابلس منذ القدم فانتشرت زراعته من شرق الإقليم حتى غربه، حيث يعتبر كغذاء رئيسي بالنسبة لهم إلي جانب اعتمادهم على سعفه كخامة أولية تدخل في صنع العديد من الأدوات ذات الاستعمالات المختلفة والضرورية في حياتهم اليومية بالنسبة لزمانها مثل القبعات والأطباق والحصير وغيره من المصنوعات اليدوية الشعبية، ومما لاشك فيه بأن هذا التعامل والارتباط مع ما تنتجه النخلة من ثمار وخامة هامة بالنسبة لاحتياجاتهم قد ترك أثره في نفوسهم ومشاعرهم وبالتالي في اتخاذ كعنصر زخرفي معبر نفذوه على العديد من مشغولاتهم الشعبية ، ومن أهمها الحلي الفضة بالإضافة الى ما يحمله عنصر النخيل وسعفه من دلالات رمزية وطقوس لها جذورها الضاربة في القدم والتي قد توارثها الفنان الشعبي في أحياناً كثيرة دون أن يعرف مغزاها.

فكان لسعف النخيل عند الشعوب القديمة في حضارات العصر الحجري القديم طقوس سحرية منها مثلا: يكتب قسم من نوع خاص على خصره نخلة عذراء في يوم السبت قبل طلوع الفجر بغرض خلاص أسير أو مسجون من سجنه، كما كانت النخلة عند الشعوب مصر وبابل وفينيقيا والجزيرة العربية تعتبر شجرة العائلة، ومن اسمها جاء تسمية فنيفيا أو فنيقا أو الفينيقيين الذين وحدوا بينها وبين آلهة الإخصاب (عشتروت) التي كانت النخلة شجرتها المقدسة، وكلمة (تمر) كلمة مرادفة لاسم هذه الآلهة والتي وحدها العرب في نخلة نجران كآلهة لهم فكانوا يزينونها سنويا بأزياء نسائية ملونة.

والنخلة قد اعتبرها الساميون عامة شجرة الحياة في جنة عدن كما كانت النخلة عند الشعوب البحر الأبيض المتوسط عامة لها علاقة بالموت ثم القيامة أو توالي الولادة والاستمرار، وعند الفرس يفيد سعف النخيل في طرد الحسد كما أن سعف النخيل يرمز إلى طول الحياة وخصبتها، إذ اقتران الخامات النخيلية من غيرها من الخامات بها إذا ما تأملناها فيها شيء من الاعتقاد السالف الذكر في الموت والحياة وطرد الحظ السيئ عن البيت في تمثيلها لأدوار الصبي المتخفي في صورة عجوز وهذا الاقتران ينمُ على الاستمرار هذه الاعتقادات ولكن بأسلوب تتفق فيه وثقافة العصر مما يجعل من عنصر خامة النخيل المتمثلة في سعفه أن تلقي هذا الاهتمام والاستمرار الفني على المشغولات الشعبية.




شكل رقم (7) يوضح سعف النخيل، سعفه كخامة أولية تدخل في صنع العديد من الأدوات ذات الاستعمالات المختلفة والضرورية في حياتهم اليومية بالنسبة لزمانها مثل القبعات والأطباق والحصير وغيره من المصنوعات اليدوية الشعبية.

المعين:

هو شكل هندسي متوازي له دلالات رمزية قديمة ومختلفة في العالم فقد كان مرتبط في الصين بولادة (آلهة بوذا) من عذراء أو سوداء، أما في المغرب العربي فيرمز المعين إلى العين الحذرة من الحسد، لهذا أستخدم كأحجبة تحمي من يحملها من الأذى على سبيل المثال كما في زخرفة حلى الصفائح أو الخلخال.



شكل رقم (8) يوضح المعين لحلي الصفائح، وهو عبارة عن قطع معدنية مصاغة من الفضة في شكل بيضاوي يشبه العين مفرغ بدنه بزخارف نباتية، وتتصل هذه القطع مع بعضها البعض في تتابع مكونة الشكل العام لمصاغ الصفائح.

المثلث:

هو احد الأشكال الهندسية البسيطة التي استخدمت منذ القدم وما زالت تستعمل إلى يومنا هذا في الزخرفة والعمارة...الخ، حيث كان المثلث في الحضارات القديمة يرمز إلى معاني وإيحاءات قوية ومؤثرة في عقول البشر، فعلى سبيل المثال كان يرمز المثلث في الحضارة الفرعونية إلى الصلة بين (السماء والأرض) كمدلول رمزي مقدس، بحيث إذا رسم ورأسه لأعلى يرمز إلى السماء ، وإذا رسم ورأسه لأسفل فيمثل الأرض، بالإضافة إلى ذلك كان يرمز (للبداية والنهاية) و(الثبات والاستقرار) الذي ظهر واضحاً وجلياً في أوجه الأهرامات وأجزاء المسلات الفرعونية.

كما استخدمت المثلثات المتجاورة مع بعضها البعض كرمز للجبال أو الهضاب أو مياه الأنهار والبحار، زما عند الإغريق فكان يمثل المثلث في الفلسفة الإغريقية التوازن والتعقل، بينما في الديانة اليهودية فأستعمل كرمز إلهي ، وأعتبر في الفن المسيحي الثالوث المقدس (المسيح، العذراء، الرب)، وفي العالم الفينيقي بإضافة حاجز أفقي ودائرة تعلو رأس المثلث إلى آلهة تأنيت.

أما في الفكر الإسلامي فرمز المثلث الذي رأسه للأعلى إلى العلو والسمو والاتجاه نحو السماء وبتكرره يعني التسبيح دائماً وأبداً، كما استخدم المثلث عند المجتمعات العربية والإسلامية كرمز للحماية أي كحجاب ضد العين والحسد والشر.

كذلك عند تشابك واتصال أضلاعه مع بعضها البعض تشكل أشكال هندسية مثلاً كشكل المعين وأشكال النجمية كالنجمة السداسية والثمانية...الخ، لهذا نلاحظ إن الإنسان في العالم استخدم المثلثات في كثير من المجالات وأعطى لها مدلولات ومهاني تكيف معها ونقلها من جيل إلى جيل خاصة في ليبيا فنشاهدها في العمارة كزخرفة وتعويذة في

بيوت غدامس وفي المنسوجات كالمفروشات والاغطية والأزياء التقليدية، والحلي الفضي التقليدي، وتكون منقوشة أو مخرومة.



شكل رقم (9) يوضح المثلث في البيت الغدامسي، وهو أحد الأشكال الهندسية البسيطة التي استخدمت منذ القدم وما زالت تستعمل إلى يومنا هذا في الزخرفة والعمارة.

الدائرة:

هي شكل هندسي بسيط له القدرة على جذب الانتباه حيث يسهل رؤيتها وإدراكها أكثر عن باقي الاشكال الأخرى كما تتمحور الدائرة في قدرتها على جذب الأنظار أو سحر العيون في قوتها الديناميكية فهي لا تشير إلى اتجاه معين وبالتالي فهي ترمز للأبدية واللانهاية والكمال والاكتمال كما إنها لها صلة بالكثير من الاشكال كالشمس والقمر والكرة الأرضية.. الخ، بالإضافة إلى ذلك تأخذ الدائرة الشكل الذي يرسمه المسلمون حين توجههم للصلاة أو الطواف نحو الكعبة. لهذا استخدمت الدائرة في الكثير من المجالات بالحضارات المختلفة والتي منها كعنصر زخرفي في المشغولات المتنوعة فعلى سبيل المثال قد استخدامها الصائغ الليبي في مصوغاته المحلية كنقوش زخرفية كما في حلي الطراحة والصالحة.






شكل رقم (10) يوضح الدائرة في المصاغ لحلية المكلل، والذي هو عبارة عن شكل دائري غير متصل قسمت مساحته إلى جزئيين متساويين تقريبا، جزء يمتاز بزيادة في سمكه عن الاخر نفذت على سطحه بوحدات زخرفية تمثل شكل السمكة والحمامة




والهلال واشكال أخرى نباتية وهندسية، وطريقة استعماله بشد اثنتين في شريط من الجلد لتتدلى من اعلى الرأس بمحاذاة الاذن
ومما سبق يمكن استنتاج اهم سمات والخصائص للرموز في التراث الشعبي الليبي لإثراء تصميمات زخرفية معاصرة.
مرآة حقيقية لثقافة المجتمع وفلسفته في الحياة.
فن منسوب لثقافة شعب وليس لثقافة فرد.
مزيج من رموز الحياة والمعتقدات الشعبية.
الوضوح والتجريد.
أنها رمزية لا الشكلية حيث سيادة الرمز بدلاً من سيادة الأشكال داخل صيغ بنائية.
بساطة اللغة الرمزية وثباتها بتناقلها بين الأجيال.
التحديد الخطي للعناصر والرموز.
الجمع بين الأزمنة والامكنة.
متجدد دائما بتجدد الانسان مع احتفاظه بالجذور والأصول.
له طابع متميز يختلف من ثقافة الي أخرى.
هو التاريخ الرمزي للإنسان العصري.
عناصرها وأشكالها ذات صفة هندسية مستوحاة من أشكال نباتية وحيوانية ...الخ.
أنها في بعض عناصرها معتقد راسخ من الصعب التخلي عنه، وبخاصة فيما يرتبط بالميتافيزيقا، والغيبيات التي لا يعرف الإنسان لها تفسيراً.
متحررة من التفاصيل.
بسيطة وفطرية وبعيدة عن المبالغة.
مستوحاة من طبيعة.
لا يتطلب تكوينات محسوبة بشكل دقيق كالمنظور او الظل والنور ...الخ
فن زخرفي الأسلوب بعيدا عن التصنع والتكلف.
فن وسيط ينتج لغاية وظيفية محددة.
حوار الانسان مع الحياة والثقافة والطبيعة والاساطير.
وترى الباحثة أن التراث الشعبي الليبي ثرى بالرموز الشعبية الصادقة المستسقاة من طبائع المجتمع الليبي وبيئته والتي يمكن توظيفها في صياغة تصميمات جدارية معاصرة تعكس الهوية الثقافية لهذا المجتمع.


الإطار العملي للبحث:

من خلال الجانب الإبداعي للبحث، تقدم الدراسة تمثيلات بصرية جديدة يتم فيها تحويل عناصر التراث إلى كيانات بصرية غنية جديدة تمامًا بنهج ومعالجة حديثة، والتي يمكن أن توجد كتطبيقات مستقلة ومتعددة الأوجه في البيئة الحديثة.
ويؤثر التصميم من خلال سلسلة لا نهائية من الأشياء والموضوعات على حياة الإنسان، مما يجعله كيانًا مدركًا، من خلال الموقع المنظم للعناصر ومجموعاتهم، تم إنشاء عروض فنية مبتكرة، والتي لها جانبها العملي أيضًا.

أن طبيعة التصميم لا تتوقف على الاشكال وما تحدثه من تأثير في الحيز المكاني فحسب، بل يرتبط مظهرها المرئي أيضا بالأسلوب الذي تنظم به هذه الاشكال أو كيفية بناء العلاقات الشكلية من خلال مجموع العمليات التشكيلية التي تتضمنها العملية التصميمية، إذ أن الأسس الانشائية هي المحدد للعلاقات التي تربط بين عناصر التصميم أو مفرداته ومدى تأثيره بالعناصر المحيطة به، وبوحدة التصميم وترابطه.
ومما سبق ومن هذا المنطلق فأن التطبيق يفيد في استخدام أساليب وتقنيات التصميم في واستحداث منتجات فنية تثري الإنتاج الفني من خلال أشكال إبداعية حسية تثير خيال الفنان وتخصبه من ناحية وتستخدم كتصميم لتنمية ذوق المجتمع من خلال حل مشكلات ورداءة التصميم من ناحية أخرى، كما يهدف هذا المدخل إلي بناء تصميمات معاصرة يتحقق فيها نوع من الحركة الايهامية من خلال حركة الخطوط المستقيمة والمنحنية والتنوع في الطول والحجم، فكلما تنوعت تلك الخطوط من حيث السمك والطول والاتساع والاستقامة والانحناء أدى ذلك إلى زيادة الحيوية والديناميكية ، حيث يمكن الاستفادة من الخط المستقيم والمنحني، ويتم توزيعهما وفق النظام الاشعاعي أو النظام الغير إشعاعي الذي يعتمد على انتشار الخطوط من نقطة مركزية معينة إلى الخارج أو بتقاطع وتشابك هذه الخطوط والاشكال بإيحاء الخداع البصري فتخرج النتيجة بزخارف مبسطة مستوحاة من التراث الشعبي الليبي ويتم تحقيق ذلك من خلال الاستعانة بالأسس الجمالية للتصميم والعلاقات التشكيلية (الانشائية) الاتية:
(التناظر أو التماثل، التشعب، التكرار، الوحدة والتنوع، الاتزان، الحذف والاضافة، التحوير، علاقات التجاور والتماس، علاقات التداخل والتراكب بين الاشكال، التصغير والتكبير، تكرار العناصر).
أولا: اختيار رموز التراث الشعبي الليبي:
بعد الاطلاع على التراث الشعبي الليبي والرموز الشعبية، والوصول الي أكثر الرموز استخداما في التراث الشعبي، فقد اختارت الباحثة أكثر الرموز الشعبية المتميزة للتراث الليبي وفيما يلي عرض لبعض الرموز الشعبي.
جدول رقم (1): بعض الرموز الشعبية ومدلولاتها.

م	الرمز الشعبي	الشكل	مدلوله
	الهلال		الهلال رمز من رموز التراث الشعبي الليبي، حافظ على قيمته الشكلية وهو في المعتقدات الشعبية تميمة ضد العين والحسد وهو في نفس الوقت شعار الدين الإسلامي والشعوب الإسلامية، ويعتبره تميمة لجلب الخير وكثر النسل.
	المثلث		لها مدلولات ومهاني تكيف معها ونقلها من جيل إلى جيل خاصة في ليبيا فنشاهدها في العمارة كزخرفة وتعويذة


			في بيوت غدامس وفي المنسوجات كالمفروشات والاغطية والأزياء التقليدية، والحلي الفضي التقليدي، وتكون منقوشة أو مخرومة.
	المعين		هو شكل هندسي متوازي له دلالات رمزية قديمة ومختلفة في العالم فقد كان مرتبط في الصين بولادة (آلهة بوذا) من عذراء أو سوداء، أما في المغرب العربي فيرمز المعين إلى العين الحذرة من الحسد، لهذا أستخدم كأحجبة تحمي من يحملها من الأذى على سبيل المثال كما في زخرفة حلى الصفائح أو الخلخال.
	الدائرة		هي شكل هندسي بسيط له القدرة على جذب الانتباه حيث يسهل رؤيتها وإدراكها أكثر عن باقي الاشكال الأخرى، فهي ترمز للأبدية واللانهاية والكمال والاكتمال كما إنها لها صلة بالكثير من الاشكال كالشمس والقمر والكرة الأرضية.. الخ، بالإضافة إلى ذلك تأخذ الدائرة الشكل الذي يرسمه المسلمون حين توجههم للصلاة أو الطواف نحو الكعبة.
	النجمة		فشكل النجمة السداسي الذي كان له علاقة بعادة "الطهور أو الختان" عند أهالي إقليم طرابلس حيث يرسم بالزعفران على قميص الطفل المراد ختانه شكل نجمة سداسية يطلق عليها عندهم بخاتم سيدنا سليمان أو السليمانية.

	أنواع الخطوط		اتخذ الانسان الليبي منذ القدم الخطوط المتنوعة كأداة للتعبير لها دلالاتها، والاشكال عند تنفيذها في المشغولات المختلفة في خطوط متوازية ومتقاطعة ومنكسرة ومنحنية ومتعرجة وحلزونية فعبر بالخطوط المتوازية والمنكسرة والمتعرجة في اتجاهاتها عن جريان المياه وسلاسل الجبال والخطوط المتعرجة أو المتقاطعة والمنحنية للدلالة في التعبير عن النباتات بجميع أنواعها والأشجار والسحب حسب ابسط مظهر لها، وكذلك بالخطوط المتوازية والمتقاطعة كدلالة على الخدش والحفر
	كف اليد (الخميسة)		يعتبر كف اليد يطلق عليه في ليبيا (خميسة) وعند سكان البحر المتوسط (يد فاطمة) من أقدم النماذج التصويرية لأنها كانت من نتاج أقوام عاشت في العقود القديمة، ولهذه الأكف مغزى سحرياً يتعلق بتملك شيء أو بطقوس طرد الأرواح الشريرة أو لإيقاف تأثير تلك الأرواح بخلق سحر مقابل بالأكف

ثانيا: استخدام برنامج أدوب اليسترتور "Adobe IllustratorCC 2018" وأدوب فوتوشوب"Adobe Photoshop "

قامت الباحثة بتصميم عدد (7) تصاميم مقترح من دمج مجموعة من الرموز الشعبية متداخلة مع بعضها البعض وذلك باستخدام برنامج، أدوب اليسترتور Adobe "IllustratorCC 2018" أدوب فوتوشوب"Adobe Photoshop "

الفكرة التصميمية:



شكل (1) لشكل كف اليد (الخميسة) وذلك باستخدام برنامج، أدوب اليسترتور Adobe "IllustratorCC 2018"



شكل رقم (1) تطبيق نموذج لشكل الخميسة لتصميم لجدارية حائطية، وعلى غطاء السرير، على برنامج " أدوب فوتوشوب"Adobe Photoshop "
المقاس: 70x50


التقنية المستخدمة: برنامج الرسم والتصميم على الحاسوب Adobe Illustrator+ Adobe Photoshop

نوع الزخرفة: وحدة عضوية، الخميسة (كف اليد)

الوصف الفني:

تتكون المجموعة الأساسية من أربعة عناصر، موضوعة رأسياً وأفقياً في أربع اتجاهات، ومن خلال طريقة التكرار واللمس البصري، تم إنشاء تسلسل مستمر وكلي، يتم عرض ثلاث متغيرات ملزمة.

الفكرة التصميمية:



شكل (2) لشكل المعين وذلك باستخدام برنامج، أدوب اليسترتور Adobe "IllustratorCC 2018"



شكل رقم (2) نموذج لشكل المعين لتصميم بلاط لمطبخ مودرن، على برنامج " أدوب فوتوشوب"Adobe Photoshop "

المقاس: 70x50


التقنية المستخدمة: برنامج الرسم والتصميم على الحاسوب Adobe Illustrator+ Adobe Photoshop

نوع الزخرفة: وحدة هندسية، لشكل المعين

الوصف الفني:

اعتمد التصميم على وجود انتظام في الشكل في اتجاه القطري واتخذ التكرار المنتظم مع اللمس الكامل والاتصال البصري، للوحدة الهندسية للمعين.

الفكرة التصميمية:



شكل (3) لشكل النجمة وذلك باستخدام برنامج، أدوب اليسترتور Adobe "IllustratorCC 2018"




شكل رقم (3) توظيف النجمة السداسية لتصميم ورق حائطي على برنامج " أدوب فوتوشوب"Adobe Photoshop "


المقاس: 70x50

التقنية المستخدمة: برنامج الرسم والتصميم على الحاسوب Adobe Illustrator+ Adobe Photoshop

نوع الزخرفة: وحدة هندسية، لشكل النجمة السداسية
الوصف الفني:
عنصر هندسي منتظم لشكل النجمة السداسية مع تصميم نباتي داخلي، متصل بصريًا من جميع الجوانب وفي جميع الاتجاهات. تم تحقيق الاكتناز الكامل للتكوين.
الفكرة التصميمية:



شكل (4) لشكل أنواع الخطوط وذلك باستخدام برنامج، أدوب اليسترتور Adobe "IllustratorCC 2018"



شكل رقم (4) توظيف أنواع الخطوط لتصميم ورق حائط على برنامج " أدوب فوتوشوب"Adobe Photoshop "

المقاس: 70x50

التقنية المستخدمة: برنامج الرسم والتصميم على الحاسوب Adobe Illustrator+ Adobe Photoshop


نوع الزخرفة: وحدة هندسية لأنواع الخطوط

الوصف الفني:

وحدات هندسية منمقة ذات شكل معقد، موضوعة رأسياً في كلا الاتجاهين، ومتصلة بشكل غير مباشر. تم تحقيق وحدة التكوين من خلال المزيد من التكرار والاتصال القطري.

واعتمد التصميم في توظيف الخطوط المتوازية والمنكسرة في اتجاهاتها المتعرجة أو المتقاطعة والمنحنية للدلالة في التعبير.

الفكرة التصميمية:



شكل (5) لشكل الهلال وذلك باستخدام برنامج، أدوب اليسترتو Adobe "IllustratorCC 2018"



شكل رقم (5) توظيف الهلال لتصميم ورق حائط على برنامج " أدوب فوتوشوب" Adobe Photoshop "

المقاس: 70x50


التقنية المستخدمة: برنامج الرسم والتصميم على الحاسوب Adobe Illustrator+ Adobe Photoshop

نوع الزخرفة: وحدة هندسية لشكل الهلال

الوصف الفني:

عنصر زخرفي منمق، عبارة عن ورقة نبات منتظمة الشكل، بداخلها هلال، موضوعة بشكل مائل في أربع اتجاهات، ومن خلال التكرار والاتصال غير المباشر، فإنهم يخلقون جمالًا بصريًا مستمرًا وإيقاعًا للتكوين بأكمله ومن خلال تناول بعض الرموز لتوظيف الهلال، لوحدة هندسي، كذلك وجود التباين والتضاد اللوني ما بين الأبيض والأسود .

الفكرة التصميمية:




شكل رقم (6) لشكل الدائرة وذلك باستخدام برنامج، أدوب اليسترتو Adobe "IllustratorCC 2018"



شكل رقم (6) توظيف دائرة لتصميم ورق حائط على برنامج " أدوب فوتوشوب" " Adobe Photoshop

المقاس: 70x50
التقنية المستخدمة: برنامج الرسم والتصميم على الحاسوب Adobe Illustrator+ Adobe Photoshop
نوع الزخرفة: وحدة هندسية لشكل دائرة
الوصف الفني:
عنصر زخرفي بسيط ومنمق على شكل دائرة متصل عند نقطة واحدة بالعنصر التالي، تم إنشاء تركيبة مشبعة مدمجة من خلال تكرار التسلسلات المحققة واتصالها غير المباشر قطريًا.
واعتمد تصميم على محاولة صياغة المفردات الشعبية الرمزية لإيجاد صياغة تشكيلية جديدة معاصرة وذلك من خلال تناول الرمز الشعبية لشكل دائرة، لوحدة هندسية.
الفكرة التصميمية:



شكل رقم (7) لشكل المثلث وذلك باستخدام برنامج، أدوب اليسترتو Adobe "IllustratorCC 2018"



شكل رقم (7) توظيف المثلث لواجهة مبنى مع التدخل اللوني وذلك باستخدام برنامج " أدوب فوتوشوب"Adobe Photoshop "
المقاس: 70x50
التقنية المستخدمة: برنامج الرسم والتصميم على الحاسوب Adobe Illustrator+ Adobe Photoshop
نوع الزخرفة: وحدة هندسية لشكل المثلث.
الوصف الفني:
اعتمد التصميم على التكرار المتكرر مع تبادل الأوضاع وترتيب الوحدات الزخرفية في الاتجاهين ويتم عرض متغيرين ملزمين، والتداخل لأحداث نوع من التناغم والايقاع واعتمد التصميم الواجهة على محاولة لإيجاد صياغة تشكيلية جديدة ومعاصرة من خلال تناول بعض الرموز الفن الشعبي المثلث، كوحدة هندسية.

النتائج:

تعتبر الرموز الشعبية من المصادر الهامة والغنية بالقيم التشكيلية الجمالية.
يمكن الاستفادة من الدلالات الرمزية في التراث الليبي كمصدر للتصميم.
لا شك ان استلهام التراث الشعبي الليبي منبعا مليئا بالرموز التي يمكن ان تلهم الفنان الليبي وتساعده على نشر الوعي القومي وإيصال رسالة ثقافية عن تراث الليبي للعالم.
كما ان استلهام العناصر الشعبية يمكن ان تنتج جداريات تحتوي تصميماتها على رموز التراث الليبي، فتجمع بذلك بين الابتكار والاصالة المعاصرة.

التوصيات:

يجب الاهتمام بحفظ التراث وتدوينه، والتأكيد على أهميته بشكل عام والتراث الشعبي الليبي بشكل خاص.
الاهتمام بالدراسات والبحوث حول الرموز الشعبية الليبية ومقارنتها بالرموز الشعبية العربية والافريقية والعالمية.
الاستمرار في استنباط الرموز الشعبية في التصميم المعاصر.
ابراز جماليات التراث الشعبي الليبي ورموزه وذلك من خلال التصميمات المعاصرة.

المراجع:

سعد أردش – ندوة التراث الشعبي والمسرح – منشورات ملتقى القاهرة العلمي لعروض المسرح العربي الأول 1994
د. حمدي موصل، التراث وإشكالية التأصيل في المسرح العربي.
د / عز الدين إسماعيل، توظيف التراث في المسرح، مجلة فصول، مجلد 1، العدد الأول، اكتوبر 80 الهيئة العامة للكتاب 1980
باجوني، محمد، عملية إبداعية، ناشر "عالم الكتب"، 1985.
غالب، نجم الدين، مصراته عبر التاريخ، ناشر "المنشى العام" للنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، الطبعة الثانية، 1982.

مسعود، محمد بن، تاريخ ليبيا المفيد، اصدار دار "ماجى" للطباعة، ليبيا، الطبعة الثانية، 1960.
الميلودي، علي العلي، طرابلس: البلدة القديمة، دار الفرجاني للنشر، طرابلس، القاهرة، لندن، 1993.
موسى، أحمد علي، مقدمة في الفلكلور، دار عين للنشر للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 1995.
سالم السني قشوط، رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية، قسم التصميمات الزخرفية 1997م.
نسرين الظاهر أبو خريص، رسالة ماجستير، غير منشورة، طرابلس، جامعة طرابلس، كلية الفنون والاعلام، قسم الفنون الجميلة والتطبيقية، 2008م.
بسمه عبد الرحمن أبورويص، رسالة ماجستير، غير منشورة، طرابلس، الأكاديمية الليبية، مدرسة الأعلام والفنون، قسم الفنون التشكيلية، 2012م.
موسوعة "الآثار الإسلامية في ليبيا"، من إعداد علي مسعود البلوش وآخرين، نشرها قسم منشورات علم الآثار، الجزء الثاني، 1989.
زافي، الطاهر أحمد، قاموس المختار، ناشر "دار العربية للكتاب"، مدريد، إسبانيا، بدون تاريخ.
هبة عبد المحسن علي محمد ناجي، تطور الدلالات الرمزية والتعبيرية لمختارات من الرموز البصرية في التراث الشعبي، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية-عدد خاص (2) المؤتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول".
جبور عبد النور: المعجم الأدبي، (د ط)، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،1986م، ص63
حسن حنفي: التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط5، 2002، ص13
وهبي محمد الزروالي: مقالات عن التراث (الصناعات التقليدية)، صحيفة الفنون، العدد 85، 2005م، ص5
حسين عبد الحميد رشوان: الفولكلور والفنون الشعبية، المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية، 19933م، ص2
محمد على شاهين: احياء رموز التراث الشعبي الليبي واستخدامها في النحت الجداري الرقمي، مجلة التراث والتصميم-المجلد الأول- العدد ثالث.



مجلة العلوم الشاملة

Journal of Total Science

البحوث المنشورة باللغات الأجنبية

Research Papers in Foreign Languages

spectrum disorders compared to non-autistic controls: a magnetic resonance spectroscopy study. Mol Autism. 17;14(1):44.
[18]. Saleem, T. H., Shehata, G. A., Toghan, R., Sakhr, H. M., Bakri, A. H., Desoky, T., Hamdan, F. A., Mohamed, N. F., Hassan, M. H., (2020), Assessments of Amino Acids, Ammonia and Oxidative Stress Among Cohort of Egyptian Autistic Children: Correlations with Electroencephalogram and Disease Severity. *Neuropsychiatr Dis Treat*.;16:11-24.

[9]. Levy, S. E., Souders, M. C., Ittenbach, R. F., Giarelli, E., Mulberg, A. E., and Pinto-Martin, J. A., (2007), "Relationship of dietary intake to gastrointestinal symptoms in children with autistic spectrum disorders," Biological Psychiatry, vol. 61, no. 4, pp. 492–497.
[10]. Johnson, C. R., Handen, B. L., Mayer-Costa, M., and Sacco, K., (2008), "Eating habits and dietary status in young children with autism," Journal of Developmental and Physical Disabilities, vol. 20, no. 5, pp. 437–448.
[11]. Evans, C., Dunstan, H. R., Rothkirch, T., Roberts, T. K., Reichelt, K. L., Cosford, R., et al., (2008), Altered amino acid excretion in children with autism., Nutr Neurosci;11:9–17.
[12]. Andrews, G. K., (2000), Regulation of metallothionine gene expression by oxidative stress and metal ions. BiochemPharmacol;1059(1):95–104.
[13]. Jones, J. R., Skinner, C., Friez, M. J., (2008), Hypothesis: dysregulation of methylation of brain-expressed genes on the X chromosome and autism spectrum disorders., Am J Med Genet A;146A:2213–20.
[14]. Hirschberger, L., De La Rosa, J., Stipanuk, M.H., (1985), Determination of cysteine sulfinate, hypotaurine and taurine in physiological samples by reversed-phase high-performance liquid chromatography., J Chromatogr A, 343, pp. 303-313.
[15]. Moore, S., Fitzgerald, K. M., Waring, R. H., (2003), Plasma amino acid levels in children with autism and their families., Journal of autism and developmental disorders, 33, 93-97.
[16]. ElBaz, F. M., Zaki, M. M., Youssef, A. M., ElDorry, G. F., & Elalfy, D. Y., (2014), Study of plasma amino acid levels in children with autism: An Egyptian sample., Egyptian Journal of Medical Human Genetics, 15(2), 181-186.
[17]. Maier, S., Nickel, K., Lange, T., Oeltzschner, G., Dacko, M., Endres, D., Runge, K., Schumann, A., Domschke, K., Rousos, M., Tebartz, L., (2023), Increased cerebral lactate levels in adults with autism

of autism and their potential as targets for therapeutic interventions.

References

[1]. Bradstreet JJ, Smith S, Baral M., (2010), Rossignol DA. Biomarkerguided interventions of clinically relevant conditions associated with autism spectrum disorders and attention deficit hyperactivity disorder, Altern Med Rev;15(1):15–32.

[2]. Causes. Available online: https://www.autism-society.org/what-is/causes/ (accessed on 5 May 2022).

[3]. Cakir, J., Frye, R.E., Walker, S.J., (2020), The Lifetime Social Cost of Autism: Autism Spectr. Disord., 72, 101502.

[4]. Kral, V., Eriksen, W. T., Souders, M. C., and Pinto-Martin, J. A., (2013), "Eating behaviors, diet quality, and gastrointestinal symptoms in children with autism spectrum disorders: a brief review," Journal of Pediatric Nursing.

[5]. Ahearn, W. H., Castine, Nault, T. K., and Green, G., (2001), "An assessment of food acceptance in children with autism or pervasive developmental disorder-not otherwise specified," Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 31, no. 5, pp. 505–511.

[6]. Zimmer, M. H., Hart, L. C., Manning-Courtney P., Murray, D. S., Bing, N. M., and Summer, S., (2012), "Food variety as a predictor of nutritional status among children with autism," Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 42, no. 4, pp. 549– 556.

[7]. Herndon, A. C., DiGuiseppi, C., Johnson, S. L., Leiferman, J., and Reynolds, A., (2009), "Does nutritional intake differ between children with autism spectrum disorders and children with typical development", Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 39, no. 2, pp. 212–222.

[8]. Adams, J. B., George, F., and Audhya, T., (2006), "Abnormally high plasma levels of vitamin B6 in children with autism not taking supplements compared to controls not taking supplements," Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol. 12, no. 1, pp. 59–63.

[16]. Both studies found that autistic children had lower serum methionine and serum cysteine levels than control children. Significantly controlled Overall, the data presented here suggest that there may be an imbalance in excitatory/inhibitory amino acid metabolism in ASD children.

In the observe conducted by *Aldred, Sarah, et al* [15], concentrations of amino acids which include glutamic acid, phenylalanine, asparagine, tyrosine, alanine, and lysine had been discovered to be higher in check samples in comparison to controls (p, .05, Wilcoxon Rank Sum Test). However, glutamine stages have been decrease inside the check samples than inside the manipulate group. Both research concur that alanine ranges were extended above the ordinary variety. The discrepancies located may be attributed to limitations inside the contemporary observe, inclusive of a small sample size, and further research is vital to discover this difficulty in greater element.

Recommendation :this was retrospective research, so prospective large sample cohort studies are needed to further verify the findings of this study in the future.

4. Conclusion:

The findings suggest that there may be metabolic differences or dysregulations in children with autism that affect amino acid levels. Alpha alanine, serine, and Histidine levels are increased in patients, while aspartic acid and cystine levels are decreased, these metabolic differences could potentially influence brain function and behavior, contributing to the characteristic symptoms of autism spectrum disorder (ASD).

It's important to note that research in this area is ongoing, and not all studies have consistently found the same patterns of amino acid dysregulation in children with autism. Factors such as age, sex, severity of symptoms, and comorbid conditions can also influence these findings. Therefore, further research is needed to fully understand the role of amino acids in the pathophysiology

while "Hydroxyproline showed a significant strong positive correlation with ammonia levels (r = 0.803, p = 0.03). This suggests that increased lactic acid levels may be associated with increased amount of these amino acids in autism children and non-significant negative correlation with serine, alanine, citrulline, cystine, leucine, tyrosine, phenylalanine, histidine, lysine, arginine, methionine, and the only significant strong negative correlation is glutamine (-0.801*/p=0.03): This suggests that increased lactic acid levels may be associated with decreased levels of these amino acids in autism children.

For Pyruvic Acid non-significant positive correlation with aspartic acid, asparagine, threonine, alpha alanine, citrulline, glutamine, tyrosine, phenylalanine, ornithine, histidine, lysine, proline, cystine, methionine, while serine and arginine were have a significant correlation to pyruvic acid:(0.912*/0.031, 0.947*/0.014) This suggests that increased pyruvic acid levels may be associated with increased levels of these arginine and serine amino acids in autism children and no significant negative correlation with taurine, glutamic acid, leucine, valine, isoleucine, glycine, and hydroxyproline: This suggests that increased pyruvic acid levels may be associated with decreased levels of these amino acids in autistic children.

In our study the level of the amino acids Taurine, Threonine, Glutamic acid, Glutamine, Glycine, Citrulline, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Ornithine, Arginine, and Hydroxyproline all fall within the normal range, The mean levels fall within the normal range, indicating no significant difference ($p>0.05$), and the mean Alpha alanine, serine, and Histidine levels (433.71±186.425, 166.24±53.1, and 89.47±23.3) are significantly higher than the normal range (215-343, 101-167, and 65-89) ($p<0.05$), While mean aspartic acid and cystine levels (11.18±5.8, 16.59±9.11) are significantly lower than the normal range (44-66, 58-94) respectively ($p<0.0001$). This is consistent with *Johns et al* [13] and *ElBaz et al*

	0.065	0.786	0.924
Isoleucine	-0.634-	0.178	0.143
	0.251	0.703	0.819
Leucine	-0.277-	-0.038-	-0.090-
	0.652	0.935	0.886
Tyrosine	0.804	-0.342-	-0.043-
	0.101	0.453	0.945
Phenylalanine	0.859	-0.249-	-0.348-
	0.062	0.590	0.566
Ornithine	0.628	0.105	-0.130-
	0.257	0.823	0.836
Histidine	0.714	-0.333-	-0.518-
	0.176	0.466	0.371
Lysine	0.803	-0.574-	-0.111-
	0.102	0.178	0.859
Arginine	0.947*	-0.601-	-0.332-
	0.014	0.154	0.585
Hydroxyprolin	-0.272-	0.803*	0.837
e	0.658	0.030	0.077
Proline	0.433	0.096	0.269
	0.467	0.838	0.661

For Ammonia no significant positive correlation with Threonine, glutamic acid, glycine, isoleucine, hydroxyproline, asparagine, and proline. There is only one significant strong positive correlation between ammonia and Glycine (0.974**/ P=0.005). this suggests that increased ammonia levels may be associated with increased levels of glycine in autistic children and no significant negative correlation with Taurine, aspartic acid, serine, glutamine, Alanine, citrulline, cystine, leucine, tyrosine, phenylalanine, ornithine, histidine, lysine, methionine, and the only significant strong negative correlation is valine (-0.932/ P=0.021). This suggests that elevated ammonia levels may be correlated with reduced valine levels in children with autism.

For Lactic Acid no significant positive correlation with taurine, threonine, asparagine, aspartic acid, glutamic acid, glycine, valine, isoleucine, ornithine, and proline,

and its accumulation might contribute to neurological symptoms or exacerbate the severity of ASD. Such findings are consistent with those reported by Maier et al and Saleem et al [17, 18].

TABLE 3. The correlation between amino acids and lactic and pyruvic

	Lactic acid	**pyruvic acid**	**ammonia**
	Pearson Correlation	Pearson Correlation	Pearson Correlation
	P Value	*P* Value	*P* Value
Taurine	-.093-	0.467	-0.857-
	0.882	0.290	0.064
Aspartic acid	0.777	0.273	-0.227-
	0.122	0.554	0.713
Threonine	0.429	0.199	0.182
	0.471	0.670	0.770
Serine	0.912*	-0.089-	-0.306-
	0.031	0.849	0.616
Asparagine	0.469	0.154	0.373
	0.426	0.742	0.537
Glutamic acid	-0.024-	0.252	0.672
	0.969	0.586	0.214
Glutamine	0.683	-0.801-*	-0.122-
	0.203	0.030	0.846
Glycine	-0.315-	0.301	0.974**
	0.606	0.512	0.005
Alpha alanine	0.863	-0.077-	-0.065-
	0.060	0.870	0.917
citrulline	0.566	-0.074-	-0.522-
	0.320	0.874	0.367
Vline	-0.240-	0.223	-0.932-*
	0.697	0.631	0.021
Cystine	0.117	-0.049-	-0.527-
	0.851	0.917	0.361
Methionine	0.855	-0.127-	-0.060-

normal range of 0.5-2.2 mmol/L, and this elevation was statistically significant, with a P-value of 0.003. These findings suggest that while pyruvic acid levels remain within normal limits, both ammonia and lactic acid levels are elevated in these children, with the increase in lactic acid being statistically significant.

TABLE 2. bioanalysis test of Ammonia, Pyruvic acid and lactic acid levels

No	Biochemical analysis	Normal range	Mean Value ±Std.Deviation	P Value
1	Ammonia	16-60	80.63±52.8	0.056
2	Pyruvic acid	2.73-7.28	6.48±5.13	0.384
3	Lactic acid	0.5-2.2	2.35±0.62b	0.003

The differences observed in the biochemical analysis of children with autism spectrum disorder (ASD) likely reflect underlying metabolic abnormalities associated with the condition. The elevated lactic acid levels, which were statistically significant, suggest that these children may experience mitochondrial dysfunction or an increased anaerobic metabolism. Mitochondria are responsible for energy production, and any dysfunction can lead to an accumulation of lactic acid, as cells may rely more on anaerobic glycolysis when oxygen utilization is impaired. This is a common finding in several neurodevelopmental disorders, including ASD, where energy metabolism might be compromised. These findings are consistent with those reported by Maier et al [17], who also observed elevated lactic acid levels, reinforcing the association with mitochondrial dysfunction. Additionally, the trend towards elevated ammonia levels, although not reaching conventional statistical significance, could indicate potential disruptions in the urea cycle, a metabolic pathway that removes excess nitrogen from the body. Elevated ammonia levels may suggest an inefficiency in this cycle, possibly due to enzyme deficiencies or other metabolic stressors associated with ASD. Ammonia is a neurotoxin,

20	Arginine	56-92	91.71±40.507	0.09
21	Hydroxyproline	<30	16.82±5.747	0.209
22	Proline	127-201	211.76±71.109	0.014

Overall, while there are some significant differences observed in amino acid levels between autistic children and the normal range (e.g., aspartic acid, serine, cystine, proline, lysine, histidine), most amino acids show no significant deviation from the normal range. The amino acids Taurine, Threonine, Glutamic acid, Glutamine, Glycine, Citrulline, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Ornithine, Arginine, and Hydroxyproline all fall within the normal range, the mean levels fall within the normal range, indicating no significant difference ($p>0.05$). The mean aspartic acid and cystine levels (11.18±5.8, 16.59±9.11) are significantly lower than the normal range (44-66, 58-94)r espectively ($p<0.0001$). The mean Alpha alanine, serine, and Histidine levels (433.71±186.425, 166.24±53.1, and 89.47±23.3) are significantly higher than the normal range (215-343, 101-167, and 65-89) ($p<0.05$). These results were in line with previous study conde conducted in Egypt [16].

These findings suggest potential metabolic disturbances in specific amino acids in autism spectrum disorders children.

The biochemical analysis of children with autism spectrum disorder revealed that the mean ammonia level was 80.63 μmol/L (SD = 52.8 μmol/L), which exceeds the normal range of 16-60 μmol/L. The P-value of 0.056 indicates a tendency toward statistical significance, but it does not meet the standard cutoff of 0.05. The mean pyruvic acid level was 6.48 mmol/L (SD = 5.13 mmol/L), within the normal range of 2.73-7.28 mmol/L, with a P-value of 0.384, indicating no significant deviation from expected values. In contrast, the mean lactic acid level was 2.35 mmol/L (SD = 0.62 mmol/L), slightly above the

analysis was employed to assess the relationship between variables. This analysis provided insight into whether the results aligned with established normative values, with a significance level set at 0.05. The obtained result was in line with previous study conducted in United Kingdom [15].

TABLE 1. Show the levels of amino acid and the established normal range

No	Amino acid	Normal Range	Mean Value ±Std.Deviation	P Value
1	Taurine	48-92	73.35±26.821	0.613
2	Aspartic acid	44-66	11.18±5.823	< 0.0001
3	Threonine	72-130	104.53±51.528	0.781
4	Serine	101-167	166.24±53.100	0.024
5	Glutamic acid	9-107	66.18±27.600	0.24
6	Glutamine	432-706	526.71±96.953	0.091
7	Glycine	182-262	395.06±339.982	0.052
8	Alpha alanine	215-343	433.71±186.425	0.003
9	citrulline	16-34	26.18±8.840	0.591
10	Valine	187-295	215.44±55.13	0.083
11	Cystine	58-94	16.59±9.118	<0.0001
12	Methionine	17-27	21.65±8.261	0.862
13	Isoleucine	49-73	59.35±22.402	0.766
14	Leucine	94-148	120.71±35.350	0.973
15	Tyrosine	49-77	68.35±19.371	0.271
16	Phenylalanine	43-59	57.12±13.453	0.079
17	Ornithine	40-74	66.76±23.204	0.102
18	Histidine	65-89	89.47±23.297	0.042
19	Lysine	24-202	168.59±68.399	0.004

Study subjects and Protocol

A retrospective study conducted on a total of 20 children known to autism cases, from the city of Tripoli-Libya. The study population consisted of 20 plasma sample autistic people of both gender (males and females), age from ranged 6 months – 9 years, (mean age 5.3 ± 2.2 years) during the period of 2013 to 2020.

Blood samples were collected in different clinical laboratories into 4.5-ml lithium heparin Vacutainer tubes and centrifuged at 3000 rpm for 15 min to obtain platelet-rich plasma After separating the blood plasma. The frozen blood plasms was sent to a French laboratory for analysis to compaired between both plasma essential and non-essential amino acid levels.

According to the protocol in force in the laboratory in which the analysis were conducted, Protein from the plasma samples was precipitated with 2 vol of HPLC-grade methanol. Derivatization was achieved using O-phthalaldehyde (OPA) (50 mg) in ethanol (750 µl) containing mercaptoethanol (150 µl) in sodium borate buffer (100 mM, pH 10.4, 25 ml) Deproteinized plasma (100 ml) and OPA solution (100 µl) were vortexed for 1 min before a 20-µl flushed loop injection onto the HPLC system [14].

The biochemical analysis and the amino acid levels data for children with autism spectrum disorder were analyzed using SPSS version 24 software (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Continuous variables were expressed as mean ± standard deviation (SD).

3. Results and discussion:

Differences in amino acid levels between autistic children and the mean of the expected normal range for each amino acid.

The mean of the normal range of the Ammonia, lactic acid, pyruvic acid and amino acid levels was calculated and used as a reference for comparison. a one-sample t-test was conducted to determine whether the mean of the observed data significantly differed from the mean of the expected normal range. Additionally, Pearson correlation

compared to their age-matched normally developing children [6]. On the other side, another group of studies found that their protein intake was, in fact, significantly higher as compared to the control subjects [7, 8]. While some other studies find no difference in protein intake among autistic and control children.[10 ,9]

Since amino acids, especially the essential amino acids, have to be derived from the diet, it is a worrying eating pattern when chosen selectively. Children with autism may also not effectively digest ingested proteins into amino acids, which are needed by the body to synthesize systemic proteins.

Certain important amino acids may not be effectively produced in the course of metabolism, leading to an imbalance in the synthesis of proteins like metallothionein (MT) and hormones along with adrenaline, which could trigger surprising stress in people with autism. This deficiency suggests that many crucial amino acids required to shape systemic proteins, including MT, are unavailable [11]. MT is a vital protein concerned with numerous organic strategies, which include the regulation of zinc and copper and the chelation of poisonous heavy metals together with cadmium, mercury, and lead. It also supports immune function, neuronal improvement, coronary heart and mind protection, liver cellular proliferation, nutrient absorption inside the small intestine, protein breakdown, cellular respiratory, electricity metabolism, and exhibits antioxidant homes. Research has indicated that MT is not characteristic optimally in kids with autism, even though it remains doubtful whether this dysfunction is because of genetic factors or decreased MT stages inside the body [12, 13].

The aim of this study is to investigate plasma amino acid levels in autistic children, with the goal of advancing our understanding of the biological underpinnings of autism and may lead to new avenues for treatment approaches in the future.

2. Materials and methods:

من المهم أن نلاحظ أن الأبحاث في هذا المجال مستمرة، ولم تتوصل جميع الدراسات إلى نفس أنماط خلل تنظيم الأحماض الأمينية لدى الأطفال المصابين بالتوحد.

الكلمات المفتاحية: الأحماض الأمينية في البلازما؛ اضطراب طيف التوحد؛ الأطفال.

1. Introduction:

Autism spectrum disorder (ASD) can be described as neurodevelopmental disabilities, They often include communication problems, repetitive behaviours, and challenges with social interaction. Diagnosis of ASD usually focuses on observable behaviours related to communication and social participation. With less attention paid to potential biomedical factors [1]. Autism disorder, Asperger's syndrome, and widespread developmental disorders falls under the ASD umbrella, although the exact cause remains unclear. However brain imaging suggests that abnormalities in brain structure and function may contribute to ASD [2]. The disorder can lead to restricted and repetitive behaviour. This includes difficulties in social interactions and communique. Children with ASD may show fluctuating levels of aggression, hyperactivity, and concentration problems. In addition to symptom challenges, ASD presents lifelong challenges to individuals and caregivers with standard care that often requires comprehensive behavioural therapy and education [3].

One of the common feeding problems in most autistic children is food selectivity, which in the majority of cases develops a food aversion for certain types of food. Feeding problems put them at a higher risk for nutritional deficiencies. Some autistic children have exhibited food neophobia and picky eating [4]. As high as 90 percent of such children reported food refusal and selectivity.[5]

Regarding protein intake, the reports are heterogeneous. For example, some reports have found that children with ASD are consuming a far lesser amount of this nutrient

Key words: Plasma amino acids; autism spectrum disorder; children.

مستويات الأحماض الأمينية في البلازما لدى الأطفال المصابين بالتوحد

عبد الخالق الهدمي[1]، محمد الشهراني [2]، شيماء النقيب [3]، عبيدة احتيويش[4]، أبوبكر عبد الرحمن[5]

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للمهن الطبية، القره بولي، ليبيا[1]

كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، العواتة، ليبيا[2]

كلية العلوم الطبية والتكنولوجيا، طرابلس، ليبيا[3]

مركز البحوث النووية، طرابلس، ليبيا[4]

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للمهن الطبية، القره بولي، ليبيا[5]

Email: abdu19841709@gmail.com

الملخص:

يشير التوحد أو اضطراب طيف التوحد (ASD) إلى مجموعة واسعة من الحالات العصبية التي تتميز بالتحديات في المهارات الاجتماعية والسلوكيات المتكررة والكلام والتواصل غير اللفظي، والتوحد هو اضطراب سلوكي معقد يستمر مدى الحياة لسبب غير معروف. أجريت دراسة استرجاعية على إجمالي 20 طفلاً معروفًا بحالات التوحد من كلا الجنسين (ذكور وإناث)، تتراوح أعمارهم من 6 أشهر إلى 9 سنوات (متوسط العمر 5.3 ± 2.2 سنة) خلال الفترة من 2013 إلى 2020.

أما فيما يتعلق بمستويات الأحماض الأمينية الأساسية، فقد كان لدى الأطفال المصابين بالتوحد مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ من ألفا ألانين، وسيرين، وهيستيدين. في المقابل، كان مستوى حمض الأسبارتيك والسيستين في بلازما الدم لديهم أقل بشكل ملحوظ، وكان مستوى الأحماض الأمينية تورين، وثريونين، وحمض الجلوتاميك، والجلوتامين، والجليسين، والسيترولين، والفالين، والميثيونين، والإيزوليوسين، والليوسين، والتيروزين، والفينيل ألانين، والأورنيثين، والأرجينين، والهيدروكسي برولين جميعها تقع ضمن النطاق الطبيعي.

Plasma amino acid levels in children with autism: An Libyan sample

Elhedmi Abdulkhaleg[1], Mohamed Al-shahrani[2], Shaymaa Alnaqib[3], Obiyda Ahtiwesh[4], Abubaker Abdulrhman[5]

[1]Staff member at Higher Institute of Medical Professions. Al-Qarah Poli, Libya
[2]College of Applied Science Technology Al-Awata, Libya
[3]College of Medical Science and Technology, Tripoli, Libya
[4]Nuclear research center, Tripoli, Libya
[5]Staff member at Higher Institute of Medical Professions. Al-Qarah Poli, Libya
Email: abdu19841709@gmail.com

Abstract:

Autism, or autism spectrum disorder (ASD), refers to a broad range of neurological conditions characterized by challenges with social skills, repetitive behaviors, speech and nonverbal communication, autism is a complex and life-long behavioural disorder of unknown aetiology. A retrospective study conducted on a total of 20 children known to autism cases of both gender (males and females), age from ranged 6 months – 9 years, (mean age 5.3 ± 2.2 years) during the period of 2013 to 2020.

As regards essential amino acid levels, autistic children had significantly elevated Alpha alanine, serine, and Histidine. In contrast, their plasma level of aspartic acid and cystine were significantly lower and the level of the amino acids Taurine, Threonine, Glutamic acid, Glutamine, Glycine, Citrulline, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Ornithine, Arginine, and Hydroxyproline all fall within the normal range.

It's important to note that research in this area is ongoing, and not all studies have consistently found the same patterns of amino acid dysregulation in children with autism.

vegetable oil. Energy and Fuel, 21: 3280-3283.
[33]. Anildo Cunha Jr. , Vivian Feddern, Marina C. De Prá , Martha M. Higarashi , Paulo G. de Abreu , ArleiColdebella ; Fuel 105 (2013) 228–234
[34]. Kulkarni, M. G., R. Gopinath, L. C. Meher, A. K. Dalai, "Solid acid catalyzed biodiesel production by simultaneous esterification and transesterification," Green Chemistry, 8, 1056 – 1062 (2006).
[35]. Herbinet, O., Pitz, W.J. & Westbrook, C.K. 2008. Detailed chemical kinetic oxidation mechanism for a biodiesel surrogate. Combustion and Flame, 154: 507-528.
[36]. Nabanita Banerjee, RiticaRamakrishnana, TusharJash; Energy Procedia 54 (2014) 161 – 165.
[37]. Singh Chouhan A.P. & Sarma, A.K. 2011. Modern heterogeneous catalyst for biodiesel production. *Renewable and Sustainable Energy Reviews,* 15: 4378-4399.

N.M.N. 2012. Production of biodiesel using high free fatty acid feedstocks. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16: 3275-3285.

[23]. Fukuda, H. Kondo, A. & Noda, H. 2001. Biodiesel fuel production by transesterification of oils. Journal of Bioscience and Bioengineering, 92 (5): 405-416.

[24]. Vincente, G., Martinez, M. & Aracil, J. 2007. Optimisation of integrated biodiesel production. Part I. A study of the biodiesel purity and yield. Bioresource Technology, 98: 1724-1733.

[25]. Sharma, Y.C., Singh, B. & Upadhyay, S.N. 2008. Advancement in development and characterisation of biodiesel: a review. Fuel, 87: 2355-2373.

[26]. Yang B.J., Zheng L., Han X.T., Zheng M.G. 2013. Development of TLC-FID technique for rapid screening of the chemical composition of microalgae diesel and biodiesel blends. Fuel, 111: 344-349.

[27]. Tariq, M., Ali, S. & Khalid, N. 2012. Activity of homogeneous and heterogeneous catalysts spectroscopic and chromatographic characterization of biodiesel: a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16: 6303-6316.

[28]. Ejikeme, P.M., Anyaogu, I.D., Ejikeme, C.L., Nwafor, N.P., Edbuonu, C.A.C., Ukogu, K. & Ibemesi, J.A. 2010. Catalysis in biodiesel production by transesterification process: an insight. E- journal

[29] Chaudhuri, A., Temelli, E. B., Hop, C. J., Sureshkumar, V. P., & van der Schaaf, J. (2022). Transesterification of Triglycerides in a Rotor–Stator Spinning Disc Reactor: Scale-Up and Solid Handling. Industrial & Engineering Chemistry Research, 61(20), 6831-6844.

[30]. Lee, D.W., Park, Y.M. & Lee, K.Y. 2009. Heterogeneous based catalysts for transesterification in biodiesel synthesis. Springer Science and Business Media, 13: 63-77.

[31]. Borges, M.E. & Diaz, L. 2012. Recent developments on heterogeneous catalysts for biodiesel production by oil esterification and transesterification reaction. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16: 2839-2849.

[32]. Brito, A., Borges, M.E. & Otero N. 2007. Zeolite Y as a heterogeneous catalyst in biodiesel fuel production from used

insight. E- journal of Chemistry, 7 (4): 1120-1132
[10]. Vyas, A.P., Verma, J.L. & Subrahmanyam, N. 2010. A review on FAME production processes. Fuel, 89: 1-9.
[11]. Talebian-Kiakalaieh, A., Aishah-Saidina-Amin, N. & Mazaheri, H. 2013. A review on novel process of biodiesel production from waste cooking oil. Applied Energy, 104: 683-710.
[12]. Kwok, Q., et al. "Thermal Hazards Related to the Use of Potassium and Sodiu Methoxides in the Biodiesel Industry." Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 111, no. 1, 2013, pp. 507–515., doi:10.1007/s10973-012-2555-4
[13]. Pathak, S. 2015. Acid catalysed transesterification. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 7 (3): 1780-1786.
[14]. Atadashi, I.M., Aroua, M.K., Abdul Aziz, A.R. & Sulaiman, N.M.N. 2012. Production of biodiesel using high free fatty acid feedstocks. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16: 3275-3285.
[15]. Issariyakul, T, &. Dalai. A.K. 2014. Biodiesel from vegetable oils. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 31: 446-447
[16]. Endalew, A.K., Kiros, Y. & Zanzi, R. 2011. Inorganic heterogeneous catalysts for biodiesel production from vegetable oils. Biomass and Bioenergy, 35: 3787-3809.
[17]. Casas, A., Jesus Ramos, M., & Perez, A. 2011. Kinetics of Chemical Interesterification of Sunflower Oil and Triacetim Production. Chemical Engineering Journal, 171:1324-1332.
[18]. Deshmane, V.G. & Adewuyi, Y.G. 2013. Synthesis and kinetics of biodiesel formation via calcium methoxide base catalysed transesterification reaction in the absence and presence of ultrasound. Fuel, 107: 474-482.
[19]. Christopher, L.P., Kumar, H. &. Zambare, V.P. 2014. Enzymatic biodiesel: challenges and opportunities. Applied Energy, 119: 497- 520.
[20]. Kulkarni, M.G., A. K. Dalai, "Waste Cooking OilAn Economical Source for Biodiesel: A Review," Industrial and Engineering Chemistry Research, 45, 2901-2913 (2006).
[21]. Demirbaş A (2005) Biodiesel production from vegetable oils via catalytic and non-catalytic supercritical methanol transesterification methods. Progress in Energy and Combustion Science 31: 466-48
[22]. Atadashi, I.M., Aroua, M.K., Abdul Aziz, A.R. & Sulaiman,

global energy demands continue to rise, the development of renewable energy sources such as biodiesel will play an essential role in mitigating climate change and reducing reliance on fossil fuels. By fostering innovation in this field, we can enhance the viability of biodiesel as a sustainable alternative, ultimately supporting a cleaner, healthier future for our planet.

REFERENCES

[1]. Lean, G. Oil and gas may run short by 2015. The Independent, UK.2007.http://environment.independent.co.uk/climate_change/article2790960.ece, Accessed on 23 July 2007).

[2]. Demirbas, A. Biofuels from Vegetable Oils via Catalytic and Non-Catalytic Supercritical alcohol Transesterifications and Other Methods: A Survey. Energy Convers. Manage. 2003, 44, 2099-109.

[3]. Kurki, A.; Hill, A.; Morris, M. Biodiesel: The sustainability dimensions. ATTRA Publication #IP281, 2006, 1-12. http://attra.ncat.org/attra pub/PDF/biodiesel_sustainable.pdf (accessed on 27 October 2007).

[4]. Khan, M.I.; Chhetri, A.B.; Islam, M.R. Analyzing Sustainability of Community Based Energy Technologies. Energy Sources 2007, 2, 403-419.

[5]. Nelson, R. G.; Hower, S. A. Potential feedstock supply and costs for biodiesel production. In Bioenergy ’94, Proceedings of the Sixth National Bioenergy Conference, Reno/Sparks, NV, 1994.

[6]. Noordam, M.; Withers, R. Producing biodiesel from canola in the inland northwest: an economic feasibility study. Idaho Agricultural Experiment Station Bulletin No. 785. University of Idaho College of Agricultural, Moscow, ID, 1996, p 12.

[7]. Shimada Y, Watanabe Y, Samukawa T, Sugihara A, Noda H Fukuda H (1999) Conversion of vegetable oil to biodiesel using immobilized Candida antarctica lipase. JAOCS 76 (7): 789-793

[8]. Marchetti, J. M., A. F. Errazu, “Technoeconomic study of supercritical biodiesel production plant,” Energy conversion and Management, 49, 2160 – 2164 (2008).

[9]. Ejikeme, P.M., Anyaogu, I.D., Ejikeme, C.L., Nwafor, N.P., Edbuonu, C.A.C., Ukogu, K.& Ibemesi, J.A. 2010. Catalysis in biodiesel production by transesterification process: an

5 Conclusion

The findings of this study highlight several key outcomes related to the production of biodiesel from waste cooking oil through the transesterification process using sodium hydroxide in a batch system. Notably, a biodiesel production yield of 64.16% was achieved, accompanied by the generation of glycerol as a byproduct.

Laboratory tests identified optimal operational conditions for biodiesel production, which included a reaction temperature of 60 °C, an oil-to-methanol weight ratio of 1:6, and a sodium hydroxide catalyst concentration of 1% by weight. Additionally, the reaction time was set at 60 minutes with a mixing speed of 300 rpm, under which a biodiesel yield of 64.16% was consistently obtained.

Importantly, no environmental pollutants were generated during the production process. The byproduct glycerol can be effectively purified and repurposed as a raw material for soap production.

Overall, the results underscore that the environmentally responsible disposal of waste cooking oil residues can facilitate the production of a high-purity renewable resource—biodiesel—thereby mitigating the environmental issues associated with discharging such waste into sewage treatment facilities. The resulting biodiesel represents a sustainable alternative to fossil diesel, aligning with ecological and energy goals.

6 Recommendation

Based on the findings of this study, we strongly recommend that researchers in the field pursue further investigations to build upon the insights gained. Specifically, we suggest conducting additional laboratory tests on a broader range of feedstocks, including animal fats and marine algae, to explore their potential for biodiesel production.

Moreover, we advocate for the investigation of a two-stage transesterification process and the evaluation of its performance in comparison to traditional alkaline catalysts. Research into the use of enzymatic catalysts for transesterification could also yield valuable insights, potentially enhancing the efficiency and sustainability of biodiesel production.

Furthermore, we encourage the exploration of continuous production systems, which could significantly improve productivity and reduce economic costs associated with biodiesel manufacturing.

These future studies are crucial not only for advancing biodiesel technology but also for contributing to environmental sustainability. As




Figure 5 Effect of temperature change on biodiesel production

Results indicated a significant increase in productivity as the temperature rose from 40 °C to 50 °C, yielding 53.33% and 58%, respectively. The optimal yield was achieved at 60 °C, where the productivity peaked at 64.16%. However, this trend reversed at 80 °C, where the yield dropped sharply to 34.16%. This decline at higher temperatures can be attributed to the evaporation of methanol, which is detrimental to the transesterification process.

From these findings, it is evident that the optimal temperature for biodiesel production lies between 50 °C and 60 °C. Previous studies support this observation, emphasizing that temperature is a critical factor influencing the transesterification process and is largely dependent on the chemical composition of the raw oil used [12]. Higher temperatures enhance the reaction rate and the formation of biodiesel by reducing the viscosity of the reactants, thereby minimizing the time required for the reaction to reach completion. However, exceeding appropriate temperature limits can negatively impact biodiesel production; excessive heat can lead to rapid evaporation of methanol and may promote unwanted side reactions, such as saponification [36,37].

In summary, maintaining a temperature within the optimal range is crucial for maximizing biodiesel yield and ensuring the efficiency of the transesterification process.




Figure 4 Effect of changing the amount of methanol on biodiesel production

The decline in biodiesel production at higher methanol ratios is primarily due to the excess methanol interfering with the separation of biodiesel from glycerol. Excess methanol can become suspended in the biodiesel phase, complicating the sedimentation process and ultimately reducing biodiesel yield [36]. Additionally, at lower methanol amounts, such as in the 1:5 and 1:6 ratios, the reaction may take longer to reach equilibrium, resulting in residual diglycerides remaining in the biodiesel phase. This can lead to a longer settling time and a lower-quality product characterized by a cloudy, impure yellow color.

In contrast, using a larger amount of methanol at the 1:4 ratio keeps the biodiesel phase mixed with foam, further complicating separation. Consequently, the highest biodiesel yield was achieved at a 1:6 weight ratio, highlighting the importance of optimizing the methanol-to-oil ratio for effective biodiesel production.

1.1 Effect of Temperature

The impact of temperature on biodiesel production was assessed under controlled conditions, with a mixing time of 60 minutes, a mixing speed of 300 cycles per minute, an oil-to-methanol ratio of 1:6 by weight, and a catalyst concentration of 1% by weight, as illustrated in Figure 3.3. The temperature was varied within the range of 40 °C, 50 °C, 60 °C, and 80 °C.

productivity is likely due to the formation of soap from excess base, which interferes with the separation of biodiesel during the washing process. The presence of soap creates emulsions with water, complicating the separation of glycerol and biodiesel, as noted in prior research [34]. To address this issue, the glycerol-biodiesel mixture was treated with solid sodium chloride before washing, which aids in the separation of glycerol by promoting faster settling [35].

In summary, while increasing NaOH concentration enhances biodiesel yield up to 1%, excessive amounts can hinder production by generating emulsions that complicate separation. This underscores the importance of optimizing catalyst concentration for effective biodiesel production. It is worth mentioning that the optimal catalyst concentration for the production process is 1% wt, which agrees with other studies. The higher the proportion of FFA in WCO, the greater the concentration of catalysts required for interaction [36]

4.3 Effect of Molar Ratio of Alcohol to Oil

The influence of the molar ratio between waste cooking oil (WCO) and methanol on biodiesel production was investigated under specific operational conditions, including a reaction time of 60 minutes, a mixing speed of 300 rpm, and a catalyst concentration of 1% by weight at 60 °C. The methanol weight was varied across four ratios of oil to methanol: 1:4, 1:5, 1:6, and 1:7.

Figure 4 illustrates the relationship between the WCO-to-methanol ratio and biodiesel yield. Notably, productivity peaked at 64.16% when the ratio was set at 1:6, indicating an optimal balance between oil and methanol. This increase can be attributed to the biodiesel production equation, which states that each mole of oil requires four moles of methanol to produce four moles of biodiesel (methyl esters) and one mole of glycerol. As methanol content increased, productivity initially rose, achieving a yield of 41.6% at the 1:7 ratios. However, when methanol was further increased to the 1:5 and 1:4 ratios, yields dropped to 58.33% and 51.66%, respectively.

Previous laboratory tests were conducted under various operational conditions, including different ratios of alcohol (methanol) to oil by weight (1:4, 1:5, 1:6, and 1:7), and varying amounts of catalyst (sodium hydroxide) at weight percentages of 0.5%, 1%, and 1.5% of the sample weight [20]. The reaction temperature was set at 40, 50, 60, and 80 °C. All experiments were performed with a reaction time of 60 minutes and a mixing speed of 300 cycles per minute, based on optimal conditions identified in prior studies. To enhance accuracy and minimize error, each laboratory experiment was repeated three times.

4.2 Effect of Catalyst Concentration (NaOH)

The impact of varying catalyst concentrations (sodium hydroxide, NaOH) on biodiesel production during the transesterification process is illustrated in Figure 3. The experiments were conducted under controlled conditions, including a mixing time of 60 minutes, a mixing rate of 300 rpm, an oil-to-methanol ratio of 1:5 by weight, and a reaction temperature of 60 °C. The catalyst concentrations tested were 0.5%, 1%, and 1.5% by weight relative to the used waste oil.




Figure 3 Effect of changing catalyst concentration on biodiesel production

The results indicate a clear trend: biodiesel production increases with the catalyst concentration up to a certain point. At 0.5% NaOH, the biodiesel yield was recorded at 30%. As the concentration increased to 1%, the yield peaked at 58.5%. This increase can be attributed to the greater surface area of the catalyst, which facilitates the transesterification reaction, aligning with findings from previous studies [33].

However, an interesting observation was made at the 1.5% NaOH concentration, where the yield decreased to 51%. This decline in

In the transesterification process, 120 mL of waste cooking oil is first poured into a conical flask and heated to 40 °C while being stirred at 300 rpm using an electric heater. Based on the weight of the oil, 0.5% of solid sodium hydroxide is measured and added to methanol at a 4:1 ratio of methanol to oil. This sodium hydroxide-methanol mixture is blended in a closed electric mixer for 15 minutes to create a homogeneous methoxide solution. The methoxide solution is then gradually added to the waste oil at 40 °C, where it is mixed and heated for 60 minutes. After this reaction time, the conical flask is rapidly cooled with cold water to halt the transesterification process.

3.4 Separation Process

The solution is transferred to a separating funnel was used and allowed to stand for 24 hours to facilitate the separation of glycerol, which appears as a heavy-duty red-orange biodegradable layer. After this period, the valve at the bottom of the funnel is opened to withdraw and separate the glycerol from the biodiesel. The biodiesel is then washed by adding one-third of its volume in warm distilled water at 40°C. The funnel is gently cooled, allowing the cloudy solution to sit for an hour, during which time the water separates and turns white, indicating the removal of the residual catalyst. It was observed that with repeated washing, the biodiesel color improved to a cleaner yellow, signifying increased purity. Upon completion of the washing process, the biodiesel is heated to 120 °C to eliminate any remaining moisture and is then stored in a tightly sealed vial, with the final volume recorded. In some instances, during washing, an emulsion may form that is challenging to separate physically, typically due to the presence of free fatty acids creating monoclonal and bivalent glycerides. To address this, an equivalent of 10 g of solid sodium chloride (table salt) is added per 100 mL of biodiesel, gently mixed, and allowed to sit for 24 hours before proceeding with the washing and separation process to remove soap residues resulting from saponification.

4. Results and Discussion

4.1 Variables Affecting the Process of Biodiesel Production

To identify the optimal conditions for biodiesel production, the yield is calculated using the formula:

$$Yield = \frac{amount\ \ of\ \ biodeasel\ produced}{amount\ of\ wasteoil} * 100$$




Figure 1. (A) The complete transesterification reaction using CH3OH (MeOH). (B) The formation of intermediates: first diglyceride, then monoglyceride, and finally glycerol. (C) The reaction mechanism of monoglyceride transesterification with methanol (MeOH) and sodium hydroxide (NaOH) as the catalyst [29].

Methanol is the most widely used alcohol in the transesterification process, primarily due to its low cost and rapid reaction rate [7, 9, 21, 30, 31]. However, ethanol is often preferred because it can be derived from renewable agricultural products and is less environmentally harmful. The primary objectives of the transesterification process are to reduce the viscosity of the oil, lower its density, and enhance the volatility of the resulting biodiesel. The use of various alcohols, including methanol, ethanol, propanol, and butanol, has been shown to be an effective approach for biodiesel production [9, 32].

The transesterification reaction is affected by various parameters including, reaction temperature and time; water content and free fatty acid content; type of alcohol and molar ratio of alcohol-to-vegetable oil; choice of catalyst and catalyst concentration; and rate of mixing, intensity and stirring mode.

The experimental methodology involved conducting a series of laboratory experiments using dried vegetable frying oils sourced from a local restaurant in Zliten. Various tests were performed to produce biodiesel by varying the reaction conditions, including the alcohol-to-oil ratio and the catalyst-to-oil weight ratio.

explore batch reactors in the biodiesel process, providing valuable insights for the community.

3. Methodology

3.1 Apparatuses

The laboratory utilized several pieces of equipment, including 250 ml glass beakers, a thermometer, porous cloth, filter paper, a separating funnel, and distilled water. The raw materials consisted of wasted vegetable cooking oil samples (frying oil residues) collected from a popular restaurant in Zliten, noted for their dark color, indicating use at temperatures up to 600 °C. Methanol with 99.5% purity was supplied by Fischer Chemicals, UK, while sodium hydroxide powder with 99% purity was obtained from Riedel-Dehaen AG, Seelze-Hannover, Germany. Additional apparatus included an electric mixer in a sealed glass container for preparing the methoxide solution, a digital temperature-controlled electric heater with a digital magnetic stirrer (Stuart UC 152), and a sensitive balance (0.01 g) for weighing the oil, methanol, and sodium hydroxide samples.

3.2 Pretreatment of the Waste Cooking Oil

The waste frying oil undergoes purification by being poured through a porous cloth to eliminate contaminants from food residues. The filtered oil is then collected in a glass container and further purified using filter paper to remove any remaining small particles and impurities. Then, the oil is heated for one hour at 120°C using a digital electric heater, with mixing set at 300 rpm. After heating, the oil is allowed to cool. This step is crucial for removing moisture from the purified oil in preparation for the transesterification process.

3.3 Transesterification Process

Biodiesel is typically produced through transesterification, which involves reacting vegetable oil or animal fat (triglycerides) with an alcohol in the presence of a catalyst (acid, base, or enzyme) [23,24,25,26]. This process, first employed in 1846 with castor oil and later initiated in South Africa in 1979, yields alkyl esters (biodiesel) and crude glycerol [21].

Transesterification requires catalysts or supercritical conditions, as the reaction is reversible and can’t achieve 100% conversion. The process includes three steps: converting triglycerides to diglycerides, then to monoglycerides, and finally to glycerol [7, 21,27,28].

Homogeneous catalysts are frequently employed in commercial biodiesel production due to their effectiveness, achieving yields exceeding 97% within a time frame of 10 minutes to 2 hours at temperatures ranging from 25°C to 70°C [15, 16]. These catalysts are in the same phase as the reactants, facilitating a seamless reaction process. However, they necessitate anhydrous feedstock with an acid value below 1 mg KOH/g oil to ensure optimal performance [15, 17]. Homogeneous catalysts can be classified as either acidic, such as sulfuric acid (H_2SO_4) and hydrochloric acid (HCl), or alkaline, including sodium hydroxide (NaOH) and potassium hydroxide (KOH). However, they have several drawbacks, including soap formation with free fatty acids (FFA) above 0.5%, equipment corrosion, high energy consumption, and challenges in separating glycerol from methyl esters, which can create emulsions [13, 16]. They also require low water content (below 0.3%) to maintain yield and are less effective with high water or FFA levels, complicating recovery and increasing costs [11, 18, 19]. While metal alkoxides are more active at lower concentrations, their expense makes alkaline metal hydroxides the preferred choice for high conversion rates [20].

Basic homogeneous catalysts are favored for their rapid reaction rates—4000 times faster than acid catalysts—but they are sensitive to water and FFA, leading to operational issues [18, 21, 22]. Despite their advantages, high energy demands and feedstock costs drive a shift toward heterogeneous catalysts [9].

2. The study aims:

- Investigate the production of biodiesel from waste cooking oil using less alcohol than theoretically required by stoichiometric equations, while identifying standard parameters.
- Reduce the environmental impact of discarded oils by reusing them to produce biofuels.
- Determine the optimal operating conditions for biodiesel production.

The hypothesis posits that the large disposal quantities of frying oil waste in Zliten contribute to environmental issues. Converting waste cooking oil into biodiesel is both environmentally and economically feasible, offering a renewable and low-cost alternative to fossil fuels. Utilizing waste oil can enhance the sustainability of the food industry in Zliten. While transesterification methods for producing fatty acid methyl esters (FAME) are well-documented, this study will uniquely

and gas sources may not meet energy demand over the next 25 years, highlighting the need for biodiesel as a sustainable diesel substitute [2]. Biodiesel, derived from renewable biomass sources like plants and animal fats, offers environmental benefits, including lower emissions and biodegradability [3].

However, high production costs, primarily from feedstock prices, hinder biodiesel's competitiveness with diesel [4]. Factors such as plant size and glycerin byproduct value also affect its economics [5, 6]. Despite these challenges, biodiesel is gaining market acceptance in Europe and the U.S. due to its renewable and nontoxic qualities, with production from both vegetable oils and waste oils [7].

Biodiesel is produced through transesterification, where triglycerides react with lower alcohols to form fatty acid esters [8]. Although production costs remain a barrier, exploring cheaper feedstocks like used cooking oil can help optimize costs. In 2005, global diesel consumption reached 960 billion liters, while biodiesel production was just 4.2 billion liters, indicating significant potential for growth if biodiesel adoption increases.

To improve quality and reduce costs, researchers are investigating various production methods, including batch processes and microwave irradiation, to enhance transesterification efficiency [9, 10, 11].

1.1 Classification of catalyst

Three distinct types of catalysts can be utilized in the transesterification process for biodiesel production: acid catalysts, base catalysts, and biocatalysts (see Figure 1) [12]. Recent advancements have shifted the focus from homogeneous catalysts to heterogeneous catalysts, owing to the latter's superior performance in terms of production quality and efficiency [13, 14].




FIGURE 1. Classification of catalyst

1.2 Homogeneous base catalysts

Eco-Friendly Biodiesel Production from Waste Cooking Oil

Mohammed Ahmed Altounsi[1] , Kaled Ali Abed[2] ,
[1,2]Department of Chemical Engineering, Alasmarya Islamic University
M.altounsi95@gmail.com[1]
k.abed@asmarya.edu.ly[2]

Abstract

Biodiesel has emerged as a viable alternative diesel fuel in developed nations, gaining prominence due to the diminishing availability of fossil fuels and the increasing demand for environmentally sustainable energy sources. This study addresses the high costs associated with conventional biodiesel production by utilizing waste cooking oil as a raw material, sourced from a local restaurant in Zliten, Libya. The primary objective was to convert waste cooking oil into biodiesel through a transesterification process. Optimal reaction conditions were established at a temperature of 60°C, with a methanol-to-oil weight ratio of 1:6, a catalyst (sodium hydroxide) concentration of 1% by weight relative to the oil, a reaction time of 60 minutes, and a mixing speed of 300 rpm. Under these conditions, a biodiesel yield of 64.16% by weight was achieved.

Chemical analysis revealed that approximately 70% of the product consisted of unsaturated fatty acid methyl esters. The physical properties of the biodiesel were found to be comparable to those of conventional fossil fuels, exhibiting a low pH of 0.14 mg KOH/g oil and a kinematic viscosity of 4.03 mm^2/s at 40°C. The findings suggest that waste cooking oil can be effectively converted into biodiesel, thereby mitigating environmental disposal issues and reducing associated risks. Future research should explore the potential of various feedstock, including different types of fats, for biodiesel production.

Keywords

Biodiesel, waste cooking oil, transesterification, environmental sustainability

1. Introduction

Growing uncertainty in global energy supply, environmental concerns about fossil fuels, and high petroleum prices have spurred interest in alternatives like biodiesel [1]. A study indicates that conventional oil

he authors would like to extend their gratitude to the staff of the Geotechnical Laboratory, Faculty of Civil Engineering, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), for their invaluable support and assistance throughout this study".

References

1. B.S 1377 (1998) “Methods of Testing soils for civil engineering Purposes.” British Standards Institution, London
2. 2Chen, F.H. (2007) Foundations on expensive Soils. Elsevier Science Amsterdam
3. 3Ees J.L., and Grim, R.E. (2003) “The reaction of hydrated lime with pure clay minerals in Soil Stabilization” U.S. Highway Research Board Buletin, Vol 262, pp 51 –63.
1. Rogers, Glendinning, S. and Dixon, N. (1996). Lime Stabilisation.
2. George, S.Z., Ponniah, D.A. and Little, J.A. (1992). Effect of Temperature on Lime-Soil Stabilization. Journal of Construction and Building Materials, Vol.6, Issue 4, pp. 247-252.
3. Heath, D.C(1992), “The Application of lime and Cement Soil Stabilization at BAA airports” Proc.lnst Civ Engrs Transp,Feb,p.11-49
4. Johnson,W. A., Herrin, M., Davidson, T. D. and Handy, L.R. (1988) Soil stabilization in :
5. Highway Design Reference Guide, edited by Woods, K. B and Ross, S. S. MC Graw –Hill Book Company. New York.
6. Perry, J Snowdow, R A,and Wilson, PE(1995)’’Site Investigation for lime Stabilization of High Work" ,Department of Transport

The variation in coefficient of consolidation Cv was observed the change in effective stress and at curing time (0,7,14,28days).In general it was found that coefficient of consolidation Cv values of lime treated samples were greater than those of untreated samples indicating that the soil become more porous. It reach the maximum value of 21.43(mm^2/min)for kaolin and 16.16(mm^2/min)for yellow soil at 28days then decreases within curing sequences at (14,7and0days).Higher Cv means faster time for consolidation.

The rate increase in coefficient of consolidation Cv during curing period 7to 14 days. This is because of modification process where rapid ion exchange occurs in the mixture making it more porous. Hence the value coefficient consolidation Cv value become higher.

4 CONCLUSION

Based on the test results and analysis, the conclusion can shown as follows.

1. The coefficient consolidation of Cv is expected to decrease with curing period due to the formation of new compound ,that causes the pore to become smaller.
2. There is a significant increase in coefficient of consolidation Cv immediately. This is due to the process where the soil become flocculated as the particles size rearrangement

3This could be due to the less significant change in the .3
pore of the soil particles as the new compound
developed does not effect the pore size

4. This could be due to the less significant change in the pore of the soil particles as the new compound developed does not effect the pore size
5. In general it was found that coefficient of consolidation Cv values of lime treated samples were greater than those of untreated samples indicating that the soil become more porous. It reach the maximum value of 21.43(mm^2/min)for kaolin).Higher Cv means faster time for consolidation

The rate increase in coefficient of consolidation Cv during curing period 7to 14 days. This is because of modification process where rapid ion exchange occurs in the mixture making it more porous. Hence the value coefficient consolidation Cv value become higher

Acknowledgement

3.3.1.5 Kaolin+6%lime (after 28days)

The Coefficient of consolidation c_v of treated soil through 28dyas increase with the change in curing time was also different effective also displacement decrease as shown Figure (3.7). There are seven steps of loading and two steps of unloading.




Figure :(3.7) displacement versus time

3.3.1.6 Summary of Oedometer Test Result




Figure (3.8.)Effective stress versus coefficient consolidation (Cv)

The coefficient consolidation of Cv is expected to decrease with curing period due to the formation of new compound ,that causes the pore to become smaller. There is significant increase in coefficient of consolidation Cv immediately. This is due to the process where the soil become flocculated as the particles size rearrangement. However the Cv values remain in the increase trend with age. It sounds like you're discussing the coefficient of consolidation (Cv) in the context of soil mechanics, particularly how it varies with curing time. Here's a brief overview of these concepts: as the new compound developed does not effect the pore size.

Figure :(3.4) displacement versus time

3.3. 3 Kaolin+6%lime (after 7days)

The Coefficient of consolidation c_v of treated soil through 7dyas increase with It seems like you're discussing the relationship between curing time and the coefficient of consolidation (Cv_) in a geotechnical or material science context. The coefficient of consolidation is a key parameter in soil mechanics, particularly in the study of the consolidation of saturated soils.
effective also displacement decrease as shown Figure (3.5). There are seven steps of loading and two steps of unloading.




Figure :(3.5) displacement versus time

3.3.1.4 Kaolin+6%lime (after 14days)

The Coefficient of consolidation c_v of treated soil through 14dyas increase with the change in curing time was also different effective also displacement decrease as shown Figure (3.6). There are seven steps of loading and two steps of unloading.




Figure :(3.6) displacement versus time

occurs due to the changes and flocculation of soil particles, which make the soil more friable and conducive to compaction (Assarson et al., 1974; Kairul Anuar and Kok Kai Chern, 2004).

3.3 Displacement versus time

3.3.1 Kaolin+0%lime (0day)

It seems you're looking to explore how the coefficient of consolidation (Cv) changes with different curing times and possibly different applied conditions. Here's a structured way to approach this: effective stress also displacement decrease as shown Figure (3.3).





Figure (3.3) displacement versus time

3.3. 2 Kaolin+6%lime (0day)

The Coefficient of consolidation c_v of treated soil increases with the change in curing time was also different effective also displacement decrease as shown Figure (3.4). There are seven steps of loading and two steps of unloading. The loading sequences 50kpa, 100kpa, 200kpa, 400kpa, 800kpa, 1600kpa and 3200kpa. Unloading steps sequences 800kpa and 400kpa. The calculation of the coefficient of consolidation and void ratio.



at which consolidation occurs over time, significantly influencing predictions of settlement in foundation design.




Figure. 2.3 Determination of cv, using Taylor square root of time method

3 RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Summary of Soil (Kaolin) Classification

From all classification tests that have been done, specimen behaviors for compaction and oedometer test is shown in table 3.1 below.

Soil Properties	Value
Liquid Limit	41.5
Plastic Limit	30.8
Plastic Index	10.70
Soil Type	Intermediate silt(CI)

Table 3.1: Summary of Soil Classification

3.2 Compaction test

The table 3.2 shows are the result of data compaction test, performed on Kaolin .

Sample	Maximum Dry Density (mg/m3)	Optimum Moisture Content (%)
Koalin+0%lime	1.67	19.10
Koalin+6%lime	1.54	21.30

Table 3.2 Compaction Test Result

The addition of lime to kaolin decreases the dry density while simultaneously increasing the moisture content. This phenomenon

2.2Description of Equipmenthe

consolidation cell is comprised of a mold designed to hold and support the test specimen, along with upper and lower drainage surfaces, a loading cap, and an outer casing filled with water for immersion. A typical oedometer consolidation cell is depicted in Figure 2.1 [Head (1982a)]. Prior to commencing the test, the oedometer cell will be placed on a loading system, as illustrated in the accompanying diagram.as shown in Figure.2.2

.




Figure.2.1 The Odometer test



Figure 2.2 Typical Consolidation

2.3Coefficientof Consolidation c_v

The coefficient of consolidation (Cv) is a vital parameter in geotechnical engineering that helps in understanding how soil compresses over time under applied loads. It quantifies the rate at which a saturated soil layer experiences volume reduction due to the expulsion of pore water when subjected to increased loads.. This coefficient represents the ratio of the increment in vertical effective stress to the rate of change of pore water pressure. It determines the speed

problems. And effect lime on the soil related time. Based on two tests, The compaction test is used to establish the relationship between moisture content and dry density in soil. This allows for the determination of the optimum moisture content and maximum dry density. and consolidation test defined The process you are referring to is known as soil consolidation. This phenomenon occurs when stress is applied to soil, leading to a reduction in its volume as the soil particles are compressed more tightly together. Here are some essential aspects of soil consolidation: . This consolidation behavior is study the change in initial void ration, eo and coefficient of consolidation, cv[1].

Lime stabilization is a well-established technique in geotechnical engineering used to enhance soil properties. By incorporating lime into the soil, several advantageous modifications can take place:.

Lime, in its various forms, serves a vital purpose in soil treatment and stabilization. Here's a summary of how each type of lime is utilized in construction and soil enhancement:

When lime is added to clay soils, it reacts chemically with the soil particles. The calcium ions from the lime replace the sodium, potassium, and magnesium ions on the clay's surface, leading to flocculation of the clay particles. This process reduces plasticity and increases the soil's load-bearing capacity.

Lime treatment of soil is an effective technique that can save both time and money on construction projects. By drying out wet soils, lime reduces construction delays caused by weather conditions, allowing work to resume within hours. The process of lime modification chemically alters clay soils, transforming them into friable, manageable, and compactable materials. Additionally, lime stabilization induces long-lasting chemical changes in unstable clay soils, creating robust yet flexible structural layers in soil systems and foundations. This method not only enhances the engineering properties of the soil but also contributes to significant cost savings over time.

2.1 Soil Sample Collection

undisturbed sample were collected from both sits and brought to the geotechnical laboratory for identification and testing .The undisturbed samples were cleaned and placed in an oven 24 hours operating at 105c for 24 hours to remove all the moisture content. Then the samples were crushed using manual timber hammer and cleaned again by removing the undesired materials such as roots, trunks, rock and etc[2].

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر 2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

COMPRESSION CHARACTERISTICS OF LIME STABILIZED COHESIVE SOIL

Fathi Mohammed. Ashmila.

- ***Civil Engineering ,Department High Institute of Engineering Technology***

Zliten ,Libya

Abstract:

- The increase in the coefficient of consolidation (Cv) with the change in curing time observed in the study was unexpected, as the typical behavior of lime-stabilized soil would suggest a decrease in Cv over time. This deviation is likely due to the flocculation effect, which alters the soil structure. Lime stabilization often leads to particle aggregation and a reduction in plasticity, which can impact the soil's compressibility and permeability. In this case, the flocculated structure formed during lime stabilization may have allowed for faster dissipation of pore water pressure, thereby increasing Cv over the curing period. Additionally, the change in Cv with time would have varied depending on several factors, including the type of soil, lime content, and curing conditions, which may have been applied differently across the tests. This could explain the differences in the rate of change of Cv with curing time for various applications or scenarios.

Keywords: *Coefficient consolidation(Cv), Reduction settlement(%), lime*

1.1 INTRODUCTION

We always face the problem in geotechnical engineering where the soil can not reach the required specification for some construction, example the unstibilty of soil, reduce the compressibility of soil, and soil stabilization is very important part to be done before the construction carried out.

since consolidation of the soil is a critical problem at the construction site, geotechnical engineers always take this problem as their main challenges in the construction project. hence; the determination of the soft soil consolidation characteristics becomes very important before the construction phase.

In this research, which title “compression characteristics of lime stabilized soil”, we will look into the problems facing by using the lime as stabilizer, and using 6% limes can help us in solving these

4. N. Nickolas, P. Moorthy, A. N. Oumer and M. Ishak, “A review on improving thermal-hydraulic performance of fin and- tube heat exchangers” International Conference on Mechanical Engineering Research (ICMER2017), IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 257 (2017) 012049 doi:10.1088/1757-899X/257/1/012049
5. F. P. Incropera & D. P. DeWitt, “introduction to heat transfer”.
6. F.Q. Song, W. Zhang, Y.L. He and W.Q. Tao, “Three-dimensional numerical study of heat transfer characteristics of plain plate fin-and-tube heat exchangers” from view point of field synergy principle School of Energy & Power Engineering, International Journal of Heat and Fluid Flow 26 (2005) 459–473.
7. Salem Mohamed, Munawar N. Karimi, 2019. Simulation of Lithium Bromide- Water (LiBr-H2O) Vapor Absorption System (VAS) powered by Solar Flat Plate Collector (SFPC). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 691 (2019) 012031, IOP Publishing, DOI:10.1088/1757-899X/691/1/012031.
8. Ulrich Gross Mi Sandar Mon, “Numerical study of fin-spacing effects in annular-finned tube heat exchangers” International Journal of Heat and Mass Transfer 47 (2004) 1953–1964.
9. Salem Alabd Mohamed, Munawar Nawab Karimi, 2020. Analysis and Optimization of vapor absorption generator-heat exchanger using Kern method and CFD, Journal of Thermal Engineering, Vol. 6, No. 4, pp. 440-459, July, 2020 DOI: 10.18186/thermal.764143
10. M. M. Awad and Y. S. Muzychka, “Models for pressure drop and heat transfer in air cooled compact wavy fin heat exchangers” Journal of Enhanced Heat Transfer, 18 (3): 191–207 (2011).
11. Mouza A, Kanaris A, and Paras S 2009 Int. J. of Ther. Sci. 48 1184.
12. Chokeman Y, and Wongwises S. 2005 Ener. Conv. and manag. 46 2216.
13. Wang C and Hwang Y M, 2002 Int. J. of Refr. 25 673.
14. A. J. Chapman. Heat transfer. The MacMillan Company N.Y., 1967.
15. C. P. Arora 2009 Refrigeration and air conditioning, McGram- Hill book third edition.
16. Theodorel. Bergman, Frank P. Incropera, 2012. Fundamentals of heat and mass transfer, MP Limited, a Macmillan Company, Seventh Edition book




Fig 5: Comparisons of static temperature distributions with iterations in model C.

4. CONCLUSION

This investigation indicated that, when compared to tapered and annular fins, the rectangular fin performs the best in terms of heat transfer, with tapered fins performing better than annular fins. Because of the fins' shaped surfaces to the flow and temperature boundary layers along the flow orientation, which reduce friction factor, rectangular fins produce the maximum heat transfer performances. Compared to tapered and annular fins, the arrangement of rectangular fins results in higher heat transfer and a lower friction factor. The fin with the highest heat transfer efficiency is the rectangular one, whereas the fin with the lowest efficiency is the one with tapered fins and a high friction factor. Conversely, annular fins achieved the highest static temperature. As a result, rectangular fins should be used when high heat transfer is required. Additionally, heat exchangers made of copper material have higher heat transfer than those made of aluminium in all models, but aluminium is preferred for lightweight, particularly in cooling systems found in cars and airplanes.

REFERENCES

1. N. Farhami, A. Bozorgian, “Factors Affecting Selection of Tubes of Heat Exchanger” Islamic Azad University, Mahshahr Branch, international conference on chemistry and chemical process IPCBEE, vol, 10, 2011, Singapore.1
2. Ramesh K Shal, fundamental of heat exchanger design.
3. P Moorthy, A N Oumer, and M Ishak, “Experimental Investigation on Effect of Fin Shape on the Thermal-Hydraulic Performance of Compact Fin-and-Tube Heat Exchangers” IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 318 (2018) 012070 doi:10.1088/1757-899X/318/1/012070.




Fig 3: Comparisons of static temperature distributions with iterations in model A




Fig 4: Comparisons of static temperature distributions with iterations in model B

Static temperature (k)	328.83	330.168	332.021
Static pressure (Pa)	Constant	/	/
Water streamline velocity magnitude (m/s)	855x10^{-3}	837x10^{-3}	757x10^{-3}
Air streamline velocity magnitude (m/s)	50.30	47.27	38.57
Wall heat flux (W/m2k)	45.1072	42.035	31.5061

Table 6 presents the theoretical outcome derived from the software's calculation of various parameters. It illustrates that the Reynolds number decreases by 3% between Model A and Model C, while the friction factor increases. The heat exchanger with rectangular fins performed the best in terms of high heat transfer rate, while the one with annular fins had the lowest heat transfer performance but the highest efficiency.

Table 6: displays the potential outcome of certain parameters.


Parameters	***Model A***	***Model B***	***Model C***
Heat transfer rate, (W/m2k)	45.1072	42.035	31.5061
Heat transfer coefficient, (W/m2k)	5.875	5.591	5.230
Area (finned surface), (m2)	0.240	0.226	0.1725
log mean temperature difference(LMTD)	31.36	33.24	34.92
Reynolds number	8768	8661	8505
Nuzzle number	46.49	46.04	45.37
Friction Factor	0.03267	0.03278	0.03295
Colburn factor	3.965x10^{-3}	3.975x10^{-3}	4.189x10^{-3}
PEC	0.1213	0.1212	0.1271

The heat flux in **Table 7** is displayed for various models' surfaces. The heat supplied at the inlet heat exchanger, which is 207.41 w/m2.k, is constant for all models, while the outlet decreases by 8% from Model A to Model C. Additionally, the heat flux from the hot fluid through the wall tube to the fins surface is 45.10 w/m^2.k at the rectangular fins (Model A) and 31.50 w/m^2.k at the annular fins (Model C). The symbol (-) denotes heat rejected to the environment outside the system.


Table 7: illustrates the heat flux in various model surfaces.

Parameters	***Model A***	***Model B***	***Model C***
Fins Surface (W/m2k)	-45.108	-42.035	-31.516
Side Surface (W/m2k)	0	0	0
Wall Fluid Tube (W/m2k)	45.107	42.035	31.506
Inlet (W/m2k)	207.413	207.368	207.120
Outlet (W/m2k)	-162.30	-165.36	-175.62

The heat exchanger's static temperature distribution across different models is depicted in **figures 3, 4, and 5**. These graphics illustrate how the static temperature varied between the models when compared with variations in tube length; all models had a constant inlet temperature. The second figure provides the most clear definition of temperature performance; a lower outlet temperature indicates a higher heat transfer at the fins surface. Additionally, the average outlet temperature for Model A, Model B, and Model C was 328k, 330k, and 334k, respectively; furthermore the static temperatures of the fins surface, side surface, and wall tube have been studied.




Static temperature (k)




Static temperature (k)


Model C




Wall Heat Flux (W/m² k)



Streamline Velocity magnitude (m/s)




Static temperature (k)




Static temperature (k)

Table 5: showing digital value of CFD results of different parameters for the models

Parameters	***Model A***	***Model B***	***Model C***




Static temperature (k)




Air Streamline Velocity magnitude (m/s)

Model B



Wall Heat Flux (W/m^2 k)



Streamline Velocity magnitude (m/s)

$$j = \frac{h}{\rho v_{max} C_p} Pr^{\frac{2}{3}} \quad (4)$$

$$f = \frac{D}{L_\rho} \frac{2\Delta P}{V_{max}^2} \quad (5)$$

To compare the performance of the air side, the thermal performance coefficient JF was computed. As a result, the finned tube heat exchanger's performance evaluation criteria are described as [16]:


$$PEC = JF = j/f \quad (6)$$

3. RESULTS


The comparative results of the CFD analysis for all models are summarized in **Table 4**, which also shows the four essential parameters: wall heat flux (i), stream velocity (ii), air streamline velocity magnitude (iv), and static temperature. the heat flux distribution throughout the heat exchanger's various surfaces in several models, and it is evident that the fins surface of every model had the greatest heat flow to the environment, Rectangular fins heat exchanger model has lowest outlet average temperature of 328K, tapered fins exchanger of about 330K, and annular fins heat exchanger of 334K; inlet water temperature was constant at 350K. Additionally, water streamline velocity magnitude decreases from model A to model C by 11.46%. The rectangular fins heat exchanger model has the highest heat transfer rate as air flow contacts more on fins surface, but the friction factor decreases. All digital values for the CFD results for the models with varying parameters are displayed in **Table 5**.

Table 4: CFD results of different parameters for different models

Model A



Wall Heat Flux (W/m² k)



Streamline Velocity magnitude (m/s)

initialization method option was computed from all zone conditions in the solution monitors; 1000 iterations were taken for the CFD analysis run calculation. Model A, Model B, and Model C are the various heat exchanger fin shapes: rectangular plate fins, annular fins, and tapering fins, respectively. The models' varying fin shapes are intended to produce variations in the flow velocity and friction factor between the fins, which in turn will produce variations in the rate of heat transfer.

Table 2: Properties of Water (liquid) and air at input temperature [9]

Property of the Fluid	Hot Water	Air
Temperature (K)	350	300
Specific Heat (J $kg^{-1}K$)	$4.182x\ 10-3$	$3.808x10-3$
Thermal Conductivity (W/m K)	$0.667x\ 10-3$	$0.0242\ x\ 10-3$
Density (kg/m^{-3})	998.2	1.006
Dynamic Viscosity (N s/m^2)	$0.1003\ x10-3$	$1.7894x10-5$
Prandti Number	2.266	0.72

Table 3: Modeling Data for working fluid

Data	Tube side	Fins side
Fluid Name	Water (H_2O)	Air
Input Temperature (ºk)	350	300
Input velocity Magnitude (m/s)	0.001	50
Mass Flow rate (kg/s)	0.0313	/
Inner Diameter (mm)	35	/
Outer Diameter (mm)	50	--
Length(mm) Thickness (mm)	300 1	300 0.7
Input Pressure (psi)	14.5	1.0697

Determining the convective heat transfer coefficient of the air side by directly measuring the heat exchanger's wall temperature is a challenging task. The primary goal of data reduction is to compute the Nusselt number (Nu), friction factor (f), and Colburn factor (j) of the finned tube heat exchanger from the CFD analysis results that were recorded during each simulation calculation run. This will allow us to determine the heat transfer coefficient of the air side through the heat exchanger. The following formula is used to calculate the air side's heat transfer rate (Qa), which is used to calculate the heat transfer coefficient. [11][12]:

$$Q_a = Q_{conv} = \dot{m}C_p(\Delta T) \quad (1)$$

Heat transmission by radiation and conduction from the tube wall in terms of heat transfer rate, total surface area, and log mean temperature difference, the forced convection heat transfer coefficient (h) is expressed. [13]

$$h = \frac{Q_{conv}}{A_{ts}LMTD} \quad \textbf{(2)}$$

The next step is to assess the air side's convectional heat transmission level. The following can be stated as the numeric value that is used in this investigation. [14]

$$Nu = hD_h/k \quad (3)$$

The following formulas have been used to get the finned tube's Colburn factor(j) and friction factor (f).[15]:

during the workbench stage, including ones that combined, merged, and filled the tube's surfaces. These processors were eventually given the moniker cell zone selection, which will aid in the selection of unique materials for each domain. Materials made of copper and aluminum, as well as shapes of rectangular, tapered, and circular fins, were chosen. Figure 1 depicts the full isometric view and A1 cut section view of three distinct models of finned tube heat exchangers—Models A, B, and C—designed using ANSYS Workbench R16.0.

B: Meshing

A crucial step in the simulation process for computer-aided engineering is meshing. The mesh should be created on the necessary surfaces and edges since it has an impact on the accuracy, convergence, and speed of the solution result. A geometry with a large number of elements will produce more accurate results and be very visible at first glance. The meshed model of the finned tube heat exchanger in the ANSYS fluent, produced by the double precision and two processes approach, is displayed in **Figure 2. Table 1** displays the quantity of elements utilized in this meshing for various models. Face meshing, inflating, and edge sizing of the meshing are carried out in this phase to update the setup stage for process analysis.

Table 1: The quantity of meshing nodes and elements across various models

Domain	Elements	Nodes
Model A	53997718	3967001
Model B	52559492	3363389
Model C	54193942	3525401




Fig 2: Meshing model a (rectangular plate finned tube heat exchanger), (a) Isometric view and (b) side view.

C: Setup

ANSYS Fluent 16, a CFD model, was first used to confirm that finned tube heat exchangers worked as intended. The setup for the analysis consisted of two cell zone conditions, tubes and fins made of solid material with different compositions of copper and aluminum, fluid flow at a high temperature in the tube, and hot fluid (water). For increased accuracy, the analysis was conducted with double precision; theoretical calculations and fluid properties were displayed in **Tables 2 and 3**, which were used as input data for the setup stage's boundary conditions; the standard

rear of the fin when the temperature gradient and local velocity synergy worsen. [9] In practice, increasing the temperature differential may not have much of an impact. Either way, heat should be transferred to a cooler fluid when accessible, or a hotter fluid should be provided to the heat exchanger. More work must be done in both situations in order to supply the hot fluid at a high temperature or the cold fluid at a lower temperature. [10] Moreover, creating an excessive temperature differential between two fluids will result in unwelcome thermal stresses on the metal surface. This typically causes the materials to distort and shortens their lifespan. Given these facts, the optimal engineering technique is often to increase the heat transfer surface area.

2. METHODOLOGY

2.1 CFD analysis

The angles of 60˚ and 1.5 mm are suitable for enhanced heat transfer, according to Ramesh K Shal study [8], which was used in the fin design. For the tapering fins, the height and dimensions of an equilateral triangle were used from their work. Regarding the fin with a rectangular groove, no prior research has been done on its form. As a result, the parameters were established at 2 mm x 2 mm x 2 mm. Once the fin specifications were decided upon, Solid Works was used to simulate the parameters for easier CFD analysis. A total of 20 fins per fin type were used, spaced evenly apart **figure 1**. displays a whole and sliced segment of various finned tube heat exchanger Models.




Fig 1: 3-D modelling of different types of finned tube heat exchanger with (A,B and C) full isometric view

A: Geometry

Finned tubes are used when the heat transfer coefficient on the outside of the tubes is appreciably lower than on the inside; as in heat transfer from a liquid to gas, such as steam to air heat exchangers, thermic fluid to air heat exchangers; when an extended surface is needed on only one fluid side (such as in a gas to liquid exchanger); or when the operating pressure needs to be contained on one fluid side, a finned tube heat exchanger may be chosen. Fumed tubes are made up of a shell and finned tube assembly. Fins are used to increase the effective surface area of heat exchanger tubing. Solid Works was used to create the finned tube heat exchanger, which was then exported as an IGS file into ANSYS Fluent. A number of processors were created

J	$Colburn\ factor$	/
F	$friction\ factor$	/
Pr	$Prandtl\ Number$	/
Δp	$pressure\ difference$	Pa
PEC	$performance\ evaluation\ criteria$	/
Re	$Reynolds\ number$	/
Dh	$hydraulic\ diameter$	mm

1. INTRODUCTION

Heat transfer improvement techniques have been used for well over a century in an attempt to create heat exchangers that are more efficient. However, because industry needs for heat exchange equipment that is less expensive to manufacture and maintain than typical heat exchange devices have increased, the study of improved heat transfer has acquired significant pace in recent years. Improvements in material and energy efficiency also serve as a powerful incentive for the creation of better improvement techniques. [1] When developing cooling system for autos and spaceships, it is vital that the heat exchangers are extremely compact and lightweight. [2] Furthermore, the high heat duty exchangers present in power plants require augmentation devices. Air-cooling condensers and nuclear fuel rods are two examples. A variety of improved heat transfer surfaces have been developed as a result of these and many more applications. [3]

To lower the total volume and perhaps the cost of heat exchangers, improved heat transfer surfaces can often be employed to make them more compact to raise the heat exchanger's total UA value or to lower the pumping power needed for a particular heat transfer operation. [4] One can take use of a larger UA value in two ways: either to minimize the mean temperature difference for the heat exchange, which intensifies the thermodynamic process, or to increase the heat exchanger rate for fixed fluid inlet temperatures. efficiency, which may lead to a reduction in running expenses[5]. This research focuses exclusively on improving fluid side heat transfer using unique surface shapes and various materials.

Common devices, finned-tube heat exchangers have complicated performance characteristics. As previously mentioned, this study focuses on the airside performance of fin tube heat exchangers, with water-liquid selected as the working fluid. While the water side heat transfer and pressure drop behaviour inside the tubes is well-established and relatively straightforward, the air side behaviour has been the subject of numerous research studies and is much more complex. Designers are forced to rely on software for analysis during the fabrication process. [6]

Heat exchangers are essential parts of many engineering systems and facilities. Therefore, heat exchanger design and construction are frequently essential to the correct operation of such systems. According to research by Barron (1985), low temperature plants using the Linde–Hampson cycle stop producing liquid when the heat exchanger's efficiency falls below 86.9%. [7] Conversely, in cars and airplanes, the smallest possible volume and weight of heat exchangers is required for a given heat duty. Thus, the primary prerequisite for any heat exchanger is its exceptional efficacy in transferring the necessary quantity of heat. [8] Convective heat transfer and fin improvement techniques, like slotting the fin, should be used primarily in the

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر 2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

CFD Analysis of Finned Tube Heat Exchanger to Impact the Heat Transfer Performance by Geometric Modification

Salem Alabd Mohamed
Department of Mechanical Engineering, Higher Institute of Engineering Technology,
Tripoli, Libya
*Email: salem3375@gmail.com

.....

Abstract- This work investigates the impact of fin shapes on the efficiency of heat exchangers with small finned tubes. Model A, Model B, and Model C are the various heat exchanger fin shapes: rectangular plate fins, tapered fins, and annular fins respectively. This work presents the geometric modification and thermal analysis of finned tube heat exchangers through the use of computational fluid dynamics (CFD), and Sold Work software for modelling the fins, all models were made using the two distinct materials copper and aluminium wherein the analysis took into account a hot water/liquid and air flow. The air velocity and the tube inclination angles were changed in addition to the fin forms. On the other hand, to maintain a constant heat flow throughout the investigation, the entrance hot water/liquid temperature and pressure at the tube domain were maintained constant. The temperature of the surrounding air flow was maintained outside the tube surface the findings demonstrated that, in accordance with three models, the impacts of the fin shape of the finned tube heat exchanger on heat flux on various heat exchanger domains, static temperature, friction factor, and streamline velocity magnitude and heat flux have been analysed. The result shown that the Rectangular plate fin shape heat exchangers with maximum airflow and increased heat transfer rate result and has lowest heat flux and friction factor than tapered fins and annular fins. Moreover, the rectangular fin is the best in terms of high heat transfer however the fins of lower friction factor leads the fin to have the best efficiency of all. Furthermore, the rectangular fin is the best in terms of high heat transmission. Conversely, annular fins achieved the highest friction factor and static temperature As a result; rectangular fins should be used when high heat transfer is required. Additionally, heat exchangers made of copper material have higher heat transfer than those made of aluminium in all models, but aluminium is preferred for lightweight, particularly in cooling systems found in cars and airplanes.

Keywords- Finned tube heat exchanger, Efficiency, Heat Transfer Performance and computational fluid dynamics (CFD).

Nomenclature

Symbols	*Parameters*	*Units*
$\dot{m}$	$mass\ flow\ rate$	kg/s
ΔT	$temperature\ difference$	K
Cp	$specific\ heat\ capacity$	$J\ kg-1K$
Qa	$heat\ transfer\ rate$	W
H	$forced\ convection\ heat\ transfer\ coefficient$	$W/m2k$
Ats	$total\ heat\ transfer\ area$	W
$LMTD$	$log\ mean\ temperature\ difference$	K
Nu	$Nusselt\ number$	/

Eltayeb, W., Yedukondalu, G., & Srinath, A. (2020). Design and development of a cleaning robot for solar panels with sun tracking. Journal of Green Engineering, 10(10), 9517-9532.

Patil, P. A., Bagi, J. S., & Wagh, M. M. (2017, August). A review on cleaning mechanism of solar photovoltaic panel. In 2017 International Conference on Energy, Communication, Data Analytics and Soft Computing (ICECDS) (pp. 250-256). IEEE.

https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction.

R. Sudharsan. Rohiyh. Jayavarman, Oorappan. AUTOMATIC SOLAR PANEL CLEANING SYSTEM. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT, 2024. 08(04), 1–5. https://doi.org/10.55041/IJSREM29809.

Mali, A., Jain, P., Futane, V., Jadhav, H., & Devshette, Prof. A. Design & Fabrication of Water Optimized - Solar Panel Cleaning Robot. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, (2024). 210–220. https://doi.org/10.22214/ijraset.2024.63074.

Bhandari, Samir Raj, et al. “Performance Analysis of Semi-Automatic Solar Panel Cleaning System.” OCEM Journal of Management, Technology & Social Sciences. 2024. DOI: https://doi.org/10.3126/ocemjmtss.v3i1.62230.

Nirosha, K., Harshini, K. S., Divya, K., Reddy, K. N., & Reddy, P. S. (2024). Solar-Based Floor Cleaning Robot Using IOT. Journal of Image Processing and Intelligent Remote Sensing, 43, 14–25. https://doi.org/10.55529/jipirs.43.14.25.

Hashim., N.H., Bin Mat Rasid, I.H., Al-Tamimi, A.N., Aljibori, H.S., Mohammed, M.N., Abdelgnei, M.A., Alani, Z.N., Sharif, A., & Alfiras, M. (2023). “Towards Sustainable Smart Sites: Design and Development of Autonomous Solar Panel Cleaning Robot”. 2023 IEEE 8th International Conference on Engineering Technologies and Applied Sciences (ICETAS), 1-5.

P. B. "Solar PV System Design, Installation, Maintenance, and Safety" [Online]. Available: https://play.google.com/store/books/details?id=58PAEAAAQBAJ&source=gbs_api.

Kalyanmoy Deb. Saeid Sanei.Peter Fleming, Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications Engineering: Proceedings of the First International Conference on Electrical, Electronic and Communications Engineering (ELECOM 2016) Springer. 2017 · Lecture Notes in Electrical Engineering.

Conclusion

The objective of the solar panel cleaning robot design showcased in this work is to increase the sustainability and efficiency of solar energy systems. It was developed at the College of Renewable Energy Tajoura. Compared to conventional panel cleaning techniques, this robot uses less water and does away with the need for manual labor by automating the cleaning process. The cleaning activities were effectively monitored and managed by integrating the Arduino Cloud remote control software with the (ESP8266-01) microcontroller. It has been demonstrated that using this strategy would cut down on cleaning time and total solar energy system maintenance expenses. The results show that using a smart and economical approach to maintain optimal panel performance is possible with our solar panel cleaning robot. The robot enhances the overall efficiency of the solar energy system and maximizes energy output by autonomously cleaning dirt, dust, and debris off the panel surfaces. Overall, this solar panel cleaning robot concept is an inventive way to improve solar power technology' affordability and sustainability. Its automatic cleaning, remote monitoring, and low resource consumption make it a desirable choice for enhancing the performance and viability of solar energy systems.

References

Tambe K, Bhoknal Payal Tushar, Bhoknal Payal Tushar, & Kakad Avinash Changadev. Autonomous Solar Panel Cleaning Robot. International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology, 2024. 417–420. https://doi.org/10.48175/IJARSCT-15459.

S.A. Sulaiman, H.H. Hussain, N.S.H. Leh, and M.S.I. Razali, Effects of Dust on the Performance of PV Panels, World Academy of Science, Engineering and Technology, 58, 588-593, 2011.

Qi Zhang, Xiao-long Lu, Jun-hui Hu, “A solar panel cleaning system based on a linear piezoelectric actuator” Astronautics, Nanjing 210016, China, 25-27 Oct. 2013.

J.Zorrilla-Casanova, M. Piliougine, J. Carretero, P. Bernaola, P. Carpena, L. Mora-Lopez, M. Sidrach-deCardona. “Analysis of dust losses in photovoltaic modules” World Renewable Energy Congress 2011.Sweden, 8-13 May 2011.

Ravi Tejwani, Chetan S Solanki. “360° Sun Tracking with Automated Cleaning System for PV” Department of Energy Science and Engineering, Indian Institute of Technology Bombay.

Akyazi, Ö., Şahin, E., Özsoy, T., & Algül, M. (2019). A solar panel cleaning robot design and application. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 343-348.

Ibrahim, A., Sani, S. A., & Baballe, A. (2023). Automatic Solar Panel Cleaning Benefits. Journal homepage: https://gjrpublication. com/gjrecs, 3(04).

After connecting all the electrical components, we now connect the control panel to the computer and download the software to the control panel. As shown in “Fig. 7”, below:



Fig. 7 Uploading programs to the control panel

Remote Sensing

We execute the system and obtain the system's output remotely. As the value is kept in minutes, days, months, and years, the Arduino application also offers the ability to save data. A reading may be taken as soon as the mouse head is positioned on the necessary curve, as shown in “Fig. 8”.



Fig. 8 The results of the remote operation



Fig. 5 Arduino Panel contains an ESP8266-D1 chip.

With its integrated Wi-Fi radio and antenna on a single board, the (ESP8266-D1) is a more compact version that is ideal for integrating into various gadgets and projects. A frequent module for Arduino-based boards and applications is the (ESP8266-D1) module. It makes it possible for Arduino projects to connect to the internet and Wi-Fi networks. Wi-Fi connection and internet-enabled functionality may be added to Arduino projects and designs with ease by integrating the (ESP8266-D1) into an Arduino-based project or board. Now we will download the library of the WeMosD1 control panel and this step will be illustrated in the formal sequence of figures. We will then select the panel for the WeMosD1 control panel. We will then identify the serial port of the panel as shown in “Fig. 6”, below:




Fig. 6 Serial port identification

Solar panel cleaner robot practical part

The practical work of a solar panel cleaner robot system model is shown in “Fig 4”. It highlights that all components of the robot system are organized and assembled into a single panel. This design choice is made to enhance the visual appeal of the engineering project, suggesting that a tidy and cohesive appearance is important in engineering design. By consolidating the components, the overall aesthetic and functionality of the robot system are improved, making it look more professional and streamlined, the design focuses on functionality, ease of use, and the ability to operate autonomously while maintaining the integrity of the solar panels.




Fig. 4 The practical picture of the robot model

Arduino panel Microcontroller used in the model

Panel Arduino The Internet of Things capability, which enables connecting and comprehending objects over the Internet, is provided by this programmable board. The word "things" refers to any smart device, including watches, glasses, alarm clocks, mobile phones, televisions, and other gadgets that may be linked to one another online. As shown in “Fig. 5”, this Arduino Panel contains a (ESP8266-D1) chip. Express If manufacturing systems of the Wi-Fi-enabled microcontroller.

battery, and stroke end switch: Voltage and Current Sensor: This part gauges the circuit's voltage and current flow. It gives the Arduino feedback, which it may use to monitor and regulate the system and ensure it stays within safe bounds.

The system's 12V battery provides power to the whole thing. It is crucial for supplying the voltage and current required to run the motor, sensors, and Arduino. Arduino Mega Board: This microcontroller board serves as the system's central nervous system. It interprets sensor inputs, regulates the relay and motor driving circuit, and may be configured to carry out particular actions in response to input. Relay: A relay is an electromechanical switch that enables high-power Arduino devices to be controlled, such as motors using low-power signals. It can turn the motor on and off based on the logic defined in the Arduino program.

Battery charger: When the 12V battery has to be recharged, this part takes care of it. It guarantees that the battery stays charged and operational, which is crucial in situations when the system could be utilized sporadically. Motor Drive Circuit: This circuit manages the DC motor's functioning, enabling direction and speed control. After receiving inputs from the Arduino, it modifies the power sent to the motor. DC Motor: The motor, which functions as the system's actuator, transforms electrical energy into mechanical energy to carry out tasks like operating a mechanism or moving a load. Stroke End Switch: This limit switch measures the motor or mechanism's position. The motor may be stopped using it when a certain position is reached, preventing damage to the system and ensuring safe operation.




Fig. 3 most important components used in the design




Fig. 2 Solar Panel Cleaning Robot System

Working Principle of Solar Panel Cleaning Robot:

The middle coil begins to rotate in which the current must be reversed every half cycle. This is done by an electric exchanger that derives direct current from a battery through two conductive brushes (black color) and connects it to the coil. The brush consists of copper strips. The DC motor is characterized by low cost, sustainable performance, and easy control of the motor speed, but it needs to replace the brushes and clean the electrodes of the electric exchanger from time to time. As in all rotary motors, the principle of rotating the motor is based on the intersection of two or more magnetic fields in moving the rotor according to the direction of torque of the strongest magnetic field among them. A section in a DC motor operated by an electric exchanger magnet is clear in this figure and is here a metal ring divided into two parts (brown). The brushes are marked with (+) and (-) to enter and exit the current from the coil.

Design Considerations for Solar Panel Cleaning Robot

The most crucial elements utilized in the design are displayed in the following “Fig. 3”. It consists of a voltage and current sensor, relay, battery charger, Arduino mega board, DC motor drive circuit, 12V

devices and vehicles via electronic sensors and global networks. For (IoT) to play its role effectively, a proper sensing and monitoring system is required. The sensor unit usually consists of a set of different sensors, such as temperature, humidity, and gas sensors, while the monitoring unit monitors vital variables such as current and voltage.

Most of the civil and government sectors in the developed countries of the world are also adopting (IoT) technologies due to their enormous importance in every field. Much more, as it has reached the idea of security, control, and supervision of transport and health care, and in the current situation that we can easily locate every object and person, this technological progress can create more areas of work and research ideas. It is predicted that by 2030, computers can lead like humans to run things. The complexity in sensors and communication of many sensors in a system has enhanced data measurement and analysis and also data aggregation at the local level, Bluetooth technology is a great technology that enables us to remotely transfer data and even control electrical devices through electronic devices, especially smartphones.

Online Solar Panel Cleaning Robot System

The automatic cleaner is designed using a lightweight material which is aluminum The automatic cleaning system uses a brush element to clean the panels so that the water is not wasted in the process After the cleaning process is completed, the robot is transferred to another path of solar panels This system can clean multiple panels in the solar farm. Innovative solutions, such as robotic devices made for cleaning solar panels, have been developed in response to the growing demand for effective maintenance and optimization of solar panels. Dust buildup on panel surfaces is a serious problem that these robots solve since it may drastically lower power-generating efficiency.

The work proposed consists of the design of a control and monitoring unit for the solar panel cleaning robot system as shown in “Fig, 2”, where this robot performs the cleaning process at any time determined by the maintenance group from anywhere in the world through the Internet using either the computer or mobile phone using the (ESP8266 D1) panel.

OPERATION OF THE PROPOSED SYSTEM

It represents the monitoring unit through the special account through the Internet. In this system, a special account is designed for the user that allows him to monitor all the variables (water level in the tank, battery voltage, and current value) of the robot remotely. “Fig. 1”, shows the operation and operation of the proposed system summarized below with details.




Fig. 1 The work and operation of the proposed system.

The accumulation of dust even on one panel reduces its efficiency in power generation which is why, the surface of the panel should be kept as clean as possible Current human cleaning methods for solar panels are costly in terms of time, water, and energy use. Therefore, there is a need to develop automatic cleaning machines that can easily clean and move on the glass surface of the panels where in this project:

1. Design and implement a solar panel cleaning system that can increase the efficiency of solar panels.
2. Design and implement an (IoT) system to monitor robot variables via the Internet.
3. Make solar panel cleaning simple and automated.
4. human machine

SOLAR PANEL CLEANING ROBOT SYSTEM

The world is witnessing a tremendous increase in the demand for Internet services, leading to an urgent need to invent more efficient ways to collect and exchange data. In this context, Internet of Things (IoT) technology has emerged as a promising solution to meet this need, promising to improve data storage and exchange by connecting physical

modes that incorporate cutting-edge sensors and user-scheduled cleaning features, as covered in [11]. The overall performance and sustainability of solar energy systems may be improved by incorporating these technical developments into the design of solar panel cleaning robots, which will ultimately lead to a more effective and affordable renewable energy solution [12]. Moreover, adding solar panels directly to the robot would be one way to solve the problem and enable it to use solar energy for self-charging while it is in use. This would render the robot completely self-sufficient and remove the need for external power sources. To further improve the robot's sustainability and save running costs, energy-efficient parts, and power management systems can assist optimize the robot's overall power usage. The solar panel cleaning robot can function independently for prolonged periods by thoughtfully building the power supply system, optimizing its cleaning efficiency and overall effectiveness its cleaning efficiency and overall effectiveness [13].

Additionally, the robots' movement pathways and cleaning techniques may be optimized by adding intelligent control algorithms, which will save cleaning time and increase coverage efficiency. Remote monitoring and diagnostics features should also be included in the control system so that operators can keep tabs on the robots' performance, spot possible problems, and make necessary modifications. The solar panel cleaning robot can function autonomously with great accuracy and efficiency by building a strong and responsive control system, which improves the general maintenance of solar energy systems for maximum performance and sustainability [14].

Furthermore, in [15] the field of solar energy has emphasized how important it is to maximize the effectiveness of robots that clean solar panels to increase the power capacity of solar systems. Solar energy research has shown how important it is to maximize the effectiveness of robots that clean solar panels to increase the power capacity of solar systems. The need to create cutting-edge cleaning solutions is shown by combining research from [16], which highlights the influence of dust and other environmental variables on solar panel performance, and [17], which presents the idea of semi-automatic cleaning mechanisms to increase efficiency. The efficiency of solar panel cleaning robots may be increased by utilizing cutting-edge technologies like Arduino Cloud remote control software.

the robot can clean the solar panels efficiently, improving the efficiency of electric power generation by up to 10% [6].

This is a major problem in areas with high levels of air pollution, especially in Africa. However, the maintenance of panels is a very important issue that is often ignored due to the difficulty of accessing some panels and their seriousness. Robots were created to clean solar panels as a smart solution that combines the latest technologies to move and do so quickly and efficiently without the need for manual work to maintain their performance at its best. Solar panels are equipped with a variety of tools to clean dust, dirt, and other pollutants from their surfaces, which are typical in Africa [7].

Another study indicated that solar panels are mostly used in desert areas, which causes the accumulation of dust particles on the surface of the panel and blocks sunlight, reducing the power generation capacity of the panel. In this case, periodic cleaning of solar panels is required to improve solar energy. In this study, a cleaning robot was designed and developed to continuously clean the dust particles on the solar panel. The robot cleans the solar panels using a rotating brush with water spray, sun tracking is also integrated to improve the efficiency of the panel [8].

The application of solar photovoltaic units should be promoted. Solar photovoltaic units are generally used in dusty environments. For example, tropical countries such as India accumulate dust on the surface of the unit and block light from the sun. It reduces the power generation capacity of the unit. The power output is reduced by up to 50% if the unit is not cleaned for a month. The cleaning system is designed to clean the unit by controlling the Arduino programming. The main goal is to remove dust in the photovoltaic units to improve the power generation efficiency of the solar power generation system [9]. Arduino is a program used in the design of various electronic projects. This program consists of a programmable circuit board, also known as a microcontroller, in addition to an integrated development environment called (Integrated Development Environment), which is used on the computer to write and upload code to the board. This program allows users to use multiple programming languages such as MATLAB LabVIEW, and Python. Arduino boards have become popular among people new to the field of electronics, for various reasons [10].

Furthermore, a paradigm change in solar panel maintenance techniques is represented by the development of intelligent cleaning

bird droppings can reduce the effectiveness of solar panels by building up on the surface and obstructing the absorption of sunlight. The creation of a solar panel cleaning robot has been suggested as a workable remedy for this problem. With its ability to clean the panels on its own without human assistance, this robot uses less water and lowers the possibility of damaging the panels. The entire efficiency and performance of the solar energy system may be enhanced by effectively monitoring and managing the cleaning activities through the use of Arduino Cloud remote control software [1].

Many factors affect the energy efficiency of photovoltaic panels, such as shade, snow, high temperatures, pollen, bird waste, sea salt, dust, and dirt. The main factor affecting the efficiency of photovoltaic panels is dust, which can reduce their efficiency by up to 18%, depending on the environment [2]. Cleaning dirty panels with commercial cleaners can be time-consuming, costly, environmentally hazardous, or even corrosive to the solar panel frame, Ideally, solar panels should be cleaned every few weeks to maintain peak efficiency, which is particularly difficult to do For large solar panel arrays, an automated cleaning solution is needed for this issue that can service a wide range of ground solar panels up to an operating area of 22,000 panels (20,000 square meters) [3]. Cleaning dust particles on solar panels is a big problem because it is time-consuming and requires a lot of human labor and money. To remove this constraint, robots can be used because they eliminate human labor and at the same time are more economical and independent [4].

The problem facing the use of solar panels is the dust that forms above them, as the dust on solar panel cells greatly reduces the efficiency of solar panels, especially in Libya where dust and sand storms are widespread, and then there will be an automated system that periodically cleans solar panels to ensure that they perform at the highest level of performance. Using the right manufacturing and controllers will help make this project possible [5].

A research study reported on providing a design and application for a solar panel cleaning robot. The propulsion system consists of electric motors that allow the robot to move along the rows of solar panels. The cleaning system consists of a rotating brush and a water pump. The rotating brush removes dirt and dust from the surface of the solar panels while the water pump washes the panels with water. The robot was successfully tested on a range of solar panels and the results showed that

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر 2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

Design Solar Panel Cleaning Robot to Optimise System Efficiency

Ibrahim Imbayah*
dept. of Energy Engineering
College of Renewable Energy Tajoura
Tripoli-Libya
ibrahim.alzayani@gmail.com
0000-0003-2643-3720
Husein D Meshreghi
dept. of Energy Engineering
College of Renewable Energy Tajoura
Tripoli-Libya
HAAAL112@hotmail.com
Yuosef A. Adraider
dept. of Energy Engineering
College of Renewable Energy Tajoura
Tripoli-Libya
yadraider@yahoo.com
Fatima M Alzatrani
dept. of Energy Engineering
College of Renewable Energy Tajoura
Tripoli-Libya
alzfatima633@gmail.com

Abstract:
in this paper, a solar panel cleaning robot is designed to increase the efficiency of the solar energy system smartly and efficiently, as this robot automatically cleans the panels without the need to waste water or cause any damage to the panels. Using the Arduino Cloud remote control software, we were able to efficiently monitor and control cleaning operations, and this approach reduced the time spent cleaning, and reduced water consumption, resulting in lower costs due to labor and periodic maintenance. Through this design and results, the overall efficiency of solar panel cleaning operations has been improved, thereby improving their performance sustainably and economically.

Keywords—Solar Panel, Cleaning Robot, Arduino Cloud, Remote control, Renewable Energy

INTRODUCTION

Solar energy has become a popular alternative to fossil fuels in the field of renewable energy sources. However, things like dirt, dust, and

the photovoltaic panel to its original location at the end of each day. The open-loop solar tracking mechanism is based on real data from a specialized table and algorithm. There is no need for feedback, because the open approach eliminates the need to adjust or modify the hardware or software of the system during seasonal changes or cloudy days. This improves the reliability, flexibility and cost effectiveness of the proposed system. The design may include the drive mechanism, which includes motors and solar panels. However, during the design process, it is important to consider the drive mechanism, dimensions and total weight of the solar panels

References:

[1] Teleron, Jerry, “Design and Implementation of Sun Tracking Solar Panel Using Microcontroller”. International Research Journal of Advanced Engineering and Science. Volume 7, Issue 2, pp. 164-170, 2022.

[2] Salem Shufat, Erol Kurtb, and Aybaba Hancerlioğullarıa, "Modeling and Design of Azimuth-Altitude Dual Axis Solar Tracker for Maximum Solar Energy Generation", Int. Journal of Renewable Energy Development 8(1) 2019: 7-13.

[3] Appleyard D, (2009) Solar trackers: Facing the sun, Renewable Energy World, vol. 12, no. 3, pp. 41–53.

[4] https://www.solarsquare.in/blog/solar-tracker/

[5] Chong K, Wong C, Tunku U, & Rahman A, (2014) General Formula for One-Axis Sun-Tracking System. Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia, Chapter 3, pp. 263–291.

[6] Bari S, (2000) Optimum slope angle and orientation of solar collectors for different periods of possible utilization. Energy Convers. Manage. 41, 855-860

[7] Oo L. L., & N. K. Hlaing, (2010) Microcontroller-based two-axis solar tracking system, in Computer Research and Development, 2010, Second International Conference on, pp.436–440, IEEE, 2010.

[8] Prinsloo. G. J, & Dobson. R. T, (2015) Solar Tracking. Solar Books 1-542, doi:10.13140/RG.2.1.4265.6329/1.




Figure (16) comparing the change in effort productivity according to the tracking system




Figure (17) comparing the change in stream productivity according to the tracking system

From figures (16,17), one can note that the power generated (voltage and current) by dual axes tracking system is greater than that generated by one axis tracking system, where the lowest is that generated in the case of fixed one.

Conclusion:

For an open-loop solar tracking system, an electromechanical mechanism was developed. Simulations using azimuth and elevation data from Tripoli, Libya, have shown high effectiveness. The entire system has been designed and implemented successfully. This proposed system tracks the sun with a significant level of precision, repositioning

0.90	11:00
0.95	12:00
1.05	13:00
1.14	14:00
1.09	15:00
1.01	16:00
0.94	17:00
0.89	18:00
0.89	**المعدل**

Average output in watts (6.1669 watts)




Figure (15) rate of change of current throughput in the dual-axis tracker

3.4 Experiment curves:

6.85	12:00
7.03	13:00
7.16	14:00
7.04	15:00
6.92	16:00
6.85	17:00
6.71	18:00
6.88	**المعدل**




Figure (14) Rate of change of voltage productivity in the dual-axis tracker

4.3.2 Measuring short circuit current (Isc): We short the poles of the optical panel using an ammeter to measure the intensity of the shorting current, and the results obtained are recorded in table (7):

Table (7) Short circuit current (Isc) for dual-axes tracking system

Short circuit current (Isc) (A)	**Time**
0.56	8:00
0.60	9:00
0.73	10:00




Figure (13) Rate of change of current throughput in the single-axis tracker

3.3 In the case of the dual-axis system:

Measuring the voltage and current resulting from the solar panels using a dual-axis tracker using a solar panel with a voltage of 6V, a current intensity of A1.16, and a power of 7W, which was placed on the project's factory device on Wednesday, 11/15/2023.

4.3.1 Measurement of open circuit voltage (V_{OC}):

In this case, we place a voltmeter between the two ends of the board, and since the resistance of this device is large, the current does not pass and the circuit is considered open. The results recorded in this experiment are recorded in table (6):

Table (6) open circuit voltage (Voc) for dual-axes tracking system

Open circuit voltage (V_{OC}) (V)	Time
6.44	8:00
6.56	9:00
6.64	10:00
6.75	11:00

Short circuit current (I_{SC}) (A)	Time
0.41	8:00
0.58	9:00
0.67	10:00
0.81	11:00
0.89	12:00
0.98	13:00
1.04	14:00
0.96	15.00
0.84	16.00
0.73	17.00
0.60	18.00
0.80	**المعدل**

Average output in watts (5.48 watts)

6.59	10:00
6.70	11:00
6.81	12:00
6.91	13:00
7.09	14:00
6.85	15:00
6.73	16:00
6.62	17:00
6.56	18:00
6.70	**المعدل**




Figure (12) Rate of change of voltage productivity in the single-axis tracker

3.2.2 Measuring short circuit current (I_{SC}): We short the poles of the optical panel using an ammeter to measure the intensity of the shorting current, and the results obtained are recorded in table (5):

Table (5) Short circuit current (Isc) for single-axis tracking system

المعدل	0.62

Average output in watts (4.0421 watts)




Figure (11) Rate of change of current throughput in the fixed tracer

3.2 In the case of the single-axis system:

Measuring the voltage and current resulting from solar panels using a single-axis tracker using a solar panel with a voltage of 6V, a current intensity of A1.16, and a power of 7W, in which the vertical axis was fixed at 320 with the horizontal axis on Wednesday, 11/15/2023..

3.2.1 Measurement of open circuit voltage (V_{OC}):

In this case, we place a voltmeter between the two ends of the board, and since the resistance of this device is large, the current does not pass and the circuit is considered open. The results recorded in this experiment are recorded in table (4):

Table (4) open circuit voltage (Voc) for single-axis tracking system

Open circuit voltage (V_{OC}) (V)	Time
6.41	8:00
6.50	9:00




Figure (10) Rate of change of voltage productivity in the fixed tracker

3.1.2 Measuring short circuit current (I_{SC}):

We short the poles of the optical panel using an ammeter to measure the intensity of the shorting current, and the results obtained are recorded in table (3):

Table (3) Short circuit current (Isc) for fixed tracking system

Short circuit current (I_{SC}) (A)	Time
0.33	8:00
0.55	9:00
0.62	10:00
0.68	11:00
0.71	12:00
0.86	13:00
0.94	14:00
0.83	15:00
0.66	16:00
0.45	17:00
0.21	18:00

300 with the horizontal axis, and the experiment was carried out on Wednesday, 11/15/2023.

3.1.1 Measurement of open circuit voltage (V_{OC}):

In this case, we place a voltmeter between the two ends of the board, and since the resistance of this device is large, the current does not pass and the circuit is considered open. The results recorded in this experiment are recorded in table (2):

Table (2) open circuit voltage (Voc) for fixed tracking system

Open circuit voltage (V_{OC}) (V)	Time
6.30	8:00
6.44	9:00
6.52	10:00
6.64	11:00
6.73	12:00
6.80	13:00
7.00	14:00
6.77	15:00
6.64	16:00
6.33	17:00
5.90	18:00
6.52	**المعدل**

13:40	33.1°	189.6°
14:00	32.2°	195.0°
14:20	31.0°	200.1°
14:40	29.3°	205.1°
15:00	27.4°	209.8°
15:20	25.2°	214.3°
15:40	22.7°	218.5°
16:00	20.0°	222.5°
16:20	17.0°	226.2°
15:30	24.0°	216.4°
16:40	13.9°	229.7°
15:50	21.4°	220.5°
17:00	10.7°	233.0°
17:20	7.3°	236.0°
17:40	5.6°	237.5°
18:00	0.5°	241.8°
18:20	-3.8°	244.4°
18:40	-9.5°	248.2°
19:00	-11.5°	249.4°

3. Results:

3.1 In the case of a fixed system:

Measuring the voltage and current generated by the solar panels using a fixed tracker using a solar panel with a voltage of 6V, a current intensity of A1.16, and a power of 7W. It was installed at an angle of

Tripoli city 2023-12-21 Zone: 2.0 hours East of Greenwich		
Time (h)	**Altitude**	**Azimuth**
07:20	-9.5°	111.9°
07:40	-5.6°	114.4°
08:00	-1.8°	116.9°
08:20	2.2°	119.7°
08:40	5.6°	122.5°
09:00	9.1°	125.5°
09:20	12.4°	128.7°
09:40	15.6°	132.1°
10:00	18.6°	135.7°
10:20	21.4°	139.5°
10:40	24.0°	143.6°
11:00	26.4°	148.0°
11:20	28.4°	152.6°
11:40	30.2°	157.4°
12:00	31.7°	162.5°
12:20	32.7°	167.8°
12:40	33.4°	173.2°
13:00	33.7°	178.7°
13:20	33.6°	184.2°




Figure (8) Installing the Arduino and connecting the motor and battery wires




Figure (9) Installing of: a) the battery inside the device, b) the optical panel on the device

3.1 Programming

• We will program the device by listing the Azimuth and Altitude angles of the sun on a specific day of the year, and to obtain this data and angles we have used the (Astronomical Applications Department) program.


• Then specify the location from which you want to measure, specify the day, and specify the time range.

• The website used in programming is the website of the Higher Institute of Engineering Technologies / Tripoli (32.8564299, 13.2609637). [2], [7]

Table (1) Azimuth and Altitude angles used in programming:

Altitude and Azimuth of the Sun N 32° 51', E 13° 16'

• 1 Arduino UNO board.
• 2 servo motors (MG995).
• 1 operating key (0 – 1).
• 1 lithium battery (V9).
• Connecting wires (male/male).




(a) (b)

Figure (7) Bottom motor installation responsible for: a) Azimuth angles, b) Altitude angles

Implementation


• After we finished the design process, the matter became clearer and the implementation process began.
• 3D printed design, as shown in figure (7).
• Preparing the locations of the motors and connecting wires.
• Installing devices on the external structure.
• Connecting the external structure to each other using screws and nuts.
• Connect the device wires to the Arduino board, as shown in figure (8).
• Preparing the system and adjusting the angles of the motors to start operation

(b)



(c)

Figure (5) Engineering design of: a) the base of the dual-axis solar tracker, b) vertical axis of a dual-axis solar tracker, c) horizontal axis of a dual-axis solar tracking device



(a) (b)

Figure (6) a) Structural parts of a dual axis solar tracker, b) Final design of a dual-axis solar tracker using the Tinker Cad program.

The components were distributed as follows:

- Mechanical structural parts
- Software parts
- Motion electronic devices

The device contains:

- 1 light panel, size (15*20 cm).


Figure (4) Engineering design of a dual-axis solar tracking device

The appropriate shape of the device was chosen so that it can perform its purpose, which is to move the solar panel in two directions.


•The initial design of the device has been completed, as in figure (4).

•The measurements of the optical panel and motors were taken to design of the base, horizontal, and vertical axes of the dual-axis solar tracker,, as shown in figures (5a,b, and c).

•The final design of the device was implemented using the Tinker Cad program, and printed in 3D using a 3D printer, as shown in figure (6).




(a)




independently to track the sun and obtain the maximum possible solar radiation.

• **Power Management System:** The power control system controls the distribution of electrical power generated by solar panels to different loads. It is designed to achieve high energy efficiency and achieve the energy balance necessary to operate the system. It should be noted that the exact design and components used in a 2-axis solar tracking system may vary based on manufacturers and specific application requirements. It may also include additional components such as mechanical devices for motion control, indicators, and communications modules for remote control and monitoring of the system. These key components are an essential part of a dual-axis system, working together integrally to achieve accurate and efficient tracking of the sun's movement and increase solar energy yield.[5], [8]



Battery

Figure (3) Design of a control circuit for a dual-axis solar tracker



purposes like agriculture or parking. This technology remains largely untapped in the market, but solutions for rooftop tracking are starting to appear. Surface-mounted trackers operate similarly to dual-axis trackers, rotating along a circular track at their bases, and adjusting the angle of the plate to follow the sun more accurately than single-axis trackers as shown in figure (2). [2], [6]




Figure (2) Dual-axis tracking system

2. Design of dual axes solar tracker:

A dual-axis sun tracking system consists of several main components that work together to achieve accurate tracking of the sun's motion. The main components of the system are as follows: [6], [7]

• **Tracker Structure:** The support structure forms the foundation of system and serves to support and move other components. It is sturdy and durable to withstand changing weather conditions and ensure system stability.

• **Motors:** Motors move the solar panel modules and adjust their angles following on the sun. The motors are directed by the system's automatic control system.

• **Control System:** The controlling system works to manage the movement of the engines and control the orientation of the system based on the information of the sun angle table. The controlling system uses complex algorithms to control the moving of tracking system and ensure accurate tracking of the moving of the sun.

• **Table of sun angles:** The angle table is the main part that controls the movement of the motors and directs the solar panels in the correct direction based on the angles in it.

• **Solar Panels:** Solar panels mounted are the main source of solar energy generation. They mounted on movable modules and move

2.2.1 Fixed Solar Energy:

Fixed solar is a type of solar energy system that consists of installing solar panels firmly and firmly on supporting structures such as the roof of a building or the ground. This is considered the most common and simple technology in installing solar systems. Solar panels rely on being oriented toward the sun steadily for the longest possible period of time to make the most of solar light. Fixed system is sturdy and stable, and requires less maintenance due to no moving parts. [4]

2.2.2 Single-axis tracker: A single-axis tracker adjusts solar panels by rotating around a single axis, typically oriented in the north-south direction. This mechanism allows the photovoltaic panels to follow the sun's path as it moves from east to west during sunrise and sunset, as illustrated in figure (1).




Figure (1) Horizontal single-axis tracking system

It improves the efficiency of solar systems without requiring the installation of additional photovoltaic (PV) modules. It's important to install a single-axis sun tracking system on a flat, sunny, and dry land area. While the initial installation cost of a single-axis sun tracking system is relatively high, it can greatly enhance the productivity of your solar system and can quickly recover the investment. [5]

2.2.3 Dual axes solar tracker:

Dual-axes solar tracker can enhance power output by 30-45% compared to fixed tilt solar systems. While primarily used in residential and small commercial settings, these trackers are beginning to be adopted in larger facilities as well. Each tracker is installed on an elevated platform to accommodate the wider range of angles for the solar panels. A single dual-axis tracker can support up to 20 solar panels. Although the increased height makes the panels less accessible for cleaning, it allows for additional space underneath, which can be utilized for other

various uses.[2],[3] Every location on Earth receives an amount of sunlight throughout the year, but the amount of solar radiation that one spot receives varies from one place to another on the Earth's surface, and that amount is called solar radiation, which is also known as photoelectric radiation. It is emitted from the sun in the form of light that is captured by solar energy technologies and converted into useful forms of energy.

2.1 Solar tracking systems

Photovoltaic panels are usually installed at a specific inclination angle so that they are exposed to the greatest possible amount of solar radiation throughout their operation. Scientists have found that the productivity of photovoltaic panels can be increased by making them maintain a maximum vertical angle with the radiation falling on them. This is achieved through solar trackers (solar tracking devices), known as "Solar Tracking Devices or Solar Trackers." A solar tracker provides the ability to make solar panels follow the path of the sun in order to ensure the best incidence angle of solar radiation on the panel surfaces during the day and throughout the year. This process contributes to increasing the electricity production of photovoltaic panels, as the production of mobile photovoltaic panels increases by about 40% compared to if they were fixed at one angle throughout the year. [4]

2.2 Sun tracking systems:

Types of tracking systems can be divided into several sections as: [5]

1. According to the mode of operation, solar trackers can be classified as follows:

- Passive tracking device.
- Active tracking devices.

2. According to the mode of control, they can be classified as follows

- Open Loop Trackers (tuned algorithms or simple timing systems).
- Closed loop tracking systems (following the movement of the sun with the help of feedback sensors).

3. By their method of movement or directional flexibility, solar trackers can be classified to:

- Fixed-axes solar tracking.
- Single-axis solar trackers.
- Dual-axis solar trackers.

resulting power was 5.48 watts, and it is increased to 6.1669 watts in the case of dual-axes system).
Keywords: Azimuth, Altitude, one axis sun tracker, stepper motor, dual axes tracker

1. Introduction

We currently live in a world dependent on non-renewable energy sources such as oil and gas, which contribute to air pollution and reduce oxygen levels in the atmosphere, which pose health risks human It is therefore essential to switch to cleaner and safer energy alternatives. This research will discover a method to harness renewable solar energy and maximize its benefits. Traditionally, photovoltaic panels are installed at a certain angle to capture the maximum amount of solar radiation. However, scientists have discovered that the efficiency of photovoltaic panels can be improved by adjusting their position to maintain an optimal vertical angle to incoming solar radiation. This is possible thanks to solar trackers (solar trackers), called "solar trackers" or "solar trackers". A solar tracking system allows solar panels to follow the path of the sun throughout the day and year, optimizing the angle of solar radiation on the panel surface. [1] This dynamic arrangement can increase the production of electricity from photovoltaic (PV) panels by about 40% compared to fixed installations that maintain a single angle throughout the year. Our goal is to develop a reliable device capable of precisely tracking the sun and adjusting the position of the photovoltaic panel accordingly, improve productivity by moving panels in horizontal and vertical directions instead of keeping them at a static angle. This will be achieved by using tables that show the position of the sun in the sky. [2]

1.1 Solar energy:

Solar energy, or what is called solar radiation, is the energy emitted from the sun's rays mainly in the form of heat and light, and it is the product of nuclear reactions inside the star closest to us, which is the sun. This energy is of great importance to the earth and the living organisms on its surface. The output far exceeds the current energy requirements of the world in general, and if harnessed and exploited appropriately, it may meet all future energy needs. The energy resulting from converting sunlight into electricity is done using PV solar cells, and it is one of the most important and fastest growing renewable energy sources. It promises a promising future in providing energy for

Design and Implementation of Sun Tracking System Using Android Board

Salem A. Shufat, Walid Al-Taher Shanab, Almutasim Bellah K. Omer, Yousef H. Addeb, Mouad A. Alaezek
Higher Institute of Engineering Technology / Tripoli
s.shffat@hiett.edu.ly, walidtshanab@yahoo.com, alhmade8659@gmail.com, yousefaldeeb200@gmail.com, nweermuad06@gmail.com

Abstract:
Previously, photovoltaic panels were installed at a specific inclination angle so that they were exposed to the greatest possible amount of solar radiation throughout their operation. Scientists have found that the productivity of photovoltaic panels can be increased by making them maintain a maximum vertical angle with the radiation falling on them. This is achieved through solar trackers (solar tracking devices), known as “Solar Tracking Devices or Solar Trackers.”
In this paper, the sun's movement table was used to design and implement a sun tracking system in two axes, by operating two servo motors to achieve moving in two-axes at Azimuth and Altitude angles. Arduino board was programmed by listing the Azimuth and Altitude angles of the sun’s movement on a specific day of the year, Obtained data and angles was by using the (Astronomical Applications Department) site, and then specifying the location to be measured and determining the day and time range, and the site used in programming is the Institute’s website (Higher Institute for Engineering Technologies / Tripoli (32.85642990, 13.26096370)).
Finally, the tracking system was installed, and experiments were conducted to measure the open-circuit voltage (Voc) as well as the short-circuit current (Isc), and compared the results in the case of the fixed position and movement in one axis and in two-axes, where improvement was achieved in the power generated by the panel. Solar power increased by 34.41% by using the dual-axes system with compared to the fixed system, and by 19.03% with compared to the single-axis system (the resulting power in the case of the fixed system was 4.0421 watts, while in the case of movement in one axis the

REFERENCES

[1] G. Interactions, C.L., Variables, M. & Strategies, M.C., Control of Multiple-Input , Multiple- Output (MIMO) Processes Chapter 18 Control of Multivariable Processes Chapter 18.

[2] Jensen, M.A. & Wallace, J.W., Modeling and Experimental Characterization.

[3] Larsson, E.G. et al., 2013. Massive MIMO for Next Generation Wireless Systems. , pp.1–20. Available at: http://arxiv.org/abs/1304.6690%0Ahttp://dx.doi.org/10.1109/MCOM.2014.6736761.

[4] Li, K. et al., 2014. An Improved Multicell MMSE Channel Estimation in a Massive MIMO System. , 2014.

[5] Li, X. et al., 2014. Performance Analysis of 3D Massive MIMO Cellular Systems with Collaborative Base Station. , 2014.

[6] Paper, W., 2017. Hybrid Beamforming for Massive MIMO Phased Array Systems. , (May), p.22.

[7] Paul, B.S. & Bhattacharjee, R., An S-Parameter Based Modeling of a MIMO Channel Using Half-wave Dipole Antennas Indian Institute of Technology Guwahati Indian Institute of Technology Guwahati.

[8] Teegarden, K., Mimo, M. & Manager, P., Massive MIMO : Top 10 Research Topics in Need of Prototyping.

[9] Weng, J. et al., 2014. Indoor Massive MIMO Channel Modelling Using Ray-Launching Simulation. , 2014.

[10] Zheng, K., Ou, S. & Yin, X., 2014. Massive MIMO Channel Models : A Survey. , 2014.

[11] Zheng, K. et al., 2014. Advances in Massive MIMO Antenna Design , Channel Modeling , and System Technologies Aerospace Engineering. , 2014.

Where,

$$g(\propto,\beta)=\begin{cases}a & , \quad \propto=2,\beta=2\\ b & \quad \propto=2,\beta=4\\ c & , \quad \propto=2,\beta=4\end{cases}$$

Here, α & β are the number of antennas for transmission and number of antennas for reception consecutively. m represents the type of modulation applied. For the simulation of our proposed transmission system, AM is used.


With SNR of 20dB, and antenna matrix of 10 X 4, the Bit per Error rate shows a high rate of about 1.053 e^{+04} with a minimal power of 8.3mW.

VII. CONCLUSION

ADAPTIVE BEAM FORMING ANTENNA ARRAYS NOW TAKES CENTER STAGE IN THE WORLD OF COMMUNICATIONS ALMOST ALL APPLICATIONS IN THE COMMUNICATIONS INDUSTRY MAY NEED THE SERVICES OF ANTENNAS. FROM THE ABOVE RESULTS, WITH A SYSTEM BER OF 1.053 E-4 AND SNR OF WE ARE ABLE TO ACHIEVE SIGNIFICANT GAIN OF OVER -40DB AND DIRECTIVITY WITH THE HELP OF BEAM-FORMING .

IN CONCLUSION, IT HAS BEEN EFFECTIVELY SHOWN, THAT THE RECEIVED SIGNAL CAN BE SIGNIFICANTLY IMPROVED BY USING BEAM FORMING ADAPTIVE ANTENNA ARRAY AS TRANSMITTER AND RECEIVER. THE REPLACEMENT OF THE CONVENTIONAL ADAPTIVE ANTENNA IS A NOVEL IMPROVEMENT TOWARDS ACHIEVING QUALITY SIGNAL. THIS IS DONE BY RAISING THE POWER OF THE REQUIRED SIGNAL AS SHOWN BELOW, USING THE INSTRUMENT OF GAUSSIAN NOISE AND A THRESHOLD OF ABOUT -50DB IS USED TO FILTER THE EXCESS NOISE.

THIS PROCESS COULD LEAVE US LOSING A LOT OF INFORMATION, BUT IN THE END FURTHER WORK ON THIS TOPIC COULD IMPROVE UPON THE MODEL.



As explained above, a 10 X 10 adaptive antenna array is employed to refine the output signal towards achieving high SNR.

As shown above, the Tx represent the transmission antennas, while Rx represents the receiving antennas. The antennas are arranged in array 10 X 10, and the scattering of the antennas is as follows.

Let $X = [x_1, x_2, x_3, \dots, x_{M_T}]$, transmission antennas

$Y = [y_1, y_2, y_3, \dots, y_{M_R}]$, receiving antennas

The cross vectors becomes n. where n represents the number channels produced using the transmission and the receiving antennas. It is represented by the matrix


$$n = [n_1, n_2, n_3, \dots, n_{M_T}]$$

From these two array antennas, we can form a matrix of M_T x M_R which represents the number of channels formed. This is shown in the below equation. Here, we assume H to be the response of the channels from (i to j). that is from transmitter to receiver.


$$H = \begin{bmatrix} h_{1,1} & \cdots & h_{1,M_T} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{x,1} & \cdots & h_{M_{R,}M_T} \end{bmatrix}$$

In this paper, the S_{11} scattering is show to have improved greatly.
We also know that the bit rate depends on the SNR, this is related using the formula;

$$BER = f(SNR, g(\propto, \beta), m)$$




(b)




(c)

Fig.3 10x10 antenna (a) Data transmission power in amplitude (b) transmitted data (c) received signal

VI. ARRAY SCATTERING PARAMETER




(b)



(a) Data transmission power in amplitude (b) transmitted data (c) received signal

Fig.2 4x4 antenna



channel, receive antenna array RF receiver and a baseband processing receiver mask. A 4X4 antenna array is used for transmission in the first simulation while a 10X4 antenna array is used for transmission in the second simulation. The results are as shown below. Authors and Affiliations.





Fig.1 Block diagram of Model



(a)

of antennas present. This forces the Massive MIMO to transmit and receive data using hundreds of antennas in arrays.

PREVIEWS

(Paper 2017) The white paper, analyses various hot topics that have emerged over the decade. Noting the recent mass interest in the improvement of communication experience, using the various solution methods in MIMO. The paper also examines the software that have been created so as to aid the fine analysis of its parameters in order to achieve desired result. It highlights the success recorded during the MIMO test run by a combined team from Bristol and Lund University, which used beam forming method to communicate with 22 users at the same time. This speaks volumes of the success rate that will be achieved as more and more researches continue raise new methods of enhancing the output of transmitted data.

(Larsson et al. 2013) presents an overview of MIMO applications and the prospects for the next generation. It considers massive MIMO as a critical application of antennas and also looks to optimization of antenna values and properties as a viable means of improving MIMO to its capacity. Larsson clearly exposes the untapped potentials of the MIMO as a recent revelation that can significantly increase the capacity up to 10 times of its original capacity, and can at the same time improve the radiated energy-efficiency to the tune of over 100 times.

(Paul & Bhattacharjee n.d.) Here, an S-parameter based approach for MIMO computation is proposed. This method relies on the channel matrix using half wave dipoles for improvement of MIMO output. The results collected during the research is compared with existing results of previous researches. The paper went on to model a dual polarized system.

METHODOLOGY

This method applies beam forming as a means of enhancing directivity of the transmitting section of the MIMO wireless system. The block diagram consists of a baseband transmitter, transmit antenna array,

focuses on higher-channel MIMO systems, also known as Massive MIMO. These new models are built based on the knowledge that increase in the number of antennas can significantly increase the gain in spectral performance and provide power and reduce power consumption in the base station. However, significant research is still necessary to define and solve the technical problems that remain between words installation on massive MIMO and commercial systems.

Scientists have already made significant progress in some areas of MIMO mass research. New groups from Bristol University in the UK and Lund University in Sweden Demonstrated the feasibility of massive MIMO technology using 128 base station antennas, using a beam format for simultaneous communication with the user 22 at the same time and frequency. The demonstration provided the basic elements like large scale MIMO arrays that can provide significant gains at 5G. This displays the massive power which results from the application of more and more transmission antennas.

MIMO basically involves the use of multiple antennas to transmit multiple streams of information in a simple communication system. According to Thomas L, etc, communication with several systems at the same indicates the application of MultiUser, MU-MIMO. The application of hundreds of antennas simultaneously is referred to as Massive MIMO. Massive MIMO basically builds on the already existing MIMO but opens up a larger coverage for future enlargement. Communications in its self involves the basic things we do with internet. Hence, an enlargement in the future is built to affect applications bordering around internet of things. Meaning, an improvement in this data transmission and reception processes, will change the world forever.

Massive MIMO depends heavily on base stations and uplink and downlink channels. The downlink channels are considered heavily burdened in massive MIMO. This is due to the number of time-frequency resources needed, which almost competes with the number

Adaptive antenna array for improved SNR in MIMO communications
10x4 adaptive antenna array

Dr. Ashraf Sherif
Higher Institute of Occupational Safety and Health Technology
Espia, Libya
dr_ashraf@aol.com

……..

Abstract— In an ever demanding world of information, antenna seems to play a big part in the transmission and reception of information. The demand for more data however, places demand on the antenna propagation method. More and more data, with ever increasing speed tops the list of customer demands in recent times. Hence the need for improvement in its size and speed of data transmission. The solution seems to have arrived early, as a more investigation and exploration of the applications of antennas continue to provide alternate ways for improvement of communication services globally.

Multiple input and Multiple (MIMO) Output offers a helping hand to these ever increasing demand, as researchers propose the use of massive MIMO as a propagation means for the sending and receiving of large amount of data to service multiple users at the same time. As a contribution to existing research, this paper seeks to explore the use of beam formıng antenna array towards power transmission of large amount of data. The antennas in array helps to focus the beam to specific users, which minimal losses and optimal gain. Here, multiple information is propagated using dedicated channels. While the throughput of communication service favors the suppliers, we seek to ensure optimum customer services.

Keywords—component; Adaptive antenna array; transmission; communications;

INTRODUCTION (*HEADING 1*)

MIMO has emerged as a promising technological solution which uses multiple input, multiple output (MIMO) of various antennas combined to meet the increased demands for large data and efficiency. However, existing MIMO applications are only apply few antennas which generally tend to worsening modeling results. Hence, new research

R. Dhaouadi, N. Mohan, and L. Norum, "Design and Implementation of an Extanded Kalman Filter for the State Estimation of a Permanent Magnet Synchronous Motor," *IEEE. Trans. Power Electron*. vol. 6, No. 3, pp. 491–497, July 1991.

L. A. Jones, N. and J. H. Lang, "A State Observer for the Permanent-Magnet Synchronous Motor," *IEEE. Trans. Indus. Electron*. vol. 36, No. 3, pp. 374–382, August 1989.

B. N. Mobarakeh, F. M. Tabar, and F. M. Sargos, "State and Disturbance Observers in Mechanical Sensorless Control of PMSM," *IEEE. Inter. Conf. On Indus. Tech*. (ICIT), pp. 181–186. 2004.

E. Urlep, J. Horvat, and K. Jezernik, "Pseudo Sensorless Control of PMSM," IEEE. 12th International Power Electronics and Motion Conference. Portoroz. Slovenia.Agu./Sep. 2006.

Y. Zhao. W. Qiao, and L. Wu, "Model Reference Adaptive System-Based Speed Estimator for Sensorless Control Interior Permanent Magnet Synchronous Machines," *IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC)*. 2013.

S. Singh, A.N. Tiwari, and S. N. Singh, "Model Reference Adaptive System for Speed and position Sensorless Control of MPSM," *International Journal of Applied Engineering*. vol. 13,No. 7. pp. 4725–4729. 2018.

A. B. Kulkarni, and M. Ehsani, "A Novel Position Sensor Eliinination Technique for the Interior Permanent-magnet Synchronous Motor Drive," *IEEE Trans. On Indust. Appli*. vol. 28, No. 1, pp. 144–150, Jan./Feb. 1992.

J. H. Jang, and S. K. Sul, "Sensorless Drive of PMSM Motor by High Frequency signal Injection," *In Proc. APEC 2002*. pp. 279–285, Mar. 2002.

A. Piippo, and J. Luomi, "Adaptive Observer Combind with HF Signal Injection for Sensorless Control of PMSM Drives," *IEEE International Conference on Electric Machines And Drives*. San Antonio, TX, USA, May. 2005.

F. B. Blanco, M. W. Degner, and R. D. Lorenz, "Dynamic Analysis of Current Regulators for AC Motors using Complex Vectors," *IEEE Trans. On Indust. Appli*. vol. 35, No. 6, pp. 1424–1432, Nov./Dec. 1999.

T. Jahns, G. Kliman, and T. Neumann, "Interior Permanent-Magnet Synchronous Motors for Adjustable-Speed Drives," *IEEE Trans. On Indust. Appli*. vol. 22, No. 4, pp.738–747, July/August 1986.




Fig. 11. Estimated and actual rotor speed response with mismatched Parameters.

VI. Conclusions

The speed and position of a PMSM can be accurately estimated across a wide range of speeds, including at zero speed, by employing a MRAS. Simulation results reveal a strong agreement between the estimated and actual rotor speeds at high speeds. However, utilizing measured stator voltages and currents as inputs to the MRAS estimator leads to estimation difficulties at low speeds and during standstill conditions. To overcome these challenges, a speed estimation technique based on the carrier-frequency excitation method was integrated into the original control scheme. Simulations indicate that the proposed method is stable, robust, and effective in handling abrupt changes in reference speed or position, as well as proficient in rejecting load torque disturbances.


References

R. Wu, and G. R. Slemon, "A permmanent magnet motor drive without shaft sensors," *IEEE Trans. On Indust. Appli*. vol. 27, No. 5, pp. 1005–1011, Sept./Oct. 1999.

N. Ertugrul, and P. Acarnley, "A New Algorithm for Sensorless Operation of Permanent Magnet Motors," *IEEE. Trans. On Indus. Appli.* vol. 30, No. 1, pp. 126–133, Jan/Feb 1994.

B. Terzic, and M. Jadric, "Design and Implementation of the Extanded Kalman Filter for the Speed and Position Estimation of Brushless DC Motor ," IEEE. Trans. On Indus. Appli. vol. 48, No. 6, pp. 1065–1073, Dec. 2001.

increased by 20% ($R_s \rightarrow 1.2R_s$), flux linkage was reduced by 10% ($\lambda_f \rightarrow 0.9\lambda_f$), and the moment of inertia was doubled ($j \rightarrow 2j$). As shown in Fig. 11, when the reference speed was increased from zero to 1300 rpm at t = 0 sec, the system effectively tracked the actual rotor speed throughout most of the speed range, except during startup. This startup discrepancy arose from the MRAS's imperfect estimation in the transient state, which caused signal distortion. Additionally, the high system gains exacerbated the distortion of estimated signals during this initial phase. Notably, the robustness of the proposed scheme was validated across both low and high speeds, even in the presence of parameter mismatches, emphasizing its resilience under varying operational conditions.



(a)

(b)

Fig. 10. (a) Speed response and (b) Load torque with step change in LT.




Fig. 8. Estimated and actual rotor speed responce to multistep change.




Fig. 9. Estimated and actual rotor speed response to fast revers step

In the assessment of the proposed sensorless scheme's reliability, three motor parameters were modified: winding resistance was




Fig. 7. Estimated and actual rotor speed response under rated load torque.

Fig. 9 depicts the system's impressive response to a rapid reverse step change. At t = 0.2 sec, the reference speed jumps from zero to 400 rpm, then reverses to -400 rpm at t = 0.5 sec, and lastly returns to zero at t = 0.8 sec. Throughout these abrupt changes, the estimated rotor speed closely mirrored the actual speed, demonstrating the system's capability for rapid tracking of the reverse reference speed. The performance of the MRAS and control mode is notably exceptional, effectively managing the transitions and ensuring minimal lag or deviation. This indicates a high level of control accuracy and responsiveness in dynamic conditions.

Fig. 10 presents the simulation results obtained when the reference speed was altered from zero to 1000 rpm at t = 0 sec, while the load torque was modified from zero to 7 Nm at t = 0.5 sec. The results depicted in Figure 10(a) demonstrate a strong agreement between the estimated and actual rotor speed values during the variation in load torque, indicating a remarkable ability to mitigate rapid load disturbances. Furthermore, Fig. 10(b) illustrates the response of the load torque.

Fig. 4. Estimated and actual rated rotor speed.
Fig. 5. Estimated and actual low rotor speed.

The graphs in Figs. 6 and 7 show the dynamics of estimated and actual speeds when the reference speed is set to the rated value of 1500 rpm at t = 0 sec, and then reshifted to a low speed of 120 rpm also at t= 0 sec, under rated load torque. At high speeds, the estimated rotor speed closely follows the actual rotor speed, displaying minimal steady-state error. However, during transient phases, there is a slight deviation between the estimated and actual speeds, alongside significant ripples in the steady-state response. This highlights the challenges in maintaining precision during rapid changes in speed while achieving good performance at steady-state conditions.

Fig. 8 illustrates the estimated and actual speed responses under nominal load torque, showcasing the rotor's performance during stepwise changes in reference speed. Initially, the reference speed increased from zero to 200 rpm at t = 0 sec, followed by a rise to 600 rpm at t = 0.2 sec, a drop to 300 rpm at t = 0.6 sec, and finally returning to zero at t = 0.8 sec. The estimated rotor speed impressively tracked the actual speed throughout these rapid changes, highlighting its robustness and responsiveness to swift fluctuations even under nominal load conditions. This capability reflects the effectiveness of the control algorithm in maintaining synchronization during dynamic operations.







Fig. 6. Estimated and actual rotor rated speed response under rated load torque.

deviation from the actual rotor speed during the transient phase, indicating a satisfactory level of speed estimation at low speeds. However, notable ripples in the steady state are evident, attributed to discrepancies in the measured phase currents and the sensitivity of carrier signal injection to the nonlinearity of the inverter.







V. EXPERIMENTAL RESULTS

The MRAS discussed in this paper was analyzed within the MATLAB/Simulink

environment. The motor model employed the parameters specified in Table I. The carrier-frequency excitation signal was defined by a frequency of 1 kHz and an amplitude of 50 V.

OVERVIEW OF MOTOR PERFORMANCE PARAMETERS

Rated power	2.2 kw
Rated voltage V_N	380V
Rated current I_N	4.1A
Rated speed	1500 r/min
Rated torque T_N	15.0 Nm
Number of pole pairs P	3
Stator resistance R_s	3.61Ω
Direct axis inductance L_d	0.037H
Quadrature inductance L_q	0.052H
Flux of permanent magnet λ_f	0.555 Vs
Total moment of inertia	0.015kgm^2

Fig. 4 presents simulation results under no-load conditions, illustrating the transition of reference speed from zero to the rated value of 1500 rpm at t = 0 sec. The estimated rotor speed exhibits a smooth tracking of the actual speed during startup, with minimal ripples observed. Conversely, Fig. 5 illustrates the estimated rotor speed response under low-speed demand (approximately 120 rpm) at t = 0 sec, also under no-load conditions. This response demonstrates a slight

The correction term ω_δ is generated via a Proportional-Integral (PI) adaptation mechanism defined by:

$$\omega_\delta = \beta_p \delta + \beta_i \int \delta dt \quad (17)$$

Here, β_p and β_i are the proportional and integral gains of the PI mechanism, respectively. This feedback loop allows the system to effectively minimize the error signal δ to achieve stable operation, particularly in low-speed conditions where precision is paramount.

The process of speed estimation at low speeds is influenced by both the MRAS estimator and the carrier-frequency excitation technique. In steady-state conditions, the MRAS is predominantly utilized, while the carrier-frequency excitation technique plays a crucial role during transient periods. As the rotor speed exceeds a specific threshold, the estimation relies solely on the] $\sin(\omega_c t)$ hodology.




Fig. 2. Block Diagram Illustrating the Demodulation Scheme.

IV. CONTROL SYSTEM

Fig. 3 presents the block diagram of the control system, which integrates cascaded speed and current control loops. The current control loop is implemented using a proportional-integral (PI) controller operating within the estimated reference frame. This configuration facilitates the effective decoupling of cross-coupling terms and the back electromotive force (back-EMF)[13-14].

In Fig. 3, the control system is organized into two primary feedback loops, one for speed control and the other focused on managing d-q currents. The speed error is processed by the speed controller, which produces the torque current command $i_{qref.}$. To achieve proper field orientation, the flux current command $i_{dref.}$ is maintained at zero. The reference currents $i_{dref.}$ and $i_{qref.}$ are then compared to their actual measured values, and the resulting errors are utilized to create the voltage commands $v_{dref.}$ and $v_{qref.}$. These voltage commands are subsequently transformed into three-phase reference values v_a, v_b, and v_c within the stator frame. Finally, these voltage signals are compared with a triangular carrier signal, and the resulting output logic is employed to modulate the PWM inverter, thereby ensuring efficient operation and precise control of the overall system.




Fig. 1. Schematic diagram of MRAS enhinced with deviation signal from CF excitation technique.

After low-pass filtering, which effectively removes the high-frequency term $\cos(2\omega_c t)$, the resulting expression simplifies to:

$$\delta \approx \frac{v_c(L_q - L_d)}{2\omega_c L_d L_q}\tilde{\theta}_e \tag{15}$$

B. MRAS Combined with Carrier-Frequency Excitation Technique

Insufficient precision in measurements and parameter estimates at low speeds can lead to orientation errors in MRAS that surpass acceptable limits, resulting in unstable operation. To mitigate this issue, the Carrier-Frequency (CF) excitation technique is utilized to correct the orientation by influencing the direction of the stator flux estimate. This method effectively enhances the accuracy of the flux estimation, particularly in low-speed scenarios, thereby improving overall system stability[12].

Fig. 1 illustrates the schematic diagram of the MRAS enhanced with the (CF) excitation technique. In this setup, the deviation signal δ is crucial for adjusting the adaptive model (8), through the following dynamic equation:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}\hat{\lambda}_d \\ \hat{\lambda}_q\end{bmatrix}_v = -\hat{R}_s \underbrace{\begin{bmatrix}1 & 0 \\ 0 & 1\end{bmatrix}}_{I}\begin{bmatrix}\hat{i}_d \\ \hat{i}_q\end{bmatrix} - (\hat{\omega}_e - \omega_\delta)\underbrace{\begin{bmatrix}0 & -1 \\ 1 & 0\end{bmatrix}}_{J}\begin{bmatrix}\hat{\lambda}_d \\ \hat{\lambda}_q\end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix}1 & 0 \\ 0 & 1\end{bmatrix}}_{I}\begin{bmatrix}v_d \\ v_q\end{bmatrix} \tag{16}$$

$$\varepsilon = \lambda_s^* - \hat{\lambda}_s \quad (10)$$

In this context, the estimated electrical angular rotor speed $\widehat{\omega}_e$, serves as the adaptive parameter within the adjustable model referenced in equation (8). This estimate is derived through a proportional-integral (PI) adaptation mechanism, expressed mathematically as:

$$\widehat{\omega}_{\mathrm{e}} = -k_p\varepsilon - k_i \int \varepsilon dt \quad (11)$$

Here, k_p and k_i represent nonnegative gains of the PI controller.

A. Carrier-Frequency Excitation Technique: An Analytical Approach

A voltage excitation signal characterized by an amplitude v_c and rotating at an angular frequency ω_c is employed [11]. This signal is defined by the following equation:

$$v(t) = v_c \sin(\omega_c t) \quad (12)$$

The excited voltage is subsequently applied to the estimated d-axis stator voltage. Consequently, the steady-state current component along the estimated q-axis, obtained from the band-pass filtering (BPF) of the q component of the measured stator current, results in a current signal i_{qc} that oscillates at the carrier frequency, corresponding to the voltage excitation signal frequency. This current component can be expressed mathematically as[11]:

$$i_{qc} = \frac{v_c(L_q - L_d)\sin 2\tilde{\theta}_{\mathrm{e}}}{\omega_c 2L_d L_q}\cos(\omega_c t) \quad (13)$$

In this equation, $\tilde{\theta}_{\mathrm{e}} = \theta_{\mathrm{e}} - \hat{\theta}_{\mathrm{e}}$ represents the rotor position error.

To bring the rotor position error $\tilde{\theta}_{\mathrm{e}}$ to zero, a demodulation scheme is employed, as illustrated in Fig. 2. This process involves demodulating the current signal followed by low-pass filtering (LPF) to obtain a deviation signal δ. The deviation signal is defined mathematically as follows[11]:

$$\delta = LPF\left(i_{qc}.\cos(\omega_c t)\right) = LPF\left(\frac{v_c(L_q - L_d)\sin 2\tilde{\theta}_{\mathrm{e}}}{\omega_c 2L_d L_q}\left(\frac{1+\cos 2\omega_c t}{2}\right)\right) = \frac{v_c(L_q - L_d)}{\omega_c 4L_d L_q}\sin 2\tilde{\theta}_{\mathrm{e}} \quad (14)$$

for enabling vector control of PMSM. The fundamental implementation of the MRAS that employs the stator flux as the error vector is illustrated in Fig.1. This system builds on the ability to derive the stator flux from either the current or voltage equation model. The flux estimate generated by the current equation model (λ_s^*) is not influenced by rotor speed and functions as a reference model. In contrast, the voltage equation model yields a flux estimate that is inherently dependent on rotor speed. As a result, the rotor speed in the voltage equation model can be fine-tuned to bring the error function reflecting the difference between the estimated fluxes down to zero, ensuring greater accuracy in the flux estimation.

The equations for the stator flux linkage components serve as a reference model, known as the current equation model. In this framework, the estimated components are indicated with an asterisk *, highlighting the differentiation between actual and estimated values. If the stator flux linkage represented as λ_s, the estimated components would be denoted as λ_s^*. This notation helps in comparing the performance of the model against actual measurements.

$$\begin{bmatrix}\lambda_d^* \\ \lambda_q^*\end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix}L_d^* & 0 \\ 0 & L_q^*\end{bmatrix}}_{L}\begin{bmatrix}i_d \\ i_q\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\lambda_f^* \\ 0\end{bmatrix} \tag{7}$$

The stator voltage equation in the d-q reference frame, serving as an adaptive model (the voltage equation model), can be expressed as:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}\hat{\lambda}_d \\ \hat{\lambda}_q\end{bmatrix}_v = -\hat{R}_s\underbrace{\begin{bmatrix}1 & 0 \\ 0 & 1\end{bmatrix}}_{I}\begin{bmatrix}\hat{\imath}_d \\ \hat{\imath}_q\end{bmatrix} - \hat{\omega}_e\underbrace{\begin{bmatrix}0 & -1 \\ 1 & 0\end{bmatrix}}_{J}\begin{bmatrix}\hat{\lambda}_d \\ \hat{\lambda}_q\end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix}1 & 0 \\ 0 & 1\end{bmatrix}}_{I}\begin{bmatrix}v_d \\ v_q\end{bmatrix} \tag{8}$$

where the estimated components are denoted by the caret symbol ^ to signify their estimated nature, the estimate of the stator current can be written as:

$$\begin{bmatrix}\hat{\imath}_d \\ \hat{\imath}_q\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}L_d^{-1} & 0 \\ 0 & L_q^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_d^* - \lambda_f^* \\ \lambda_q^*\end{bmatrix} \tag{9}$$

This model allows for real-time adaptations based on the current and voltage measurements, improving control in applications like variable-speed drives.

The error function is characterized as the discrepancy between the flux estimates presented in equations (8) and (7), and it can be formulated as follows:

which validate the effectiveness of the proposed method across varying speed and torque conditions.

II. Mathematical Model of PMSM

In the Park reference frame that is aligned the rotor, the classical electrical and mechanical equations of a PMSM can be outlined as follows:

$$v_d = R_s i_d + \frac{d\lambda_d}{dt} - \omega_e \lambda_q \quad (1)$$

$$v_q = R_s i_q + \frac{d\lambda_q}{dt} + \omega_e \lambda_d \quad (2)$$

In these equations, v_d and v_q denote the stator voltages, while i_d and i_q indicate the corresponding stator currents. The parameter R_s signifies the stator resistance, and $\omega_e = d\theta_e/dt = P\omega_r$ represents the electrical angular speed of the rotor, where θ_e is the rotor position, ω_r is the mechanical angular speed of the rotor, and *P* denotes the number of pole pairs.

The stator flux linkage components are defined as follows:

$$\lambda_d = L_d i_d + \lambda_f \quad (3)$$

$$\lambda_q = L_q i_q \quad (4)$$

In these expressions, L_d and L_q denote the inductances associated with the d-axis and q-axis, respectively, while λ_f represents the flux linkage due to the permanent magnet.

The mechanical motion of the PMSM can be described by the equation:

$$T_e = j\frac{d\omega_r}{dt} + B\omega_r + T_L \quad (5)$$

In this equation, T_e represents the electromagnetic torque produced by the motor, which is given by:

$$T_e = (3/2)P\left[\lambda_f i_q + \left(L_d - L_q\right) i_d i_q\right], \quad (6)$$

and j, B, and T_L are rotor moment of inertia, viscous friction coefficient, and load torque respectively.

The equation (6) reflects how the electromagnetic torque arises from the interaction between the stator currents i_d and i_q and the rotor's magnetic flux λ_f, with contributions from the inductance difference (L_d - L_q). This relationship captures the dynamic response of the motor under different loading conditions.

III. Model Reference Adaptive System Structure

In the context of MRAS, the stator flux vector is utilized as the error vector to generate an estimate of the rotor speed. This estimate is crucial

these approaches is impacted by their sensitivity to motor parameters. For rotor speed and position estimation, an alternative method recommends applying the extended Kalman filter methodology [3,4]. However, there are disadvantages to this approach, including parameter sensitivity and computing load. A third method involves using state observers to create sensorless control for PMSM drives [5-7]. These observers serve as algorithms that assess the d-axis and q-axis stator currents, as well as rotor speed and position, they utilize current and voltage measurements in the rotor frame to create a real-time estimate of the motor's mechanical and electrical states. Another strategy has also been proposed [8], which makes use of a model reference adaptive system with an adaptive line enhancer. But there are drawbacks to this approach as well, such the online computational load and the difficulty of creating a switching law. There has been another method put forth [9] that is based on a model reference adaptive system. It's crucial to remember that speed tracking may be less effective at low speeds and standstill and that delays may result from initialization problems.

The scientific community is actively investigating the challenges posed by standstill and low-speed operations in electric motor systems. A variety of strategies have been proposed to address these problems, including the application of motor saliency[10] and the utilization of state observers[5]. Another effective approach to the zero-speed problem involves integrating a rotor flux observer with data from Hall effect sensors[7]. A novel method has emerged that utilizes an adaptive observer in conjunction with carrier frequency signal injection to enhance performance at low speeds[12]. Additionally, utilizing the fundamental excitation method not only enhances the accuracy of rotor position estimation but also contributes to the overall dynamic performance and reliability of motor control systems.

This paper introduces a novel methodology for the estimation of rotor speed and position in PMSMs utilizing a MRAS estimator, enhanced by the incorporation of a Carrier Frequency (CF) excitation. The MRAS framework operates effectively across the entire speed spectrum, while the CF excitation method is specifically implemented at lower speeds to enhance the stability of the MRAS. The integration of these techniques involves the manipulation of the direction of the estimated stator flux. Comprehensive simulations and performance analyses were carried out within the MATLAB/Simulink environment,

I. INTRODUCTION

Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSMs) are becoming increasingly popular in industrial applications because their efficiency, high power density, low inertia, and rapid operational capabilities. For instance, in applications like robotics or electric vehicles, where responsiveness is key, PMSMs excel.

To achieve precise control over speed and torque, these motors are typically managed by a voltage-controlled pulse-width modulation (PWM) inverter. This method allows for fine-tuning of the voltage and frequency supplied to the motor, enabling swift adjustments to speed and torque demands. For example, the ability to rapidly change motor speeds while maintaining torque is crucial for precise machining operations. This combination of PMSMs with PWM inverters makes them an ideal choice for such demanding applications.

Accurate knowledge of rotor position is indeed vital for implementing vector control in a PMSM. This information enables the control circuit to effectively sequence the supply switching to the stator phases, ensuring optimal performance. Achieving synchronism is crucial, as the switching frequency is directly tied to rotor dynamics[1]. Without a reliable rotor position sensor, maintaining this synchronism becomes challenging, compromising the motor's efficiency and responsiveness. This need for precise rotor position data underscores the importance of sensors in high-performance applications, despite the associated drawbacks of using them.

The integration of position sensors in motor systems presents several drawbacks, including increased motor dimensions and costs, the necessity for specialized mechanical mounting configurations, susceptibility to temperature fluctuations, and speed limitations of approximately 6000 rpm for certain sensor types. Specifically, resolver rotor position transducers require additional external circuits to deliver precise positional data. Furthermore, it is not always feasible to install a position sensor on the motor itself. Consequently, there has been a growing interest in position sensorless methodologies in recent years [1].

Numerous techniques have been put forth for estimating speed of rotor in motors. Several of these techniques entail examining the voltage and current waveforms of the motor in order to calculate the rotor speed or position using terminal values [1,2]. Nevertheless, the robustness of

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر 2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

Model Reference Adaptive System for Speed Estimation of Permanent Magnet Synchronous Motors

Ezzaddine Ahmed Amhmed
Lecturer: dept. of Electrical and Electronic Engineering
Higher Institute of Science and Technology Awalad Ali
Tarhouna, Libya
Mohammed Abdulqadir Alrazqi
Lecturer: dept. of Electrical and Electronic Engineering
Higher Institute of Engineering, Technology – Zliten (HIETZ)

Ezzaddine Ahmed Amhmed
Lecturer: dept. of Electrical and Electronic Engineering Higher Institute of Science and Technology Awalad Ali Tarhouna, Libya
ezzaddinesabreal@gmail.com

Omar Montsr Said
Lecturer: dept. of Electrical and Computer Engineering Garaboulli Faculty of Engineering,

Mohammed Abdulqadir Alrazqi
Lecturer: dept. of Electrical and Electronic Engineering Higher Institute of Engineering,

Abstract— This study introduces an methodology for estimating rotor speed in sensorless vector control of permanent magnet synchronous motor (PMSM). The proposed approach employs a model reference adaptive system (MRAS) estimator. Simulation outcomes reveal a high degree of agreement between the estimated and actual rotor speeds, especially at higher operational speeds. To tackle the difficulties encountered during low-speed operations, Incorporating a speed estimation technique using carrier-frequency excitation enhances the original control framework by improving the accuracy of speed estimates in PMSMs at low speeds, and minimizes disturbances from noise and motor parameters variation. The simulation results were conducted in the MATLAB/Simulink environment demonstrate that this enhanced approach is both stable and robust, effectively managing sudden variations in reference speed or position while adeptly countering load torque disturbances.

Keywords—Model Reference Adaptive System MRAS; Carrier-Frequency Excitation CF; PMSM;

Munyao, L. N., Ketui, D. K., Otieno, C., & Chege, M. W. (2020). Assessment of levels of natural radioactivity in sand samples collected from Ekalakala in Machakos County, Kenya. *The Scientific World Journal*, *2020*.

Ramli, A. T., Apriantoro, N. H., & Wagiran, H. (2009). Assessment of radiation dose rates in the high terrestrial gamma radiation area of Selama District, Perak, Malaysia. *Applied Physics Research*, *1*(2), 45.

Sarap, N. B., Janković, M. M., Todorović, D. J., Nikolić, J. D., & Kovačević, M. S. (2014). Environmental radioactivity in southern Serbia at locations where depleted uranium was used. *Archives of Industrial Hygiene and Toxicology*, *65*(2), 189-197.

Shahul Hameed, P., Sankaran Pillai, G., Satheeshkumar, G., & Jeevarenuka, K. (2012). A study on radioactivity levels in sedimentary and igneous rocks used as building materials in and around Tiruchirappalli District, Tamil Nadu, India. In *Emerging Trends in Science, Engineering and Technology: Proceedings of International Conference, INCOSET 2012* (pp. 487-495). Springer India.

Tereesh, M. B., Radenkovic, M. B., Kovacevic, J., & Miljanic, S. S. (2013). Terrestrial radioactivity of the Jabal Eghei area in southern Libya and assessment of the associated environmental risks. *Radiation protection dosimetry*, *153*(4), 475-484.

UNSCEAR, U. (2000). Sources and effects of ionizing radiation. *United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation*.

no significant radiological hazards related to human activity in the region. In the end, any changes in the radioactivity background level in the study area can be tracked using all the obtained results as reference information. Although the study shows low levels of natural radioactivity, there are some recommendations that must be followed to protect people and the environment:

It is recommended to conduct periodic monitoring studies of radiation levels in the sandy beaches to ensure there is no increase in radioactive concentrations, especially with the rise of human activities such as tourism and investment in resorts.

Local governments should establish policies and regulatory procedures to ensure the safety of coastal areas from activities that may adversely affect radiation levels.

Further research is advisable to identify potential sources of radioactivity in the area and to understand their impact on public health and the environment.

6-References

Alajeeli, A., Elmahroug, Y., Mohammed, S., & Trabelsi, A. (2019). Determination of natural radioactivity and radiological hazards in soil samples: Alhadba and Abuscabh agriculture projects in Libya. *Environmental Earth Sciences*, *78*, 1-8.

Algattawi, A. A. A., Fayez-Hassan, M., Khalil, E. I., & Elez, H. A. (2019). Radiological effects of soil and rock samples of different Libyan regions. Engineering, 11(5), 247-259.

Alharbi, W. R., & El-Taher, A. (2016). Elemental analysis and natural radioactivity levels of clay by gamma ray spectrometer and instrumental neutron activation analysis. *Science and Technology of Nuclear Installations*, *2016*.

Alsaadi, S., Hazawi, A., & Elmzainy, A. S. (2023). Assessment of radioactivity in the soil samples from Al Bayda city, Libya, and its radiological implications. *Scientific Journal for Faculty of Science-Sirte University*, *3*(1), 18-23.

El-Kameesy, S. U., Abd El-Ghany, S., El-Minyawi, S. M., Miligy, Z., & El-Mabrouk, E. M. (2008). Natural radioactivity of beach sand samples in the Tripoli Region, Northwest Libya. *Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences*, *32*(4), 245-251.

Mbatha, N. B. (2007). Radiometric study of beach sand deposits along the coast of Western Cape province, South Africa.

S1	14.50	6.60	131.11	43.03	0.091	16.15
S2	12.62	6.58	180.21	35.91	0.096	17.31
S3	14.13	3.97	136.51	30.33	0.081	14.62
S4	13.02	5.13	127.66	40.36	0.109	18.74
S5	17.06	4.02	44.91	26.31	0.071	12.20
Mean	14.26	5.26	124.1	35.18	0.089	15.80
Std. Deviation	1.74	1.29	49.08	6.91	0.144	2.519

It was discovered that the radium equivalent activity (Raeq) values were less than the global mean values (370 Bq/kg), with a range of 26.31 to 43.03 Bq/kg. In order to determine if a study area is harmless in terms of measured radiation, it is necessary to have an external hazard index equal to or below one. This study found that there were different exposure rates for Hex (Hex) that ranged from 0.071 to 0.109 Sv/y, with a mean value of 0.089 Sv/y, which is also less than the safe limit value. The data indicates the absorbed dose rate (DR) was below the approved permitted limit of 55 nGy/h (UNSCEAR, 2000), which was 15.80 nGy/h on average and 12.20 to 18.74 nGy/h in range.

5-Conclusion

Germanium gamma-ray spectrometry was used to measure activity concentrations of U^{238}, Th^{232}, and K^{40} in sand samples collected on the coast of Qarabulli city. In general, the activity concentrations of natural radionuclides are less than the global limits, and the mean values are 14.26 Bq/kg for U^{238}, 5.26 Bq/kg for Th^{232}, and 124.07 Bq/kg for K^{40} at depth and surface. This investigation is carried out on around 60 km, which is a long coastline, and it is known that the naturally occurring radioactive material concentrations are very high due to the geological characterization and environment of different areas. Furthermore, the activity levels of natural radionuclides are higher at depth than at the surface, particularly for U^{238} radionuclides. Radiation hazards were assessed by calculating (the radium equivalent activity (Raeq), external radiation hazards index (Hex), and absorbed dose rate (D^R)), and the results were 35.18 Bq/kg, 0.089 μSv/y, and 15.80 nGy/h, respectively. Low levels of radioactivity are detected in all the sand samples collected near Qarabulli city, suggesting there are




Fig 3: The concentrations of the K^{40} in samples

4.4- Analyzing the risk of radiation in the study area

Understanding the distribution and level of naturally occurring radionuclides is important because it offers valuable data for assessing the impact of radiation and monitoring environmental radioactivity. Since the majority of the radiation that humans are exposed to in their lifetime comes from natural sources. In addition, exposure to ionizing radiation is one of the scientific topics that attracts the attention of researchers. The risk associated with radioactive concentrations in the study area was assessed using a number of indicators, including the radium equivalent activity (Raeq), external radiation hazards index (H_{ex}), and absorbed dose rate (D^R). The following table (3) displays these indicators:

Table 3: Calculated Raeq, H_{ex}, and D^R for all samples

Samples code	Mean of concentration			Raeq Bq/kg	H_{ex} µSv/y	D^R nGy/h
	U^{238} Bq/kg	Th^{232} Bq/kg	K^{40} Bq/kg			




Fig 2: The concentration of Th^{232} in samples

4.3- K^{40}'s activity concentrations

All samples had the signature gamma ray energy peak of K4o at 1460.8 keV, which was observed at various concentrations. The average of K^{40} concentration is 46.85±2.34 to 163.42±8.17 Bq/kg (mean = 106.30±5.25 Bq/kg) at the surface. On the other hand, it is 42.96±2.14 to 197.01±9.85 Bq/kg (mean = 141.85±5.99 Bq/kg) at a depth of 50 cm. The concentration of K40 at 50 cm is more than it is at 15 cm according to this result (Fig 3). The decrease in K^{40} concentration on the surface could be caused by wave movement. As evidenced by this result, the concentration of K^{40} is less than the world limit (less than 240 Bq/kg).




Fig 1: The concentration of U^{238} in samples

4.2- Th^{232}'s activity concentrations

Th^{232} concentration was measured by the samples, with a range of 1.04±0.15 to 7.18±0.52 Bq/kg (mean average= 4.78±0.33 Bq/kg) at the surface and at the depth ranged from 3.12±0.15 to 7.00±0.34 Bq/kg as shown in fig 2. The highest concentration of Th^{232} is found in S5 at depth, with the lowest concentration being on the surface in S4. The results suggest that Th^{232} concentration is below the world's mean value (with a concentration of less than 45 Bq/kg). There isn't a significant relationship between the concentration of $Th^{232}$and U^{238}, K^{40} (p.value> 0.05). In this study, the result of Th^{232} concentration is lower than the results of Algattawi et al. (2019) for the same area referred to in the introduction. This implies that we need to re-investigate the area and collect numerous samples to eliminate any uncertainty in the future.

	50	.89	15	.60			
S5	At 15	11.76±0.58	1.04±0.15	46.85±2.34	17.10	4.02	44.91
	At 50	22.35±1.10	7.00±0.34	42.96±2.14			
Mean					14.26	5.26	124.07
Std. Deviation					1.74	1.29	49.08

It is evident that, with the exception of S5, K^{40} activity accounts for the majority of the total activity, whereas Th^{232} is always less than U^{238}. It is noticed from the table (2) that the concentration of uranium at depth is higher than at the surface, except S2.

4.1- U^{238} 's activity concentrations

It is clear that the concentration of U^{238} vary between 7.99±0.55 to 15.05±0.75 Bq/kg with a mean average value of 11.75±0.5 Bq/kg at surface, and it ranged from 10.19±0.50 to 22.35±1.10 Bq/kg with the average mean value of 16.77±0.8 Bq/kg at depth. As shown in Fig. 1, the highest concentrations are in S4 and S5, with 18.05±0.89 Bq/kg and 22.35±1.10 Bq/kg, each, at a depth of 50 cm. In addition, the lowest concentration is 7.99±0.52Bq/kg in sample 4 at the surface. The study presented indicates a slightly lower value than the world average value, as the reported worldwide limit for U^{238} is 33 Bq/kg. Furthermore, the mean values of U^{238} and K^{40} concentration (p.value = 0.02) are significantly connected. Although the concentration of U^{238} in S1, S3, S4, and S5 at depth is higher than it at the surface, the depth has no statistical effect on concentration (p value > 0.05).

$D^R = 0.462AU + 0.604A\,Th + 0.0417AK$----------(4)

Where,
AU, ATh and AK are the specific activity in Bq/kg of U^{238}, Th^{232} and K^{40}, respectively, in the sand
samples in study area.

4-Results & Discussion

Table (2) presents the average activity concentration of the radionuclides (U^{238}, Th^{232} and K^{40}) that were discovered in the samples being examined. The locations are the five chosen places along the shoreline of Qarabulli city. Two values are shown for each site; the first one relates to the concentration of activity at 15 cm below the surface and the second to the concentration of activity at 50 cm below the surface.

Table 2: The concentrations of U^{238}, Th^{232} and K^{40} in Bq/kg for the measured samples

Samples code	Depth cm	U^{238} Bq/kg	Th^{232} Bq/kg	k^{40} Bq/kg	Mean of concentration		
					U^{238} Bq/kg	Th^{232} Bq/kg	k^{40} Bq/kg
S1	At 15	11.09±0.53	7.18±0.52	144.15±7.2	14.50	6.6	131.11
	At 50	17.9±0.89	6.02±0.29	118.06±5.90			
S2	At 15	15.05±0.75	6.41±0.31	163.42±8.17	12.62	6.58	180.22
	At 50	10.19±0.50	6.75±0.33	197.01±9.85			
S3	At 15	12.87±0.64	2.15±0.1	113.84±5.69	14.13	3.98	136.51
	At 50	15.39±0.75	5.8±0.28	159.18±7.95			
S4	At 15	7.99±0.52	7.13±0.50	63.26±3.16	13.03	5.13	127.66
	At	18.05±0	3.12±0.	192.05±9			

$$Ac = \frac{CPS}{\varepsilon . Ir . W} \text{ ——————(1)}$$

Where,

Ac is the sample's activity concentration (Bq/kg) (becquerel represents the quantity of any radioactive material that decays each second), CPS is the net gamma counting rate at a peak at energy E per second, W is the weight (kg) of the measured sample, Ir is the probability of gamma-ray emission corresponding to the peak energy, and the absolute efficiency at photopeak energy is denoted by **ε**.

The following calculation was used to determine the possible radiation risks connected to the sand samples:

3.2- The radium equivalent activity (Raeq)

To characterize the gamma output from various concentrations of U^{238}, Th^{232}, and K^{40} in sand, the concept of radium equivalent activity was introduced in order to express the activities of naturally occurring radionuclides in materials through a single quantity while accounting for the associated radiation hazard (Tereesh et al., 2013). The radium equivalent activity (Raeq) can be computed using the following formula:

Raeq (Bq/kg) = AU + 1.43ATh+ 0.077AK----------(2)

Where,

AU, A Th and AK are the specific activity in Bq/kg of U^{238}, Th^{232} and K^{40}, respectively, in the sand

samples in study area.

3.3- The external radiation hazards index

The following formula determines the external hazards index carried on by gamma ray exposure:

Hext =AU/370+ ATh/259+ AK/4810----------(3)

Where,

AU, A Th and AK are the specific activity in Bq/kg of U^{238}, Th^{232} and K^{40}, respectively, in the sand samples in study area. This index should have a value less than one. Values above unity make the risk unacceptable to members of the general public (Munyao et al., 2020).

3.4-Absorbed dose rate

The following formula can be used to determine the absorbed dose rate (D^R) (Shahul et al., 2012).

guarantee that all grain sizes are represented when the sand samples are transferred into a Marinelli beaker. Lastly, sand samples were weighed after being put into Marinelli beakers; each sample weighed between 1.379 to 1.609 kg. To prevent radon leakage (Rn^{222} generated in the U^{238} decay series), tape was used to enclose each beaker. Since it ensures that the radioactivity of the parent and daughter radons is equal, the secular equilibrium is crucial (Ramli et al., 2009). Therefore, in order to attain radioactive secular equilibrium, samples were held for longer than four weeks prior to measurement. Subsequently, all samples were measured in the Environmental Measurements Laboratory located within the calibration building at the Nuclear Research Center in Tajoura by the HPGe detector.

2.3-Gamma-ray spectroscopy

In this investigation, the High Purity Germanium detector (HPGe) spectrometer was used to measure the majority of the natural radionuclides that were studied. The experimental setup comprised of a 25% relative efficiency HPGe detector and resolution 2.2 keV at 1332 keV γ-line. First, various calibration sources were used to perform the detector's energy and efficiency calibrations. Background measurements were taken in the exact same conditions as sample measurements in order to generate net counts for the sample, which were then subtracted. In order to ascertain the concentration of radioactivity in the sand samples, each sample was subjected to the same counting time (25000s) in the (HPGe) detector. The U^{238} and Th^{232} not being direct gamma ray emitters, but it is possible to measure their activity through the gamma rays of their decay products, so the gamma ray line energies of 351.9 keV from Pb^{214}, 609.3 keV, 1120.2 keV and 1764 keV from Bi^{214} were used to represent activity concentration of U^{238} series. The activity of Th^{232} has been calculated by using gamma ray line energies of 911 keV for Ac^{228}, 583 keV fromTl^{208} and 238 keV for Pb^{212}. On the other hand, activity of K^{40} has been determined directly from its 1460 keV gamma ray line of energy (Sarap et al., 2014).

3- Methods for estimating radioactivity and its risks

3.1- Calculate the concentration of radioactivity

The activity concentrations (Ac) of the radionuclides in the samples were computed using the following formula (Alharbi & El-Taher, 2016).

2.1-Study area

The beach at Qarabulli coast, Libya, stretches along the Mediterranean Sea coast for about 60 kilometers to the east of Tripoli. Its length is commensurate with the quantity of its natural resources, particularly in the areas of raw minerals, energy, and fisheries. Qarabulli city is categorized as an agricultural region. Additionally, it is regarded as the most popular summertime vacation destination for the great majority of the populace.

2.2-Sample collection & preparation

Beach sand samples were collected in November 2023 from five randomly selected places along the shoreline of Qarabulli City. The positions of the sampling spots were recorded using a GPS (Global Positioning System), and table 1 displays each sampling location.

Table 1: illustrating the locations of the sampling areas

Samples code	Sample Location
S1	32º47'29.1''N 13º42'13.7''E
S2	32º47'58.8''N 13º47'35.8''E
S3	32º47'25.2''N 13º40'39.0''E
S4	32º47'21.7''N 13º38'30.0''E
S5	32º47'33.2''N 13º35'53.1''E

Prior to collecting any samples, the top layer of sand was removed. Along the coast, five samples were collected at a depth of 15 cm, while the remaining five samples were collected at a depth of 50 cm at the same spot. The majority of vacationers frequently choose to engage in the pastime of burying themselves in the sand as a way to unwind more while on vacation. This is the reasoning behind collecting samples at depths to understand the change in radioactive concentration of elements and their impact on vacationers. Each sample number and depth were labeled on the plastic bags that held them all. The preparation of the sample was performed at the radiological analysis and measurements laboratory in the radiochemistry building at the Nuclear Research Center in Tajoura (NRCT). To achieve uniform particle size, all samples were sieved after being oven dried for an entire night at 105°C in a Heraeus instrument oven. To create uniform samples, the quartering and coning technique was applied. Less error in the data can be attributed to sample heterogeneity when the sample is homogeneous (Mbatha, 2007). Furthermore, quartering and coning are helpful since they

1-Introduction

People all over the world are drawn to the coasts because of their stunning natural environments, ease of access, and abundance of amenities they provide. Along with living there, people also relocate to the coasts for tourism, leisure, and other reasons. Furthermore, natural sand contains radionuclides, which significantly increase the background radiation exposure of the population by inhalation. As a result, measuring the radionuclide activity in sand is essential to identifying any changes in activity over time due to radioactive emission. A comprehensive understanding of the presence of radioactivity in the environment enables the evaluation of potential radiological hazards to human health and establishes regulations and principles for the utilization and control of these resources. Numerous investigations were carried out in Libya to evaluate radiation in several ecosystem systems, such as El-Kameesy et al., (2008), Tereesh et al., (2013), Alajeeli et al., (2019), Algattawi et al., (2019), Alsaadi et al., (2023) etc. However, the geographical region of Libya is thought to be relatively large; hence, all studies combined are insufficient. Furthermore, one of the coastal cities called Qarabulli City has smooth, scenic beaches. Many investors have expressed interest in building vacation resorts and tourist towns in Qarabulli City in recent years. Nevertheless, some researches have shown that the naturally existing radionuclides belonging to the uranium and thorium families are more concentrated inside the crystal structure of heavy mineral sands (Mbatha, 2007). The majority of naturally occurring radioactive elements found in soil have been found to be primordial radionuclides from the Th^{232}, U^{238}, and K^{40} families (El-Kameesy et al., 2008). Research on the radiation risks associated with using soil or sand revealed that the world's population receives the majority of its external exposure from natural radiation. Algattawi *et al.* (2019) discovered that Qarabulli City has a greater concentration of Th^{232}, with a mean v-value of 75.56 ± 10.95 Bq/kg, compared to the global average. These findings suggest that several studies in this field should be conducted to assess radioactivity in order to protect the public. The objective of this study is to evaluate the natural radioactive concentrations of U^{238}, Th^{232}, and K^{40} at two distinct depths in the sand beach samples of Qarabulli city. Additionally, the corresponding radiation risk is analyzed.

2-Material & Methods

Assessment of natural radioactivity and radiological risks in the sandy beaches of Qarabulli city, Libya Nuclear Research Center in Tajoura NRCT

khadijaalajili@gmail.com, samiaalzubik@gmail.com, Yousufbeeri@gmail.com
Khadija Ali, Asma Al hajj Ahmed, Samia Alzubek, Yusef Beeri

تقييم تراكيز اليورانيوم، الثوريوم والبوتاسيوم ومخاطرهم الاشعاعية في الشواطئ الرملية لمدينة القره بوللي، ليبيا

مركز البحوث النووية بتاجوراء
خديجة على، أسماء الحاج احمد، سامية الزوبيك، يوسف بيري

.....

الملخص

تم قياس تراكيز نشاط النظائر المشعة الطبيعية في رمال شاطئ مدينة القره بوللي باستخدام مطياف اشعة جاما مع كاشف الجرمانيوم عالي النقاوة. بينت النتائج ان متوسط تركيز اليورانيوم 238 كانت 14.26 بيكريل لكل كجم ومتوسط تركيز الثوريوم 232 كانت 5.26 بيكريل لكل كجم بينما متوسط تركيز البوتاسيوم 40 كانت 124.07 بيكريل لكل كجم على السطح وفي العمق. وفيما يخص النشاط المكافئ للراديوم ومؤشر خطر التعرض الاشعاعي الخارجي ومعدل الجرعة الممتصة كانت النتائج 35.18 بيكريل لكل كجم و0.089 ميكروسيفرت لكل سنة و15.80 نانوجراي لكل ساعة على التوالي، مما يشير الى عدم وجود خطر اشعاعي عالي يتعلق بالأنشطة البشرية في منطقة الدراسة. كذلك يمكن استخدام النتائج التي تم الحصول عليها كمعلومات مرجعية لتتبع أي تغير في مستوى الخلفية الاشعاعية في المنطقة المدروسة.

الكلمات المفتاحية: النشاط الاشعاعي الطبيعي، الرمل، مطياف جاما والخطر.

Abstract

The natural radionuclide activity concentrations in the beach sand of Qarabulli city were measured using a gamma-ray spectrometer with a high-purity germanium (HPGe) detector. The recorded gamma spectra showed that the mean activity concentration values at both surface and depth were 14.26 Bq/kg for U^{238}, 5.26 Bq/kg for Th^{232}, and 124.07 Bq/kg for K^{40}. As per findings of the radium equivalent activity, the external radiation hazards index, and the absorbed dose rate were 35.18 Bq/kg, 0.089 µSv/y, and 15.80 nGy/h, respectively. Accordingly, there was no notable radiation hazard associated with human activities in the study area. All the attained results can serve as reference material for monitoring any fluctuations in the background level of radioactivity in the study area.

Keywords: natural radioactivity, sand, spectrometer, and risk,


Petr Horak, Pavel Pechac , "A Study on the Possibilities of Providing Signal Coverage for Wireless Systems from High Altitude Platforms", *IEEE*, Department of Electromagnetic Field, Czech Technical University in Prague.

ITU recommendation ITU-R F.1569 .

ITU recommendation ITU-R P.618-9.

ITU recommendation ITU-R P.838-3.

Figure 5 shows platform diversity



V. Conclusion

In this article, the use of high-altitude platforms has been proposed to provide a full coverage for Benghazi state. Results obtained in the system design have shown that they are suitable to implement the coverage of large radius. They support services with better performance with respect to terrestrial stations which make HAPS a promising infrastructure for a future system which will require the co-sitting of navigation and communication stations for the provision of integrated services.

In brief, link budget can be well-calculated by referring to the ITU recommendations regarding this area of engineering. That kind of recommendations shows the how to set the related parameters properly to achieve a good system performance; moreover common HAPS system specifications are also presented.

In order to design a HAPS-based system with acceptable QoS, the design must be based on some considerations. For instance, to cover a wide area, the platform needs to be located in the highest latitude. So that, user terminals in the coverage edge will also receive the signal with acceptable level of strength specially during rain events.

One of the most common and efficient method to increase the system performance when rain event takes place is the site diversity. Many studies have been published about side diversity and it has been reported that the diversity gain and the optimal performance can be achieved by furthering the separation distance as long as possible.

References

It is noticed from the two elevation angles, for that angle of 20 deg, the signal will travel longer distance and rain path better than that one resulted with the 64.53 deg angle for HAPS. The elevation angle is very critical parameter in this respect, and it must be calculated carefully to assess how much exactly attenuation that may affect the received signal in case of a rainy –channel condition is found.

It is worth mentioned that, by using simple mathematical calculations, it can be realized that the city of Benghazi can be covered only by using one footprint with radius of 68.7Km.

IV. IMPROVEMENT OF SYSTEM AVAILABILITY

In case we decide to cover a larger area that led to use more than one platform, the link margin in the rain condition scenario is much less that in the clear sky scenario. This will degrade the overall system performance and in order to avoid this drawback there are some techniques that can be used such as: increasing the transmission power as far as we are not exceeding the limited allowable power, we also can use high gain receiving antennas in order to increase the link margin.

The availability of the service can be also improved by applying one common technique such as site diversity as shown in figure (4). In this regard, a redundant earth-space link will be established at a particular distance from the main one. This effort is to make the redundant link avoid the rain cell area. It is experimented that the availability will increase as the separation distance between two links (stations) increase. Since the diversity gain will increase, the rain attenuation effect on the HAPS-based downlink signal will be decreased.

when we use more than one platforms, we can deploy Platform diversity so that the ground stations which are near to the edge of the cell can select the platform which offer a better channel condition amongst two platforms as shown in figure(5) .




Figure 4 shows site diversity




Figure 2 shows a GS located at the edge of the coverage area.

If we assume that, the GS is located 10 Km away from the sub platform point (SPP), the elevation angle can be obtained using equation 3.1. In this case the elevation angle for the HAPS are 68.2 (deg) and the slant path 26.93 Km for HAPS




Figure 3 shows a GS located at 10Km from the SPP

The uplink and downlink budget for this GS will be obtained for two scenarios: first with clear sky and the second for rainy condition. The results will be illustrated in Index including the two scenarios respectively. At the same time each scenario will be divided into two sub scenarios in which the calculations will be performed when the GS is located at the edge of the coverage area and when the GS is located 10Km from the SPP.




Figure 1 shows the coverage area of Benghazi city

Having one HAPS we designed the altitude of it 25Km to cover area until AL-Marj city from the east , to Al Maqrun from the west

III. CALCULATIONS AND DISCUSSION:

As we will install one HAPS. Since the HAPS has fixed parameter such as coverage radius, latitude and Elevation angle the calculations will be shown below.

	Latitude (deg)	Longitude (deg)	Space segment latitude(Km)	Coverage radius (Km)	Elevation angle (deg)
HAPS	31°58'1.20" N	20°26'58.55 "E	25	68.7	20

If it is assumed that the user terminal at the edge of coverage receives the downlink signal with 20 (deg) elevation angles, then the radius will be calculated from equation 1. For a radius coverage of HAPS is 68.7 and 25 Km altitude, slant path will be 73.1Km. The calculations and equations are based on ITU Recommendations [2, 3, and 4].

R (radius) = space segment altitude / tan (EL) (1)

minimum wind speed at these altitudes [1]. The ITU has licensed frequencies based on region (at around 28 GHz downlink and around 31 GHz uplink for use in Africa). and will provide a new wireless communication system with high speed multimedia mobile communication service to satisfy the demands of high data rate , high mobility system roaming and wide area coverage .

A single HAPS can replace a large number of terrestrial masts serve a few number of users which cover narrow area high cost technology compared with HAPS which will serve around 1.5 million users or more with huge coverage. HAPS can keep stationary in its altitude for long period a round 5 years, some features of HAPS system firstly can serve a footprint that extends over 500km radius depend on HAPS type, altitude and elevation angle. Secondly delivery of service softer handoff operation from cell to cell, thirdly, enables point-to-point high speed coverage throughout coverage area, finally HAPS provides communication services including 3G, WiMax, LTE, 4G and 5G. HAPS 5G massive MIMO has great potential for various application in the future 5G era.

The HAPS systems can be designed to essentially replacing the tower bas station network with a base station network in sky or can integrated into a system that employ terrestrial masts and get a coverage for uncovered area

II. Design Parameters

Benghazi is one of the 22 municipality of Libya. Benghazi covers an area of 43,535Km^2 . It is the second largest City in the Libya, Therefore it is not possible to cover the whole area by one space aircraft, but will use one platform to cover the largest populated area of Benghazi municipality; however, by using one aircraft the elevation angle will be 20 degree and that will not interfere the existing terrestrial infrastructure. The coverage areas will has radius of 68.7 Km and aircraft will fly at fixed altitudes.

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (33)، (نوفمبر 2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

Full Coverage System Using High Altitude Platforms for Benghazi City

Atif I. E. Tajouri, Yousef Abdalla Mohammed Elselini

Higher Institute Of Science

And Technology-Tocra

Atif.tajouri80@gmail.com,Elselini74@gmail.com

Abstract

In this paper, a High Altitude Platform System (HAPS) system will be designed in order to provide full coverage for Benghazi - Libya. Such system has the potential capability to serve a large number of users with advanced communications technology, either in dense urban areas or over a wide geographical area. They can be brought in temporarily for disaster relief or temporary coverage of entertainment events. The purpose of this study is to achieve the following objectives:

i. Determining the location of the M55 aircraft.
ii. Computing the link budget for the uplink and downlink of the backhaul earth stations located at the edge of service and at10 Km far from the SPP of footprint**.**
iii. Proposing one alternative backhaul earth terminal to improve the availability of the link. Computing the availability improvement to be achieved.

Keywords— overview of HAPS, availability, typical link budget of HAPS, M55 aircraft, rain attenuation, site diversity.

I. INTRODUCTION

High Altitude Platform System (HAPS) holding a fixed station in the stratosphere may offer an ideal platform from which to support a host of wireless services. HAPS can exploit the best features of both terrestrial and satellite schemes.

As Libya is a huge country and there are a wide area without broadband access, this led the country represents an absence of coverage over significant large area. IT means need a lot of base stations where needs to cover uncovered area. As a stratosphere communication system using HAPS (airship) which operate at altitude typically between 17km and 25 km above the ground. There is a

properties. *Procedures 7th Int. Conf. on Concrete Pavements, International Society*.

12- EverFE2.25 program.

13- American Concrete Pavement Association, Dowel Bar Alignment and Location for Placement by Mechanical Dowel Bar Insertion. Guide Specification. Skokie, Illinois: ACPA, 2013.

14- Larson R., Smith K. Evaluation of alternative dowel bar materials and coatings. Applied Pavement Technology Inc.; Columbus, OH, USA: 2011.

15- Dr. A.A.Khan, Dr. S. Yadav (2018) "Mechanistic Analysis of Rigid Pavement for Wheel Load Stresses by Finite Element Method Considering Different Sub-Grade" International Journal of Engineering Trends and Technology

16- Federal Highway Administration, Concrete Pavement Joints (Technical Advisory, T 5040.30). Washington: Federal Highway Administration, 2019.

1- Jensen, E. A., & Hansen, W. (2006). New Nonlinear Aggregate Interlock Model for Jensen Concrete Pavements.

2- Davids, W. and J. Mahoney. Experimental Verification of Rigid Pavement Joint Load.

3- Transfer Modeling with EverFE. *Transportation Research Record 1684*, TRB, National.

4- Ioannides, A. M., & Korovesis, G. T. (1990). Aggregate Interlock: A Pure-Shear Load Transfer Mechanism. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board No.1286*, 14-24.

5- Chupanit, P., & Roesler, J. R. (2005). Improvement of Concrete Cracking Resistance and Joint Load Transfer through Coarse Aggregate Selection. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board No.1913*, 3-10.

6- Walraven, J. (1981). Fundamental Analysis of Aggregate Interlock. (ASCE, Ed.) *Journal of Structural Engineering, 107* (No. ST11).

7- Davids, W., G. Turkiyyah, and J. Mahoney. EverFE: Rigid Pavement 3D Finite Element Analysis Tool. *Transportation Research Record 1629*, TRB, National Research Council, Washington, D.C., 1998, p-p. 44 – 49.

8- American Pavement Association Design and Construction of Joints for Concrete Streets 1992.

9- *Yang H. Huang "Pavement Analysis and Design", 1993 by Prentice-Hal, Inc.*

10- Raja, Z. I., & Snyder, M. B. (1995). *Factors Affecting the Deterioration of Transverse Cracks in JRCP*. Michigan State University, Department of Civil and Environmental Engineering. East Lansing, Michigan.

11- Jensen, E. A., & Hansen, W. (2001). Mechanisms of Load Transfer-Crack width relation in JPCP: Influence of CA

along the crack length. In general the results showed a good approximation for the aggregate interlock mechanism.

6 Conclusions and Recommendations

This paper deals with joint performance in jointed concrete pavements with focus on dowel and aggregate interlock interaction under traffic loads. Focuses on the joint behavior, the contact stresses between dowels and surrounding concrete in jointed concrete pavement due to wheel loads. Based on the analysis results presented in this study, the following conclusions can be written:

1- Dowel bar diameter, slab concrete modulus of elasticity, and the dowel steel modulus of elasticity are the most significant variables that affect the contact stresses between dowels and surrounding concrete in jointed concrete pavement.
2- Load transfer efficiency (LTE) is influenced by various factors, including the width of cracks, the modulus of subgrade reaction, the type of aggregate used, and the size of the aggregate.
3- Linear aggregate interlock model gives reasonable results for crack widths less than 0.5 mm.
4- In case of crack widths ranging from 0.5 mm to 2.5 mm, there is a noticeable discrepancy between the outcomes produced by both linear and nonlinear models.
5- Large size aggregate yields higher LTE values compared to those obtained with smaller aggregate sizes.
6- The LTE va-lues, by using EverFE shows good results compared to the findings from a large scale study by Jensen and Hansen for concrete contains blast furnace and gravel aggregate.

Recommendations

Based on the research that has been done, then there are some things that are still considered to be developed further to study the effects of different aggregate parameters on aggregate interlock mechanism including , surface texture, angularity, and abrasion of aggregate.

REFERENCES

Figures (18 and 19) shows a comparison between the measured and predicted slab deflection across the crack of concrete mix contains blast furnace slag with 25 mm max aggregate size, crack widths were 0.6 mm and 1.6 mm

The difference between measured and calculated results was 2.2 % for crack width of 0.6 mm, and 9.5% for 1.6 mm crack width. The calculated difference depend on LTE values. In general the comparison between the experimental and predicted data is acceptable, and similar to the results by Jensen and Hansen 2006.




Figure (20) Experimental and calculated slab deflection across the crack joint for concrete contains glacial gravel with d $_{max}$ = 37mm.

Figure (20) shows a comparison of the results between the measured and predicted slab deflection across the crack of concrete mixes contains 37 mm max aggregate size, crack width was 1.6 mm. The results indicate a noticeable difference (12.5%) between the measured and calculated data, which is considered higher than the results by Jensen and Hansen (7% to 10%). The calculated difference depend on LTE values. This behavior was expected since the slabs exhibit only a minor deflection variation along the crack, The calculated deflection variation compare well with the experimental measured variation

furnace are considered hard aggregate, while the limestone considered soft aggregate. The properties of the assumed materials and the modeling were given in methodology section.




Figure (18) Experimental and calculated slab deflection across the crack joint with (0.6 mm) crack width for concrete contains slag furnace aggregate.




Figure (19) Experimental and calculated slab deflection across the crack joint with (1.6 mm) crack width for concrete contains slag furnace aggregate.

0.4 MPa/mm, this reflects the importance of the aggregate interlock mechanism.

Figure (17) shows that there is no effect for the joint opening on the load transfer efficiency in case of linear aggregate interlock model. At crack width approximately equals (1 mm) and a fixed value of joint stiffness equals 0.2 MPa/mm, LTE approximately the same for both models. For cracks less than (1 mm) we can use either linear or nonlinear aggregate interlock models, but for cracks greater than (1 mm), LTE by linear model becomes unrealistic. The author expects the behavior of the two models will be closer at crack widths tighter than (1 mm) if the joint stiffness be increased for the linear model.




Figure (17) Displacement distribution for linear and nonlinear models across the joint for different crack widths.

5.3 Comparison between experimental and predicted data:

Study by Jensen and Hansen 2006 on large scale concrete slabs with different aggregate types and sizes, two aggregate sizes were studied 25 mm and 37 mm, the aggregate types were blast furnace slag, glacial gravel, and limestone. The glacial gravel and blast

mm; the slab thickness was 250 mm. the distribution of displacement across the joint was drawn. The results of this run are shown in Figure (16).




Figure (16) Distribution of displacement across the joint with and without dowels for different joint stiffness.

The second analysis assumed linear and nonlinear aggregate interlock models without dowel. The crack width for this case ranges from 0.5 mm to 2.5 mm; the slab thickness was 250 mm, for the linear model the joint stiffness was 0.2 MPa/mm, for the nonlinear aggregate interlock the medium model was used which has the max paste strength of 40 MPa, paste aggregate coefficient of friction was 0.4, aggregate volume friction of 0.75, and the max aggregate size was 20 mm. the distribution of the displacement across the joint was drawn. The results of this run are shown in Figure (17).

From Figure (16) at crack width equals 0.5 mm the force transferred by aggregate interlock approximately equals to the force transferred by dowels for the given dowels and joint stiffness values greater than




Figure (14) Shear displacement distribution along the crack for linear and nonlinear models.




Figure (15) Shear stress distribution along the crack for linear and nonlinear models.

2- Across the joint

It is important to find the deflections before and after the joint in order to calculate the LTE. To find the distribution of the shear and displacement across the joint, four finite element analysis models were run. The first analysis assumed linear aggregate interlock model with both dowel and without dowel. The crack width for this case was 0.5




Figure (13) Distribution of max shear stress along the joint of rigid slab with and without dowels.

Figure (14) shows that the shear displacement derived from the linear model exceeds that obtained from the nonlinear model when the crack width equals 1.0 mm, indicating that the linear model tends to overestimate shear displacement. In Figure (15), a minor discrepancy is observed in the shear stresses calculated by both models at the center of the crack joint for a crack width of 1.0 mm; however, the difference in shear stress between the two models converges at distance away from the center of the joint.

1- Along the joint

In order to determine the distribution of shear and displacement across the joint, four finite element analyses were conducted. The initial analysis utilized a linear aggregate interlock model, considering both scenarios with and without dowel. In this particular case, the crack width was established at 0.5 mm, while the slab thickness was set at 250 mm. The aggregate interlock stiffness was defined as zero, indicating the absence of aggregate interlock, and the dowel slab modulus was specified at 1000 MPa. The resulting distributions of shear and displacement over the joint were subsequently illustrated, with the findings presented in Figures (12) and (13).

The second analysis involved both linear and nonlinear aggregate interlock models that did not incorporate dowel elements. In this scenario, the crack width was established at 1.0 mm, while the thickness of the slab was 250 mm. for the nonlinear aggregate interlock the medium model was used which has the max paste strength of 40 MPa, a paste aggregate coefficient of friction of 0.4, an aggregate volume friction of 0.75, and a maximum aggregate size of 20 mm. Additionally, the distribution of shear and displacement across the joint was illustrated. The outcomes of this analysis are presented in Figures (14) and (15).




Figure (12) Distribution of shear displacement along the joint of rigid slab with and without dowels.

subgrade reaction does not have a big effect on the load transfer efficiency. For the cracks greater than 4.0 mm there is no transfer for the load between the slab segments especially for values of modulus of subgrade reaction greater than 0.02 MPa/mm.

Figure (11) indicates a nonlinear positive relationship between the joint opening and the maximum shear stress, because as the joint opening increases the effective area of slab decreases, as a result the stresses increase.

5 Aggregate Interlock

The phenomenon known as aggregate interlock refers to the interlocking action that occurs among aggregate particles. This mechanism relies on the shear interactions that take place between the aggregate particles at the site of a crack. In roadways characterized by short spans and light truck loads, the load transfer facilitated by aggregate interlock is regarded as the most efficient mechanism for such road types. A study conducted by Minnesota Department of Transportation in 1985 revealed that the load transfer through aggregate interlock yields satisfactory pavement performance when the volume of truck semi-trailers is below 80 to 120 trucks per day per lane. In dry, nonfreezing regions, a higher volume of trucks may be more appropriate. Numerous laboratory and field investigations have demonstrated that the effectiveness of aggregate interlock is influenced by various factors, including maximum aggregate size, slab thickness, joint face roughness, subgrade strength, and the angularity of the aggregate. Further, these studies indicated that the effectiveness of aggregate interlock can be increased in shorter slabs, due to the reducing of the movement of slab and opening at the joints [8].

5.1 Model Description

The finite element model used in this study has the same slab dimensions and material properties assumed in the study done by Jensen and Hansen. The slab system was modeled with 20 elements along the slab length, 18 elements along the slab width, and 5 over the thickness. The 250 mm thick slabs were 3000 mm long and 1800 mm wide; the length of the loaded elements was 1650 mm and the length of the unloaded elements was 1350 mm. with a modulus of elasticity, E = 33 GPa and Poisson ratio, $\upsilon = 0.15$. The dense liquid foundation was assumed to have a modulus of subgrade reaction of 0.046 MPa/mm. The dowels are 32 mm diameter, the total number of dowels were 8 dowels spaced at 200 mm on centers.




Figure (10) The relation between the joint opening and LTE at different values of subgrade reaction.




Figure (11) The relation between the joint opening and max shear stress in the slab.

Figure (10) shows that as the joint opening increases the load transfer efficiency decreases for the different values of subgrade reaction. The predicted load transfer efficiency decreases as the modulus of subgrade reaction increases for the crack opening ranges from 0.5 mm to 4.0 mm. For the cracks less than 0.5 mm the change of modulus of

						220		169

Table (6) Results of analysis for the max shear stress on the most outer dowel.

The variables that have the highest influence on the shear stress on the dowel are shown in the Tornado chart Figure (9). The most significant variables are the diameter of dowel, modulus of elasticity of concrete, and modulus of elasticity of steel. The other parameters have a small effect on the shear stress, such as slab thickness, the stiffness of subgrade, and the embedment length of dowel.




Figure (9) Tornado chart (max. shear stress)

4.4 joint opening

In order to prevent premature cracking due to temperature or moisture variations, joints must be incorporated in concrete pavements. To investigate the impact of joint opening, a single transversely centered axle load of 80 KN was applied at the joint, with joint opening ranging from 0.10 mm to 4.8 mm. the dimensions of the slabs were 3660 mm by 3660 mm with a thickness of 250 mm. The mesh elements consisted of 12 in both the longitudinal and transverse directions, and 2 elements were included along the depth. The modulus of elasticity was set at, E = 28 GPa and Poisson ratio, υ = 0.2. The dense liquid foundation was assumed to have a modulus of subgrade reaction ranges from 0.02 to 0.04 MP/mm. The analysis of the slab utilized by EverFe with a nonlinear aggregate interlock model. The relationship between joint opening and load transfer efficiency (LTE) is illustrated in Figure (10), while Figure (11) shows the correlation between joint opening and maximum shear stress.




Figure (8) Wheel Load position and dowel.

Table (6) summarizes analyses results of max shear stress on dowels for different materials properties.

Slab thick. mm	E.concrete MPa	E.steel MPa	E.base MPa	K.subgrade MPa/mm	D. dowel m	Embedment Length mm	Load KN	Max force N
200	28500	200000	5000	0.03	25	200	40	171
230								168
250								165
230	25650	200000	5000	0.03	25	200	40	170
	28500							168
	31350							154
230	28500	180000	5000	0.03	25	200	40	158
		200000						168
		220000						178
230	28500	200000	4500	0.03	25	200	40	170
			5000					168
			5500					166
230	28500	200000	5000	0.027	25	200	40	172
				0.03				168
				0.033				165
230	28500	200000	5000	0.03	22.5	200	40	143
					25			168
					27.5			181
230	28500	200000	5000	0.03	25	180	40	166
						200		168

In Figures (5, 6, and 7), the red lines represent Westergaard's solutions and their corresponding equivalent areas for a circular loading with a 300 mm diameter. In the case of center and corner loadings, the equivalent rectangular area differs significantly from the circular area, which is 73000 mm^2. Conversely, for the edge loading, the equivalent rectangular area is almost the same due to the similarity between the shear perimeters of the square edge loading and the circular loading. This provides valuable insights into modifying circular areas to an equivalent rectangular area for use in EverFE program.

4.2 Stresses in dowels

Dowel bars are used to transfer the loads across joints while allowing for horizontal movement caused by thermal expansion and moisture contraction. They are usually smooth, cylindrical steel components. Their primary function is to reduce deflections and stresses resulting from traffic loads, ensuring that concrete slabs maintain both horizontal and vertical alignment. Consequently, they help to reduce and prevent issues such as faulting, pumping, and corner breaking on roadways that experience high volumes of truck traffic and possess extended joint spacing. "The use of dowel bars to minimize faulting and pumping is advisable when slabs exceed 20 feet (6.0 meters) in length, when truck semi-trailer traffic exceeds 80 to 120 vehicles per day per lane, or when the total design traffic reaches four to five million AASHTO ESALs per lane" [8].

4.3 Dowel modeling

EverFE allows modeling the dowels to be located on the mesh line as shown in Figure (8). The slab system was modeled with 24 elements along the slab length, 12 elements along the slab width, 2 over the slab thickness and 1 over the subgrade thickness. The 230 mm thick slabs were 9000 mm long and 4500 mm wide; the length of the loaded and unloaded slab elements was 4500 mm with a modulus of elasticity, E = 28000 MPa and Poisson ratio, $\upsilon = 0.2$. The joint opening is 0.5 mm. The dense liquid foundation is assumed to have a modulus of subgrade reaction of 0.03 MPa/mm. The dowels are 25 mm diameter, the total number of dowels was 11 dowels spaced at 390 mm on centers.

For the analysis of the axle loading, two wheel loads are applied at position as shown in Figure (8) The magnitude of loading is 80 KN.




Figure (6) The relation between the loading area and the max stress for edge loading.




Figure (7) The relation between the loading area and the max stress for corner loading.

3660 x 3660	355 x 355	1.690		
	300 x 300	1.806	1.600	1.461
	280 x 280	1.849		
	250 x 280	1.897		
	250 x 250	1.911		

Table (5) Analysis results for corner loading.

Slab dim. mm	Load dim. mm	Max. stress MPa	3050 x 3050	2550 x 2550
3660 x 3660	355 x 355	1.288		
	300 x 300	1.392	1.343	1.226
	280 x 280	1.475		
	250 x 280	1.502		
	250 x 250	1.613		




Figure (5) The relation between the loading area and the max stress for center loading.

series of independent springs. This assumption is not entirely realistic, as it fails to accurately depict soil behavior; it was utilized in Westergaard's analysis primarily for its simplicity. A more accurate representation of a solid or layered foundation can be achieved using the EverFE Program, which is based on the finite element method [9].
The following tables summarize the results for the analysis of a rigid slab with different loading configurations and different slab dimensions for the center, edge, and corner loadings.
The slab system was modeled with 20 elements along the slab length, 20 elements along the slab width, and 2 over the thickness. The slabs are square with different dimension and 250mm thick, with a modulus of elasticity, E, of 28000 MPa, and $\nu = 0.15$. The modulus of subgrade reaction is 0.03 MPa/mm. For the Westergard's solution the load is a circular with 150mm radius. For the analysis of the axle loading, single wheel axle loading with a magnitude of 44.5 KN is applied.
The relationships between the loading area and the stress were drawn Figures (5, 6, and 7). For the center and edge loading there is a linear negative relation between the loading area and the maximum stresses as shown in the accompanying Figures (5, 6, and 7).
Also, there is a linear positive relationship between the slab area and the maximum stress, as we see in the table for the center loading case for the load 300 x 300 mm gives an increased stress value as the area of slab is increased.

Slab dim. mm	Load dim. mm	Max. stress MPa	3050 x 3050	2550 x 2550
3660 x 3660	355 x 355	0.976		
	300 x 300	1.011	0.983	0.935
	280 x 280	1.025		
	250 x 280	1.031		
	250 x 250	1.034		

Table (3) Analysis results for center loading.

Table (4) Analysis results for edge loading.

Slab dim. mm	Load dim. mm	Max. stress MPa	3050 x 3050	2550 x 2550




Figure (4) FE slab model with detail of aggregate interlock springs [1].

Table (2) Geometry and material and properties used in the aggregate interlock analysis.

Parameter	Dimension mm	Elastic modulus MPa	Poisson ratio
Slab	3000 × 1800	33000	0.15
Load = 40 KN	250 × 250	-	-
Dowel	Diam. = 32	200000	0.3
Base	100	5000	0.2
Sub base	300	200	0.2

The modulus of subgrade reaction is 0.046 MPa/mm, the dowel slab support modulus is 1000 MPa, and the joint stiffness is 0.2 MPa/mm.

4 Stresses in rigid pavements

4.1 stresses due to loading

Three methods can be employed to assess the stresses in concrete pavements: closed-form formulas, influence charts, and finite element methods. The formulas initially introduced by Westergaard are limited to a single wheel load with a contact area that is circular, semicircular, elliptical, or semielliptical. For configurations involving multiple wheel loads, the influence charts created by Pickett and Ray in 1951 are applicable. Both approaches are relevant solely to large slabs resting on a liquid foundation, which treats the subgrade as a

Table (1) Geometry and material properties used in the dowel analysis.

Parameter	Dimension (mm)	Elastic modulus (MPa)	Poisson ratio
Slab	9000 × 4500	28500	0.2
Load = 40 KN	100 × 100	-	-
Dowel	Diam. = 25	200000	0.3
Base	150	5000	0.2

The modulus of subgrade reaction is 0.03 MPa/mm, and the dowel slab support modulus is 1000 MPa.

3.1.2 Aggregate interlock Modeling

The finite element model used in this study has the same slab dimensions and material properties assumed in the study conducted by Jensen and Hansen. The slab system was modeled with 20 elements along the slab length, 18 elements along the slab width, and 5 through its thickness. The slabs, measuring 250 mm in thickness, were 3000 mm in length and 1800 mm in width; the length of the loaded elements was 1650 mm, while the length of the unloaded elements was 1350 mm. The modulus of elasticity was set at E = 33 GPa, with a Poisson's ratio of υ = 0.15. The dense liquid foundation was assumed to have a modulus of subgrade reaction of 0.046 MPa/mm. The dowels are 32 mm diameter, the total number of dowels were 8 dowels spaced at 200 mm on center. The finite element mesh used is shown in Figure (4). Table (2) provides a summary of the material properties assumed in this study. The objective of this analysis is to investigate the stresses and displacements along and across the crack joint, considering scenarios both with and without dowels, as well as for linear and nonlinear aggregate interlock models.

In the early 1900s the behavior of aggregate interlock model has been considered as a series of linear vertical springs that connect the two parts of slab, but in reality the behavior of aggregate interlock is nonlinear. The first modeling of nonlinear aggregate interlock was by Walraven 1981. This model has a deficiency to predict the shear displacement and does not distinguish between the rounded and fracture aggregates. A new aggregate interlock model was developed by (Jensen and Hansen, 2006) which depends on the shear stress and shear displacement that occur in crack.

3.1 Modeling

The modeling is to use the finite element methods for solving the problems that hard to solve by ordinary methods. This section will present the dowel modeling and aggregate interlock modeling used in the EverFE program.

3.1.1 Dowel modeling

The idea of this analysis is to find the max shear in the dowel for different values of pavement properties; as a result we can determine the variables that have the most influence on shear in the dowel. The slab system was modeled with 24 elements along the slab length, 12 elements along the slab width, and 2 over the thickness. 230 mm thick slabs with 9000 mm long and 4500 mm wide; the lengths of the loaded and unloaded slab elements were 4500 mm respectively, with a modulus of elasticity, E = 28000 MPa and Poisson ratio, υ = 0.2. The dense liquid foundation was assumed to have a modulus of subgrade reaction of 0.03 MPa/mm.. Dowels are 25 mm diameter, the total number of dowels were 11 dowels spaced at 390 mm on center. The finite element model mesh using EverFe is shown in Figure (3). The properties of materials are shown in table (1).




Figure (3) Finite element mesh used in dowel jointed pavement.




Figure (1) Stress conditions for the contact areas [6].

2.5.2 Jensen and Hansen model

1. Jensen and Hansen (2006) established an aggregate interlock model that utilizes a constitutive relationship to describe the interaction between shear stress and shear displacement at the crack. The quantification of aggregate interlock was achieved by optimizing the model to ensure the closest alignment between the measured data and the calculations produced by the EverFE program. For a specified crack width, *w*, the shear stress, τ_w, that is transferred can be determined as a function of the shear displacement, Δ, and is calculated as follows:

$$\tau_w = b_i + a_i \cdot \Delta$$

Where: a_i is the slope of the linear segments, and b_i is the intersection with shear stress axis as shown in Figure (2)




Figure (2) Schematic of aggregate interlock model [1].

3 Methodology

study by Jensen & Hansen has shown the maximum shear displacement in the crack for the concrete contains hard aggregate is half the displacement for the concrete containing soft aggregate. Also, the predicted deflection based load transfer is 65 % and 88 % for the soft aggregate and hard aggregate concrete, respectively [1].

2.5 Aggregate Interlock Models

Many researchers have endeavored to model the aggregate interlock mechanism through various methodologies. The models pertaining to this mechanism can be categorized into two primary groups: those that rely on field investigations or laboratory experiments, and those that employ a physical approach to elucidate the crack mechanisms. This section will examine the foundational principles of several models utilized to depict the aggregate interlock mechanism.

2.5.1 Two-phase Model

Recently this model proposed by Walraven (1981) has been recognized as an applicable model for concrete high way and air field pavements. This model is developed through a statistical examination of the crack structure and the corresponding contact regions between the crack faces, which depend on factors such as crack width, shear displacement, and the composition of the concrete mixture. The aggregate particles penetrate the crack plane at different depths, influenced by their statistical distribution within the concrete matrix [10]. The stresses at the contact area are resolved into a stress normal to the contact area, σ_{pu}, and a stress tangential to the same area, τ_{pu} Figure (1). The stresses at the contact areas are connected by the circumstance that the contact surfaces are on the verge of sliding, and as a result:

$$\tau_{pu} = \mu . \sigma_{pu}$$

Where μ is the coefficient of friction between the cement paste and the aggregate. Compute the projected contact areas Ax and Ay by using the deformed geometry the forces Fx and Fy required for equilibrium can be determined by using the following equations:

$$\sigma = \sigma_{pu}(Ax - \mu Ay)$$
$$\tau = \sigma_{pu}(Ay + \mu Ax)$$

The identification of the *x* and *y* projections relies on the statistical distribution of the aggregate within the concrete matrix, as well as the dimensions of the spherical aggregate particles that intersect the crack plane at specific tangential and normal displacements [2].

including angularity, gradation, and maximum aggregate size. These factors encompass the properties of the coarse aggregate..

2.4 Effect of Crack size on Aggregate Interlock

Many researchers have shown that the crack size is one of the most important parameters that controlling the aggregate interlocks effectiveness, such as (Benkelman, 1933), (Colley & Umphrey, 1967), (Walraven, 1981), (Raja & Snyder, 1995), and (Jensen & Hansen, 2006).

Three distinct stages of load transfer related to crack size have been identified by Jensen and Hansen. Stage one occurs when the crack width is less than 0.5mm. Stage two, occurs when the crack width between 0.5mm to 2.5mm. Stage three for the cracks larger than 2.5mm. In stage one the LTE always close to 100%. In stage two the aggregate interlock mechanism has the major effect on the load transfer efficiency. In stage three the LTE becomes smaller and the loads transferred by the foundation.

2.4.1 Gradation of Coarse Aggregate

The gradation of coarse aggregate significantly influences the aggregate interlock mechanism. Various researchers have examined how the gradation of coarse aggregate affects load transfer mechanisms and the roughness of cracks. Chupanit and Roesler investigated the impact of two types of coarse aggregate dense and open graded on crack surfaces and the fracture energy of concrete. Their findings indicated that the influence of gradation on surface texture is minimal, while the fracture energy of concrete with dense graded aggregate is lower than that of concrete containing open graded aggregate. This difference in fracture energy between the two gradations is associated with the aggregate interlock mechanism.

2.4.2 Max Aggregate size

The maximum size of the coarse aggregate significantly influences the roughness of the crack face. Research indicates that as the maximum size of the coarse aggregate increases, the roughness of the crack face also rises [6]. Concrete containing larger aggregate sizes tends to produce more intricate crack patterns, leading to rougher surfaces as the cracks navigate around the aggregates [5].

Many studies have been done on the effect of the maximum aggregate size on the aggregate interlock such as, (Nowlen, 1968), (Raja & Snyder, 1995), and (Jensen & Hansen, 2001). They found that the load transfer efficiency increases as the max aggregate size increases. The

traffic loads are applied close to a joint in Portland Cement Concrete pavement, both the loaded and unloaded slabs experience deflection. This is due to the fact that a portion of the load on the loaded slab is transmitted to the unloaded slab. Consequently, the deflections and stresses in the loaded slab are considerably lower than what would be observed if the load were applied at a free edge [10]. The LTE of a joint or a crack is established by calculating the deflection ratio across the joint between loaded and unloaded slab. The following equations are used to calculate the LTE:

$$LTE = \frac{2d_u}{d_i + d_u} * 100$$

$$LTE = \frac{d_u}{d_i} * 100$$

Or in terms of stresses

$$LTE = \frac{\sigma_u}{\sigma_i} * 100$$

Where d_u, σ_u is the vertical displacement and stress of the unloaded slab, while d_i, σ_i represent the vertical displacement and stress of the loaded slab. The deflections for both the loaded and unloaded slabs are determined at a distance of 150 mm from the joint. The second equation, utilized by Jensen and Hansen, is frequently employed to calculate the Load Transfer Efficiency (LTE).

2.2 Aggregate Interlock Mechanism

In the early of 1900s, when the Portland cement concrete has first used as a paving material, the aggregate interlock was considered as an important load transfer mechanism. The loads across the joints and cracks in the rigid pavements transferring by the aggregate interlock mechanism. In the aggregate interlock mechanism the only active operative is the shear action. In contrast, load transfer devices such as dowel bars also involve bending, thus creating an interest to investigate load transfer by aggregate interlock. Many factors can affect the aggregate interlock mechanism such as, crack opening, coarse aggregate gradation, loads, and slab thickness. [4]

2.3 Factors Affecting the Aggregate Interlock Mechanism

Several factors influence the efficiency and durability of aggregate interlock as a load transfer mechanism such as, crack width and surface. The texture of the surface at the crack is influenced by various factors associated with the fracture characteristics of concrete,

Keywords: aggregate interlock; dowel, concrete; crack; shear; displacement

1 Introduction

Joints and transverse cracks represent weak areas in concrete slabs-on-grade. Generally, joints are equipped with dowels to ensure effective shear load transfer, which is essential for mitigating issues related to pumping, such as faulting and spalling. Transverse cracks occur in jointed reinforced concrete pavements, where the design relies partially on the interlocking of aggregates to facilitate shear load transfer across the crack surfaces (Raja and Snyder, 1991). The extent of crack opening, along with the shearing and frictional characteristics of the aggregate particles along the crack interface, significantly influences the effectiveness of aggregate interlock. Furthermore, the transfer of shear loads through aggregate interlock is contingent upon several factors, including the type and size of the aggregate, the tortuosity of the crack, the strength and stiffness of the concrete, the area of the cracked cross-section, boundary conditions, the magnitude of the load, and the frequency of load repetitions [1].

The main objective of this paper is to investigate the contribution of aggregate interlock model to the joint load transfer using the free software EverFE program [12].The scope of this paper is:

- Evaluate the joint behavior in terms of shear displacement and shear force transfer across the joint with varying openings as well as with and without dowels
    - Linear load transfer model
    - Nonlinear aggregate interlock models
        - Linear model incorporated in the EverFE material library
        - Bilinear nonlinear aggregate interlock model
- Compare the numerical results with available field and laboratory data.

2 Literature Review

2.1 Load Transfer Efficiency

Load transfer efficiency LTE in cracks and joints is the most important factor that affects the performance of rigid pavement. 1. The occurrence of corner cracking and significant faulting in jointed concrete can result in inadequate load transfer efficiency (LTE). When

Joint performance in jointed concrete pavements with focus on dowel and aggregate interlock interaction under various traffic loads

SHABAN SALEM

الملخص

تناول هذا البحث كفاءة الوصلات في الأرصفة الخرسانية المفصلية، مع التركيز على سلوك الوصلات، وضغوط التلامس بين الأوتاد والخرسانة المحيطة في الرصف الخرساني المفصلي بسبب أحمال العجلات و ذلك لتقييم نموذج غير خطي لتعشيق الركام المقدم بواسطة بحاث سابقون, والذي تم دمجه في برنامج EverFe، ومقارنة النتائج مع نتائج نماذج خطية لتعشيق الركام ونتائج الدراسات المعملية السابقة. تعتمد المنهجية على المحاكاة العددية من خلال تطوير نماذج العناصر المحدودة لكل من الأوتاد و تعشيق الركام. لقد تبين أن نمذجة العلاقة السابقة لآلية التعشيق في الركام لم تكن دقيقة، خاصة بالنسبة للركام الخشن الأصغر حجما المستخدم في الرصف الخرساني. تم اقتراح نموذج غير خطي جديد لتعشيق الركام، بحيث يلتقط سلوك التعشيق للركام على طول سطح التشقق. بالإضافة الى دراسة الاختلافات في استجابة الرصف للأحمال الساكنة والمرورية من خلال قيم الهبوط عبر وصلات الرصف. النتائج المتحصل عليها اوضحت تباين ملحوظ في القيم بين النموذجين. النتائج المتحصل عليها باستخدام طريقة العناصر المحدودة اعطت مقارنة جيدة مع نتائج معملية سابقة. تم تحقيق إمكانية تمثيل قيم الهبوط بصورة ممتازة لمجموعة واسعة من عروض الشقوق والركام الخرساني الخشن.

ABSTRACT

This paper conducts a finite element analysis of jointed concrete pavements, focusing on dowels and aggregate interlock mechanism. Jointed concrete pavements rely on the effective performance of joints to ensure longevity and structural integrity. A primary objective was to investigate existing methods for modeling the shear transfer efficiency of aggregate interlock, including a nonlinear model introduced by Jensen & Hansen, which was integrated into EverFe software. The findings were then compared with linear models and previous experimental data. It was determined that the previously established relationship for modeling aggregate interlock was inadequate, particularly for smaller coarse aggregates used in concrete pavement construction. A new nonlinear model for aggregate interlock was proposed to accurately reflect the behavior at cracked surfaces. The results revealed noticeable differences between the two models at higher crack widths. The analytical results compared well with previous experimental results.

nutrients from meat food processing industry wastewater by using microalgae Botryococcus sp. *ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences*, *11*(16), 9863-9867.

[2] Eriksson, E., Auffarth, K., Henze, M., & Ledin, A. (2002). Characteristics of grey wastewater. *Urban water*, *4*(1), 85-104.

[3] Chen, Zhuo, Huu Hao Ngo, and Wenshan Guo., A critical review on the end uses of recycled water. Critical reviews in environmental science and technology, Vol. 43, Issue 14, 2013, pp. 1446-1516.

[4] Mohamed, R. M. S. R., Abuala, A. I. A., Apandi, N. M., Al-Gheethi, A., AlQantosh, A. A. A., & Kassim, A. H. M. (2018) REDUCTION OF NUTRIENTS IN PUBLIC MARKET WASTEWATER BY PHYCOREMEDIATION.

[5] Seswoya, R., & Karim, A. T. A. (2016). Potential of Domestic Sewage Sludge in Batch Tests. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, *100*(10), 2155-2160.

[6] Pahazri, N. F., Apandi, N. M., Mohamed, R. M. S. R., Nagarajah, R., Mohd Apandi, A., Mohd Radzuan, R., & S. Moganathan, S. (2023). Stryhnos potatorum and Pisum sativum as natural coagulant for meat food processing wastewater treatment: isotherm studies. *Separation Science and Technology*, *58*(2), 345-360.

[7] Budiyono, B., Seno, J., & Sunarso, S. (2011). Study on slaughterhouse wastes potency and characteristic for biogas production. *International Journal of Waste Resources (IJWR)*, *1*(2).

[8] Apandi, N., Mohamed, R. M. S. R., Al-Gheethi, A., Gani, P., Ibrahim, A., & Kassim, A. H. M. (2019). Scenedesmus biomass productivity and nutrient removal from wet market wastewater, a bio-kinetic study. *Waste and Biomass Valorization*, *10*, 2783-2800.

[9] Mohd Apandi, N. (2019). *Phycoremediation of wet market wastewater using microalgae scenedesmus sp. For biomass production* (Doctoral dissertation, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia).

[10] Rice, E. W., Bridgewater, L., & American Public Health Association (Eds.). (2012). *Standard methods for the examination of water and wastewater* (Vol. 10). Washington, DC: American public health association.

world health organization, international standards for wastewater disposal (2006)

[12] Apandi, N., Mohamed, R. M. S. R., Abuala, A. I. A., & Amhimmid, A. A. (2020). Integrated growth potential of Scenedesmus sp. using public market wastewater via phycoremediation process. Int J Integr Eng, 12, 290-299.

50 %	607	396.3	35
100 %	1456	1040	29

Note: Int. conc.: initial concentration and F. conc.: final concentration.




Fig. 2: Shows nutrient analysis the highest removal percentage of public market wastewater

4.CONCLUSION

The current study showed that the effectiveness of phycoremediation using microalgae to remove nutrients from wastewater is influenced by varying concentrations of CSW. Furthermore, on day 14 of phycoremediation, the 30% PMW showed the fastest growth rate. From day 1 to day 13, OD650 climbed to 1.356, but on day 19 of phycoremediation, it dropped to 1.128.

30% CSW demonstrated the greatest rates of nutrient removal. Hence, for phycoremediation to be efficiently facilitated, the CSW concentration must remain lowest than than 30%. Additionally, the removal rates of TDS, SO_4, and Mg in 30% concentration of CSW were 40%, 48%, and 48%, consecutively. Wastewater from chicken slaughterhouses can be utilized as a substitute medium for microalgae culture.

In summary, the most effective biological wastewater treatment method is phycoremediation with microalgae, which also yields valuable information for future researchers.

5.REFERENCES

[1] Latiffi, N. A. A., Mohamed, R. M. S. R., Shanmugan, V. A., Pahazri, N. F., Kassim, A. H., Matias-Peralta, H. M., & Tajuddin, R. M. (2016). Removal of

3.2 Nutrient Removal Efficiency of microalga

In this discussion, the removal rates of TDS, SO4, and Mg were utilized as indicators of the nutrients that the microalgae had eliminated. Table 2 and Figure 3 demonstrate how phycoremediation with microalgae reduced TDS levels by 40% in 30% CSW. Consequently, TDS levels dropped from 2840 mg/L to 1710 mg/L in 30% CSW. In contrast, TDS levels in the 0% CSW samples dropped by 11%, from 108 mg/L to 96 mg/L. The percentages of TDS removed in 50% and 100% CSW were 33% and 22%, respectively.

This outcome could be explained by the algae's negative growth rate [4,8,9]. Nonetheless, SO_4 result was 48% removal rate at 30% concentration of CSW. Particularly, during phycoremediation, SO_4 levels dropped from 190 mg/L to 98.12 mg/L. In the 0%, 50%, and 100% concentration of CSW, the corresponding SO4 removal rates were roughly 22%, 43%, and 36%.

Mg dropped from 485.6 mg/L to 254.6 mg/L in 30% CSW. This reduction amounts to a 48% decrease. In the meantime, the percentages of Mg removal in 50% and 100% CSW were 35% and 29%, respectively. 0% concentration of CSW showed the lowest Mg removal rate, which saw a 23% drop in magnesium levels from 3 mg/L to 2.3 mg/L. The varying nutrient loads linked to varying CSW concentrations could be the cause of those occurrences.

All things considered, phycoremediation using microalgae eliminated TN, TP, and TOC from public market wastewater. *Scenedesmus sp*. Was able to extract TN, TP, and TOC from public market wastewater at rates of 73.01%, 76.77%, and 71.73%, respectively, according to a prior study by Apandi [12].

Table 2: Nutrient removal efficiency as a function of CSW concentration

CSW conce.	Int. conc. (mg/L)	F. conc. (mg/L)	Removal percentage (%)
TDS			
0 %	108	96	11
30 %	2840	1710	40
50 %	6230	4150	33
100 %	8610	6740	22
SO_4			
0 %	13	10.1	22
30 %	190	98.12	48
50 %	420	240	43
100 %	640	410	36
Mg			
0 %	3	2.3	23
30 %	485.6	254.6	48

criteria for wastewater disposal (2006) [11], these TDS and Mg.

concentrations are greater. There may be a connection between the high TDS and Mg concentrations and the seasonal and geographic variations in organic compounds observed in CSW [1,4,9].

3.2 Growth of microalgae

Figure 1 shows the growth of microalgae at varying CSW concentrations (0%, 30%, 50%, and 100%).




Fig. 1: Waves of microalgae culture within CSW during phycoremediation

On the thirteenth day of phycoremediation, the 30% concentration of CSW showed the highest growth rate. From day 1 to day 13, OD 650 climbed to 1.356, then on day 19, phycoremediation, it declined to 1.128. In a different course of action, current study's findings were consistent with those published by Mohamed, R. M. S. R., ed.al and Mohd Apandi., ed.al, N [4,9], who indicated that optimum microalgae growth was observed in 50% wet market wastewater and public market wastewater.

On days 9 and 5, respectively, the growth of microalgae in 0% and 100% CSW achieved the optimum values for plant treatment of 1.012 and 0.901; this behavior may be related to the low nutrient content of 0% CSW concentration or to the 100% CSW's high nutritional content, as indicated in Table 1. In another aspect, increased thereafter. In contrast, microalga growth rates in 50% CSW was 1.196 in day 11 and decreased in 19 to 0.743 of phycoremediation. These findings suggest that the CSW had high nutrient loads and that the dilution procedure ought to be carried out prior to the phycoremediation procedure. As a result, microalga can be successfully cultivated at various CSW concentrations.

microalgae. A fixed volume of 10 mL aliquots was taken from the suspended solution and transferred to cuvettes. The optical density of the microalgae growth was estimated at 650 nm (OD650) in a DR 6000 spectrophotometer (Janway, USA). Gillard's F\2 solution was used as the blank [4,8,9].

2.4 Nutrient Removal

The decrease in TDS, SO_4, and Mg was calculated using to Eq. 1 [1,4,8,9].

$$\boldsymbol{Removal\ Efficiency}\ (\%) = \left(\frac{\boldsymbol{Initial\ Conc. - Final\ Conc.}}{\boldsymbol{Initial\ Conc.}}\right)\mathbf{100}\ \% \qquad \mathbf{Eq.\ (1)}$$

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 CSW Characteristics

To describe CSW samples, three parameters were examined. The World Health Organization's international criteria for wastewater disposal (2006) [11] were followed in the compare of these parameters. Table 1 displays the characteristics data for CSW.

Table 1: Features of CSW compared to effluent standards.

		Components (mg/L)		
		TDS	SO_4	Mg
CSW conce.	0%	108	13	3
	30%	2840	190	485.6
	50%	6230	420	607
	100 %	8610	640	1456
WHO, (2006)		2500	1000	5.00

Note: CSW conce.: Chicken Slaughterhouses Wastewater concentrations

Noteworthy are the high TDS and Mg values of 2840-6230-8610 and 485.6-607-1456 mg/L for raw CSW with 30%, 50%, and 100% dilutions, respectively. On the other hand, SO4 was below the 190, 420, and 640 mg/L effluent requirements, respectively.

When compared to the World Health Organization's worldwide

behaviour were some of the factors that contributed to the nutrient variance of CSW [7].

Therefore, the goal of this research project is to examine the potential of microalgae in the application of wastewater treatment for CSW in order to reduce the load of contaminants. Live microalgae are used in the research as a treatment for CSW. In addition, a lab experiment was carried out to investigate the microalgae's capacity for cultivation in ambient weather, its efficacy in treating wastewater, and its potential to reduce nutrient levels. In this study, CSW was treated with microalgae for TDS, SO_4 and Mg.

2.MATERIALS AND METHODS

2.1 CSW Collection

Chicken Slaughterhouses Wastewater (CSW) was obtained from a small and medium-sized business that processed chicken meat products in Zliten, Libya. The point before wastewater entered the perimeter drain was where the CSW was gathered. Three point-of-grab samplings were conducted continuously for three hours in order to choose the composite sample. The composite sample was subsequently created by combining the grab samples. Since this kind of sampling will represent the total amount of effluents the factory produces, it is necessary for this kind of wastewater [4].

The total dissolved solids (TDS), sulfate (SO_4), and magnesium (Mg) content of the chicken slaughterhouses wastewater sample were measured in accordance with APHA (2012) in order to estimate the removal percentage at the end of the phytoremediation process and to assess the potential of CSW as a medium for microalgae cultivation [10].

2.2 Experimental Setup

The natural water samples were utilized as the control medium in an experiment that was set up in a 1L Erlenmeyer flask holding 500 mL of CSW. To create three distinct concentrations, distilled water has been used to filter and dilute CSW samples (0%, 30%, 50%, and 100%).

A 10^6 cell/mL inoculum was applied to the microalgae. For 19 days, the phycoremediation process was carried out outside in direct sunlight (12/24). To avoid sedimentation, each flask was shaken four times a day [4].

2.3 microalgae Growth

Centrifugation at 4000 rpm for 5 minutes was used to extract the cell biomass from the culture medium in order to evaluate the growth of the

ناجحة في تقليل وإزالة العناصر التي تمت دراستها في هذا البحث.

1. INTRODUCTION

A wide range of liquid wastes produced by operations involving the use of copious amounts of water are collectively referred to as wastewater.[1]. Wastewater characteristics depends on its sources [2]. Hence proved, It is commonly recognized that pollution from chicken slaughterhouses (CSW) can have detrimental effects on the removal of pollutant loads if they are not managed and stabilized. Wastewater contains nutrients, contaminants, and bacteria in the form of suspended or dissolved particles that pose a risk to human health due to their exposure to pathogenic microorganisms, which are also hazardous to the environment. Moreover, an overabundance of nutrients, particularly nitrogen and phosphorus, can harm the ecosystem, particularly marine and oceanic life.

Wastewater may also contain heavy metals that are harmful to human health and can be found in food chains in terrestrial and aquatic ecosystems [1]. Therefore, the improper treatment of CSW effluent before it is released into a river, lake, sea, or other body of water may increase the number of contaminants in the water and cause environmental issues. These issues may also have long-term effects on the availability of clean, safe water for bathing and drinking. In addition, the wastewater released from chicken slaughterhouses could contain sullage, which means it needs to be pre-treated before being dumped into an aquatic environment [1,3,7].

Additionally, the sources and wet market activity within the time and day had varying quantities and quality [8,9]. There are regulations all around the world for treating sewage, water runoff, wastewater, and industrial effluent. however, very few have been set forth specifically for wastewater treatment [2,3,5]. With all the information available on wastewater, these problems must be resolved before wastewater is released into the environment to guarantee that the pollutant loads comply with the local effluent standard [4].

Wastewater from chicken slaughterhouses (CSW) is high in nutrients including phosphate and nitrogen [5]. According to [6,7], There were feathers, blood, grease, and oil in CSW. Production capacity, animal species and weight, transportation techniques, animal reception and holding, processing technology, quantity of carcasses, washing temperature, cleaning and sanitizing protocol, and worker

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر 2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

THE EFFICIENCY OF PHYTOREMEDIATION IN NUTRIENT REDUCTIONS IN CHICKEN SLAUGHTERHOUSE WASTEWATER

* Alfituri Ibrahim Abdullah Abu ala [1]*, Aisha A. Amhimmid Alqantosh [2], Ismail Hmoda [3] and Abdulrahman Abdulsalam Bin Zayd [4]

1, 2, 3,4 Civil Engineering Department, Higher Institute of Engineering Technology, Zliten / Libya

*Corresponding author: alfituriibrahim@gmail.com

ABSTRACT: The direct release of wastewater is one of the factors contributing to the decades-long global crisis of various forms of water pollution. Because algae require a lot of carbon dioxide to undergo the phycoremediation process, which produces oxygen and glucose, they are a good answer to many environmental issues facing our planet, including global warming, ozone depletion, and climate change. Algae are adaptable to all situations and environments. In this study, the wastewater from chicken slaughterhouses (CSW) was naturally treated using microalgae to eliminate certain components, including Total Dissolved Solids (TDS), Sulphate (So_4) and Magnesium (Mg) level in CSW effluent. The phycoremediation process was studied using different concentrations of CSW (0, 30, 50 and 100% CSW) for 19 days of the time period. Hence, the present results proved that the natural treatment of wastewater in chicken slaughterhouses was successful in reducing and removing the elements were studied in this research.

الملخص: إن الإطلاق المباشر لمياه الصرف الصحي هو أحد العوامل المساهمة في الأزمة العالمية التي استمرت لعقود من الزمان من أشكال مختلفة من تلوث المياه. ولأن الطحالب تتطلب الكثير من ثاني أكسيد الكربون للخضوع لعملية المعالجة النباتية، والتي تنتج الأكسجين والجلوكوز، فهي إجابة جيدة للعديد من القضايا البيئية التي تواجه كوكبنا، بما في ذلك الانحباس الحراري العالمي، واستنزاف الأوزون، وتغير المناخ. الطحالب قابلة للتكيف مع جميع المواقف والبيئات. في هذه الدراسة، تمت معالجة مياه الصرف الصحي من مسالخ الدجاج **(CSW)**بشكل طبيعي باستخدام الطحالب الدقيقة لإزالة مكونات معينة، بما في ذلك إجمالي المواد الصلبة الذائبة**(TDS)** ، ومستوى الكبريتات **(SO_4)** والمغنيسيوم **(Mg)** في مياه الصرف الصحي **(CSW).** تمت دراسة عملية المعالجة النباتية باستخدام تركيزات مختلفة من مياه الصرف الصحي(0، 30، 50 و 100٪ **).** لمدة 19 يومًا من الفترة الزمنية. وبالتالي، أثبتت النتائج الحالية أن المعالجة الطبيعية لمياه الصرف الصحي في مسالخ الدجاج كانت

[4] Ashish Gupta, A. D. Gupta, Yashi Gupta and R. K. Mehta, PERFORMANCE EVALUATION OF LOAD FREQUENCY CONTROL WITH DIFFERENT TECHNIQUES WITH PID CONTROLLER. Vol. 10, Issue, 03(E), pp. 31472-31481, March, 2019.

[5] S. Sondhi and Y.V. Hote, "Fractional order PID controller for load frequency control," Energy conversion and manage., pp. 343-353, 2009.

[6] Ogata, Modern Control Engineering, 3rd ed, Prentice-Hall, 1997.

[7] Benxian Xiao, PID Controller Parameters Tuning Based-on Satisfaction for Superheated Temperature of Power Station Boiler, I.J. Information Technology and Computer Science, 2014, 07, 9-14.

[8] P. Srinivas, K.V. Lakshmi, V. N. Kumar, "Design of GA based PID Controller for a three-tank system with various Performance Indices", IJSCE, Volume-3, Issue-5, November 2013, pp. 206-209.

[9] R. Yusof, S. Omatu and M. Khalid, " Self-tuning PID control: a multivariable derivation and application", Automatica, 30, 1994, pp.1975-1981.

[10] Shivam Jain ∗ Yogesh V. Hote , Design of fractional PID for Load frequency control via Internal model control and Big bang Big crunch optimization. Preprints of the 3rd IFAC Conference on Advances in ProportionalIntegral-Derivative Control, Ghent, Belgium, May 9-11, 2018.

[11] Mustafa Jibril, Messay Tadese, Eliyas Alemayehu Tadese, Design and Simulation of a Steam Turbine Generator using Observer Based and LQR Controllers, Researcher 2020;12(6).

[12] Benxian Xiao, PID Controller Parameters Tuning Based-on Satisfaction for Superheated Temperature of Power Station Boiler, I.J. Information Technology and Computer Science, 2014, 07, 9-14.

[13] M. Dulau, D. Bica."Mathematical modeling and simulation of the behavior of the steam turbine".The 7th International Conference Interdisciplinarity in Engineering (INTER-ENG), ScienceDirect, vol. 12, pp. 723–729, 2014, doi: 10.1016/j.protcy.2013.12.555.

[14] Graham C. G, et al, Modern Control System, University of New Castle,1st ed., 2000.

[15] Ziegler J. G., and N .B. Nichols "Optimum settings for automatic controllers", Trans, ASME Vol64, 1942, pp.759-768.

[16] J. S. Kim, W. Choe, S. Park, J. M. Park, and H. Heo, "Auto Tuning PID Controller based on Improved Genetic Algorithm for Reverse Osmosis Plant", Engineering and Technology 47 2008, World Academy of Science, pp. 384-389.

[17] P. Srinivas, K.V. Lakshmi, V. N. Kumar, "Design of GA based PID Controller for a three-tank system with various Performance Indices", IJSCE, Volume-3, Issue-5, November 2013, pp. 206-209.

[18] S. N. Sivanandam, S. N.Deepa, "Introduction to Genetic Algorithms", Springer Publications, 2010

[19] R. Yusof, S. Omatu and M. Khalid, " Self-tuning PID control: a multivariable derivation and application", Automatica, 30, 1994, pp.1975-1981.

however, the appropriately optimized gain values for the controller are achieved through the implementation of a (GA) based PID controller. A comparative analysis of the results is provided.

Table 4. Comparison of results Parameters

Parameters	K_p	K_i	K_d	t_s (Sec)	t_r (sec)	Op%	GM	PM deg
Z-N							inf	
GA	0.29362	0.9672	0.11768	1.31	0.81	0.276	inf	180deg

5- CONCLUSIONS

The proposed model was executed within the MATLAB/Simulink framework (environment). The calibration of the three parameters Kp, Ki, and Kd of the Proportional-Integral-Derivative (PID) controller is essential for optimizing performance in the regulation of load frequency within a power system. It is evident from the simulation outcomes presented in section (5) that the PID controller designed with Genetic Algorithm (GA) exhibits superior responsiveness compared to traditional methods. The classical approach provides valuable preliminary insight into the initial values of the PID parameters prior to deployment. It is apparent from the analysis that the GA-optimized PID controller significantly outperforms the conventional method regarding overshoot and settling time metrics. The results clearly indicate that this controller is capable of effectively managing set-point variations and mitigating step load disturbances to negligible levels. To further evaluate this controller design methodology, it is imperative to advance the concept of its implementation in real-time scenarios.

References

[1] Anwar, M.N. and Pan, A new PID load frequency controller design method in frequency domain through direct synthesis approach. Int. J. Electr. Power Energy Syst., 67, 560–569, S, (2015).

[2] Concordia C, Kirchmayer LK. Tie-line power and frequency control of electric power systems. Am Inst Electr Eng Trans Part III 1953;72:562–72.


[3] Kundur P. Power system stability and control. New York: McGraw-Hill; 1994.

To examine the efficacy of the implemented PID controller in mitigating the prevailing disturbances (The assessment of these controllers was conducted under various disturbances and parameter fluctuations, in conjunction with the inherent nonlinearity of the system, abrupt changes, etc.).

Load variations were introduced at distinct intervals. Figures (7.a), (7.b), (7a), and (7b) demonstrate that the PID controller has successfully managed to counteract the introduced disturbances while simultaneously attenuating the overshoots within a judicious timeframe

Figure 7b: Control input of GA-Controller.

Fig.7a load change Rejection of Control input of GA - utilizing PID Controller -






Figure 7b: Control input of GA- Controller

C. Analysis of the Simulation Result

The data presented in Fig. 4a and Fig. 5a indicates that the deployment of a conventionally tuned PID controller fails to yield precise results;





Fig.5c: Gain margin and phase margin response

- **Investigating the effect of set point changes on the performance using GA-based PID controller.**

From Figure (6.a) and (8.b), the tracking of the PID controller could be observed as acceptable, and the PID controller responds very well.

Figure 6 a: : Change the reference input response of the system by utilizing the GA-PID.






Figure 6c: control input Signal of GA- utilizing PID Controller

- **Investigating the effect of load disturbance on the performance utilizing GA-based PID controller**

The output characteristics of the Genetic Algorithm (GA) optimized Proportional-Integral-Derivative (PID) controller utilizing the Mean Squared Error (MSE) methodology are illustrated in Fig.5a along with the parameters of the GA-derived PID controller, specifically: K_d = 0.11768, K_p = 0.29362, and K_i = 0.9672, as depicted in Figure 5a. Conversely, the gain margin and phase margin are presented in Figure 5b.




Fig.5a: GA- utilizing PID using MSE method response.




Fig. 5b: Convergence graph of the PID gains value in the GA method.




Fig.4a: Response of the system with conventionally tuned PID controller.




Fig.4b: Gain margin and phase margin response utilizing Z-N tuned PID controller.

B - The tuning methodology for PID controllers based on Genetic Algorithm (GA) utilizing (MSE) performance indices.

In this segment, simulations were conducted to examine the influence of the MSE performance metric on the behavior of the closed-loop system.

The parameters of the proposed GA approach employing performance

GA property	Value / Method
Population size	80
Function of fitness	MSE
Selection method	Geometric Selection
Crossover rate	Arithmetic
N. of crossover points	0.5
Mutation rate	Uniform Mutation
Mutation probability	0.1

indices are delineated in Table I.

Table 4: Parameters of GA

Where t and e(t) represent, respectively, the temporal duration of the actuating signal, which is calculated as the disparity between the reference signal and the resultant output.

4- Simulation Results

In this section the Load frequency control presented by equation (11) is controlled by a Classical Ziegler-Nichols tuned PID controller and GA-based PID Controller tuning method. This section is divided into three parts A, B, and C. In part (A) the classical Z-N tuned PID controller is used, whereas GA based PID Controller tuning method uses the MSE performance indices outlined in part (B). In part(C) the simulation results are discussed. In all simulation results the reference signal is assumed to be a unit step signal.

A. Classical Ziegler-Nichols Tuned PID Controller

This segment employs a traditional Ziegler-Nichols controller. The PID gain parameters determined through this methodology are presented in Table 3. The step response of the closed-loop system is illustrated in Figure (4a), while the Bode plot response is depicted in Figure 4b.

Table 3 Controller gain parameters

Gain Coefficients	T_D	K_P	T_I
Values	0.121	1.354	0.485

propagate new individuals (solutions). Typically, individuals exhibiting elevated fitness values are designated as the parents for the crossover process.

2- Crossover: The crossover operation entails the amalgamation of two selected parents to yield offspring (new solutions). This mechanism serves as a method for generating novel solutions derived from existing solutions. The occurrence of crossover is contingent upon a predetermined crossover probability.

3- Mutation: Following the crossover phase, mutation occurs. Mutation refers to the alteration of bits in the offspring of the individuals, specifically transitioning from 0 to 1 or from 1 to 0. The mutation process involves the random flipping of bits based on a minimal mutation probability.

Subsequently, the process reverts to Step 2 to reassess the fitness. This iterative procedure continues until the established stopping criteria are fulfilled.

The execution of the tuning procedure via genetic algorithms commences with the delineation of chromosome representation; the chromosome is constituted by three

values that correspond to the three gains necessitating adjustment to attain satisfactory performance.

The gains $\boldsymbol{K_p}$, $\boldsymbol{K_i}$, and $\boldsymbol{K_d}$ are represented as real numbers and are instrumental in characterizing the individual under evaluation; the adjustment of these three gains is essential for achieving satisfactory performance.

In this manuscript, the genetic algorithm (GA) is employed to ascertain the optimal values ($\boldsymbol{K_p}$, $\boldsymbol{K_i}$, and $\boldsymbol{K_d}$) for the GA controller. The performance indices, specifically the mean squared error (MSE) defined as follows (Eq.12), are conventionally utilized for the optimal tuning of controllers [16,17]. This objective function is:

The Mean of the Squared Error (MSE)

$$\mathrm{MSE} = \int_0^t \mathrm{e(t)dt} \qquad (12)$$

speeds are computed utilizing the aforementioned algorithm, as illustrated in Figure 3.




Fig 3: Genetic Algorithms Architecture.

Step -1: Initial Population: The preliminary phase of the genetic algorithm involves the establishment of the initial population, which encompasses the potential solutions pertinent to the specified problem.

Step -2: Evaluate the fitness: During this phase, the fitness level of each individual is assessed. The individuals, representing the possible solutions, are subsequently ranked according to their fitness values.

Step -3: Genetic Operation: The genetic operations adhere to the principles of natural selection. This process comprises three fundamental operations aimed at generating a new population to identify the optimal solution:

1-Selection: In this phase, the individuals (chromosomes) are chosen from the initial population for subsequent processing. The critical inquiry pertains to the methodology utilized for the selection of chromosomes. In accordance with Darwinian principles, the most fit individuals are posited to survive and

This is indicative of the inverse ratio of gain amplitude [7,8]. The audit rules are now accessible in Table 1 below as well as in the context of W_{cg}.

The PID gain value obtained subsequent to simulation is presented in Table II below.

Table2: Ziegler-Nichols Method Control law settings.

Controller	K_p	T_i	T_d
P	$\frac{K_u}{2}$		
PI	$\frac{K_u}{2.2}$	$\frac{P_u}{1.2}$	
PID	$\frac{K_u}{1.7}$	$\frac{P_u}{2}$	$\frac{P_u}{8}$

3- Overview of Genetic Algorithm

The Genetic Algorithm constitutes a heuristic search technique that emulates the principles of genetic evolution within a computational model. Its applicability extends to a diverse array of problem-solving scenarios. In this study, a genetic algorithm is employed to ascertain the optimal parameters for the proportional-integral-derivative (PID) controller, specifically tailored for linear load management in electrical power systems. This approach contributes to the enhancement of the system's transient response characteristics. The evaluation of performance is conducted through the application of a fitness function. Fundamentally, the genetic algorithm encompasses three primary phases: selection, crossover, and mutation. The implementation of these three methodologies facilitates the generation of new individuals that exhibit advantageous traits inherited from their predecessors. This algorithm has been iteratively applied across numerous generations, ultimately culminating when it was determined that this represented the most effective resolution to the identified problem. [8,15,16]. The gain parameters of the PID controller across varying load conditions and operational

$$P(S) = \frac{250}{S^3 + 15.883S^2 + 42.458S + 106.25} \qquad (11)$$

3- Tuning of PID Controller Utilizing the Ziegler-Nichols Method

This segment exclusively elaborates on the Ziegler-Nichols methodology for PID control. The application of erroneous control parameters may lead to suboptimal performance or, in extreme cases, instability within the operating system. Consequently, it is imperative to fine-tune the controller's parameters to attain an acceptable level of performance. The tuning process necessitates the identification of the most favorable values for kc, Ti, and Td (in instances where the PID algorithm is implemented) [6]. This procedure often embodies a degree of subjectivity and significantly hinges upon the specific process in question. The Ziegler-Nichols method is widely regarded as the most prevalent approach for the integration of PID controllers. The methodology is straightforward. Initially, configure the controller to operate solely in proportional (P) mode. Subsequently, adjust the controller gain (kc) to a minimal level. Execute minor modifications to the setpoint (or load) and monitor the corresponding response of the control variable. In scenarios where kc is minimal, the system's response is anticipated to be sluggish. Proceed to double the value of kc and implement another slight adjustment in position or load. Continue this process of incrementally doubling kc until oscillations become evident. Following this, fine-tune $\boldsymbol{K_c}$ until a consistent solution is established; this phase is referred to as the final victory.

It is crucial to observe the oscillation period (P_u). The requisite steps for this procedural undertaking are delineated below. Initially, it is essential to set both the integral and derivative coefficients to zero. Gradually escalate the parameters from zero until the system reaches stability.

The relative coefficient within this framework is designated as the final profit K_u.

The period of oscillation during this phase is termed the final period P_u. K_u is defined as the gain of the system while P_u is calculated as $(2 * \pi)/W_{cg}$, and in this context, W_{cg} signifies a temporary advantage.

The transfer function in an open-loop configuration, devoid of the droop characteristic pertinent to load frequency control (LFC), is as follows: [4]

$$P(S) = G_g(s)G_T(s)G_l(S) \quad (4)$$

$$P(s) = \frac{K_l}{(1+t_g\ S)(1+t_T\ S)(1+t_l\ S)} \quad (5)$$

$$P(S) = \frac{120}{(1+0.08S)(1+0.3S)(1+20S)} \quad (7)$$

The feedback gain implemented in power systems is referred to as droop characteristics, and it serves to enhance the damping attributes of the power system, typically denoted as 1/R, and is integrated prior to the design of load frequency control (LFC). Consequently, there exist two methodologies for the design of LFC.

The open-loop transfer function incorporating the droop characteristic of load frequency control (LFC) is [4]:

$$P(S) = \frac{G_g G_t G_p}{1+G_g G_t G_p G_p \backslash R} \quad (8)$$

$$P(S) = \frac{K_p}{T_p T_t T_g S^3 + (T_p T_t + T_t T_g + T_p T_g)S^2 + (T_p + T_t + T_g)S + (1 + K_p|R)} \quad (9$$

Table 1: The nominal parameters value of one area power system [4].

Parameters	Symbol	Value
(Proportional gain constant)	K_p	120
the coefficient of speed regulation	R	2.4
(Time constant of the power generator)	T_g	0.08
(Time constant of the power turbine)	T_t	0.03
(Power system time constant)	T_p	20

Numerically the transfer function become

$$P(S) = \frac{120}{0.48S^3 + 7.624S^2 + 20.38S + 51} \quad (10)$$

of power associated with load pd, incite modifications in both the speed and the power output generated.




Fig 1- A single area of power generation system with droop characteristics




Figure 2- Transfer function model of the LFC for a single area power generation system.

There exist three distinct categories of turbines characterized by the absence of droop properties.

Governor with Dynamics

$$G_g = \frac{1}{1 + \text{t}gS} \quad (1)$$

Turbine with Dynamics

$$G_T(S) = \frac{1}{1+\text{t}_T \ S} \quad (2)$$

Load and Machine with dynamics:

$$G_l(S) = \frac{K_l}{1 + t_l \ S} \quad (3)$$

1/R denotes the droop characteristics, which constitutes a form of feedback gain designed to enhance the damping attributes of the power system.

Non-Reheated Turbine

environment. The widespread use of PIDs and inaccuracies in the control system caused researchers to feel the need to combine the simplicity of PID controllers with the artificial intelligence [4]. It has been shown that such a controller provides good performance in situations such as measurement uncertainty and rejection. In case of disturbances and unstable behavior. The primary objective of this paper is to ascertain the optimal values of (K_p, K_i, and K_d) for PID control within the context of load frequency control (LFC) employing the Genetic Algorithm-PID (GA-PID) Controller. This paper is systematically organized into distinct sections as follows: the preceding section serves as an introduction to the problem at hand as well as the control systems that will be utilized throughout this study, while Section 2 delineates the model of the LFC for a singular area power system. Section 3 is dedicated to an exploration of the conventional PID controller, including its tuning process via the Ziegler-Nichols methodology. A succinct overview of the genetic algorithm is provided in Section 4. In Section 5, a simulation is conducted to illustrate the efficacy of the closed-loop system utilizing both conventionally tuned PID controllers and those tuned via the GA approach. The concluding observations and suggestions for prospective research endeavors are articulated in Section 6.

2. MODEL OF LOAD FREQUENCY BASED ON DIAGRAM OF POWER SYSTEM PLANT:

The presence of multiple control areas within power systems, each possessing a singular control zone, can be viewed as an amalgamation of various power systems along with the unique challenges faced by each region, integrated with a specific control architecture. Figure 1 illustrates a singular zone represented through a block diagram of a power system. Within this framework, a regulator is tasked with managing the speed of the synchronous generator in tandem with load demand. The variation in load Pd, the time constant associated with the speed regulator Tg, the time constant for the inlet valve Tt, as well as the inertia constant denoted in seconds TL, and R represents the speed regulation coefficient. The system is depicted as continuously functioning under equilibrium conditions as illustrated in Figure 1.

The alterations in system parameters are considered negligible. Disruptions to the system, resulting from perturbations in the balance

GA-based PID controller was conducted, revealing its enhanced capability for disturbance rejection and its resilience to load variations.
Keywords: Ziegler-Nichols method, the mean squared error (MSE), PID Controller, and genetic algorithm (GA).

1. Introduction

Despite the widespread adoption of the Proportional-Integral-Derivative (PID) controller within the realm of industrial applications, the configuration of its parameters frequently relies on heuristic methods or manual adjustments in conventional control systems.
Therefore, it is not possible to find the most effective function that will capture all design objectives with different characteristics under different processes and disturbances [1-2]. We know that the dynamic and extraordinary demands of the energy system will never stop as consumer loads and industry demand changes. Therefore, income to The Fuel inlet to a turbo generator or the water inlet to a hydroelectric generator must be properly controlled, otherwise variations in engine speed may occur and thus undesirable changes in the performance of the drive system may occur. In fact, you can change a condition such as zero, but in practice this is not possible. Therefore, in most cases there are acceptable deviation limits form. Large changes in conditions produce a negative impact on the consumer and can cause major damage to the factory equipment. Today, all systems are naturally interconnected. Therefore, it is very difficult to keep the frequency constant. Nowadays The inefficiency of manual commands in a large network system leads to the need for automation systems that solve several problems such as communication delays [1-3].
Variability in frequency necessitates the development of a control system that is fundamentally robust and exhibits a high degree of flexibility. It is widely acknowledged that over 90% of industrial applications continue to employ PID controllers owing to their straightforwardness, transparent performance metrics, and user-friendliness. Nevertheless, numerous practitioners have highlighted that the conventional PID controller fails to meet satisfactory performance standards. Therefore, Genetic Algorithm (GA), H-infinity, Feedback Theory (QFT), Linear Matrix Inequality (LMI) etc. and Advanced control techniques and such that as at first glance, it seemed that this technique was superior to other PID design, but it later turned out that these controllers were complex and faced robustness issues in the

Load Frequency Control Stability utilizing a GA-PID Controller

Alnajeh abraheem Allafi 1, Ahmed Mohamed Altnazfti 2*, Ibrahim Mohammed Al Tanazfti 3
, Aiman Daw Ghanim 4

1- Higher Institute of Science and Technology, Lazizia, Libya,
Email: annajeh73@gmail.com
2-Higher Institute of Science and Technology-Zliten-Libya,*
Email : ahmedaltnazfti@yahoo.com
3-Higher Institute of Science and Technology-Zliten-Libya
Email : eal.tanazfti@yahoo.com
4- Asmarya Islamic University-Zliten-Libya
Email :a.ghanim@asmarya.edu.ly

……

Abstract: Load Frequency Control (LFC) assumes a pivotal role in the preservation of frequency regulation within electrical power systems. The significance of Load Frequency Control in electrical power systems is paramount to ensure the delivery of reliable electrical energy of high quality. In numerous industrial applications, the operational velocity of machinery is contingent upon the frequency of the system. Any deviations from optimal conditions can precipitate system malfunctions. Load Frequency Control (LFC) serves to reestablish equilibrium between load demands and power generation within each control region through the deployment of speed controllers. Consequently, frequency regulation emerges as a critical concern in power systems. The primary objective of LFC is to mitigate transient deviations and achieve a steady-state error of zero. This paper delineates a comparative analysis of two distinct methodologies for tuning PID controllers. The initial approach involves the formulation of a classical controller through the Ziegler and Nichols methodology, while the alternative approach entails the design of a controller informed by genetic algorithms. It has been observed that the controller based on Genetic Algorithms effectively diminishes the error constant, rise time, and settling time. Based on the findings derived from simulations conducted in the Matlab/Simulink environment, it can be concluded that the PID coefficients adjusted through the application of the genetic algorithm yield superior closed-loop performance in comparison to the Ziegler and Nichols methodology. Furthermore, an analysis of the set point tracking and load disturbances for the proposed

crucial as they provide a more nuanced understanding of how different technologies perform under a variety of conditions and help guide the design and optimization of future wireless networks.

References

[1] Rusek, F., Persson, D., Lau, B. K., Larsson, E. G., Marzetta, T. L., & Edfors, O, "Scaling up MIMO: Opportunities and challenges with very large arrays", IEEE Signal Processing Magazine, 30(1), 40-60, (2013).

[2] Marzetta, T. L, "Massive MIMO: An introduction. Bell Labs", Technical Journal, 20(1), 11-22 , (2016).

[3] Wu, Q., Zhang, R., Liang, Y. C., & Zhang, S, "Towards smart and reconfigurable environment: Intelligent reflecting surface aided wireless network", IEEE Communications Magazine, 57(1), 132-138, (2019).

[4] Hu, X., You, C., Zhang, R., Ren, K., & Hanzo, L, "Intelligent reflecting surface-assisted wireless communications: A tutorial", IEEE Communications Surveys & Tutorials, 22(4), 2626-2651, (2020).

[5] Wu, Q., Zhang, R., Liang, Y. C., & Molisch, A. F, "Intelligent reflecting surface enhanced wireless network: Joint active and passive beamforming design", IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 38(8), 1662-1676, (2020).

[6] Emil Björnson, Erik G. Larsson, and Thomas L. Marzetta, "Massive MIMO: Ten Myths and One Critical Question," IEEE Communications Magazine, Vol. 54, No. 2, February 2016.

[7] Emil Björnson, Jakob Hoydis, and Luca Sanguinetti, "Massive MIMO Networks: Spectral, Energy, and Hardware Efficiency," Foundations and Trends in Signal Processing, Vol. 11, No. 3-4, 2017.

[8] Xianghao Yu, Lingyang Song, and Yonghui Li, "Massive MIMO with Full-Dimension MIMO: A Paradigm Shift from Current MIMO Systems," IEEE Communications Magazine, Vol. 55, No. 9, September 2017.

[9] Emil Björnson, Erik G. Larsson, "Massive MIMO: Ten Figures of Merit," IEEE Transactions on Communications, Vol. 62, No. 6, June 2014.

[10] Thomas L. Marzetta, "Massive MIMO: An Overview," IEEE Signal Processing Magazine, Vol. 31, No. 6, November 2014.

[11] Lu, L., Li, G. Y., Swindlehurst, A. L., Ashikhmin, A., & Zhang, R, "An overview of massive MIMO: Benefits and challenges", IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 8(5), 742-758, (2014).

[12] Liaskos, C., Tsiropoulou, E. E., & Vasilakos, A. V. "A new wireless communication paradigm through software-controlled metasurfaces", IEEE Communications Magazine, 58(10), 142-149, (2020).

[13] Emil Björnson, Eduard A. Jorswieck, "Massive MIMO: An Overview," Foundations and Trends in Signal Processing, vol. 11, no. 3-4, pp. 154-655, 2

significantly more elements to achieve comparable or superior performance to mMIMO in certain scenarios.




Figure 6 the number of elements/antennas needed to achieve given information rate in the different setups

6. Conclusion

The conclusions section of your project titled "Power Scaling Laws and Near-Field Behaviors of Massive MIMO and Intelligent Reflecting Surfaces" summarizes the study's major findings and their implications for wireless communication system design and deployment. The project clarifies important points regarding the scaling of signal-to-noise ratio (SNR) and the impact of near-field conditions on such scaling, particularly contrasting Massive MIMO (mMIMO) and Intelligent Reflecting Surfaces (IRS).

The SNR in mMIMO systems is shown to scale linearly with the number of antenna elements, which aligns with traditional expectations under far-field conditions. Conversely, IRS demonstrates a quadratic SNR scaling under similar conditions, offering potentially greater enhancements in signal quality. However, these scaling laws do not hold in near-field scenarios where the number of elements is very large, leading to the development of a new model that more accurately represents these effects.

The project also delves into a comparative analysis of mMIMO and IRS, revealing that IRS, despite its theoretical advantages in SNR scaling, cannot outperform mMIMO setups of similar size in terms of SNR under practical conditions. Furthermore, it quantitatively determines how much larger an IRS needs to be compared to an mMIMO system to achieve comparable SNR, emphasizing the limitations of IRS in practical applications.An important insight from the study is that optimized IRS configurations can significantly outperform traditional models by more effectively manipulating incoming signals. This suggests new potential for using IRS technology in enhancing wireless communication systems.

The study concludes with practical guidance for network designers and engineers, stressing the need to consider array size and specific operating conditions—near-Field versus far-field—when deploying advanced antenna systems. These findings are

Additionally, the figure (5) also likely addresses the influence of near-field effects and other physical limitations on system performance as the scale of the arrays increases, challenging the assumptions made under traditional far-field models. This insight is essential for future planning of wireless communication systems, particularly in choosing the appropriate technology to optimize network performance across various scenarios [13].




Figure 5 The total channel gain obtained with the mMIMO receiver and with the IRS-aided setup, for different number of antennas/elements N

Figure(6) provides a detailed comparison of how the number of elements, whether antennas in mMIMO systems or reflectors in IRS-aided setups, influences the achievable information rate in wireless communication systems.

Figure (6) includes separate curves for mMIMO and IRS systems. For mMIMO, the curve likely shows a linear or sub-linear increase in information rate as more antennas are added, benefiting from enhanced signal processing capabilities and spatial multiplexing. In contrast, the IRS curve might exhibit a steeper initial increase, suggesting that IRS systems can potentially enhance the information rate more dramatically due to their ability to alter the phase and amplitude of incoming signals for constructive interference at the receiver.

This visual comparison is instrumental in evaluating the efficiency of mMIMO versus IRS systems, showing which technology is more effective at increasing the information rate for a given number of elements. It highlights that while mMIMO provides steady gains; IRS could offer higher rates under optimal conditions but might require

Figure (4) shows how the Signal-to-Noise Ratio (SNR) varies as a function of the number of receive antennas (N) in a communication system, under different power scaling laws.




Figure 4 The SNR value SNRmMIMO by different values of the parameter ρ.

Figure (4) showcases the comparative effectiveness of massive MIMO (mMIMO) and Intelligent Reflecting Surfaces (IRS) by illustrating how their total channel gains vary with an increasing number of antennas or elements (N).

Figure (5) features two curves: one for mMIMO, which typically exhibits a linear or sub-linear rise in channel gain with the addition of more antennas, highlighting the benefits of spatial multiplexing and beamforming that mMIMO technologies leverage. In contrast, the curve for IRS shows a sharper increase, suggesting quadratic scaling of channel gain with the number of elements, potentially indicating superior performance enhancements under ideal conditions.

This visualization is crucial for system designers, illustrating that although both technologies significantly enhance gains, IRS's scalability might exceed that of mMIMO at higher element counts. However, it also suggests that the theoretical advantages of IRS could be limited by practical constraints such as array size and engineering limitations. This comparative analysis is instrumental in determining which technology may be more advantageous for specific applications, considering factors such as array size, cost, complexity, and the deployment environment.

In this section, we delve into the comprehensive analysis and significant findings from our investigation into the power scaling laws and near-field behaviors of Massive MIMO and Intelligent Reflecting Surfaces (IRS). The cornerstone of this research lies in its exploration of the signal-to-noise ratio (SNR) enhancements and power efficiency improvements through the use of large antenna arrays in wireless communication systems.

The Project meticulously examines both the theoretical advancements and practical implications of utilizing massive arrays in enhancing wireless network capacities. Through the application of advanced mathematical modeling and extensive simulations, we dissect the behaviors of Massive MIMO and IRS technologies under varying conditions, particularly focusing on the distinction between far-field and near-field operational regimes.

Our analysis first revisits the conventional power scaling laws, confirming their applicability in the far-field but revealing their limitations in the near-field due to the unique propagation characteristics that emerge as the antenna array size increases. This finding underscores the necessity of reevaluating existing assumptions about antenna array performance, especially in near-field conditions where the physical dimensions of the array significantly influence signal propagation.

Furthermore, we introduce a novel perspective on the comparative analysis of Massive MIMO and IRS technologies. By rigorously examining the power scaling laws and SNR behaviors, our study not only highlights the potential of IRS to offer quadratic SNR improvements in the far-field but also cautions about its reduced effectiveness in the near-field

This section aims to provide a structured discussion on these pivotal results, presenting both the theoretical underpinnings and practical ramifications. We will explore how these insights could potentially reshape future wireless communication systems, paving the way for more robust and energy-efficient configurations. The subsequent will further detail the specific methodologies employed, the simulation setups, and the critical evaluations that lead to these conclusions.

reflecting elements, such as meta-atoms or metamaterial, that can manipulate and control the propagation of electromagnetic waves. Unlike traditional reflectors, IRS elements can dynamically adjust their reflection properties by changing the phase or amplitude of the incident waves [12].




Figure 2 Intelligent Reflecting Surfaces technology.

4 Fundamentals of Near-Field Communications (NFC)

Near-Field Communication (NFC) is a short-range wireless communication technology that enables the exchange of data between devices in close proximity, typically within a range of less than 10 cm. NFC operates primarily within the radio frequency band of 13.56 MHz and is based on electromagnetic theory and principles. Let's delve into the physics and principles of NFC, the technical aspects governing it, and some of its practical use cases [13]. Figure (3) shown Near-Field Communications (NFC).




Figure 3 Near-Field Communications (NFC).

5. Results and Discussion

Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) is an advanced wireless communication technology that utilizes a large number of antennas at the base station to serve multiple users simultaneously. It is considered a key enabler for future wireless networks, including 5G and beyond. Massive MIMO builds upon the principles of traditional MIMO systems but significantly scales up the number of antennas, typically in the order of tens or hundreds.

The concept of MIMO itself originated in the late 1990s and early 2000s, with early research focused on exploiting multiple antennas at both the transmitter and receiver to enhance the capacity and reliability of wireless communication systems. By transmitting multiple spatially separated data streams and taking advantage of the spatial diversity, MIMO systems can achieve higher spectral efficiency and mitigate the detrimental effects of fading and interference[6], [7].

Massive MIMO represents a significant advancement over traditional MIMO by deploying an unprecedented number of antennas at the base station. The large antenna array enables the base station to serve multiple users simultaneously using the same time-frequency resources. This is achieved through spatial multiplexing, where different data streams are transmitted to different users in the same time-frequency resource blocks [8]. Figure (1) shown 5G Massive MIMO technology .




Figure 1 5G Massive MIMO technology .

3 Intelligent Reflecting Surfaces

Intelligent Reflecting Surfaces (IRS) in figure (2), also known as reconfigurable intelligent surfaces or met surfaces, is an emerging technology that has the potential to revolutionize wireless communication systems. IRS consists of a planar array of passive

to multiple users in the same time-frequency resource, thereby increasing the system's spectral efficiency [2].

Intelligent Reflecting Surfaces (IRS), also known as reconfigurable intelligent surfaces or met surfaces, represent another emerging technology that can revolutionize wireless communications. An IRS consists of a two-dimensional array of passive elements, such as programmable reflectors or metamaterials, that can manipulate the propagation of electromagnetic waves [3]. By intelligently reflecting and redirecting wireless signals, IRS can enhance signal strength, improve coverage, and increase the received signal power at desired receivers.

The passive nature of IRS elements allows for energy-efficient signal manipulation without the need for additional power sources. By optimizing the reflection coefficients of the IRS elements, the wireless channel can be effectively shaped, leading to improved signal quality and communication performance. IRS can be deployed in various scenarios, including indoor environments, outdoor urban settings, and even satellite communications, offering flexible and adaptable solutions for wireless network enhancement [4].

Both Massive MIMO and IRS have distinct advantages and limitations. Massive MIMO systems excel in scenarios with a large number of users, as they can exploit spatial multiplexing and beamforming to serve multiple users simultaneously. On the other hand, IRS provides a means to enhance wireless communications by intelligently manipulating the wireless channel without the need for extensive infrastructure modifications [5].

In this project, our objective is to analyze and compare the SNR improvements and power scaling laws associated with Massive MIMO systems and IRS-aided communication setups. We will specifically focus on evaluating their performance in both near-field and far-field wireless communication scenarios. By understanding the capabilities and trade-offs of these technologies, we can gain insights into their applicability and potential for improving wireless communication systems.

2. Massive MIMO

channel gain, emphasizing key differences between near-field and far-field applications. Our results reveal that while IRS can demonstrate quicker SNR growth rates as the number of elements increases, mMIMO systems can achieve similar SNR levels with the right configurations, particularly in practical near-field environments where the quadratic growth of IRS may not be fully attainable. Additionally, we show that although IRS theoretically offers advantages in improving SNR, mMIMO systems provide strong performance and are less affected by practical implementation challenges.

1. Background

The rapid growth in the demand for higher data rates and more reliable wireless communicate ons has spurred significant advancements in network technologies. Traditional wireless systems face challenges in meeting these demands due to limitations in spectral efficiency and interference management. To overcome these limitations, researchers and industry professionals have been actively exploring innovative approaches to enhance wireless network capacities and efficiencies.

Two emerging technologies that have garnered considerable attention in the field are Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO) systems and Intelligent Reflecting Surfaces (IRS). These technologies offer promising solutions to address the increasing demands for higher data rates, improved coverage, and enhanced system performance [1].

Massive MIMO is an evolution of traditional MIMO technology, which involves employing multiple antennas at the base station and user devices to transmit and receive signals simultaneously. However, Massive MIMO takes this concept to a new level by utilizing a significantly larger number of antennas at the base station. By increasing the number of antennas, Massive MIMO systems can exploit spatial multiplexing and beamforming techniques, enabling simultaneous communication with multiple users and enhancing the overall system capacity [2], [3].

The use of a massive number of antennas in Massive MIMO introduces several benefits. Firstly, it improves the signal-to-noise ratio (SNR) by exploiting the spatial diversity and multipath propagation characteristics of wireless channels. The increased number of antennas allows for better spatial separation and interference mitigation, resulting in improved signal quality. Secondly, Massive MIMO enhances the channel capacity by enabling simultaneous transmission

Evaluation of Intelligent Reflecting Surfaces versus Massive MIMO Technology in Near Field Wireless Communications

Alia Andi
Department of electic and electronic eng.
High institute of industrial technology
Tripoli, Libya
alia_eletri@yahoo.com
Alfaytouri Sulayman Alsabri
Department of computer eng.
High institute of industrial technology Tripoli, Libya
Alfytwry.alasabry@gmail.com
Najway Alhajji
Department of electic and electronic eng.
High institute of industrial technology Tripoli, Libya
Nagwe2014@gmail.con
Khaled Mosbah Hadid
Department of electic and electronic eng.
High institute of industrial technology
Tripoli, Libya
hadid1967@hotmail.com
Tawfeq Elbouashi
Department of electic and electronic eng.
High institute of scinences and technology
Aziaia, Libya
albwshytwfyq@gmail.com

Abstract: The rapid advancement of wireless networks toward 5G and beyond necessitates innovative strategies to improve signal coverage and capacity while ensuring energy efficiency and cost-effectiveness. Intelligent Reflecting Surfaces (IRS) and Massive Multiple Input Multiple Output (mMIMO) systems have emerged as effective technologies to address these challenges. This project provides a comparative analysis of IRS and mMIMO regarding Signal-to-Noise Ratio (SNR) enhancements and power scaling laws across various operational scenarios, with a particular emphasis on near-field communications. Using a deterministic propagation model for planar arrays, we investigate SNR behaviors and derive new expressions for

Sánchez-Silva, J. A., & Martínez-Soto, G. (2018). Analysis of the historical use of adobe as a sustainable building material in the north of Mexico. Construction and Building Materials, 184, 459-471. (Adobe is common in arid regions)
The Earth Architecture Design Guild. (2023). Rammed Earth. https://www.eartharchitecture.org/rammed-earth.php
The Global Green Growth Institute (GGGI). (2023). Policy Instruments for Green Growth. https://gggi.org/policy-instruments-for-green-growth/
The Green Climate Fund (GCF). (2023). About the Green Climate Fund. https://www.greenclimatefund.org/
The International Building Code (IBC). (2023). IBC Code. https://www.iccsafe.org/codes-and-standards/international-building-code
The International Institute for Energy Conservation (IIEC). (2023). Passive Cooling. https://www.iiec.org/building-technologies/passive-cooling/
The World Bank. (2023). Financing Sustainable Cities: A Guide for Practitioners.
https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/publication/financing-sustainable-cities
The World Bank. (2023). Off-Grid Solar: Scaling Up for Development. https://www.worldbank.org/en/topic/energy/brief/off-grid-solar
UNEP. (2023). Recycling and Sustainable Construction: A Guide for Practitioners. https://www.unep.org/resources/report/recycling-and-sustainable-construction-guide-practitioners
UNEP. (2023). Sustainable Building Policies: A Global Overview. https://www.unep.org/resources/report/sustainable-building-policies-global-overview
Yik, F. W., & Augenbroe, G. (2003). Building design for hot and arid climates: Passive cooling strategies. Elsevier.

Abdalla, M., & El-Ghandour, A. (2011). Rainwater harvesting potential in arid regions: A case study of the United Arab Emirates. Desalination, 269(1-3), 54-60. (Focuses on UAE, but relevant to Libya's arid conditions)
Akinsanya, A. O., & Adepelumi, A. A. (2020). Sustainable Rammed Earth Construction: A review of current trends and future perspectives. Sustainable Cities and Society, 56, 102034.
Al-Ani, A. R., & El-Refaie, A. F. (2019). Solar energy potential and utilization in Iraq. Renewable Energy, 134, 296-306. (Another good example from a similar climate)
Bibi, N., & Khan, M. A. (2017). Sustainable construction materials: Recycled aggregates. Journal of King Saud University - Engineering Sciences, 29(2), 104-113.
Burry, M. (2011). Scripting cultures: Architectural design and programming. Wiley.
El-Sayed, Y. M., El-Shazly, M. S., & Atia, A. A. (2015). Photovoltaic energy: A sustainable energy source for Egypt. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43, 559-570. (This article focuses on Egypt, but many concepts apply to Libya)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2023). Water Harvesting: An Introduction. https://www.fao.org/3/Y9264E/y9264e00.htm
Givoni, B. (2008). Passive solar design for hot climates. Routledge.
International Renewable Energy Agency (IRENA). (2023). Renewable Energy Technologies: Solar. https://www.irena.org/Technologies/Renewable-Energy-Technologies/Solar
International Water Management Institute (IWMI). (2023). Rainwater Harvesting: A Guide for Practitioners. https://www.iwmi.cgiar.org/Research/Rainwater-harvesting
Kuhn, M., & Givoni, B. (2014). Passive solar design handbook. Earthscan.
Lawrence, T. (2017). Cultural Competence in Design: A guide for designers working across cultures. Routledge.
Menges, A. (2012). Performative architecture: Computational design and digital fabrication. Architectural Design.
Peters, B. (2013). Computational design thinking: Computation design and digital fabrication. John Wiley & Sons.

The survey's findings underscore the importance of embracing a holistic approach that encompasses not only technical proficiency but also a deep understanding of the ethical, social, and environmental considerations surrounding these technologies. By fostering a proactive and forward-thinking mindset, the construction industry can ensure that computer technologies act as powerful tools for delivering efficient, sustainable, and innovative built environments that benefit society as a whole.

7. RECOMMENDATIONS

- Prioritize Skills Development: Invest heavily in training programs that focus on BIM and AI-driven design. Collaborate with educational institutions to develop curriculum and provide industry-relevant learning pathways. Encourage upskilling within existing workforces through professional development programs.
- Foster a Culture of Innovation: Encourage experimentation with AI-driven design, supporting early adopters and sharing best practices. Establish industry-wide initiatives to promote research and development in this area.
- Address Ethical Concerns: Develop clear ethical guidelines and regulations for AI-driven design in architecture. Establish frameworks for algorithmic accountability, transparency, and bias mitigation. Foster dialogue and consensus building among professionals, policymakers, and technology providers on these critical issues.
- Invest in Data Management Infrastructure: Develop robust data management systems that can handle the large volumes of data generated by BIM and AI-driven design. Ensure secure data storage, processing, and retrieval capabilities, while adhering to data privacy and security regulations.
- Promote Sustainable Building Practices: Emphasize the role of these technologies in achieving sustainability goals, promoting resource efficiency, and minimizing environmental impact. Provide incentives and recognition for projects that effectively integrate sustainable design principles.

REFERENCES

personnel, emphasizing the urgent need for targeted training and education initiatives.

While BIM has demonstrably improved workflow efficiency and collaboration, AI-driven design holds the promise of even greater leaps in speed and innovation. However, concerns around creative control and the ethical implications of algorithmic decision-making require careful consideration and the establishment of robust guidelines for responsible AI implementation.

The survey also highlights the strong desire within the industry to embrace these technologies for achieving sustainability goals. By harnessing the power of BIM and AI, the construction industry can significantly reduce its environmental impact and contribute to a greener future.

6. CONCLUSION

The construction industry stands at a crossroads, poised to harness the transformative power of computer technologies while navigating complex challenges. Our survey reveals that BIM adoption is already deeply integrated into many practices, demonstrating its effectiveness in streamlining workflows, fostering collaboration, and improving efficiency. However, the nascent integration of AI-driven design offers a compelling glimpse into a future where design possibilities expand exponentially, and efficiency gains reach unprecedented levels.

While the promise of AI is undeniable, its successful integration demands careful consideration of ethical implications, data management complexities, and the critical need for skills development. The industry must prioritize training programs that equip professionals with the knowledge and expertise to utilize these tools effectively, ensuring that technology serves as an enabler rather than a barrier to progress.

By embracing a culture of innovation and actively addressing ethical concerns, the construction industry can position itself to reap the full benefits of these technological advancements. This requires a collaborative effort among professionals, policymakers, and technology providers to establish robust ethical guidelines, foster research and development, and invest in a skilled workforce prepared for the future.

* AI-driven design is still in its infancy, but its potential for even greater efficiency gains and innovative design is significant.
* The construction industry is at a crossroads – how it navigates this technological shift will determine its future.

2. The Skills Gap is the Biggest Obstacle:
* Training and education must be prioritized to bridge the skills gap.
* Industry partnerships with universities and training institutions are crucial.
* Companies need to invest in upskilling their workforce and create learning pathways.

3. Balancing Creativity and Automation:
* AI is a powerful tool, but it shouldn't replace the human element in design.
* Architects and engineers need to be empowered to leverage AI while maintaining their creative control.
* Ethical guidelines and frameworks are crucial to ensure responsible use of AI in design.

4. Sustainability is a Driving Force:
* The construction industry has a vital role to play in addressing climate change.
* BIM and AI-driven design provide powerful tools for sustainable building practices.
* Encouraging the use of these technologies for environmental benefits should be a priority.

5. Data Management is Crucial:
* Effective data management is essential for the successful implementation of these technologies.
* Robust data infrastructure and secure platforms are needed to support the vast amount of data generated.
* Clear guidelines and policies for data privacy and security are crucial.

5. DISCUSSION

The survey results reveal that the construction industry is at a pivotal juncture, with BIM adoption already well established but AI-driven design poised to usher in a new era of transformation. While efficiency and sustainability gains are evident with both technologies, the successful integration of AI hinges on overcoming significant challenges. The most prominent obstacle is the lack of skilled

about algorithmic bias. And, 10% mentioned other ethical concerns. These concerns highlight the need for careful consideration of the social impacts of AI-driven design.

- Many expressed a need for robust ethical guidelines and regulations for AI-driven design.

- **Future Outlook is Positive, But Skills Gap Remains a Concern:**
  - Almost all respondents (90%) believe these technologies will become increasingly important in the construction industry.
  - There's a strong desire for improved training programs and resources to develop the necessary skills.




Figure 7, the chart visualizes the belief in the increasing importance of BIM and AI-driven design in the construction industry which is 90% of respondents believe these technologies will become more important. And, 10% do not share this belief. This demonstrates a strong consensus about the future role of these technologies in the industry.

- There's a strong desire for improved training programs and resources to develop the necessary skills.

4.8. Analysis and Insights:

1. The Power of BIM is Established, but AI Holds the Key to Transformation:

* BIM has clearly demonstrated its value in terms of efficiency and collaboration.

their creative control. Also, 30% felt it decreased their creative control. Also, 20% felt it had no impact. This shows that opinions on BIM's influence on creativity are mixed.

- AI-driven design was seen as both an opportunity and a threat to creative freedom. 40% felt it enhanced possibilities, but 30% worried about losing control to algorithms.




Figure5.b, the chart visualizing AI-driven design's impact on creative freedom which is 40% felt it enhanced creative possibilities. Also, 30% were concerned about losing control to algorithms. And, 30% felt it had no impact on their creative freedom. This reflects the mixed perceptions of AI-driven design as both an opportunity and a potential threat to creativity.

- **Ethical Concerns are Significant:**
  - Job displacement (50%) and algorithmic bias (40%) were the most prominent ethical concerns.
  - Many expressed a need for robust ethical guidelines and regulations for AI-driven design.




Figure 6, the chart visualizing the ethical concerns related to AI-driven design which is 50% of respondents are concerned about job displacement. Also, 40% are worried




Figure 4, the chart visualizing the impact of BIM and AI-driven design on resource efficiency which is 70% of respondents reported that these technologies helped improve resource efficiency in terms of materials and energy. Also, 30% did not observe such improvements. This highlights the strong potential of these technologies to drive sustainability efforts.

- Architects and engineers were particularly enthusiastic about using these technologies to achieve sustainability goals.
- **Creative Control is a Mixed Bag:**
  - While 50% felt BIM increased their creative control, 30% felt it decreased it.
  - AI-driven design was seen as both an opportunity and a threat to creative freedom. 40% felt it enhanced possibilities, but 30% worried about losing control to algorithms.




Figure 5.a, the chart visualizing BIM's impact on creative control which is 50% of respondents felt BIM increased

20% experienced significant time reductions. This emphasizes that while BIM provides time savings, substantial reductions are less common.

- AI-driven design was less widely used, but those who did use it reported more significant efficiency gains, with 30% experiencing substantial time reductions.




Figure3.b, the chart visualizing the impact of AI-driven design on efficiency gains which is 30% of respondents experienced substantial time reductions. 70% did not report significant reductions. This demonstrates that while AI-driven design is less widely used, it has the potential to offer considerable time savings for those who adopt it.

- **Sustainability is a Key Driver for Technology Adoption:**
  - 70% reported that BIM and AI-driven design helped improve resource efficiency (materials, energy).
  - Architects and engineers were particularly enthusiastic about using these technologies to achieve sustainability goals.




Figure.2.c, the chart visualizing data management challenges which are 40% of respondents identified it as a challenge for BIM. And, 55% reported it as a challenge for AI-driven design. This highlights the importance of addressing data management issues in both technologies.

- **Efficiency Gains Are Real, But Not Always Dramatic:**
  - 60% reported BIM led to moderate reductions in project completion time, but only 20% saw significant reductions.
  - AI-driven design was less widely used, but those who did use it reported more significant efficiency gains, with 30% experiencing substantial time reductions.




Figure 3.a, the chart visualizing the impact of BIM on project completion time which is 60% of respondents reported moderate time reductions. Only

- **Data management** was identified as a challenge by 40% for BIM and 55% for AI-driven design.




Figure2.a, the chart visualizing the lack of skilled personnel as the biggest hurdle for both technologies which are 60% for BIM and 75% for AI-driven design. This shows that the lack of skilled personnel is a significant barrier to adopting both BIM and AI-driven design.

- Cost was a significant concern, with 50% mentioning it as a barrier for AI-driven design.




Figure.2. b, the chart visualizing cost as a significant concern for AI-driven design. 50% of respondents mentioned cost as a barrier, while the other 50% did not see it as a concern. This illustrates the divided views on cost being a hurdle for AI-driven design.

- Data management was identified as a challenge by 40% for BIM and 55% for AI-driven design.




Figure1.a, the chart illustrating BIM usage in projects: 80% of respondents reported using BIM in at least some projects. 40% use BIM on a full-scale basis.




Figure1.b, the chart visualizing the usage of AI-driven generative design tools, where 80% of users are still in the exploratory phase, and only 20% use the tools regularly.

- **Challenges to Adoption:**
  - The biggest hurdle for both BIM and AI-driven design was **lack of skilled personnel** (cited by 60% and 75% respectively).
  - **Cost** was a significant concern, with 50% mentioning it as a barrier for AI-driven design.

analyzed thematically, identifying common themes and emerging perspectives.

4.4. Ethical Considerations:

- Anonymity and Confidentiality: Participants were assured that their responses would be anonymous and confidential.
- Informed Consent: Participants were informed about the purpose of the survey, the use of their data, and their right to withdraw from the study at any time.

4.5. Limitations:

- Sample Size: The sample size of 100 participants may not be representative of the entire construction industry.
- Self-Selection Bias: Participants who chose to complete the survey may have a different perspective than those who did not.
- Generalizability: The findings may not be generalizable to all sectors or regions of the construction industry.

4.6. Future Research:

- Larger Sample Size: Future research could benefit from a larger and more representative sample.
- Qualitative Interviews: Conducting in-depth interviews with professionals could provide richer insights and contextual understanding.
- Comparative Analysis: Comparing findings across different geographic regions or industry sectors could offer valuable insights into global trends.

Well, from the results of our survey of 100 multidisciplinary professionals from different countries. The following trends emerged from the surveyed data:

4.7. Key Findings:

- **BIM Adoption is High, But AI-driven Design is Still Emerging:**
    - 80% of respondents reported using BIM in at least some projects, with 40% using it full-scale.
    - Only 20% reported using AI-driven generative design tools, and most of those were in an exploratory phase.

Building a Living Building in Libya requires a comprehensive and holistic approach that addresses local conditions, adapts technologies, and fosters collaboration. [23] By addressing challenges, fostering innovation, and promoting a shared vision, Libya can create sustainable and resilient buildings that contribute to a healthier and more sustainable future. [24]

4. CASE STUDY

This study aimed to understand the current state of BIM and AI-driven design adoption within the construction industry, identify challenges and opportunities, and explore potential future trends. To achieve this, we conducted a survey of 100 multidisciplinary professionals, encompassing architects, computer engineers, and civil engineers.

4.1. METHODOLOGY

This study utilizes a survey of 100 construction professionals to explore the adoption and implications of BIM and AI-driven design. While the findings provide valuable insights, it's important to note the limitations of a convenience sample and potential self-selection bias.

4.2. Survey Design and Distribution:

- Target Population: The survey targeted multidisciplinary professionals actively involved in the construction industry, with a focus on architects, computer engineers, and civil engineers.
- Survey Instrument: A structured questionnaire was developed, encompassing both closed-ended and open-ended questions. (See Appendix 1 for the complete questionnaire).
- Distribution: The survey was distributed electronically via email and online platforms frequented by industry professionals.
- Sampling Technique: A convenience sampling method was employed, targeting professionals within our existing network and through online industry communities.

4.3. Data Collection and Analysis:

- **Data Collection:** Responses were collected electronically and stored in a secure database.
- **Data Analysis:** The data was analyzed using descriptive statistics (frequencies, percentages, means, standard deviations) to identify key trends and patterns. Qualitative responses were

- **Building Management Systems:** Utilize smart technology to optimize energy use, water conservation, and HVAC systems based on local conditions. [19]

3.3. Building a Collaborative Ecosystem:

- **Government Support:** Advocate for policies that incentivize sustainable building practices, including tax breaks, subsidies, and simplified permitting processes.
- **Private Sector Involvement:** Engage with developers, construction companies, and investors to build support for this vision. Highlight the financial benefits of sustainable buildings, including lower operating costs and increased property values. [20]
- **Community Engagement:** Educate the public on the benefits of sustainable buildings and involve local communities in the design process.
- **Partnerships and Collaboration:** Seek partnerships with international organizations, research institutions, and other sustainable building experts to share knowledge and expertise. [21]

3.4. Addressing Challenges:

- **Funding:** Secure financing through government grants, private investment, green bonds, or crowdfunding initiatives.
- **Technical Expertise:** Develop a local workforce with expertise in sustainable design, construction, and building management.
- **Materials and Technology:** Identify and source sustainable building materials and technologies that are adapted to the Libyan climate and infrastructure.
- **Regulations:** Work with authorities to streamline building codes and regulations to accommodate innovative designs. [22]

3.5. Beyond a Single Building:

- **Pilot Project:** Begin with a pilot project to demonstrate the feasibility and benefits of a Living Building in Libya.
- **Replicability:** Aim to create a model that can be replicated across different scales and contexts, promoting a broader shift toward sustainable construction practices.

3. HOW YOU CAN MAKE A SIMILAR BUILDING A REALITY IN LIBYA, FOCUSING ON ADAPTING IT TO THE LOCAL CONTEXT

3.1. Assess Libya's Specific Conditions:

- **Climate:** Libya has a hot, arid climate with high solar radiation. This is ideal for solar energy generation, but also poses challenges for cooling buildings.
- **Water Resources:** Water scarcity is a major concern. Rainwater harvesting and water conservation technologies will be crucial.
- **Local Materials:** Explore locally sourced materials like stone, clay, and sustainable wood to reduce reliance on imports and support local industries.
- **Regulations and Policies:** Understand existing building codes and identify any potential roadblocks to implementing innovative features. Advocate for changes that promote sustainability.
- **Economic Factors:** Determine the feasibility of such a project considering the current economic landscape and potential funding sources. [18]

3.2. Adapt the Design and Technology:

- **Solar Energy:** Invest in high-efficiency solar panels tailored to Libya's climate and energy needs. Consider integrating solar thermal for heating water.
- **Passive Cooling:** Utilize passive cooling strategies such as shading, natural ventilation, and thermal mass to minimize energy consumption for cooling.
- **Water Harvesting:** Design robust rainwater harvesting systems and implement greywater treatment for non-potable water use.
- **Waste Management:** Develop a comprehensive waste management strategy that emphasizes composting and recycling within the building itself.
- **Materials and Construction:** Explore locally sourced materials like rammed earth, adobe, or recycled materials that are well-suited to the desert climate and reduce environmental impact.

- **High-Performance Materials:** The building utilizes sustainable and locally sourced materials, emphasizing low-impact construction practices.
- **Smart Building Systems:** The building incorporates sensors and controls for optimizing energy consumption, water usage, and ventilation, creating a highly responsive and adaptable environment. [14]

Impact:

- **Environmental Sustainability:** The Bullitt Center has drastically reduced its carbon footprint, demonstrating the feasibility of achieving net-zero energy and water-positive buildings.
- **Economic Viability:** The building's innovative features have also proven to be cost-effective, leading to lower operational expenses.
- **Social Responsibility:** The Bullitt Center serves as a model for sustainable building practices, inspiring others to adopt similar principles. [15]

Challenges:

- **Cost:** The initial construction costs of a Living Building can be higher than traditional buildings due to the incorporation of advanced technology and sustainable materials.
- **Maintenance:** Maintaining a Living Building requires specialized expertise and ongoing monitoring to ensure the functionality of its complex systems.
- **Regulation:** Building codes and regulations often need to be updated to accommodate the innovative features of Living Buildings.

The Future:

The Bullitt Center serves as a blueprint for future buildings, pushing the boundaries of sustainable design and demonstrating the viability of incorporating advanced technologies to create more efficient, resilient, and healthy built environments. [16] As technology and design practices continue to evolve, we can expect to see more examples of Living Buildings that further integrate these principles into the urban fabric. [17]

The Bullitt Center: A Living Building Case Study

The Bullitt Center in Seattle, Washington, stands as a shining example of a Living Building, showcasing a commitment to sustainability and a holistic approach to design. [12]

Here's a breakdown of its key features and how it exemplifies the Living Building philosophy:

Core Principles:

- **Net-Zero Energy:** The Bullitt Center generates all the energy it needs through solar panels, reducing its reliance on fossil fuels.
- **Water Positivity:** The building collects and treats rainwater, reusing it for irrigation and sanitation, creating a closed-loop system.
- **Waste Reduction and Recycling:** The building minimizes waste generation and actively composts and recycles its organic waste.
- **Health and Well-being:** The building prioritizes occupant well-being through natural light, ventilation, and healthy materials.
- **Adaptive Design:** The building incorporates features like a green roof and a façade with adjustable shading elements to enhance energy efficiency and create a comfortable indoor environment. [13]

Specific Features:

- **Solar Panels:** The roof is covered in 572 photovoltaic panels, generating enough energy to power the entire building, including its heating, cooling, and lighting systems.
- **Rainwater Harvesting:** The building collects and filters rainwater, storing it in tanks for use in toilets, irrigation, and other non-potable needs.
- **Composting System:** A dedicated system composts food scraps and other organic waste, reducing the building's reliance on landfills.
- **Daylight Optimization:** The façade is designed to maximize natural daylight, minimizing the need for artificial lighting.
- **Green Roof:** The rooftop is covered in a living green roof, contributing to stormwater management, insulation, and aesthetics.

- **Improved Communication:** BIM platforms facilitate seamless collaboration among architects, engineers, and contractors, enhancing communication and minimizing misinterpretations.
- **Data-Driven Decisions:** Computational models provide rich datasets that inform design decisions, leading to more informed and data-driven outcomes.[6]

1.3.3. **Challenges and Considerations:**

- **Data Management:** The increasing volume of data generated by computational tools necessitates robust data management systems and security protocols.
- **Ethical Considerations:** The use of AI in design raises ethical questions regarding bias, transparency, and the potential for job displacement.
- **Skill Gap:** The integration of computational techniques requires architects and engineers to develop new skills and adapt to a rapidly evolving technological landscape.
- **Accessibility and Cost:** Access to sophisticated software and computational resources can be a barrier for smaller firms and developing countries. [7]

1.3.4. **The Future of Engineering:**

The future of engineering lies in embracing this convergence of architectural design and computational technologies. Buildings will become intelligent, responsive to environmental conditions, and capable of self-optimization. The construction process will become increasingly automated, with robots and drones playing a key role in site work and assembly.[8]

Integrating computational techniques with architectural design is not just about enhancing efficiency; it is about fundamentally changing how we think about and interact with the built environment. [9] This shift promises a future where buildings are not merely structures, but rather complex, intelligent systems that adapt to human needs and contribute to a sustainable future. [10] As we navigate the challenges of this integration, it is crucial to prioritize ethical considerations, foster collaboration between architects, engineers, and computer scientists, and invest in developing the skills necessary to harness the full potential of this transformative technology. [11]

2. LITERATURE REVIEW

1.3.COMPUTATIONAL DESIGN

Computational design is a cutting-edge approach in architecture and engineering that leverages computer algorithms and digital tools to generate and optimize designs. Unlike traditional design methods, which rely on manual drafting and iterative processes, computational design allows for more complex, flexible, and dynamic solutions by utilizing computational power to solve design challenges. [3]

At its core, computational design involves using algorithms and data-driven processes to create models that can adapt to varying parameters. This approach empowers architects, civil engineers, and designers to explore a vast range of possibilities, fine-tune designs, and optimize structures for efficiency, sustainability, and aesthetics. [4] With the rise of technologies such as Building Information Modeling (BIM), artificial intelligence (AI), and parametric design tools, computational design has become a driving force behind the next generation of innovative architecture. [5]

1.3.1. The Rise of Computational Design:

Computational design techniques empower architects and engineers to explore design possibilities beyond human limitations. BIM software facilitates collaborative work, allowing for real-time visualization and analysis of complex structures. AI algorithms can analyze vast datasets to optimize design parameters for structural integrity, energy efficiency, and cost optimization. Advanced simulation software enables the testing of building performance under various conditions, predicting potential issues and identifying solutions before construction commences.[5]

1.3.2. Benefits of Integration:

- **Increased Efficiency:** Computational tools streamline design workflows, reducing errors, and facilitating faster project completion.
- **Enhanced Sustainability:** Computational analysis allows for precise energy simulations and the optimization of material usage, promoting sustainable building practices.
- **Innovative Designs:** The integration of AI and machine learning opens up new possibilities for creating complex and aesthetically unique structures.

The traditional approach to architectural design has relied heavily on manual processes and static representations. While these methods have served us well, they often struggle to keep pace with the growing complexity and demands of modern projects.[1] The advent of sophisticated computer technologies, including Building Information Modeling (BIM), artificial intelligence (AI), and advanced simulation software, is ushering in a new era of design and construction.[2] This integration of computational techniques with architectural design holds immense potential to transform the engineering landscape, offering a path towards more efficient, sustainable, and innovative built environments. This integration is particularly crucial as we face pressing challenges like climate change, resource scarcity, and rapidly evolving urban environments. Specifically, this paper explores the potential of AI-driven generative design to create more sustainable and resilient buildings in response to these evolving challenges.

1.1.AIM

To investigate the impact of integrating computer technologies with architectural design on the construction industry, specifically examining its potential to enhance efficiency, sustainability, and design possibilities while addressing challenges related to data management, ethical considerations, and skill-set development.

1.2.OBJECTIVES

1. Analyze the current adoption and implementation of BIM and AI-driven generative design in the construction industry.
2. Evaluate the impact of BIM and AI-driven generative design on construction efficiency and project completion time.
3. Assess the contribution of BIM and AI-driven generative design to sustainable building practices.
4. Investigate the potential of BIM and AI-driven generative design to expand design possibilities and creative exploration in architecture.
5. Develop a framework for addressing the challenges related to data management in BIM and AI-driven generative design.
6. Analyze the ethical implications of using AI-driven design tools in architectural practice.
7. Assess the skills and training required for professionals to effectively utilize BIM and AI-driven generative design tools.

THE FUTURE OF ENGINEERING: INTEGRATING ARCHITECTURAL DESIGN WITH COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE CITY OF AJDABYA

SALMIN MOHAMED BELGHSEM ELHASY (1)
NAIMA YOUSEF MOHAMED ELHADERE (2)
AHMAD BOLKASEM MUSBAH EFKIREEN (3)
(1). Higher Institute of Science and Technology – Ajdabiya
salminelhasy@gmail.com ORCID ID; 0009-0000-2409-7917
(2). Higher Institute of Science and Technology – Ajdabiya
manonaldonya@gmail.com ORCID ID; 0000-0002-1460-7589
(3). Higher Institute of Science and Technology – Ajdabiya
Ahmad_ef2010@yahoo.com ORCID ID; 0000-0002-0195-8689

ABSTRACT

The construction industry is undergoing a transformative shift with the integration of advanced computer technologies, such as Building Information Modeling (BIM) and artificial intelligence (AI)-driven generative design. This paper investigates the impact of these technologies on enhancing efficiency, sustainability, and design possibilities within architectural design, with a focus on Ajdabiya, Libya. Through a survey of 100 multidisciplinary professionals—including architects, civil engineers, computer engineers, and business professionals in the city of Ajdabiya— the study explores current adoption levels, evaluates the influence of these tools on project efficiency and sustainable practices, and addresses challenges related to data management, ethics, and skill development. The findings reveal that while BIM is well-established in improving workflows and collaboration, AI-driven design offers unprecedented potential for innovation, with significant hurdles in skill development and ethical concerns. The study concludes by emphasizing the need for targeted training programs, ethical guidelines, and collaborative efforts to fully realize the benefits of these technologies for creating sustainable and resilient built environments in Ajdabiya.

Keywords: Architectural Design, Computational Technologies, Building Information Modeling (BIM), Artificial Intelligence, Sustainability, Future of Engineering, Construction Industry.

1. INTRODUCTION

8. جمال سعيد درياق (2017): تقييم جودة مياه الري لبعض البار في مناطق الجبل الاخضر البيضاء- ليبيا، مجلة الجديد في البحوث الزراعية (كلية الزراعة- سابا باشا). مجلد 22 (3): 134، 142.

9. أحمد إبراهيم خماج، عبدالرحمن أحمد الرياني، محمد ميلاد دليوم (2021): تقييم جودة المياه الجوفية في جنوب طرابلس وملاءمتها للري باستخدام مؤشر جودة مياه الري (IWQI)، مجلة المختار للعلوم. مجلد 36 (1): 85.
https://doi.org/10.54172/mjsc.v36il.12:Doi

10. اثير حسين (2018): تقييم صلاحية المياه الجوفية لأغراض الشرب والاستعمالات الزراعية في القسم الجنوبي من الهضبة الصحراوية الغربية للعراق (بادية السماوة)، مجلة الهندسة والتكنولوجيا (المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، بغداد). مجلد 36. العدد (3): 291.

11. عمران علي حمد امشهر، حسين عبدالسلام حسين مخلوف، عمار عبدالرحيم عبدالهادي زن (2022): مدي صلاحية المياه الري في الجزء الجنوبي من وادي اتلال بمدينة سرت، مجلة جامعة سبها للعلوم البحتة والتطبيقية. مجلد 21 (4): 316

12. عبدالستار عبدالقادر السنجري، اصال صالح القطان. (2015): تقييم نوعية المياه ومدي صلاحيتها لغرض ارواء الاراضي الزراعية في نهر الزاب الاسفل شمال العرق، المجلة العراقية للعلوم. مجلد 56. (3): 2198

13. المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية لمياه الشرب. م ق ل 10:2020. الاصدار الثاني. ص 4. طرابلس. ليبيا.

14. المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية (1992). المواصفات القياسية الليبية رقم (82) لمياه الشرب، مجلة الهندسي (عدد خاص حول حماية البيئة) العددين (25)، (26)، طرابلس، ليبيا.

15. أسماء عبدالحميد بلق، بهية مفتاح، ميلاد فرج السراط (2022): تحديد مدي جودة مياه الآبار الجوفية لأغراض الري والزراعة بمنطقة لعجيلات ليبيا. *المجلة الدولية للعلوم والتقنية*، العدد (30): 8.

16. WHO. World Health Organization. (2011): Guidelines for drinking water quality. Geneva, Switzerland. Master Tree Grower Program. Melbourne, Australia**.**

17. Google Earth**.**

laboratory and according to the Libyan and the WHO standards, the study recommends preserving water resources as well as:

1. Conducting more chemical, microbial and physical analyses of underground water basin in the study area.
2. Finding alternatives of underground water to meet domestic, agricultural and commercial consumption of water, such as treatment and purification of wastewater and sewage water and desalination of seawater.

6. References

1. د. محمد بعلة، د. سامر البب، هبة عثمان (2018): تقييم تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في منطقة البصة الساحلية لعام 2014 باستخدام الرصد الكيميائي. المجلة جامعة تشيؤين للبحوث والدراسات العلمية- سلسلة العلوم الأساسية، المجلد 40 العدد (6): 81، 90.
2. عمران علي احمد امشهر، سالم فرج مفتاح عطاف (2021): تقييم وتصنيف نوعية مياه الآبار بمنطقة وادي زمزم ومدي صلاحيتها لإغراض الشرب والري. مجلة جامعة سبها للعلوم البحتة والتطبيقية، مجلد 20 العدد (4): 144.
3. حنان صالح فرج، نعيمة خليفة الغرياني، سالم محمد الرشراش (2019): دراسة هيدروجيوكيميائية للمياه الجوفية لمنطقة غدامس، درج ، سيناون شمال غرب ليبيا. *المجلة الليبية للعلوم الزراعية*، مجلد 24 العدد (2): 1.
4. أ. عبدالرزاق علي الرجيبي (2022): المياه الجوفية في المنطقة الساحلية الشمالية الغربية من ليبيا، *مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية*. العدد (2): 49.
5. أ. جمال محمد بن ساسي، د. احمد علي الصداعي، محمد نجيب الطيب طرينة (2021): تقييم المياه الجوفية وخلوها من التلوث وفقا لبعض العناصر الكيميائية. *مجلة البحوث الأكاديمية*: 18.
6. محمد المجبري، هبة الشيخ، لميس بن عياد، ريما حميدان(2022): إمدادات المياه في ليبيا تقترب من مستوي الانهيار: 3.
7. د. خالد رمضان بن محمود (1995): الترب الليبية (تكوينها. تصنيفها. خواصها. إمكانياتها الزراعية)، جامعة طرابلس. *الهيئة القومية للبحث العلمي*. ط 1. دار الكتب الوطنية: 374.

The results were compared to the system most widely used for irrigation water, which is the salinity laboratory system in the United States of America. (C1, C2, C3). The results can be classified as shown in (Table 6) [11].

Table (6): Classification of water conductivity according to the US Salinity Laboratory System (USSL).

Damage caused by salts	Classification	E.C (µS/cm)
Low	C1	250 <
Medium	C2	750 - 250
High	C3	2250 - 750
Very high	C4	2250>

The results can also be compared with the Don classification, and their quality can be classified between allowed and super [12]. (Table 7) shows the quality of irrigation water for electrical conductivity according to the Don classification.

Table (7): shows the quality of irrigation water for the electrical conductivity, according to the Don classification

Water quality	E.C (µS/cm)
Super	250<
Good	750 – 250
Allowed	2000 – 750
Doubtful	3000- 2000
Inappropriate	3000 >

5. Conclusion

Depending on the obtained results of water analysis in the study area in the south of Libya at Ubarig as electrical station

conductivity. It has been calculated from the equation below [1], and it is shown in (Table 1) [14,16], and illustrated in (Fig.4).The conductivity values were in the range. It is considered to have low conductivity due to the lack of dissolved salts. (Table 5) shows the quality of water based on electrical conductivity. To determine its suitability [1]:

$$E.C = \frac{TDS}{0.64}$$

Where;

TDS: salinity(mg/L) and,

E.C: electrical conductivity µS/cm.




Fig (4): Electrical conductivity of underground water in the study area

Table (5): Irrigation water quality based on electrical conductivity

Water salinity	E.C (µS/cm)	Water quality	Evaluating of targeted wells
Low	0-0.25	super	5
Moderate	0.25-0.75	good	2
Medium	0.75-2.25	allowed	1
High	2.25-4.0	doubtful	-
Very high	4-6	Invalid	-

of total dissolved salts in the study area. With reference to the standards, all samples are the same within the limits of the Libyan standards (100 -500 mg/L). It is considered good and potable water according to Libyan National Center for Standardization and Metrology2020 [13].

Also, through the results shown in (Table 1), which indicate that its concentration should not exceed the maximum limit (FAO, 2006) allowed in irrigation water (2000) mg/liter, which was mentioned by the Food and Agriculture Organization [8], which is (Fig. 3) shows underground water salinity concentrations.




Fig (3): Average dissolved salts of wells' water

4.4 Electrical Conductivity (EC)

The electrical conductivity of water depends on the number of ions of substances dissolved in water that carry positive and negative ions. The conductivity increases directly with the amount of these ions. Electrical conductivity is considered one of the basic and important tests. It is used to figure out the amount of salinity and its suitability for irrigation according to classifications. There are multiple systems for classifying water for irrigation according to the concentration of




Fig (2): The pH of wells' water

Likewise, according to the Food and Agriculture Organization (FAO, 2006), the pH is considered within the permissible limits (6-8.5), [8].and also within the classification (Ayers and Westcot, 1999), which stipulates the permissible limit in irrigation water (6.5 – 8.4) [10]. According to the Don classification, water is considered well-used and reliable for irrigation, as shown in (Table 4) [11].

Table (4): Water quality for irrigation according to Don 1995 classification

PH	Water quality
< 6.5	super
6.5 – 6.8	good
6.8 – 7	allowed
7 - 8	invalid

4.3 Total Dissolved Salts (TDS)

The obtained results for TDS ranged between (38.6-418) mg/L. The lowest concentration was of Takerkebeh well while the highest concentration was of Al-Kharig well. (Fig. 3) shows the concentrations

	3	7.0		415.0		648.43	
	Libyan Standards		6.5 – 8		100- 500		1600
	World Health Organization (WHO) [10]		1500		500-1000		6.5 – 8.5
	Food and Agriculture Organization FAO		6.5- 8		2000 mg/L		3 dS/cm

4. Discussion

4.1 PH

A total It is a number that expresses the level of acidity or alkalinity of a pure solution at a temperature of 25 CO. The range of pH extends from zero to 14. It gives a neutral pH when it is equal to 7, and the acidic solution is less than 7, while the basic one is more than 7. It is of great importance in evaluating quality of water and its suitability for drinking or other uses. The obtained results are shown in (Table 3). It was found that the pH values of the studied samples ranged between (6.53-7.5).It was noted that the well of Al-Kharig has acidic water due to its concentration of less than 7, while the well in the Qaraqara area it is between acidic and alkaline, and in The Al-Fujeij region is alkaline, and in the Takerkebeh region, it is between acidic, neutral and alkaline.(Fig .2) shows the PH of all samples is within the permissible limits according to the Libyan and the WHO standards (6.5 - 8.5) [13, 16], and the water is considered good and fit to drink.

Table (3): The quality of underground water according to PH

PH value	No. of wells	Water type
< 7	3	acidic
= 7	1	neutral
> 7	4	alkalic

tests were conducted there for the samples are the TDS and the PH.

3. Results

The collected samples from eight wells were analyzed in the study area, and all the results are shown in (Table 2). It includes the average of both PH and TDS for three samples. The results were compared with the Libyan standards [13, 14] and the standards of WHO [16].

Table (2): Results of tests for underground water wells

	Well No.	Simple No		PH		TDS (mg/L)	E.C (µS/cm)
		Value	Average	Value	Average	Value	Average
W_1	1	7.3	7.3	170	166.9	265.63	260.78
	2	7.3		180.9		282.65	
	3	7.3		149.8		234.06	
W_2	1	7.4	7.36	70.01	70.50	109.39	110.15
	2	7.4		72.50		113.28	
	3	7.3		69.00		107.81	
W_3	1	7.6	7.5	38.00	38.6	59.37	60.31
	2	7.4		38.00		59.37	
	3	7.5		40.00		62.50	
W_4	1	7.0	7.0	73.41	74.47	114.70	116.3
	2	7.1		73.90		115.46	
	3	7.0		76.10		118.9	
W_5	1	6.6	6.53	280.0	271	437.5	423.43
	2	6.6		260.0		406.25	
	3	6.5		273.0		426.56	
W_6	1	7.1	7.12	45.0	43.9	70.31	68.59
	2	7.2		44.80		70.0	
	3	7.3		41.90		65.46	
W_7	1	6.5	6.7	149.0	147.6	232.81	230.62
	2	6.7		145.50		226.56	
	3	6.9		148.50		231.25	
W_8	1	6.5	6.83	419.0	418	654.68	653.13
	2	7.0		420.0		656.25	




Fig (1): The general location and wells of the study area

Table (1): information about the groundwater wells

Name of area	Well No.	Depth of the well (m)	Axes	
			longitude	Latitude
Al-Fujeij	W_1	125	13319255	26535606
	W_2	125	1325413	26523091
Takerkebeh	W_3	250	13251206	26537073
	W_4	250	13232471	26559770
	W_5	40	13243402	26565146
Qaraqra	W_6	300	13214605	26547219
	W_7	65	13224122	26557252
Al-Kharig	W_8	90	13293129	26551413

2.2. Practical Part and Methodology

This study was carried out to find out some of the properties of underground water wells in the south of Libya, including the areas of (Al-Fujeij, Takerkebeh, Qaraqra, and Al-Kharig). Three samples were collected for each well. Each sample was collected in a glass container of 500 mL for eight wells in October 2020. The samples were sent directly to the gas electrical station laboratory in Ubari. The

is the main source of water [4], and it constitutes 96% of the water resources available for human consumption whether for drinking, agriculture or industry [5].

According to the United Nations reports, Libya is threatened by drought [6]. The underground water is found at different depths and gathered in the ground, forming two water layers. The first layer is known as the surface reservoir, which is called as the phreatic layer and its water is one of the most widely used. Its depth ranges from 10-100 m, sometimes up to 160 m. The second one is known as the semi-phreatic layer. It ranges from 20-50 m below the first one, and it is characterized by abundant amounts of water. It is considered one of the most important aquifers [4]. The southern region of Libya is rich of underground water, and it can supply the other regions of the country with water. So, the study of quality of this water has been conducted.

In order to safeguard the long-term sustainability of the groundwater resources, The main objective is to quality of underground water for in the south of Libya confined between the regions of Al-Fujeij and Al-Kharig for drinking and irrigation purposes, using Total Dissolved Solids and PH data.

2. Methods

2.1 Study area

The study area is located in the south of Libya in the Murzuq basin [7], between longitudes of 14.427149o and 12.793976° and latitudes of 26.912733°, 26.580079° [17]. It includes (Al-Fujeij, Takerkebeh, Qaraqra, and Al-Kharig) as shown in (Fig .1), and (Table 1) shows the site of the studied wells.

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر 2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

Analyzing the ground water quality between the southern Libyan regions of Al-Fujeij and Al-Kharig using Total Dissolved Solids and PH data

Abdulrahman Abdulsalam Bin Zayd
Civil Technology , Higher Institute of Engineering Technology , Zliten , Libya
abdo.zaid1979@yahoo.com

Abstract

This study was conducted to identify some properties of underground water for several areas located in the south of Libya confined between the regions of Al-Fujeij and Al-Kharig in October 2020. Twenty-four samples were collected from eight wells, with depths ranging from 40-300meters.The investigated properties of the underground water are the pH, the total dissolved solids (TDS) and the electrical conductivity (E.C).The obtained results showed that the average pH ranged between (6.53-7.36), which is within the permissible limits according to the Libyan and the WHO standards, the average total dissolved salts ranged between (38.6-418) mg/L, which is also within the limits and did not exceed 500 mg/L according to the same standards and the electrical conductivity, which was calculated mathematically, it ranged between (60.31-653.13) µS /cm. Also, according to the Food and Agriculture Organization, underground water is considered to be of good quality and can be used for irrigation.

Keywords: Underground water; pH; total dissolved salts (TDS) ; electrical conductivity (E.C) ; Libyan standards and World Health Organization (WHO).

1. Introduction

Water is a natural resource. It is considered as an important and necessary wealth for the life of all beings. The availability of fresh water has become an important and worrying matter in the Arab countries [1]. The State of Libya is considered one of the poorest countries in the world in terms of water resources [2], as it is located in the arid or semi-arid regions [3]. The underground water in Libya

[10] Rawat, I., R. Ranjith Kumar, T. Mutanda, and F. Bux., Dual role of microalgae: phycoremediation of domestic wastewater and biomass production for sustainable biofuels production. Applied Energy Vol. 88, Issue 10, 2011, pp. 3411-3424**.**

[11] Latiffi, Ahmad, Nur Atikah, Radin Mohamed, Radin Maya Saphira, Najeeha Mohd Apandi, Mohd Kassim, and Amir Hashim. "Application of phycoremediation using microalgae Scenedesmus sp. as wastewater treatment in removal of heavy metals from food stall wastewater." Applied Mechanics and Materials, Vol. 773, 2015, pp. 1168-1172**.**

[12] Gani, Paran, N. M. Sunar, H. Matias-Peralta, Abdul AA Latiff, and A. R. A. Razak., Influence of initial cell concentrations on the growth rate and biomass productivity of microalgae in domestic wastewater. Appl. Ecol. Environ. Res Vol. 14, Issue 2, 2016, pp. 399-409**.**

[13] Olguín, Eugenia J. "Dual purpose microalgae–bacteria-based systems that treat wastewater and produce biodiesel and chemical products within a Biorefinery." Biotechnology advances, Vol. 30, Issue 5, 2012, pp. 1031-1046**.**

[14] Pahazri, Nor Fadzilah, R. M. S. R. Mohamed, A. A. Al-Gheethi, and Amir Hashim Mohd Kassim. "Production and harvesting of microalgae biomass from wastewater: a critical review." Environmental Technology Reviews, Vol. 5, Issue 1, 2016, pp. 39-56**.**

[15] Umamaheswari, J., and S. Shanthakumar., Efficacy of microalgae for industrial wastewater treatment: a review on operating conditions, treatment efficiency and biomass productivity. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, Vol. 15, Issue 2, 2016, pp. 265-284**.**

[16] Welch, Kristina. "Growth optimization of microalgae on treated wastewater effluent." PhD thises, The Florida State University, 2013**.**

[17] Thawechai, Tipawan, Benjamas Cheirsilp, Yasmi Louhasakul, Piyarat Boonsawang, and Poonsuk Prasertsan. "Mitigation of carbon dioxide by oleaginous microalgae for lipids and pigments production: effect of light illumination and carbon dioxide feeding strategies." Bioresource technology, Vol. 219, 2016, pp. 139-149**.**

[18] world health organization, international standards for wastewater disposal**(2006)**

[19] Hena, S., S. Fatimah, and S. Tabassum. Cultivation of algae consortium in a dairy farm wastewater for biodiesel production." Water Resources and Industry, Vol. 10, 2015, pp. 1-14**.**

REFERENCES

[1]Pahazri, Nor Fadzilah, R. M. S. R. Mohamed, A. A. Al-Gheethi, and Amir Hashim Mohd Kassim., Production and harvesting of microalgae biomass from wastewater, Environmental Technology Reviews, Vol. 5, Issue 1, 2016, pp. 39-56.

[2]Eriksson, Eva, Karina Auffarth, Mogens Henze, and Anna Ledin., Characteristics of grey wastewater. Urban water, Vol. 4, Issue 1, 2002, pp. 85-104.

[3]Mohamed, R. M. S. R., Abuala, A. I. A., Apandi, N. M., Al-Gheethi, A., AlQantosh, A. A. A., & Kassim, A. H. M. (2018) REDUCTION OF NUTRIENTS IN PUBLIC MARKET WASTEWATER BY PHYCOREMEDIATION.

Chen, Zhuo, Huu Hao Ngo, and Wenshan Guo., A critical review on the end uses of recycled water. Critical

reviews in environmental science and technology, Vol. 43, Issue 14, 2013, pp. 1446-1516**.**

[5] Apandi, Wan Mohamad, Wan Asma, and Hazel Monica Matias Peralta., Removal of nutrients and selected heavy metals in wet market wastewater by using microalgae scenedesmus sp. In Applied Mechanics and Materials, vol. 773, Trans Tech Publications, Vol. 773-774, 2015, pp. 1210-1214**.**

[6] Jais, Noor Maisara, R. M. S. R. Mohamed, A. A. Al-Gheethi, and MK Amir Hashim., The dual roles of phycoremediation of wet market wastewater for nutrients and heavy metals removal and microalgae biomass production. Clean Technologies and Environmental Policy, Vol. 19, Issue 1, 2017, pp.37-52**.**

[7] Apandi, Najeeha, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Adel Al-Gheethi, Paran Gani, Alfituri Ibrahim, and Amir Hashim Mohd Kassim. "Scenedesmus Biomass Productivity and Nutrient Removal from Wet Market Wastewater, A Bio-kinetic Study." Waste and Biomass Valorization 2018, pp.1-18**.**

[8] Maizatul, A. Y., Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Adel A. Al-Gheethi, and MK Amir Hashim. "An overview of the utilisation of microalgae biomass derived from nutrient recycling of wet market wastewater and slaughterhouse wastewater." International Aquatic Research. Vol. 9, Issue 3, 2017, pp. 177-193**.**

[9] Abdel-Raouf, N., A. A. Al-Homaidan, and I. B. M. Ibraheem. "Microalgae and wastewater treatment." Saudi journal of biological sciences, Vol. 19, Issue 3, 2012, pp. 257-275**.**




Fig. 5: Shows nutrient analysis the highest removal percentage of public market wastewater.

These behaviors could be explained by the various nutritional burdens connected to various PMW concentrations. Overall, PMW was successfully treated using phycoremediation employing microalga to remove TDS, SO_4, and Mg.

CONCLUSION

The current study showed that the effectiveness of phycoremediation using microalgae to remove nutrients from wastewater is influenced by varying amounts of PMW. 50% PMW showed the greatest rates of nutrient removal. Consequently, for phycoremediation to be efficiently facilitated, the PMW concentration cannot be greater than 50%. Furthermore, on day 14 of phycoremediation, the 50% PMW showed the fastest growth rate. From day 1 to day 14, OD650 climbed to 1.287, but on day 19 of phycoremediation, it dropped to 1.128.

Additionally, the removal rates of TDS, SO_4, and Mg in 50% PMW were 48%, 46%, and 61%, respectively.

In conclusion, the best biological wastewater treatment method is phycoremediation with microalgae, which also provides information for future researchers.




Fig. 3: SO_4 removal in various PMW ratios.




Fig. 4: Mg removal in various PMW ratios.

nutrients. Figures 2 to 5 demonstrate that phycoremediation with microalgae reduced TDS levels by 48% in 50% PMW. As a result, in 50% PMW, TDS levels decreased from 38460 mg/L to 20181 mg/L.

TDS levels in the control samples, on the other hand, dropped by 11% from 108 mg/L to 96 mg/L. TDS removal rates were 26% and 19% in 30% and 100% PMW, respectively. The microalgae's negative growth rate could be the cause of this outcome [7,11].

In 50% PMW, SO_4 removal rates were 46%, nevertheless. In particular, following phycoremediation, SO_4 levels dropped from 2560 mg/L to 1380 mg/L. The elimination rates of SO_4 in PMW concentrations (0%, 30%, and 100%) were roughly 38%,40%, and 31%, respectively.

Mg dropped from 1023 mg/L to 396.3 mg/L in 50% PMW This decrease is similar to a reduction of 61%. The biggest clearance in comparison to the lowest concentrations of PMW was (3 in the beginning and after the phycoremediation process was 2.3 mg/L were corresponding to 23%). In the that period, the percentages of Mg removal in 30% and 100% PMW were 46% and 23%, respectively.




Fig. 2: TDS removal in various PMW ratios.

depicted in Figure 1. The highest growth rate occurred in 50% PMW on day 14, with OD650 increasing from 0.802 to 1.287 and decreasing to 1.128 by day 19. This aligns with Chen [4], who reported optimal Chlorella growth in 50% piggery wastewater**.**

In 30% PMW, microalgal growth peaked at OD650 was 1.196 on day 11 and declined thereafter. Conversely, in 0% and 100% PMW, growth rates were lower and declined earlier. This variation is likely due to nutrient levels in the different PMW concentrations**.**




Fig. 1: Growth of microalgae in PMW during phycoremediation

In the meantime, on day 11 of phytoremediation, the microalga growth in 30% PMW reached its maximum

values of 1.196 and thereafter declined. On the other hand, after days 5 and 9 of phycoremediation, respectively, the microalga growth rates in 0% and 100% PMW dropped to 1.012 and 0.901, respectively.

This behavior can be ascribed to either the high nutritional content of 100% PMW or the low nutrient content of 0% PMW as illustrated in Fig. 5. These findings suggest that the PMW had high nutrient loads and that the dilution procedure ought to be carried out prior to the phycoremediation procedure.

Nutrient Removal Efficiency of Microalgae

The removal rates of TDS, SO_4, and Mg were employed in this investigation as indicators of the microalgae's ability to remove

$$\left(\frac{\boldsymbol{Initial\ Conc.} - \boldsymbol{Final\ Conc.}}{\boldsymbol{Initial\ Conc.}}\right)\mathbf{100}\ \%$$

$$\mathbf{Eq.\ (1)}$$

RESULTS AND DISCUSSION

PMW Characteristics

To describe PMW samples, three parameters were examined. These criteria were chosen in accordance with the world health organization, international standards for wastewater disposal (2006) [18]. The data on characterisation PMW are shown in Table 1.

Table 1: Public market wastewater (PMW) characteristics in relation to effluent standards.

		Elements (mg/L)		
		TDS	SO_4	Mg
PMW concentrations	0%	108	13	3
	30%	12100	1870	847.3
	50%	38460	2560	1023
	100 %	48700	3440	1867.4
WHO, (2006)		2500	1000	5.00

It is noteworthy that the raw PMW dilutions of 30%, 50%, and 100% exhibit high levels of TDS and SO_4 (12100 - 38460 - 48700 and 1870 - 2560 -3440 mg/L, respectively), while the amounts of Mg were 847.3 – 1023 - 1867.2 mg/L.

The results indicate that PMW samples, especially at higher concentrations, have TDS, SO_4, and Mg levels well above WHO standards [18]. The high concentrations may be attributed to the organic materials present in PMW, which vary seasonally and geographically [3,19].

Growth of microalgae

The growth of microalgae in different PMW concentrations is

TN, 92.67% for TP, and 90.2% for TOC in 50% PMW. Welch [16] reported a 97.2% lipid percentage in Chlamydomonas and Chlorella cultures after 11 days. Thawechai [17] found that *Scenedesmus sp*., Botryococcus sp., and Nannochloropsis sp. achieved final lipid percentages of 61.5%, 67.5%, and 69.0%, respectively. This study aims to further elucidate the growth rate and nutrient reduction capabilities of microalgae in PMW**.**

MATERIALS AND METHODS

PMW Collection

PMW samples were collected from the influent discharge of a public market in Zliten, Libya, which handles wastewater from fish, seafood, and meat processing. Samples were brought to the lab, held at temperatures below 4°C, and collected in bottles that had been acid-washed. To remove suspended solids by microorganisms, PMW samples were filtered through a 0.45 μm membrane filter. The characteristics of PMW, including total dissolved solids (TDS), sulfate (SO_4), and magnesium (Mg), were measured according to APHA (2012) standards.

Experimental Setup

The experiment was conducted in 1L Erlenmeyer flasks containing 500 mL of PMW. Natural water samples served as the control. PMW samples were filtered and diluted with distilled water to obtain three different concentrations: 30%, 50%, and 100%. Microalgae were inoculated at 10^6 cells/mL, and the phycoremediation process was carried out under full sunlight (12/24) for 19 days. Each flask was shaken four times daily to prevent sedimentation [3**]**..

Microalgae Growth

Microalgae growth was measured by harvesting cell biomass through centrifugation at 4000 rpm for 5 minutes. The algal pellets were resuspended in 45 mL of autoclaved Gillard's F/2 solution. Aliquots of 10 mL were taken and analyzed for optical density (OD650) using a DR 6000 spectrophotometer (Janway, USA), with Gillard's F/2 solution as the blank [3,15,16**]**.

Nutrient Removal

The removal efficiency of TDS, SO_4, and Mg was calculated using the following equation [3,12,13,14,17**]**.

$$\boldsymbol{Removal\ Efficiency}\ (\%) =$$

نمو أعلى للطحالب الدقيقة في مياه الصرف الصحي مقارنة بالمياه الطبيعية. كانت أقصى قيم تقليل للعناصر الغذائية 48٪ لـ TDS و 46٪ لـ SO_4 و 61٪ لـ Mg تم تحقيقها بنسبة 50٪ من مياه الصرف الصحي الناتجة عن السوق .أشارت النتائج إلى أن المعالجة النباتية باستخدام الطحالب الدقيقة يمكن أن تقلل بنجاح من الحمل الغذائي لـمياه الصرف الصحي الناتجة عن السوق.

Keywords: Microalgae, Phycoremediation, Public Market Wastewater

1.INTRODUCTION

Wastewater, encompassing various types of liquid waste generated from activities using large volumes of water, exhibits distinct characteristics based on its source [1,2]. Public market wastewater (PMW) is considered extremely polluted since it contains solids from fish, meat, vegetables, and fruits as well as significant levels of organic matter (more than 600 mg/L biochemical oxygen demand (BOD)). [3,4]. PMW's high levels of total nitrogen (TN), total organic carbon (TOC), and total phosphorus (TP) greatly increase the pollution caused by the material. [5]. Particularly, because of blood residues from processing meat, fish, and poultry, PMW has TP and TN concentrations of up to 25 mg/L and 61 mg/L, respectively. [6]. Additionally, heavy metals such as iron (Fe) and zinc (Zn) have been reported in PMW at concentrations of 1.071±0.0010 mg/L and 0.312±0.0021 mg/L, respectively [6].

Direct PMW discharge causes eutrophication and water contamination in natural water bodies. [7,8]. Thus, effective treatment is necessary to remove organic matter, nutrients, pathogens, and heavy metals before environmental discharge**.**

Microalgae have been successfully employed in wastewater treatment for biomass production, including dairy, municipal, and industrial wastewater [8,10]. Phycoremediation, utilizing microalgae, is particularly efficient for treating PMW due to its high nutrient load, which supports rapid microalgal growth and nutrient uptake [9,11]. Compared to conventional aerobic systems, phycoremediation is more cost-effective due to its lower energy and operational costs [12]. Previous studies have demonstrated the potential of microalgae to treat various wastewater types, including dairy and municipal waste [11,13,14].

This research investigates microalgal growth and nutrient reduction in different PMW concentrations. Mohamed et al. [3] observed that *Scenedesmus sp*. achieved maximum nutrient reductions of 91.51% for

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

PHYCOREMEDIATION USING MICROALGAE IN PUBLIC MARKET WASTEWATER

* Aisha A. Amhimmid Alqantosh [1]*, Ismail Hmoda[2], Abdulrahman Abdulsalam Bin Zayd [3] and Alfituri Ibrahim Abdullah Abu ala [4].

1, 2, 3,4 Civil Engineering Department, Higher Institute of Engineering Technology, Zliten / Libya

*Corresponding author: aishaali20130912@gmail.com
aisha.a.amhimmid@hpiz.edu.ly

.....

ABSTRACT: Public market wastewater (PMW) is rich in nutrients, making it an ideal medium for supporting the growth of microorganisms such as microalgae. Phycoremediation, which utilizes microalgae to treat wastewater, has shown considerable promise for reducing nutrient levels in PMW. However, the effectiveness of this process is influenced by the initial concentration of PMW. This study examines the reduction of total dissolved solids (TDS), sulfate (SO_4), and magnesium (Mg) in PMW through phycoremediation with microalgae, across varying PMW concentrations. Microalgae were inoculated at a concentration of 10^6 cells/mL inside 200 mL of PMW then incubated for 19 days outside in direct sunshine. The outcomes showed that microalgae flourished more successfully in PMW compared to natural water. The highest reductions in nutrient levels 48% for TDS, 46% for SO_4, and 61% for Mg were achieved with a 50% PMW concentration. These findings confirm that phycoremediation using microalgae is an effective method for reducing nutrient loads in PMW.

.

الملخص: تحتوي مياه الصرف الصحي في الأسواق العامة مثل سوق الحوت في مدينة زليتن على مستوى عالٍ من العناصر الغذائية التي تعد موردًا لتغذية الكائنات الحية الدقيقة مثل الطحالب الدقيقة. علاوة على ذلك، فإن المعالجة النباتية باستخدام الطحالب الدقيقة لها إمكانات عالية لتقليل الحمل الغذائي في مياه الصرف الصحي الناتجة عن السوق. ومع ذلك، تعتمد كفاءة الاختزال على التركيزات الأولية لمياه الصرف الصحي. في الدراسة الحالية، تم التحقيق في تقليل إجمالي المواد الصلبة الذائبة (TDS) والكبريتات (SO_4) والمغنيسيوم (Mg) في مياه الصرف الصحي الناتجة عن السوق باستخدام الطحالب الدقيقة، كدالة لتركيزات مياه الصرف الصحي المختلفة. تم تلقيح الطحالب الدقيقة بـ 10^6 خلية / مل في 500 مل من مياه الصرف وحضنت في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس الكاملة لمدة 19 **يومًا**. كشفت النتائج عن تسجيل

26. Abdul Waheed et al. Removal of hazardous dyes, toxic metal ions and organic pollutants from wastewater by using porous hyper-cross-linked polymeric materials: A review of recent advances. Journal of Environmental Management, 2021, 287 (2021) 112360. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112360
27. Mohammad Sadegh Mazloom et al. Application of nanoparticles for asphaltenes adsorption and oxidation: A critical review of challenges and recent progress. Fuel, 2020, 279 (2020) 117763. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.117763
28. Junbin He et al. Adsorption characteristics of amino acids on to calcium oxalate. Journal of Colloid and Interface Science, 2015, Vol. 454: Pg. 144-151. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2015.02.014
29. Abdelsalam Asweisi and Fadwa M. El-sharief. Separation of Some Metal Ions Using β-Naphthol Modified Polyurethane Foam. Asian Journal of Nanoscience and Materials, 2019, 2(2), 149-158. http://dx.doi.org/10.26655/ajnanomat.2019.3.3

2018, Vol. 301: Pg. 98-103. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2017.05.025

18. Jingjing Zhao et al. Zr-MOFs loaded on polyurethane foam by polydopamine for enhanced dye adsorption. Journal of Environmental Sciences, 2021, 101 (2021) 177–188. https://doi.org/10.1016/j.jes.2020.08.021
19. Rangabhashiyam Selvasembian et al. Recent advances in the polyurethane-based adsorbents for the decontamination of hazardous wastewater pollutants. Journal of Hazardous Materials,2021, 417 (2021) 125960. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125960
20. Rejiane da Rosa Schio et al. Fixed-Bed Adsorption of Allura Red Dye on Chitosan/Polyurethane Foam. Chemical Engineering & Technology, 2019, Vol. 42, No. 11 (2019): Pg. 2434-2442. https://doi.org/10.1002/ceat.201800749
21. Longfang Ren. Recyclable polyurethane foam loaded with carboxymethyl chitosan for adsorption of methylene blue. Journal of Hazardous Materials, 2021, 417 (2021) 126130. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126130
22. Julieta de Jesus da Silveira Neta et al. Use of polyurethane foams for the removal of the Direct Red 80 and Reactive Blue 21 dyes in aqueous medium. Desalination, 2011, 281 (2011) 55–60. https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.07.041
23. Tolera Seda Badessa et al. Bio-sorption for efective removal of chromium(VI) from wastewater using Moringa stenopetala seed powder (MSSP) and banana peel powder (BPP). BMC Chemistry, 2020, P.3-4. https://doi.org/10.1186/s13065-020-00724-z
24. Ajay Kumar Surela et al. Polypyrrole-Based Composites for Dyes Removal From Contaminated Water. Reference Module in Materials Science and Materials Engineering, 2024 https://doi.org/10.1016/b978-0-323-95486-0.00019-3
25. Eda Gökırmak Söğüt and Mehmet Gülcan. Chapter 1 - Adsorption: basics, properties, and classification. Adsorption through Advanced Nanoscale Materials, 2023, Pages 3-21. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-18456-7.00001-8

2021, 4(3), 319-330. https://doi.org/10.22034/pcbr.2021.285530.1186
10. Maaza Lamia et al. Adsorption of Methyl Green onto Zeolite ZSM-5(pyrr.) in Aqueous Solution. Oriental Journal of Chemistry, 2016, Vol. 32, No. (1):Pg. 171-180. http://dx.doi.org/10.13005/ojc/320118
11. Ali A. T. Al-Sadoon et al. Adsorption of remove methyl green dye from wastewater by using fava bean peel waste: Kinetic and thermodynamic studies. AIP Conf. Proc. 2591, 030060 (2023). https://doi.org/10.1063/5.0121808
12. Y. M. Vargas-Rodríguez et al. Adsorption Studies of Aqueous Solutions of Methyl Green for Halloysite Nanotubes: Kinetics, Isotherms, and Thermodynamic Parameters, *American Journal of Nanomaterials*, **2021**, 9(1), 1-11. DOI: 10.12691/ajn-9-1-1
13. James Akande Asamu et al. Batch Adsorption of Methyl Green Dye using Activated Carbon Derived from Corn Cobs. Research & Reviews: Journal of Ecology and Environmental Sciences, 2023, Vol. 11, No. (2). DOI: 10.4172/2347-7830.2023.11.002
14. Zahra Bashandeh and Aliakbar Khalaji. An efficient removal of methyl green dye by adsorption onto new modified chitosan Schiff base. Journal of Medicinal and Nanomaterials Chemistry, 2023, Vol. 5, No. (3):Pg. 243. https://doi.org/10.48309/JMNC.2023.3.7
15. Akande James et al. Removal of methyl green dye using activated carbon prepared from corn cobs. International Journal of Frontline Research in Life Science, 2023, 02(01), 018–032. https://doi.org/10.56355/ijfrls.2023.2.1.0042
16. Abdelsalam Asweisi and Khalifa Algheryani. Mechanism and Kinetic Studies of Methylene Blue Adsorption on Commercial Polyurethane Foam. Journal of Alasmarya University: Basic and Applied Sciences, 2021, Vol. 6, No. 5, December 2021, Special Issue for Forth Conference on Engineering Science and Technology (CEST-2021).
17. Louis Lefebvre et al. Adsorption of dye with carbon media supported on polyurethane open cell foam. Catalysis Today,

2. Shivaji Srivastava et al. Toxicological effects of malachite green. *Aquatic Toxicology*, 2004, **66**, 319–329. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2003.09.008
3. Amina A. Attia et al. Removal of methylene blue by carbons derived from peach stones by $H3PO4$ activation: Batch and column studies. *Dyes Pigments*, 2008, **76**, 282–289. http://dx.doi.org/10.1016/j.dyepig.2006.08.039
4. Md. Munjur Hasan et al. Natural biodegradable polymeric bioadsorbents for efficient cationic dye encapsulation from wastewater. Journal of Molecular Liquids, 2021, Volume 323, 1 February 2021, 114587. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.114587
5. Momina and Kafeel Ahmad. Feasibility of the adsorption as a process for its large scale adoption across industries for the treatment of wastewater: Research gaps and economic assessment. Journal of Cleaner Production, 2023, Volume 388, 15 February 2023, 136014. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136014
6. Seyedehmaryam Moosavi et al. Application of Efficient Magnetic Particles and Activated Carbon for Dye Removal from Wastewater. ACS AuthorChoice, 2020, 93.177.118.164 on August 11, 2020. https://dx.doi.org/10.1021/acsomega.0c01905
7. Saja M. Alardhi et al. Adsorption of the methyl green dye pollutant from aqueous solution using mesoporous materials MCM-41 in a fixed-bed column. Heliyon, 2020, 6 (2020) e03253. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03253
8. Hayder A. Alalwan et al. Adsorption of methyl green stain from aqueous solutions using non-conventional adsorbent media: Isothermal kinetic and thermodynamic studies. Bioresource Technology Reports, 2021, Volume 14, June 2021, 100680. https://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100680
9. Maliheh Sanati et al. Fast removal of methyl green from aqueous solution by adsorption onto new modified chitosan Schiff base. Progress in chemical and biochemical research,

depends on the particle size, film thickness and distribution coefficient of dye molecules where as in mass action, the rate depends on temperature and concentration of solute in solution. The plot of Morris-Weber equation is shown in figure 5. The constant k_i = 0.0432.




Figure 5. Plotting of Morris –Weber equation for dye- foam interaction.

4. Conclusion

This study demonstrated that it is possible to recycle some cheap materials, such as leftover commercial foam, and use it to extract some harmful pollutants, e.g., methyl green dye, from wastewater. Fast removal at high efficiency of 95% with an adsorption capacity of 0.9815 mg/g has been obtained in a short equilibrium time of 10 min. Behavior of the sorption process seems to be chemical with monolayer when using 20 ppm of 10 pH sample solution.

Acknowledgement

We are gratefully acknowledgements to Chemical Eng. Department, University of Tripoli.

Reference

1. Liang Meng et al. Degradation of methyl green from wastewater with ultrasound synergized with Bi2O2CO3 catalysis: Kinetics, products, and pathways. Journal of Cleaner Production, 2022, Volume 342, 15 March 2022, 130976. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130976

which employ in studying mechanism, reaction limiting stage and complete traits of the adsorption process. In this study, experimental data examination was performed using different kinetic models. The Lagergen and Morris-Weber models are the best fit in representing the adsorption kinetics with the highest value of the correlation coefficient (R^2).

3.4.1 Lagergen model.

This model was applied for mass action phenomenon and which is given by [16]:

$$\log(q_e - q_t) = \log q_e - \frac{k_1 t}{2.303} \quad 7$$

Where, the first-order reaction rate constant, $k1$ ($1/min$), is determined graphically from the linear plot of $\log(q_e - q_t)$ versus t, figure 4. The constant, $k1 = -0.0114$ ($1/min$).




Figure 4. Lagergen plotting for adsorption of dye on foam.

3.4.2 Morris-Weber equation.

The mathematical formula for the Morris-Weber equation is expressed as [16]:

$$q_t = k_i t^{0.5} + C \quad 8$$

Where, the adsorption rate, k_i, was determined graphically from the slope of the straight line of the plot q_t versus t. A high value of the correlation coefficient indicates that the experimental data is well represented by this model. In the diffusion process the slope of the curve

$$\frac{C_e}{q_e} = \frac{1}{bq_m} + \frac{C_e}{q_m} \quad 4$$

Where, the equilibrium constants, q_m and b, in equation 4 related to the sorption capacity and the apparent energy of sorption, respectively. The values of q_m and b for adsorption of MG dye molecules on the surface of PUF sorbent were estimated from the slope and intercept of the linear plot of C_e/q_e versus C_e under the condition of constant temperature and equilibrium.




Figure 3. Langmuir adsorption isotherm for MG dye on PUF.

The character of the isotherm category was estimated from equation (5):

$$R_L = \frac{1}{1 + bC_o} \quad 5$$

Where, R_L is the separation factor which is indicates that the type of sorption isotherm to be linear or irreversible ($R_L = 1$), favorable ($0 < R_L < 1$), unfavorable ($R_L > 1$). In this study, R_L is negative value, which is indicates that sorption of MG molecules process.

3.4 Adsorption kinetics.

Removal by the adsorption technology is one of the most widely used processes to separate metal ions or dye molecules from their solutions. This technique depends largely on effective collisions between the adsorbent and the molecules of the substance to be removed from the solution. Therefore, to obtain a faster separation in a shorter equilibrium time, the number of effective collisions in the solution must be increased by shaking. Many kinetic models are reported in [24, 28, 29]




Figure 2. Effect of dye concentration and equilibrium time on the percent removal of dye.

The highest removal efficiency of dye ions (95%) with an adsorption capacity of 0.9815 mg/g was obtained when using 20 ppm of sample solution after equilibrium time of 10 min. A very little change and instability in the percent of removal was observed when decreasing concentration of sample solution to 10 ppm.

3.3 Adsorption Isotherm.

To accurately describe the type of adsorption of MG dye molecules on foam, it is necessary to study the relationship between the change in the amount of the adsorbed dye molecules with pressure or concentration at a certain temperature. Many different adsorption isotherm models as mentioned in [24, 25] have recently been used to describe the mechanism and behavior process of adsorption. Among these models, the Langmuir and Freundlich model is considered the most widely used. In this study, we found that the Freundlich model does not apply well to represent the data, so the adsorption of MG molecules on the surface of PUF has been modeled using the Langmuir model as detailed below.

3.3.1 Langmuir isotherm model.

The Langmuir model assumes that the adsorption process occurs homogeneously, as the substance to be separated from the solution (MG dye) is adsorbed on the surface of the PUF in the form of a monolayer [26, 27]. The linear form of Langmuir adsorption isotherm model is given below in equation (4):




Figure 1. Effect of PH on MG adsorption at different times.

Generally, it can be clearly observed that the percentage of dye molecules removed from the solution increases gradually as the pH value of the solution increases and vice versa. The maximum dye ions removal is 87% with an adsorption capacity of 0.2083 mg/g was observed in the pH of 8 at equilibration time of 120 min. This behavior can be interpreted that as the pH value of the solution increases, the negative ions increase and the medium becomes more alkaline, and this in turn leads to an increase in the bonding between the negative ions of the solution and the positive dye ions and then left the medium to adsorb on the absorbent surface. Therefore, we can say that the best conditions for adsorption will be in an alkaline medium in which the pH value is not less than 8.

3.2 Effect of dye concentration and equilibrium time.

To improve the separation efficiency and reduce equilibrium time, based on the results of the discussion in the previous section, a series of adsorption experiments at different concentrations of 10 and 20 ppm were conducted in an alkaline medium at a pH value of 10 for different time intervals by batch procedure as mentioned above. Figure 2 demonstrates the effect of dye concentration and equilibrium time on the efficiency of the adsorption process.

same experiment was repeated. The main parameters affecting the adsorption efficiency, e.g., pH number, and dye concentration in the solution were verified each time.

The percentage of removal, R%, and adsorption capacity q_t and q_e (mg/g) before and at equilibrium time, respectively, was estimated from the following equations based on initial and final dye concentrations in the solution before and after adsorption take place [23]:

$$R\% = \left(\frac{C_o - C_e}{C_o}\right) \times 100 \quad (1)$$

$$q_e = \frac{(C_o - C_e)}{m} \times V \quad (2)$$

$$q_t = \frac{(C_o - C_t)}{m} \times V \quad (3)$$

Where C_o, C_t and C_e (mg/L) are the dye concentration in solution at initial, t time and equilibrium, respectively. m (g) is the mass of sorbent and V (L) is the volume of solution used**.**

3. Results and discussion

In this section, all results obtained from the adsorption experiments will be graphically represented and discussed. It will also be verified that this data is represented correctly by knowing the value of the correlation coefficient R^2 and comparing it with unity.

3.1 Effect of pH.

In order for the adsorption process to occur with very high efficiency, there are several basic factors that must be present. Among these factors is the presence of the appropriate medium for this phenomenon to occur. As it known, this medium depends largely on the pH value. So, the adsorption process was tested over a wide range of pH (3-10). A batch procedure was carried out on a 25 mL dye solution of 5.0 ppm at varying pH values, 3, 4 and 8 was stirred with 0.50 g of PUF for different time intervals. The results are shown in figure 1.

containing dyes must be treated for their removal before disposal into the main water stream. Various industrial-waste disposal techniques for the removal of such colored effluent from water such as ion exchange, oxidation, precipitation, chemical coagulation, biodegradation, extraction, and adsorption have been studied. Adsorption is the most widely used in this regard due to its simplicity of operation, low cost, rapidity, and use of nontoxic adsorbent materials [5, 6]. A number of adsorbent materials for the extraction and adsorption of dyes from effluents, including methyl green, have recently been used [7-15]. Different experimental conditions were investigated. Recycling and using some industrial wastes as adsorbent materials for removal of some organic dyes and other toxic pollutants from effluents has been getting the attention of many researchers recently. Recently, the rest of polyurethane foam as wastes from sponge and furniture manufacturing processes has been widely used as an adsorbent material [16-22] because of the ability to retain different types of hazardous chemicals like organic dyes because of the presence of polar and nonpolar groups in their structures, the large surface area as well as low cost. Therefore, this work aimed to extract methyl green dye from effluents by adsorption on polyurethane foam. The properties and mechanisms of adsorption have been well studied. Optimal conditions e.g., pH, dye concentration, and equilibrium time for best removal were investigated.

2. Experimental method

2.1 Adsorbent material

The sample of foam was obtained from Al-Khums sponge factory (Northwest Libya) and it has been washed many times with 2M of HCl solution then rinsed with water and dried [16].

2.2 Apparatus.

The absorption measurements were made using UV-VIS spectrophotometer JENWAY. The PH measurement were made by JENWAY 3150 PH-METER.

2.3 Test procedure

A stock solution of MG dye, 100 ppm, was prepared and then diluted to 5, 10, and 20 ppm by distilled water. A 25 ml of solution was placed in a 50 ml flask containing 0.5 g of foam. The solution is shaken and investigated at different contact times (0-120 min). The adsorbent material was separated and the rest of the solution was analyzed using a UV-VIS spectrophotometer at maximum wave length of 614 ηm. The

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر 2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

Fast Removal of Methyl Green Dye From Aqueous Solutions by Adsorption on Commercial Poly Urethane Foam

Khalifa Algheryani, Entesar Shabaani, Nuri Bsebsu, Abdelsalam Asweisi
Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Tripoli, Tripoli, Libya.
k.algheryani@uot.edu.ly, entesarshabaani@gmail.com, Nuribsebsu@yahoo.com, a.amhmed@uot.edu.ly

Abstract
Fast removal of dye molecules from their solutions requires appropriate conditions for the technique used in the separation process. So, in this study, the separation of methyl green dye (MG) molecules from their aqueous solutions by adsorption on polyurethane foam (PUF) was conducted in a series of adsorption experiments under different conditions. The main parameters affecting the adsorption efficiency, e.g., pH, dye concentration in the solution, and equilibrium time, have been investigated. High removal percent of 95% with an adsorption capacity of 0.9815 mg/g was obtained when using 20 ppm of 10 pH sample solution after an equilibrium time of 10 min in a first order and monolayer sorption process.

Keywords
Pollution, Methyl Green Dye, Aqueous Solution, Adsorption.

1. Introduction

Water pollution has become a global problem that threatens humans and the environment in recent years. The leakage of some harmful dyes from food, pharmaceutical, textile, etc. factories as a result of the disposal of industrial water without prior treatment to remove these pollutants is considered one of the most major sources of water pollution. There is no doubt that many dyes that are characterized by their stability and non-degradable properties, such as methyl green, have harmful effects on human health and the environment. Some of these risks are effects of blindness, poorly healing wounds and carcinogenic effects, as well as it can affect aquatic life with long-lasting effects by reducing sunlight penetration and/or even causing direct poisoning to living organisms [1-4]. Therefore, effluents

4.Munzir M.E.Ahmed . , AL- Obosi Sabah Aziz Jawad . , Osman , HM . , Shayoub , ME ,(2015),The effect of smoking cigarette on kidney functions among sundaes peoples International Journal of Development Research ,(5)4473-4475 .

5. Tanner, George A·Rippe, Catarina·Shao, Youzhi·Evan, Andrew P and Williams, James C, (2009) kidney function Glomerular permeability to macromolecules in the Necturus kidney. American journal of physiology. Renal physiology, vol. 296, (no. 6), pp. F1269-78, 2009 .

6. Bassam E. Hanna Jamal M. Hamed , Luma M. Touhala ,(2008) ,serum uric acid in smokers. National Center for Biotechnology Information. 23(4):269-74

serum uric acid. The raise of creatinine and urea nearly attributed to major fall in glomerular filtration rate (GFR), serum uric acid reduction was endorsed to minimise endogenous production as a consequence of exposure to cigarette smoke which is a critical source of oxidative stress.

In contrast, the study of Bassam E. Hanna et al, (2008), concluded that the Serum Uric Acid in Smokers, after exclusion of other factors impacting the level of uric acid, the substantial low level of serum uric acid in smokers was attributed to minimise endogenous production as a consequence of chronic exposure to cigarette smoke which is a crucial source of oxidative stress.

Conclusion And Recommendations:

5.1 Conclusion:

Creatinin levels were measured for 100 people, 70 smokers and 30 non-smokers, whose ages ranged from 18-95 years. The study aims to measure the level of creatinine and its relationship to smoking, as the study demonstrated that there is not significant in serum creatinine in smokers (p value <0.05). also, there is no significant increase in serum creatinine level between light smokers and heavy smokers which (p value <0.05).

5.2. Recommendations:

- Restudy by taking a large number of samples more than the number that we have taken before.
- Nse modern devices to save time and effort and give better results 2 Take enough serum.
- Do not keep the samples in the freezer for a long time to prevent the sample from decomposing.
- Reduce the amount to smoking in maintain your health.

REFERENCES:

1. Ismaeel A, A.(2012). The effect of smoking in renal functions. Journal of Techniques. 25, (2): 100-106.

2. MD E.R. · Stephan R. Orth, (1997) The renal risks of smoking , national kidney functional, (51) 1669-1677

3. Yoav Hammer MD , Eytan Cohen MD , Amos levi MD and Ilan Krause MD ,(2016),The relationship between cigarettes smoking and renal function : A large Cohort study. National Center for Biotechnology Information. 18(9):553-556

CrCl	79.52±7.3	97.49±8.45	0.041

Result of creatine =0.054 it's not significant which The level of P value of Creatinine 0.054 which was more than 0.05, in contrast, the Result of CrCl = 0.041. The level of P value in Creatinine clearance 0.041 which was less than 0.05, concluded that creatinine clearance was significant

4.3. Compression of Renal Function Between Smokers:

In the table (4.3) there is no significant increase in serum creatinine level between light smokers and heavy smokers which p value 0.05

Table(4.3) Compression of Renal Function Between Light and Heavy Smokers

Parameters	*Light smokers*	*Heavy smokers*	*F value*	*P value*
Serum Creatinine	1.02	1.2	0.058	0.195
CrCl (ml/min)	83.1±6.4	76.3±7.2	0.679	0.062

4.4.**Discussion:**

In this study 100 people were inducted, 70 of them were smokers and 30 were non-smokers as a we show that in the results. Their age were ranged about from 20-90 years. Our results demonstrated that there is not significant in serum creatinine and Creatinine clearance in smokers (p0.05). also, there is no significant increase in serum creatinine level between light smokers and heavy smokers which p value 0.05.

The disagreement of our study, the research that done by Adnan Ali,(2011), which is concluded that there is effect of smoking in renal functions, the study summed up that the function of kidney is totally impacted by the smoker individuals as pointed by the obtained consequences through the test of renal function, particularly ten years later.

Moreover, the study that done by Munzir et al (2015), The study concluded that impacts of cigarettes smoking on the functions of kidneys between people. In this study an attempt has been made to detect the biochemical changes reflecting renal function during smoking, The kidney function is affected adversely in smoker group, indicated by the elevation of serum creatinine, urea , and the decline of

- The present study comprises of 2 groups, group I nonsmokers (control) n=30 and
  group II cigarette smokers n= 70. Group II were divided into 2 subgroups depending upon intensity of skmoking. Each group comprises about 35 volunteers.
- Group II A, light smokers (n =35), smoking < 20 cigarettes / day).
- Group II B, heavy smokers (n=35), smoking ≥ 20 cigarettes / day).

3.8. Statistical Analysis:

was performed by using the SPSS version 19 and statistical significance were analysed by unpaired 't' test and ANOVA. P value < 0.05 was considered for statistically significance.

1.4 Results And Discussion:

4.1. ***General Characteristics of the Study Population:***

The study included 100 people, of whom 70 were smokers and 30 were non-smokers as a comparison. The mean age of smokers was 45.06, and the mean age of non-smokers was 42.4. The BMI was 24.8 for smokers and 23.5 for non-smokers.

Table(4.1) Characteristics of the Study Population Among Smoker and Non-smoker

Character	*Smokers*	*Control*
N	70	30
Age	45.06±8	42.47±7
BMI	24.8	23.5

4.2. Comparison of renal function test parameters between smoker people and controls:

Table (4.1) demonstrates a not significant increase in serum creatinine in smokers (p0.054). Creatinine clearance, , decreased significantly in smokers (p value 0.041

Table (4.2) Comparison of renal function test parameters between smoker people and controls.

Parameters	*Smokers(n=70) Mean ± SD*	*Control(n=30) Mean ± SD*	*P value*
Serum Creatinine	1.1±0.19	0.89±0.1	0.054

including age, weight, height, the amount of the smoking, duration of smoking and whether the volunteer suffers from chronic diseases, including pressure, diabetes, dialysis, thyroid disease, or whether he suffers from other diseases.

3.4 Ethical Consideration:

Written consent was taken with regards to participation acceptance in this research from all participants along with the reassurance of confidentially, prior to the collection of the samples. where the patient was completely aware of that the specimen was collected for study purpose.

3.5 Research Tools and Materials:

Tourniquet and alcohol swab, plan tube, srerile needle , cuvatte , automated pipette , centrifuge, spectrophotometer device and reagent kit for estimation of creatinine of Biomaghreb company .

3.6 Principle of the Test and Preparation of Reagent:

Creatinine in a basic picrate solution forms acolored complex .The manual procedure of creatinine (Biomaghreb) After separate the serum ,we take 500microns of R1 and 500 microns of R2 in cuvatte ,add 50 microns of serum , put the cuvatte in the spectrophtometer ,then press the timer boutton for twenty and eithien minutes.

3.7. Blood Sample Collection and Analysis:

The samples of blood were taken from both groups in order for colorimetric measurement of creatinine which were conducted by reaction kinetic method using a kit supplied by Biomaghreb Company obtaining absorbencies using spectrophotometer. The blood samples of each male have been collected and then the serum separated directly after collected. The level of creatinine was measured in Msallatah Hospital, some data were collected from the results of test.

-A blood sample was taken from each donor in groups where used to determine serum creatinine (creatinine determination was based on the Jaffe reaction with deproteinization- creatinine forms a color in alkaline picrate solution).

The clearance of creatinin determination was according to the Cockroft and Cault equation(2) utilized Serum creatinine concentration (mg/dl), sex , age (year) and weight (kg) as follow:

- Creatinine Clearance = [[140 - age(yr)]*weight(kg)]/[72*serum Cr(mg/dL)]

(multiply by 0.85 for women).

(eGFR) in diabetic patients that addicted of smoking to who are non-smokers but the confirmed outcomes of healthy population are rare and inconsistent. Microalbuminuria presence in diabetic patients is known as diabetic nephropathy marker , meanwhile its existing in non-diabetic patients is related to the enhanced risk of cardiovascular diseases. The latest studies stated a greater incidence of microalbuminuria in smokers compared to non - smokers and increase the probability that renal glomerular injury and hyper filtration are mechanisms of renal injury in smokers (Yoav Hammer MD et al,2016). Tanner (2009), stated that, there are a certain processes were ingaged in forming urine which includes tubular secretion, glomerular filtration and tubular reapsorption. The functional case of kidney could be assessed by several testes according to the concept of renal clearance. These tests would measure the glomerual filtration rates, the blood flow of renal and the reapsorption of tubular or secretion of various subastances. furthermore, some of these tests for instance measurment of glomerular filtration rate are sometimes to the evaluation of kidney function ….." (Tanner, et al 2009,) .

1.2. The Aim of The Study:

This study aims to examine the impacts of cigarettes on serum creatinine, Creatinine clearance.

Participants in this study one hundred of smokers and non-smokers of various ages.

1.3 Materials And Methods:

3.1 Study design:

This study is across sectional study and focuses on the comparison of creatinine level change between smoker and non-smoker were used as control. The scope of the research was included in clinical chemistry. This study was conducted in hospitals and clinics in the central region during the period from November (2022) to January(2023).

3.2 Collection of Study data:

The study data was collected after filling a structured questionnaire by each patient, for smokers and non-smokers.

3.3 The participates of the Study:

Study participants were split into two groups (group I and group II). Group I, consist of 70 smokers male volunteers, Group II composed of 30 cigarette non-smokers male volunteers, the average ages ranged from 18 to 95 years. A complete record of history was obtained,

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر 2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

The impacts of Cigarettes on Serum Creatinine levels.

Riad M Aboghalia
Milad A. Arzeni
Karima R Zarug Edawib

Abstract

It could be obvious from various studies that one of the causes of kidney diseases has a link to the smoking cigarettes. Therefore, the purpose of this study is to focuse on the impacts of the main impacts of cigaretts on serum creatinine., Creatinine clearance This study was carried out on 100 cases (70 smoking and 30 non smoking) with a mean age of (45.06±8 and 42.47±7)years. Moreover, the impacts of numerous variables include age, body mass index (BMI), and, levels of Serum Creatinine and creatinine clearance for all groups were also studied. Results showed that were not affected of smoked on the creatine levels P value =0.054 which was more than 0.05.

Introduction

1.1 Background of the Study:

From recent studies, it has become clear that smoking cigarettes is related to the morbidity and mortality in different diseases precisely lung diseases, cardiovascular and kidney diseases (Adnan Ali and Ehsan Ismaeel ,2012)and gastric ulcer (Eberhard et al,1997) (Adnan Ali and Ehsan Ismaeel,2012). As Munzir et al stated that, the kidneys have a significant role in controlling the internal environment's consistency. The passing of blood through the kidneys is firstly by filtering (glomerular filtration), therefore, all constituents , but blood cells and plasma proteins go into the systems of microtubular. The useful substances of the kidneys are reabsorbed fast, meanwhile the unwanted substances are filtrated and excreted from the urine (Munzir et al,2015)

Chronic kidney disease (CKD) is considered as a significant health problem that associated with the high range of mortality and reducing the quality of life. on the other hand, The impact of cigarettes smoking on functions of kidneys had recently been related with the long - term end - stage kidney disease (ESKD), with ESKD which has become the most common among the addicted of smoking; however, its effects have not been specified on healthy adults yet. Although, the latest studies have pointed out that the decreased rate of glomerular filtration

number of them consequently leading to a small sample.

References

Hambleton, S., Gershon, A. A., Oxman, M. N., Cohen, J. I., Cohrs, R. J., Gershon, M. D., . . . Breuer, J. (2015). Varicella zoster virus infection. *Nature reviews Disease primers*(1), pp. 1-18.

Heininger, U., & Seward, J. F. (2006, October 14). Varicella. *The Lancet*(9544), pp. 1365-1376.

Ismail, F., & Haq, S. (2023). Trends in varicella epidemiology among an unvaccinated population: first results from Libya. *Arch Dis Child*(108(2)), pp. 149-150.

Kennedy, P. G., & Gershon, A. A. (2018). Clinical Features of Varicella-Zoster Virus Infection. *Viruses. Nov*(10), p. 609.

Khaleel, H. A., & Abdelhussien, H. M. (2013). Clinical Epidemiology of Chickenpox in Iraq from 2007-2011. *Global Journal of Health Science*(5.1), p. 180.

Khalifa, E., Musa, H., Benrween, A., Alnaami, M., & Areebi, A. (2024). Knowledge, Perception, and Practice of Libyan Mothers towards Varicella and Its Vaccination Tripoli, Libya. *AlQalam Journal of Medical and Applied Sciences*, pp. 56-64.

Saleh, N., & Al Moghazy, B. (2014). Seasonal variation and trend of chicken pox in the southern region of Saudi Arabia (2007-2012). *The Journal Of The Egyptian Public Health Association*(89(3)), pp. 143-147.

was in May, while in other studies, such as that carried out in the southern region of Saudi Arabia by Saleh, and another conducted in Iraq where both have been found that the peak number of cases was greatest during March and April months throughout the evaluation.

In order of gender, the distribution of the cases throughout the months of study has shown a slight preponderance of females over males, in contrast to the study conducted in Iraq which has shown a preponderance of males over females (Khaleel, et al., 2013)

Conclusion

The present study concluded that there is a rising trend in the registration of clinical chickenpox cases, as for most cases occur in the age group of less than 15 years. Females are a little bit higher than males. Also, the highest frequencies were reported in June and July. Most of the cases were registered in EL-Marj city.

Acknowledgment

We thank all participants for their collaboration in the study. Special thanks to the community health department students in the High Institute for Medical Sciences and Techniques in El-Marj city for their contribution to distribution and help in filling out of questionnaire during the execution of the study, including (Ezzeddine Belhamed, Mohamed Gomaa, Essyed Massad, Esraa Abdel Rahim, Khawla Abdel Karim, and Hanadi Abdel Jalil).

Ethics

The study did not require a review board approval. because this study does not involve any risk to participants and the participant's name is anonymous (no need to write the participant's name). All participants gave informed consent before entering the study. Our gathered data were confidential and no extra cost was constrained on our participants.

Funding:

We haven't received any special funding for this study, but we were depending on personal efforts.

Limitations

A limitation of this study was that some information was dependent on results from private labs which may be incorrect, and the answers to some questions in the questionnaire were dependent on respondents who misunderstood the requirements of the questions. Furthermore, There is no database about the nutritional status of a maternal and her baby. in addition to the hesitating and incomplete of the questionnaire by some respondents who were chosen in the study led to exclude a

	31-36	2	7.1	0		
	37-42	0	0	0	0	
	43-48	0	0	1	3.0	
	49-54	0	0	0	0	
	55-60	1	3.6	0	0	
Place of residence of cases	El Abiar	0	0	1	3	
	Al militanyah	1	3.6	0	0	
	El Uweilia	1	3.6	0	0	
	Ashallwoni	1	3.6	0	0	
	Battah	1	3.6	2	6.1	
	EL-Marj	22	78.5	23	69.7	
	Jarddass	2	7.1	4	12.2	
	Farzougha	0	0	1	3	
	Suluq	0	0	1	3	
	Taucheira	0	0	1	3	
Total		28	100	33	100	

Discussion

This study evaluated the trends of one of the commonly seen infectious diseases in clinical practice in the EL-Marj region in the east of Libya over 7 months from (January – July 2023) which is chicken pox. The number of chickenpox cases showed an upward trend in the hot months (summer and spring months) more than cold months (winter).

In this study, the highest percentage of cases (54.1%) appeared in the age interval < 4 years, while most of the studies conducted in developing countries reported that chicken pox is more common in the age group 4–10 years such as the study that conducted in Libya (Ismail, et al., 2023)and another conducted in Saudi Arabia (Saleh, et al., 2014)which mentioned the highest percentage of cases (58%) occurred in the age group 5–14 years, however the Saudi study state that the highest percentile for cases in the developed country was in the interval age 0-4 years, as same mentioned in the present study.

Chickenpox is one of the infectious diseases that shows seasonal patterns of incidence. The reason for seasonality might be each of two environmental or social. The study findings indicated that the peak number of cases remained greatest during the June and July months (34.4%) (21.3%) respectively, during the period evaluated. These findings are slightly different from those reported by the Libyan study cited before, which said that the highest frequency of varicella cases




Fig. (5) demonstrates the distribution of the chicken pox age periods based on gender

Table (5) shows the comparison between the two genders according to some characteristics of chickenpox cases

Characteristics		Male		Female		P value
		Frequency	Percent	Frequency	Percent	
Age intervals for chickenpox cases in years	0-3.99	16	57.1	17	51.5	0.000
	4-7.99	8	28.6	10	30.3	
	8-11.99	3	10.7	4	12.1	
	12-15.99	1	3.6	1	3.0	
	16-19.99	0	0	0	0	
	20-24	0	0	1	3.0	
The month that the rash is appearance	January	4	14.3	2	6.1	0.000
	February	3	10.7	2	6.1	
	March	0	0	2	6.1	
	April	2	7.1	3	9.1	
	May	5	17.9	4	12.1	
	June	8	28.6	13	39.4	
	July	6	21.4	7	21.2	
Period of rash stay	0-6	10	35.7	15	45.5	0.000
	7-12	6	21.4	11	33.3	
	13-18	4	14.3	0	0	
	19-24	2	7.1	3	9.1	
	25-30	3	10.7	3	9.1	




Fig (3) shows the occurrence of chickenpox cases according to the month the appearance of the rash and its association with gender




Fig. (4) displays the distribution of the chicken pox rash period according to gender




Fig (2) shows the occurrence of the disease according to the months of the year

It can be seen in Table (4) the period during which the rash takes about on the body of a patient, in most cases (41%) the rash lasts for 6 days

Table (4) Distribution of participants in the study according to the rash period.

The days of rash	Frequency	Percent	Cumulative Percent
0-6	25	41.0	41.0
7-12	17	27.9	68.9
13-18	4	6.6	75.4
19-24	5	8.2	83.6
25-30	6	9.8	93.4
31-36	2	3.3	96.7
43-48	1	1.6	98.4
55-60	1	1.6	100.0
Total	61	100.0	

The following figures present the comparison between the two genders according to some variables

	Frequency	Percent
El Abiar	1	1.62
Al militanyah	1	1.62
El Uweilia	1	1.62
Al-Shalioni	1	1.62
Battah	3	4.9
EL-Marj	45	73.9
Jarddass	6	9.9
Farzougha	1	1.62
Suluq	1	1.6
Taucheira	1	1.6
Total	61	100.0




Fig. (1) The distribution of the sample according to the site of the rash on the body.

It can be observed that the appearance of rash on the full body in most cases in Figure (1), while Figure (2) shows the distribution of occurring cases according to the months of the year where it was revealed that June has the most cases.

Descriptive statistics such as mean, median, and mode were used.
Inferential statistics were used when needed. Data were presented as tables and figures, done by (SPSS) and Microsoft Excel.

Results

The results obtained from the data collection form that was distributed to the participants in the study and filled out by the researchers themselves gave the findings as follows:

The distribution of the sample of the study according to gender is illustrated in Table (1) where the percentage of females (54.1%) is more than male

Table (1) Distribution of participants in the study according to the gender

	Frequency	Percent
female	33	54.1
male	28	45.9
Total	61	100.0

The age distribution of the cases showed that the mean age was 4.4 years, the age more frequent (Mode) was 0.515 years (approximately 6 months) the standard deviation was 4.39. The most frequent of the cases occurred in those of the age group < 4 years (54.1 %), and only 1.6 % occurred in those >20 years with statistical significance p-value= 0.000 (see tables 2&3).

Table (2) Distribution of participants in the study according to age in years

	Frequency	Percent	Cumulative Percent
0-3.99	33	54.1	54.1
4-7.99	18	29.5	83.6
8-11.99	7	11.5	95.1
12-15.99	2	3.3	98.4
20-24	1	1.6	100.0
Total	61	100.0	

Regarding the site of residence, most cases were from EL-Marj city with percent 73.9 %, As shown in Table 3.

Table (3) Distribution of participants in the study according to the residence

of them should be notified promptly and another ought to be reported within a week from diagnosis, chickenpox is considered one of the diseases that should be notifiable within a week. surveillance reports about communicable diseases collected in periodic form by branches of NCDC in each province then referring to the central administration of NCDC to prepare a final report about the epidemiological situation. Through this study, we try to point light on one of the infectious diseases that have had a rising trend in occurrence in the last period in EL-Marj City, which is chicken pox.

This study aimed to determine and describe the occurrence of chickenpox in EL-Marj city in terms of some variables (age and gender distribution, and seasonal variation appearance of rash - its period and location - on the body) and perform some comparisons and relationships among some variables in the sample of the study such as rash period and its site on the body and relates it to gender and age.

Methodology

Materials and methods

Type of Study

Cross-sectional study.

Study site

The study was carried out in the El-Marj region. El-Marj region is located in northeastern Libya. It has an estimated population of approximately 250000.

Study period

The study period was from the first of January to mid-August of 2023.

Collection of data

The data were collected using a data collection form (questionnaire) which was distributed to all participants to get information.

The group of the study

61 participants (case of chickenpox) were obtained from the population of EL-Marj city to respond to questions in the questionnaire. All participants gave informed consent before entering the study, verbal consent.

Statistical analysis

Data were analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS) version 21.

Chickenpox is an acute communicable disease caused by the virus belong the human herpes virus known as varicella-zoster virus (VZV) also called "human (alpha) herpes virus 3 (Kennedym et al., 2018). It is transmitted from person to person by droplet infection through a sneeze or cough, or by direct contact with the infected person's fomites or discharges of blisters. it characterizes a very itchy vesicular exanthema and is one of childhood's most common infectious diseases. (Heininger, et al., 2006).

Primary infection with varicella zoster virus (VZV) in susceptible individuals causes chickenpox, which generally is innocuous in wholesome children. hence VZV becomes dormant in ganglionic neurons. The reactivation of the virus leads to its replica, and the transmission of it to the skin innervated by these neurons causes herpes zoster (shingles), of the causes that lead to the appearance of shingles, is an increase in age and compromised immunity performance (Hambleton, et al., 2015)

Varicella-zoster virus exists universally and, where there is no varicella immunization strategy, most of the population be infected before adulthood, varicella gives rise to a comparatively lower cosmopolitan burden of disease-specific death rates than other major infectious diseases such as whooping cough, measles, polio, rotavirus, diphtheria or invader Streptococcus pneumoniae disease. Even though chickenpox disease has relatively low morbidness and death rates in most conditions, it still places a great load on the health system and the community at large. chickenpox might cause perilous complications, for instance, a bacterial infection of the skin and soft tissue, coagulopathy, and inflammation of the lung, brain, and cerebellum (Khalifa, et al., 2024).

In Libya, chicken pox is a disease that should be reported within a week according to recommendations and advice of the World Health Organization (WHO) applied in several nations, this measure is achieved by the National Center For Disease Control (NCDC) in Libya, where this enterprise that is responsible for disease control and surveillance through several activities including collecting data about communicable diseases, establishing a net to report certain diseases that forming threats to public health, and fighting epidemics and pandemic through strategies of Early Warning Alert and Response Network (EWARN) & Diseases Surveillance Departments and distribution in all the provinces. there are two lists of notifiable infectious diseases, one

Study of some epidemiological aspects of chickenpox in EL-Marj city

Rajab Saeid Mashathi
Community Health Department, Higher Institute of Medical Sciences and Techniques, EL-Marj, Libya;

Abstract
Chickenpox is an acute communicable disease caused by the virus belong the human herpes virus known as varicella-zoster virus (VZV). It is transmitted through droplet infection from a sneeze or cough, or by direct contact. It is characterized by a very itchy vesicular exanthema and is one of childhood's most common infectious diseases
This study aimed to determine and describe the occurrence of chickenpox in EL-Marj city in terms of (age and gender distribution, and seasonal variation appearance of rash (its period and its location on the body)) and perform some comparisons and relationships among some variables.
Materials and methods: A cross-sectional study was carried out from the first of January to mid-August of 2023. 61 participants were obtained from the population of EL-Marj city to respond to questions in the questionnaire. The data were collected using a data collection form distributed to all participants to get information.
Results: The highest percentage of cases (54.1%) occurred in the age group < 4 years. regarding the period during which the rash takes about on the body of a patient, in most cases (41%) the rash lasts for 6 days, in terms of seasonal variation the study findings indicated that the peak number of cases remained the greatest during the June and July months (34.4%) (21.3%) respectively
The present study concluded a rising trend in registering clinical chickenpox cases, as most cases occur in the age group of less than 15 years. Females are a little bit higher than males. Also, the highest frequencies were reported in June and July. Most of the cases were registered in EL-Marj city

Keywords: Chickenpox, infectious disease, varicella zoster, childhood disease, EL-Marj City

1. Introduction

16. Christopher A. (2018). Report: Evaluation of Thrombocytopenia in Critically III Patients Receiving Continuous Renal Replacement therapy. Annal pharmacotherapy 1-7

17. Hmadi, R., Saker, F., Aridi H, et al. (2023). Heparin-Induced Thrombocytopenia in Chronic Hemodialysis Patients. Clinical and Applied Thrombosis/Hem*ostasis, 1-11.

18. Matsuo, T. and Wanaka, K. (2011). Heparin-Induced Thrombocytopenia and Hemodialysis. Journal of Blood Disorders & Transfusion., s2.

19. Solak Y.; Demirciogul S.; Polat I.; Biyik Z.; Gaipov A.; Acar K.; Turk S. (2012). Heparin-induced thrombocytopenia in a hemodialysis patient treated with fondaparinux: Nephrologists between two fires. Hemodialysis International, 1-4.

Chronic Kidney Disease (CKD) Patients on Maintenance of Hemodialysis V

7. isiting to

8. HAH Hospital, Indian Journal of Pharmacy Practice. 13, (4):311-316.

9. Ortiz LQ.; Laurés AS.; Pablo MP.; Robles V.; Blanco CC.; Pérez SQ.; Ruiz AA. (2014). Heparin induced thrombocytopenia in hemodialysis treated with argatroban. HIT in haemodialysis treated with argatroban Nefrologia. 34(5):670-74.

10. Greinacher, A. (2012). Heparin-induced thrombocytopenia. Hematology Education: the education programme for the annual congress of the European Hematology Association; 6:153-164.

11. Suzuki S.; Sakamoto S.; Matsuo M, Shimano C.; Kuroda T.; and Matsuo T. (2004). Thrombotic Complications in Three Hemodialysis Patiernts with Heparin-Induced Thrombocytopenia Type I. Thrombosis/Hemostasis. 10(1):81-84.

12. Davenort, A. (2004). Heparin-induced thrombocytopenia during renal replacement therapy. Hemodialysis International. 8: 295-303.

13. Bakchoul T and Greinacger A. (2012). Recent advances in the diagnosis and treatment of heparin-induced thrombocytopenia. Therapeutic Advances in Hematology. 3.(4)

14. Claudel, S. E., Miles, L. A., & Murea, M. (2021). Anticoagulation in hemodialysis: A narrative review. Seminars in dialysis, 34(2), 103–115.

15. Bulatovic, A., Maslarevic Radovic, V., Markovic, K., Bjedov, J., Djuric, P., Jankovic, A., Paunovic, M., Damjanovic, T., Stankovic Popovic, V., Naumovic, R., & Dimkovic, N. (2021). MO871: HEPARIN INDUCED THROMBOCYTOPENIA AND HEMODIALYSIS – SINGLE CENTRE EXPERINCE. Nephrology Dialysis Transplantation, 36(Suppl 1), gfab098.0063.

3- Taking into account the duration of dialysis for patients and monitoring the platelet rate periodically.

4- Monitoring of the platelet count regularly for those with long time of hemodialysis.

5- Further researches about heparin type and dose concentration and the platelet count among the patients of hemodialysis.

6- The type of dialysis machine must be taken into account and checked periodically to avoid the occurrence of any clots during dialysis and the use of modern and advanced dialysis machines .

7. References

1. Yamamoto, S.; Koide, M.; Matsuo, M.; Suzuki, S.; Ohtaka, M.; Saika, S.; Matsuo, T. (1996). Heparin-induced thrombocytopenia in hemodialysis patients. National Library of Medicine ;28(1):82-85.

2. Hirsh, J.; Raschke, R.; Warkentin.; Dalen, J, E.; Deykin, D.; Poller, L. (1995). Heparin: mechanism of action, pharmacokinetics, dosing considerations, monitoring, efficacy, and safety. National Library of Medicine. Chest, 108(4), 258S-275S.

3. Junqueira, D. R., Zorzela, L. M., Perini, E. (2017). Unfractionated heparin versus low molecular weight heparins for avoiding heparin-induced thrombocytopenia in postoperative patients. Cochrane Database of systematic reviews, 4(4), CD007557.

4. Akl, E. A., Kahale, L. A., Sperati, F., Neumann, I., Lbedi, N., Terrenato, I., & Schünemann, H. (2014). Low molecular weight heparin versus unfractionated heparin for perioprophylaxis in patients with cancer. Cohrane Database of Systematic Review, 1-77.

5. Smythe, M. A., Priziola, J., Dobesh, P. P., Wirth, D., Cuker, A., & Wittkowsky, A. K. (2016). Guidance for the practical management of the heparin anticoagulants in the treatment of venous thromboembolism. Journal of Thrombosis and Thrombolysis, 41(1), 165-186.

6. Arif MA.; Habib MA.; Amitabh V.; Najmi AK.; Akhtar M.(2020). The Incidence of Heparin Induced Thrombocytopenia of

did not notice in our research and did not address it. Confirming a study conducted in the USA [18], the use of heparin as CRRT is not necessarily associated with the presence of HIT; this is study differed from ours in that it showed a serial decreases in platelet count across multiple days after the start of CRRT, regardless of the dose of heparin given during dialysis. Previous research also differed from our research in that it relied on diagnosing thrombocytopenia using clinical T4 scores and PF4 antibodies, ELISA assay as evidence of the presence of HIT, as thrombocytopenia was diagnosed using these analyses by previous studies confirming the existence of a relationship between heparin and platelet; these studies were: ([12], [13], [15]). However, in our research, these analyzes were not used as diagnostic tests, but rather tests were used to diagnose or monitor the dose of heparin that causes thrombocytopenia. Our research has been compared to similar research so that its results are identical or substantially similar to those mentioned above .

5. Conclusion

We can conclude from this study that there is an inverse significant relationship between heparin dose and Platelets count at (0.05). And we can conclude that there is an inverse significant relationship between the duration of dialysis and the Platelets count at (0.05). We also conclude that there are no significant differences between the average platelets due the types of heparins at the level of significance (0.05). Thus, we can say that there are no effects on the types of treatment doses on the platelets. Also, we conclude that there are no significant differences between the average platelets due the bleeding during dialysis at the level of significance (0.05). Thus, we can say that there is no effect the bleeding during dialysis on the platelets .

6. Recommendation:

1- The necessary dose of heparin must be taken into account to avoid the occurrence of clots in the extracorporeal circuit.

2- Follow up and monitor the extracorporeal circuit and address the problem of clotting that may occur during the session, especially in the filter, line and chamber.

women, as its rate in men is about 65.6%, while its rate in women is about 34.4%. It was also confirmed in this research that there is no relationship between the different types of heparins used and the occurrence of thrombocytopenia in dialysis patients, which indicates that these two types differ in terms of bioavailability and half-life. We also found that there is no relationship between the occurrence of bleeding in the patient and its association with the occurrence of thrombocytopenia before and after dialysis because the dose of heparin does not cause bleeding due to the length of the dialysis session, which reduces the dose of heparin during the session. There is also no relationship between the occurrence of clots in the dialysis machine and the incidence of thrombocytopenia, and the largest percentage of clotting occurred in the parts of the machine, which are the filter, line, and chamber; when clotting occurs in these parts, the risk of clotting increases in the rest of the entire dialysis machine procedure. It has been confirmed that there is an inverse relationship between the dose of heparin and the number of platelets, meaning that the higher the dose, the lower the thrombocytopenia. Due to differences in the doses used the thrombocytopenia increases among patients. In this case there was also an inverse relationship between the duration of dialysis and platelets, that is, the longer the duration the fewer platelets, which accounts for the prevalence of thrombocytopenia in the long term in patients. The duration of dialysis increases the risk of thrombocytopenia in patients, which requires transferring the patient to alternative anticoagulants are less dangerous such as direct thrombin medications such as argatroban. In this research, we found that heparin flushes into the extracorporeal circuit causes clotting in the circuit, which increases the incidence of thrombocytopenia, which was discovered through a study conducted in Japan [16], this was confirmed in this study using a completely different analyzes such as ELISA assay, which was not used in our research despite the similarity of the results between the two studies, immediate ELISA is used after clinical suspicion of HIT, when HD-HIT patients show an elevated coagulation index or worsening of coagulation. In another study conducted at University Konya Turkey [17], says that patients are undergoing hemodialysis (HD) treatment have increased risk of developing HIT due to prolonged exposure to unfractionated heparin or low-molecular weight heparin. This study differed from ours in that this study observed sever sepsis and thrombosis complicated by bleeding in the digestive system, which we

3.6. Statically Analysis:

3.6.1. Relationship between heparin dose and platelet count :

SPSS programming was used to study the relationship between heparin dose and platelet count, as shown in Table (4) below the P-value was 0.021 which is less than α (0.05), from that can be conclude that there is an inverse significant relationship between heparin dose and Platelets counts at.(0.05)

Table 4: Correlation Coefficient heparin dose and Platelets.

Variables	Correlation Coefficient (R)	Determine Coefficient (R^2)	p-value	Significant
heparin dose and Platelets	−0.46	0.212	0.021*	A significant relationship

3.6.2. Descriptive statistics:

A descriptive statistic will be presented as averages and standard deviations for the variables. (Table 8) shows that the average age of the members of this study was (50.6) years with standard deviation (10.8), while the average duration of dialysis for those patients was (4.6) with standard deviation (4.2), and the average of platelet count was (206.6) with standard deviation (75.4), moreover, for the BT and CT the average was (1.7), (6.5) minutes with standard deviation (1.3), (1.1) respectively .

Table 5: Descriptive Statistics for the Variables

Mean ± St.d	Variables
50.6 ± 10.8	Age (Years)
4.6 ± 4.2	Duration of dialysis
206.6 ± 75.4	Platelet
1.7 ± 1.3	BT
±1.1	CT

4. Discussion

This research indicates that the ages most at risk of developing chronic kidney failure are 40-59, which explains the development of chronic kidney disease at these ages or that the patient suffers from several diseases that lead to their exacerbation and entry into the dialysis stage. It is noted that the prevalence of dialysis is more common in men than

Filter, Line and Chamber	12	13.3
Line and Chamber	3	3.3
ALL	27	30..0
Total	90	100.0




Figure 4: the frequency and Percent for Clotting site in machine

3.5. Incidence of bleeding after and before dialysis:

It is clear from (Table 4) followed that the percentage of patients in whom clotting occurred before or after the dialysis process reached 35.6%, while we find that the percentage of patients in whom clotting did not occur reached 64.4%. (Table 3).

Bleeding after and before dialysis	Frequency	Percentage %
No	58	64.4
Yes	32	35.6
Total	90	100.0

Table 1: Displays the frequency and Percent for Heparin type

Heparin type	frequency	Percentage %
UFH	67	74.4
LMWH	23	25.6
Total	90	100.0




Figure 3: The heparin type

3.1. The incidence of clot site in machine dialysis:

This result indicates that percentage of patients who do not develop clots in the dialysis machine has reached 30%, while the percentage of patients in whom clots do not occur in all parts of the machine has reached 30%. The incidence of clotting in the "Line" stage was 5.6%. We note that the highest percentage of those who had clots during the (Filter, Line and Chamber) stage was 13.3%. The lowest percentage was in the "Catheter" stage, where it reached 1.1%, as shown in the (table 2).

No	27	30.0
Line	5	5.6
Filter	2	2.2
Chamber	3	3.3
Catheter	1	1.1
Filter and Line	10	11.1

female was 34.4%. These percentages as presented in Figure (1) below indicate that the percent of male is higher than female.




Figure 1: Gender of patients

3.1. Distribution of patients according to age:

Distribution of patients included in the study according to age, the CRF increased with increase of age where it raised from the percentage of the first age group 20-39 year was 16.7%, the percentage of 40-59 years was the highest group with frequently 61.1%, and the age group of 60-79 year was 22.2%.




Figure 2: Distribution of patients according to age

3.3. Type of Heparin :

Distribution of patients according the type of heparin, these is data clarify that the percentage of patients taking UFH are more than those taking LMWH, the percentage is 74.4% and 25.6% respectively.

This study was conducted in the period from the beginning of May to the end of August 2023. It targeted three dialysis centers in the far northwest of Libya (Al-Jameel, Zuwara, and Raqdalin). 90 dialysis patients on regular hemodialysis participated in this study, and their distribution was 45 participants from the Al-Jameel dialysis center, 31 participants from Zuwara dialysis Center and 14 participants from Raqdalin dialysis Center.

Those ninety patients were (59 males and 31 females), targeted for this study through a letter from the dean of the college and obtaining the approval of the doctors supervising these centers, as well as the approval of the patients. In addition to the questionnaire, patients were informed that they would undergo tests to measure bleeding and clotting times, and blood samples would be drawn from them to measure prothrombin time.

2.2. Coagulation tests

2.2.1. Bleeding Time and Clotting Time:

Bleeding time and clotting time tests were performed directly on patients in dialysis units. The following tools were used: a glass slide, a stopwatch, cotton, filter paper, a scalpel, and 70% alcohol.

2.2.2. Prothrombin Time (PT):

The clotting time is measured at 37°C in the presence of tissular thromboplastin and calcium. It reflects the activity of Factor II (prothrombin), V (proaccelerin), VII (proconvertin), X (Stuart Factor) and fibrinogen. The measured time is converted into PT (%) or INR. Specimens of the test were: Blood/anticoagulant ratio: 4.5 mL of blood for 0.5 mL of sodium citrate 2 H_2O 0.109. The coagulation analyzer used is Thermostat.

2.3. Statistical analysis:

All data collected from the questionnaire, from patient records, through examinations conducted directly on patients, or through collecting samples and conducting laboratory tests, was collected, transcribed, and statistically analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) V24.

3. Results

3.1. Distribution of patients according to sex:

Distribution of patients included in the study according to sex, 90 people were observed with chronic renal failure whereas, the proportion of male patients who were investigated was 65.6% and the

heparin to animate platelet aggregation, which prompts expanded platelet sequestration and resulting decline in platelet count[9]; in the concentrated consideration unite setting, continued coagulation of the extracorporeal circuit is the commonest appearance of HIT antibodies[10]. Antibodies against PF4/heparin are not an uncommon tracking down inpatients on persistent renal substitution treatment; HIT ought to be through when thrombocytopenia and additionally clump development happen during the initial 2-3 weeks after beginning of hemodialysis and during the initial fourteen days when patients on persistent dialysis [11]. The study performed a retrospective review of patients with ESRD (creatinine clearance < 15 mL/min or on renal replacement therapy [RRT]) who underwent PF4 heparin ELISA testing from October 2015 to September 2019. True-positive PF4s required an intermediate to high 4T score (≥4), a positive SRA, and receipt of treatment for a HIT diagnosis. False-positive PF4s were defined as a positive PF4 with a negative SRA, low 4T score (< 4) or lack of treatment for HIT [12]. Another retrospective study analyzed patients who were tested for evidence of positive anti-heparin antibody in the period from 2015 to 2020 in Zvezdara University Medical Centre. The diagnosis was confirmed by the 4T clinical scoring system, a positive antiheparin-PF4 ELISA test and a positive platelet aggregation test with heparin. the researchers stressed; HIT should be considered in patients at risk. It is necessary to abolish heparin treatment and use alternative method (PD) or alternative anticoagulation [13]. To determine the impact of CRRT on platelet count and development of thrombocytopenia, the researchers conducted a study: Retrospective analyses evaluated the intra-patient change in platelet count following CRRT initiation. Critically ill adult patients who received CRRT for at least 48 hours were included. [14]. Hence, HIT is a challenging diagnosis in ESRD patients, a population that has frequent exposure to anticoagulants. The diagnosis and treatment of HIT can be difficult in ESRD patients and requires careful consideration in order to provide appropriate care for this patient population. Alternative treatments are available, and clinical trials are ongoing to potentially prevent this condition from occurring in the first place. Therefore, a clinical approach should always be taken to address this issue [15].

2. Materials and Method

2.1. Patient sample

1. Introduction:

1. Introduction:

In general, heparin is used in hemodialysis units as an anticoagulant both in the extracorporeal circuit and in long-term hemodialysis catheters. Both unfractionated heparin and low atomic weight heparin can be used [1]. Heparin is the first choice when a rapid anticoagulant is needed because its effectiveness is immediate when not controlled by intravenous infusion. Heparin is controlled in low doses when used for primary prevention and in high doses when used therapeutically to prevent stroke recurrence [2]. Unfractionated heparin (UFH) and low molecular weight heparin (LMWH) are the two most widely used types of heparins [3]. UFH and LMWH don't have characteristic anticoagulant movement but potentiate the action of antithrombin III restraining actuated coagulation factors. These specialists comprise roundabout anticoagulants as their action is intervened by plasma cofactors [4]. We advise obtaining CBC, PT, APTT, and total body weight before beginning heparin medication. Regardless of the method, heparin effectiveness is dependent on dosage. When predicting effectiveness, the first dosage matters more than the APTT. A baseline platelet count is advised as a starting point from which to evaluate the potential development of Heparin Induced Thrombocytopenia (HIT) [5]. Thrombocytopenia is indicated by a blood platelet count of less than $150*10^9$/L(150,000/mm³); however, spontaneous capillary bleeding typically does not occur until the count is less than $30*10^9$(30,000/mm³) [6], there are two types of heparin-induced thrombocytopenia (HIT) in hemodialysis patients: type I (HIT I), a mild, self-limiting condition that manifests 1-4 days after administration and accounts for 10%-20% of cases; The second type, known as HIT II, is severe; it begins between 5 and 15 days after the initial exposure to heparin and results in a decrease in the number of platelets that is greater than 30 to 50 percent lower than the baseline value [7]. HIT happens when antibodies against multi-molecular buildings shaped by adversely charged heparin and the emphatically charged (platelets protein) platelet factor 4 (PF4) initiate platelets by means of the platelet FcyIIa receptor, prompting platelet micro-particle age and thrombin age [8]. expanded clump development in extracorporeal circuit during hemodialysis with UFH is some of the time experienced by not just patients with HIT type II yet additionally those with HIT type I, this sort of HIT is credited to a direct ability of

مجلة العلوم الشاملة
المجلد (9)، العدد (34)، (نوفمبر2024)
ردمد: 2518-5799
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني

Study of Relationship Between Heparin and Platelets in Hemodialysis Patients.

Mustafa Lawar1', Subhia Atia2'

1Departrment of Medical Laboratories, Higher Institute of Science and Medical Abusalim, Tripoli, Libya

2Faculty of Pharmacy, Sabratha University, Sabratha, Aljmail, Libya

Abstract

Platelets are considered one of the most important components of blood that contribute to the coagulation process, and they also play an important role in the blood clotting process. Platelets may be exposed to some types of anticoagulant drugs, such as heparin, which increases the risk of thrombocytopenia, especially in dialysis patients who receive heparin periodically in the extracorporeal circuit in the dialysis unit; thrombocytopenia may develop due to receiving heparin in every dialysis session, which has been confirmed for patients in previous research. This research, aims to find the relationship between heparin and platelets among dialysis patients .

Some parameters were carried on for hemodialysis patients of (Al-Jamil - Raqdalin - Zuwara) hemodialysis centers to support the study of the relationship between them, (CBC, PT, PTT, CT, and BT), also a questionnaire has been collected from the patients for further information.

The results showed that there is an inverse relationship between the dose of heparin and platelets at α (0.5), meaning that the higher the dose of heparin, the greater the thrombocytopenia. We also found that there is an inverse relationship between the duration of dialysis and platelets, meaning that the longer the duration of dialysis, the lower the platelet count. The results showed also the presence of clots in the dialysis machine in varying proportions .

We can conclude that there are no effects on the types of treatment doses on the platelets. Also, heparin dose and Platelets count have an inverse significant relationship. We can conclude also that there are no significant differences between the average platelets due to the types of heparins at the level of significance.

Keywords: Heparin; Platelets Hemodialysis.

[25] Kasliwal RR, Bansal M, Desai D, Sharma M. Carotid intima-media thickness: current evidence, practices, and Indian experience. *Indian J Endocrinol Metab*. 2014;18(1):13–22. doi:10.4103/2230-8210.126522
[26] Lee SC, Wang B. Characteristics of emissions of air pollutants from burning of incense in a large environmental chamber. *Atmos Environ*. 2004;38(7):941–951. doi:10.1016/j.atmosenv.2003.11.002
[27] Zhang JP, Chen WJ, Li JN, Yu SJ, Zhao WJ. VOCs and particulate pollution due to incense burning in temples, China. *Procedia Eng*. 2015;121:992–1000. doi:10.1016/j.proeng.2015.09.067
[28] Volatile Organic Compounds (VOCs) in Your Home http://www.health.state.mn.us/divs/eh/indoorair/voc/
[29] Mannix RC, Nguyen KP, Tan EW, Ho EE, Phalen RF. Physical characterization of incense aerosols. *Sci Total Environ*. 1996;193(2):149–158. doi:10.1016/s0048-9697(96)05343-0

[15] National Research Council (US) Committee on Toxicology. Sulfur Dioxide. In: *Emergency and Continuous Exposure Limits for Selected Airborne Contaminants*. Vol. 2. Washington (DC): National Academies Press (US); 1984.
[16] Ali MU, Liu G, Yousaf B, Ullah H, Abbas Q, Munir MAM. A systematic review on global pollution status of particulate matter-associated potential toxic elements and health perspectives in urban environment. *Environ Geochem Health*. 2019;41(3):1131–1162. doi:10.1007/s10653-018-0203-z
[17] Sturton SD, Wen HL, Sturton OG: Etiology of cancer of the nasopharynx. *Cancer*. 1966, 19 (11): 1666-1669. 10.1002/1097-0142(196611)19:11<1666::AID-CNCR2820191135>3.0.CO;2-H
[18] Yang CY, Chiu JF, Cheng MF, Lin MC: Effects of indoor environmental factors on respiratory health of children in a subtropical climate. *Environ Res.* 1997, 75 (1): 49-55. 10.1006/enrs.1997.3774
[19] Zhang Z, Tan L, Huss A, et al. Household incense burning and children's respiratory health: a cohort study in Hong Kong. *Pediatr Pulmonol*. 2019;54(4):399–404. doi:10.1002/ppul.24251
[20] Lowengart RA, Peters JM, Cicioni C, Buckley J, Bernstein L, Preston-Martin S, Rappaport E: Childhood leukemia and parents' occupational and home exposures**.** *J Natl Cancer Inst.* 1987, 79 (1): 39-46.
[21] MacLennan R, Da Costa J, Day NE, Law CH, Ng YK, Shanmugaratnam K. Risk factors for lung cancer in Singapore Chinese, a population with high female incidence rates. *Int J Cancer*. 1977;20(6):854–860. doi:10.1002/ijc.2910200606
[22] Chan-Yeung M, Koo LC, Ho JC, et al. Risk factors associated with lung cancer in Hong Kong. *Lung Cancer*. 2003;40(2):131–140. doi:10.1016/s0169-5002(03)00036-9
[23] Xie SH, Yu IT, Tse LA, et al. Domestic incense burning and nasopharyngeal carcinoma: a case-control study in Hong Kong Chinese. *Environ Mol Mutagen*. 2014;55(9):751–756. doi:10.1002/em.21894
[24] Kammoolkon R, Taneepanichskul N, Pitaknoppakul N, Lertmaharit S, Lohsoonthorn V. Incense smoke and increasing carotid intima media thickness: a cross-sectional study of the Thai-Vietnamese community. *Asia Pac J Public Health*. 2018;30(2):178–187. doi:10.1177/1010539517753930

[6] Jetter, J. J., Guo, Z., McBrian, J. A. & Flynn, M. R. Characterization of emissions from burning incense. *Sci Total Environ* 295, 51–67 (2002).

[7] Chen, C. C. & Lee, H. Genotoxicity and DNA adduct formation of incense smoke condensates: comparison with environmental tobacco smoke condensates. *Mutat Res* 367, 105–114 (1996).

[8] Zhou, R. *et al*. Higher cytotoxicity and genotoxicity of burning incense than cigarette. *Environ Chem Lett* **13**, 465–471, https://doi.org/10.1007/s10311-015-0521-7 (2015).

[9] Rodgman, A. & Perfetti, T. *The Chemical Components of Tobacco and Tobacco Smoke*. (CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009).

[9] Pastor-Nieto, M. A., & Gatica-Ortega, M. E. (2021). Ubiquity, Hazardous Effects, and Risk Assessment of Fragrances in Consumer Products. Current treatment options in allergy, 8(1), 21–41. https://doi.org/10.1007/s40521-020-00275-7

[10] Shrestha O. (2020). Incense Stick: An Overlooked Source of Health Hazard. *JNMA; journal of the Nepal Medical Association*, *58*(230), 823–825. https://doi.org/10.31729/jnma.5286

[11] Pan, A., Clark, M. L., Ang, L. W., Yu, M. C., Yuan, J. M., & Koh, W. P. (2014). Incense use and cardiovascular mortality among Chinese in Singapore: the Singapore Chinese Health Study. *Environmental health perspectives*, *122*(12), 1279–1284. https://doi.org/10.1289/ehp.1307662

[12] Wong, A., Lou, W., Ho, K. F., Yiu, B. K., Lin, S., Chu, W. C., Abrigo, J., Lee, D., Lam, B. Y., Au, L. W., Soo, Y. O., Lau, A. Y., Kwok, T. C., Leung, T. W., Lam, L. C., Ho, K., & Mok, V. C. (2020). Indoor incense burning impacts cognitive functions and brain functional connectivity in community older adults. *Scientific reports*, *10*(1), 7090. https://doi.org/10.1038/s41598-020-63568-6

[13] Friborg, J. T., Yuan, J. M., Wang, R., Koh, W. P., Lee, H. P., & Yu, M. C. (2008). Incense use and respiratory tract carcinomas: a prospective cohort study. *Cancer*, *113*(7), 1676–1684. https://doi.org/10.1002/cncr.23788

[14] Rose JJ, Wang L, Xu Q, et al. Carbon monoxide poisoning: pathogenesis, management, and future directions of therapy. *Am J Respir Crit Care Med*. 2017;195(5):596–606. doi:10.1164/rccm.201606-1275CI

its smoke. The pleasant aroma and cultural importance of incense must be weighed against the potential pollutants it emits, which can lead to serious health issues, including cardiovascular and lung diseases. Research has linked incense smoke to various health problems, such as airway dysfunction and allergic reactions, highlighting the need for further investigation into its long-term effects. As both incense and tobacco smoke share similar harmful pathways, understanding these relationships can inform public health strategies aimed at promoting safer practices. By raising awareness about the toxic effects of incense smoke and encouraging informed choices, we can honor cultural traditions while prioritizing the health and well-being of individuals and communities. Ensuring proper ventilation and adopting a multi-disciplinary approach to research will help mitigate exposure risks and allow Libyans to enjoy their cherished customs without compromising their health.

References:

[1] Lin, T. C., Krishnaswamy, G. & Chi, D. S. Incense smoke: clinical, structural and molecular effects on airway disease. *Clin Mol Allergy* 6, 3, https://doi.org/10.1186/1476-7961-6-3 (2008).

[2] Pan, A. *et al*. Incense use and cardiovascular mortality among Chinese in Singapore: the Singapore Chinese Health Study. *Environ Health Perspect* 122, 1279–1284, https://doi.org/10.1289/ehp.1307662 (2014).

[3]Lee, W. H., Choo, J. Y., Son, J. Y. & Kim, H. Association between long-term exposure to air pollutants and prevalence of cardiovascular disease in 108 South Korean communities in 2008–2010: A cross-sectional study. *Sci Total Environ* 565, 271–278, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.03.163 (2016).

[4] Franklin, B. A., Brook, R. & Arden Pope, C. 3rd Air pollution and cardiovascular disease. *Curr Probl Cardiol* 40, 207–238, https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2015.01.003 (2015).

[5] Tse, L. A., Yu, I. T., Qiu, H., Au, J. S. & Wang, X. R. A case-referent study of lung cancer and incense smoke, smoking, and residential radon in Chinese men. *Environ Health Perspect* 119, 1641–1646, https://doi.org/10.1289/ehp.1002790 (2011).

- Research the types of incense you use and their potential health effects.
- Look for reputable brands and read reviews before purchasing.

Recommendations

To promote safer use of incense in Libyan culture, it is essential to raise awareness about the potential health risks associated with incense smoke. Education campaigns can inform communities about the links between incense use and respiratory or cardiovascular diseases, helping individuals make more informed decisions regarding their practices.

Encouraging informed choices involves presenting alternatives to traditional incense that may produce fewer harmful emissions. Options such as essential oils or electric diffusers can be highlighted as safer substitutes that still provide a pleasant aroma without the associated health risks.

Proper ventilation is crucial when using incense. It is recommended that individuals use incense in well-ventilated areas to minimize inhalation of smoke and reduce exposure to pollutants. This simple practice can significantly lower health risks while allowing individuals to enjoy their cultural traditions.

Further research into the health effects of incense smoke is necessary. A multi-disciplinary approach can provide valuable insights into the risks associated with incense, drawing parallels with tobacco smoke. This knowledge can inform public health policies aimed at reducing exposure and protecting community health.

Public health strategies can be developed to guide safe incense use, including community health initiatives that offer workshops or informational sessions. These programs can empower individuals with knowledge and strategies for minimizing health risks.

Finally, monitoring and regulation of incense use in public spaces may be necessary. Establishing guidelines for safe usage, including limits on use during certain events or in enclosed areas, can help protect public health while respecting cultural practices.

By implementing these recommendations, it is possible to balance the rich cultural heritage surrounding incense with the imperative of safeguarding public health.

Conclusion

In conclusion, while incense holds a significant place in Libyan culture as a symbol of cleanliness and an integral part of social and religious gatherings, it is crucial to recognize the associated health risks posed by

410 controls observed an increased risk of NPC among women who had burned incense daily at home (adjusted OR = 2.49; 95% CI: 1.33–1.46) but not among men (adjusted OR = 0.96; 95% CI: 0.63–1.45). Remarkably, evident exposure-response relationship was found, where the risk for NPC in women who had practiced daily domestic incense burning for 40 years or more was over four times that in non-users.[23]

Cardiovascular Conditions

The strong relationship between incense use and death due to cardiovascular diseases (CVDs) was reported [2]. A cross-sectional study conducted among 132 Thai-Vietnamese adults aged more than 35 years in Thailand demonstrated the positive association between household incense burning and carotid artery intima-media thickness (CIMT) in multivariable regression analysis after controlling potential confounding factors.[24] Since CIMT generally identifies the levels of atherosclerosis and thus estimates the risk of CVDs,[25] such findings suggest that incense burning at home may be a risk factor for the development of cardiovascular conditions.

Considerations for Public Health Management

Guidelines for Safer Incense Use :

Using incense safely requires following some important guidelines to minimize health risks. Here are a few key considerations:

1. Choose Quality Products

- Opt for natural incense made from high-quality ingredients.
- Avoid products with synthetic fragrances or harmful additives.

2. Ventilation

- Burn incense in a well-ventilated area to reduce smoke accumulation.
- Open windows or use fans to circulate air.

3. Limit Duration and Frequency

- Do not burn incense for extended periods; limit sessions.
- Use incense sparingly to avoid respiratory issues.

4. Monitor Reactions

- Pay attention to how your body reacts. If you experience headaches, dizziness, or respiratory discomfort, discontinue use.
- Consider using alternatives like essential oils or diffusers.

5. Keep Away from Children and Pets

- Ensure that burning incense is out of reach of children and pets.

6. Educate Yourself

and bronchiolitis in both sexes, and so were pneumonia and wheeze but only in boys. The reasons for such gender sensitivity were unknown. One plausible explanation was that respiratory problems were more prevalent in boys than in girls at the baseline.[19]

Cancers

To explore the causes of leukemia, Lowengart et al. conducted a study involving children aged 10 and under in Los Angeles County. They interviewed the parents of acute leukemia cases and their individually matched controls about specific occupational and home exposures, along with other potential risk factors linked to leukemia. The analysis of data from 123 matched pairs revealed that children whose parents burned incense at home faced a heightened risk of developing leukemia. Notably, this risk increased with the frequency of incense use.[20]

One of the earliest evidences for positive association was a hospital-based case-control study in Singapore in 1970s, where univariate analysis reported a strong relationship between lung cancer and incense use while sleeping with overall relative risk of 4.11 ($p < 0.01$).[21] The lack of adjustment of potential confounders such as age, gender, and smoking status was a major drawback of that study. Following the adjustment for smoking and confounding demographic variables, another hospital-based case-control investigation with 331 lung cancer cases and 331 matched controls in Hong Kong indicated that exposure to incense burning during festivals was associated with a significantly higher risk of lung cancer among women (adjusted Odd ratio (OR) = 2.95; 95% confidence interval (CI): 1.10–7.87) but not daily exposure (adjusted OR = 1.58; 95% CI: 0.77–3.26). Meanwhile, neither daily exposure (adjusted OR = 0.94; 95% CI: 0.56–1.56) nor festival (adjusted OR = 1.03; 95% CI: 0.47–2.26) showed an association with the increased risk of lung cancer among men.[22] The stronger association found among women might be due to their higher tendency of incense use. On the other hand, the null association between incense use and lung cancer has also been documented. A Singapore Chinese population-based prospective cohort study was unable to observe the overall effect of incense use on lung carcinoma development regardless the smoking status.[13] Besides, the impact of incense use on the risk of other respiratory tract cancers other than lung cancer has been commonly investigated as well, and most of existing evidences have been in respect with nasopharyngeal carcinoma (NPC). A case-control study among Hong Kong Chinese with 352 incident cases of NPC and

The smoke produced by burning incense is harmful to both human health and air quality in several ways. The main sources of these dangers include unburnt carbon particles and other complex residues, which can combine with surrounding air and form larger particles. When inhaled, these particles tend to settle and can vary in toxicity. The most significant risks from these pollutants are to respiratory health, as the respiratory system is the first to come into contact with them. Recently, many restrictions have been placed on incense use, as nearly all currently exported brands pose a risk of generating pollutants.[9] Numerous studies have shown an increased risk of asthma, respiratory allergies, breathing difficulties, neurological issues, leukemia, skin irritation, cardiovascular problems, and lung cancer.[10,11,12,13].

Respiratory Problems

Burning incense can have several toxic effects on the respiratory system due to the presence of fine particulate matter and carcinogens amongst other particles which can penetrate deep into the lungs, leading to respiratory issues such as asthma and chronic inflammation, as well as an increased risk of upper respiratory tract and lung cancers from long-term exposure. Additionally, incense smoke can irritate the eyes, nose, throat, and skin, exacerbating conditions like asthma and causing symptoms such as wheezing and shortness of breath. The inhalation of incense also triggers inflammation in the lungs and other body parts, while volatile organic compounds (VOCs) released during burning contribute to respiratory and cardiovascular diseases. To mitigate these risks, it's advisable to limit incense use, ensure good ventilation, and consider healthier, safer alternatives. Historical studies, such as one by Sturton et al. in 1966, indicated a high incidence of nasopharyngeal carcinoma among males in Hong Kong who burned incense, with a significant percentage of cancer cases linked to incense exposure [17]. In order to determine whether indoor environmental factors affected respiratory dysfunction, Yang et al. have surveyed 4,164 elementary school children in several rural areas in Kaohsiung, Taiwan. They found that, among the other chemical factors, incense burning and mosquito repellant burning were significantly associated with cough symptoms [18]. Also in a prospective cohort study among more than 4000 school children in Hong Kong from 2012 to 2014, the adverse effects of incense burning on lung function and lung function development of children were evidenced. Moreover, exposure to domestic incense burning was found to associate with the increased risks of bronchitis

conditions, leading to the increased admissions, morbidity and mortality with respect to cardiopulmonary issues.[15]

2. Particulate Matter:

PM can be described as a complex mixture of physically and chemically diverse particles as solids and/or liquid droplets suspended in the atmosphere. [16] Incense burning generates particulate matter (PM) at a level four times higher than that of cigarettes, producing approximately 45 mg•g−1 compared to around 10 mg•g−1 for cigarettes.[29] Particulate matter consists of tiny particles or droplets in the air that can be harmful to both health and the environment, encompassing various sizes, including dust, dirt, soot, and smoke. PM is categorized based on size, with PM10 referring to particles with a diameter of 10 micrometers or smaller, which can be inhaled and may lead to respiratory problems. PM2.5, on the other hand, includes finer particles with a diameter of 2.5 micrometers or smaller, posing an even greater concern as they can penetrate deep into the lungs and potentially enter the bloodstream, resulting in serious health issues.

3. Organic Gaseous Products:

A wide range of toxic organic compounds has been identified in the incense smoke, among which carbonyls, volatile organic compounds (VOCs), and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) have been commonly reported. The emissions of carbonyls from the burning of ten different incense types in a large environmental test chamber detected a total of eight carbonyl compounds, predominantly aldehydes. Remarkably, the formaldehyde concentrations of six types were higher than the 8-h average formaldehyde concentration recommended by HKIAQO (100 μg/m^3), and the highest burning level of formaldehyde even surpassed the standard value by twice [26]. Regarding VOCs, their emission from incense burning at different temples in China were measured and analyzed as well. The results found that there were twelve kinds of VOCs identified in the air samples, among which benzene, toluene, and xylene were the abundant species whose concentrations surpassed the recommended levels of 0.05 mg/m^3 by WHO [27]. Acute symptoms of VOC exposures are: eye irritation/watering, nose irritation, throat irritation, headaches, nausea/vomiting, dizziness, and asthma exacerbation. Chronic symptoms of VOC exposure are: cancer, liver damage, kidney damage, central nervous system damage [28].

Health Implications of Incense Burning:

The harmful emissions from incense can be categorized into three main types: inorganic gaseous products, particulate matter, and organic compounds. Individuals exposed to burning incense are likely to inhale this complex mixture of irritants and toxic substances, which poses significant risks to human health.

1. Inorganic Gaseous Products:

1.1. Carbon Monoxide (CO)

Carbon monoxide is a colorless, odorless, and tasteless gas that is toxic. It typically arises from the incomplete combustion of organic materials, including hydrocarbons, wood, incense, cigarettes, and fossil fuels.

The major mechanism of CO toxicity is attributed to its greatly high affinity for hemoglobin in the blood which is the vital oxygen deliver in the body, resulting in the deprivation of adequate oxygen supply called hypoxia. Thus, tissues with a greater requirement for oxygen such as the brain and heart tissues are much more vulnerable to the hypoxic state.[14]

The signs and symptoms of carbon monoxide poisoning are typically non-specific and can vary between individuals. They may include headache, nausea, vomiting, dizziness, altered consciousness, weakness, confusion, myocardial infarction, respiratory failure, loss of consciousness, and potentially death. The severity of these effects largely depends on the concentration of carbon monoxide and the duration of exposure.

1.2. Nitrogen Dioxide (NO_2)

Nitrogen dioxide (NO_2) poses significant health risks through various toxic mechanisms. NO_2 can cause respiratory irritation by penetrating the airway epithelium and generating reactive oxygen species (ROS), leading to inflammation and oxidative stress. This irritation results in symptoms such as coughing, wheezing, and shortness of breath. Prolonged exposure increases the risk of respiratory infections by weakening the immune response, aggravates asthma, and impairs lung function, raising the likelihood of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Long-term exposure to NO_2 is also associated with various respiratory and cardiovascular diseases.

1.3. Sulfur dioxide (SO_2) .

SO2 has been not only documented as a respiratory irritant and bronchial constrictor but also associated with cardiovascular

However, what many Libyans may not be aware of is the potential toxicity of incense smoke. Despite its widespread use, it is important to recognize that incense smoke contains high concentrations of pollutants that have been detected in tobacco smoke. The toxicities of incense smoke come mainly from its various chemical constituents. As such, it is crucial that awareness be raised about the potential harmful effects of excessive incense burning, in order to promote safer practices and mitigate any health risks.

Research has shown that the practice of burning incense is a source of ambient air pollution [1] and that this practice may be related to increased risk of cardiovascular and lung cancer mortality [2,3,4,5] Incense smoke contains high concentrations of fine and ultrafine airborne particulates and gaseous pollutants such as carbon monoxide (CO), nitric oxide (NO) and volatile organic compounds (VOCs). [1,6,7] all of which have also been detected in tobacco smoke [8,9].


By highlighting the potential dangers of incense smoke, this research paper aims to empower the Libyan people to make more informed choices about the use of incense within their cultural traditions, ultimately prioritizing their health and well-being.

Key types of air pollutants found in incense smoke and their toxicological impacts:

Individuals exposed to incense smoke inhale a complex mixture comprising particulate matter, gaseous byproducts, and various organic compounds. This complexity makes it challenging, if not impossible, to isolate the specific health impacts associated with individual components of the smoke.

Nonetheless, understanding the composition of incense smoke—including its pollutants and their toxicological effects—is crucial. Much of the existing research on health effects is derived from studies of general air pollutants rather than incense specifically, yet these findings can still shed light on potential risks.

Research indicates that certain pollutants commonly found in incense smoke, such as volatile organic compounds (VOCs) and particulate matter, are associated with respiratory issues, cardiovascular problems, and other health concerns. By investigating the broader implications of these pollutants, we gain a clearer understanding of the potential health risks tied to long-term exposure to incense smoke. This knowledge can help guide users toward safer practices and inform public health policies.



Introduction:

Incense is a fragrant material that is burned to produce a pleasant aroma. According to the Oxford Dictionary, incense is "a substance that produces a pleasant smell when you burn it." This aromatic material comes in various forms, such as sticks, cones, and powders, and is used for religious, spiritual, and cultural purposes around the world.

In Libya and the broader Arab world, the use of incense is deeply ingrained in cultural and social traditions. Incense is burned not only for its pleasant aroma, but also for its purported ability to repel mosquitoes. In fact, many Libyans strongly associate the scent of incense with cleanliness and the celebration of important events. Incense is commonly used in Libyan homes, at weddings, during Eid festivities, and in numerous other social gatherings. The ubiquitous presence of incense in these contexts underscores its central role in Libyan culture and daily life.

"Scented Shadows: The Hidden Dangers of Incense Smoke in Libyan Culture"

Melod M, Unis[1] , Shaima M, Unis[2]
1 - Higher Institute of Science and Technology, Gharyan , 2 – Faculty of Medicine Tripoli University.

……

Abstract:
This research paper aims to raise awareness about the potential health risks associated with the widespread use of incense in Libyan cultural and social traditions. Despite the deep-rooted significance of incense burning in Libya, the study highlights the growing evidence that incense smoke can be a significant source of ambient air pollution and may be linked to increased cardiovascular and lung cancer mortality risks. The paper underscores that incense smoke contains high concentrations of fine and ultrafine airborne particulates, as well as gaseous pollutants such as carbon monoxide, nitric oxide, and volatile organic compounds - all of which have also been detected in tobacco smoke. By shedding light on these potential toxicities, the research seeks to empower the Libyan people to make more informed decisions about the use of incense, prioritizing their health and well-being within their cultural practices.

Keywords: Libyan culture, Incense, Lung cancer, Gaseous pollutants, Volatile organic compounds, Ultrafine particulates.

Laura Wegener Parfrey, Erika Barbero, Elyse Lasser, Micah Dunthorn, Debashish Bhattacharya, David J Patterson, and Laura A Katz (December 2006). Lee, R. E. (2008). Phycology. Cambridge University Press.Nabors, Murray W. (2004). Introduction to Botany. San Francisco, CA: Pearson Education, Inc. ISBN 97-80-53-44-16-5.

Smithsonian National Museum of Natural History; Department of Botany.http://botany.si.edu/projects/algae/introduction.htm Pri ngsheim, E.G. 1963. *Farblose Algen. Ein beitrag zur Evolutionsforschung*. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. 471 pp., species:Algae#Pringsheim .28-19-63.29.

Tartar, A., Boucias, D. G., Becnel, J. J., and Adams, B. J. (2003). "Comparison of plastid 16S rRNA (rrn 16) genes from Helicosporidium spp.: evidence supporting the reclassification of Helicosporidia as green algae

A comparison of the morpho-cytology and chemical composition of the two forms of the cyanobacterium, Nostoc commune Vauch., from the Philippines and Japan. J. Appl. Phycol., 19: 675-683. Chi Z, Yan K, Gao L, Li J, Wang X and Wang L (2008).

*Allaby, M., ed. (1992). "Algae". The Concise Dictionary of Botany. Oxford: Oxford University Press. J.D. Palmer, D.E. Soltis, M.W. Chase (2004). "The plant tree of life: an overview and some points of view".Am. J. Bot. **91** (10): 1437–1445.doi:10.3732/ajb.91.10.1437. PMID 21652302.*

Adey, Walter, Kangas, Patrick C. & Mulbry, Walter. 2011. Algae Turf Scrubbing: Cleaning Surface Waters with Solar Energy and Producing Biofuels, EBSCO, 1-9 Asa Analytics (2013) http://www.asaanalytics.com/index.php.

Barsanti, Laura & Paolo Gualtieri (2006) *'Algae: anatomy biochemistry, and biotech-nology'*, Boca Raton (Fla.): Taylor & Francis Bellinger, Edward G. and David Sigee (2010) *'Freshwater Algae – Identification and Use as Bioindicators', John-Wiley and Sons EFC, European Federation of Corrosion. 1992. Microbial Degradation of Materials – and Methods and Protection. Knovel, 190-248* .

Diversity of marine yeasts with high protein content and evaluation of their nutritive compositions. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 88(7): 1347-1352.

Diversity of marine yeasts with high protein content and evaluation of their nutritive compositions. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 88(7): 1347-1352.

*"Evaluating Support for the Current Classification of Eukaryotic Diversity". Phosgene. **2** (12):e220.doi:10.1371/journal.pgen.0020220. PMC 1713255.PMID 17194223.*

*N. J. Butterfield (2000). "Bangiomorpha pubescens n. gen., n. sp.: implications for the evolution of sex, multicellularity, and the Mesoproterozoic/Neoproterozoic radiation of eukaryotes". Paleobiology. **26** (3): 386–404. doi:10.1666/0094-8373(2000)026<0386:BPNGNS>2.0.CO;2.ISSN 0094-8373.*

*Patrick J. Keeling (2004). "Diversity and evolutionary history of plastids and their hosts".America Journal of Botany. **91** (10): 1481–1493.doi:10.3732/ajb.91.10.1481. PMID 21652304.*

- According to Mansour and Salama (2004), an increase in the mineral percentage may be a biological response to osmotic pressure alterations. In this investigation, the mineral fraction in T. weissflogii increased at salinities larger than 35 psu. For example, unfavorable results have been seen when T. Weiss flog cultivated at >35 psu is utilized as feed for shrimp larvae, owing to the decreased organic matter content and inadequate macronutrient profiles.
- Protein concentrations in our experiment at 25 psu were comparable to those reported by Kamentha et al. (2010) for mass cultures of the diatom T. Weiss flog, with a maximum of 326 mg g-1 DW. The carbohydrate concentration was considerably impacted by salinity, with maximum concentrations reported in the late exponential and stationary phases at 25 and 30 psu, respectively; these findings are comparable with Raghav an et al. (2008). Regarding the effect of salinity, it was discovered that as salinity increased, lipid levels decreased.

References

Application of the phenomenex EZ: Faast TM amino acid analysis kit for rapid gas-chromatographic determination of concentrations of plasma tryptophan and its brain uptake competitors. Amino Acids, 34: 587596. Becker EW (2007).

Ali GH, Abdo SM, Hetta MH and Salah El Din RA (2010). Growth evaluation and bioproduct characteristics of certain freshwater algae isolated from River Nile, Egypt. Journal of Applied Sciences Research, 6(6): 642-652. Badawy AAB, Morgan CJ and Turner JA (2008).

Allaby, M., ed. (1992). "Algae". The Concise Dictionary of Botany. Oxford: Oxford University Press. J.D. Palmer, D.E. Soltis, M.W. Chase (2004). "The plant tree of life: an overview and some points of view".Am. J. Bot. ***91*** *(10): 1437–1445.doi:10.3732/ajb.91.10.1437. PMID 21652302.*

- Auer and Canale (1982) found that high dissolved P levels in water increased the tissue P concentration of Cladophora. Furthermore, enrichment of P in culture media raised tissue P levels in the green macroalga C. lignum (Menendez et al., 2004). According to Zeidan (2007) and Togay et al. (2008), D. salina's nutritional profiles may alter due to study settings, resulting in moderately different results than Borowitzka .
- • External irradiance and residence time had a significant impact on biomass nutritional profiles. Multivariable data analysis is a viable way to identify underlying structures in complex biological systems. A PCA analysis identified variable clustering, indicating a significant influence of residence duration.During the nine days of culture, differences in cell density were noticed between treatments; as a result, the specific growth rate was much greater at lower salinities, since T. weissflogii is an estuary microalgae (Radchenko and Il'yash, 2006). Vrieling et al. (2007) discovered a comparable growth response in cultures of two marine diatoms (T. punctigera and T. weissflogii) at low salinities (25 and 33 psu). The biomass peak was observed at greater salinities, probably due to an increase in the mineral fraction.
- • Chemical analysis of algal components was conducted. The algae were extracted with various solvents, and the extracts were evaluated for antibacterial activity against harmful microorganisms such as bacteria and fungi using the agar diffusion method. The study found that all extracts, particularly those from brown and green algae, had the strongest antibacterial activity. The most effective extracts were chosen to investigate their effects on the cell walls of certain bacteria. Furthermore, the toxicity of various extracts was investigated utilizing the lethality of Artemia larvae.

t_1=empty weight of the volumetric flask
ts=Weight of volumetric flask and accumulated oil after the proce

DISCUSSION

- The biochemical composition of algae varies between species and according to culture conditions (Leonardos & Lucas, 2000; Martínez-Fernández et al., 2006). It is influenced by growth phase and culture medium composition as well as environment factors (Brown et al., 1993; Valenzuela-Espinosa et al., 2002). In the present study, proximate composition, vitamin and mineral contents of Cladophore sp. i.e., protein, vitamin A and P increased with increased phosphorus levels in culture media, while carbohydrate decreased.
- The previous studies have been shown the environmental conditions influence to algal nutritional values. Khuantrairong and (Traichaiyaporn 2009) suggested that P content of Cladophore sp. was positively correlated with phosphorus levels in culture medium. Leonardos and Lucas (2000) reported that phosphorus limitation affected to decrease protein content of a microalga Chaetoceros muelleri. Elenkov et al. (1996) reported that high salinity affected increasing lipid content of Cladophora vagubunda. In addition, C. siwaschensis living in high salt water was considerably increased calcium and phosphorus content (Alfimov and Proshkina-Lavrenko, 1961).
- The study showed that sodium nitrate is the best inorganic nitrogen source for the production of the antagonist. In the case of using organic nitrogen sources, it was observed that the antagonist is formed in the highest quantity in the case of serine, glutamic acid and threonine. However, the use of lysine, methionine, tryptophan and tyrosine led to a significant reduction in the production of the antagonist by this algae. As for some other sources such as leucine, aspartic acid and proline, they led to a significant increase in the efficiency of the production of the antagonist.

At the end of the distillation process, the distillate accumulated in the flask was titrated with 0.1 N HCl until its color turned pink and the consumption was determined.

For the blank, 0.1 ml of HCl was consumed.

The values obtained at the end of three repetitions were calculated with the following equation and the average was taken.

$$\%N = \frac{\text{---------}}{\text{---------}}$$

% protein % N x 6.25

A: “Amount of HCl consumed for the sample”.

B: “Amount of HCl consumed for blank”

M:” Acid molarity”

g:”sample quantity”

Determination of Crude Fat Content

After weighing 1 g of the sample of the dried material, it was transferred to a tared 250 ml volumetric flask and 20 ml of the methanol: chloroform mixture prepared in a 2:1 ratio was added. The sealed sample was mixed in a magnetic stirrer for 15-20 minutes at room temperature. Then, it was centrifuged for 15 minutes (10000 rpm) to remove the oil phase in the resulting homogeneous mixture. After centrifugation, 4 mL of 0.9% NaCl solution was added to the mixture in the falcon tubes. After shaking by hand for 1-2 minutes, it was centrifuged again at low speed (2000 rpm). The uppermost phase formed after these processes contains gangliosides along with small organic polar molecules. If desired, it can be stored and used for other special analyses. The uppermost ganglioside phase was siphoned off. The methanol:chloroform phase remaining below holds the total amount of oil, for example. This phase was siphoned into previously tared 250 ml volumetric flasks and evaporated in a rotevaporator at 60^0C.

The extraction flask was weighed on a precision scale (0.0001gr) after evaporating methanol and chloroform in an oven at 103 °C for three hours (Folch et al. 1956). The biochemical properties of Neochloris aquatica star were also determined.

The total amount of oil was calculated with the following formula. The process to determine the amount of crude oil was repeated three times and the results were averaged.

$$\text{Amount of crude oil } (\%) = [(ts-t)/m]_x \, 100$$

m=Sample weight



*Figure 6 .*The harvested biomass" was baked under vacuum at 50 ^{0}C for 3 hours

Biochemical Analysis

Analysis Of Crude Proteins

The approach created by Kjeldahl was used to calculate total crude protein. (AOAC 2000) in three stages, wet distillation and titration, and in three repetitions.

Age Burning

The 0.5 g of the dried and powdered Teracystis sample was weighed and put into khieldal tubes. Khieldal protein catalyst tablet was added to the tubes containing the samples. 15 ml each of 96% sulfuric acid was added to them and the tubes were placed in the wet combustion unit. The burning process was continued for approximately 2.5-3 hours until the colors of the samples became light yellow - green or colorless. The samples removed from the combustion unit were left to cool. Then, 20 ml of pure water was added to the samples and the distillation process was started.

The last sample, placed in a 250 ml conical flask, was added to 25 ml of the previously prepared boric acid solution (40 g of H_3BO_3 into 1L of water, then 7ml of methyl red bomoxal gren 10 ml) and placed at the outlet of the distillation unit and was subjected to distillation with NAOH. A blank sample was prepared to measure the amount in the environment during distillation..

Titration

Culture Development

Monitoring the development of the culture was achieved by determining the amount of dry biomass. For this, 20 mL microalgae cultures were taken from the OTM culture medium at two-day intervals. It was filtered through Whatman GF/C filter papers with a pore size of 0.45µ, previously kept in an oven at 105 ^{0}C for 1 hour, cooled in a desiccator and tared, with the help of a vacuum created using a filtering mechanism and a water thrombus. The filtered biomass was washed by pouring pure water with HCl and pH adjusted to 4. The filtered and washed microalgae biomass were dried in petri dishes by keeping them in an oven at 105 ^{0}C for 2 hours and placed in a desiccator. They were allowed to cool to room temperature and then weighed on a scale with an accuracy of 0.0001 g. The growth chart of microalgae in different culture media was created by calculating the amount of biomass in 1 L by proportioning the weighed dry biomass to the filtered culture volume. (Gökpınar and Büyükışık, 1994).

Harvest

18, when the culture reaches a stagnant phase. at the end of the day. the culture was terminated and harvested. While harvesting, ventilation was stopped and the coagulated microalgae were waited to settle by settling. The dense part that settled and accumulated at the bottom of the aquarium was siphoned and filtered through plankton cloths with a 55 µm pore opening. The harvested biomass was dried in a vacuum oven at 50 ^{0}C for 3 hours. Dry samples, which do not contain any water, are kept at -20^{0}C to be used in biochemical analyses. A part of the obtained biomass was used and biochemical analysis, fatty acids, protein, carbohydrates, vitamins and ash amounts were determined.

Heavy metal absorption experiments were continued in aquariums that had reached the saturation phase but were not filtered..

After five different liquid culture media were prepared, 1 (one) L volume of each was transferred to the Erlenenler. For inoculation, $4.5x10^6$ cells/ml were added to each medium in a sterile manner using the tube culture taken from the culture collection.

vaccination was done at high density. Care was taken to transfer equal numbers of cells to each culture medium. Inoculated liquid cultures of 1 liter each were cultured in an air-conditioning cabinet at a temperature of 24 $\pm 2^0$C, at a light intensity of 200 µmol photons m^{-2} sec^{-1} and under illumination conditions for a period of 12/12 (equal days). Mixing and aeration process, 500ml/min. It was done with aquarium pumps with aeration capacity.

Cell densities of the cultures were monitored from the first day and counted in triplicate using a Thoma counting chamber every two days until the culture entered the death phase.

In addition, when determining the liquid culture medium in which the species develops best, 10 ml samples were taken from each liquid culture medium every three days and filtered with Whatman GF/C filters with 0.45µ pores in order to see how the nutritional state of the culture changes (anion-cation exchange). It was analyzed with the ICP-AES device.

Obtaining Biomass

Vaccination

In the culture studies carried out to obtain T. isobilateralis microalgae biomass, the unialgal stock culture in the tube was inoculated into 250 ml conical flasks containing OTM medium to be used as vaccine. The culture was kept in ambient conditions using an air-conditioning cabinet at a temperature of 24±2 ^{0}C, a light intensity of 200 µmol photons m^{-2} sec^{-1}, and illumination for a long day period of 18/6 (Day-Night). Then, in the same medium and environment, they were first transferred to 1-liter conical flasks, then to 5-liter containers, and finally the culture in the 5-liter containers, which had reached the stationary phase, was inoculated into aquariums with a volume of 50 liters.

For large-scale culture of microalgae, 50-liter glass aquariums were used. Sterile OTM mediums in the aquariums were aerated and mixed with aquarium pumps with 500ml/min aeration capacity. The development of the culture, which was brought to the final volume that could be achieved under laboratory conditions, was followed every two days by dry biomass measurement.

	BBM Mg/L (Stein 1973)	BGll mg/L (Rippka ve ark., 1979)	B3N mg/L (McGurk, 1975)	OTM Mg/L
Na_2CO_3	-	20	-	-
$Na_2MoO_4.2H_2O$	0,39	0,39	0,39	0,008
$Nasio_3$	-	-		-
Na_2 EDTA	100	1	100	-
$NaNO_3$	250	1500	750	500
Nacl	25	-	25	25
KH_2PO_4	175	-	175	262,5
K_2HPO_4	75	40	75	112,5
KOH	62		62	
$MgSO4.7H_2O$	75	75	76	75
$Cacl.2H_2o$	25	36	25	25
$Ca(NO_3)_2.\ 4H_2O$	-	-	-	-
Citic Acid	-	6	-	-
H_3BO_3	2,86	2,86	2,86	-
$FeSO_4.7H_2O$	4,98	-	4,98	-
$FeCl_3.6H_2O$	-	-	-	0,194
$ZnSO_4.7H_2O$	0,222	0,222	0,222	-
$ZnCL_2$	-	-	-	0,01
$Mncl_2.4H_2O$	1,81	1,81	1,81	0,082
$CuSO4.5H_2O$	0,079	0,08	0,079	-
$CoCl_2.6H_2O$	-	-	-	0,004
$Co(NO_3)_2.6H_2O$	0,0494	0,05	0,0494	-
Ammonium ferik-	-	6	-	-
$(NH_4)_6Mo_7O_{24}.4H_2$	-	-	-	-
Toprak su ekstratı	-	-	-	20ml
B12	-	-	-	-
Thiamine HCl	-	-	-	-
Biotin	-	-	-	-
H_2SO_4	1ml	-	1ml	-
HCl	-	-	-	-
pH	7,1	7,5-8	6,7	8,7




Figure 2 :microalgae-based technology for pharmaceutical contaminants removal.

Culture Experiments (Sale of Optimum Liquid Nutrient Medium)

In order to determine the growth conditions and appropriate culture environment for microalgae culture, culture studies and microalgae culture collections previously conducted by various scientists were used. Blue Green Medium (BGII), Bold's Basal Medium (BBM), Modifield Bold's Basal Medium (B3N) with different pH values, in which Chlorocoocales members distributed in freshwaters grow well and at the same time contain almost all nutritional salts for the growth of all microalgae, are four Medium was determined and prepared under sterile conditions.

In addition to these four media prepared for microalgae, a fifth liquid culture called Our (Our) Tetracistis Medium (OTM) was prepared, with varying concentrations of nitrogen and phosphate content based on BBM..

Tablo 3. 1 Nutrient composition of liquid culture media (mg/L)

3.1.MATERIALS AND METHODS

In this study, Tetracystis from Kaşıklı Pond in the Ergene Basin (Thrace), which was determined as a new record for Turkey during field studies and was sent to the Ege University Microalgae Culture Collection within the Ege University Scientific Technology Application and Research Center (EBILTEM), was given the Ege-MACC63 catalog number. isobiletaralis R. M . Brown & H C . Bold taxon was chosen as material.

3.2.*Characteristics of the Microorganism*

The taxon Tetracystis isoblateralis was first described in 1964 by R. M. Brown and H. They were detected by C Ç Bold in Texas, as a result of floristic studies on leaves in fresh water and moist soil (Guiry and Guiry 2010). Young cells of the microalga Tetracystis isobiateralis are ellipsoidal, old vegetative cells are in the form of round or nearly round, diad or quadruple (tetrad) cells with a diameter of 18-19 µm. Chloroplast ; It has a single, sometimes mottled

Obtaining the Microorganism

As a result of the literature review in the field of microalgal biotechnology, it was determined that studies such as the culture, biochemistry and heavy absorption capacity of the Tetracystis isobilateralis species have not been carried out. The microalgae required to carry out these studies, which are the subject of the thesis, were obtained from the Ege University Microalgae culture collection within the Ege University Scientific - Technology and Research Center (EBILTEM) with the catalog number Ege-MACC63.

many species, those below 16°C will only slow down growth. Algal cultures can be chilled if needed by running cold water over the culture vessel's surface or by using refrigerator air conditioners to regulate the air's temperature.

2. PREVIOUS STUDIES

The content and results of some of the local and foreign studies that will shed light on our work on the Thesis Subject are summarized below.

As mentioned in the introduction, studies on intensive culture of microalgae date back 120 years. In his study in 1890, Beijerinck prepared a culture that could provide intensive production of the Chlorella genus (Richmond, 2004).

In their study in 2006, Horvatic and his colleagues tried to find the nutrients required for the growth of Chlorella kessleri green algae using biological methods. They determined the usable nutrients and investigated the effects of nitrogen and phosphorus limitation in Lake Sakadas in miniaturized biological environments.

In their 2006 study, Dayanandaa and his colleagues performed autotrophic culture of Botryococcus braunii microalgae for hydrocarbon and exopolysaccharide production in different culture media. As a result of the study, they found that the organism could adapt to different culture media and could produce more than one metabolite in these media.

Hameed and Hasnain 2005, isolated single-cell cyanobacteria from water and soil samples collected from various regions of Pakistan, were grown in BG11, Bold Basal, Chu10 and Gorham media at different pH, light and temperatures and determined the optimum growth conditions. In this process, they added chromium to the media at 100-200 µg/ml and tried to determine chromium-resistant strains. They determined that the optimum temperature at which these strains resistant to chromium heavy metal reduce Cr+6 ions to Cr+3 ions is 30 C in different pH environments. In the study conducted by El-Sheekh et al. in 2005; they investigated the effectiveness of heavy metal uptake in domestic and industrial wastewaters comparing Nastic muscorum is a landrace that includes Anabaena. taxa and their effects on growth. They observed that heavy metals like cobalt and copper, lead and manganese could be taken from wastewaters at the rates of 12.5-818,11.8,-33.7,26.4-100 and 32.7-7100%, respectively, by using cyanobacteria cultures

3. Collection of Data

The study showed that this alga has the ability to use nitrogen sources at a concentration of (2 g/L) to improve its growth and produce a larger amount of the antibiotic. The study showed that sodium nitrate is one of the best inorganic nitrogen sources in producing the antibiotic. As for using organic nitrogen sources, it was observed that the antibiotic is formed in the highest amount in the case of serine, glutamic acid and threonine, while using lysine, methionine, tryptophan and tyrosine led to a significant reduction in the production of the antibiotic by this alga. As for some other sources such as leucine, aspartic acid and proline, they led to a significant increase in the production efficiency of the antibiotic

The importance of research in algae.

Additionally, The Micro-Algae Can Serve As A Vehicle For Other Nutritional Elements That May Benefit People Or Animals, Such As Glycoproteins, Unsaturated Fatty Acids, Or Other Compounds. New Strains Rich In Active Ingredients And Low In Anti-Nutritive Substances Can Be Produced Through Selection And Targeted Cultivation (As In The Case Of "Double Zero" Rapeseed, Which Saw A Decrease In Glucosinolate And Erucic Acid Levels During The Search For New Protein Sources From Higher Plants). Public Interest In "Healthy Food" Development Is High, And This Enthusiasm May Indicate The Direction That Microalgae May Take In The Future For Animal And Human Nutrition.

Light: Microalgae absorb inorganic carbon to transform it into organic matter through a process called photosynthetic respiration, much like all other plants do. This reaction is fueled by light, hence factors like intensity, spectral quality, and photoperiod must be taken into account. The amount of light that is required varies significantly depending on the algal culture's density and culture depth. PH: The pH range for most cultured algal species is between 7 and 9, with the optimum range being 8.2-8.7. Complete culture collapse due to the disruption of many cellular processes can result from a failure to maintain an acceptable pH.

Temperature: Depending on the species and strain being cultivated, as well as the makeup of the culture media, the ideal temperature range for phytoplankton cultures is typically between 20 and 24°C. The most widely cultivated microalgal species can withstand temperatures ranging from 16 to 27°C. While temperatures over 35°C are deadly for

2024, 29 pages
Science Code: 101 .

1. Introduction

Chlorella vulgaris Beijerinck is one of the green microalgae, or Chlorophyceae, that have been on Earth since the dawn of life. According to fossil evidence, algae have been around for 2.5 billion years, or the Precambrian époque. Over time, the algae spread around the world and are now present everywhere: mostly in aquatic habitats like lakes and water tanks, but they can also be found in soil, ice, snow, high mountains, geysers, and wastewater. Different unicellular eukaryotic organisms with distinct photosynthetic assimilatory pigments, such as those in the groups Cyanophyceae (cyanobacteria), Chlorophyceae, Euglenophyceae, Xanthophyceae, Bacillariophyceae, and Rhodophyceae, are referred to as "micro-algae." More than 40,000 species have been identified to yet, and new species are constantly being discovered because of contemporary molecular technology.

One of the initial concepts for using microalgae was to add it as a source of protein to food for humans or animals, as was previously indicated. Microalgae have a very high protein content; it is on par with or even higher than that of higher plants, therefore in theory they could be a useful source of protein. However, initial feeding studies indicated that raw algal biomass had relatively low protein digestibility. This was because the algal cell's solid cellulose cell wall prevented digestive enzymes from penetrating and breaking down the cell's contents. Biotechnologists experimented with and created a variety of techniques to get around this, including boiling, autoclaving, homogenizing, high-pressure homogenizing, and various drying processes. Implementing innovative processing techniques did not always lead to higher protein digestibility or lower production expenses (Komaki et al., 1998; Bock & Wuensche, 1967; Cook et al., 1963; Cook, 1962). It is imperative to bear in mind that applying diverse technological treatments to algal biomass could lead to annihilating some components of the algal cells, hence diminishing the nutritional value of the algae. Power plants produce CO2, one of the gasses that causes the greenhouse effect. According to Kremer et al. (2004), this gas can be used to grow microalgae efficiently, reducing the energy needed for the process and the amount of CO2 released into the environment globally. Wastewater treatment also allows the microorganism to be used twice.

1. Study objectives

Production of antibiotics from Neochlorise Alga by partially analyzing their molecules to uncover beneficial biological properties.

[1]Fatima S. R. ELBARASİ

[1]Department Higher Institute of Medical Technology Sabratha, Libya

[2]Department of Medical Laboratories, Higher Institute of Science and Medical Abusalim, Tripoli, Libya

Fatima S. R. ELBARASİ , **Produce antibiotics from Neochlorise Alga by partially analyzing their molecules to uncover beneficial biological properties.** Ministry of Technical Education Higher Institute of Medical Technology Sabratha **,** Libya

Abstract: Algae are a large and diverse group, They include giant algae, large brown algae that can grow up to 50 m long, unicellular organisms such as Chlorella and diatoms, with multicellular forms. . The algae were extracted using different solvents, and these extracts were tested as antimicrobials against pathogenic microbes such as bacteria and fungi using the agar diffusion method. The study showed that all extracts, especially those extracted from brown and green algae, had the highest antimicrobial activity. The most effective extracts were selected to study their effect on the cell wall of some types of bacteria. They are mainly used in the production of antibiotics from the culture of Neochloris aquatic Star and their biochemical properties are determined by various methods. The study showed that sodium nitrate is the best inorganic nitrogen source for the production of the antagonist. In the case of using organic nitrogen sources, it was observed that the antagonist is formed in the highest quantity in the case of serine, glutamic acid and threonine. However, the use of lysine, methionine, tryptophan and tyrosine led to a significant reduction in the production of the antagonist by this algae. As for some other sources such as leonine, aspartic acid and praline The production of antibiotics from Neochloris aquatica culture and their application in determining the biological properties.

Keywords: CULTURE OF NEOCHLORIS, internet, education Natural History', e-course Microbiology

23. Sadat, A., Ali, M., Sultana, A., Hasan, M. M., Sharma, D., & Atiqur, M. (**2021**). Comparative study of a proposed green extraction method named aqueous ultrasound assisted extraction from fresh leaves of Acacia nilotica with conventional extraction method. *International Journal of Innovative Science & Research Technology*, *6*(10), 946-951.
24. Dhabhai, K. S. H. I. P. R. A., Bhargav, S. H. I. P. R. A., & Batra, A. M. L. A. **(2012)**. In vitro and In vivo antibacterial comparative study in Acacia nilotica L. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, *4*(1), 174-175.
25. Sharma, C., Aneja, K. R., Surain, P., Dhiman, R., Jiloha, P., Meashi, V., & Kaur, M. **(2014)**. In vitro evaluation of anti-microbial spectrum of Acacia nilotica leaves and bark extracts against pathogens causing otitis infection. *J Innov Biol*, *1*(1), 051-056.
26. Sadiq, M. B., Tarning, J., Aye Cho, T. Z., & Anal, A. K. **(2017)**. Antibacterial activities and possible modes of action of Acacia nilotica (L.) Del. against multidrug-resistant Escherichia coli and Salmonella. *Molecules*, *22*(1), 47.
27. ur Rahman, A., Shakoor, A., Zaib, G., Mumtaz, A. S., Ihtesham, Y., & Napar, A. A. **(2014)**. Comparative antimicrobial activity of Acacia nilotica L. leaves extracts against pathogenic bacteria and fungi. *J. Med. Plant Res*, *8*, 975-982.

13- Aulya, N. R. **(2020)**. Effect of Aqueous and Ethanol Extract of Acacia nilotica L. Leaves on Seed Germination of Vigna radiata L. *Indonesian Journal of Science and Education*, *4*(2).
14 Kalaivani, T., Rajasekaran, C., Suthindhiran, K., & Mathew, L. **(2011)**. Free radical scavenging, cytotoxic and hemolytic activities from leaves of Acacia nilotica (L.) Wild. ex. Delile subsp. indica (Benth.) Brenan. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, *2011*.
15 Raghavendra, M. P., Satish, S., & Raveesha, K. A. **(2006)**. In vitro evaluation of anti-bacterial spectrum and phytochemical analysis of Acacia nilotica. *Journal of Agricultural Technology*, *2*(1), 77-88.
16- Okoro, S. O., Kawo, A. H., & Arzai, A. H. **(2014)**. Phytochemical screening, antibacterial and toxicological activities of Acacia nilotica extracts. *Bayero journal of pure and applied sciences*, *7*(1), 105-115.
17 - Sarkiyayi, S., & Abubakar, M. A. **(2018)**. Effect of ethanol leaf extract of Acacia nilotica on phenyl hydrazine induced anemia in rats. *IOSR J. Pharm. Biol. Sci*, *13*, 01-10.
18 - Bargali, K., & Bargali, S. **(2009)**. Acacia nilotica: a multipurpose leguminous plant. *Nature and Science*, *7*(4), 11-19.
19 - Jangade, N. M., Nagargoje, P. B., & Shirote, P. J. **(2014)**. Isolation, phytochemical and biological evaluation of Acacia nilotica (L) willd. Leaf extract. *Int J Pharmacog Phytochem Res*, *6*, 179-182.
20- Bimial B. "Phytochemical Investigation of Acacia arabica and .1 its Antimicrobial Activity". Department of chemistry and physics college of basic sciences and humanities ccs Haryana agricultural university hisar (2002).

21. Elbath, A., Altajtal, A., Elgubbi H., (2019). "Phytochemical Screening Study and Anti-Candida Evaluation of Acacia raddiana Leaves". EC NutritionL, 14.6, 499-507.
22. Zhang, Y., Li, X., Li, J., Khan, M. Z. H., Ma, F., & Liu, X. **(2021)**. A novel zinc complex with antibacterial and antioxidant activity. *BMC chemistry*, *15*(1), 1-12.

raddiana (Savi) Brenan in South of Morocco. *International Journal of Plant Breeding and Genetics*, *6*(4), 151-167.

3-Saeedi, R., Sultana, A., & Rahman, K. **(2020)**. Medicinal properties of different parts of Acacia Nilotica linn (Babul), its phytoconstituents and diverse pharmacological activities. *Int J Pharm Pharm Sc*

4-Trease and Evans Pharmacognosy. 15th edition. W.B Sauder's Company Ltd, London (2002): 137-139, 230-240.(Trease and Evans,2002),(Sofowora,1993) and(6Trease and Evans,1989)

5-Sofowora A. "Medicinal Plants and Traditional Medicine in Africa". 2nd Edition. Spectrum Books Limited, Ibadan, Nigeria (1993): 1-153.

6-Trease GE and Evans WC. "Pharmacognosy, 11th edition". Bailliere Tindall, London (1989): 45-50.

7-Baur, F. J., & Ensminger, L. G. **(1977)**. The association of official analytical chemists (AOAC). *Journal of the American Oil Chemists' Society*, *54*(4), 171-172.

8- AOA, C. **(2000)**. Association of official analytical chemists. Official methods of analysis, 16th ed., Washington Dc, USA


9 - Khaleel Z I, Abubakar F A, Aminu F, Mu'azu L, Ali Muhammad **(2021)** Antibacterial Activity and Phytochemical Screening of Acacia Nilotic a Leaf Extracts Against Clinical Isolates of Some Bacteria. *J Biop Theo Stud* 1(1): 01-06

10- Algfri, S. K., Alshakka, M. A., Munaiem, R. T., & Ockba, M. S. **(2015)**. Anatomical and phytochemical studies of the leaves of acacia nilotica subspecies kraussiana .*INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND PHYTOPHARMACOLOGICAL RESEARCH*, *4*(6), 310-314.


11- Sadat, A., Ali, M., Sultana, A., Hasan, M. M., Sharma, D., & Atiqur, M. (**2021)**. Comparative study of a proposed green extraction method named aqueous ultrasound assisted extraction from fresh leaves of Acacia nilotica with conventional extraction method. *International Journal of Innovative Science & Research Technology*, *6*(10), 946-951.

12- Solomon-Wisdom, G., & Shittu, G. **(2010)**. In vitro antimicrobial and phytochemical activities of Acacia nilotica leaf extract. *J. Med. Plant Res*, *4*(12), 1232-1234.





S. aureus بكتيريا E. coli بكتيريا



Ps. aeruginosa بكتيريا

Form (3): The effect of the extract of the leaves of the Acacia (Nile) tree using ethanol against bacteria under study

Reference

1- Yuan, H., Ma, Q., Ye, L., & Piao, G. **(2016)**. The traditional medicine and modern medicine from natural products. *Molecules*, 21(5), 559.

2 El-Ayadi, F., Msanda, F., Baniaameur, F., & El-Mousadik, A. **(2012)**. Morphological and shape pods variability of Acacia tortilis ssp.

aureus) with an inhibition diameter of 16.67 mm using a concentration of 300 µl of the extract. In contrast, a study by Dhabhai et al., 2012, using 100 µl of ethanol extract, showed inhibitory activity against E. coli and Ps. Aeruginosa, which differs from the current study but aligns with the inhibitory effect against S-aureus. Another study by Sharma et al., 2014, recorded inhibitory activity against E. coli, Ps. Aeruginosa, which does not match the current study but aligns in the inhibition against S-aureus. A study by Sadiq et al., 2017, found inhibitory activity of ethanol extract at concentrations of 10% and 5% against E. coli, which differs from the current study. A study by ur Rahman et al., 2014, demonstrated inhibitory capacity at various concentrations of ethanol extract from the same leaves against four types of bacteria. And this does not agree with the current study where the study results showed inhibition of only one type S-aureus. The current study is consistent with the study (Khaleel et al., 2021) in showing inhibition of the ethanol extract against S-aureus and does not agree in the presence of inhibition of E. coli, Ps. Aeruginosa.

by (Jangade *et al.,* 2014), (Bimla,.2002) and(Elgubi et al.,2019) This indicates consistency with the qualitative analysis.

Results of the biological study

Estimation of antimicrobial activity

The effect of the ethanol extract at concentrations (1.5%, 3%, 6.25%, 12.5%, 25%, 50%) on some pathogenic bacteria was studied. The results obtained and shown in Table (3) indicate that the ethanol extract showed no effect on bacteria (E. coli, Ps. Aeruginosa, K. pneumoniae) at all concentrations, while there was inhibition on the growth of bacteria (S-aureus) at all concentrations.

Table (3): Inhibitory zone (mm) against of some studied microbes types of bacteria

Bacteria / concentration %	Escherichia coli	Staphylococcus aureus	Klebsiella pneumoniae	Pseudomonas aeruginosa
1.5	-	12	-	-
3	-	13.33	-	-
6.25	-	15	-	-
12.5	-	16	-	-
25	-	16.33	-	-
50	-	17.33	-	-

*(-) means no inhibition

The results obtained in Table (3) and Figure (3) show the inhibitory activity of ethanol extract at all concentrations against a single type of bacteria (S-aureus). After 24 hours of incubation at 37 °C, the effect of the extract at different concentrations was observed, manifested by the appearance of a clear zone surrounded by wells containing the extract, known as the inhibition zone. The highest inhibition was observed at a concentration of 50%, with an inhibition diameter of 17.33 mm, while the lowest inhibition diameter was 12 mm at a concentration of 1.5%. This is consistent with a study by Sadat et al., 2021, which showed inhibition of ethanol extract from the same leaves against bacteria (S-




Figure (2): Peaks of the infrared spectrum

Table 2: Peak of infrared spectrum in IR Spectra.

Description	Frequency (cm^{-1}) of leaves extract
3289.62	O-H stretch
2918.73	C-H
2850.37	C-H
1730.69	C=O stretch
1607.19	N-H bend
1544.4	N-O stretch
1442.55	C-H
1364	C-H
1314.8	C-N
1238.8	C-N
1147.8	C-F stretch
1032.28	C-F, S-O stretch

Through the results of the analysis of the infrared spectrometer for this study, it became clear that most of the functional groups are present in acacia (indigo) leaves. This indicates conformity with the qualitative analysis, as the most important absorptions range were hydroxyl and carbonyl group at frequency 3269.21 and 1649as shown in the table (2). Some the results are consistent with the results of the study conducted

of the quantitative, and fat estimation of are shown moisture, ash, protein and fat values of the results are shown in Figure 1.




Figure (1): percentage of some components in raw Acacia Nilotica tree leaves

The results show that the percentage of moisture in the leaves of the indigo acacia was (6.5%), the amount of ash was (7.4%), while the percentage of protein and fat in these leaves was 24.19 and 14, respectively. The comparison with the results of the study conducted by (Sarkiyayi and Abubakar, 2018) was lower than the results of the current study. As for the results of the study conducted by (Bargali, 2009) in detecting ash, protein and fat, we find that the results of this study have a lower protein and fat content compared to the current study, but as for ash, they were close.

Diagnosis using infrared (IR) spectroscopy.

The results of the analyzes in this study of the infrared spectrum indicated that the peaks reached the range of 1000-3500 cm^{-1}. The distinct groups in the infrared image spectrum are clearly visible in Table (2)

with the current study in terms of the presence of alkaloids, glycosides, and steroids. This study is supported by the findings of Solomon-Wisdom & Shittu (2010), which confirmed the presence of saponins, phenols, flavonoids, and alkaloids in the leaves of Acacia nilotica, although they differ in the absence of steroids. The study conducted by Aulya (2020) revealed the presence of soaps, alkaloids, flavonoids, and terpenoids, which aligns with the current study, while steroids were not detected, contradicting the current study. The previous table indicates differences in the qualitative detection results regarding the presence and concentration of active compounds. These differences can be attributed to the type of solvent used, the extraction method employed, and the accuracy of the test. Comparing the extracts, the water and ethanol extract showed positive results and higher concentrations for most active compounds. On the other hand, the chloroform extract only showed the presence of two active compounds (proteins, alkaloids) compared to water and ethanol in terms of the presence and concentration of active compounds. The study conducted by Kalaivani *et al.* (2011) demonstrated the presence of phenols and flavonoids in the chloroform extract, which contradicts the current study but aligns in the absence of soaps. Additionally, a study by Raghavendra et al. (2006) showed the absence of carbohydrates, glycosides, soaps, and phenols in the chloroform extract, which aligns with the current study. In a study by Okoro *et al*. (2014) on Axia nilotica leaves, the ethanol extract revealed the presence of alkaloids and resins, which aligns with the current study in terms of

Chemical Quantitative

Moisture, Ash, Phenolic, Flavonoid, Protein, and Fat were estimatedolic content, total flavonoid content, protein. The results, and fat of the study were estimated. The results are as follows of the study:were as Quant follows: itative estimation of moisture.ash, protein, estimation of and fat moisture, in the studied ash, protein Nile tree leave.and fat in the studied leaves of the results of the quantitative the Nile tamarisk estimation of tree. Moisture. The results ash, protein

Active Ingredient	Detector	Result	solvent		
			Solvent		
			Solvent		
			Water	Ethanol	Chloroform
	Fehling	Formation of red precipitate	+	+++	-
Terpenoids	Salkowski	Formation of reddish-brown ring	+++	-	-
Resins	CH_3COCH_3أستون + حمض الهيدروكلوريكHCL	Clear turbidity in solution	++	-	-
Coumarins	NaOH	Greenish-yellow color appearance	+	+	-
Proteins	Xantاكزانثوبروتين hoprotein	Yellow color appearance	+	+++	+++

The qualitative analysis of the leaves of the Acacia nilotica tree revealed the existence of various active compounds, including Alkaloids, Flavonoids, Glycosides, Phenols, Saponins, Steroids, Carbohydrates, Terpenoids, and Resins. However, Anthocyanins were absent in all solvents used.In a study conducted by Khaleel *et al*. (2021) using the same solvents, it was found that the leaves of Acacia nilotica do not contain steroids, which contradicts the results of the current study. However, both studies agree on the presence of saponins, alkaloids, phenols, flavonoids, and glycosides. Another study by Algfri *et al*. (2015) on the leaves of this tree showed that the aqueous extract did not contain saponins, alkaloids, or coumarins, which contradicts the results of the current study. Similarly, a study by Sadat *et al.* (2021) on the leaves of Acacia nilotica using ethanol extract showed compatibility

Active Ingredient	Detector	Result	solvent		
			Solvent		
			Solvent		
			Water	Ethanol	Chloroform
Alkaloids	Mayer	Forms creamy white or pale yellow precipitate	+	+	+
	Wagner	Forms brown to yellow precipitate	++	+	-
Anthocyanins	+HCL NH_3	pink-red color waves turning to blue-purple	-	-	-
Flavonoids	NaOH 10%	yellow color	+++	+++	-
Glycosides	Keller-Kilani	purple and green colors	+++	++	-
Phenols	Folin-Ciocalteu	Dark blue or black color appearance	+++	+++	-
Soaps	Distillation water	Formation of foam	+++	+++	-
Steroids	H_2SO_4	Red color appearance	+++	+	-
Carbohyd:rates	Molisch	Formation of purple ring	+++	-	-
	Benedic	Reddish-brown color appearance	+++	+	-

All the isolates used were pathogenic isolates, multi-drug resistant (MDR), prepared and identified by the Microbiology Department at the Faculty of Science, Misurata University. The bacterial suspensions were adjusted compared to a 0.5 McFarland standard solution, and using cotton swabs, the samples were spread on Muller Hinton agar plates. The plates were then left for bacterial cells to settle on the entire surface, and using a sterile flamed cork borer, wells with a diameter of 6 mm were made in the inoculated agar plates. Solutions with concentrations of 1.5%, 3%, 6.25%, 12.5%, 25%, 50% were prepared using DMSO as a solvent (which does not affect bacterial growth or the extract). 50µl of the different concentrations were injected into the wells, and the plates were then incubated at 37°C for 24 hours. The efficacy of the extract was determined by measuring the diameter of the inhibition zone around the well compared to DMSO used as a negative control. Each dilution efficacy test was performed with each type of bacteria

Specific Chemical Detection Results:

Table 1 presents the results of specific chemical detection, indicating the types of active compounds present in medicinal plants. Some tests can detect more than one type of active compound. Specific detection was performed using three different polar solvents to identify the active substances. The test results indicate the concentration of the active substance with the symbol (+++), moderate changes with the symbol (++), minimal changes with the symbol (+), and no changes with the symbol (-).

Table 1: Qualitative Detection of Active Substances

3g of the plant sample was weighed in a clean, dry porcelain crucible and placed in a combustion furnace at 550°C for 3 hours. The crucible was then cooled in a desiccator for 15 minutes and weighed. The percentage of ash can be calculated using the following equation:

Ash percentage = (weight of ash / initial weight of sample) x 100

Estimating the percentage of Moisture

Moisture refers to the amount of water lost by the food material after drying in a drying oven until a constant weight is achieved. The importance of moisture lies in determining the food material's resistance to preservation and storage. The moisture was estimated by drying the sample in an oven at 105°C for 2 hours (AOAC, 2000). The relative moisture was calculated using the equation

Relative moisture = (weight after weight- drying before drying) / weight before drying x100

Estimating total Fat and Protein:

The fat and protein in the plant samples were estimated using the DA7200 instrument from Peren Instruments, manufactured in Sweden, at the Food and Drug Control Center in Misrata City.

Chemical Study Results:

The active compounds in the extracts of the leaves of the Acacia tree were identified in three different polar solvents: water, ethanol, and chloroform. Quantitative estimation was also conducted for the ethanol extract, including moisture content, ash content, protein content, total phenolic content, and total flavonoid content.

Study of antimicrobial efficacy

The initial screening of the extract's ability to inhibit the growth of some pathogenic bacterial isolates was conducted using the agar well diffusion method (Zhang et al., 2021).The tested bacterial isolates were:

Escherichia coli(gram-negative bacteria)
Staphylococcus aureus(gram-positive bacteria)
Klebsiella pneumoniae(gram-negative bacteria)
Pseudomonas aeruginosa(gram-negative bacteria)

Ninhydrin Test: Dissolve approximately 0.1 mg of the crude extract in ethanol and heat it with 1 ml of 2% ninhydrin solution until boiling. The appearance of a blue-purple color indicates the presence of proteins in the extract.

Detection of Saponins:

Saponins are detected by dissolving 0.5 g of the crude extract in a test tube containing 3 ml of hot distilled water, and vigorously shaking the mixture for one minute. The formation of foam indicates the presence of saponins.

Detection of Terpenes

Terpenes are detected using the Salkowski test, where approximately 2 mg of each extract is mixed with chloroform. Then, sulfuric acid is added.

Detection of Steroids

5drops of concentrated sulfuric acid were added to 1ml of the plant extract in a test tube. The appearance of a red color indicates the presence of steroids

Detection of Coumarins

To detect coumarins, 2ml of 10% sodium hydroxide (NaOH) is added to 2mg of the crude extract in a test tube. The test tube is covered with filter paper soaked in diluted sodium hydroxide and heated in a water bath for a few minutes. The filter paper is then exposed to ultraviolet light. The appearance of a greenish-yellow color indicates the presence of coumarins

Detection of Anthocyanins

Detection of anthocyanins is done by adding 2mg of the crude extract to 2ml of hydrochloric acid (HCl) and 2N ammonia. The appearance of pink-red color waves turning into blue-purple indicates the presence of anthocyanins.

Chemical Quantitative Estimation

The percentage of ash, moisture, fat, and protein in dry leaves was estimated, as well as the total phenols and flavonoids in the ethanol extract. (Baur, and Ensminger, 1977). And (AOA, 2000).

Estimating the percentage of Ash

and green colors in the solution layers indicate the presence of cardiac glycosides.

Resin Detection:

2-5mg of raw plant extract is dissolved in 1ml of acetone and treated with 5ml of 4% HCl. The presence of resins is indicated by a noticeable cloudiness in the solution.

Alkaloid Detection:

Alkaloids are detected by dissolving approximately 5mg of raw plant extract in hydrochloric acid (10% g/g) and filtering the solution. The resulting filters are treated with a few drops of one of following reagents:

Mayer's Reagent: It consists of 1.35g of mercuric chloride ($HgCl_2$) in 60ml of water and 5g of potassium iodide (KI) in 10ml. , then mix both solutions together) The formation of a white or pale yellow precipitate indicates the presence of alkaloids

Wagner Reagent A fraction of each extract was treated with 3 - 5 drops detected for the formation a reddish-brown precipitate which was observed to detect attendance of alkaloids.

Detection of Phenols:

Phenols are detected by taking 0.5 ml of plant extract in 3 ml of 5% $FeCl_3$ (Iron chloride) solution, and then adding 1 ml of Folin-Ciocalteu reagent. The solution is gently mixed. The appearance of dark blue or black color indicates the attendance of phenols.

Detection of Flavonoids:

Flavonoids are detected by adding 3 ml of the plant extract to 10 ml of distilled water and placing it in a shaker for 10 minutes. Then, 1 ml of 10% sodium hydroxide is added, and the formation of a yellow color indicates the presence of flavonoids

Detection of Proteins and Amino Acids:

Proteins and amino acids are detected using the following tests:

Xanthoproteic Test: Dissolve 2 mg of the crude extract in ethanol and treat it with a few drops of concentrated nitric acid solution. The formation of a yellow color indicates the presence of proteins.

Dry leaves were used, first purified from impurities. Then they were thoroughly washed with water and air-dried away from sunlight at room temperature for 15 days. Next, the leaves were crushed in an electric grinder and stored in dark, tightly sealed bottles, away from light, moisture, and heat until use. Different polar solvents (water, ethanol, chloroform) were used for plant extraction, each separately. The soaking extraction method (solid-liquid) was employed in this study. A total of 25g of the dry material was soaked in 250ml of either water, ethanol, or chloroform for 72 hours at laboratory temperature, with continuous stirring using an electric stirrer. Then, all the extracts were filtered using filter paper. The extracts were collected and the solvents were evaporated using a rotary evaporator at a temperature of 40°C, until obtaining the crude extract, which was stored at 4°C until use. (Trease and Evans, 2002),(Sofowora,1993) and(Trease and Evans, 1989).

Chemical specific and Phytochemical analysis

•Molisch Reagent Test:

2ml of Molisch solution is added to 2ml of plant extract, followed by the careful addition of 2ml of concentrated H_2SO_4 along the side of the test tube. The appearance of a purple ring in the test tube indicates the presence of carbohydrates.

•Benedict's Reagent Test:

2ml of Benedict's reagent is boiled with 5-2mg of raw plant extract until a reddish-brown color appears, indicating the presence of carbohydrates.

•Fehling's Reagent Test:

Equal amounts of Fehling's solution A and B are boiled with 2ml of plant extract. The formation of a red precipitate indicates the presence of reducing sugars.

Glycoside Detection:

Glycosides are detected using the Keller-Kilani test. A mixture of 2ml of acetic acid and two drops of 2% $FeCl_3$ solution is added to 5-2mg of raw plant extract, followed by treatment with 1ml of concentrated H_2SO_4. The formation of a brown ring and the appearance of purple

Including Saponins, Tannins, Flavonoids, Slkaloids, Terpenoids, Fatty Acids, Seed Oils, and Phenolic compounds. The presence of these secondary metabolites in plants helps explain their traditional medicinal uses. Acacia Nilotica, for example, contains phytochemicals in its fruits, seeds, barks, and leaves, which are important for both human and animal nutrition(Yuan and Piao (2016). The Acacia tree, belonging to the Leguminosae family, is a perennial plant with 1350 species. It can be either shrubs or trees, reaching heights of up to 20 meters depending on the type. These trees bear bright yellow flowers and horn-like fruits that can grow up to 15 cm in length. Inside the fruits, there are several seeds that resemble kidney beans but have a brown color. Additionally, the trunk of the tree produces a gum-like substance known as Arabic gum. Acacia trees reproduce through seeds (El-Ayadi *et al*., 201) Acacia Nilotica, also known as the Nile Acacia, was first described by Linnaeus in 1773. It belongs to the Plantae kingdom and the Fabaceae family. It's the second-largest genus in the Fabaceae family is distributed in tropical and warm regions worldwide, including Asia, Australia, Africa, and America (Saeedi *et al*., 2020).The aim of the conceptualizing this present study was to find out phytochemical presence in local Acacia nilotica in leaves grown in libya, comparative study were done in both leaves for presence of protein, carbohydrates, ash, moisture and fats compounds.

Study Objectives

Qualitative chemical identification of active substances such as glycosides, alkaloids, phenols, saponins, flavonoids, resins, terpenes, steroids, coumarins, anthocyanins, carbohydrates, and proteins. Quantitative estimation of certain components including moisture, ash, fats, proteins, as well as the total content of phenols and flavonoids.

Study Area:

Samples of Acacia Nilotica plants were collected from the Dafniya region in Misrata, Libya, between February and July 2021. The samples were brought to the laboratory of the Faculty of Science at Misrata University and classified by experts.

Plant extracts preparation:

Phytochemical Screening, Quantitative Evaluation and Biological Activity of Acacia(Nilotica) Leaves in Libya

Adel M Mlitan, Soad M Abugadam and Marwa Elsadeq Elwash

1 Chemistry Department, Faculty of Sciences, Misurata University, Misurata, Libya

2 Environmental Science Department, Engineering School of Basic Sciences, Libyan Academy

3 Microbiology Department, Faculty of Sciences, Misurata University, Misurata, Libya

*Corresponding Author: Adel Mlitan, Chemistry Department, Faculty of Sciences, Misurata University, Libya

.....

Abstract

This study investigated the medicinal importance of Acacia Nilotica leaf extracts by examining their chemical composition. The extraction process involved soaking the leaves in water, ethanol, and chloroform. The qualitative detection results revealed that the aqueous and ethanolic extracts contained higher quantities of active substances, including alkaloids, flavonoids, glycosides, phenols, soaps, steroids. Additionally, we conducted an estimation of (Ash 7.4%), (Moisture 6.5%), (Proteins 24.19%), and (Fats 14%). The biological efficacy of ethanol extract was tested on four types of bacteria (E. coli, Ps. Aeruginosa, K. pneumoniae, S. aureus). The study results showed sensitivity of S. aureus to the ethanol extract, with the highest inhibition zone (17.33 mm) at a concentration of 50%. However, extract showed no inhibition on the bacteria (E. coli, Ps. aeruginosa, K. pneumoniae).

Introduction

Medicinal plants have been used for centuries in traditional healthcare systems for treating various diseases. These plants contain different constituents that are related to organic chemistry and natural products. These constituents can be divided into primary constituents, such as acids, Proteins, Chlorophyll, and Sugars, and secondary constituents.

neural networks. *Procedia Computer Science*, 218, 357-366. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.018.
3. Sahin, M. E. (2022). Deep learning-based approach for detecting COVID-19 in chest X-rays. *Biomedical Signal Processing and Control*, 78, 103977. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2022.103977. Elsevier. Available at ScienceDirect.
4. Gonzalez, M. A., & Rojas, J. E. (2019). "Deep learning for computer vision: A comprehensive overview." Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2018.10.002.
5. Ranjan, R., & Chetlur, S. (2022). "VGGNet: A review of the architecture and its applications in image classification." International Journal of Computer Applications. https://doi.org/10.5120/ijca2022920894.
6. Jaworek-Korjakowska, J., Kleczek, P., & Gorgon, M. (2019). Melanoma thickness prediction based on convolutional neural network with VGG-19 model transfer learning. In 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW). https://doi.org/10.1109/CVPRW.2019.00333.
7. Mooney, P. T. (2018). Chest X-Ray Images (Pneumonia).
Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia
Accessed 15, 9, 2024.

Future Work

Building on the findings of this study, several avenues for future research can be pursued to enhance the effectiveness and applicability of deep learning models in medical image classification.

1. Expanding the dataset to include a more diverse range of chest X-ray images would be beneficial. This could involve incorporating images from different demographics, varying stages of pneumonia, and other lung conditions. A larger and more varied dataset would help the model generalize better and improve its performance on previously unseen cases.
2. Implementing advanced data augmentation techniques could further enhance the model's robustness. Techniques such as rotation, scaling, and flipping can artificially increase the dataset size and variability, allowing the model to learn from a wider array of scenarios.
3. Conducting a comprehensive hyperparameter tuning process could optimize model performance. Exploring different architectures, optimizers, and learning rates may lead to improved accuracy and reliability in classifications.

Additionally, integrating ensemble learning methods could enhance predictive performance. Combining multiple models or approaches may help mitigate errors and improve overall classification confidence, particularly in ambiguous cases.

Moreover, further investigation into the interpretability of the model's predictions is essential. Developing methods to visualize and understand the decision-making process of the model could provide valuable insights for healthcare professionals, fostering trust and facilitating clinical adoption.

Lastly, real-world clinical validation of the model is crucial. Collaborating with healthcare institutions to test the model on actual patient data will provide critical feedback and insights, helping refine the model for practical applications in clinical settings.

References

1. Bharati, Subrato; Podder, Prajoy; Mondal, M. Rubaiyat Hossain . (2020). *Hybrid deep learning for detecting lung diseases from X-ray images. Informatics in Medicine Unlocked, 20(), 100391–* . doi:10.1016/j.imu.2020.100391.

2. Sharma, S., & Guleria, K. (2023). A deep learning based model for the detection of pneumonia from chest X-ray images using VGG-16 and

a peak accuracy of 96.81% following a comprehensive training and fine-tuning process. Key performance metrics, including precision and recall, indicate that model is proficient in distinguishing between two classes, with an area under ROC curve of 0.96, demonstrating excellent classification capability.

In context of current health challenges, such as COVID-19 pandemic, importance of effective diagnostic tools has been underscored. Study by Sahin (2022) explores deep learning techniques for detecting COVID-19 through X-ray image analysis. Sahin's research utilized three main convolutional neural network (CNN) models, including a proposed model that achieved an outstanding test accuracy of 96.71% and an F1-score of 97%. This indicates a high level of performance in diagnosing COVID-19, positioning it as a promising tool for rapid diagnostic applications.

Both studies emphasize significant role of deep learning in enhancing diagnostic accuracy in medical imaging. While our model focuses on pneumonia detection, Sahin's research highlights adaptability of CNN architectures in tackling different respiratory diseases, including COVID-19. Approaches share commonalities in leveraging advanced neural network architectures to classify medical images effectively, demonstrating versatility of deep learning techniques in addressing contemporary health challenges.

Furthermore, both studies utilize open datasets for training and evaluation, which is crucial for ensuring generalizability of models. While our study utilized a specific dataset for pneumonia classification, Sahin's work employed a dataset of 13,824 X-ray images, demonstrating the capacity for deep learning models to be trained on diverse image collections.

Additionally, incorporation of advanced techniques such as Dropout and Max Pooling in Sahin's model to mitigate overfitting parallels need for continuous refinement in our own model, particularly in light of variability in confidence scores observed during external validation.

In conclusion, both studies reinforce transformative potential of deep learning in medical diagnostics, highlighting need for ongoing research and development to improve accuracy and reliability in detecting respiratory conditions. Findings suggest that integrating various deep learning architectures and techniques can enhance diagnostic tools, ultimately leading to better patient outcomes and more effective responses to public health challenges.

its effective learning capabilities. Key performance metrics, including precision, recall, and an area under ROC curve of 0.96, indicate model's strong proficiency in medical image classification.

In comparison, study by Sharma and Guleria (2023) emphasizes significance of early pneumonia detection, particularly in developing countries where such conditions are prevalent. Their research utilized VGG16 model, a well-established architecture in convolutional neural networks, to classify chest X-ray images into "Normal" and "Pneumonia" categories. They analyzed two datasets, with second comprising 6,436 images, and reported impressive results, achieving a maximum accuracy of 95.4% on second dataset.

Both studies highlight critical role of deep learning in enhancing diagnostic accuracy for pneumonia detection. While our model demonstrates a slightly higher accuracy, both approaches underline effectiveness of advanced neural network architectures in medical imaging. Results from Sharma and Guleria further support the notion that models like VGG16 can provide robust performance metrics, achieving a recall of 0.954 and precision of 0.954 on their second dataset.

Moreover, findings from both studies reinforce importance of utilizing diverse datasets to improve model generalization and performance in real-world scenarios. Our study's external validation on 16 chest X-ray images revealed variability in confidence scores, particularly for pneumonia cases, indicating areas for potential refinement. Similarly, successful application of VGG16 across different datasets in Sharma and Guleria’s research demonstrates model's adaptability to varying image characteristics.

In conclusion, both studies illustrate transformative potential of deep learning models in improving pneumonia detection through chest X-ray analysis. While our model achieves commendable accuracy and reliability, insights from Sharma and Guleria emphasize need for continuous advancements and validation in medical imaging practices. Together, these findings contribute to growing body of evidence supporting the integration of machine learning techniques in healthcare, ultimately aiming to enhance diagnostic capabilities and patient outcomes.

3. This study focuses on developing and evaluating a deep learning model for classification of chest X-ray images, specifically targeting identification of pneumonia versus normal conditions. Model achieved

1. This study presents a deep learning model developed for classification of chest X-ray images, particularly focusing on distinguishing pneumonia from normal conditions. Results indicate a peak accuracy of 96.81% following a fine-tuning phase, demonstrating model's proficiency in medical image classification. Use of Adam optimizer and binary cross-entropy loss function facilitated efficient training, reflected in model's effective learning dynamics and robust performance metrics, including precision and recall values of 0.91 and 0.95, respectively.

In contrast, study by Bharati et al. in 2020 explored hybrid deep learning techniques for diagnosing lung diseases using a broader dataset from NIH Chest X-ray Database. Their approach integrated various architectures, including Convolutional Neural Networks (CNN), Visual Geometry Group (VGG) models, and Capsule Networks (CapsNet), achieving a maximum accuracy of 73.0% with their newly proposed VDSNet. This study highlights effectiveness of combining different models and enhancing image processing through data augmentation and spatial transformer networks.

While both studies leverage deep learning techniques for chest X-ray analysis, significant differences in performance outcomes are evident. Higher accuracy achieved in our study suggests a more targeted approach in model architecture and training methodology. Successful integration of fine-tuning further indicates potential of deep learning models to improve diagnostic accuracy in specialized medical contexts. Moreover, variability in confidence scores observed in our study, particularly for pneumonia classifications, emphasizes need for continued refinement and optimization of models. This aligns with Bharati et al.'s findings, which advocate for careful parameter tuning and model integration to enhance classification performance.

In summary, both studies underscore transformative potential of deep learning in medical imaging but also highlight ongoing challenges in achieving high accuracy across diverse datasets and conditions. Future research should continue to explore model enhancements and validation against larger, more varied datasets to ensure robust clinical applicability.

2. This study presents a deep learning model designed for classification of chest X-ray images, specifically focusing on distinguishing pneumonia from normal conditions. Model achieved a peak accuracy of 96.81% after a thorough training and fine-tuning process, reflecting

identification of pneumonia versus normal conditions. The model was compiled using the Adam optimizer and a binary cross-entropy loss function, with accuracy as the evaluation metric, ensuring efficient training for distinguishing between the two categories. The training process spanned 10 epochs, achieving a peak accuracy of 95.37% by the final epoch, with fluctuations in accuracy and loss indicating robust learning dynamics. These results reflect the model's effective learning capabilities, progressively improving from an initial accuracy of 86.11% to 95.37%.

Subsequently, a fine-tuning phase was conducted, involving re-training the model for an additional five epochs. This phase resulted in further improvements, culminating in a peak accuracy of 96.81%. The consistent reduction in loss across epochs during this phase underscores the model's ability to optimize its parameters effectively. Evaluation revealed strong performance metrics, with precision for Class 0 (normal) at 0.91 and for Class 1 (pneumonia) at 0.90. Recall for Class 0 was 0.82, while Class 1 achieved a recall of 0.95, indicating the model's proficiency in identifying true pneumonia instances. The overall accuracy of the model was 96.75%, with macro averages showing balanced performance across classes.

The Receiver Operating Characteristic (ROC) curve demonstrated the model's ability to effectively discriminate between classes, with an area under the curve (AUC) of 0.96, indicating excellent classification capability. External validation of the model on 16 chest X-ray images showed mixed performance. The model successfully identified several normal cases with high confidence, while instances of pneumonia varied in confidence from 0.50 to 0.99. This variability, particularly a lower score for one pneumonia case, suggests areas for potential refinement.

Overall, this study confirms the efficacy of deep learning models in medical image classification tasks, particularly for pneumonia detection in chest X-rays. While the model exhibits commendable accuracy and reliability, further training and refinement are recommended to enhance its diagnostic performance, especially in ambiguous cases. This research underscores the potential of leveraging advanced machine learning techniques to support healthcare professionals in clinical decision-making.

Discussion

- Model successfully identified several images as "NORMAL" with high confidence levels, reaching up to 1.00 in some cases.
- Instances of pneumonia were also detected, with confidence scores ranging from 0.50 to 0.99. Notably, three images were classified as pneumonia with confidence levels above 0.96, indicating strong model reliability for these cases.

2. Confidence Levels:

- Confidence scores reflect the model's certainty in its predictions. High confidence (≥0.90) in normal classifications suggests the model's effectiveness in detecting healthy lung conditions.
- Lower confidence score of 0.50 for one pneumonia instance indicates potential uncertainty or difficulty in distinguishing this case from normal conditions, which could warrant further investigation or model refinement.

3. Distribution of Results:

- Out of 16 images, a balanced representation of normal and pneumonia cases was observed. Effective identification of normal cases suggests that model may possess a bias towards recognizing healthier conditions, which is common in medical imaging scenarios.




Figure 9. External Validation Results

Conclusion

This study focuses on developing and evaluating a deep learning model for the classification of chest X-ray images, specifically targeting the

	precision	recall	f1-score	support
0	0.91	0.82	0.86	234
1	0.90	0.95	0.93	390
accuracy			0.90	624
macro avg	0.91	0.89	0.90	624
weighted avg	0.90	0.90	0.90	624

Figure 7. Key Metrics Result

Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve

ROC curve illustrates the model's ability to discriminate between classes effectively. Curve approaches top left corner of the graph, indicating strong performance. Area under the curve (AUC) is 0.96, which suggests that model has an excellent capacity to differentiate between positive and negative classes. AUC values close to 1 indicate outstanding model performance.




Figure 8. Receiver Operating Characteristic.

Analysis of External Validation Results

External validation results from analysis of 16 chest X-ray images display a mixed performance in identifying pneumonia and normal lung conditions.

1. Classification Results:

performance. These results underscore efficacy of fine-tuning in enhancing deep learning models for medical image classification tasks.




Figure 6. Accuracy vs. Loss for model after Fine-tuning

Results Analysis

Evaluation of model reveals promising performance across several key metrics.

Key Metrics

Precision measures accuracy of positive predictions made by model. For Class 0, precision is 0.91, indicating that 91% of instances predicted as Class 0 were indeed correct. For Class 1, the precision stands at 0.90, meaning that 90% of instances predicted as Class 1 were accurate.

Recall assesses model's ability to identify all relevant instances. Recall for Class 0 is 0.82, suggesting that the model correctly identified 82% of actual Class 0 instances. In contrast, Class 1 shows a recall of 0.95, indicating a strong ability to recognize 95% of true Class 1 instances.

F1-Score serves as a harmonic mean of precision and recall, providing a balanced measure. The F1-Score for Class 0 is 0.86, reflecting a good balance between precision and recall. For Class 1, the F1-Score is higher at 0.93, demonstrating excellent performance in identifying this class.

The overall **accuracy** of the model is 0.90, which signifies that 90% of all predictions made by the model were correct.

When examining the averages, the **macro average** shows precision at 0.91, recall at 0.89, and F1-Score at 0.90, indicating balanced performance across classes. The **weighted average** is slightly lower, with precision, recall, and F1-Score all at 0.90, taking into account the support of each class.

commendable accuracy of 95.37% by end of training. Fluctuations in accuracy and loss across epochs suggest that model was refining its understanding of data, indicating robust learning dynamics. Such performance underscores the potential of using deep learning models for medical image classification tasks.




Figure 5. Accuracy vs. Loss for model

Fine-tuning Results Summary

Fine-tuning process involved re-training model over 5 epochs to enhance its performance further on pneumonia classification task. Following summarizes key findings from this phase:

Epoch Performance:

Epoch 1: Model achieved an accuracy of 94.77% with a loss of 0.1195, indicating strong initial performance.

Epoch 2: Accuracy improved to 96.08%, accompanied by a reduction in loss to 0.0995, suggesting effective learning.

Epoch 3: Continued improvement saw accuracy rise to 96.73% with a further decrease in loss to 0.0891, demonstrating the model's capability to refine its predictions.

Epoch 4: Accuracy reached 96.81%, and loss decreased to 0.0857, indicating that model was effectively minimizing error.

Epoch 5: Final epoch recorded an accuracy of 96.75% with a loss of 0.0877, highlighting model's stability in performance.

Overall, fine-tuning process significantly enhanced model's accuracy on training data, achieving a peak accuracy of 96.81% by fourth epoch. Consistent reduction in loss across epochs indicates that model was successfully optimizing its parameters to improve classification

Model was trained over 10 epochs, yielding significant improvements in accuracy and loss metrics throughout training process. Following summarizes the key findings:

Epoch Performance:

Epoch 1: Achieved an accuracy of 86.11% with a loss of 0.3282.

Epoch 2: Notable increase in accuracy to 93.01%, with a reduction in loss to 0.1861.

Epoch 3: Accuracy slightly decreased to 92.10%, but loss remained stable at 0.1906.

Epoch 4: Recovery in performance with an accuracy of 93.56% and loss of 0.1630.

Epoch 5: A decline in accuracy to 91.18% and an increase in loss to 0.2301.

Epoch 6: Improvement in accuracy to 94.02%, with a significant decrease in loss to 0.1499.

Epoch 7: Accuracy returned to 92.42% with a loss of 0.2071.

Epoch 8: Achieved an accuracy of 94.38% and a loss of 0.1424.

Epoch 9: Accuracy slightly decreased to 94.32% with a loss of 0.1502.

Epoch 10: Final epoch demonstrated highest accuracy of 95.37% and lowest loss of 0.1286.

```
Epoch 1/10
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/keras/src/trainers/data_adapters/py_data
  self._warn_if_super_not_called()
326/326 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 123s 336ms/step - accuracy: 0.8611 - loss: 0.3282
Epoch 2/10
326/326 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 116s 346ms/step - accuracy: 0.9301 - loss: 0.1861
Epoch 3/10
326/326 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 135s 329ms/step - accuracy: 0.9210 - loss: 0.1906
Epoch 4/10
326/326 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 143s 334ms/step - accuracy: 0.9356 - loss: 0.1630
Epoch 5/10
326/326 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 142s 334ms/step - accuracy: 0.9118 - loss: 0.2301
Epoch 6/10
326/326 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 112s 337ms/step - accuracy: 0.9402 - loss: 0.1499
Epoch 7/10
326/326 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 140s 330ms/step - accuracy: 0.9242 - loss: 0.2071
Epoch 8/10
326/326 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 110s 333ms/step - accuracy: 0.9438 - loss: 0.1424
Epoch 9/10
326/326 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 108s 322ms/step - accuracy: 0.9432 - loss: 0.1502
Epoch 10/10
326/326 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 146s 334ms/step - accuracy: 0.9537 - loss: 0.1286
```

Figure 4. Training phases

These results indicate that the model effectively learned to distinguish between pneumonia and normal chest X-ray images, achieving a




Figure 2. Sample Image from Dataset.

Model Training Steps

In this study, we employed a transfer learning approach using the VGG19 model for training our pneumonia classification model. Training dataset comprised 5,216 images with a shape of (5216, 224, 224, 3), while corresponding labels were structured as (5216,).

1. Model Architecture:

We utilized VGG19 architecture pre-trained on ImageNet dataset, excluding top classification layers. Input shape was defined as (224, 224, 3) to match dimensions of training images. Output from base model was flattened and passed through a dense layer with a sigmoid activation function, yielding a binary classification output.

2. Freezing Base Layers:

To retain the learned features from VGG19 model, all layers of base model were frozen, preventing them from being updated during training.

3. Model Compilation:

Model was compiled using Adam optimizer and binary cross-entropy loss function, with accuracy as evaluation metric.

These steps facilitated efficient training of model for classifying chest X-ray images, optimizing its performance in distinguishing between pneumonia-affected and normal cases.




Fig ed sy

Training Results




Figure 1. Schematic overview of VGG-19 network architecture with description of layers [6].

Chest X-Ray Dataset

Chest X-Ray dataset contains images representing cases of pneumonia and is designed to support research in medical classification using deep learning techniques. Dataset comprises 5,863 X-ray images in JPEG format, categorized into two classes: Pneumonia and Normal. It is organized into three main folders: training (train), testing (test), and validation (val), with subfolders for each category. In this study, 5,216 images were utilized as training data to train model, 624 images were used for testing, and 16 images were employed for external validation of the model.

Images were collected from pediatric patients aged one to five years at Guangzhou Women and Children's Medical Center in China. All X-ray imaging was performed as part of the patients' routine clinical care.

Initially, all X-ray images were screened to ensure quality, with any low-quality or unreadable images being excluded. Diagnoses were evaluated by two expert physicians, with accuracy verified by a third physician to ensure there were no errors in the assessment. This dataset contributes to enhancing the accuracy of AI-based models in diagnosing pneumonia, which may lead to improved clinical outcomes for children [7].

precision. For instance, studies have demonstrated that deep learning can significantly enhance the accuracy of diagnosing pneumonia and lung cancer, thereby improving the prospects for early and effective treatment.

VGG19 Model Overview

The VGG19 model is a deep convolutional neural network developed by a group of researchers at the University of Oxford, specifically within the framework of the Visual Geometry Group (VGG). The model was introduced at the ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) in 2014.

Key Components

- **Depth**: VGG19 consists of 19 trainable layers, which include 16 convolutional layers and 3 fully connected layers.
- **Convolutions**: The VGG19 model employs 3x3 convolutional filters, allowing for an increase in network depth without a significant increase in the number of parameters.
- **Pooling**: VGG19 utilizes 2x2 max pooling operations following each group of convolutional layers, which reduces dimensionality and enhances the model's ability to generalize.
- **Activation**: The model uses the Rectified Linear Unit (ReLU) activation function after each convolutional layer, facilitating faster training processes [4].

VGG19 was trained on the ImageNet dataset, which contains millions of labeled images across 1,000 different classes. The model has demonstrated excellent performance in image recognition tasks, achieving high accuracy in image classification. Pre-trained weights from VGG19 can be utilized as a starting point in machine learning projects, saving time and enhancing performance on new tasks. VGG19 has been applied in a variety of applications, including image recognition, image segmentation, and feature extraction.

The VGG19 model is one of the leading models in the field of deep learning and serves as a cornerstone for many applications in computer vision. Its simple design and effectiveness in image recognition make it a popular choice in numerous research and industrial projects [5].

diagnostic accuracy, confirming that it outperforms other well-known models in diagnostic accuracy, making it a promising tool for accelerating and improving the accuracy of COVID-19 diagnosis through X-ray images. This study contributes to enhancing use of deep learning techniques in medical field and providing effective diagnostic tools to tackle contemporary health challenges.

To improve the performance of proposed model, paper employed advanced techniques such as Dropout and Max Pooling, aimed at reducing the risk of overfitting. Additionally, the proposed model was designed with fewer convolutional layers compared to other models, which reduced number of required computational parameters.

Following table illustrates a comparison between the different models:

Model	Test Accuracy (%)	F1-score (%)
Proposed Model	96.71	97
MobileNetv2	95.73	96
ResNet50	91.54	91

Respiratory Diseases:

Respiratory diseases encompass a wide range of conditions affecting the respiratory system, including pneumonia, asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and lung cancer. These diseases pose significant health challenges, particularly in resource-limited communities. Diagnosing these conditions requires the use of advanced imaging techniques to ensure early and accurate detection.

Medical Imaging:

Medical imaging is a vital tool in diagnosing respiratory diseases. The most commonly used imaging techniques include:

1. X-rays: Utilized to visualize the lungs and identify the presence of any infections, tumors, or obstructions.

2. Computed Tomography (CT) Scan: Provides detailed images of the lungs, aiding in the diagnosis of complex conditions such as lung cancer.

3. Magnetic Resonance Imaging (MRI): Used to evaluate soft tissue, though its application in respiratory diseases is less common compared to X-rays and CT scans.

Deep Learning in Medical Imaging:

Deep learning techniques have revolutionized the field of medical image analysis, with advanced models such as Convolutional Neural Networks (CNNs) offering the ability to classify images with high

initially trained on one dataset and then evaluated on a second dataset containing diverse images. First dataset comprised an unspecified number of training X-ray images, while the second dataset included 6,436 images, encompassing pneumonia cases, normal cases, and COVID-19 cases.

Results indicated that model achieved outstanding performance in both datasets, attaining high accuracy and robust performance metrics. Findings suggest that VGG16 model combined with neural networks provides superior performance in detecting pneumonia through chest X-ray images. This study underscores importance of employing deep learning techniques in healthcare, contributing to improved diagnostics and increasing chances of successful treatment [2].

Summary Table of Key Results:

Dataset	Accuracy	Recall	Precision	F1-Score
First Dataset	92.15%	0.9308	0.9428	0.937
Second Dataset	95.4%	0.954	0.954	0.954

3. In light of the significant challenges posed by the COVID-19 pandemic, importance of developing effective and rapid diagnostic tools becomes evident. Paper by Sahin, M. E. (2022) discusses methods used to detect the virus through the analysis of X-ray images using deep learning techniques. Study relies on use of three main models based on Convolutional Neural Networks (CNN):

1. Proposed Model (CNN): This model is specifically designed to classify X-ray images into two categories (COVID-19 and Normal). It consists of several convolutional layers, pooling layers, and dense layers, making it an effective tool for analyzing medical data.

2. MobileNetv2: This is a pre-trained model that is characterized by its efficient resource usage and effectiveness in recognizing patterns in images. It is considered an ideal choice for systems with limited computational capacity.

3. ResNet50: Another pre-trained model that uses residual blocks to address common issues such as vanishing gradients. This model is widely used in deep learning applications due to its high performance.

Study is based on an open dataset available on Kaggle, containing 13,824 X-ray images. This dataset includes two main categories: positive COVID-19 images and normal (uninfected) images. Data was split into two ratios, with 80% for training and 20% for testing. Results showed that proposed model achieved outstanding performance in

images with various orientations, a Spatial Transformer Network (STN) was applied.

Study utilized NIH Chest X-ray Dataset, which was collected from Kaggle repository. This dataset comprises 112,120 X-ray images representing 30,805 patients, with classifications covering 15 different types of diseases. A new algorithm, termed VDSNet, was introduced and achieved a significant improvement in classification accuracy compared to traditional models. Main results from this study demonstrate effectiveness of different models employed, with VDSNet achieving an accuracy of 73.0 percent, while Vanilla CNN achieved 67.8 percent, VGG reached 69.5 percent, and Modified Capsule Net recorded an accuracy of 63.8 percent.

To achieve these results, several enhancement methods were employed. Data augmentation contributed to improving quality of data and increasing its diversity. Model integration involved combining CNN with VGG and STN, which enhanced overall performance of the classification task. Additionally, careful parameter tuning was conducted to improve the accuracy of the results and the speed of training.

This study provides significant contributions to the use of deep learning techniques in facilitating the diagnosis of lung diseases, aiding doctors in improving diagnostic accuracy and reducing the time required for image analysis [1].

Summary Table of Key Results

Model	Accuracy (%)
VDSNet	73.0
Vanilla CNN	67.8
VGG	69.5
Modified Capsule Net	63.8

2. Study by Sharma, S., and Guleria, K. (2023) highlights that pneumonia is a common disease affecting many individuals, particularly in developing countries. Early detection of this condition necessitates the use of advanced techniques, such as deep learning, to enhance diagnostic accuracy. In this research, the VGG16 model, a well-known architecture in field of convolutional neural networks, was employed to classify chest X-ray images into two categories: "Normal" and "Pneumonia." Researchers utilized VGG16 model along with neural networks to analyze two datasets of X-ray images. Model was

and tuberculosis, present major health challenges that communities face, leading to high mortality rates, especially in areas with limited access to healthcare. Early diagnosis requires advanced techniques that ensure effective detection of cases, which contributes to improving treatment outcomes and increasing survival chances.

In recent years, deep learning techniques, a branch of artificial intelligence, have made remarkable progress in analysis of medical images. Convolutional Neural Networks (CNNs) demonstrate exceptional performance in processing visual data, enabling development of models capable of classifying images with high accuracy.

This research paper aims to investigate effectiveness of a deep learning model based on VGG19 architecture for classifying chest X-ray images into two categories: "Normal" and "Pneumonia." By analyzing a dataset comprising over 5,000 images, we will highlight importance of improving model accuracy and evaluating its performance on independent test data.

This study contributes to enhancing understanding of how deep learning techniques can be applied in diagnosis of respiratory diseases, presenting results that emphasize impact of continuous improvements on model performance. Additionally, it aims to provide a clear perspective on current challenges and future opportunities in this domain, thereby opening new avenues for research and development in applications of artificial intelligence in healthcare. We will apply fine-tuning to VGG19 model and evaluate its performance using a dataset containing chest X-ray images, presenting results and discussions on its effectiveness and impact on model accuracy.

Related work:

1. Study conducted by Bharati et al. in 2020 focuses on application of hybrid deep learning techniques for diagnosing lung diseases through analysis of X-ray images. Several advanced algorithms were utilized to achieve high accuracy in classification. Foundational model for image classification was Convolutional Neural Network (CNN), which served as the basis for approach. Additionally, Visual Geometry Group (VGG) model was integrated with CNN to enhance performance of overall system. For comparative purposes, researchers also employed a Capsule Network (CapsNet), which allowed them to assess effectiveness of different architectures. To improve the processing of

Performance Evaluation of VGG19 Deep Learning Model for Chest X-ray Image Classification

Bader N. Awedat, Alqasr International University

Abstract

This research paper addresses evaluation of a deep learning model based on VGG19 architecture, trained to classify chest X-ray images into two main categories: "Normal" and "Pneumonia." Study utilized a dataset consisting of 5,216 training images and 624 test images. During training process, which spanned 10 epochs, model achieved an accuracy of 95.37% with a final loss of 0.1286. When evaluating performance using test data, results indicated an accuracy of 77.88% with a loss of 0.6009, suggesting variability in model's performance between training and test datasets, thereby supporting hypothesis of overfitting. Performance metrics such as precision, recall, and F1-score were calculated, revealing a precision of 91% and a recall of 82% for "Normal" class, while "Pneumonia" class exhibited a precision of 90% and a recall of 95%. Overall accuracy of model was 90%, reflecting satisfactory performance. Subsequently, fine-tuning of model was conducted, resulting in a notable improvement in accuracy, reaching 96.81% in fourth epoch with a low loss. Model's effectiveness was further validated using external images, where it demonstrated 100% accuracy in classification, albeit with slight variability in confidence levels. Results indicate that trained model has proven effective in classifying chest X-ray images, showcasing good performance on test data and significant improvement after fine-tuning. Despite variability in performance between training and test datasets, positive outcomes derived from external images suggest model's capability for generalization. Furthermore, model's performance could be further enhanced through application of data augmentation techniques and modifications to its architecture.

Keywords: Deep learning, image classification, X-rays, pneumonia, model accuracy, data augmentation.

Introduction

Importance of utilizing deep learning techniques in healthcare has significantly increased, particularly in diagnosis of diseases through analysis of medical images. Respiratory diseases, such as pneumonia

17- Modan M, Halkin H, Karasika A &Lusky A. Elevated serum uric acid – a facet of hyper insulinaemia. Diabetelogia 30(9): 713-18.
18- Pavani Bhandari & Anoop Shankar (2011). Association between serum uric acid levels and diabetes mellitus. I. J. Endocrinol. 2011: 1-6.
19- Sudhindra Rao M & Bino John Sahayo (2012) - A study of Serum uric acid in diabetes mellitus and pre-diabetes in a south Indian tertiary care hospital. Nitte University Journal of Health Science. 2(2): 18-23.
20- Brein R M & Granner D K (1991). Regulation of gene expression by insulin. Biochem. J. 278: 609-619).
21- Goen M. G, Sirajwala H. B, Kalaria J. K & Kamaria C. P (2013). A study of serum adenosoine deaminase levels in patients with type 2 diabetes mellitus and its correlation with glycemic control. Ind. J. Med. App. Sci. 2(3): 259-67.
22- Kurtel N, Pence S, Akarsu E etal (1977). Adenosine deaminase activity in lymphocytes. Br. J. Haematol. 37: 157-58.

5- Goldenberg R. Definition, classification and diagnosis of diabetes, prediabetes and metabolic syndrome. Can J Diabetes. 2013; 37 (S):8–11. doi:10.1016/j.jcjd.2013.01.011.
6- Muruganandam U, Maniappan M, Manshur M. Study of impact of serum uric acid in type 2 diabetic patients and its relationship with development of complications. IOSR J Dent Med Sci. 2017;16 (3):58–62.
7- Rao TMV, Vanukuri NK. A study on serum uric acid levels in type 2 diabetes mellitus and its association with cardiovascular risk factors. IAIM. 2016;3(12):148–155.
8- Glantzounis GK, Tsimoyiannis EC, Kappas AM, Galaris DA. Uric acid and oxidative stress. Curr Pharm Des. 2005; 11(32):4145–4151.
9- Bardin T, Richette P. Definition of hyperuricemia and gouty conditions. Curr Opin Rheumatol. 2014; 26(2):186–191.
10- Sautin YY, Johnson RJ, Sautin YY, Johnson RJ. Uric acid: the oxidant-antioxidant paradox uric acid. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 2008; 27(6–7):608–619.
11- So A, Thorens B. Uric acid transport and disease. J Clin Invest. 2010; 120(6):1791–1799. doi:10.1172/JCI42344
12- Ogino K, Kato M, Furuse Y, et al. Uric acid–lowering treatment with benzbromarone in patients with heart failure: a double-blind placebo-controlled crossover preliminary study. Circ Heart Fail. 2010; 3(1): 73–81.
13- Dogan A, Yarlioglues M, Kaya MG, et al. Effect of long-term and high-dose allopurinol therapy on endothelial function in normotensive diabetic patients. Blood Press. 2011;20(3):182–187.
14- Dehgan A, Von Hock M, Sjibrands J G, Hofman A &Whitteman C M (2008). High serum uric acid as anovel risk factor for type 2 diabetes. Diabetes Care 31(2): 361-62.
15- Chein K L, Chan M E, Hsu H C et al (2008). Plasma uric acid and risk of type 2 diabetes in Chinese community. Clin. Chem. 54: 310-16.
16- Kodama S, Saih K, Yachi Y etal (2009). Association between serum uric acid and development of type 2 diabetes. Diabetes Care 32(9): 1737-42.

glucose metabolism which is primarily due to insulin insufficiency or resistance in type 2 diabetic patients [19]. Moreover, in diabetic patients production of uric acid is increased due to elevation of purine synthesis, that is results from subnormal insulin levels or insulin resistance seen in type 2 diabetes mellitus which may decrease the activity of many glycolytic and citric acid cycle enzymes leading to accumulation of glucose-6-phosphate, that may be channeled through hexose monophosphate pathway causing an increase in ribose-5-phosphate which is the starting compound for purine biosynthesis [20]. Thus purine synthesis increases resulting in an elevated formation of uric acid.

Adenosine modulates the action of insulin on various tissues differently, mimics the action of insulin on glucose and lipid metabolism in adipose tissue and myocardium, while it inhibits the insulin effect on total hepatic glucose output and causes local insulin resistance in liver tissue and adenosine tissue concentration is affected by adenosine deaminase [21]. Kurtul N. et al. have shown increased level of serum adenosine deaminase activity in type 2 diabetic subjects with its correlation to HbA1c and suggested that this enzyme is for modulating the bioactivity of insulin [22].

Conclusions: The results of our study demonstrated that there is a high prevalence of hyperuricemia among type 2 diabetic patients. That is why, screening of uric acid level is required in type 2 diabetic patients for proper management and reducing associated morbidity and mortality from diabetic complications.

References:

1- Cho NH, Shaw JE, Karuranga S, Huang Y, da Rocha Fernandes JD, Ohlrogge AW, et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045. Diabetes Res Clin Pract. 2018; 138:271–81.
2- American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care. 2013; 36(SUPPL.1):67–74.
3- World Health Organization. Definition and Diagnosis of Diabetes Mellitus and Intermediate Hyperglycemia. Vol. 3; 2006.
4- Kaku K. Pathophysiology of type 2 diabetes and its treatment policy. JMAJ. 2010; 138(1):41–46.

level (5.46) are significantly higher in hyperuricemic group in compare to the normal group. Also BMI and FBS were higher in hyperuricemic group but insignificant compared to the normal uric acid level group.

Table (1): shows the distribution of cases in normal and hyperuricemic groups according to gender

	Normal		***Hyperuricemic***		***Total***
	No. of cases	%	No. of cases	%	
Females	24	61.54	22	56.41	46 (58.97%)
Males	15	38.46	17	43.59	32 (41.03%)
Total	39		39		

Table (2): shows the main serum uric acid level in (mg/dl), the mean glycosylated hemoglobin (HbA1C) level in %, the main fasting blood sugar in (mg %) and body mass index (BMI)

Parameter	***Normal uric acid cases (39) Mean ± SD***	***Hyperuricemic cases (39) Mean ± SD***	***P. value***
Uric Acid (mg/dl)	4.6±1.42	*7.8±0.85	0.000
HbA1C (%)	5.07±0. 6	*5.46± 0.6	0.007
FBS (mg %)	92± 16.8	110± 26.2	0.896
BMI	25.9±4.3	27.7±4.7	0.090

Values are expressed as mean ± SD.

The number of cases is given in parentheses.

*: Significance of differences calculated by Student's t-test for paired data at P≤0.05

Discussion: this study shows that 50% of T2DM patients suffered from hyperuricemia and about 59% of cases are females. A review of the literature reveals several publications with conflicting messages regarding the association between hyperuricemia and T2DM; associated relationship between the uric acid blood glucose level in diabetic patients have been reported by several studies (14-18). Many reports showed that in diabetic patients there is a rise in the plasma uric acid levels [14-16] while other reports showed negative association [17, 18].

There are several biological mechanisms underlying the relationship of serum uric acid and its time course with DM, such as the rise in plasma uric acid levels in diabetic subjects may be due to deterioration of

reported to improve insulin resistance in subjects with congestive heart failure [12], and also improving the HbA1c levels in normotensive diabetic subjects [13].

The aim of our study was to assess the incidence of uric acid level among type 2 diabetic patients attending their follow-up diabetic clinic for the early detection of raised serum uric acid and work for prevention of complications among the hyperuricemia diabetic patients, also it will help to form local baseline data for management of patients and provide guidelines for researchers.

Methods: The study was carried from (April 1 to June 30, 2022) on patients diagnosed and attending their follow-up diabetic clinic in khoums Diabetic Center. Interviewer-administered questionnaires were used to collect demographic, clinical and behavior-related factors, as well as anthropometric data. After the consent obtained from the study participants, the collected blood samples are used for biochemical analysis. Data was processed using the software Statistical Package for Social Science (SPPS ve.24.0).

Results: The total number of precipitants was 78 individuals attending the outpatient clinic of khoums Diabetes Center, the mean age was 45 years, 32 cases were males, and 46 were females figure 1.




Figure (1): showing the male (32) and the female (46) and their percentage who are participated in this study.

The cases are divided according to the uric acid level into two groups; hyperurivemic group (39) cases and normal uric acid level group (39) cases. Table 1 shows the distribution of females and males in hyperuricemic and the normal uric acid level group (normal group). Table 2 shows that the mean uric acid level (7.8) and the mean HbA1c

hyperuricemic (39) cases; the BMI, FBS and glycosylated hemoglobin (HbA1C) levels was elevated in patients with high uric acid levels compared to normal group.

Conclusion:

The results of this study showed an increased serum uric acid levels among type 2 diabetic suffering patients.

Keyword: Hyperuricemia, Diabetes mellitus, Uric acid

Introduction: Diabetes mellitus (DM) is a worldwide growing public health problem [1].Cessation in insulin secretion or decreased in the action of insulin at the target tissue or both are the main cause of diabetes [2]. A fasting blood glucose level ≥126 mg/dL (7.0 mmol/L), post prandial (after 2-hour) plasma glucose ≥11.1 mmol/L (200 mg/dL) or glycated hemoglobin (HbA1C) ≥6.5% are the criteria for diagnosing DM according to the World Health Organization (WHO) 2006 [3]. 90–95% of cases are from type 2 diabetes mellitus (T2DM) accounting it as the most common form [2], which characterized by hyperglycemia, relative insulin deficiency and insulin resistance [3]. Environmental factors such as obesity, overeating, physical inactivity, stress, aging and genetic factors are all related to impaired insulin secretion and insulin resistance and decremented in the etiology of type 2 DM [4]. The significant long term complications on various organs, such as the heart, kidneys, eyes, nerves and blood vessels are related to the chronic hyperglycemia of diabetes [5].

Early detection of diabetes and proper management and avoid risk factors are the main primary prevention strategies to minimize the incidence of DM and reducing its related complications. Hyperuricemia in T2DM has been demonstrated and correlated with its long term complications [6], also results in a poor prognosis on the diabetic complications such as increased prevalence of diabetic nephropathy, retinopathy and peripheral neuropathy [7].

An increase in serum uric acid (Hyperuricemia) which is the end product of purine catabolism [8], either due to an increase in production or decrease in excretion of uric acid or both are the cause of increase in serum uric acid level (Hyperuricemia) [9]. Uric acid is considered as one of the antioxidants that contribute to the prevention of atherosclerosis in its early stages. However, during later stages of atherosclerosis, elevated uric acid acts as a pro-oxidant rather than an antioxidant [10], and has been implicated in cardiovascular disease through these processes [11]. Moreover lowering uric acid has been

Prevalence of Hyperuricemia in Type 2 Diabetes Mellitus Patients Attending Khoums Diabetic Center

*** Mohammed Farhat S. Othman and Aboubaker Saleh Alasga.**

* Corresponding author: **Mohamed F. S. Othman**, Physiology department, Faculty of Medicine, Almergeb University. Department of Medical Laboratory, Messallata Higher Institute of Science and Medical Technologies, Libya Tel: +218926927966 E-mail. mfs.othman@gmail.com

Co-author: **Aboubaker Saleh Alasga** Department of Medical Laboratory, Higher Institute of Science and Medical Technologies, Messallata – Libya Tel: +218914295830

.....

ABSTRACT

Background:

Type 2 is the most common form of diabetes mellitus which related to cessation in insulin secretion, decreased in the action of insulin at the target tissue and environmental factors, such as obesity, overeating, physical inactivity and genetic factors are decremented in the etiology Increased uric acid level (Hyperuricemia) in Type 2 DM has been associated with long term complications on various organs such as peripheral neuropathy, retinopathy and nephropathy.

Aim of the work:

The aim of our study was to assess the incidence of plasma uric acid in diabetic patients attending their follow-up diabetic clinic.

Materials and Methods:

The total number was 78 individuals suffering from type 2 diabetes mellitus attending to the outpatient clinic of Khoums Diabetes Center for follow up. The study was done from (April 1 to June 30, 2022). Interviewer-administered questionnaires were used to collect data after obtaining the consent from the participants. The collected blood samples are used for biochemical analysis.

Results:

Our results showed the main age was 45 years in the collected type 2 diabetes cases, 41.02% of cases were males, and 58.98 were females. The cases are divided according to uric acid level into normal (39) and

2. Sadia N, Anjum S, Ayaz M, Ghazala M, Ghazanfer A, Ijaz-ul-Haque T, et al. Biosafety perspective of clinical laboratory workers: a profile of Pakistan. Infect Dev Citries. 2012; 6(8):611-619.
3. Samuel S, Kayode O, Musa O, Nwigwe G, Aboderin A, Salami T, et al. Nosocomial infections and the challenge of control in developing countries. Afr J Clin Exper Microbiol. 2010; 11:102-110.
4.https://www.sciencemag.org/careers/2006/08/lab-safety-requires-training-and-commitment
5. Franka E, El-Zoka AH, Hussein AH, Elbakosh MM, Arafa AK, Ghenghesh KS. (2009). Hepatitis B virus and hepatitis C virus in medical care workers in Tripoli, Libya. J Hosp Infect. 72(3):258-61.
6. Goto M, Yamashita T, Misawa S, Komori T, Okuzumi K, Takahashi T. Current biosafety in clinical laboratories in Japan: Report of questionnaires' data obtained from clinical laboratory personnel in Japan. Kansenshogaku Zasshi. 2007; 81(1): 39-44. This article on – PubMed
7. Shiao J. et al. (2002). Estimation of the risk of pathogens to health care workers after a needlestick injury in Taiwan. American Journal of Infection Control. 2002 30: 15-20.
8. Varma M and G Mehta. (2000). Needle stick injuries among nurses. Journal of the Indian Medical Association 98:436-438.
9.Shiferaw Y, Abebe T and Mihret A. (2011). Hepatitis B virus infection among medical care workers in Addis Ababa, Ethiopia. BMC Research Notes, 4:479.

majority of doors unlocked. This poses a risk of biological material being transported outside the lab.

Finally, 53.8% of technicians stored or consumed food, drinks, medicine, and cosmetics in the laboratory. This is higher than the rate observed in a Turkish study, where only 38.3% of technicians reported consuming food and drinks in the lab [6].

In this study 68 (85 %) of technicians were exposed to needlestick injury .

This result was low compared to those reported in Taiwan (87%) [7].

The most common causes associated with needle stick injuries was overcrowding in the work .

This result not similar to another study done by Varma (2000) in Indian which mentioned The most common causes associated with needle stick injuries was re-cover the needle [8].

Also in this study revealed that 10% of technicians written a report about any lab accidents and only 2.5% of technicians trained on biosafety programs.

This result not similar to another study done by Shiferaw (2011) in Ethiopia. which mentioned All the staff did not train on the infection control [9].

Conclusion and Recommendations

The study reveals that the biosafety and biosecurity measures in the Airport Road Polyclinic laboratory are inadequate. Additionally, the awareness among laboratory personnel regarding the implementation of biosafety and biosecurity principles is also lacking.

Based on the findings of this study, the following recommendations are proposed to enhance biosafety and biosecurity practices in diagnostic laboratories:

It is essential to enhance the awareness of biosafety and biosecurity practices among laboratory workers through mandatory coursework, seminars, and conferences.

The Ministry of Health should establish specialized departments in all hospitals to design and oversee occupational safety initiatives. This includes focusing on staff training to promote awareness and develop their skills effectively.

References

1. World Health Organization; 2007. Health Laboratory Services in support of primary health care in South-East Asia. Geneva: World Health Organization. WHO regional publications.

DO you know international biohazard symbols and signs ?	41%	59%	0.002
Is there any formal biosafety training programs in your lab?	2.5%	97.5%	0.000




Figure 1 : Causes Of Needle Stick Injuries

Discussion

The current study found that personal protective equipment (PPE), such as gloves and lab coats, was used by 68.5% of technicians. This result contrasts with findings from Pakistan, where only 31.9% of participants reported using gloves and lab coats [2].

Additionally, the study indicated a low rate of immunization, with only 27.5% of participants vaccinated against infectious diseases. This could be attributed to a shortage of adequate resources and a lack of attention from relevant authorities. However, this percentage is higher compared to the 21% reported in Libya by Franka (2009) [5].

Furthermore, around 51.3% of laboratory workers did not close the centrifuge machines during operation, which differs from a previous study in Pakistan where 25% of technicians left their centrifuge machines open [2]. The present study also revealed that tube breakage in centrifuges was common, occurring in 70% of cases, which can lead to the release of aerosols and increase the risk of acquired infections.

Moreover, about 25% of technicians never disinfected their worktables. This finding aligns with an earlier study in Pakistan, where 23.7% of technicians reported not disinfecting their work areas [2].

A lack of restricted access to laboratory was also noted; only 36% of respondents reported closing laboratory doors during work hours, leaving the

This study also revealed that 10% of technicians written a report about any lab accidents and only 2.5% of technicians trained on biosafety programs.

Table 1: biosafety and biosecurity practices.

Question	Yes	No	P value
Is protective clothing worn for example, lab coat, and gloves?	68.5%	31.5%	0.531
Have you take any recommended vaccines against infection diseases?	27.5%	72.5%	0.000
Do you remove your gloves while working on a computer or using your phone?	59%	41%	0.001
Are food, drink, medicine and cosmetics stored or consumed in lab?	53.8%	46.2%	0.002
Do you cover centrifuge and samples during centrifugation?	48.7%	51.3%	0.001
Have you encountered any rupture accidents during specimen centrifugation?	70%	30%	0.001
Do you know the location of emergency equipment's?	64%	36%	0.001
Do you keep your laboratory doors closed, when testing is undergoing?	36%	64%	0.000
Do you know how to use fire extinguisher in laboratory ?	23%	77%	0.000
Do you dispose of needles in sharps box?	93.8%	6.2%	0.000
Do you dispose of the broken glass separately from regular trash?	41%	59%	0.002
Do you wash your hands after work?	80%	20%	0.000
Do you disinfect your hands after work?	67.5%	32.5%	0.000
Do you disinfect your workbench ?	75%	25%	0.000
Do you know how to deal with blood spillage?	36.3%	63.7%	0.002
Have you been exposure to needlestick injury	85%	15%	0.000
Have you written a report about any lab accidents?	10%	90%	0.000

Data were collected through a questionnaire distributed to 80 technicians working in the Airport Road Polyclinic laboratory from November to December 2023. The purpose was to assess awareness of biosafety and biosecurity measures and to identify the practices performed by laboratory technicians in their routine work.

The questionnaire included various questions addressing different aspects of biosafety and biosecurity practices, along with basic inquiries regarding personal protective equipment (PPE), such as the wearing of gloves and lab coats, vaccination programs, and routine laboratory practices, including unsafe behaviors like eating or drinking in the lab. Additionally, the survey asked about services provided within the laboratory, such as the presence of international biohazard symbols and signs, accident records, and training in biosafety and biosecurity.

Data were qualitatively checked and analyzed using the statistical software SPSS Version 20, with a p-value of less than 0.05 considered statistically significant.

Results

In terms of personal protective equipment, 68.5% of workers routinely used gloves and lab coats, while 31.5% reported never using these protective tools. Additionally, the survey indicated that 72.5% of technicians were not vaccinated against infectious diseases, compared to 27.5% who had received vaccinations.

The study also evaluated the practices of laboratory technicians during their routine work. It was noted that 59% of laboratory technicians removed their gloves while using computers or phones, whereas 41% either never or occasionally did so. Furthermore, 53.8% of respondents stored food, drinks, medicine, and cosmetics in the laboratory, with only 46.2% indicating that they rarely or never did this.

The findings also revealed that 51.3% of technicians did not cover centrifuge machines during operation, and accidents during specimen centrifugation were reported in 70% with the technicians surveyed.

About 25% of the technicians declared that they do not disinfect worktables , while the remaining technicians sterilize their workbench either occasionally or regularly.

In the present study, 64% of lab staff know the location of emergency equipments.

Also this study showed 59% of the technicians not separate broken glass from regular trash.

In the present study 68 (85 %) technicians were exposed to needlestick injury and the most common causes associated with needle stick injuries was overcrowding in the work.

significantly low. Furthermore, the awareness of proper laboratory practices among laboratory staff and technicians was generally lacking.
Keywords: Biosafety; Biosecurity; Evaluation.

Introduction

Many laboratories present substantial risks, and preventing accidents requires meticulous care and ongoing vigilance. Examples of risk factors include high voltages, extreme pressures and temperatures, corrosive and toxic chemicals, and biohazards such as infectious organisms and their toxins.

Biosafety and biosecurity are considered to be the essential practices which should be constantly implemented and enforced in all bioscience research settings and diagnostic medical laboratories around the globe. The World Health Organization (WHO) has long acknowledged that safety, particularly biological safety [1], is a crucial international issue, especially in developing countries where standard operating procedures (SOPs) are often inadequate .[2]

Biosafety is complementary to biosecurity and both concepts are essential to protect laboratory workers, environment and population. Biosafety practice in any clinical laboratory refers to proper use of equipment, devices and facilities, in the way of assuring the safe storage, handling, and disposal of hazards biological material and living organisms capable of causing diseases. It also refers to reduce or eliminate accidental exposure to potential hazardous [3]. On the other hand, biosecurity is a critical part that has been put in place by bioscience laboratories efforts to prevent the spread or introduction of harmful organisms and toxins to human, animal community and plant life in the surrounding areas. Laboratory staffs who deal with blood or any biological samples are usually at a continuous risk of getting occupational infections.

In many countries, laboratory work is governed by health and safety legislation. In some instances, laboratory activities can pose environmental health risks, such as the accidental or intentional release of toxic or infectious materials into the environment [4].

Measures to safeguard against laboratory accidents include safety training, safe waste management, safety reviews of experimental designs, and the use of personal protective equipment.

This study was conducted to assess and evaluate the biosafety and biosecurity practices and regulations in the Airport Road Polyclinic laboratory in Libya, with the aim of developing a set of recommendations for implementing effective biosafety and biosecurity procedures.

Methodology

Evaluation of Biosafety and Biosecurity procedures in Airport Road Polyclinic laboratory, Tripoli-Libya.

Somaya Elgodwi
Higher Institute of Medical Sciences and Technologies Abu Salim

Abstract

Background :

Biosafety and biosecurity are considered to be the essential practices which should be constantly implemented and enforced in all bioscience research settings and diagnostic medical laboratories around the globe. The World Health Organization (WHO) has long acknowledged that safety, particularly biological safety, is a significant international concern, especially in developing countries where standard operating procedures (SOPs) are typically inadequate.

Objective: To evaluate the current biosafety and biosecurity practices and regulations in the Airport Road Polyclinic laboratory in Libya. Additionally, the goal is to develop a set of recommendations for implementing improved biosafety and biosecurity measures.

Methods: Data were collected through a questionnaire distributed to 80 technicians working in the laboratory of Airport Road Polyclinic from November to December 2023. The questionnaire aimed to assess awareness of biosafety and biosecurity measures and to identify the practices being implemented by laboratory technicians in their routine work.

Results:

The results of this study revealed that 68.5% of laboratory technicians used gloves and lab coats, while only 27.5% of participants had received their recommended vaccinations. Additionally, 53.8% of respondents stored food, drinks, and medicine in the laboratory.

Also this study showed 59% of the technicians not separate broken glass from regular trash.in the present study 68 (85 %) technicians were exposed to needlestick injury and the most common causes associated with needle stick injuries was overcrowding in the work.

This study also revealed that 10% of technicians written a report about any lab accidents and only 2.5% of technicians trained on biosafety programs.

Conclusion: This study concluded that the level of biosafety and biosecurity measures in the Airport Road Polyclinic laboratory was

21	Adaptive antenna array for improved SNR in MIMO communications x4 adaptive antenna array10 Ashraf Sherif	E263– E271
22	Design and Implementation of Sun Tracking System Using Android Board Salem A. Shufat	E272– E293
23	Design Solar Panel Cleaning Robot to Optimise System Efficiency Ibrahim Imbayah and others	E294– E306
24	CFD Analysis of Finned Tube Heat Exchanger to Impact the Heat Transfer Performance by Geometric Modification Salem Alabd Mohamed	E307– E318
25	COMPRESSION CHARACTERISTICS OF LIME STABILIZED COHESIVE SOILFathi Mohammed. Ashmila	E319– E327
26	Eco-Friendly Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Mohammed Ahmed Altouns and other	E328– E342
27	Plasma amino acid levels in children with autism: An Libyan sample ElhedmiAbdulkhaleg and others	E343– E357

12	Analyzing the ground water quality between the southern Libyan regions of Al-Fujeij and Al-Kharig using Total Dissolved Solids and PH data Abdulrahman Abdulsalam Bin Zayd	E134– E144
13	THE FUTURE OF ENGINEERING: INTEGRATING ARCHITECTURAL DESIGN WITH COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE CITY OF AJDABYA SALMIN MOHAMED BELGHSEM ELHASY.and others	E145– E166
14	Evaluation of Intelligent Reflecting Surfaces versus Massive MIMO Technology in Near Field Wireless Communications Alia Andi.and others	E167– E175
15	Load Frequency Control Stability utilizing a GA-PID Controller AlnajehabraheemAllafi.and others	E176– E191
16	THE EFFICIENCY OF PHYTOREMEDIATION IN NUTRIENT REDUCTIONS IN CHICKEN SLAUGHTERHOUSE WASTEWATER Alfituri Ibrahim Abdullah Abu ala and others	E192– E199
17	Joint performance in jointed concrete pavements with focus on dowel and aggregate interlock interaction under various traffic loads SHABAN SALEM	E200– E226
18	Full Coverage System Using High Altitude Platforms for Benghazi City Atif I. E. Tajouri	E227– E233
19	Assessment of natural radioactivity and radiological risks in the sandy beaches of Qarabulli city, Libya Nuclear Research Center in Tajoura NRCT. Khadija Aliand others	E234– E246
20	Model Reference Adaptive System for Speed Estimation of Permanent Magnet Synchronous Motors Ezzaddine Ahmed Amhmed and others	E247– E262

Contents

Research Papers Published in Foreign Languages

No.	Research Title	Page(s)
1.	Evaluation of Biosafety and Biosecurity procedures in Airport Road Polyclinic laboratory, Tripoli-Libya. Somaya Elgodwi	E1 – E7
2.	Prevalence of Hyperuricemia in Type 2 Diabetes Mellitus Patients Attending Khoums Diabetic Center.Mohammed Farhat S.and others	E8 – E14
3.	Performance Evaluation of VGG19 Deep Learning Model for Chest X-ray Image Classification Bader N. Awedat, Alqasr	E15- E33
4.	Phytochemical Screening, Quantitative Evaluation and Biological Activity of Acacia(Nilotica) Leaves in Libya.Adel M Mlitan and other	E34– E51
5	Production of antibiotics from Neochlorise Alga by partially analyzing their molecules to uncover beneficial biological properties. Fatima S. R. ELBARASİ1	E52– E68
6	Scented Shadows: The Hidden Dangers of " "Incense Smoke in Libyan Culture Melod M, Unis1	E69– E80
7	study of Relationship Between Heparin and .Platelets in Hemodialysis Patients Mustafa Lawar.and other	E81– E93
8	Study of some epidemiological aspects of chickenpox in EL-Marj city Rajab Saeid Mashathi	E94– E104
9	The impacts of Cigarettes on Serum Creatinine levels.Riad M Aboghalia and others	E105– E111
10	Fast Removal of Methyl Green Dye From Aqueous Solutions by Adsorption on Commercial Poly Urethane Foam Khalifa Algheryani.and others	E112– E123
11	PHYCOREMEDIATION USING MICROALGAE IN PUBLIC MARKET WASTEWATER Aisha A. AmhimmidAlqantosh	E124– E133



مجلة العلوم الشاملة

Journal of Total Science

Higher Institute of Science & Technology

Raqdalen, Libya

البحوث المنشورة باللغات الأجنبية

Research Papers in Foreign Languages

Volume (9), Issue (34), (Nov. 2024)

Part (2)